

SIEMENS



www.siemens.ru/digital-factory

Продукты SIMATIC для комплексной автоматизации


Информация и цены - 2015

Totally Integrated Automation	2
1. Программируемые логические контроллеры SIMATIC	
Логические модули LOGO!	4
Микроконтроллеры SIMATIC S7-1200	8
Контроллеры SIMATIC S7-300	12
Контроллеры SIMATIC S7-400	16
Контроллеры SIMATIC S7-1500	20
Модули с расширенным диапазоном рабочих температур SIPLUS	24
Резервированные системы автоматизации SIMATIC S7-400H	30
Системы противоаварийной защиты и автоматики безопасности SIMATIC S7 Fail-Safe	32
Многофункциональный модульный контроллер SIMATIC S7-mEC	36
Коммуникационные процессоры PtP и протокол Modbus	38
Модули регулирования FM 355 / FM 455	40
Модули счета и специализированные модули	42
Функциональные модули для позиционирования	44
Технологические контроллеры для систем управления перемещением и позиционирования	46
Модули быстрого цифрового управления FM 458	48
Системы цифрового управления SIMATIC TDC	50
2. Станции распределенной периферии SIMATIC ET200	
Многофункциональные станции распределённого ввода-вывода ET 200M	52
Модульные станции ввода-вывода ET 200SP	54
Многофункциональные станции распределённого ввода-вывода ET 200MP	58
Модульные станции ввода-вывода для PROFIBUS DP и PROFINET IO ET 200S	60
Станции распределённого ввода-вывода Ex-зон ET 200iSP	64
Модульные станции ввода-вывода с классом защиты IP65/IP67 ET 200pro	66
Компактная станция ввода-вывода с классом защиты IP65/IP67 ET 200ecoPN	70
Модульная Станция ввода-вывода ET 200AL	72
3. Программные пакеты SIMATIC	
Промышленные программаторы Field PG M4	74
TIA Portal STEP7 Professional V13	76
Стандартные инжениринговые пакеты STEP7, S7-PLCSIM	78
Инструментальные средства проектирования CFC, SCL и S7-Graph	80
Программное обеспечение SIMATIC PDM	82
Пакеты для удаленной связи с SIMATIC S7 TeleService, Prodave MPI	84
Программные пакеты регулирования	86
Программная реализация дублирования SW Redundancy	88
Системы управления процессом PCS7	90
Пакет симуляции технологических процессов SIMIT	96
Система управления производством SIMATIC IT	98
Продукты для энергоменеджмента SIMATIC B.Data и Powerrarte	100
4. Человеко-Машинный Интерфейс SIMATIC HMI	
Программируемые кнопочные панели	102
Панели оператора SIMATIC Basic Line	104
Панели серии Comfort Line	106
Терминалы удалённого доступа SIMATIC Thin Client	108
TIA portal WinCC V13	110
SCADA-система SIMATIC WinCC V7.3	114
WinCC OA	118
5. Управление на базе ПК	
SIMATIC WinAC	120
SIMATIC Rack PC	122
SIMATIC Box PC	124
SIMATIC Panel PC	126
Промышленные LCD – мониторы и клавиатуры	130
Сервисное программное обеспечение для SIMATIC PG/PC	132
6. Открытые промышленные сети SIMATIC NET	
Компоненты для сети Industrial Ethernet	134
Промышленные коммутаторы SCALANCE	138
Оптические кабели для Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS	140
Сетевые адAPTERы Industrial Ethernet/PROFINET для ПК	148
Стандарт PROFINET	150
Компоненты для промышленной беспроводной связи IWLAN	154
Компоненты для сети PROFIBUS	158
Компоненты полевой сети PROFIBUS PA	162
Компоненты полевой сети FieldbusFoundation	166
Сетевые адAPTERы PROFIBUS для ПК	168
Системы телеметрии SINAUT ST7	170
Семейство контроллеров для построения систем телеуправления SIPLUS RIC	172
7. Дополнительные продукты	
Кабельные соединители TOP Connect и MTA для S7-300 и S7-400	174
Стабилизированные блоки питания SITOP Power	178
Бесперебойные источники питания SITOP UPS Power	182
Системы радиочастотной идентификации SIMATIC RF, MOBY	184
Системы считывания кодов SIMATIC	190
Аппаратура синхронизации времени SICLOCK	194
Система вибродиагностики машин и механизмов - SIPLUS CMS	196
8. Обучение и поддержка	
Обучение по SIMATIC в России	200
Solution Partner Program	202
Информация и техническая поддержка	204

Totally Integrated Automation – Комплексная интегрированная автоматизация

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS



Департаменты «Цифровое производство» и «Нерпрерывные производства и приводы» (DF and PD) концерна SIEMENS являются крупнейшими мировыми производителями технических средств автоматизации, промышленного программного обеспечения, компонентов промышленной связи, частотно-регулируемых приводов, коммутационной и защитной аппаратуры, электрических машин и силовых агрегатов, электроустановочной техники, многих других изделий и продуктов. Общий перечень продукции департаментов насчитывает более 130 000 наименований.

Департаменты объединяют в своем составе 10 отделов, 60 заводов, свыше 85 000 сотрудников, имеют представительства в 193 странах мира. Ежегодные инвестиции в НИОКР составляют около 0,9 миллиардов €.

Мы поддерживаем контакты с нашими клиентами более чем через 450 филиалов, расположенных по всему миру. Мы выступаем советниками в вопросах модернизации, переоснащении и расширения; помогаем в проектировании, монтаже, вводе в эксплуатацию и при устранении неисправностей. Мы гарантируем скройшую доставку запасных частей и ремонт. Это оправданные усилия на благо наших клиентов, потому что они гарантируют оптимальное обслуживание их оборудования в любой точке земного шара.

Успешному продвижению продукции департамента на мировом рынке способствует наличие единой концепции, получившей наименование **Totally Integrated Automation - Комплексная Интегрированная Автоматизация**.

Концепция **Totally Integrated Automation® (TIA)** - это качественно новый революционный путь решения задач автоматизации. Концепции TIA подчинено развитие практически всей продукции DF и PD компании SIEMENS.

Концепция TIA позволяет создавать системы автоматического управления любого назначения и любой степени сложности на основе стандартных компонентов SIMATIC, а также стандартных компонентов других отделов DF и PD.

Она преодолевает существовавшие до сих пор границы между миром компьютеров и миром программируемых логических контроллеров, между обслуживанием, наблюдением и управлением, между централизованной и децентрализованной автоматизацией, между автоматизацией дискретных и непрерывных технологических процессов и, наконец, между миром автоматизации и миром приводов. Она позволяет осуществить полную интеграцию всех приводов и систем автоматизации в рамках всего предприятия. И это во всех отраслях, независимо от профиля, и по всей производственной цепочке.

Это становится возможным благодаря унификации систем управления данными, унификации проектирования, унификации программирования, а также унификации коммуникаций. Как пользователь, вы экономите до 50% своих ресурсов на проектирование и сопровождение проекта. Другими экономическими аргументами в пользу комплексной интегрированной автоматизации являются сокращение расходов на аппаратную часть, например, благодаря использованию стандартных компонентов и модульной конструкции, а также более низким расходам за время жизненного цикла системы и экономии на запасных частях. Плюс обучение, профилактика, сервис, более высокая производительность и т. д.

Высокая степень интеграции аппаратных и программных средств достигается применением инструментальных средств проектирования, поддерживающих следующие положения:

- Единые способы проектирования, программирования и настройки параметров аппаратуры. Программное обеспечение, поддерживающее перечисленные функции, находит применение на этапах проектирования, выполнения пуско-наладочных работ и эксплуатации готовых систем.
- Сохранение всех данных проекта в единой базе данных независимо от состава используемых инструментальных средств. Любые данные проекта вводятся только один раз, после чего становятся доступными любым инструментальным средствам проектирования.
- Единые способы организации промышленной связи, базирующиеся на открытых международных протоколах промышленных сетей, поддерживаемых множеством производителей.
- Единые способы технической диагностики аппаратуры, поддерживаемые операционной системой используемых компонентов, стандартными и опциональными пакетами программ.

Благодаря применению фундаментальных, международно-признанных стандартов мы гарантируем безупречное взаимодействие между нашей техникой и техникой других производителей. Это достигается разнообразными способами: например, наши компоненты обмениваются данными через стандартные сети, такие как Industrial Ethernet, Profinet, PROFIBUS и AS-Interface. Мы придерживаемся глобально используемых стандартов программного обеспечения, таких как PLC-Open и OPC, а также используем технологию ПК и удобную в работе среду Windows, последовательно придерживаясь этой концепции во всем диапазоне предлагаемых нами изделий и систем. Открытость, которая для заказчика оборачивается высочайшей степенью гибкости и значительным сокращением затрат на адаптацию.

Концепция Totally Integrated Automation® становится для наших клиентов технической основой при решении любых задач, независимо от их сложности и объема. Она рушит границы, разделяющие дискретные и непрерывные производства. Одновременно появляется возможность реализации сквозных решений в рамках всего предприятия на общей системной базе, причем эта база состоит исключительно из экономически выгодных стандартных компонентов.

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Системы автоматизации SIMATIC объединяют в своем составе:

- Программируемые контроллеры SIMATIC S7
- Системы компьютерного управления SIMATIC WinAC
- Станции распределенного ввода-вывода SIMATIC DP
- Промышленное программное обеспечение SIMATIC
- Устройства и системы человека-машинного интерфейса SIMATIC HMI
- Компоненты промышленной связи SIMATIC NET
- Программаторы SIMATIC PG
- Промышленные компьютеры SIMATIC PC
- Системы управления непрерывными процессами SIMATIC PCS 7
- Системы регулирования и управления приводами SIMATIC TDC
- Системы управления производством SIMATIC IT.

Все компоненты совместимы между собой и позволяют легко наращивать функциональные возможности любой существующей системы управления.

Концепция Totally Integrated Automation обеспечивает возможность интегрирования в системы управления на базе компонентов SIMATIC следующих устройств:

- Систем числового программного управления SINUMERIK.
- Преобразователей частоты SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER, SINAMICS.
- Измерительных преобразователей SITRANS.
- Анализаторов серий SIPAN, ULTRAMAT/OXYMAT.
- Регуляторов серии SIPART DR.
- Электропневматических позиционеров серии SIPART PS.
- Систем взвешивания и дозирования серии SIWAREX.
- Блоков управления и защиты двигателей SIMOCODE.
- Автоматических выключателей серий 3VF и SENTRON.
- Систем идентификации MOBY/ SIMATIC RF.
- Бесконтактных датчиков положения BERO.
- Системы машинного зрения SIMATIC Machine Vision.
- Компонентов систем автоматики безопасности и противоаварийной защиты SIGUARD.
- Других продуктов и изделий, в том числе и других производителей.

Логические модули LOGO!

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Обзор

Универсальные логические модули LOGO! являются компактными функционально законченными приборами, предназначенными для построения наиболее простых программируемых устройств автоматического управления. Каждый модуль оснащен набором встроенных каналов ввода-вывода, встроенным интерфейсом Ethernet, интерфейсом подключения модулей расширения. Встроенное программное обеспечение модулей содержит библиотеки программных блоков, ориентированных на решение простейших задач автоматизации.

Программная реализация алгоритмов управления и модульная конструкция позволяют выполнять гибкую адаптацию модулей к требованиям решаемых задач во всех секторах промышленного производства и системах автоматизации зданий.

Области применения

- Управление технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами).
- Управление дверями, воротами, тентами.
- Системы отопления и вентиляции.
- Управление наружным и внутренним освещением, а также освещением рекламных щитов и витрин.
- Управление коммутационной аппаратурой (АВР, АПВ и т.д.).
- Конвейерные системы.
- Системы управления дорожным движением.
- Судовые и транспортные системы.
- Системы управления поливом растений в оранжереях и теплицах.

Состав семейства

Серия продуктов LOGO! объединяет в своем составе логические модули LOGO!Basic и LOGO!Pure, модули ввода-вывода дискретных сигналов DM8/ DM16, модули ввода и вывода аналоговых сигналов AM2/ AM2 RTD/ AM2 AQ, коммуникационные модули, текстовый дисплей LOGO! TDE, модули бесшумной коммутации трехфазных цепей переменного тока LOGO!Contact, блоки питания LOGO!Power, аксессуары, а также программное обеспечение LOGO!Soft Comfort.

Логические модули LOGO!Basic и LOGO!Pure

Логические модули выпускаются в вариантах LOGO!Basic и LOGO!Pure. Модули LOGO!Basic оснащены встроенным дисплеем и клавиатурой. Модули LOGO!Pure клавиатуры и дисплея не имеют. Оба варианта модулей имеют по 4 модификации, отличающиеся напряжением питания, назначением встроенных входных каналов, а также видом выходных каналов. Все варианты и модификации логических модулей оснащены:

- 8 дискретными входами и 4 дискретными выходами.
- Встроенным интерфейсом Ethernet, 10/100 Мбит/с, 1xRJ45.
- Встроенным web сервером.
- Слотом для установки стандартной Micro SD карты с разметкой FAT32.
- Встроенным интерфейсом подключения модулей расширения.
- Встроенным календарем и часами с запасом хода после отключения питания до 20 дней.
- 64 дискретными и 64 аналоговыми флагами.
- 4 сдвигающими 8-разрядными регистрами.
- Библиотеками логических (GF) и специальных (SF) функций для разработки программ общим объемом до 400 программных блоков. При необходимости в программах могут использоваться макросы, создаваемые на основе стандартных функциональных блоков.

Маркировка модулей содержит в своем составе логотип LOGO!, за которым следуют буквенно-цифровые обозначения, характеризующие конструктивные особенности данного модуля:



- 12/24, 24, 230: напряжение питания модуля и дискретных входов.
- R: релейные выходы.
- C: часы реального времени и календарь.
- E: наличие встроенного интерфейса Ethernet
- o: модели LOGO!Pure без дисплея и клавиатуры.

Например, LOGO! 12/24 RCE или LOGO! 24 CEo.

Все модули LOGO! имеют встроенные входы, которые могут использоваться для ввода дискретных сигналов. Напряжение питания входных цепей соответствует напряжению питания модуля.

В моделях с питанием =12/24В или =24В четыре из восьми встроенных дискретных входов имеют универсальное назначение. Входы I1, I2, I7 и I8 могут использоваться для ввода аналоговых сигналов 0...10 В. Входы I3...I6 могут использоваться для регистрации импульсных сигналов, следующих с частотой до 5 кГц.


Различные модификации модулей LOGO! имеют 4 транзисторных или 4 релейных выхода. Транзисторные выходы способны коммутировать токи до 0,3 А в цепях напряжением =24 В, оснащены встроенными цепями питания нагрузки и электронной защитой от короткого замыкания. Релейные выходы способны коммутировать токи до 10 А при активной и до 3 А при индуктивной нагрузке в цепях напряжением =12/24В, ~24В или $\geq 115/240$ В.

Все логические модули оснащены слотом для установки Micro SD карты. Она может быть использована для хранения резервной копии проекта, загрузки проекта в логический модуль, а также для архивирования данных. Архив сохраняется в формате .csv файла, позволяет производить запись до 32 переменных и хранить до 20000 записей. Получить доступ к архивному файлу можно с помощью стандартного считывателя Micro SD карт.

Встроенный дисплей и клавиатура логических модулей LOGO! Basic могут использоваться как на этапе программирования, так и на этапе эксплуатации готового устройства. Дисплей имеет внутреннюю 3-цветную подсветку и позволяет отображать 6 строк по 32 символов. В видимой части экрана отображается только 16 символов на строку. Остальные символы просматриваются с помощью функций прокрутки сообщений.

В одной программе допускается использовать до 50 сообщений. Тексты сообщений могут формироваться на русском языке, содержать значения переменных и гистограммы. Для различных сообщений могут выбираться соответствующие цвета подсветки. Значения параметров, включенных в сообщения, могут редактироваться с помощью клавиатуры.

При необходимости встроенный дисплей и клавиатура логического модуля могут использоваться параллельно с текстовым дисплеем LOGO! TDE.



Встроенный интерфейс Ethernet имеет универсальное назначение. Он может использоваться для программирования логического модуля с компьютера или программатора, установки сетевых соединений с другими логическими модулями и программируемыми контроллерами SIMATIC S7, с текстовым дисплеем LOGO! TDE и/или панелью оператора SIMATIC HMI.

В сети Ethernet один логический модуль LOGO! способен поддерживать до 8 статических или до 16 динамических соединений. Из них зарезервировано: одно соединение для связи с программатором, одно соединение для связи с дисплеем LOGO! TDE и одно соединение для связи с панелью оператора SIMATIC HMI.

Обмен данными между логическими модулями через сеть Ethernet может выполняться в двух режимах. В режиме "Master/master" каждый логический модуль выполняет свою программу и поддерживает сетевой обмен данными с другими сетевыми станциями. В режиме "Master/slave" программу выполняет только один логический модуль (Master). Остальные модули (slave) только расширяют систему ввода-вывода ведущего модуля, предоставляя в его распоряжение свои каналы ввода-вывода.

Встроенный web сервер

System	
Device Series	0BA8
Device Type	24CEo
FW Version	V1.08.01.42
IP Address	192.168.0.31
Status	Running

Все логические модули оснащены встроенным web сервером, парольный доступ к которому может выполняться с обычных и планшетных компьютеров Apple iPad, мобильных телефонов Apple iPhone, планшетных компьютеров и мобильных телефонов с операционной системой Android от V2.0.

Web сервер может быть использован:

- Для отображения информации о поколении логического модуля, его типе, версии встроенного программного обеспечения, его IP адресе и оперативном состоянии.
- Для выполнения операций с использованием заранее сконфигурированной клавиатуры логического модуля или текстового дисплея.
- Для просмотра сообщений, выводимых на экран логического модуля или текстового дисплея.
- Для просмотра заранее заданных параметров настройки логического модуля.
- Для просмотра и редактирования таблиц переменных.

Расширение системы ввода-вывода

Количество каналов ввода-вывода, обслуживаемых одним логическим модулем, может быть увеличено за счет использования дополнительных модулей расширения, а также ведомых логиче-

ских модулей. Модули расширения подключаются к логическому модулю через его внутреннюю шину. Ведомые логические модули могут быть подключены к ведущему модулю через сеть Ethernet.

С помощью модулей расширения количество каналов одного логического модуля может быть увеличено до 24 дискретных входов, 20 дискретных выходов, 8 аналоговых входов и 8 аналоговых выходов. С помощью ведомых логических модулей эта система может быть дополнена 64 сетевыми дискретными входами, 64 сетевыми дискретными выходами, 32 сетевыми аналоговыми входами и 16 сетевыми аналоговыми выходами.

К внутренней шине логических модулей LOGO! 0BA8 могут подключаться только модули расширения 6ED1055-xxxx-0BA2. Модули расширения более ранних поколений для этой цели использовать не могут.

Модули расширения LOGO! DM8 и DM16

Модули LOGO! DM8 (4 входа и 4 выхода) и DM16 (8 входов и 8 выходов) позволяют увеличивать количество каналов ввода и вывода дискретных сигналов логического модуля. Они имеют модификации с различными параметрами цепи питания, а также различными видами выходных каналов. Маркировка модулей DM8/DM16 выполняется по правилам, изложенным для логических модулей.

Входное напряжение дискретных входов совпадает с напряжением питания модуля. Релейные выходы модулей при активной нагрузке способны коммутировать токи до 5А. Внутренняя шина модулей DM8/ DM16 может быть подключена только к модулю с такими же параметрами цепи питания. Для исключения ошибок в монтаже корпуса модулей снабжены кодировочными пазами и кодировочными штифтами.

Модули расширения LOGO! AM2, AM2 RTD и AM2 AQ

Модули этой группы предназначены для увеличения количества каналов ввода и вывода аналоговых сигналов логического модуля. Каждый модуль оснащен двумя каналами:

- ввода аналоговых сигналов 0...10 В, 0...20 мА и 4...20 мА в модуле AM2;
- измерения температуры с помощью термометров сопротивления Pt100/ Pt1000 в модуле AM2 RTD;
- вывода аналоговых сигналов 0...10 В, 0...20 мА и 4...20 мА в модуле AM2 AQ.

В линейке расширения они могут подключаться к внутренней шине любого предшествующего модуля. При этом аналоговые модули рекомендуется устанавливать после дискретных модулей.

Коммуникационный модуль LOGO! CMR2020

Коммуникационный модуль LOGO! CMR2020 позволяет поддерживать обмен данными через мобильные сети GSM/GPRS. Он может быть использован автономно или в сочетании с логическим модулем. В последнем случае он позволяет создавать простейшие системы телеконтроля с поддержкой функций:

- удаленного обмена данными с логическим модулем с помощью SMS;
- синхронизации даты и времени через GPS, NTP сервер или сеть оператора мобильной связи;
- получения данных позиционирования через GPS.

Обмен SMS выполняется только с заранее определенными абонентами мобильной сети. Отправка SMS выполняется по событиям, фиксируемым логическим модулем, или по сигналам, поступающим на два дискретных входа модуля CMR2020. Принимаемые SMS используются для модификации значений переменных в программе логического модуля и/или управления состояниями двух дискретных выходов модуля CMR2020.

Модуль LOGO! CMR2020 не имеет интерфейса подключения к внутренней шине логического модуля. Обмен данными с логическим модулем поддерживается через интерфейс Ethernet.

Коммутаторы LOGO! CSM

Модули LOGO! CSM выполняют функции 4-канальных неуправляемых коммутаторов Industrial Ethernet. Они являются "прозрачными" сетевыми приборами, не требуют настройки своих параметров и находят применения для построения магистральных или звездообразных сетей Ethernet.

Модуль LOGO! CSM не имеют интерфейса подключения к внутренней шине логического модуля. Обмен данными с логическим модулем поддерживается через интерфейс Ethernet.

Модули LOGO!Contact

Модули LOGO!Contact предназначены для бесшумной коммутации трехфазных цепей переменного тока напряжением до 400 В с активной нагрузкой до 20 А или асинхронными коротко-замкнутыми двигателями мощностью до 4 кВт. Модули выпускаются в двух модификациях, отличающихся напряжением питания обмотки управления: =24 В или ~230 В. Модули не имеют интерфейса подключения к внутренней шине логического модуля. Для управления их обмотками необходимо использовать соответствующие дискретные выходы логических модулей LOGO! или модулей расширения DM8/DM16.

Текстовый дисплей LOGO! TDE

Текстовый дисплей LOGO! TDE оснащен интерфейсом Ethernet с встроенным 2-канальным коммутатором, через который он подключается к логическому модулю. Длина соединительного кабеля не должна превышать 30 м. Встроенный FSTN дисплей позволяет отображать 6 строк по 40 символов. В видимой части экрана отображается только 20 символов на строку. Остальные символы просматриваются с помощью функций прокрутки сообщений. Клавиатура текстового дисплея LOGO! TDE повторяет клавиатуру логического модуля LOGO! Basic и дополнена 4 программируемыми клавишами.

Все операции, поддерживаемые дисплеем и клавиатурой логического модуля LOGO! Basic, могут выполняться и на текстовом дисплее LOGO! TDE.

Блоки питания LOGO!Power

Блоки питания LOGO!Power преобразуют входное напряжение $\geq 115/230$ В в выходное напряжение =12 В или =24 В, необходимое для работы соответствующих модулей семейства LOGO! или другой аппаратуры. Все типы блоков питания позволяют настраивать уровень выходного напряжения, обеспечивают защиту выхода от коротких замыканий, допускают параллельное включение двух блоков питания для увеличения выходной мощности. Интерфейса подключения к внутренней шине логического модуля в блоках питания нет.

Большинство блоков питания LOGO!Power выпускается в двух типоразмерах с выходной мощностью 30 и 60 Вт. Блоки питания с выходным напряжением =24 В имеют третий типоразмер с выходной мощностью 90 Вт.

Программирование LOGO!


Для программирования логических модулей LOGO! используется набор функций, поддерживаемых их встроенным программным обеспечением. Все встроенные функции сгруппированы в две библиотеки.

Библиотека GF содержит базовый набор функций, позволяющих использовать в программе логического модуля все основные логические операции. Библиотека SF содержит набор функций специального назначения, к которым относятся триггеры, счетчики, таймеры, часы и календари, компараторы, генераторы импульсов, математические функции, текстовые сообщения и т.д.

Процесс программирования может выполняться тремя способами:

- Непосредственно с клавиатуры логического модуля LOGO! Basic или текстового дисплея LOGO! TDE. Процесс программирования в этом случае достаточно трудоемок. Для разработки программы может быть использован только язык FBD (Function Block Diagram).
- Установкой в логический модуль карты памяти с заранее записанной на нее программой.
- С компьютера, оснащенного программным обеспечением LOGO! Soft Comfort. Этот вариант отличается наиболее высокой гибкостью и удобством.

Программное обеспечение LOGO! Soft Comfort



Программное обеспечение LOGO! Soft Comfort V8.0 (LSC) предоставляет наиболее гибкие и широкие возможности по разработке, отладке, документированию и архивированию программ логических модулей LOGO! всех поколений. Дополнительно этот пакет позволяет конфигурировать сетевые соединения логических модулей последних поколений.

Разработка программ выполняется на языках FBD или LAD. Обеспечивается удобное выполнение операций по настройке параметров всех программных блоков, установке соединений между блоками, использованию символьной адресации и т.д. Поддерживаются функции имитации работы разрабатываемой программы на компьютере без использования реального логического модуля. Допускается выполнение интерактивной отладки программы, загруженной в логический модуль. Операции загрузки/считывания и интерактивной отладки программы могут выполняться при непосредственном подключении логического модуля к компьютеру или дистанционно. Например, через сеть Industrial Ethernet.

Пакет LOGO! Soft Comfort V8.0 может устанавливаться на компьютеры/программаторы с операционной системой:

- Windows XP Professional (32-разрядная версия).
- Windows 7 всех 32- и 64-разрядных версий.
- Windows 8 всех 32- и 64-разрядных версий.
- SUSE Linux 11.3 SP2, Kernel 3.0.76 всех дистрибутивов, работающих с Java 2.
- MAC OS X 10.6 Snow Leopard; MAC OS X Lion; MAC OS X Mountain LION и MAC OS X Mavericks.

На сегодняшний день на рынке представлены две линейки логических модулей LOGO!6 и LOGO!8.

Основные преимущества линейки LOGO!8

- Встроенный Ethernet интерфейс
- Возможность S7-коммуникаций
- Наличие встроенного web сервера
- Наличие слота для установки стандартной Micro SD карты
- Увеличилось число входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов
- Увеличилось количество блоков на программу с 200 блоков до 400 блоков.
- Новый коммуникационный модуль для удаленного обмена данными.
- Новый дизайн

Актуальные обновления для LOGO! Soft Comfort можно найти в Интернете по ссылке: www.siemens.com/logo-downloads

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €	
LOGO! 8			
Логические модули LOGO! Basic с клавиатурой и дисплеем	LOGO!12/24RCE: питание =12/24В; DI 8x =12/24 В, дополнительно 4 импульсных/ аналоговых входа; DO 4x реле, до 10 А на контакт	6ED1 052-1MD00-0BA8	
	LOGO! 24CE: питание =24В; DI 8x =24 В, дополнительно 4 импульсных/ аналоговых входа; DO 4x =24 В/ 0.3 А.	6ED1 052-1CC01-0BA8	
	LOGO! 24RCE: питание ≤24 В; DI 8x ≤24 В; DO 4x реле, до 10 А на контакт	6ED1 052-1HB00-0BA8	
	LOGO! 230RC: питание ≤230 В; DI 8x ≤230 В; 4DO реле	6ED1 052-1FB00-0BA8	
Логические модули LOGO! Pure без клавиатуры и дисплея	LOGO!12/24RCEo: питание =12/24В; DI 8x =12/24 В, дополнительно 4 импульсных/ аналоговых входа; DO 4x реле, до 10 А на контакт	6ED1 052-2MD00-0BA8	
	LOGO! 24CEo: питание =24В; DI 8x =24 В, дополнительно 4 импульсных/ аналоговых входа; DO 4x =24 В/ 0.3 А.	6ED1 052-2CC01-0BA8	
	LOGO! 24RCEo: питание ≤24 В; DI 8x ≤24 В; DO 4x реле, до 10 А на контакт	6ED1 052-2HB00-0BA8	
	LOGO! 230RCo: питание ≤230 В; DI 8x ≤230 В; 4DO реле, до 10 А на kontakt	6ED1 052-2FB00-0BA8	
Модули расширения LOGO! DM8	DM8 24 : питание =24 В; DI 4x =24 В ; DO 4x =24 В/ 0.3 А	6ED1 055-1CB00-0BA2	
	DM8 12/24R: питание =12/24 В; DI 4x =12/24 В ; DO 4x реле, до 5 А на kontakt	6ED1 055-1MB00-0BA2	
	DM8 230R: питание ≤230 В; DI 4x ≤230 В; DO 4x реле, до 5 А на kontakt	6ED1 055-1FB00-0BA2	
	DM8 24R: питание ≤24 В; DI 4x ≤24 В; DO 4x реле, до 5 А на kontakt	6ED1 055-1HB00-0BA2	
Модули расширения LOGO! DM16	DM16 24: питание =24 В ; DI 8x =24 В; DO 8x =24 В/ 0.3 А	6ED1 055-1CB10-0BA2	
	DM16 230R: питание ≤230 В; DI 8x ≤230 В; DO 8x реле, до 5 А на kontakt	6ED1 055-1FB10-0BA2	
	DM16 24R: питание =24 В; DI 8x =24 В; DO 8x реле, до 5 А на kontakt	6ED1 055-1NB10-0BA2	
Аналоговые модули расширения	AM2: питание =12/24 В; AI 2x 0...10 В/ 0...20 мА/ 4...20 мА	6ED1 055-1MA00-0BA2	
	AM2 RTD: питание =12/24 В; AI 2x Pt100/ Pt1000	6ED1 055-1MD00-0BA2	
	AM2 AQ: питание =24 В; AO 2x 0...10 В, 0...20 мА, 4...20 мА	6ED1 055-1MM00-0BA2	
Коммуникационный модуль LOGO! CMR2020	LOGO! CMR2020: питание; интерфейсы подключения GPS и GSM/GPRS антенн; встроенный интерфейс Ethernet; два дискретных входа и два дискретных выхода	6GK7 142-7BX00-0AX0	По запросу
Текстовый дисплей LOGO! TDE		6ED1 055-4MH00-0BA1	155
4-канальный управляемый коммутатор Industrial Ethernet	LOGO! CSM 12/24: питание =12/24 В	6GK7 177-1MA20-0AA0	105
	LOGO! CSM 230: питание ≤230 В	6GK7 177-1FA10-0AA0	141
LOGO! 6			
Логические модули LOGO! Basic с клавиатурой и дисплеем	LOGO!12/24RC: питание =12/24В; 4DI; 4DI/4AI; 4DO реле; часы	6ED1 052-1MD00-0BA6	
	LOGO! 24C: питание =24В; 4DI; 4DI/4AI; 4DO транзист.	6ED1 052-1CC01-0BA6	
	LOGO! 24RC: питание ≤24В; 8DI; 4DO реле; часы	6ED1 052-1HB00-0BA6	
	LOGO! 230RC: питание ≤230В; 8DI; 4DO реле; часы	6ED1 052-1FB00-0BA6	
Логические модули LOGO! Pure без клавиатуры и дисплея	LOGO!12/24RCo: питание =12/24В; 4DI; 4DI/4AI; 4DO реле; часы	6ED1 052-2MD00-0BA6	
	LOGO! 24Co: питание =24В; 4DI; 4DI/4AI; 4DO транзист.	6ED1 052-2CC01-0BA6	
	LOGO! 24RCo: питание ≤24В; 8DI; 4DO реле; часы	6ED1 052-2HB00-0BA6	
	LOGO! 230RCo: питание ≤230В; 8DI; 4DO реле; часы	6ED1 052-2FB00-0BA6	
Модули расширения LOGO! DM8	DM8 24 : питание =24В ; 4DI ; 4DO транз.	6ED1 055-1CB00-0BA0	
	DM8 12/24R: питание =12/24В; 4DI ; 4DO реле	6ED1 055-1MB00-0BA1	
	DM8 230R: питание ≤230В; 4DI ; 4DO реле	6ED1 055-1FB00-0BA1	
	DM8 24R: питание ≤24В; 4DI; 4DO реле	6ED1 055-1HB00-0BA0	
Модули расширения LOGO! DM16	DM16 24: питание =24В ; 8DI ; 8DO транзист.	6ED1 055-1CB10-0BA0	
	DM16 230R: питание ≤230В; 8DI ; 8DO реле	6ED1 055-1FB10-0BA0	
	DM16 24R: питание =24В; 8DI; 8DO реле	6ED1 055-1NB10-0BA0	
Аналоговые модули расширения	AM2: питание =12/24 В; 2xAI; 0...10В/0...20мА	6ED1 055-1MA00-0BA0	
	AM2 RTD: =12/24 В; 2xAI Pt100/1000,-50...+200°C	6ED1 055-1MD00-0BA1	
	AM2 AQ: питание =24 В; 2xAO; 0...10В, 0/4...20мА	6ED1 055-1MM00-0BA1	
Панель LOGO!TD, 4 строки, кабель 2,5 м, питание 24В DC		6ED1 055-4MH00-0BA0	148
Коммуникационные модули	CM AS-i: ведомое устройство, 4DI/4DO; питание =24В	3RK1 400-0CE10-0AA2	
	CM KNX/EIB: ведущее устройство, 16DI/12DO/8AI/2AO; питание ≤24В	6BK1 700-0BA00-0AA2	
	ПК <> LOGO! USB	6ED1 057-1AA01-0BA0	
	LOGO! <> Модем	6ED1 057-1CA00-0BA0	
Модуль	памяти	6ED1 056-1DA00-0BA0	20
	батареи	6ED1 056-6XA00-0BA0	20
	памяти и батареи	6ED1 056-7DA00-0BA0	33
Кабель подключения модема к логическому модулю LOGO! 0BA6		6ED1 057-1CA00-0BA0	29
Дополнительные компоненты к LOGO! 8 и LOGO! 6			
Контакторы LOGO!Contact	LOGO!Contact 24 : питание обмотки =24 В	6ED1 057-4CA00-0AA0	
	LOGO!Contact 230: питание обмотки ~230 В	6ED1 057-4EA00-0AA0	
Блоки питания LOGO!Power: вход ~85...264 В или =110...300В, выход	=5 В/3 А, 30 Вт	6EP1 311-1SH03	
	=5 В/6.3 А, 60 Вт	6EP1 311-1SH13	
	=12 В/1.9 А, 30 Вт	6EP1 321-1SH03	
	=12 В/4.5 А, 60 Вт	6EP1 322-1SH03	
	=15 В/1.9 А, 30 Вт	6EP1 351-1SH03	
	=15 В/4 А, 60 Вт	6EP1 352-1SH03	
	=24 В/1.3 А, 30 Вт	6EP1 331-1SH03	
	=24 В/2.5 А, 60 Вт	6EP1 332-1SH43	
	=24 В/4.0 А, 90 Вт	6EP1 332-1SH52	
	Стабилизатор SIPLUS Upmīter: вход =10.5 ... 59 В, выход =20.4 ... 28.8 В/ 1.25 А	6AG1 053-1AA00-2AA0	
Комплекты SIPLUS LOGO! для установки логических модулей на фронтальной дверце шкафа управления	4TE для установки одного модуля LOGO! 0BA6/0BA8	6AG1 057-1AA00-0AA0	
	4TE для установки одного модуля LOGO! 0BA6/0BA8	6AG1 057-1AA00-0AA3	
	8TE для установки двух модулей LOGO! 0BA6/0BA8	6AG1 057-1AA00-0AA1	
	8TE для установки двух модулей LOGO! 0BA6/0BA8	6AG1 057-1AA00-0AA2	
Имитатор входных сигналов для LOGO! 0BA6/0BA8 с напряжением питания =12/24 В или =24 В		6AG1 057-1AA02-0AA0	
Программное обеспечение	LOGO! Soft Comfort V8.0	6ED1 058-0BA08-0YE1	
	LOGO! Soft Comfort V8.0 Upgrade для обновления более ранних версий LOGO! Soft Comfort	6ED1 058-0CA08-0YE1	

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC S7-1200 – новое семейство микроконтроллеров

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Программируемые контроллеры SIMATIC S7-1200 это новое семейство системных микроконтроллеров для решения базовых задач автоматизации различного назначения. Эти контроллеры имеют модульную конструкцию и универсальное назначение. Они способны работать в реальном масштабе времени, могут использоваться для построения относительно простых узлов локальной автоматики или узлов комплексных систем автоматического управления, поддерживающих интенсивный коммуникационный обмен данными через сети Industrial Ethernet/PROFINET/ PROFIBUS DP, PtP (Point-to-Point) и GSM/GPRS соединения, каналы связи систем телемеханики.

Программируемые контроллеры S7-1200 имеют компактные пластиковые корпуса со степенью защиты IP20, могут монтироваться на стандартную 35 мм профильную шину DIN или на монтажную плату и работают в диапазоне температур от -20 до +60 °C. Они способны обслуживать от 10 до 284 дискретных или от 2 до 67 аналоговых каналов ввода-вывода.

К центральному процессору (CPU) программируемого контроллера S7-1200 могут быть подключены коммуникационные модули (CM) и платы (CB); сигнальные модули (SM) и сигнальные платы (SB) ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, а также технологические модули. Совместно с ними используются 4-канальный коммутатор Industrial Ethernet (CSM 1277) и модуль блока питания (PM 1207).

Центральные процессоры


В S7-1200 используется 5 моделей центральных процессоров, отличающихся производительностью, объемами встроенной памяти, количеством и видом встроенных входов и выходов и другими показателями. Большинство из них имеет три модификации:

- DC/DC/DC: с напряжением питания =24 В, дискретными входами =24 В и дискретными выходами =24 В/0.5A на основе транзисторных ключей.
- DC/DC/RLY: с напряжением питания =24 В, дискретными входами =24 В и дискретными выходами с замыкающими контактами реле и нагрузочной способностью до 2 А на контакт.
- AC/DC/RLY: с напряжением питания ~115/230 В, дискретными входами =24 В и дискретными выходами с замыкающими контактами реле и нагрузочной способностью до 2 А на контакт.

Каждый центральный процессор S7-1200 оснащен встроенным интерфейсом Ethernet/PROFINET, который используется для программирования и диагностики, обмена данными с другими системами автоматизации, устройствами и системами человека-машинного интерфейса. В CPU 1215C и CPU 1217C этот интерфейс оснащен встроенным 2-канальным коммутатором. Для одного CPU можно сконфигурировать до 16 различных коммуникационных соединений. Обмен данными выполняется на основе транспортных протоколов TCP/IP и ISO на TCP с использованием S7 функций связи (S7 сервер или S7 клиент), а также функций клиента или сервера MODBUS TCP. При необходимости контроллер может быть дополнен простейшим 4-канальным коммутатором Industrial Ethernet типа CSM 1277, выполненным в формате модуля S7-1200.

Все центральные процессоры допускают подключение до трех коммуникационных модулей и установку одной сигнальной/коммуникационной платы (SB/CB) или модуля батареи BB 1297. Дополнительно к CPU 1212C может подключаться до 2, к CPU 1214C/1215C/1217C – до 8 сигнальных модулей (SM).

Все типы центральных процессоров оснащены двумя аналоговыми входами (0-10В), набором дискретных входов и выходов, а



также встроенным блоком питания датчиков с выходным напряжением =24 В. Подключение внешних цепей выполняется через съемные терминальные блоки с контактами под винт.

Все центральные процессоры обладают высокой производительностью и характеризуются следующими показателями:

- Программирование на языках LAD, FBD и SCL, исчерпывающий набор команд.
- Высокое быстродействие, время выполнения логической операции не превышает 0.08 мкс.
- Встроенная загружаемая память объемом до 4 Мбайт (зависит от типа CPU), расширяемая картой памяти емкостью до 2 Гбайт.
- Рабочая память емкостью до 125 Кбайт (зависит от типа CPU).
- Энергонезависимая память емкостью 10 Кбайт для необслуживаемого сохранения данных при перебоях в питании контроллера.
- Поддержка функций контроллера или прибора ввода-вывода (в CPU от V4.0) в сети PROFINET IO.
- Обслуживание до 32 ведомых устройств, подключаемых к контроллеру через промышленные сети PROFINET IO и/или PROFIBUS DP.
- Встроенные дискретные входы универсального назначения, позволяющие вводить потенциальные или импульсные сигналы.
- Встроенные аппаратные часы реального времени с запасом хода при перебоях в питании до 20 суток.
- Встроенные скоростные счетчики с частотой следования входных сигналов до 100 кГц для встроенных входов CPU и до 200 кГц для входов сигнальных плат SB 1221.
- Встроенные импульсные выходы (PTO) с частотой следования импульсов до 100 кГц в CPU с транзисторными выходами или до 200 кГц при использовании сигнальной платы SB 1222.
- Поддержка функций ПИД регулирования.
- Поддержка функций управления перемещением в соответствии с требованиями стандарта PLCopen.
- Встроенный Web-сервер с поддержкой Java.
- Возможности архивирования данных.
- Поддержка функций обновления операционной системы.
- Парольная защита программы пользователя.

Сигнальные модули SM и платы SB

Сигнальные модули позволяют адаптировать систему локально-го ввода-вывода контроллера к требованиям решаемой задачи. Они позволяют получать необходимое количество и вид каналов ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, обслуживающихся одним центральным процессором.

Сигнальные модули устанавливаются справа от центрального процессора и могут подключаться ко всем типам центральных процессоров, исключая CPU 1211C.

Центральный процессор	CPU 1211C	CPU 1212C	CPU 1214C	CPU 1215C	CPU 1217C
Встроенная загрузочная память:	1 МБ	1 МБ	4 МБ	4 МБ	4 МБ
• расширение		Картой памяти SIMATIC Memory Card емкостью до 2 Гбайт			
Встроенная рабочая память	30 КБ	50 КБ	75 КБ	100 КБ	125 КБ
Энергонезависимая память		10 КБ для сохранения данных при перебоях в питании контроллера			
Адресное пространство ввода-вывода		1024 байт на ввод/ 1024 байт на вывод			
Типовое время выполнения		Логических операций - 0.08 мкс; операций со словами - 1.7 мкс; математических операций с плавающей запятой - 2.3 мкс			
ПИД регулирование	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Встроенные скоростные счетчики	6x100 кГц	6x100/30 кГц	6x100/30 кГц	6x100/30 кГц	4x1МГц/6x100 кГц
Импульсные выходы		Только в моделях с транзисторными выходами или при использовании SB 1222			
	4x100 кГц	4x100 кГц	4x100 кГц	4x100 кГц	4x1 МГц/100 кГц
Часы		Встроенные, аппаратные, запас хода 20 суток (1 год с платой буферной батареи)			
Интерфейс PROFINET		1xRJ45, 10/100 Мбит/с		2xRJ45, 10/100 Мбит/с	
Максимальная конфигурация	1xSB/CB/BB + 3xCM	1xSB/CB/BB + 3xCM + 2xSM	1xSB/CB/BB + 3xCM + 8xSM	1xSB/CB/BB + 3xCM + 8xSM	1xSB/CB/BB + 3xCM + 8xSM
K-во встроенных каналов:					
• ввода дискретных сигналов	6x24VDC	8x24VDC	14x24VDC	14x24VDC	10x24VDC+4x5VDC
• вывода дискретных сигналов	4	6	10	10	6x24VDC +4x5VDC
• ввода аналоговых сигналов		2x 0...10 В, 10 бит			
• вывода аналоговых сигналов	-	-	-	2x 0...20mA, 10 бит	
K-во каналов на систему, не более:			В системе локального ввода-вывода		
• ввода дискретных сигналов	10	44	146	146	146
• вывода дискретных сигналов	8	42	142	142	142
• ввода аналоговых сигналов	3	19	67	67	67
• вывода аналоговых сигналов	1	9	33	35	35

Подключение к внутренней шине контроллера выполняется с помощью выдвижных штекеров, вмонтированных в каждый модуль SM. Подключение внешних цепей производится через съемные терминальные блоки с контактами под винт, поддерживающие функции механического кодирования.

В состав сигнальных модулей входят 8- и 16-канальные модули ввода и вывода дискретных сигналов, 16- и 32-канальные модули ввода-вывода дискретных сигналов, 4- и 8-канальные модули ввода и 2- и 4-канальные модули вывода аналоговых сигналов, а также модули ввода-вывода аналоговых сигналов с 4 аналоговыми входами и 2 аналоговыми выходами.

По своему назначению сигнальные платы (SB) аналогичны сигнальным модулям. Они устанавливаются в специальный отсек на фронтальной панели центрального процессора, модифицируют состав его каналов ввода-вывода и не изменяют установочных размеров CPU. В S7-1200 находят применение 4-канальные платы ввода и/или вывода дискретных сигналов, а также 1-канальные платы ввода или вывода аналоговых сигналов.

Коммуникационные модули

Коммуникационные модули CM 1241 и коммуникационная плата CB 1241 позволяют устанавливать PtP (point-to-point – точка к точке) соединения между контроллером S7-1200 и контроллерами других производителей, принтерами, сканерами, модемами и т.д. через последовательные интерфейсы RS 232, RS 485 или RS 422. Обеспечивается поддержка протоколов ASCII и ведущего/ ведомого устройства MODBUS RTU. Дополнительно через интерфейс RS 485 обеспечивается поддержка протокола USS.

Коммуникационный модуль CR 1242-7 оснащен встроенным GSM/GPRS модемом, что позволяет создавать на основе S7-1200 системы управления, обслуживания и сбора данных на удаленных объектах. Доступ к удаленным станциям осуществляется через OPC-соединение, с помощью программного обеспечения Telecontrol Server Basic.

Модули CM 1242-5 и CM 1243-5 позволяют интегрировать S7-1200 в промышленные сети PROFIBUS DP. Первый из них выполняет функции ведомого, второй – ведущего DP устройства. CM 1243-5 позволяет обмениваться данными с 32 ведомыми DP устройствами, а также поддерживает коммуникации с программаторами и панелями оператора.

Коммуникационный модуль CM 1243-2 предназначен для работы в сети AS-i в режиме ведущего устройства. Осуществляется поддержка протокола версии V3.0 с возможностью подключения 62 ведомых устройств. Использование данного модуля воз-

можно только с CPU версии FW 2.2 и выше, а также STEP7 Basic V11 SP2 и выше.

Коммуникационные процессоры CR 1243-1 IEC и CR 1243-1 DNP3 позволяют использовать контроллер S7-1200 в системах телеуправления, поддерживающих обмен данными по протоколам IEC 60870-5-104 или DNP3 соответственно. Каждый модуль оснащен буферной памятью для сохранения до 64000 измеренных величин с отметками даты и времени при нарушениях в нормальной работе системы связи.

Технологические модули

В составе контроллера S7-1200 могут использоваться технологические модули 4-канального ведущего устройства IO-Link, модули SIWAREX для построения систем взвешивания статических или движущихся на ленте конвейера материалов, а также модуль RF120C для построения идентификации.

Дополнительные компоненты

- Блок питания PM 1207 Вход ~115/230 В, выход =24 В, 2.5 А.
- Плата буферной батареи для обеспечения хода часов в течение 1 года после отключения питания контроллера.
- Опциональные карты памяти SIMATIC Memory Card емкостью до 2 Гбайт для расширения загружаемой памяти контроллера.
- Имитаторы входных сигналов SIM 1274 для отладки программ контроллера.

Аппаратура человека-машинного интерфейса

Для решения задач оперативного управления и мониторинга в сочетании с S7-1200 рекомендуется использовать панели операторов серии SIMATIC HMI Basic Panel, оснащенные встроенным интерфейсом PROFINET.

Программное обеспечение STEP 7 Basic

STEP 7 Basic является программным продуктом единой среды разработки TIA Portal, позволяющей:

- использовать однородную среду разработки для решения любых задач автоматического управления;
- обеспечивать поддержку фаз проектирования, выполнения пуско-наладочных работ, эксплуатации и обслуживания, а также дальнейшего развития систем автоматизации;
- использовать единый набор функций управления данными, оперативного управления и мониторинга, конфигурирования аппаратуры, организации промышленной связи, диагностики и т.д.


STEP 7 Basic содержит широкий спектр инструментальных средств для работы с программируемыми контроллерами SIMATIC S7-1200 и панелями операторов SIMATIC Basic Panel. Для разработки программ могут использоваться языки программирования LAD, FBD и SCL.

Основной набор поддерживаемых функций:

- Редактор конфигурирования аппаратуры и промышленных сетей:
 - фотографически реалистичное отображение модулей и конфигураций контроллера;
 - буфер памяти для переноса параметров настройки модулей;
 - каталог аппаратуры со всеми доступными модулями контроллера и базовыми панелями операторов SIMATIC;
 - понятное отображение сетевых структур со всеми сетевыми компонентами и приборами;
 - интеллектуальные функции Drag & Drop для формирования сетевых соединений.
- Редактор программ контроллеров:
 - разработка и редактирование программ на языках LAD, FBD и SCL;
 - каталог с полным набором инструкций;
 - конфигурируемая приоритетная область для размещения наиболее часто используемых инструкций;
 - табличный редактор для настройки интерфейсных блоков;
 - интеллектуальная поддержка выбора тегов;
 - многократное использование отдельных или нескольких инструкций в пределах одного проекта;
 - системная поддержка встроенных технологических функций типа "Speed Control" и "Positioning axis";
 - ПИД регулятор с функциями автоматической настройки.
- Редакторы визуализации:
 - конфигурирование базовых панелей операторов KTP400 Basic PN, KTP700 Basic PN, KTP900 Basic PN и KTP1200 Basic PN;
 - готовые экранные изображения для работы с сенсорной или мембранный клавиатурой;
 - поддержка дискретных и аналоговых аварийных сообщений;
 - использование до 5 интерактивных языков;
 - возможность применения во всех регионах земного шара: 32 конфигурируемых языка для формирования сообщений и подсказок, включая русский язык;
 - графическая библиотека изображений объектов;
 - интеллектуальные функции Drag & Drop для конфигурирования стандартных функций человека-машинного интерфейса.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование			Заказные номера	Цена, €
Центральные процессоры	CPU 1211C	питание -115/230В, 6 DI =24В, 4 DO (реле) до 2A, 2AI 0-10 В	6ES7 211-1BE40-0XB0	163
		питание =24В, 6 DI =24В, 4 DO =24В/0.5А, 2AI 0-10 В	6ES7 211-1AE40-0XB0	163
		питание =24В, 6 DI =24В, 4 DO (реле) до 2A, 2AI 0-10 В	6ES7 211-1HE40-0XB0	163
	CPU 1212C	питание -115/230В, 8 DI =24В, 6 DO (реле) до 2A, 2AI 0-10 В	6ES7 212-1BE40-0XB0	219
		питание =24В, 8 DI =24В, 6 DO =24В/0.5А, 2AI 0-10 В	6ES7 212-1AE40-0XB0	219
		питание =24В, 8 DI =24В, 6 DO (реле) до 2A, 2AI 0-10 В	6ES7 212-1HE40-0XB0	219
	CPU 1214C	питание -115/230В, 14 DI =24В, 10 DO (реле) до 2A, 2AI 0-10 В	6ES7 214-1BG40-0XB0	332
		питание =24В, 14 DI =24В, 10 DO =24В/0.5А, 2AI 0-10 В	6ES7 214-1AG40-0XB0	332
		питание =24В, 14 DI =24В, 10 DO (реле) до 2A, 2AI 0-10 В	6ES7 214-1HG40-0XB0	332
	CPU 1215C	питание -115/230В, 14 DI =24В, 10 DO (реле) 2A, 2AI 0-10В/2 AO 0-20mA	6ES7 215-1BG40-0XB0	500
		питание =24В, 14 DI =24В, 10 DO =24В/0.5А, 2AI 0-10 В/2 AO 0-20mA	6ES7 215-1AG40-0XB0	500
		питание =24В, 14 DI =24В, 10 DO (реле) до 2A, 2AI 0-10 В/2 AO 0-20mA	6ES7 215-1HG40-0XB0	500
Карты памяти	SIMATIC Memory Card для CPU S7-1200 (официально) и CPU S7-1500 (обязательно)		4 МБ	6ES7 954-8LC02-0AA0
			12 МБ	6ES7 954-8LE02-0AA0
			24 МБ	6ES7 954-8LF02-0AA0
			256 МБ	6ES7 954-8LL02-0AA0
			2 ГБ	6ES7 954-8LP01-0AA0
				689
Сигнальные и коммуникационные платы	SB 1221	Скоростные входы, 200 кГц	4 DI = 24 В	6ES7 221-3BD30-0XB0
			4 DI = 5 В	6ES7 221-3AD30-0XB0
	SB 1222	Скоростные выходы, 200 кГц	4 DO = 24 В/0,1 А	6ES7 222-1BD30-0XB0
			4 DO = 5 В/0,1 А	6ES7 222-1AD30-0XB0
	SB 1223	2 DI = 24 В, 30 кГц; 2 DO = 24 В/0,5А, 20 кГц Скоростные входы/выходы, 200 кГц	2 DI = 24 В, 2 DO = 24 В/0,1 А	6ES7 223-0BD30-0XB0
			2 DI = 5 В, 2 DO = 5 В/0,1 А	6ES7 223-3AD30-0XB0
	SB 1232	1 AI ±10 В/ 12 бит или 0...20 мА/ 11 бит		6ES7 232-4HA30-0XB0
	SB 1231	1 AI ±10 В, ±5В, ±2,5В, 0-20 мА/ 12 бит 1 AI Pt(Cu)10/50/100, Pt(Ni)200/500/1000, Ni100/120, LG-Ni 1000 1 AI Термопары J/K/S/T/R/E/N/C/TXK/XKL(L), ±80mВ, 16 бит		6ES7 231-5PA30-0XB0
	CB 1241	RS 485, PtP соединение, протоколы ASCII, USS, Modbus RTU		6ES7 241-1CH30-1XB0
				73



- Интеграция:
 - интегрированное символьное программирование;
 - непосредственное использование переменных управления в системе человеко-машинного интерфейса без множественного ввода одних и тех же данных;
 - общий список перекрестных ссылок для конфигурирования объектов (тегов, блоков и т.д.), анализа всего проекта и поиска неисправностей;
 - глобальные и локальные библиотеки для многократного использования предварительно сконфигурированных элементов;
 - интеллектуальные функции Drag & Drop для импорта и объединения данных различных редакторов.
- Интерактивная диагностика:
 - четкое и понятное отображение диагностической информации;
 - таблицы мониторинга с поддержкой функций принудительной установки и управления переменными;
 - автоматическое отображение всех доступных сетевых узлов;
 - детальное сравнение проектов контроллера и программатора.

Программное обеспечение Telecontrol Server Basic

Обеспечивает обмен данными с удаленными станциями на основе GSM/GPRS модемов SIMAUT MD 720-3 и CR 1242-7 на основе сетей GSM. Может использоваться для задач удаленного управления, обслуживания и сбора данных. Поддерживает до 5000 соединений с удаленными станциями и организацию VPN-соединений. В качестве связи с приложениями центральной станции, используется OPC-интерфейс.

Наименование			Заказные номера	Цена, €
Модули ввода-вывода дискретных сигналов	SM 1221	8 DI =24 В	6ES7 221-1BF32-0XB0	96
		16 DI =24 В	6ES7 221-1BH32-0XB0	153
	SM 1222	8 DO (реле) =5...30 В (30 Вт)/ ~5...250 В (200 Вт), 2 А	6ES7 222-1HF32-0XB0	96
		8 DO =24 В/ 0,5 А, до 5 Вт	6ES7 222-1BF32-0XB0	96
		8 DO (реле) =5-30 В (30 Вт)/ ~5-250 В (200 Вт), 2 А перекидные контакты	6ES7 222-1XF32-0XB0	112
		16 DO (реле) =5...30 В (до 30 Вт)/ ~5...250 В (до 200 Вт), 2 А	6ES7 222-1HH32-0XB0	153
		16 DO =24 В/ 0,5 А, до 5 Вт	6ES7 222-1BH32-0XB0	153
	SM 1223	8 DI=24 В + 8 DO (реле) =5...30 В (до 30 Вт)/ ~5...250 В (до 200 Вт), 2 А	6ES7 223-1PH32-0XB0	153
		8 DI =24 В + 8 DO =24 В/ 0,5 А, до 5 Вт	6ES7 223-1BH32-0XB0	153
		8 DI ~120/230В + 8 DO (реле) =5-30В (до 30Вт)/ ~5-250В (до 200Вт), 2 А	6ES7 223-1QH32-0XB0	209
		16 DI =24 В + 16 DO (реле) =5...30 В (до 30 Вт)/ ~5...250 В (до 200 Вт), 2 А	6ES7 223-1PL32-0XB0	242
		16 DI =24 В + 16 DO =24 В/ 0,5 А, до 5 Вт	6ES7 223-1BL32-0XB0	242
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов	SM 1231	±10 В, ±5 В, ±2.5 В, 0/4...20 мА/ 13 бит	4 AI 8 AI	6ES7 231-4HD32-0XB0 6ES7 231-4HF32-0XB0
		±10 В, ±5 В, ±2.5 В, ±1.5 В, 0/4-20 мА/ 16 бит с диагностикой	4 AI	6ES7 231-5ND32-0XB0
		Pt10/50/100/200/500/1000, Ni100/120/200/500/1000, Cu10/50/100, LG-Ni 1000	4 AI 8 AI	6ES7 231-5PD32-0XB0 6ES7 231-5PF32-0XB0
		Термопары J/K/S/T/R/E/N/C/TXK/XK(L), ±80mВ, 16 бит	4 AI 8 AI	6ES7 231-5QD32-0XB0 6ES7 231-5QF32-0XB0
		±10 В/ 14 бит или 0/4...20 мА/ 13 бит	2 AO 4 AO	6ES7 232-4HB32-0XB0 6ES7 232-4HD32-0XB0
	SM 1232	4 AI ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, 0/4-20 мА/13 бит; 2 AO ±10 В, 0/4-20 мА/14 бит		6ES7 234-4HE32-0XB0
		±10 В/ 14 бит или 0/4...20 мА/ 13 бит		209 332
	SM 1234	4 AI ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, 0/4-20 мА/13 бит; 2 AO ±10 В, 0/4-20 мА/14 бит		287
Коммуникационные модули	CM 1241	RS 485/422, PtP соединение, протоколы ASCII, USS, Modbus RTU	6ES7 241-1CH32-0XB0	112
	CM 1242-5	RS 232, PtP соединение, протоколы ASCII, USS, Modbus RTU	6ES7 241-1AH32-0XB0	112
	CP 1243-1 IEC	Ведомое устройство в сетях PROFIBUS DP	6GK7 242-5DX30-0XE0	254
	CP 1243-1 DNP3	Подключение S7-1200 к удаленному центру управления по протоколу телеконтроля	IEC60870-5-104 DNP3	440 440
	CM 1243-5	Ведущее устройство PROFIBUS DP (до 32 ведомых устройств) Возможность подключения панели оператора.	6GK7 243-5DX30-0XE0	382
	CM 1243-2	Ведущее устройство AS-i V3.0 (до 62 ведомых устройств)	3RK7 243-2AA30-0XB0	342
	DCM 1271	Разделительный модуль для питания AS-Interface от блока питания =24В	3RK7 271-1AA30-0AA0	91
	CP 1242-7	GSM/GPRS модем	6GK7 242-7KX30-0XE0	461
	ANT794-4MR	GSM/GPRS антенна для CP 1242-7	6NH9 860-1AA00	50
	SM 1278	4-канальный модуль ведущего устройства IO-Link V1.1	6ES7 278-4BD32-0XB0	200
Технологические модули	WP231	Модуль измерения усилий и взвешивания статических грузов	7MH4 960-2AA01	509
	WP241	Модуль взвешивания материалов на ленточных конвейерах	7MH4 960-4AA01	943
	RF120C	1-канальный модуль подключения считывателя системы RFID	6GT2 002-0LA00	286
Модуль батареи	BB 1297	в формате сигнальной платы для поддержки хода встроенных часов до года	6ES7 297-0AX30-0XA0	51
Коммутатор	CSM 1277	4-канальный коммутатор Industrial Ethernet, 4 x RJ45, 10/100 Мбит/с	6GK7 277-1AA10-0AA0	111
Блок питания	PM 1207	Вход: ~115/ 230 В, выход: =24 В/ 2,5 А	6EP1 332-1SH71	73
Кабель для 2-рядного размещения модулей S7-1200, 2 м			6ES7 290-6AA30-0XA0	51
Имитаторы входных сигналов SIM 1274	с 8 переключателями =24 В, для CPU 1211C/ CPU 1212C		6ES7 274-1XF30-0XA0	90
	с 14 переключателями =24 В, для CPU 1214C/ CPU 1215C		6ES7 274-1XH30-0XA0	124
	с 10 переключателями =24 В и 4 переключателями =5В, для CPU 1217C		6ES7 274-1XK30-0XA0	124
	с 2 потенциометрами формирования входных аналоговых сигналов		6ES7 274-1XA30-0XA0	49
SIMATIC Basic Panel 2-й генерации	KTP400 Basic PN: цветной широкоформатный сенсорный 4,3" TFT + 4 клавиши		6AV2 123-2DB03-0AX0	350
	KTP700 Basic PN: цветной широкоформатный сенсорный 7" TFT + 8 клавиши		6AV2 123-2GB03-0AX0	636
	KTP900 Basic PN: цветной широкоформатный сенсорный 9" TFT + 8 клавиши		6AV2 123-2JB03-0AX0	1 113
Стартовые пакеты	CPU 1212C AC/DC/RLY, имитатор входов, STEP 7 Basic, кабель IE 2 м, документация	KP300 Basic mono PN	6AV6 651-7HA01-3AA4	455
		KTP400 Basic color PN	6AV6 651-7KA01-3AA4	529
		KTP700 Basic color PN	6AV6 651-7DA01-3AA4	847
		без панели оператора	6ES7 212-1BD34-4YB0	381
	STEP 7 Basic V13		6ES7 822-0AA03-0YA5	333
Программное обеспечение	Telecontrol Server Basic Лицензии по количеству подключаемых удаленных станций	8	6NH9 910-0AA20-0AA0	514
		64	6NH9 910-0AA20-0AB0	2 629
		256	6NH9 910-0AA20-0AC0	4 653
	Пакет проектирования для модуля WP231. Библиотека для TIA Portal + SIWATOOL		7MH4 960-2AK01	195
	Пакет проектирования для модуля WP241. HSP для TIA Portal V12 SP1 + SIWATOOL		7MH4 960-4AK01	195

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, ST80, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC S7-300 – Универсальные программируемые контроллеры

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Обзор

- Универсальный модульный программируемый контроллер для решения задач автоматизации низкого и среднего уровня сложности.
- Широкий спектр модулей для максимальной адаптации к требованиям решаемой задачи.
- Использование локальных и распределенных структур ввода-вывода и простое включение в сетевые конфигурации.
- Удобная конструкция и работа с естественным охлаждением.
- Свободное наращивание функциональных возможностей при модернизации системы управления.
- Высокая мощность благодаря наличию большого количества встроенных функций.

Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 имеют:

- сертификат соответствия и метрологический сертификат Госстандарта России;
- разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
- свидетельство Главного Управления Государственного Энергетического Надзора о взрывозащите [Exib]ПС модулей SIMATIC S7 Ex исполнения;
- экспертное заключение о соответствии функциональных показателей интегрированной системы автоматизации SIMATIC S7 отраслевым требованиям и условиям эксплуатации энергопредприятий РАО “ЕЭС России”;
- сертификат о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
- морские сертификаты ABS, BV, DNV, GLS, LRS, PRS, RINA;
- сертификаты DIN, UL, CSA, FM, CE;

Области применения

S7-300 находит применение для автоматизации машин специального назначения, текстильных и упаковочных машин, машиностроительного оборудования, оборудования для производства технических средств управления и электротехнического оборудования, в системах автоматизации судовых установок и систем водоснабжения и т.д.

Конструктивные особенности

Программируемые контроллеры S7-300 могут включать в свой состав:

- Модуль центрального процессора (CPU). В зависимости от степени сложности решаемых задач в программируемом контроллере могут использоваться более 20 типов центральных процессоров.
- Блоки питания (PS) для питания контроллера от сети переменного или постоянного тока.
- Сигнальные модули (SM), предназначенные для ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов, в том числе FailSafe и модули со встроенными Ex-барьерами. Поддерживаются отечественные ГОСТ градуировки термометров сопротивления и термопар.
- Коммуникационные процессоры (CP) – интеллектуальные модули, выполняющие автономную обработку коммуникационных задач в промышленных сетях AS-Interface, PROFIBUS, Industrial Ethernet, PROFINET и системах PtP связи. Применение дополнительного программного обеспечения позволяет расширить коммуникационные возможности контроллера поддержкой обмена данными в сетях MODBUS RTU, MODBUS/TCP, BACnet и KNX/EIB. Для работы в системах телеконтроля S7-300 может дополняться аппаратурой и программным обеспечением SINAUT ST7 и SIPLUS RIC.
- Функциональные модули (FM) – интеллектуальные модули, оснащенные встроенным микропроцессором и способные выполнять задачи автоматического регулирования, взвешивания, позиционирования, скоростного счета, управления перемещением и т.д.



Целый ряд функциональных модулей способен продолжать выполнение возложенных на них задач даже в случае остановки центрального процессора.

- Интерфейсные модули (IM) для подключения стоек расширения к базовому блоку контроллера, что позволяет использовать в системе локального ввода-вывода до 32 модулей различного назначения. Модули IM 365 позволяют создавать 2-, модули IM 360 и IM 361 – 2-, 3- и 4-рядные конфигурации.

Конструкция контроллера отличается высокой гибкостью и удобством обслуживания:

- Все модули устанавливаются на профильную шину S7-300 и фиксируются в рабочих положениях винтами. Объединение модулей в единую систему выполняется с помощью шинных соединителей (входят в комплект поставки каждого модуля), устанавливаемых на тыльную часть корпуса.
- Произвольный порядок размещения модулей в монтажных стойках. Фиксированные посадочные места занимают только модули PS, CPU и IM. Наличие съемных фронтальных соединителей (заказываются отдельно), позволяющих производить быструю замену модулей без демонтажа их внешних цепей и упрощающих выполнение операций подключения внешних цепей модулей. Механическое кодирование фронтальных соединителей исключает возможность возникновения ошибок при замене модулей.
- Применение гибких и модульных соединителей TOP Connect, существенно упрощающих выполнение монтажных работ и снижающих время их выполнения.

Центральные процессоры


Все центральные процессоры S7-300 характеризуются следующими показателями:

- высокое быстродействие,
- загружаемая память в виде микро карты памяти MMC емкостью до 8 МБ (карта обязательна),
- развитые коммуникационные возможности, одновременная поддержка большого количества активных коммуникационных единений,
- работа без буферной батареи.

MMC используется для загрузки программы, сохранения данных при перебоях в питании CPU, хранения архива проекта с символьной таблицей и комментарии, а также для архивирования промежуточных данных.

Центральные процессоры CPU 3xxC и CPU 31xT-2 DP оснащены набором встроенных входов и выходов, а их операционная система дополнена поддержкой технологических функций, что позволяет использовать в качестве готовых блоков управления.

Типовой набор встроенных технологических функций позволяет решать задачи скоростного счета, измерения частоты или длительности периода, ПИД-регулирования, позиционирования, перевода части дискретных входов и выходов в импульсный режим.



Все центральные процессоры S7-300 оснащены встроенным интерфейсом MPI, который используется для программирования, диагностики и построения простейших сетевых структур. В CPU 317 первый встроенный интерфейс имеет двойное назначение и может использоваться для подключения либо к сети MPI, либо к сети PROFIBUS DP.

Целый ряд центральных процессоров имеет второй встроенный интерфейс:

- CPU 31...-2 DP имеют интерфейс ведущего/ ведомого устройства PROFIBUS DP;
- CPU 31...C-2 PtP имеют интерфейс для организации PtP связи;
- CPU 31...-... PN/DP оснащены интерфейсом Industrial Ethernet, обеспечивающим поддержку стандарта PROFINet;
- CPU 31...T-2 DP оснащены интерфейсом PROFIBUS DP/Drive, предназначенный для обмена данными и синхронизации работы преобразователей частоты, выполняющих функции ведомых DP устройств.

Система команд центральных процессоров включает в свой состав более 350 инструкций и позволяет выполнять:

- Логические операции, операции сдвига, вращения, дополнения, операции сравнения, преобразования типов данных, операции с таймерами и счетчиками.
- Арифметические операции с фиксированной и плавающей точкой, извлечение квадратного корня, логарифмические операции, тригонометрические функции, операции со скобками.
- Операции загрузки, сохранения и перемещения данных, операции переходов, вызова блоков, и другие операции.

Для программирования и конфигурирования S7-300 используется пакет STEP 7.

Кроме того, для программирования контроллеров S7-300 может использоваться также весь набор программного обеспечения Runtime, а также широкий спектр инструментальных средств проектирования.

Основные технические данные центральных процессоров S7-300

CPU	312	314	315-2 DP	315-2 PN/DP	317-2 DP	317-2 PN/DP	319-3 PN/DP
Рабочая память	32 КБ	128 КБ	256 КБ	384 КБ	512 КБ	1 МБ	2 МБ
Время выполнения операций, мкс:							
• логических	0.1	0.06	0.05	0.05	0.05	0.025	0.01
• с фиксированной точкой	0.32	0.16	0.12	0.12	0.2	0.04	0.02
• с плавающей точкой	1.1	0.59	0.45	0.45	1.0	0.16	0.04
Кол-во флагов/таймеров/счетчиков	1024/128/ 128	2048/256/ 256	16384/256/ 256	16384/256/ 256	32768/512/ 512	32768/512/ 512	65536/ 2048/ 2048
Кол-во каналов ввода-вывода, дискретных/аналоговых, не более	256/64	1024/256	16384/1024	16384/1024	65536/4096	65536/4096	65536/4096
Встроенные интерфейсы	MPI	MPI	MPI + DP	MPI/DP + PROFINET	MPI/DP + DP	MPI/DP + PROFINET	MPI/DP + DP + PROFINET
Кол-во активных коммуникационных соединений, не более	6	12	16	16	32	32	32
Габариты, мм	40x125x130	40x125x130	40x125x130	40x125x130	80x125x130	40x125x130	120x125x130
CPU	312C	313C-2 PtP	313C-2 DP	313C	314C-2 PtP	314C-2 DP	314C-2PN/DP
Рабочая память	64 КБ	128 КБ	128 КБ	128 КБ	192 КБ	192 КБ	192 КБ
Время выполнения операций, мкс:							
• логических	0.1	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
• с фиксированной точкой	0.32	0.2	0.2	0.2	0.016	0.16	0.16
• с плавающей точкой	1.1	0.72	0.72	0.72	0.59	0.59	0.59
Кол-во флагов/таймеров/счетчиков	1024/128/128			2048/256/ 256			
Кол-во каналов ввода-вывода, - дискретных/ аналоговых, не более	256/64	1008/248	16256/1015	1008/253	1008/253	16048/1006	16048/1006
Встроенные интерфейсы	MPI	MPI + PtP	MPI + DP	MPI	MPI + PtP	MPI + DP	MPI/DP+PN
Кол-во активных коммуникационных соединений, не более	6	8	8	8	12	12	12
Кол-во встроенных							
• дискретных входов/ выходов:	10/6	16/16	16/16	24/16	24/16	24/16	24/16
• аналоговых входов/ выходов:	-/-	-/-	-/-		4 AI (I/U) +1 AI (Pt100)/2 AO		
Встроенные функции:							
• скоростные счетчики, кГц	2x10	3x30	3x30	3x30	4x60	4x60	4x60
• импульсные выходы, кГц	2x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5
• ПИД-регулирование	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
• позиционирование	Нет	Нет	Нет	Нет	По 1 оси	По 1 оси	По 1 оси
Габариты, мм		80x125x 130			120x125x130		

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	штекер	Заказные номера	Цена, €		
Центральные процессоры	CPU 312	-	6ES7 312-1AE14-0AB0	337	
	CPU 312C	40 клемм	6ES7 312-5BF04-0AB0	437	
	CPU 313C	2x 40 клемм	6ES7 313-5BG04-0AB0	899	
	CPU 313C-2 PtP	40 клемм	6ES7 313-6BG04-0AB0	959	
	CPU 313C-2 DP	40 клемм	6ES7 313-6CG04-0AB0	1 149	
	CPU 314	-	6ES7 314-1AG14-0AB0	602	
	CPU 314C-2 PtP	2x 40 клемм	6ES7 314-6BH04-0AB0	1 460	
	CPU 314C-2 DP	2x 40 клемм	6ES7 314-6CH04-0AB0	1 651	
	CPU 314C-2 PN/DP	2x 40 клемм	6ES7 314-6EH04-0AB0	1 795	
	CPU 315-2 DP	-	6ES7 315-2AH14-0AB0	1 503	
	CPU 315-2 PN/DP	-	6ES7 315-2EH14-0AB0	2 122	
	CPU 315T-3 PN/DP	40 клемм	6ES7 315-7TJ10-0AB0	2 774	
	CPU 317-2 DP	-	6ES7 317-2AK14-0AB0	3 302	
	CPU 317-2 PN/DP	-	6ES7 317-2EK14-0AB0	3 750	
	CPU 317T-3 PN/DP	40 клемм	6ES7 317-7TK10-0AB0	4 686	
	CPU 319-3 PN/DP	-	6ES7 318-3EL01-0AB0	4 509	
Микро карта памяти MMC, 3В NFlash	64 КБ		6ES7 953-8LF30-0AA0	40	
	128 КБ		6ES7 953-8LG30-0AA0	77	
	512 КБ		6ES7 953-8LJ30-0AA0	183	
	2 МБ		6ES7 953-8LL31-0AA0	263	
	4 МБ		6ES7 953-8LM31-0AA0	321	
	8 МБ		6ES7 953-8LP31-0AA0	401	
Программное Обеспечение и принадлежности	STEP 7 V5.5		6ES7 810-4CC10-0YA5	1 817	
	S7 Technology V4.2 для CPU-317T / 315T		6ES7 864-1CC42-0YA5	443	
	PC адаптер (MPI/ USB)		6GK1 571-0BA00-0AA0	350	
Интерфейсные модули	2 модуля IM 365 с соединительным кабелем	1 м	6ES7 365-0BA01-0AA0	134	
	IM360 для установки в базовый блок, подключение до 3 стоек, с К-шиной		6ES7 360-3AA01-0AA0	190	
	IM361 для установки в стойку расширения и подключения к IM360 или IM361		6ES7 361-3CA01-0AA0	217	
	Соединительный кабель IM-IM, длина	1 м	6ES7 368-3BB01-0AA0	61	
		2,5 м	6ES7 368-3BC51-0AA0	81	
		5,0 м	6ES7 368-3BF01-0AA0	108	
Блоки питания PS 307		10 м	6ES7 368-3CB01-0AA0	128	
	Вход: ~120/230В; выход: =24В	2A	6ES7 307-1BA01-0AA0	108	
		5A	6ES7 307-1EA01-0AA0	144	
Профильная шина DIN, длиной		10A	6ES7 307-1KA02-0AA0	184	
	160мм		6ES7 390-1AB60-0AA0	19	
	480мм		6ES7 390-1AE80-0AA0	30	
	530мм		6ES7 390-1AF30-0AA0	36	
	830мм		6ES7 390-1AJ30-0AA0	49	
2 зажима экрана для фиксации кабеля	2000мм		6ES7 390-1BC00-0AA0	81	
	2x Ø 2 ... 6 мм		6ES7 390-5AB00-0AA0	10	
	1x Ø 3 ... 8 мм		6ES7 390-5BA00-0AA0	10	
	1x Ø до 13 мм		6ES7 390-5CA00-0AA0	10	
Держатель зажимов экрана кабеля			6ES7 390-5AA00-0AA0	13	
Фронтальный штекер	клеммы с винтовыми зажимами		6ES7 392-1AJ00-0AA0	24	
	клеммы с винтовыми зажимами для модуля 6ES7 331-7SF00-0AB0		6ES7 392-1AJ20-0AA0	46	
	контакты-защелки		6ES7 392-1BJ00-0AA0	24	
	клеммы с винтовыми зажимами		6ES7 392-1AM00-0AA0	37	
	контакты-защелки		6ES7 392-1BM01-0AA0	37	
Подсоединители для 64-х канальных модулей	Комплект терминальных блоков	винтовые клеммы	специразъём	6ES7 392-1AN00-0AA0	79
		зажимные клеммы	специразъём	6ES7 392-1BN00-0AA0	89
	Комплект кабелей		1м	6ES7 392-4BB00-0AA0	61
			2,5м	6ES7 392-4BC50-0AA0	72
			5м	6ES7 392-4BF00-0AA0	121
Модули ввода дискретных сигналов SM 321	4x1 DI Namur 24 В, Ex(i), диагностика	20 клемм	6ES7 321-7RD00-0AB0	358	
	1x16 DI =24В	20 клемм	6ES7 321-1BH02-0AA0	161	
	1x16 DI =24В, 0,05мс	20 клемм	6ES7 321-1BH10-0AA0	202	
	1x16 DI =24В, минус на общей точке	20 клемм	6ES7 321-1BH50-0AA0	143	
	1x16 DI =24В с поддержкой прерываний и диагностики	20 клемм	6ES7 321-7BH01-0AB0	323	
	1x16 DI =24...125В с поддержкой прерываний и диагностики	40 клемм	6ES7 321-7EH00-0AB0	524	
	1x16 DI =48...125В	20 клемм	6ES7 321-1CH20-0AA0	316	
	1x32 DI =24В	40 клемм	6ES7 321-1BL00-0AA0	324	
	16x1 DI 24/48В UC	40 клемм	6ES7 321-1CH00-0AA0	286	
	4x8 DI ~120B	40 клемм	6ES7 321-1EL00-0AA0	412	
	4x2 DI ~120/230В	20 клемм	6ES7 321-1FF01-0AA0	124	
	4x4 DI ~120/230В	20 клемм	6ES7 321-1FH00-0AA0	208	
	8x1 DI ~120/230В	40 клемм	6ES7 321-1FF10-0AA0	182	
	16x4 DI =24В	специразъём	6ES7 321-1BP00-0AA0	484	

Наименование	шткепер	Заказные номера	Цена, €	
Модули вывода дискретных сигналов SM 322	4x1 DO Namur =15B/20mA, Ex(i)	20 клемм	6ES7 322-5RD00-0AB0 377	
	4x1 DO Namur =24B/10mA, Ex(i)	20 клемм	6ES7 322-5SD00-0AB0 377	
	1x8 DO =24B/0,5A диагностика	20 клемм	6ES7 322-8BF00-0AB0 375	
	4x4 DO =24B/0,5A диагностика обрыва (сигнал 0 и 1)	40 клемм	6ES7 322-8BH10-0AB0 848	
	2x8 DO =24B/0,5A	20 клемм	6ES7 322-1BH01-0AA0 224	
	2x8 DO =24B/0,5A, быстродействующий	20 клемм	6ES7 322-1BH10-0AA0 270	
	1x32 DO =24B/0,5A	40 клемм	6ES7 322-1BL00-0AA0 448	
	2x4 DO =24B/2A	20 клемм	6ES7 322-1BF01-0AA0 180	
	16x1 DO 24/48В UC, до 0,5А на выход, диагностика	40 клемм	6ES7 322-5GH00-0AB0 516	
	4x8 DO ~230В/1A	2x20 клемм	6ES7 322-1FL00-0AA0 684	
	1x16 DO ~120/230В/1A	20 клемм	6ES7 322-1FH00-0AA0 341	
	2x4 DO ~120/230В/1A	20 клемм	6ES7 322-1FF01-0AA0 235	
	8x1 DO ~120/230В/2A	40 клемм	6ES7 322-5FF00-0AB0 286	
	4x2 релейных выхода =24B/~230B/2A	20 клемм	6ES7 322-1HF01-0AA0 156	
	2x8 релейных выходов =24B/~120B/2A	20 клемм	6ES7 322-1HH01-0AA0 333	
	8x1 релейный выход =24B/~230B/5A	40 клемм	6ES7 322-1HF10-0AA0 191	
	8x1 релейный выход =24B/~230B/5A, с встроенным RC-цепями	40 клемм	6ES7 322-5HF00-0AB0 213	
Модули ввода-вывода дискретных сигналов SM 323 и SM 327	16x4 DO =24B / 0,3A, р-ключ	спецразъём	6ES7 322-1BP00-0AA0 675	
	16x4 DO =24B / 0,3A, т-ключ	спецразъём	6ES7 322-1BP50-0AA0 675	
Модули ввода-вывода дискретных сигналов SM 323 и SM 327	SM 323: 1x8 DI =24B, 1x8 DO24B/0,5A	20 клемм	6ES7 323-1BH01-0AA0 245	
	SM 323: 1x16 DI =24B, 2x8 DO =24B/0,5A	40 клемм	6ES7 323-1BL00-0AA0 419	
	SM 327: 1x8 DI =24B, 1x8 DI =24B или DO =24B/0,5A конфигурир.	20 клемм	6ES7 327-1BH00-0AB0 281	
Модули ввода аналоговых сигналов SM 331	1x4 AI, 11/14/16 бит, 0...20mA/4...20mA, Ex(i), диагностика	20 клемм	6ES7 331-7RD00-0AB0 614	
	1x8 AI, 14 бит, I/U, 0.6 мс изохронный режим	20 клемм	6ES7 331-7HF01-0AB0 677	
	1x8 AI, 16 бит, ±5/±10/1...5В/±20/0...20/4...20mA, 55мс	40 клемм	6ES7 331-7NF00-0AB0 581	
	4x2 AI, 16 бит, ±5/±10/1...5В/±20/0...20/4...20mA, 23...95мс	40 клемм	6ES7 331-7NF10-0AB0 740	
	1x2 AI, 9/12/14 бит, I/U/термопары/Pt100/Ni100	20 клемм	6ES7 331-7KB02-0AB0 194	
	4x2 AI, 9/12/14 бит, I/U/термопары/Pt100/Ni100	20 клемм	6ES7 331-7KF02-0AB0 620	
	1x8 AI, 13 бит, I/U/R/Pt100, 66мс	40 клемм	6ES7 331-1KF02-0AB0 425	
	8 AI TC / 4 AI Pt100, Ex(i), 10/13/16 бит	20 клемм	6ES7 331-7SF00-0AB0 550	
	4x2 AI RTD, 16 бит, ГОСТ градуировки, 2-/3-/4-провод., 50мс	40 клемм	6ES7 331-7PF01-0AB0 740	
	4x2 AI TC, 16 бит, В/E/J/K/L/N/S/R/T, ТХК ГОСТ градуировки, 50мс	40 клемм	6ES7 331-7PF11-0AB0 740	
Модули вывода аналоговых сигналов SM 332	1x6 AI TC, 16 бит, В/E/J/K/L/N/S/R/T 50мс изоляция 250В	40 клемм	6ES7 331-7PE10-0AB0 898	
	1x2 AO ±5/±10/1...5В/±20/0...20/4...20mA, 11/12 бит	20 клемм	6ES7 332-5HB01-0AB0 323	
	1x4 AO ±5/±10/1...5В/±20/0...20/4...20mA, 11/12 бит	20 клемм	6ES7 332-5HD01-0AB0 516	
	1x4 AO ±5/±10/1...5В/±20/0...20/4...20mA, 15 бит, диагн. 0,75мс	20 клемм	6ES7 332-7ND02-0AB0 639	
	1x8 AO ±5/±10/1...5В/±20/0...20/4...20mA, 11/12 бит, диагн.	40 клемм	6ES7 332-5HF00-0AB0 964	
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов SM 334 и SM 335	4x1 AO Namur 0...20/4...20mA, Ex(i), 15 бит	20 клемм	6ES7 332-5RD00-0AB0 760	
	4 AI 0...10B/0...20mA, 2 AO 0...10B/0...20mA	20 клемм	6ES7 334-0CE01-0AA0 381	
	4 AI 0...10B/Pt100/10кОм, 2 AO 0...10B	20 клемм	6ES7 334-0KE00-0AB0 381	
Функциональные модули	4 AI ±1/±2.5/±10/0...2/0...10B/±10/0...20/4...20mA, 4 AO ±10/0...10B	20 клемм	6ES7 335-7HG02-0AB0 859	
	SM 338POS: 3 канала для подключения датчиковSSI	20 клемм	6ES7 338-4BC01-0AB0 304	
	FM 350-1, скоростной счетчик 1x500кГц, инкрем. датчик 5- или 24В	20 клемм	6ES7 350-1AH03-0AE0 411	
	FM 350-2, скоростной счетчик 8x10/20кГц, датчик 24В	40 клемм	6ES7 350-2AH01-0AE0 949	
	FM 351: 2-канальный модуль позиционирования	20 клемм	6ES7 351-1AH02-0AE0 739	
	FM 352: модуль электронного командоконтроллера	20 клемм	6ES7 352-1AH02-0AE0 778	
	FM 352-5, скоростной логический процессор, общий -	40 клемм	6ES7 352-5AH01-0AE0 994	
	12 DI, 8 DO, RS 422 для инкремент./SSI датчика общий +	40 клемм	6ES7 352-5AH11-0AE0 1 088	
	FM 353: модуль позиционирования приводов с шагов. двигателями	20 клемм	6ES7 353-1AH01-0AE0 636	
	FM 354: модуль позиционирования приводов с серводвигателями	20 клемм	6ES7 354-1AH01-0AE0 1 017	
	автоматического регулирования	FM 355C: 4-канальный с 4AO	2x20 клемм	6ES7 355-0VH10-0AE0 1 010
		FM 355S: 4-канальный с 8 DO	2x20 клемм	6ES7 355-1VH10-0AE0 875
		FM 355C-2: 4-канальный для температуры с 4AO	2x20 клемм	6ES7 355-2CH00-0AE0 933
		FM 355S-2: 4-канальный для температуры с 8DO	2x20 клемм	6ES7 355-2SH00-0AE0 808
	весоизмерения	SIWAREX U одноканальный	20 клемм	7MH4 950 1AA01 694
		U двухканальный	20 клемм	7MH4 950 2AA01 1 080
		FTA для порционного дозирования	40 клемм	7MH4 900 2AA01 1 585
		FTC для непрерывного дозирования	40 клемм	7MH4 900 3AA01 1 585
Специальные модули	Модуль имитации входных сигналов		6ES7 374-2XH01-0AA0 230	
	«Пустой» модуль		6ES7 370-0AA01-0AA0 90	
Коммуникационные процессоры	PtP связь	CP 340	RS 232C, до 19.2Кбит/с	6ES7 340-1AH02-0AE0 411
			TTY (20mA), до 9.6Кбит/с	6ES7 340-1BH02-0AE0 546
			RS 422/RS 485, до 19.2Кбит/с	6ES7 340-1CH02-0AE0 546
	AS-Interface	CP 341	RS 232C, до 76.8Кбит/с	6ES7 341-1AH02-0AE0 828
			TTY (20mA), до 19.2Кбит/с	6ES7 341-1BH02-0AE0 889
			RS 422/RS 485, до 76.8Кбит/с	6ES7 341-1CH02-0AE0 889
	PROFIBUS	CP 343-2, ведущее устройство профиля M0e/M1e		6GK7 343-2AH01-0XA0 601
		CP 343-2Р, ведущее устройство профиля M0e/M1e, конфиг. с STEP 7		6GK7 343-2AH11-0XA0 601
		CP 342-5, ведущее/ведомое устройство PROFIBUS-DP, RS 485		6GK7 342-5DA03-0XE0 806
	Industrial Ethernet	CP 342-5FO, ведущее/ведомое устройство PROFIBUS-DP, FO		6GK7 342-5DF00-0XE0 1 002
		CP 343-5, PROFIBUS-FMS		6GK7 343-5FA01-0XE0 1 049
		CP 343-1 Lean, 10/100Мбит/с, TCP+UDP, RJ45		6GK7 343-1CX10-0XE0 721
		CP 343-1, 10/100Мбит/с, ISO+TCP/IP+UDP, PN IO, RJ45		6GK7 343-1EX30-0XE0 1 272
		CP 343-1 Advanced: функции CP 343-1 + HTTP		6GK7 343-1GX31-0XE0 1 897
		CP 343-1 ERPC (для прямой связи с базами данных)		6GK7 343-1FX00-0XE0 1 738

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC S7-400

Контроллеры высшего класса

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

- Модульный программируемый контроллер для решения сложных задач автоматического управления.
- Широкий спектр модулей для максимальной адаптации к требованиям решаемой задачи.
- Использование распределенных структур ввода-вывода и простое включение сетевые конфигурации.
- “Горячая” замена модулей.
- Удобная конструкция и работа с естественным охлаждением.
- Свободное наращивание функциональных возможностей при модернизации системы управления.
- Высокая мощность благодаря наличию большого количества встроенных функций.

Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400 имеют:

- сертификат Госстандарт России;
- метрологический сертификат Госстандарт России;
- разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- экспертное заключение о соответствии функциональных показателей интегрированной системы автоматизации SIMATIC S7 отраслевым требованиям и условиям эксплуатации энергопредприятий РАО “ЕЭС России”;
- сертификат о типовом одобрении Российского Морского Реестра Судоходства;
- морские сертификаты ABS, BV, DNV, GLS, LRS;
- сертификаты DIN, UL, CSA, FM, IEC, CE.

Области применения

S7-400 находит применение в машиностроении, автомобильной промышленности, в складском хозяйстве, в технологических установках, системах измерения и сбора данных, в текстильной промышленности, на химических производствах и т.д.


Конструктивные особенности

Программируемые контроллеры S7-400 могут включать в свой состав:

- Модуль центрального процессора (CPU). В зависимости от степени сложности решаемых задач в программируемом контроллере могут использоваться различные типы центральных процессоров. При необходимости можно использовать мультипроцессорные конфигурации, включающие до 4 центральных процессоров.
- Сигнальные модули (SM), предназначенные для ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов.
- Коммуникационные процессоры (CP) для организации сетевого обмена данными через Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS или PtP интерфейс.
- Функциональные модули (FM) – интеллектуальные модули для решения задач скоростного счета, позиционирования, автоматического регулирования и других.
- Интерфейсные модули (IM) для подключения стоек расширения к базовому блоку контроллера.
- Блоки питания (PS) для питания контроллера от сети переменного или постоянного тока.

Конструкция контроллера отличается высокой гибкостью и удобством обслуживания:

- Все модули устанавливаются в монтажные стойки и фиксируются в рабочих положениях винтами. Объединение модулей в единую систему выполняется через внутреннюю шину монтажных стоек. К одному базовому блоку допускается подключать до 21 стойки расширения.
- Произвольный порядок размещения модулей в монтажных стойках. Фиксированные посадочные места должны занимать только блоки питания.



- Наличие съемных фронтальных соединителей (заказываются отдельно), позволяющих производить быструю замену модулей без демонтажа их внешних цепей и упрощающих выполнение операций подключения внешних цепей модулей. Механическое кодирование фронтальных соединителей исключает возможность возникновения ошибок при замене модулей.
- Применение модульных и гибких соединителей TOP Connect, существенно упрощающих выполнение монтажных работ и снижающих время их выполнения.

Центральные процессоры

Программируемые контроллеры S7-400 могут комплектоваться различными типами центральных процессоров, которые отличаются вычислительными возможностями, объемами памяти, быстродействием, количеством встроенных интерфейсов и т.д.

При построении сложных систем управления S7-400 позволяет использовать в своем составе до 4 центральных процессоров, выполняющих параллельную обработку информации.

Большинство параметров центральных процессоров может быть настроено с помощью Hardware Configuration STEP 7.

Для программирования и конфигурирования контроллеров S7-400 используется пакет STEP 7, весь спектр инструментальных средств проектирования и программное обеспечение Runtime.

Сигнальные модули

Широкая гамма модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов позволяет максимально адаптировать S7-400 к требованиям решаемой задачи.

Коммуникационные процессоры

Коммуникационные процессоры – это интеллектуальные модули, выполняющие автономную обработку коммуникационных задач для промышленных сетей PROFIBUS, Industrial Ethernet, PROFINET и интерфейса PtP.

Функциональные модули

Интеллектуальные модули ввода-вывода, оснащенные встроенным микропроцессором и способные выполнять задачи автоматического регулирования, позиционирования, скоростного счета, управления перемещением и т.д. Целый ряд функциональных модулей способен продолжать выполнение возложенных на них задач даже в случае остановки центрального процессора.

Интерфейсные модули

Интерфейсные модули предназначены для организации связи между базовым блоком контроллера и его стойками расширения.

Блоки питания

Каждый центральный процессор S7-400 имеет встроенный блок питания с входным напряжением =24В. Для питания центрального процессора и других модулей контроллера используются блоки питания PS 405 и PS 407. PS 405 используют для своей работы входное напряжение постоянного тока, PS 407 – входное напряжение переменного тока промышленной частоты. Возможна установка двух специальных резервированных блоков питания в корзину для дублирования питания стойки.

Монтажные стойки

Являются конструктивной основой контроллера и позволяют размещать от 4 до 18 модулей контроллера.

Особые функциональные возможности

Центральные процессоры S7-400 обеспечивают поддержку изохронного режима работы систем распределенного ввода-вывода и технологии CiR (Configuration in Run).

Изохронный режим

В традиционных системах распределенного ввода-вывода на основе PROFIBUS-DP существует множество несогласованных циклов: цикл выполнения программы центрального процессора, циклы обмена данными через PROFIBUS-DP, циклы обслуживания входов-выходов станций распределенного ввода-вывода и т.д. В результате этого считываемые в память центрального

процессора значения входных сигналов системы распределенного ввода-вывода относятся к различным моментам времени, что вносит погрешности в работу системы автоматического управления.

Изохронный режим позволяет синхронизировать все перечисленные циклы и исключить погрешности, обусловленные временными рассогласованием считываемой информации.

Поддержка изохронного режима позволяет успешно решать задачи построения распределенных систем управления движением, распределенных измерительных систем, распределенных систем автоматического регулирования и т.д.

Технология CiR

Технология CiR позволяет вносить изменения в конфигурацию существующей системы управления без остановки производственного процесса.

Технология CiR позволяет:

- Добавлять новые или удалять существующие станции распределенного ввода-вывода и приборы полевого уровня, выполняющие функции ведомых устройств на шине PROFIBUS-DP/PA.
- Добавлять новые или удалять существующие модули в станциях распределенного ввода-вывода ET 200M.
- Отменять введенные конфигурации.
- Выполнять перенастройку модулей станции ET 200M. Например, в случае замены одних датчиков другими.

Основные технические данные центральных процессоров S7-400

Центральный процессор	CPU 412-1	CPU 412-2	CPU 412-2 PN/DP	CPU 414-2	CPU 414-3	CPU 414-3 PN/DP	CPU 416-2	CPU 416-3	CPU 416-3 PN/DP	CPU 417-4
Рабочая память, RAM:										
• для выполнения программ	144 КБ	256 КБ	512 КБ	512 КБ	1.4 МБ	1.4 МБ	2.8 МБ	5.6 МБ	8 МБ	15 МБ
• для хранения данных	144 КБ	256 КБ	512 КБ	512 КБ	1.4 МБ	1.4 МБ	2.8 МБ	5.6 МБ	8 МБ	15 МБ
Загрузочная память:										
• встроенная RAM	512 КБ						1 МБ			
• расширение:										
- карта Flash EEPROM							До 64 МБ			
- карта RAM							До 64 МБ			
Время выполнения операций, нс:										
• логических	75	75	75	45	45	45	30	30	30	18
• с фиксированной точкой	75	75	75	45	45	45	30	30	30	18
• с плавающей точкой	225	225	225	135	135	135	90	90	90	45
Кол-во флагов/ таймеров, счетчиков	4 096/ 2 048/ 2 048			8 192/ 2 048/ 2 048			16 384/ 2 048/ 2 048			
Количество каналов ввода-вывода дискретных/ аналоговых сигналов	32 768/ 2 048			65 536/ 4 096			131 072/ 8 192			
Встроенные интерфейсы	MPI/DP	MPI/DP + DP	MPI/DP + PN	MPI/DP + DP	MPI/DP + 2xDP	MPI/DP + DP + PN	MPI/DP + DP	MPI/DP + 2xDP	MPI/DP + DP + PN	MPI/DP + 3xDP
Количество активных коммуникационных соединений	16	16	48	32	32	64	64	64	96	64
Габариты (ШxВxГ), мм	25x290x 219	25x290x 219	25x290x 219	25x290x 219	50x290x 219	50x290x 219	25x290x 219	50x290x 219	50x290x 219	50x290x 219

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
Центральные процессоры	CPU 412-1	6ES7 412-1XJ05-0AB0
	CPU 412-2	6ES7 412-2XJ05-0AB0
	CPU 412-2 PN/DP	6ES7 412-2EK06-0AB0
	CPU 414-2	6ES7 414-2XK05-0AB0
	CPU 414-3	6ES7 414-3XM05-0AB0
	CPU 414-3 PN/DP	6ES7 414-3EM06-0AB0
	CPU 416-2	6ES7 416-2XN05-0AB0
	CPU 416-3	6ES7 416-3XR05-0AB0
	CPU 416-3 PN/DP	6ES7 416-3ES06-0AB0
	CPU 417-4	6ES7 417-4XT05-0AB0

Наименование			Заказные номера	Цена, €	
Карты памяти длинного исполнения	RAM	64 КБ	6ES7 952-0AF00-0AA0	289	
		256 КБ	6ES7 952-1AH00-0AA0	398	
		1 МБ	6ES7 952-1AK00-0AA0	625	
		2 МБ	6ES7 952-1AL00-0AA0	767	
		4 МБ	6ES7 952-1AM00-0AA0	1 253	
		8 МБ	6ES7 952-1AP00-0AA0	2 092	
		16 МБ	6ES7 952-1AS00-0AA0	3 137	
		64 МБ	6ES7 952-1AY00-0AA0	3 603	
Карты памяти длинного исполнения	Flash EEPROM, 5В	64 КБ	6ES7 952-0KF00-0AA0	216	
		256 КБ	6ES7 952-0KH00-0AA0	343	
		1 МБ	6ES7 952-1KK00-0AA0	374	
		2 МБ	6ES7 952-1KL00-0AA0	489	
		4 МБ	6ES7 952-1KM00-0AA0	625	
		8 МБ	6ES7 952-1KP00-0AA0	976	
		16 МБ	6ES7 952-1KS00-0AA0	1 325	
		32 МБ	6ES7 952-1KT00-0AA0	2 022	
		64 МБ	6ES7 952-1KY00-0AA0	2 999	
		Интерфейсный субмодуль IF 964-DP для PROFIBUS-DP в CPU 41x-3 и CPU 417-4	6ES7 964-2AA04-0AB0	522	
ПО и аксессуары для программирования	STEP 7 версии 5.5		6ES7 810-4CC10-0YA5	1 817	
	PC адаптер (MPI/ USB)		6GK1 571-0BA00-0AA0	350	
Блоки питания	PS 405	Вход: =24В; выход =5В/4А	6ES7 405-0DA02-0AA0	349	
		Вход: =24В; выход =5В/10А	6ES7 405-0KA02-0AA0	663	
		Вход: =24В; выход =5В/10А, резервирование	6ES7 405-0KR02-0AA0	808	
		Вход: =24/48/60В; выход =5В/20А	6ES7 405-0RA02-0AA0	871	
	PS 407	Вход: ~120/230В; выход =5В/4А	6ES7 407-0DA02-0AA0	301	
		Вход: ~120/230В или =110/230В; выход =5В/10А	6ES7 407-0KA02-0AA0	626	
		Вход: ~120/230В или =110/230В; выход =5В/10А, резервирование	6ES7 407-0KR02-0AA0	785	
		Вход: ~120/230В или =110/230В; выход =5В/20А	6ES7 407-0RA02-0AA0	837	
		Буферная батарея 3.6В/1.9Ач (по одной в 4 А блоки, по две во все остальные блоки)	6ES7 971-0BA00	11	
Модули ввода дискретных сигналов SM 421	4x8 DI =24В		6ES7 421-1BL01-0AA0	295	
	4x8 DI ~120В		6ES7 421-1EL00-0AA0	590	
	4x4 DI 120/230В постоянного или переменного тока, IEC1131-2 тип 2		6ES7 421-1FH20-0AA0	325	
	2x8 DI =24В, задержка распространения 0.05мс, сигнал прерывания, диагностика		6ES7 421-7BH01-0AB0	551	
	16x1 DI 24...60В UC, сигнал прерывания, диагностика		6ES7 421-7DH00-0AB0	357	
Модули вывода дискретных сигналов SM 422	1x16 DO =24В/ 2А		6ES7 422-1BH11-0AA0	345	
	1x32 DO =24В/ 0.5А		6ES7 422-1BL00-0AA0	434	
	4x4 DO ~120/230В/ 2А		6ES7 422-1FH00-0AA0	514	
	8x2 релейных выхода ~5...230В/ 5А		6ES7 422-1HH00-0AA0	545	
	4x8 DO =24В/ 0.5А, задержка распространения 0.15 мс, диагностика		6ES7 422-7BL00-0AB0	894	
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов SM 431 и SM 432	16 AI ±10В, ±20mA, 4...20mA, 13 бит, 65 мс/канал		6ES7 431-0HH00-0AB0	826	
	8 AI, U/ I/ R, 13 бит, 25мс/канал		6ES7 431-1KF00-0AB0	619	
	8 AI, U/ I/ R, 14 бит, Pt100, 14 бит, 25мс/канал		6ES7 431-1KF10-0AB0	929	
	8 AI, U/ I/ R, 14 бит, время сканирования 0.416 мс		6ES7 431-1KF20-0AB0	1 446	
	8 AI; U/ I/ TC, 16 бит, 2,5-100 мс, диагностика, сигнал тревоги		6ES7 431-7KF00-0AB0	2 410	
	8 AI, R/ Pt100/ Ni100, 16 бит, 25 мс, диагностика, сигнал тревоги		6ES7 431-7KF10-0AB0	904	
	16 AI, U/ I/ R/ TC/ Pt100, 2,5-25 мс/канал 16 бит, диагностика, сигнал тревоги		6ES7 431-7QH00-0AB0	1 927	
	8 AO, U/ I, 13 бит 0,42 мс/канал		6ES7 432-1HF00-0AB0	964	
Коммуникационные модули	PtP связь	CP 440: интерфейс RS 422/RS 485, до 115.2Кбит/с, с ПО на CD	6ES7 440-1CS00-0YE0	1 014	
		CP 441-1: 1-канальный модуль, с ПО на CD, без IF 963	6ES7 441-1AA05-0AE0	678	
		CP 441-2: 2-канальный модуль, с ПО на CD, без IF 963	6ES7 441-2AA05-0AE0	1 549	
		Интерфейсный субмодуль для CP 441	IF 963-RS232, до 115.2Кбит/с	6ES7 963-1AA10-0AA0	175
			IF 963-TTY, до 19.2Кбит/с	6ES7 963-2AA10-0AA0	188
			IF 963-RS422/RS485 (X.27), до 115.2Кбит/с	6ES7 963-3AA10-0AA0	202
		Соединительные кабели	RS 232 – RS 232, с 9-полюсными соединителями D-типа	5 м 6ES7 902-1AB00-0AA0	82
			10 м 6ES7 902-1AC00-0AA0	103	
			15 м 6ES7 902-1AD00-0AA0	116	
			5 м 6ES7 902-2AB00-0AA0	82	
			10 м 6ES7 902-2AC00-0AA0	103	
	PROFIBUS	TTY – TTY, с 9-полюсными соединителями D-типа	50 м 6ES7 902-2AG00-0AA0	177	
		RS 422 – RS 422, с 15-полюсными соединителями D-типа	5 м 6ES7 902-3AB00-0AA0	82	
			10 м 6ES7 902-3AC00-0AA0	103	
			50 м 6ES7 902-3AG00-0AA0	177	
		RS 422 – RS 422, с 15-полюсными соединителями D-типа			
Industrial Ethernet	CP 443-5 Extended: ведущее устройство PROFIBUS-DP		6GK7 443-5DX05-0XE0	1 240	
	CP 443-5 Basic: PROFIBUS-FMS		6GK7 443-5FX02-0XE0	1 526	
	CP 442-1 RNA: 1xRJ45, 10/100 Мбит/с, ISO + 2xRJ45, 10/100 Мбит/с, TCP+ISO+UDP, PRP		6GK7 442-1RX00-0XE0	2 067	
	CP 443-1: 10/100Мбит/с, ISO+TCP, web сервер, контроллер PROFINET IO, 2xRJ45		6GK7 443-1EX30-0XE0	1 961	
	CP 443-1 RNA: 1xRJ45, 10/100 Мбит/с, ISO + 2xRJ45, 10/100 Мбит/с, TCP+ISO+UDP, PRP		6GK7 443-1RX00-0XE0	2 067	
	CP 443-1 Advanced: 4xRJ45, 10/100 Мбит/с + 1xRJ45, 10/100/1000 Мбит/с, TCP+ISO+UDP, HTTP сервер, FTP сервер/ клиент, e-mail клиент, firewall, контроллер PROFINET IO		6GK7 443-1GX30-0XE0	2 343	

Наименование			Заказные номера	Цена, €	
Функциональные модули, с ПО на CD	FM 450-1: скоростной счетчик, 2x500кГц, 5- или 24В инкрементальные датчики		6ES7 450-1AP01-0AE0	703	
	FM 451: 3-канальный модуль позиционирования приводов с двигателями с переключаемым количеством пар полюсов		6ES7 451-3AL00-0AE0	1 349	
	FM 452: электронный командоконтроллер		6ES7 452-1AH00-0AE0	984	
	FM 453: 3-канальный модуль позиционирования приводов с шаговыми и/или серводвигателями		6ES7 453-3AH00-0AE0	2 329	
	FM 455C: 16-канальный регулятор с аналоговыми выходами		6ES7 455-0VS00-0AE0	2 009	
	FM 455S: 16-канальный регулятор с импульсными выходами		6ES7 455-1VS00-0AE0	1 798	
48-полюсный фронтальный штекер	с винтовыми зажимами		6ES7 492-1AL00-0AA0	39	
	с пружинными контактами		6ES7 492-1BL00-0AA0	38	
	с защелками для обжимных контактов		6ES7 492-1CL00-0AA0	24	
Интерфейсные модули	Передатчики	IM 460-0: до 4 стоек с IM 461-0, без цепи =5В, Р+К шины	до 5м	6ES7 460-0AA01-0AB0	473
		IM 460-1: 1 стойка с IM 461-1, с цепью =5В, Р шина	до 1,5м	6ES7 460-1BA01-0AB0	405
		IM 460-3: до 4 стоек с IM 461-3, без цепи =5В, Р+К шины	до 102м	6ES7 460-3AA01-0AB0	626
		IM 463-2: до 4 стоек расширения SIMATIC S5	до 600м	6ES7 463-2AA00-0AA0	803
	Приемники	IM 461-0: подключение к IM 460-0/ IM 461-0		6ES7 461-0AA01-0AA0	473
		IM 461-1: подключение к IM 460-1		6ES7 461-1BA01-0AA0	445
		IM 461-3: подключение к IM 460-3/ IM 461-3		6ES7 461-3AA01-0AA0	626
	Терминальный резистор	для IM 461-0		6ES7 461-0AA00-7AA0	67
		для IM 461-3		6ES7 461-3AA00-7AA0	84
Монтажные стойки	стойка базового блока	CR2, 2 сегмента шин	18 модулей	6ES7 401-2TA01-0AA0	1 046
		CR3	4 модуля	6ES7 401-1DA01-0AA0	372
	стойка расширения (не поддерживает CP и FM модули)	ER1	18 модулей	6ES7 403-1TA01-0AA0	663
		ER1 (алюминий)	18 модулей	6ES7 403-1TA11-0AA0	921
		ER2	9 модулей	6ES7 403-1JA01-0AA0	349
		ER2 (алюминий)	9 модулей	6ES7 403-1JA11-0AA0	484
	универсальная стойка (базовый блок/стойка расширения)	UR1	18 модулей	6ES7 400-1TA01-0AA0	837
		UR1 (алюминий)	18 модулей	6ES7 400-1TA11-0AA0	1 165
		UR2	9 модулей	6ES7 400-1JA01-0AA0	435
		UR2 (алюминий)	9 модулей	6ES7 400-1JA11-0AA0	615

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC S7-1500 – универсальные программируемые контроллеры нового поколения

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Обзор

Инновационный программируемый контроллер S7-1500 базируется на дальнейшем развитии и совершенствовании функциональных возможностей хорошо известных программируемых контроллеров S7-300 и S7-400. Он предназначен для автоматизации циклических процессов во всех секторах промышленного производства.

Улучшенная производительность системы,строенная поддержка технологических функций, обмен данными через PROFINET в реальном масштабе времени в режимах RT (Real Time) и IRT (Isochronous Real Time), языковые расширения пакета STEP 7, а также поддержка проверенных временем функций S7-300/ S7-400 гарантируют получение неоспоримых преимуществ использования нового контроллера. В сочетании с преимуществами программного обеспечения STEP 7 Professional (TIA Portal) ввод в эксплуатацию новой серии контроллеров может быть выполнен легко, просто и эффективно.

Основные свойства нового контроллера:

- Высочайшая производительность для своего класса, эффективное решение задач автоматизации среднего и высокого уровня сложности, минимальные времена реакции на внешние события.
- Модульная конструкция, максимальная адаптация аппаратуры к требованиям решаемых задач, продуманные конструктивные решения и работа с естественным охлаждением.
- Одновременное обслуживание систем локального и распределенного ввода-вывода, простое включение в сетевые конфигурации, встроенная поддержка защищенного обмена данными через промышленные сети Industrial Ethernet и Интернет.
- Расширенная концепция защиты доступа к программе и данным.
- Поддержка широкого спектра диагностических функций и общей концепции диагностики систем локального и распределенного ввода-вывода.
- Свободное наращивание функциональных возможностей при модернизации системы управления.

Области применения

S7-1500 может использоваться во всех областях, где традиционно находят применение программируемые контроллеры S7-300, а также в целом ряде областей, где в настоящее время находят применение программируемые контроллеры S7-400.

Состав аппаратуры и конструктивные особенности

Программируемые контроллеры S7-1500 позволяют использовать в своем составе:

- Модули центральных процессоров (CPU) различной производительности, в том числе и F-CPU.
- Сигнальные модули (SM), предназначенные для ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов контроллера.
- Коммуникационные модули (CM/CP) для подключения контроллера к сетям Ethernet и PROFIBUS, а также поддержки обмена данными через непосредственные (PtP – point to point) соединения на основе последовательных интерфейсов RS 232 и RS 422/ RS 485.
- Технологические модули (TM) для решения задач скоростного счета и позиционирования.
- Блоки питания нагрузки PM 1507 для питания внешних цепей и системные блоки питания (PS 150x) для питания внутренней электроники модулей контроллера.

По сравнению с программируемыми контроллерами S7-300 и S7-400 в S7-1500 существенно сокращена номенклатура модулей всех типов.

Сигнальные, технологические и коммуникационные модули делятся на четыре класса:

- Модули класса HF с поддержкой диагностических функций на уровне отдельных каналов в модулях SM и TM и расширенным



набором поддерживаемых функций в модулях CM и CP.

- Модули класса ST с поддержкой диагностических функций на уровне модуля или группы каналов.
- Модули класса VA без поддержки диагностических функций.
- Модули класса HS с поддержкой функций скоростного выполнения операций аналого-цифрового преобразования.

Конструкция контроллера отличается высокой гибкостью и удобством обслуживания. Все модули устанавливаются на профильную шину S7-1500 и фиксируются в рабочих положениях встроенным в них винтами. В одну монтажную стойку допускается установка одного центрального процессора и до 31 модуля с интерфейсом подключения к внутреннейшине контроллера. Порядок размещения модулей может быть произвольным.

При необходимости в качестве стоек расширения можно использовать станции ET 200MP, подключаемые к контроллеру через интерфейс PROFINET.

Объединение модулей в единую систему выполняется с помощью U-образных шинных соединителей, устанавливаемых на тыльную часть корпуса. Эти соединители входят в комплект поставки каждого модуля. В стадии разработки находится вариант объединения модулей через активную внутреннюю шину.

Внешние цепи сигнальных модулей подключаются через съемные фронтальные штекеры, механическое кодирование которых исключает возможность возникновения ошибок при замене модулей. Дополнительно для этой цели в модулях шириной 35 мм могут использоваться модульные и гибкие соединители. Во всех технологических и сигнальных модулях шириной 35 мм используются одинаковые 40-полюсные фронтальные штекеры, которые должны заказываться отдельно. Сигнальные модули шириной 25 мм поставляются в комплекте с фронтальным штекером.


В сигнальных модулях шириной 35 мм для подключения внешних цепей вместо фронтальных штекеров могут использоваться гибкие и модульные соединители SIMATIC TOP Connect.

С помощью системных блоков питания PS 150x все модули контроллера могут быть разбиты на несколько потенциальных групп, каждая из которых имеет общие шины питания внутренней электроники. В одном контроллере S7-1500 может быть использовано до трех системных блоков питания.

Центральные процессоры (CPU)

В составе программируемого контроллера S7-1500 может использоваться несколько типов CPU стандартного назначения, а также F-CPU для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.

Все типы центральных процессоров S7-1500 оснащены интерфейсом PROFINET с встроенным 2-канальным коммутатором и поддержкой обмена данными в режимах RT и IRT.



Он используется для программирования, конфигурирования, диагностики и обслуживания контроллера, коммуникационного обмена данными, обслуживания систем распределенного ввода-вывода, а также поддержки функций интеллектуального прибора ввода-вывода.

Некоторые типы центральных процессоров оснащены одним или двумя дополнительными интерфейсами PROFINET со своими IP адресами. Эти интерфейсы не могут быть использованы для обмена данными в режимах RT и IRT. Центральные процессоры CPU 151x-x PN/DP дополнительно оснащены интерфейсом PROFIBUS DP.

Дополнительные коммуникационные интерфейсы могут быть получены с помощью коммуникационных модулей. В зависимости от типа используемого CPU в одном контроллере S7-1500 может быть установлено до 8 коммуникационных модулей для подключения к сетям PROFINET, Industrial Ethernet и PROFIBUS.

Все центральные процессоры оснащены встроенным Web сервером, который позволяет использовать стандартный Web браузер для доступа к стандартным и создаваемым пользователем Web страницам.

Центральные процессоры S7-1500 оснащены рабочей памятью достаточно большого объема, физически разделенной на области памяти программы и памяти данных. В качестве загрузочной памяти используются карты памяти SIMATIC Memory Card емкостью от 4 Мбайт до 32 Гбайт. Дополнительно карта памяти находит применение для необслуживаемого сохранения данных при перебоях в питании контроллера без использования буферных батарей, а также для сохранения всего проекта STEP 7, включая символьные имена. За счет считывания этой информации сервисные работы могут выполняться без наличия на программаторе исходного проекта.

SIMATIC Memory Card – это предварительно отформатированная (FAT32) SD карта, совместимая с файловой системой Windows. Операции записи и считывания информации с карты могут выполняться с использованием стандартного считывателя SD карт. Форматировать SIMATIC Memory Card инструментальными средствами Windows запрещено.

Высокая производительность центральных процессоров дополняется скоростной внутренней шиной контроллера. Скорость обмена данными через эту шину равна 400 Мбит/с, что позволяет получать минимальные времена циклов выполнения программы, а также минимальные времена реакции на внешние события. Время реакции терминал-терминал в программируемом контроллере S7-1500 не превышает 100 мкс.

Все центральные процессоры S7-1500 комплектуются съемными дисплеями, существенно повышающими эксплуатационные характеристики контроллера. Они позволяют:

- выполнять установку/ изменение параметров настройки (IP адресов, имени станции, даты и времени и т.д.) без использования программатора;
- отображать диагностическую информацию и аварийные сообщения;



- отображать состояния модулей в системе локального и распределенного ввода-вывода;
- отображать идентификационные данные: заказные и серийные номера, а также версии встроенного программного обеспечения модулей системы локального и распределенного ввода-вывода и т.д.

Для отображения информации на дисплее может выбираться два языка из списка поддерживаемых языков. В CPU и дисплеях с встроенным программным обеспечением от V1.5 сообщения на дисплей могут выводиться на русском языке. Установку и удаление дисплея допускается выполнять во время работы контроллера. Доступ к выполнению необходимых операций защищается паролем.

Все центральные процессоры S7-1500 обеспечивают встроенную поддержку технологических функций управления перемещением и ПИД регулирования.

Встроенные функции управления перемещением позволяют получать гибкие возможности подключения приводов через каналы ввода-вывода, а также интерфейсы PROFINET и/или PROFIBUS D с поддержкой профиля PROFldrive. Программирование задач управления перемещением выполняется с использованием PLCopen совместимых блоков.

Встроенная поддержка функций ПИД регулирования позволяет использовать S7-1500 для решения широкого круга задач автоматического регулирования, применять регуляторы с аналоговыми или импульсными выходными сигналами, шаговые регуляторы, а также выполнять операции автоматической оптимизации их работы.

Для комфортного выполнения пуско-наладочных работ могут быть использованы функции трассировки, позволяющие регистрировать и отображать изменение до 16 переменных во времени.

Инновации в STEP 7

Для программирования, конфигурирования, диагностики и обслуживания программируемых контроллеров S7-1500 используются инструментальные средства пакета STEP 7 Professional от V12 (TIA Portal). С появлением нового контроллера расширены и функциональные возможности этого пакета.

Пакет STEP 7 Professional позволяет выполнять комплексное символьное программирование и оснащен оптимизированным компилятором языков LAD/ FBD/ STL, позволяющим получать минимальные времена циклов выполнения программы. Все языки программирования имеют одинаковый набор команд. Введена поддержка 64-разрядных типов данных во всех языках IEC 61131-3.

В программах S7-1500 могут использоваться блоки данных объемом до 16 Мбайт. Размер организационных блоков, функций и функциональных блоков увеличен до 512 Мбайт. Однако размер блока данных не должен превышать объем рабочей памяти данных, а размер организационного блока, функционального блока и функции ограничивается объемом рабочей памяти программы.

Обеспечивается консистентная загрузка всех изменений в проекте, а также быстрое и безошибочное определение состава аппаратуры контроллера путем считывания параметров конфигурации в систему проектирования.

Совместимость

Встроенные в STEP 7 Professional средства миграции проектов позволяют использовать контроллер S7-1500 для выполнения существующих программ контроллеров S7-300.

С помощью функций копирования и вставки отдельные части программ контроллеров S7-1200 могут быть перенесены в программы S7-1500.

Архивы и рецепты

Программируемые контроллеры S7-1500 позволяют выполнять регистрацию выбранного набора переменных и выполнять двунаправленный обмен этими данными с другими системами автоматизации или с офисными приложениями. Регистрируемые данные сохраняются в карте памяти в формате .csv файлов. Доступ к этим данным может быть получен через встроенный Web сервер центрального процессора или с помощью считывателя SD карт.

Защита информации

Зашите информации в S7-1500 и STEP 7 Professional удалено особое внимание. Эта защита охватывает широкий спектр мер по пресечению несанкционированного доступа и использованию данных систем автоматизации.

- Защита ноу-хау:
позволяет устанавливать защиту от несанкционированного просмотра, копирования и модификации программных блоков с помощью STEP 7, карт памяти, библиотек.
- Защита от копирования:
привязкой связанных или отдельных программных блоков к серийному номеру центрального процессора или карты памяти.

• Защита доступа:

обеспечивает поддержку новой степени защиты доступа к CPU уровня 4 (HMI соединения устанавливаются после ввода пароля), распределение уровней авторизации между уровнями доступа 1 ... 3 с использованием собственных паролей, ограничивает время авторизации.

• Защита от манипуляции данными:

включает защиту целостности данных проекта и системы связи, целостности и подлинности обновлений встроенного программного обеспечения, обеспечивает защиту от внешних атак.

Системная диагностика

Программируемые контроллеры S7-1500 обеспечивают поддержку комплексной системы технической диагностики. Она позволяет выполнять однородное отображение диагностической информации на экранах дисплея центрального процессора и приборов человека-машинного интерфейса, в Web сервере, SCADA системах и в системе проектирования.

Доступ к диагностической информации может быть получен даже в случае перехода центрального процессора в режим STOP. В новых аппаратных компонентах обновление диагностической информации выполняется автоматически. Поддерживается автоматическое обновление данных программ просмотра результатов диагностики в панелях операторов серии SIMATIC Comfort Panel и в SCADA системе.

Основные технические данные центральных процессоров S7-1500

	CPU 1511-1 PN	CPU 1513-1 PN	CPU 1515-2 PN	CPU 1516-3 PN/DP	CPU 1516F-3 PN/DP	CPU 1518-4 PN/DP	CPU 1518F-4 PN/DP
Рабочая память, RAM:							
• для программы	150 кбайт	300 кбайт	500 кбайт	1 Мбайт	1.5 Мбайт	3 Мбайт	4.5 Мбайт
• для данных	1 Мбайт	1.5 Мбайт	3 Мбайт	5 Мбайт	5 Мбайт	10 Мбайт	10 Мбайт
Загрузочная память				SIMATIC Memory Card емкостью до 32 Гбайт			
Типовое время выполнения:							
• логических операций	60 нс	40 нс	30 нс	10 нс	10 нс	1 нс	1 нс
• операций со словами	72 нс	48 нс	36 нс	12 нс	12 нс	2 нс	2 нс
• математических операций:							
- с фиксированной точкой	96 нс	64 нс	48 нс	16 нс	16 нс	2 нс	2 нс
- с плавающей точкой	384 нс	256 нс	192 нс	64 нс	64 нс	6 нс	6 нс
Кол-во флагов/таймеров/счетчиков				131072/2048/2048			
Кол-во OB, FB, FC, DB на программу, не более	2000	2000	6000	6000	6000	10000	10000
Размер, не более:							
• OB, FB, FC	150 кбайт	300 кбайт	500 кбайт	512 кбайт	512 кбайт	512 кбайт	512 кбайт
• DB	1 Мбайт	1.5 Мбайт	3 Мбайт	5 Мбайт	5 Мбайт	10 Мбайт	10 Мбайт
Кол-во модулей ввода-вывода на систему, не более	1024	2048	8192	8192	8192	8192	8192
Встроенные интерфейсы							
• PROFINET IRT, 10/100 Мбит/с	1 (2x RJ45)	1 (2x RJ45)	1 (2x RJ45)	1 (2x RJ45)	1 (2x RJ45)	1 (2x RJ45)	1 (2x RJ45)
• PROFINET, 10/100 Мбит/с	-	-	1 (1x RJ45)	1 (1x RJ45)	1 (1x RJ45)	2 (2x RJ45)	2 (2x RJ45)
• PROFIBUS, до 12 Мбит/с	-	-	-	1	1	1	1
Габариты, мм	35x125x130	35x125x130	70x125x130	70x125x130	70x125x130	175x125x130	175x125x130

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказной номер	Цена, €
Центральные процессоры	CPU 1511-1 PN, 1x PN IRT, RAM 150 Кбайт/ 1.0 Мбайт	6ES7 511-1AK00-0AB0
	CPU 1513-1 PN, 1x PN IRT, RAM 300 Кбайт/ 1.5 Мбайт	6ES7 513-1AL00-0AB0
	CPU 1515-2 PN, 1x PN IRT + 1x PN, RAM 500 кбайт/ 3 Мбайт	6ES7 515-2AM00-0AB0
	CPU 1516-3 PN/DP, 1x PN IRT + 1x PN + 1x DP, RAM 1 Мбайт/ 5 Мбайт	6ES7 516-3AN00-0AB0
	CPU 1516F-3 PN/DP, 1x PN IRT + 1x PN + 1x DP, RAM 1.5 Мбайт/ 5 Мбайт	6ES7 516-3FN00-0AB0
	CPU 1518-4 PN/DP, 1x PN IRT + 2x PN + 1x DP, RAM 3 Мбайт/ 10 Мбайт	6ES7 518-4AP00-0AB0
Карты памяти SIMATIC Memory Card (обязательно для каждого ЦПУ)	CPU 1518F-4 PN/DP, 1x PN IRT + 2x PN + 1x DP, RAM 4.5 Мбайт/ 10 Мбайт	6ES7 518-4FP00-0AB0
	4 Мбайт	6ES7 954-8LC02-0AA0
	12 Мбайт	6ES7 954-8LE02-0AA0
	24 Мбайт	6ES7 954-8LF02-0AA0
	256 Мбайт	6ES7 954-8LL02-0AA0
	2 Гбайт	6ES7 954-8LP01-0AA0
Модули ввода дискретных сигналов SM 1521	DI 32x24VDC BA, 3 мс, тип 3, ширина 25 мм, с фронтальным штекером	6ES7 521-1BL10-0AA0
	DI 32x24VDC HF, 3 мс, тип 3, диагностика, прерывания, ширина 35 мм	6ES7 521-1BL00-0AB0
	DI 16x24VDC BA, 3 мс, тип 3, ширина 25 мм, с фронтальным штекером	6ES7 521-1BH10-0AA0
	DI 16x24VDC HF, 3 мс, тип 3, диагностика, прерывания, ширина 35 мм	6ES7 521-1BH00-0AB0
	DI 16x24VDC SRC BA, 3 мс, тип 1, минус на общей точке, ширина 35 мм	6ES7 521-1BH50-0AA0
	DI 16x230VAC BA, 20 мс, тип 1, ширина 35 мм	6ES7 521-1FH00-0AA0

Наименование		Заказной номер	Цена, €
Модули вывода дискретных сигналов SM 1522	DQ 32x24VDC/ 0.5A BA, ширина 25 мм, с фронтальным штекером	6ES7 522-1BL10-0AA0	403
	DQ 32x24VDC/ 0.5A ST, диагностика, ширина 35 мм	6ES7 522-1BL00-0AB0	403
	DQ 16x24VDC/ 0.5A BA, ширина 25 мм, с фронтальным штекером	6ES7 522-1BH10-0AA0	207
	DQ 16x24VDC/ 0.5A ST, диагностика, ширина 35 мм	6ES7 522-1BH00-0AB0	192
	DQ 8x24VDC/ 2.0A HF, диагностика, ширина 35 мм	6ES7 522-1BF00-0AB0	163
	DQ 8x230VAC/ 5.0A ST, реле, диагностика, ширина 35 мм	6ES7 522-5HF00-0AB0	301
	DQ 8x230VAC/ 2.0A ST, тиристоры, ширина 35 мм	6ES7 522-5FF00-0AB0	201
	* В модулях классов ST и HF: настраиваемая реакция на остановку CPU		
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов SM 1523: DI 16x24VDC + DQ 16x24VDC/ 0.5A BA, ширина 25 мм, с фронтальным штекером		6ES7 523-1BL00-0AA0	373
Модули ввода аналоговых сигналов SM 1531	AI 8x U/I/RTD/TC ST, 16 бит, 0.3 %, диагностика, прерывания	6ES7 531-7KF00-0AB0	545
	AI 8x U/I HS, 14 бит, 0.3 %, диагностика, прерывания, 125 мкс на 8 каналов	6ES7 531-7NF10-0AB0	665
	AI 4x U/I/RTD/TC ST 16 бит ширина 25 мм, с фронтальным штекером	6ES7 531-7QD00-0AB0	290
Модули вывода аналоговых сигналов SM 1532	AQ 8x U/I HS, 14 бит, 0.3 %, диагностика, 125 мкс на 8 каналов, ширина 35 мм	6ES7 532-5HF00-0AB0	665
	AQ 4x U/I ST, 16 бит, 0.3 %, диагностика, ширина 35 мм	6ES7 532-5HD00-0AB0	464
	AQ 2x U/I ST ширина 25 мм, с фронтальным штекером	6ES7 532-5NB00-0AB0	248
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов SM 1534 4AI U/I/RTD/TC 2 AQU/I ST ширина 25 мм, с фронтальным штекером		6ES7 534-7QE00-0AB0	538
Коммуникационные модули	PtP CM PtP RS232 BA: Freeport, 3964(R), USS	6ES7 540-1AD00-0AA0	377
	CM PtP RS422/ RS485 BA: Freeport, 3964(R), USS	6ES7 540-1AB00-0AA0	500
	CM PtP RS232 HF: Freeport, 3964(R), USS, Modbus RTU	6ES7 541-1AD00-0AB0	759
	CM PtP RS422/ RS485 HF: Freeport, 3964(R), USS, Modbus RTU	6ES7 541-1AB00-0AB0	815
	Ethernet CP 1543-1, с защитой данных, 1x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с	6GK7 543-1AX00-0XE0	1 484
	PROFIBUS CM 1542-5, ведущее/ ведомое DP устройство, до 12 Мбит/с	6GK7 542-5DX00-0XE0	912
	CP 1542-5, ведущее/ ведомое DP устройство, до 12 Мбит/с	6GK7 542-5FX00-0XE0	567
Технологические модули	TM Count 2x24V, 2-канальный модуль скоростного счета	6ES7 550-1AA00-0AB0	455
	TM PosInput 2, 2-канальный модуль подключения датчиков позиционирования	6ES7 551-1AB00-0AB0	455
Интерфейсный модуль IM 1555-5 PN ST		6ES7 155-5AA00-0AB0	374
Интерфейсный модуль IM 1555-5 PN HF		6ES7 155-5AA00-0AC0	433
Блоки питания нагрузки	PM 1507 70W: вход ~120/230 В, выход =24 В/ 3 А	6EP1 332-4BA00	117
	PM 1507 190W: вход ~120/230 В, выход =24 В/ 8 А	6EP1 333-4BA00	164
Системные блоки питания	PS 1505 24/48/60VDC 60W	6ES7 505-0KA00-0AB0	187
	PS 1505 24/48/60VDC 60W	6ES7 505-0RA00-0AB0	465
	PS 1507 AC/DC 120/230V 60W	6ES7 507-0RA00-0AB0	465
Профильные шины S7-1500	160 мм	6ES7 590-1AB60-0AA0	18
	482 мм	6ES7 590-1AE80-0AA0	27
	530 мм	6ES7 590-1AF30-0AA0	33
	830 мм	6ES7 590-1AJ30-0AA0	43
Фронтальные штекеры для модулей шириной 35 мм	2000 мм	6ES7 590-1BC00-0AA0	74
	40-полюсный, отжимные контакты	6ES7 592-1BM00-0XB0	33
	40-полюсный, контакты под винт	6ES7 592-1AM00-0XB0	33
Запасной дисплей	для CPU 1511/1513	6ES7 591-1AA00-0AA0	101
	для CPU 1515/ 1516/ 1518	6ES7 591-1BA00-0AA0	126
Запасные части и аксессуары	Универсальная крышка для IM 155-5 PN ST, 5 штук	6ES7 528-0AA70-7AA0	35
	25 мм фронтальный штекер технология push-in	6ES7 592-1BM00-0XA0	33
	U-образный шинный соединитель, 5 штук	6ES7 590-0AA00-0AA0	49
	Разъем питания, 2x2-полюса для модуля ввода-вывода 24V DC, 10 штук	6ES7 193-4JB00-0AA0	27
	Универсальная крышка для модуля ввода-вывода S7-1500 (5 штук)	6ES7 528-0AA00-7AA0	56
	Маркировочные этикетки для модулей (10 штук)	6ES7 592-2AX00-0AA0	48
	Набор заземления экрана соединительного кабеля (5 комплектов)	6ES7 590-5CA00-0AA0	49
	Терминал заземления, запасная часть (5 штук)	6ES7 590-5BA00-0AA0	29
	Коммутационная перемычка для фронтальных штекеров (20 штук)	6ES7 592-3AA00-0AA0	10
Программное обеспечение	Элемент заземления профильной шины длиной 2000 мм (20 штук)	6ES7 590-5AA00-0AA0	19
	STEP 7 Professional V13	6ES7 822-1AA03-0YA5	2 105
Стартовый комплект для начального освоения.	Состав: CPU 1511-1 PN, блок питания PM 1507, DIN рейка 160 мм, DI 16 x 24V DC, DO 16 x 24V DC/0,5A, фронтальные штекеры, Ethernet кабель, 365-дневная лицензия для STEP 7 V13, документация	6ES7 511-1AK01-4YB5	1 059

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIPLUS extreme – аппаратура управления для тяжелых условий эксплуатации

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Семейство SIPLUS extreme

Вся аппаратура управления семейства SIPLUS extreme обладает высокой стойкостью к воздействию влаги, химически, биологически и механически активных веществ. Часть этой аппаратуры имеет широкие диапазоны рабочих температур и может эксплуатироваться в шкафах управления вне помещений.

Семейство объединяет в своем составе функциональные аналоги большинства стандартных моделей логических модулей LOGO!, программируемых контроллеров SIMATIC S7-1200/ S7-300/ S7-400/ S7-mEC, станций SIMATIC ET 200M и ET 200S, части панелей операторов SIMATIC HMI и некоторые блоки питания серии SITOP. По своему функциональному назначению, электрическим, временным и другим параметрам модули SIPLUS extreme не отличаются от соответствующих модулей семейства SIMATIC.


Как правило, панели операторов серии SIPLUS extreme имеют то же назначение и те же диапазоны рабочих температур, что и их базовые аналоги. Однако панели операторов SIPLUS extreme сохраняют работоспособность при относительной влажности до 100% и при наличии в атмосфере различных активных веществ.

Полная совместимость семейств SIPLUS extreme и SIMATIC позволяет использовать для всей гаммы аппаратуры управления единый набор инструментальных средств проектирования, программирования, конфигурирования и настройки параметров, диагностики и поиска неисправностей, организации промышленной связи и т.д.

Области применения

Аппаратура управления семейства SIPLUS может монтироваться в шкафах наружной установки и находит применение:

- в системах управления дорожным движением,
- в системах управления насосными станциями,
- в системах управления холодильными машинами,
- в системах управления железнодорожного транспорта,
- в системах управления пищевой промышленности,



- в системах управления химической промышленности,
- в судовых системах управления и системах управления береговых объектов и т.д.

Допустимые условия эксплуатации аппаратуры SIPLUS extreme

Биологически активные вещества	По EN 60721-3-3, класс 3B2: плесень, грибок	
Химически активные вещества:	По EN 60721-3-3, класс 3C4, включая соленый туман, и ISA-S71.04, уровни G1, G2, G3, GX	
• допустимые концентрации, mg/m^3 :	длительно	до 30 минут в день
- оксид серы (SO_2)	4.8	17.8
- сероводород (H_2S)	9.9	49.7
- хлор (Cl)	0.2	1.0
- хлороводород (HCl)	0.66	3.3
- фтороводород (HF)	0.12	2.4
- аммоний (NH)	49	247
- озон (O_3)	0.1	1.0
- азотные соединения (NO_x)	5.2	10.4
Механически активные вещества	По EN 60721-3-3, класс 3S4, включая проводящий песок и пыль	
Диапазон рабочих температур	Зависит от типа модуля	

Особенности модулей SIPLUS extreme различных серий

Серия модулей SIPLUS extreme	Базовая серия	Диапазон рабочих температур, зависит от типа модуля	Относительная влажность	Атмосферное давление, зависит от типа модуля
Логические модули SIPLUS extreme	Логические модули LOGO!	-25 ... +70 °C или -40 ... +70 °C	До 100 %, роса, конденсат, обледенение	1080 ... 795 гПа (-1000 ... +2000 м над уровнем моря)
Программируемые контроллеры:				
• SIPLUS extreme S7-1200	SIMATIC S7-1200	-20 ... +60 °C, -40 ... +70 °C	До 100 %, роса, конденсат, обледенение	1080 ... 795 гПа (-1000 ... +2000 м над уровнем моря) или 1080 ... 540 гПа (-1000 ... +5000 м над уровнем моря)
• SIPLUS extreme S7-300	SIMATIC S7-300	-25 ... +60 °C или -25 ... +70 °C	5 ... 95 %, роса, конденсат, обледенение	1080 ... 795 гПа (-1000 ... +2000 м над уровнем моря)
• SIPLUS extreme S7-400	SIMATIC S7-400	0 ... +60 °C или -25 ... +60 °C	5 ... 95 %, роса, конденсат, обледенение	1080 ... 860 гПа (-1000 ... +1500 м над уровнем моря)
• SIPLUS extreme S7-mEC31/ S7-mEC31-RTX	SIMATIC S7-mEC31/ S7-mEC31-RTX	0 ... +50 °C	5 ... 95 %, роса, конденсат, обледенение	1080 ... 795 гПа (-1000 ... +2000 м над уровнем моря)
Станции:				
• SIPLUS extreme ET 200M	SIMATIC ET 200M	0 ... +70 °C, -25 ... +60 °C или -25 ... +70 °C	5 ... 95 %, роса, конденсат, обледенение	1080 ... 795 гПа (-1000 ... +2000 м над уровнем моря)
• SIPLUS extreme ET 200S	SIMATIC ET 200S	-25 ... +60 °C, -25 ... +70 °C или -40 ... +70 °C	5 ... 95 %, роса, конденсат, обледенение	1080 ... 795 гПа (-1000 ... +2000 м над уровнем моря)
Блоки питания				
• SIPLUS SITOP	SITOP	0 ... +60 °C, -25 ... +70 °C или -40 ... +70 °C	5 ... 100 %, роса, конденсат, обледенение	1080 ... 795 гПа (-1000 ... +2000 м над уровнем моря)

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Логические модули SIPLUS extreme

Наименование	Заказные номера	Цена, €		
LOGO! Basic -25 ... +70 °C	12/24RC: питание =12/24В, 4DI + 4UI (4DI/4AI)+ 4DO/реле	6AG1 052-1MD00-2BA6		
	24C: питание =24В, 6DI + 4UI (4DI/4AI) + 4DO/транзисторы	6AG1 052-1CC01-2BA6		
	24RC: питание ≤24В, 8DI + 4DO/реле	6AG1 052-1HB00-2BA6		
	230RC: питание ≥115/230В, 8DI + 4DO/реле	6AG1 052-1FB00-2BA6		
	230RCE: питание ≥115/230В, 8DI + 4DO/реле, Ethernet –порт, разъем SD-карты	6AG1 052-1FB00-2BA7		
LOGO! Pure -40 ... +70°C	12/24RCo: питание =12/24В, 4DI + 4UI (4DI/4AI)+ 4DO/реле	6AG1 052-1MD00-2BA7		
	24Co: питание =24В, 4DI + 4UI (4DI/4AI) + 4DO/транзисторы	6AG1 052-2CC01-2BA6		
	24RCo: питание ≤24В, 8DI + 4DO/реле	6AG1 052-2HB00-2BA6		
	230RCo: питание ≥115/230В, 8DI + 4DO/реле	6AG1 052-2FB00-2BA6		
	DM8 12/24: питание =12/24В, 4DI + 4DO/транзисторы	6AG1 055-1PB00-2BY0		
Модуль ввода-вывода -25 ... +70 °C	DM8 24: питание =24В, 4DI + 4DO/транзисторы	6AG1 055-1CB00-2BY0		
	DM8 24R: питание ≤24В, 4DI + 4DO/реле	6AG1 055-1HB00-2BY0		
	DM8 230R: питание ≥115/230В, 4DI + 4DO/реле	6AG1 055-1FB00-2BY1		
	DM16 24R: питание =24В, 8DI + 8DO/реле	6AG1 055-1NB10-2BA0		
	AM2: питание =12/24В, 2AI 0...10В/0...20mA	6AG1 055-1MA00-2BY0		
Модуль ввода-вывода -40 ... +70°C	DM8 12/24R: питание =12/24В, 4DI + 4DO/реле	6AG1 055-1MB00-2BY1		
	DM8 12/24: питание =12/24В, 4DI + 4DO/транзисторы	6AG1 055-1PB00-2BY0		
	DM8 24: питание =24В, 4DI + 4DO/транзисторы	6AG1 055-1CB00-2BY0		
	DM8 24R: питание ≤24В, 4DI + 4DO/реле	6AG1 055-1HB00-2BY0		
	DM8 230R: питание ≥115/230В, 4DI + 4DO/реле	6AG1 055-1FB00-2BY1		
LOGO! Power	AM2: питание =12/24В, 2AI 0...10В/0...20mA	6AG1 055-1MA00-2BY0		
	AM2 AQ=24В; 2xAO; 0...10B	6AG1 055-1MM00-2BY1		
LOGO! TD	Вход: ~100-240 В; выход =24 В	1,3 A 2,5 A 4 A	6AG1 331-1SH03-7AA0 6AG1 332-1SH43-7AA0 6AG1 332-1SH52-7AA0	174 182 201
SIPLUS UPMITER	Текстовый дисплей. Рабочий диапазон от -10 до +60°C		6AG1 055-4MH00-2BA0	222
	Стабилизатор напряжения для транспортных систем Ubx 8...59В Ubых 24В/ 1,25А, -25...+70 °C		6AG1 053-1AA00-2AA0	363

Модули SIPLUS extreme S7-1200

Наименование	Заказные номера	Цена, €
Центральный процессор -20 ... +60 °C	=24B, 6DI =24B + 4DO =24B/0,5A + 2AI 0...10 B ~115/230B, 6DI =24B + 4DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B	6AG1 211-1AE31-4XB0 6AG1 211-1BE31-4XB0
	=24B, 6DI =24B + 4DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B	6AG1 211-IHE31-4XB0
	=24B, 8DI =24B + 6DO =24B/0,5A + 2AI 0...10 B ~115/230B, 8DI =24B + 6DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B	6AG1 212-1AE31-4XB0 6AG1 212-1BE31-4XB0
	=24B, 8DI =24B + 6DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B	6AG1 212-IHE31-4XB0
	=24B, 14DI =24B + 10DO =24B/0,5A + 2AI 0...10 B ~115/230B, 14DI =24B + 10DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B	6AG1 214-1AG31-4XB0 6AG1 214-1BG31-4XB0
	=24B, 14DI =24B + 10DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B	6AG1 214-1HG31-4XB0
	=24B, 14DI =24B + 10DO =24B/0,5A + 2AI 0...10 B/2 AO ~115/230B, 14DI =24B + 10DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B/2 AO	6AG1 215-1AG31-4XB0 6AG1 215-1BG31-4XB0
	=24B, 14DI =24B + 10DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B/2 AO	6AG1 215-1HG31-4XB0
	=24B, 6DI =24B + 4DO =24B/0,5A + 2AI 0...10 B ~115/230B, 6DI =24B + 4DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B	6AG1 211-1AE31-2XB0 6AG1 211-1BE31-2XB0
	=24B, 6DI =24B + 4DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B	6AG1 211-IHE31-2XB0
	=24B, 8DI =24B + 6DO =24B/0,5A + 2AI 0...10 B ~115/230B, 8DI =24B + 6DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B	6AG1 212-1AE31-2XB0 6AG1 212-1BE31-2XB0
	=24B, 8DI =24B + 6DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B	6AG1 212-IHE31-2XB0
Центральный процессор -40 ... +70 °C	=24B, 14DI =24B + 10DO =24B/0,5A + 2AI 0...10 B ~115/230B, 14DI =24B + 10DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B	6AG1 214-1AG31-2XB0 6AG1 214-1BG31-2XB0
	=24B, 14DI =24B + 10DO/реле, 2A + 2AI 0...10 B	6AG1 214-1HG31-2XB0
	CM 1241, 1x RS 422/RS 485 (X.27)	6AG1 241-1CH32-2XB0
	CM 1241, 1x RS 232	6AG1 241-1AH32-2XB0
Центральный процессор -40 ... +70 °C	CM 1243-5, DP-master	6AG1 243-5DX30-2XE0
	CM 1242-5, DP-slave	6AG1 242-5DX30-2XE0
Коммутационный модуль -25 ... +55 °C	CM 1243-5, DP-master	6AG1 243-5DX30-2XE0
	CM 1242-5, DP-slave	6AG1 242-5DX30-2XE0
Коммутационный модуль 0 ... +60 °C	CM 1241, 1x RS 422/RS 485 (X.27)	6AG1 241-1CH32-4XB0
	CM 1241, 1x RS 232	6AG1 241-1AH32-2XB0

Наименование			Заказные номера	Цена, €
Сигнальный модуль -25 ... +70 °C	SM 1221	8DI =24B	6AG1 221-1BF32-2XB0	155
		8DI =24B 0 ... +60 °C	6AG1 221-1BF32-4XB0	125
		16DI =24B	6AG1 221-1BH32-2XB0	342
		16DI =24B 0 ... +60 °C	6AG1 221-1BH32-4XB0	201
	SM 1222	8DQ =24B/0,5A	6AG1 222-1BF32-2XB0	155
		16DQ =24B/0,5A	6AG1 222-1BH32-2XB0	245
		16DQ 2A, реле	6AG1 222-1HH32-2XB0	245
		8DQ =24B/0,5A	6AG1 222-1BF32-4XB0	125
	SM 1222 0...+60 °C	16DQ =24B/0,5A	6AG1 222-1BH32-4XB0	201
		8DQ 2A, реле	6AG1 222-1HF32-4XB0	125
		16DQ 2A, реле	6AG1 222-1HH32-4XB0	201
		16DI =24B + 16DQ =24B/0,5A	6AG1 223-1BL32-2XB0	457
	SM 1223	8DI =24B + 8DQ 2A, реле	6AG1 223-1PH32-2XB0	245
		16DI =24B + 16DQ 2A, реле	6AG1 223-1PL32-2XB0	435
		8DI =24B + 8DQ =24B/0,5A	6AG1 223-1BH32-4XB0	201
		16DI =24B + 16DQ =24B/0,5A	6AG1 223-1BL32-4XB0	319
	SM 1223 0...+60 °C	8DI =24B + 8DQ 2A, реле	6AG1 223-1PH32-4XB0	201
		16DI =24B + 16DQ 2A, реле	6AG1 223-1PL32-4XB0	319
		4AI ±10B, ±5B, ±2,5B/ 13 бит, 0...20mA/ 12 бит	6AG1 231-4HD32-4XB0	260
		4AI ±10B, ±5B, ±2,5B/ 13 бит, 0...20mA/ 12 бит 0 ... +60 °C	6AG1 231-4HD32-4XB0	260
	SM 1231	4AI Pt100/200/500/1000/10000, Ni100/120/1000,Cu10,150/300/600Om -25...+70 °C	6AG1 231-5PD32-2XB0	425
		8AI Pt100/200/500/1000/10000, Ni100/120/1000,Cu10,150/300/600Om -25...+70 °C	6AG1 231-5PF32-2XB0	628
		2AQ ±10B/ 14 бит, 0...20mA/ 13 бит 0 ... +60 °C	6AG1 232-4HB32-4XB0	275
		4AI ±10B, ±5B, ±2,5B/13 бит, 0...20mA/ 12 бит + 2AQ ±10B/ 14 бит, 0...20mA/ 13 бит	6AG1 234-4HE32-2XB0	463
	SM 1234	4AI ±10B, ±5B, ±2,5B/13 бит, 0...20mA/ 12 бит + 2AQ ±10B/ 14 бит, 0...20mA/ 13 бит -20 ... +60 °C	6AG1 234-4HE32-4XB0	377
		2AQ ±10B/ 14 бит, 0...20mA/ 13 бит 0 ... +60 °C	6AG1 234-4HE32-4XB0	377
Сигнальная плата	SB 1223	2DI =24B, 30кГц + 2DQ =24B/0,1A, 20кГц 0 ... +60 °C	6AG1 223-0BD30-4XB0	74
	SB 1223	2DI =24B, 30кГц + 2DQ =24B/0,1A, 20кГц, -25 ... +55 °C	6AG1 223-0BD30-5XB0	91
	SB 1223	2DI =24B + 2DQ =24B/0,1A, 200кГц, -25 ... +55 °C	6AG1 223-0BD30-4XB0	74
	SB 1232	1AQ ±10B/ 14 бит, 0...20mA/ 13 бит, -25 ... +55 °C	6AG1 232-4HA30-5XB0	128
Блок питания	SB 1232	1AQ ±10B/ 14 бит, 0...20mA/ 13 бит, 0 ... +60 °C	6AG1 232-4HA30-4XB0	111
	PM 1207	Вход ~120/230В, выход =24B/2,5A, -25 ... +70 °C	6AG1 332-1SH71-7AA0	155
Коммутатор	CSM1277	4-канальный коммутатор Industrial Ethernet, 4 x RJ45, 10/100 Мбит/с 0 ... +60 °C	6AG1 277-1AA10-4AA0	245

Модули SIPLUS extreme S7-300

Наименование			Заказные номера	Цена, €	
Центральный процессор -25 ... +70 °C необходима MMC	CPU312C: RAM 32KB, 10DI/6DO, MPI	40 клемм	6AG1 312-5BF04-7AB0	808	
	CPU313C: RAM 64KB, 24DI/16DO/4+1AI/2AO, MPI	2x40 клемм	6AG1 313-5BG04-7AB0	1 590	
	CPU313C-2DP: RAM 64KB, 16DI/16DO, MPI + PROFIBUS DP	40 клемм	6AG1 313-6CG04-7AB0	2 205	
	CPU314: RAM 128KB, MPI	-	6AG1 314-1AG14-7AB0	899	
	CPU314C-2DP RAM 64KB, 24DI/16DO/4AI/2AO/1xPT100, MPI+PROFIBUS DP	2x40 клемм	6AG1 314-6CH04-7AB0	3 042	
	CPU314C-2PiP RAM 64KB, 24DI/16DO,4AI,2AO,1 PT100, MPI+PtP	2x40 клемм	6AG1 314-6BH04-7AB0	2 258	
	CPU315-2PN/DP: RAM 384KB, MPI/ PROFIBUS DP + PROFINET	-	6AG1 315-2EH14-7AB0	2 926	
	CPU315F-2PN/DP: RAM 512KB, MPI/ PROFIBUS DP + PROFINET, -25 ... +60 °C	-	6AG1 315-2FJ14-2AB0	3 466	
	CPU317-2PN/DP: RAM 1 МБ, MPI/ PROFIBUS DP + PROFINET, -25 ... +60 °C	-	6AG1 317-2EK14-7AB0	5 077	
	CPU317F-2DP: RAM 1 МБ, MPI + PROFIBUS DP, -25 ... +60 °C	-	6AG1 317-6FF04-2AB0	5 311	
	CPU317F-2PN/DP RAM 1.5 МБ, MPI/ DP + PROFINET, -25 ... +60 °C	-	6AG1 317-2FK14-2AB0	5 565	
	CPU312C: RAM 32KB, 10DI/6DO, MPI	40 клемм	6AG1 312-5BF04-2AY0	843	
	CPU313C: RAM 64KB, 24DI/16DO/4+1AI/2AO, MPI	2x40 клемм	6AG1 313-5BG04-2AY0	1 760	
	CPU313C-2DP: RAM 64KB, 16DI/16DO, MPI + PROFIBUS DP	40 клемм	6AG1 313-6CG04-2AY0	2 427	
	CPU314: RAM 128KB, MPI	-	6AG1 314-1AG14-2AY0	989	
	CPU314C-2DP RAM 64KB, 24DI/16DO/4AI/2AO/1xPT100, MPI+DP	2x40 клемм	6AG1 314-6CH04-2AY0	3 350	
	CPU315-2DP: RAM 128KB, MPI + PROFIBUS DP	-	6AG1 315-2AH14-2AY0	2 406	
	CPU315F-2DP: RAM 192KB, MPI + PROFIBUS DP, -25 ... +60 °C	-	6AG1 315-6FF04-2AY0	2 682	
	CPU315-2PN/DP: RAM 384KB, MPI/ PROFIBUS DP + PROFINET, -25 ... +60 °C	-	6AG1 315-2EH14-2AY0	3 212	
	CPU317-2PN/DP: RAM 1 МБ, MPI/ PROFIBUS DP + PROFINET, -25 ... +60 °C	-	6AG1 317-2EK14-2AY0	5 533	
	CPU317F-2DP: RAM 1 МБ, MPI + PROFIBUS DP, -25 ... +60 °C	-	6AG1 317-6FF04-2AB0	5 311	
	CPU317F-2PN/DP RAM 1.5 МБ, MPI/ DP + PROFINET, -25 ... +60 °C	-	6AG1 317-2FK14-2AY0	5 703	
Микро карта памяти MMC	64 КБ		6ES7 953-8LF30-0AA0	40	
	128 КБ		6ES7 953-8LG30-0AA0	77	
	512 КБ		6ES7 953-8LJ30-0AA0	183	
	2 МБ		6ES7 953-8LL31-0AA0	263	
	4 МБ		6ES7 953-8LM31-0AA0	321	
	8 МБ		6ES7 953-8LP31-0AA0	401	
	Сигнальный модуль -25 ... +60 °C EN 50155	8DI ~115/230В	20 клемм	6AG1 321-1FF01-2AA0	211
		8DI ~115/230В, -25 ... +70 °C, без EN 50155	40 клемм	6AG1 321-1FF10-7AA0	372
		16DI =24B	20 клемм	6AG1 321-1BH02-2AA0	271
		16DI =24B, прерывания, диагностика	20 клемм	6AG1 321-7BH01-2AB0	512
		16DI =24...48B	20 клемм	6AG1 321-1CH20-2AA0	467
		32DI =24B, -25 ... +70 °C	40 клемм	6AG1 321-1BL00-2AA0	512
		8DO =24B/0,5A, защита от КЗ, диагностика	20 клемм	6AG1 322-8BF00-2AB0	595
	SM 321	8DO =24B/2A, без EN 50155	20 клемм	6AG1 322-1BF01-2XB0	279
		8DO/реле, =24B/2A или ~230В/2A	40 клемм	6AG1 322-1HF10-2AA0	323
		8DO ~120/230В/1A	20 клемм	6AG1 322-1FF01-7AA0	422
		16DO =24B/0,5A	20 клемм	6AG1 322-1BH01-2AA0	359
		32DO =24B/0,5A, -25 ... +70 °C	40 клемм	6AG1 322-1BL00-2AA0	761
	SM 322	8DO =24B/0,5A, защита от КЗ, диагностика	20 клемм	6AG1 322-8BF00-2AB0	595
		8DO =24B/2A, без EN 50155	20 клемм	6AG1 322-1BF01-2XB0	279
		8DO/реле, =24B/2A или ~230В/2A	40 клемм	6AG1 322-1HF10-2AA0	323
		8DO ~120/230В/1A	20 клемм	6AG1 322-1FF01-7AA0	422
		16DO =24B/0,5A	20 клемм	6AG1 322-1BH01-2AA0	359

Наименование				Заказные номера	Цена, €	
Сигнальный модуль -25 ... +60 °C EN 50155	SM 322	16DO Реле	20 клемм	6AG1 322-1HH01-2AA0	529	
	SM 323	8DI =24B + 8DO =24B/0.5A	20 клемм	6AG1 323-1BH01-2AA0	388	
	SM 326	8 F-DO =24B/2A PM, без EN 50155	40 клемм	6AG1 326-2BF41-2AB0	1 325	
		8 F-DO =24B/2A PM	40 клемм	6AG1 326-2BF41-2AY0	1 548	
		24 F-DI =24B	40 клемм	6AG1 326-1BK02-2AB0	1 685	
Сигнальный модуль -25 ... +60 °C без EN 50155	SM 331	8 AI; +/-5/10V, 1-5V, +/-20mA, 0/4 – 20mA, 16 бит, (23-95 мс)	40 клемм	6AG1 331-7NF10-2AB0	1 092	
	SM 332	8AO 0/4 – 20mA HART	20 клемм	6AG1 332-8TF01-2AB0	1 802	
Сигнальный модуль -25 ... +70 °C	SM 322	16DO =24B/0.5A диагностика	40 клемм	6AG1 322-8BH10-7AB0	1 314	
	SM 331	2AI U/I/R/термодатчики, 9/12/14 бит, прерывания, диагностика, без EN 50155	20 клемм	6AG1 331-7KB02-2AB0	322	
		8 AI; +/-5/10V, 1-5V, +/-20mA, 0/4 - 20mA, 16 бит (55 мс)	40 клемм	6AG1 331-7NF00-2AB0	903	
		8AI, 0/4 – 20mA HART, без EN 50155	20 клемм	6AG1 331-7TB00-7AB0	897	
	SM 332	8AI U/I/R/термодатчики, 9/12/14бит, оптическая изоляция, прерывания, диагностика	20 клемм	6AG1 331-7TF01-7AB0	1 357	
		8AI U/I/R/термодатчики 13 бит	40 клемм	6AG1 331-1KF02-2AB0	960	
		2AO U/I, 11/12 бит	20 клемм	6AG1 332-5HB01-2AB0	551	
		2AO U/I, 11/12 бит, диагностика	20 клемм	6AG1 332-5HD01-7AB0	869	
		8AO U/I, 11/12 бит, диагностика, -25 ... +70 °C, без EN 50155	40 клемм	6AG1 332-5HF00-2AB0	1 526	
Сигнальный модуль 0 ... +60 °C	SM 334	4AI 0...10B/Pt100 + 2AO 0...10B, 12 бит, без EN 50155	20 клемм	6AG1 334-0KE00-7AB0	735	
	SM 321	4DI =24B, NAMUR, Ex исполнение	20 клемм	6AG1 321-7RD00-4AB0	593	
		16DI =24B, NAMUR	40 клемм	6AG1 321-7TH00-4AB0	1 145	
	SM 322	8DO ~120/230B/2A	40 клемм	6AG1 322-5FF00-4AB0	502	
		8DO/реле, =24B/5A или ~230B/5A, EN 50155	40 клемм	6AG1 322-5HF00-4AB0	325	
	SM 326	8 F-DI =24B, NAMUR	40 клемм	6AG1 326-1RF00-4AB0	1 442	
	SM 331	8AI B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK(L) ГОСТ, 16 бит, 50 мс	40 клемм	6AG1 331-7PF11-4AB0	1 134	
Функциональный модуль -25 ... +60 °C		8 AI термопара/4 AI PT100,	20 клемм	6AG1 331-7SF00-4AB0	1 035	
		8AI, PT100/200/1000/NI100/120/200/500/1000, CU10, 16 бит, без EN 50155	40 клемм	6AG1 331-7PF01-4AB0	1 367	
SM 332	4AO U/I, 16 бит	20 клемм	6AG1 332-7ND02-4AB0	1 000		
SM 336	6 F-AI, 0/4 – 20mA HART, EN 50155	20 клемм	6AG1 336-4GE00-4AB0	1 431		
FM350-1	1 канал	20 клемм	6AG1 350-1AH03-2AE0	703		
FM350-1	1 канал, EN 50155	20 клемм	6AG1 350-1AH03-2AY0	774		
FM350-2	8 каналов	40 клемм	6AG1 350-2AH01-4AE0	1 791		
	весонзмерительный модуль SIWAREX U, 0 ... +60 °C	20 клемм	6AG1 950-2AA01-4AA0	1 791		
Фронтальный штекер	клеммы с винтовыми зажимами		20 клемм	6ES7 392-1AJ00-0AA0	24	
	контакты-зашелки		20 клемм	6ES7 392-1BJ00-0AA0	24	
	клеммы с винтовыми зажимами		40 клемм	6ES7 392-1AM00-0AA0	37	
	контакты-зашелки		40 клемм	6ES7 392-1BM01-0AA0	37	
Разделительный модуль для смешанных F – конфигураций, -25 ... +60 °C						
Интерфейсный модуль IM 365: 2xIM365 + соединительный кабель длиной 1м, -25 ... +60 °C						
Коммуникационный модуль -25 ... +60 °C	CP340 PtP RS232			6AG1 340-1AH02-2AE0	798	
	CP340 PtP RS232, EN 50155			6AG1 340-1AH02-2AY0	897	
	CP340 PtP RS422/485			6AG1 340-1CH02-2AE0	909	
	CP341 PtP RS422/485, -25 ... +70 °C			6AG1 341-1CH02-7AE0	1 420	
	CP342-5 PROFIBUS			6AG1 342-5DA03-7XE0	1 590	
Коммуникационный модуль 0 ... +60 °C	CP343-1 LEAN PROFINET			6AG1 343-1CX10-2XE0	1 325	
Блок питания EN 50155	PS 305	Вход =24/110В, выход =24B/2A, -25 ... +70 °C		6AG1 305-1BA80-2AA0	351	
	PS 307	Вход ~120/230В, выход =24B/5A, -25 ... +70 °C		6AG1 307-1EA01-7AA0	251	
		Вход ~120/230В, выход =24B/10A, 0 ... +70 °C		6AG1 307-1KA02-7AA0	315	

Модули SIPLUS extreme ET 200M

Наименование				Заказные номера	Цена, €
Интерфейсный модуль -25 ... +70 °C	IM153-1, -40 ... +70 °C, EN 50155			6AG1 153-1AA03-2XB0	418
	IM153-2, -40 ... +70 °C			6AG1 153-2BA02-7XB0	647
	IM153-2, -25 ... +60 °C, EN 50155			6AG1 153-2BA02-2XY0	704
	IM153-4 PN IO, -25 ... +70 °C			6AG1 153-4AA01-7XB0	483
	Резервированная сборка 2 IM153-2HF 1 BUS MODULE IM/IM			6AG1 153-2AR03-2XA0	1 473
Активный шинный соединитель EN 50155 -25 ... +70 °C	для установки одного модуля IM153 и одного блока питания PS30x			6AG1 195-7HA00-2XA0	94
	для установки двух сигнальных модулей шириной по 40мм, 0 ... +60 °C			6AG1 195-7HB00-7XA0	205
	для установки двух сигнальных модулей шириной по 40мм			6AG1 195-7HB00-7XA0	205
	для установки одного модуля шириной 80мм			6AG1 195-7HC00-2XA0	192
	для установки двух интерфейсных модулей IM153-2			6AG1 195-7HD10-2XA0	243

Модули SIPLUS extreme ET 200S

Наименование				Заказные номера	Цена, €
Интерфейсный модуль -25 ... +60 °C	IM151-1 Standard, -25 ... +70 °C			6AG1 151-1AA05-7AB0	568
	IM151-1HF			6AG1 151-1BA02-2AB0	685
	IM151-3 PN Standard			6AG1 151-3AA23-2AB0	533
	IM151-7 CPU, -25 ... +70 °C			6AG1 151-7AA21-2AB0	996
	IM151-7 F CPU			6AG1 151-7FA21-2AB0	По запросу
	IM151-8 PN/DP CPU, -25 ... +70 °C			6AG1 151-8AB01-7AB0	1 240
	IM151-8F PN/DP CPU, -25 ... +60 °C			6AG1 151-8FB01-2AB0	1 601

Наименование		Заказные номера	Цена, €
Модуль контроля питания	PM-E =24B, -25 ... +70 °C	6AG1 138-CA01-2AA0	26
	PM-E 24 ... 48B, -25 ... +70 °C	6AG1 138-4CA50-2AB0	64
	PM-E =24 ... 48B/ ~24 ... 230B, -25 ... +60 °C	6AG1 138-4CB11-2AB0	56
Модуль ввода-вывода -25 ... +60 °C	4 DI =24B Standard	5 шт. 6AG1 131-4BD01-2AA0	269
	4/8 F-DI =24B PROFIsafe	1 шт. 6AG1 138-4FA05-2AB0	446
	2 DO =24B/0.5A High Feature	5 шт. 6AG1 132-4BB01-2AB0	223
	2 DO реле	5 шт. 6AG1 132-4HB01-2AB0	335
	2 DO реле	5 шт. 6AG1 132-4HB12-2AB0	391
	4 F-DO =24B/2A PROFIsafe	1 шт. 6AG1 138-4FB04-2AB0	513
	2 AI U Standard	1 шт. 6AG1 134-4FB01-2AB0	214
	2 AI I High Speed	1 шт. 6AG1 134-4GB52-2AB0	421
	4 AI I Standard двухпроводный	1 шт. 6AG1 134-4GD00-2AB0	237
	2 AI TC High Feature	1 шт. 6AG1 134-4NB01-7AB0	270
Модуль ввода-вывода -25 ... +60 °C	2 AI RTD High Feature	1 шт. 6AG1 134-4NB51-2AB0	298
	2 AO U Standard	1 шт. 6AG1 135-4FB01-2AB0	214
	2 AO I Standard	1 шт. 6AG1 135-4GB01-2AB0	209
	2 AO U High Feature	1 шт. 6AG1 135-4LB02-7AB0	253
	4 DI =24B Standard	5 шт. 6AG1 131-4BD01-7AB0	329
	8DI =24B	1 шт. 6AG1 131-4BF00-7AA0	79
	8DI =24B	1 шт. 6AG1 131-4BF50-7AA0	79
	2 DO =24B/2A High Feature	5 шт. 6AG1 132-4BB31-7AB0	358
	4 DO =24B/0.5A Standard	5 шт. 6AG1 132-4BD02-7AA0	306
	4 DO =24B/2A Standard	5 шт. 6AG1 132-4BD32-2AA0	481
Модуль ввода-вывода -40 ... +70 °C	4 DO =24B/0.5A Standard	5 шт. 6AG1 132-4BD02-7AA0	306
Модуль ввода-вывода -40 ... +70 °C	8 DO =24B/0.5A	1 шт. 6AG1 132-4BF00-7AA0	89
	8 DO =24B/0.5A	1 шт. 6AG1 132-4BF50-7AA0	88
Технологический модуль 1 COUNT =24B/100 кГц, -25 ... +60 °C		6AG1 138-4DA04-2AB0	290
Терминальный модуль -40 ... +70 °C	TM-E15C22-01	1 шт. 6AG1 193-4CE10-2AA0	14
	TM-E15C24-01	5 шт. 6AG1 193-4CB30-2AA0	66
	TM-E15N24-01	5 шт. 6AG1 193-4CB70-7AA0	82
	TM-E15C24-A1	5 шт. 6AG1 193-4CA30-2AA0	66
	TM-E15C24-AT	1 шт. 6AG1 193-4CL30-7AA0	38
	TM-E15C26-A1	5 шт. 6AG1 193-4CA50-2AA0	107
	TM-E15S26-A1	5 шт. 6AG1 193-4CA40-2AA0	107
	TM-E30C44-01	1 шт. 6AG1 193-4CG30-2AA0	50
	TM-E30C46-A1	1 шт. 6AG1 193-4CF50-7AA0	43
	TM-P15C23-01	5 шт. 6AG1 193-4CB10-7AA0	74
	TM-P15C23-A0	1 шт. 6AG1 193-4CD30-2AA0	14
	TM-P15S23-A0	1 шт. 6AG1 193-4CD20-2AA0	14
Терминальное устройство внутренней шины станции (входит в комплект поставки IM 151), -25 ... +60 °C		6AG1 193-4JA00-2AA0	36

Модули SIPLUS extreme S7-400

Наименование		Заказные номера	Цена, €
Центральный процессор	CPU412-5H-25 ... +70 °C	6AG1 412-5HK06-7AB0	5 035
	CPU414-5H-25 ... +70 °C	6AG1 414-5HM06-7AB0	9 741
	CPU417-5H-25 ... +70 °C	6AG1 417-5HT06-7AB0	18 338
	CPU412-2PN -25 ... +70 °C	6AG1 412-2EK06-2AB0	3 530
	CPU414-3PN -25 ... +70 °C	6AG1 414-3EM06-7AB0	7 420
	CPU416-3 PN/DP -25 ... +70 °C	6AG1 416-3ES06-7AB0	13 886
	CPU416-3 0 ... +60 °C	6AG1 416-3XR05-4AB0	13 568
Карта памяти -25 ... +70 °C	CPU417-4 0 ... +60 °C	6AG1 417-4XT05-4AB0	15 688
	RAM, 2МБ	6AG1 952-1AL00-4AA0	1 081
	RAM, 4МБ	6AG1 952-1AM00-7AA0	1 685
	RAM, 8МБ	6AG1 952-1AP00-7AA0	2 830
	RAM, 16МБ	6AG1 952-1AS00-7AA0	4 219
Модуль синхронизации	RAM, 64МБ	6AG1 952-1AY00-7AA0	4 537
	> 10 м, -25 ... +70 °C	6AG1 960-1AB06-7XA0	896
	< 10 м, -25 ... +70 °C	6AG1 960-1AA06-7XA0	581
Интерфейсный субмодуль IF 964-DP для подключения к PROFIBUS DP, -25 ... +70 °C		6AG1 964-2AA04-7AB0	953
Сигнальный модуль	DI 32 =24B, -25 ... +60 °C	6AG1 421-1BL01-2AA0	481
	DO 32 =24B/0.5A, -25 ... +60 °C	6AG1 422-1BL00-2AA0	654
	AI 16 ±10В, ±20mA, 4 ... 20mA, 13 бит, 0 ... +60 °C	6AG1 431-0HH00-4AB0	1 240
	AI 16 U/I/сопротивление, 14 бит, 0.416 мс, 0 ... +60 °C	6AG1 431-1KF20-4AY0	По запросу
Коммуникационный процессор	AO 8 U/I 13 бит, 0 ... +60 °C	6AG1 432-1HF00-4AB0	1 431
	CP443-5 Extended для PROFIBUS DP, 0 ... +60 °C	6AG1 443-5DX05-4XE0	2 438
Интерфейсный модуль	CP443-1 для PROFINET, 0 ... +60 °C	6AG1 443-1EX30-4XE0	2 820
	IM460-0: передатчик базового блока, -25 ... +60 °C	6AG1 460-0AA01-2AB0	660
Блок питания	IM461-0: приемник стойки расширения, -25 ... +60 °C	6AG1 461-0AA01-2AA0	636
	PS407 10A, -25 ... +60 °C	6AG1 407-0KA02-7AA0	1 346
	PS407 10A резервируемый, -25 ... +60 °C	6AG1 407-0KR02-7AA0	1 558
Монтажная стойка	PS405 10A Вход =24B/10A, -25 ... +70 °C	6AG1 405-0KA02-7AA0	1 230
	URI, 1x 18 слотов, алюминиевая, -25 ... +70 °C	6AG1 400-1TA11-7AA0	1 876
	UR2, 1x 9 слотов, алюминиевая, -25 ... +70 °C	6AG1 400-1JA11-7AA0	1 177
	UR2-H, 2x 9 слотов, алюминиевая, -25 ... +70 °C	6AG1 400-2JA10-7AA0	1 961

Готовые системы автоматизации SIPLUS extreme PCS 7

Наименование	Заказные номера	Цена, €
Резервированная система автоматизации 1xUR2-H, 4 модуля и 2 кабеля синхронизации, 4 батареи для PS40x, лицензия AS RT 100PO, 0 ... +60 °C	AS 412-3H 2xCPU412-H, 2xRAM 2МБ, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1	6AG1 656-8BA33-4CF0 18 550
	AS 414-4H 2xCPU414-H, 2xRAM 2МБ, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1	6AG1 656-8BE33-4CF0 26 712
	AS 414-4H 2xCPU414-H, 2xRAM 4МБ, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1	6AG1 656-8CE33-4CF0 27 666
	AS 414-4H 2xCPU414-H, 2xRAM 4МБ, 2xPS405-0KA02, 2xCP443-1	6AG1 656-8CE33-4GF0 27 560
	AS 417-4H 2xCPU417-H, 2xRAM 4МБ, 2xPS405-0KA02, 2xCP443-1	6AG1 656-8CM33-4CF0 42 612
	AS 417-4H 2xCPU417-H, 2xRAM 4МБ, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1	6AG1 656-8CM33-4GF0 42 400
	AS 417-4H 2xCPU417-H, 2xRAM 8МБ, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1	6AG1 656-8DM33-4CF0 44 626
	AS 417-4H 2xCPU417-H, 2xRAM 8МБ, 2xPS405-0KA02, 2xCP443-1	6AG1 656-8DM33-4GF0 44 308
	AS 417-4H 2xCPU417-H, 2xRAM 16МБ, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1	6AG1 656-8EM33-4CF0 47 064
	AS 417-4H 2xCPU417-H, 2xRAM 16МБ, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1, 2xCP443-5	6AG1 656-8EM33-4CF1 50 138
	AS 417-4H 2xCPU417-H, 2xRAM 16МБ, 2xPS405-0KA02, 2xCP443-1	6AG1 656-8EM33-4GF0 46 852
	AS 417-4H 2xCPU417-H, 2xCP443-1	6AG1 656-8XM33-4XF0 39 538
	Нерезервированная система автоматизации AS417-H(F): 1xUR2, 1xCPU417-H, 1xRAM 16МБ, 1xPS407-0KA02, 1xCP443-1, F-RunTime license, AS RT 100PO	6AG1 654-8EN03-4BF1 24 380
Стандартная система автоматизации AS 417-4: 1xUR1, 1xCPU417-4, 1xCP443-1, AS RT 100PO	6AG1 654-8XK03-4XF0	20 564

Компоненты SIPLUS extreme для PROFIBUS

Активное терминальное устройство RS485 для PROFIBUS	6AG1 972-0DA00-2AA0	153
Повторитель RS485 для PROFIBUS	6AG1 972-0AA02-7XA0	517
Штекер RS485 для подключения к сети PROFIBUS, -25 ... +60 °C, отвод кабеля под углом	90° 6AG1 972-0BB12-2XA0	78
	45° 6AG1 972-0BB42-7XA0	96
	180° 6AG1 500-0EA02-2AA0	103
Оптический модуль связи для PROFIBUS	OLM/P11, -25 ... +60 °C 6AG1 503-2CA00-2AA0	656
	OLM/P12, -25 ... +60 °C 6AG1 503-3CA00-2AA0	789
	OLM/G11, -25 ... +60 °C 6AG1 503-2CB00-2AA0	862
	OLM/G12, -25 ... +60 °C 6AG1 503-3CB00-2AA0	1 240
	OLM/G11-1300, 0 ... +60 °C 6AG1 503-2CC00-2AA0	2 120
	OLM/G12-1300, 0 ... +60 °C 6AG1 503-3CC00-4AA0	2 714

Компоненты SIPLUS extreme для Industrial Ethernet/ PROFINET

Коммутатор Industrial Ethernet	SCALANCE X104-2, -25 ... +60 °C 6AG1 104-2BB00-2AA3	1 071
	SCALANCE X202-2P IRT, -25 ... +60 °C 6AG1 202-2BH00-2BA3	1 590
	SCALANCE X204-2, -25 ... +60 °C 6AG1 204-2BB10-4AA3	1 399
	SCALANCE X204-2 LD, -25 ... +60 °C 6AG1 204-2BC10-2AA3	3 042
	SCALANCE X308-2, 0 ... +60 °C 6AG1 308-2FL10-4AA3	3 604
Конвертер SCALANCE X101-1, 0 ... +60 °C	6AG1 101-1BB00-4AA3	575

Панели операторов SIPLUS extreme

Панели оператора серии Basic	KP 300 Mono PN, -25 ... +60 °C 6AG1 647-0AH11-2AX0	403
	KTP 400 Mono PN, -10 ... +60 °C 6AG1 647-0AA11-2AX0	623
	KTP 600 Color PN, -25 ... +60 °C 6AG1 647-0AD11-2AX0	1 261
	KTP 1000 Color DP, 0 ... +60 °C 6AG1 647-0AE11-4AX0	2 279
	KTP 1000 Color PN, 0 ... +60 °C 6AG1 647-0AF11-4AX0	2 279
	TP 1500 Color PN, 0 ... +60 °C 6AG1 647-0AG11-4AX0	3 868
Соединительная коробка DP Plus для подключения переносной панели оператора, 0 ... +60 °C	6AG1 671-5AE10-4AX0	775

Компоненты SIPLUS extreme для SINAUT ST7

Интерфейсный модуль	TIM 3V-IE, -25 ... +70 °C 6AG1 800-3BA00-7AA0	1 579
	TIM 4R-IE, -25 ... +70 °C 6AG1 800-4BA00-7AA0	4 060
Модем	EGPRS роутер MD 741-1, -25 ... +60 °C 6AG1 741-1AA00-2AA0	2 025
	GSM/GPRS модем MD 720-3, -25 ... +70 °C 6AG1 720-3AA00-7AA0	По запросу
	Модем выделенной линии MD 2, 0 ... +60 °C 6AG1 810-0AA20-4AA0	1 410

Блоки питания SIPLUS extreme

SITOP DC/DC	Вход: =48 ... 220В, выход: =24В/0.375А, -25 ... +70 °C 6AG1 931-2BA00-3AA0	199
	Вход: ~120/230-500 В, выход: =24В/5А, -40 ... +70 °C (возможно подключение к 3-х фазной сети) 6AG1 933-3BA00-2AA0	290
SITOP 1-,2-х фазные	Вход: ~120/230-500 В, выход: =24В/10А, -40 ... +60°C (возможно подключение к 3-х фазной сети) 6AG1 334-3BA00-2AA0	376
	Вход: ~120/230-500 В, выход: =24В/10А, -25 ... +70°C (возможно подключение к 3-х фазной сети) 6AG1 334-3BA00-4AA0	349
	Вход: ~120/230В, выход: =24В/10А, 0 ... +60°C 6AG1 334-2BA20-4AA0	368
	Вход: ~120/230В, выход: =24В/20А, -40 ... +70°C 6AG1 336-3BA00-7AA0	445
	Вход: ~120/230В, выход: =24В/20А, 0 ... +70°C 6AG1 936-3BA00-4AA0	408
	Вход: ~120/230В, выход: =24В/40А, 0 ... +70°C 6AG1 337-3BA00-4AA0	853
	Вход: ~400 ... 500В, выход: =24В/20А, -40 ... +70°C 6AG1 436-3BA00-7AA0	436
	Вход: ~400 ... 500В, выход: =24В/20А, -25 ... +70°C 6AG1 436-2BA10-7AA0	398
	Вход: ~400 ... 500В, выход: =24В/40А, -25 ... +70°C 6AG1 437-3BA10-7AA0	660
	Вход: ~400 ... 500В, выход: =24В/40А, 0 ... +70°C 6AG1 437-3BA00-4AA0	879
	Сигнальный модуль с позолоченными контактами, 0 ... +60 °C 6AG1 961-3BA10-6AA0	128
	Сигнальный модуль с позолоченными контактами, -25 ... +70 °C 6AG1 961-3BA10-7AA0	130
	SITOP PSE 202U Модуль для параллельного подключения блоков питания, 0...+60 °C 6AG1 961-3BA21-4AX0	243
Дополнительные модули для SITOP Modular	SITOP PSE 202U Модуль для параллельного подключения блоков питания, -40...+70 °C 6AG1 961-3BA21-7AX0	316
	Буферный модуль для кратковременного питания нагрузки при сбоях в сети -25 ... +70 °C 6AG1 961-3BA01-7AA0	330
	Блок бесперебойного питания DC-UPS 15A -25 ... +60 °C 6AG1 931-2EC21-2AA0	349
	Блок бесперебойного питания DC-UPS 40A -25 ... +70 °C 6AG1 931-2FC21-7AA0	628
Блоки UPS		

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Резервированные системы автоматизации SIMATIC S7-400H

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Назначение

Построение систем автоматического управления с повышенными требованиями к надежности их функционирования. Исключение простоев производства, связанных с большими потерями материальных и денежных средств.

Области применения:

нефтеперерабатывающая и химическая промышленность, энергетика, сталеплавильные и стекольные заводы, нефте- и газопроводы, системы водоочистки, фармацевтическая, пищевая и автомобильная промышленность и т.д.

Конструктивные особенности


S7-400H состоит из двух идентичных подсистем, работающих по принципу "ведущий-ведомый". Обе подсистемы связаны оптическими кабелями синхронизации и выполняют одну и ту же программу. Управление процессом осуществляется ведущая подсистема. В случае отказа функции управления безударно переводятся на ведомую подсистему.

Особенности SIMATIC S7-400H

- Прозрачное программирование. Программы могут быть написаны на всех доступных для S7-400 языках. Программа, написанная для обычного центрального процессора, может выполняться и центральным процессором резервированного контроллера и наоборот. При написании программы учитываются только технологические особенности объекта управления. Вопросы повышения надежности функционирования системы решаются операционной системой и аппаратной частью контроллера.
- Стандартная обработка данных. С точки зрения пользователя в резервированной системе S7-400H есть только один центральный процессор и одна программа.
- Быстрое безударное переключение с ведущей на ведомую подсистему в течение 30 мс. Во время переключения операционная система S7-400H гарантирует исключение возможности потери данных и запросов на прерывания.
- Автоматическая синхронизация после замены одного из центральных процессоров. После замены одного из центральных процессоров предусмотрено выполнение автоматической безударной синхронизации с передачей в память включенного в работу процессора всех текущих данных (программы, блоков данных, динамических данных и т.д.).

Конфигурации систем ввода-вывода S7-400H

- Одноканальная односторонняя конфигурация. Каждая подсистема S7-400H оснащается своим набором входов и выходов. Конфигурация может быть несимметричной. Доступ к группе входов и выходов обеспечивается только при нормальном функционировании центрального процессора соответствующей подсистемы. Таким способом рекомендуется подключать не резервируемые входы и выходы.
- Одноканальная переключаемая конфигурация. Такая конфигурация строится на основе резервированной сети PROFIBUS DP и станций распределенного ввода-вывода ET 200M/iSP с интерфейсными модулями IM 153-2. Каждая линия резервированной сети PROFIBUS-DP имеет одноканальную конфигурацию и подключается к одной из двух подсистем S7-400H. В активном состоянии находится линия, подключененная к ведущей подсистеме S7-400H.
- Система ввода-вывода с полным резервированием модулей ввода-вывода. Обеспечивается установкой одинакового набора модулей ввода-вывода в обе подсистемы S7-400H. Эти модули могут устанавливаться непосредственно в S7-400H или пары переключаемых станций ET 200M. Все входные и выходные каналы системы подключаются одновременно к модулям двух подсистем S7-400H. Полное резервирование



модулей ввода/вывода поддерживается с помощью специальных модулей ввода/вывода.

- В составе S7-400H может использоваться весь спектр сигнальных, функциональных, коммуникационных и интерфейсных модулей программируемого контроллера S7-400.

Резервирование входных и выходных каналов

Модули ввода-вывода могут резервироваться 4 способами:

- Симметричной установкой двух одинаковых модулей в базовые блоки или стойки расширения программируемого контроллера S7-400H.
- Симметричной установкой двух одинаковых модулей в две станции ET 200M одноканальной системы распределенного ввода-вывода программируемого контроллера S7-400H.
- Симметричной установкой двух одинаковых модулей в две станции ET 200M переключаемой конфигурации системы распределенного ввода-вывода программируемого контроллера S7-400H.
- Симметричной установкой двух одинаковых модулей в две станции ET 200M одноканальной системы распределенного ввода-вывода одного базового блока S7-400H. Рекомендуется в случаях поэтапного внедрения Н-системы (на первом этапе устанавливается один, на втором этапе – второй базовый блок программируемого контроллера S7-400H).

Обслуживание резервированных модулей поддерживается на уровне операционной системы центральных процессоров или на уровне программы пользователя. Резервированные каналы ввода-вывода, поддерживаемые на уровне операционной системы центральных процессоров, могут создаваться только на основе модулей, перечисленных в руководстве по S7-400H.

При этом для подключения датчиков и исполнительных устройств рекомендуется применять приведенные ниже схемы.

Резервирование FM и CP

- Симметричное расположение пар FM и CP в базовых блоках или стойках расширения программируемого контроллера S7-400H.
- Симметричное расположение пар FM в станциях ET 200M, подключаемых к S7-400H по одноканальным схемам.
- Установкой FM в станции ET 200M, подключенные к S7-400H по схеме переключаемой конфигурации.

На уровне операционной системы CPU S7-400H обеспечивается поддержка функций резервирования и синхронизации работы дублированных коммуникационных процессоров CP 443-1, CP 443-5 Basic и CP 443-5 Extended. Для всех других случаев поддержка выполняется на уровне программы пользователя.


Обмен данными через резервированные каналы связи

В S7-400H реализован новый вариант организации связи. Его механизм проверок и синхронизации исключает возможность

потери передаваемых данных. На этапе конфигурирования системы промышленной связи задаются основные и резервные маршруты передачи данных. Обмен данными через эти каналы поддерживается на уровне операционной системы центральных процессоров S7-400H, что позволяет не учитывать данную особенность на этапе разработки программ. В случае отказа связь может поддерживаться по одному из 4 резервных соединений. Необходимые переключения производятся "прозрачно" без вмешательства пользователя.

Программирование и конфигурирование

Для программирования систем S7-400H используется весь набор стандартных инструментальных средств STEP 7 V5.5 и инструментальных средств проектирования. Для конфигурирования резервированных коммуникаций с компьютерами используется дополнительное программное обеспечение S7-REDCONNECT и аппаратные карты для Ethernet CP1613, CP1623 или CP1628.



Технические характеристики центральных процессоров

	CPU 412-5H	CPU 414-5H	CPU 416-5H	CPU 417-5H
Объем встроенного ОЗУ программа / данные	512 / 512 КБ	2 / 2 МБ	6 / 10 МБ	16 / 16 МБ
Объем загружаемой памяти RAM	512КБ	512КБ	512КБ	512КБ
Время выполнения операций с битами и словами / числами с фиксированной точкой / числами с плавающей точкой	31/31/62 нс	18/18/37 нс	12/12/25 нс	7,5/7,5/15 нс
Интерфейсы	1xMPI/DP, 1xDP, 1xPN (2xRJ45), 2 слота для модулей синхронизации			

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
Центральный процессор для S7-400H/F/FH	CPU 412-5H	6ES7 412-5HK06-0AB0
	CPU 414-5H	6ES7 414-5HM06-0AB0
	CPU 416-5H	6ES7 416-5HS06-0AB0
	CPU 417-5H	6ES7 417-5HT06-0AB0
Модуль синхронизации для синхронизации 2 центральных процессоров S7-400H (по 2 модуля на каждый H-ЦПУ)	< 10м	6ES7 960-1AA06-0XA0
	> 10м	6ES7 960-1AB06-0XA0
Оптоволоконный кабель для синхронизации двух CPU длиной (требуется по 2 кабеля на каждую H-систему)	1м	6ES7 960-1AA04-5AA0
	2м	6ES7 960-1AA04-5BA0
	10м	6ES7 960-1AA04-5KA0
Монтажная стойка UR-2H для установки модулей контроллера S7-400H/FH	2 x 9 слотов	6ES7 400-2JA00-0AA0
	2 x 9 слотов, алюминий	6ES7 400-2JA10-0AA0
Блок питания с поддержкой резервирования	PS 405. Вход =24В, выходной ток 10А	6ES7 405-0KR02-0AA0
	PS 407. Вход 115/230В, выходной ток 10А	6ES7 407-0KR02-0AA0
Y-Link модуль для подключения DP устройств с одним интерфейсом к дублированной шине Profibus DP	6ES7 197-1LA04-0XA0	1 297

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC S7 Fail-Safe – системы противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Программируемые контроллеры SIMATIC S7 F/FH и SIMATIC WinAC RTX F в сочетании со станциями распределенного ввода-вывода ET 200SP, ET 200S, ET 200iSP, ET 200M, ET 200pro и ET 200eco позволяют создавать распределенные системы противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F-системы), в которых возникновение аварийных ситуаций не создает опасности для жизни обслуживающего персонала, угрозы для окружающей природной среды и т.д.

F-системы обеспечивают:

- Возможность решения стандартных задач автоматического управления и задач противоаварийной защиты и обеспечения безопасности на базе единой аппаратной платформы.
- Свободно программируемое взаимодействие датчиков и исполнительных устройств, удаленных друг от друга на значительные расстояния.
- Полное или селективное отключение исполнительных устройств при возникновении аварийных ситуаций.
- Возможность использования смешанного состава стандартных и F-модулей ввода-вывода.
- Передачу стандартных сигналов и сигналов F-систем через обычную сеть PROFIBUS DP и/или PROFINET IO с поддержкой профиля PROFIsafe.

Области применения

F/FH-системы находят применение:

- на нефтеперерабатывающих и химических производствах,
- в автомобильной промышленности,
- в машиностроении и станкостроении,
- в обрабатывающей промышленности,
- в системах управления пассажирским транспортом,
- в системах управления трубопроводами,
- в системах материально-технического обеспечения,
- в энергетике и т.д.

F/FH-системы развиваются в рамках единой концепции "Totally Integrated Automation", что позволяет осуществлять их эффективное взаимодействие со стандартными системами автоматизации SIMATIC, использовать F/FH-системы в качестве подсистем стандартных систем автоматизации, возлагать на F/FH-системы выполнение, как стандартных функций управления, так и F-функций. Кроме того, в F/FH-системах обеспечивается поддержка стандартной концепции диагностики систем автоматизации SIMATIC S7.

Основной задачей F/FH-систем является своевременное выявление аварийных ситуаций и, в случае их появления, перевода части или всего технологического оборудования в безопасные состояния. В FH-системах функции противоаварийной защиты и обеспечения безопасности поддерживаются даже в случае выхода из строя одного из центральных процессоров.

В F/FH контроллерах SIMATIC S7/ WinAC RTX F функции обеспечения безопасности и противоаварийной защиты поддерживаются на уровне операционной системы центральных процессоров (F/FH-CPU) и на аппаратном уровне F-модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов.

На основе F/FH компонентов SIMATIC могут создаваться централизованные и распределенные F/FH-системы, отвечающие требованиям:

- уровней безопасности SIL 1 ... SIL 3 по стандарту IEC/EN 61508;
- уровней производительности PLa ... PLe по стандарту ISO 13849;
- категорий безопасности 1 ... 4 по стандарту EN 954-1.



Центральные процессоры SIMATIC S7 F/FH

В S7 F/FH системах применяются специализированные центральные процессоры (F/FH-CPU), разработанные на основе соответствующих типов CPU стандартного назначения. По сравнению со своими прототипами операционная система F/FH-CPU обеспечивает поддержку не только стандартных функций управления, но и функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.

Для построения F-систем могут использоваться:

- Интеллектуальные интерфейсные модули на базе F-CPU для станций ET 200S и ET 200pro.
- F-CPU для программируемых контроллеров S7-300F, S7-400F и S7-1500F.
- Программное обеспечение WinAC RTX F 2010 для компьютерных систем управления.

Резервированные FH-системы строятся на основе H-CPU программируемого контроллера S7-400H. При этом H-CPU должны дополняться F-RunTime лицензиями.


В большинстве случаев F- и PROFIsafe модули размещаются в станциях ET 200, подключаемых к F/FH-контроллеру через промышленные сети PROFINET IO и/или PROFIBUS DP/PA. В контроллерах S7-300F и EC-RTX F 2010 F-модули могут использоваться и в системе локального ввода-вывода. При необходимости действие F/FH-систем может распространяться и на сеть AS-Interface.

Во время работы все F/FH-CPU обеспечивают возможность функционирования двух секций программы:

- S-секции, обеспечивающей поддержку стандартных функций управления и
- F-секции, обеспечивающей поддержку функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.

Эти секции программы могут функционировать независимо друг от друга или взаимодействовать между собой. Срабатывание защит в F-секции приводит к отключению части или всего защищаемого оборудования и не отражается на ходе выполнения S-секции программы.

F-секция программы разрабатывается на основе функциональных блоков, сертифицированных TÜV. В зависимости от состава используемого программного обеспечения разработка программного обеспечения выполняется на языках F-LAD, F-FBD или CFC. Выполнение F-секции программы сопровождается выполнением множественных проверок результатов выполнения операций и мониторингом времени выполнения программы.



Дублированная структура S7-400FH позволяет использовать для построения распределенной FH-системы не только стандартные, но и резервированные каналы связи PROFIBUS DP/PA. F-модули в этом случае устанавливаются в станции ET 200M с резервированными интерфейсными модулями IM 153-2 или другие станции ET 200, подключаемые к резервированной сети PROFIBUS DP через блок связи Y-Link.

Станции распределенного ввода-вывода ET 200

Системы распределенного ввода-вывода F-систем строятся на базе станций ET 200M/ SP/ iSP/ S/ pro/ eco, оснащенных F- и PROFIsafe модулями. Все перечисленные станции могут подключаться к контроллеру через сеть PROFIBUS DP или PROFINET IO. Исключение составляет только станция ET 200eco, способная работать только в сети PROFIBUS DP.

Для обмена данными между компонентами распределенной F/FH-системы через каналы связи PROFIBUS DP или PROFINET IO используется специальный профиль PROFIsafe.

Этот профиль позволяет использовать для обмена данными стандартные фреймы сообщений PROFIBUS DP или PROFINET IO и не требует применения дополнительных аппаратных компонентов. Необходимое программное обеспечение либо интегрировано в операционную систему соответствующих компонентов, либо загружается в F-CPU в виде сертифицированных TÜV программных блоков.

F- и PROFIsafe модули – это модули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, которые характеризуются:

- дублированной внутренней структурой, позволяющей выполнять 1- или 2-канальное подключение датчиков и исполнительных устройств;
- поддержкой большого количества вариантов подключения датчиков и исполнительных устройств – от обычных до логически связанных схем на базе одного или двух модулей;
- поддержкой F-функций, позволяющих выявлять на аппаратном уровне одного или двух модулей расхождения в считываемых значениях для каждого канала ввода или выводимых значениях для каждого канала вывода F-системы;
- поддержкой широкого спектра диагностических функций.

Выбор схем подключения датчиков и исполнительных устройств определяется требуемым уровнем обеспечения безопасности и задается на этапе конфигурирования F-системы.

Станции ET 200S позволяют использовать в своем составе силовые модули фидеров нагрузки F-DS1e-x/ F-RS1e-x, оснащенные встроенными компонентами обеспечения безопасности. Стандартные модули фидеров нагрузки тоже могут быть интегрированы в F/FH-системы. Однако для этого они должны оснащаться дополнительным набором компонентов SIGUARD для поддержки функций обеспечения на локальном уровне станции и/или на уровне системы распределенного ввода-вывода.

В станции ET 200pro для построения F-систем могут использоваться силовые модули фидеров нагрузки и преобразователей частоты. Питание силовых цепей этих модулей используется изолирующий модуль F-RSM и модуль отключения ASM. В таком сочетании силовые модули могут использоваться в F-системах, отвечающих требованиям 4-й категории безопасности по стандарту EN 954-1 и уровня безопасности SIL3 по стандарту IEC 61508.

Системы распределенного ввода-вывода

В зависимости от требований безопасности, предъявляемых к конкретной системе автоматического управления, на основе программируемых контроллеров S7 F/FH могут создаваться распределенные структуры ввода-вывода различной степени сложности.


В составе систем распределенного ввода-вывода допускается смешанное использование компонентов стандартного назначения и компонентов F/FH-систем. Это позволяет использовать одни и те же промышленные сети для одновременного решения стандартных задач управления и задач противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.

1-канальная конфигурация системы распределенного ввода-вывода

Используется для построения F-систем, в которых нет необходимости применять резервированные контроллеры и резервированные промышленные сети. Может создаваться на основе всех перечисленных выше F-контроллеров.

Резервированные системы распределенного ввода-вывода

Резервированные системы распределенного ввода-вывода повышают надежность функционирования F/FH-систем. Они строятся на базе кольцевых сетей PROFINET IO и PROFIBUS DP/ PA. В FH-системах обеспечивается дополнительная поддержка дублированных сетей PROFIBUS DP.



Каналы ввода-вывода в распределенной F/FH-системе могут использоваться независимо друг от друга или объединяться в логически связанные группы. В первом случае одному логическому каналу соответствует один физический канал ввода-вывода. Обработка сигналов выполняется по принципу 1oo1. Во втором случае один логический канал строится на основе двух или трех физических каналов ввода-вывода. Обработка сигналов выполняется по принципу 1oo2 или 2oo3.


Необходимые варианты использования каналов ввода-вывода задаются на этапе конфигурирования F/FH-системы.

Программирование и конфигурирование

Для разработки стандартной секции программы F/FH-систем может использоваться весь спектр стандартных инструментальных средств проектирования: STEP 7 V5.5, STEP 7 Professional 2010 или STEP 7 Professional V13 (TIA Portal).

Для конфигурирования F/FH-систем и разработки F-секции программы стандартные инструментальные средства проектирования должны дополняться соответствующим опциональным программным обеспечением.

Пакет STEP 7 Safety Advanced расширяет функциональные возможности программного обеспечения STEP 7 Professional (TIA Portal) и позволяет выполнять программирование и конфигурирование F-систем на базе программируемых контроллеров S7-



300F, S7-400F с CPU 414F и CPU 416F, WinAC RTX F, S7-1500F, а также станций ET 200S и ET 200pro с интеллектуальными интерфейсными F-модулями. Для разработки F-секции программы используются языки программирования F-LAD и F-FBD с использованием специальных F-библиотек, сертифицированных немецким техническим инспекторатом (TÜV). Пакет обеспечивает поддержку программируемых контроллеров S7-1500F, но не может использоваться для проектирования FH-систем S7-400FH на базе H-CPU.

Аналогичное назначение имеет и пакет S7 Distributed Safety. Он используется для расширения функциональных возможностей STEP 7 V5.5/ STEP 7 Professional 2010 и не может быть использован для работы с контроллерами S7-1500F.

Программирование и конфигурирование систем S7-400F/400FH на базе центральных процессоров S7-400H выполняется стандартными инструментальными средствами пакета STEP 7 V5.5/ STEP 7 Professional 2010 и CFC, а также optionalного пакета S7 F/FH-Systems. Разработка F-секции программы выполняется на языке CFC с использованием библиотеки F-блоков, сертифицированных TÜV.

Для визуального программирования и диагностики F/FH-систем может использоваться пакет Safety Matrix, используемый в среде проектирования SIMATIC PCS 7.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €		
F-CPU	IM 151-7 F-CPU для ET 200S, RAM 192 КБ	6ES7 151-7FA21-0AB0	819		
	IM 151-8 PN/PD F-CPU для ET 200S, RAM 256 КБ	6ES7 151-8FB01-0AB0	948		
	IM 154-8F PN/PD-CPU для ET 200pro, RAM 512 КБ	6ES7 154-8FB01-0AB0	1 704		
	IM 154-8FX PN/PD-CPU для ET 200pro, RAM 1.5 МБ	6ES7 154-8FX00-0AB0	3 319		
	CPU 315F-2DP для S7-300F, RAM 384 КБ	6ES7 315-6FF04-0AB0	1 785		
	CPU 315F-2PN/DP для S7-300F, RAM 512 КБ	6ES7 315-2FJ14-0AB0	2 473		
	CPU 317F-2DP для S7-300F, RAM 1.5 МБ	6ES7 317-6FF04-0AB0	3 787		
	CPU 317F-2PN/DP для S7-300F, RAM 1.5 МБ	6ES7 317-2FK14-0AB0	4 149		
	CPU 317TF-2PN/DP для S7-300F, RAM 1.5 МБ	6ES7 317-7UL10-0AB0	5 140		
	CPU 319F-3PN/DP для S7-300F, RAM 2.5 МБ	6ES7 318-3FL01-0AB0	4 980		
	CPU 414F-3 PN/PD для S7-400F, RAM 2/2 МБ	6ES7 414-3FM06-0AB0	6 207		
	CPU 416F-2 для S7-400F, RAM 2.8/2.8 МБ	6ES7 416-2FN05-0AB0	7 974		
Компоненты S7-400FH	CPU 416F-3 PN/PD для S7-400F, RAM 8/8 МБ	6ES7 416-3FS06-0AB0	11 437		
	CPU 1516F-3 PN/PD для S7-1500F, RAM 1.5/5 МБ	6ES7 516-3FN00-0AB0	3 798		
	CPU 1518F-4 PN/PD для S7-1500F, RAM 4.5/10 МБ	6ES7 518-4FP00-0AB0	7 131		
	Центральный процессор 1xMPI/DP, 1xDP 1xPN (2-х портовый свич), 2 гнезда для модулей синхронизации	нужна карта памяти S7-400, см. S7-400	CPU 412-5H, RAM 1 МБ	6ES7 412-5HK06-0AB0	3 062
	Модуль синхронизации (по 2 модуля на каждый FH-CPU)		CPU 414-5H, RAM 4 МБ	6ES7 414-5HM06-0AB0	6 515
	Оптоволоконный кабель для синхронизации 2-х CPU (по 2 кабеля на каждую пару FH-CPU), длиной		CPU 416-5H, RAM 16 МБ	6ES7 416-5HS06-0AB0	9 800
	1 м		CPU 417-4H, RAM 32 МБ	6ES7 417-5HT06-0AB0	12 807
	расстояние ≤ 10 м		расстояние > 10 м	6ES7 960-1AA06-0XA0	334
	2 м		1 м	6ES7 960-1AA04-5AA0	71
	10 м		2 м	6ES7 960-1AA04-5BA0	100
	F-runtime лицензия для одной F/FH системы на базе CPU 41x-H		10 м	6ES7 960-1AA04-5KA0	112
	Опциональный пакет S7 F/FH-Systems V6.1 для STEP7/ PCS7 для F/FH-систем с H-CPU		6ES7 833-1CC00-6YX0	551	
Программное обеспечение для F/FH-систем	Safety Matrix Tool V6.2		6ES7 833-1CC02-0YA5	1 235	
	Safety Matrix Editor V6.2		6ES7 833-1SM02-0YA5	3 859	
	Safety Matrix Viewer V6.2 для PCS7		6ES7 833-1SM42-0YA5	551	
	Опциональный пакет S7 Distributed Safety V5.4 для STEP7		6ES7 833-1SM62-0YA5	1 323	
	Опциональный пакет STEP7 Safety Advanced для TIA Portal V13		6ES7 833-1FC02-0YA5	603	


Наименование		Заказные номера	Цена, €	
F-модули для S7-300F и ET 200M	SM 326: 24 F-DI =24 B, 12 или 24 входа =24 B	6ES7 326-1BK02-0AB0	894	
	SM 326: 8 F-DI =24B NAMUR, 4 или 8 входов =24 B, NAMUR	6ES7 326-1RF01-0AB0	862	
	SM 326: 10 F-DO =24B/2A, 5 или 10 выходов =24B/2A	6ES7 326-2BF10-0AB0	982	
	SM 326: 8 F-DO =24B/2A, 4 или 8 выходов =24B/2A	6ES7 326-2BF41-0AB0	827	
	SM 336: 6 F-AI HART 0/4-20mA	6ES7 336-4GE00-0AB0	827	
	Разделительный модуль. Устанавливается между обычными и F-модулями	6ES7 195-7KF00-0XA0	147	
F-модули PROFIsafe для ET 200SP	F-PM-E 24VDC/8A PPM PROFIsafe	6ES7 136-6PA00-0BC0	250	
	F-DI 8x 24VDC HF PROFIsafe, диагностика каналов	6ES7 136-6BA00-0CA0	190	
	F-DQ 4x 24VDC/2A HF PROFIsafe, диагностика каналов	6ES7 136-6DB00-0CA0	220	
	1 F-RQ ST DC24V/AC230V/5A	6ES7 136-6RA00-0BF0	97	
	CM AS-i Safety ST, шлозовой модуль AS-Interface V3.0	3RK7 136-6SC00-0BC1	313	
F-модули для ET 200iSP	8 F-DI Ex NAMUR	6ES7 138-7FN00-0AB0	758	
	4 F-DO Ex 17,4V/40mA	6ES7 138-7FD00-0AB0	835	
	4 F-AI Ex HART = 2-проводное подключение датчиков 4...20 mA, HART протокол	6ES7 138-7FA00-0AB0	913	
F-модуль PROFIsafe для ET 200pro	8/16 F-DI DC24V PROFIsafe	6ES7 148-4FA00-0AB0	463	
	4/8 F-DI/ 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe	6ES7 148-4FC00-0AB0	568	
	F Switch PROFIsafe	6ES7 148-4FS00-0AB0	370	
	CM 2 x M12 для F Switch PROFIsafe	6ES7 194-4DA00-0AA0	44	
	CM 12 x M12 для EM 4 /8 F-DI/ 4 F-DO DC24V/ 2A PROFIsafe	6ES7 194-4DC00-0AA0	88	
Силовые F-модули PROFIsafe для ET 200pro	CM 16 x M12 для 8/16 F-DI DC24V PROFIsafe	6ES7 194-4DD00-0AA0	88	
	Изолирующий модуль F-RSM для управления цепями питания силовых модулей	3RK1 304-0HS00-7AA0	421	
	Модуль отключения ASM для использования с F-RSM	3RK1 304-0HS00-8AA0	294	
	Шинный соединитель для модулей шириной 110 мм (F-RSM, ASM, ...)	3RK1 922-2BA00	42	
	Модуль преобразователя частоты ET 200pro FC F-исполнения, ~400B/ 1.1 кВт	6SL3 235-0TE21-1SB0	1 277	
F-модуль PROFIsafe для ET 200eco	Шинный соединитель для модулей ET 200pro FC	6SL3 260-2TA00-0AA0	67	
	Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe, 4 или 8 входов =24 B	6ES7 148-3FA00-0XB0	618	
	Терминальный блок	M12, 7/8"	6ES7 194-3AA00-0BA0	40
		ECOFAST	6ES7 194-3AA00-0AA0	40
Электронные F-модули PROFIsafe для ET 200S	4/8 F-DI =24B PROFIsafe, 4 или 8 дискретных входов =24B	6ES7 138-4FA05-0AB0	204	
	4 F-DO =24B/2A PROFIsafe, 4 дискретных выхода =24B/2A	6ES7 138-4FB04-0AB0	236	
	4 F-DI/3 F-DO PROFIsafe. 4 входа =24B, 3 выхода =24 B/2 A	6ES7 138-4FC01-0AB0	337	
	1 F-RO =24B / 2A, AC 24...230B/5A	6ES7 138-4FR00-0AA0	101	
	Терминальный модуль для электронных модулей (30 мм)	TM-E30S46-A1, контакты под винт	6ES7 193-4CF40-0AA0	32
		TM-E30C46-A1, контакты-защелки	6ES7 193-4CF50-0AA0	31
		TM-E30S44-01, контакты под винт	6ES7 193-4CG20-0AA0	28
		TM-E30C44-01, контакты-защелки	6ES7 193-4CG30-0AA0	27
	Модуль контроля питания PM-E F =24B PROFIsafe с аварийным отключением питания шин	P1, P2 6ES7 138-4CF03-0AB0 6ES7 138-4CF42-0AB0	301 301	
	Терминальный модуль для PM-E PROFIsafe	TM-P30S44-A0, контакты под винт	6ES7 193-4CK20-0AA0	28
		TM-P30C44-A0, контакты-защелки	6ES7 193-4CK30-0AA0	28
F-модули контроля питания для силовых модулей ET 200S	F-модуль контроля питания PM-D F PROFIsafe	3RK1 903-3BA02	578	
	Терминальный модуль для PM-D F PROFIsafe	3RK1 903-3AA00	71	
	Умножитель контактов F-CM для модуля PM-D F PROFIsafe	3RK1 903-3CA00	201	
	Терминальный модуль для F-CM	3RK1 903-3AB10	85	
	F-модуль контроля питания PM-D F X1	3RK1 903-3DA00	101	
	Терминальный модуль для PM-D F X1	с клеммами подключения Un	3RK1 903-3AE00	85
		без клемм подключения Un	3RK1 903-3AE10	85
Фидеры нагрузки (автоматический выключатель + контактор) F-исполнения для ET 200S	Нереверсивный фидер нагрузки F-DS1e-x, диапазон настройки защит	0.3 ... 3A/ Рдв = 1.1 кВт/ Удв = 400В	3RK1 301-0AB13-0AA2	347
		2.4 ... 8A/ Рдв = 3.0 кВт/ Удв = 400В	3RK1 301-0BB13-0AA2	362
		2.4 ... 16A/ Рдв = 7.5 кВт/ Удв = 400В	3RK1 301-0CB13-0AA2	393
	Реверсивный фидер нагрузки F-RS1e-x, диапазон настройки защит	0.3 ... 3A/ Рдв = 1.1 кВт/ Удв = 400В	3RK1 301-0AB13-1AA2	425
		2.4 ... 8A/ Рдв = 3.0 кВт/ Удв = 400В	3RK1 301-0BB13-1AA2	448
		2.4 ... 16A/ Рдв = 7.5 кВт/ Удв = 400В	3RK1 301-0CB13-1AA2	492
	Терминальный модуль для F-DS1e-x	TM-DS65-S32 с клеммами подключения Un	3RK1 903-3AC00	91
		TM-DS65-S31 без клемм подключения Un	3RK1 903-3AC10	86
		TM-RS130-S32 с клеммами подключения Un	3RK1 903-3AD00	116
	F-RS1e-x	TM-RS130-S31 без клемм подключения Un	3RK1 903-3AD10	116
Модули контроля питания SIGUARD	PM-D F1	3RK1 903-1BA00	161	
	PM-D F2	3RK1 903-1BB00	161	
	PM-D F3	3RK1 903-1BD00	187	
	PM-D F4	3RK1 903-1BC00	141	
	PM-D F5	3RK1 903-1BE00	141	
Терминальные модули TM-F30 для PM-D F	TM-PF30 S47-B1 для PM-D F1/F2, цепей датчиков и цепей питания U1 и U2	3RK1 903-1AA00	56	
	TM-PF30 S47-B0 для PM-D F1/F2 и цепей датчиков	3RK1 903-1AA10	56	
	TM-PF30 S47-C1 для PM-D F3/F4, цепей датчиков и цепей питания U1 и U2	3RK1 903-1AC00	56	
	TM-PF30 S47-C0 для PM-D F3/F4 и цепей датчиков	3RK1 903-1AC10	56	
	TM-PF30 S47-D0 для PM-D F5	3RK1 903-1AD10	56	
SIGUARD PM-X	Соединительный модуль для установки в конце цепи автоматики безопасного управления	3RK1 903-1CB00	32	
	Терминальный модуль для соединительного модуля SIGUARD	3RK1 903-1AB00	24	
Комплекты безопасного управления, до 4-й категории безопасности для	недревесивных пускателей DS1-x	3RK1 903-1CA00	17	
	реверсивных пускателей RS1-x	3RK1 903-1CA01	29	

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Многофункциональный модульный контроллер SIMATIC S7-mEC

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS



Обзор

SIMATIC S7-mEC – это программируемый контроллер модульного исполнения, позволяющий решать на одной платформе задачи автоматического управления, человека-машинного интерфейса и компьютерной обработки данных. Универсальность, открытость и высокая производительность платформы обеспечиваются:

- использованием операционной системы Windows XP Embedded,
- наличием стандартных компьютерных интерфейсов,
- применением микропроцессора Intel Core 2 Duo.

Отсутствие вращающихся частей и высокая стойкость к механическим и электромагнитным воздействиям позволяют эксплуатировать контроллер непосредственно в промышленной среде.

Контроллер выпускается в компактном пластиковом корпусе формата модулей S7-300 шириной 120 мм со степенью защиты IP20, монтируется на стандартную профильную шину S7-300 и имеет несколько вариантов поставки:

- S7-mEC31, оснащенный операционной системой Windows XP Embedded и программным обеспечением SDK,
- S7-mEC31 RTX, оснащенный операционной системой Windows XP Embedded и программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX 2010,
- S7-mEC31 RTX F, оснащенный операционной системой Windows XP Embedded и программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX F 2010,
- S7-mEC31 HMI/RTX, оснащенный операционной системой Windows XP Embedded, программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX 2010 и SIMATIC WinCC flexible RT,


В комплект поставки каждого контроллера включена CF карта емкостью 2 Гбайт с предварительно установленной операционной системой и соответствующим программным обеспечением. Для быстрого восстановления системы каждый контроллер снабжается компакт-диском с образом предварительно установленного программного обеспечения и электронной документацией (без русского языка).

Операционная система Windows XP Embedded позволяет:

- отказаться от применения жесткого диска,
- загружать в контроллер дополнительное программное обеспечение, совместимое с этой операционной системой, например, WinAC RTX 2010, проекты WinCC flexible RT и т.д.,
- использовать компьютерные интерфейсы для подключения дополнительной аппаратуры: клавиатуры, мыши, USB Flash Stick и т.д.

Контроллер S7-mEC RTX оснащен не только операционной системой Windows XP Embedded, но и программным контроллером WinAC RTX 2010. Этот контроллер:

- выполняет задачи автоматического управления промышленным оборудованием в реальном масштабе времени,
- обладает полной совместимостью с программируемым контроллером S7-300,
- программируется, конфигурируется и диагностируется с помощью инструментальных средств STEP 7,



- позволяет использовать пакет WinAC ODK для расширения программ контроллера STEP 7 программными кодами языков высокого уровня, например, C/C++,
- имеет высокий уровень производительности,
- позволяет обслуживать системы:
 - локального ввода-вывода на основе сигнальных модулей S7-300,
 - распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET IO,
- позволяет сохранять до 512 Кбайт данных при перебоях в питании контроллера без использования блока бесперебойного питания
- поддерживает открытые интерфейсы для интеграции специализированной аппаратуры и программного обеспечения
- обеспечивает оптимальное взаимодействие с программным обеспечением WinCC flexible Runtime, используемым для решения задач визуализации.

Программируемый контроллер S7-mEC31-RTX F способен решать не только стандартные задачи управления, но и задачи противоаварийной защиты и обеспечения безопасности. В его системе ввода-вывода могут использоваться не только стандартные, но и F- и PROFIsafe модули. Системы управления на базе S7-mEC31-RTX F способны обеспечивать уровни безопасности до SIL3 по IEC 61508/ IEC 62021 и до уровня PLe по EN ISO 13849-1.


Для решения задач оперативного управления и мониторинга в сочетании с S7-mEC рекомендуется использовать панели операторов SIMATIC Thin Client, подключаемые через интерфейс Ethernet. Для обеспечения доступа к данным контроллера используется протокол RDP (Remote Desktop Protocol). При необходимости к панели SIMATIC Thin Client можно подключить клавиатуру и мышь. Без дополнительных сетевых компонентов для соединения контроллера S7-mEC и панели SIMATIC Thin Client используется электрический кабель Industrial Ethernet (например, IE TP FC кабель 2x2) длиной до 100 м.

В программируемых контроллерах S7-mEC31-HMI/RTX для решения задач человека-машинного интерфейса используется программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible RT.

Система ввода-вывода

Контроллер S7-mEC способен обслуживать системы локального и распределенного ввода-вывода.

В системе локального ввода-вывода допускается использование сигнальных и части функциональных модулей S7-300, а также интерфейсных модулей IM 360, IM 361 и IM 365 для построения многорядных конфигураций. С этой целью контроллер S7-mEC оснащен интерфейсом расширения, поддерживающим Р-шину программируемого контроллера S7-300. В контроллере S7-mEC31 для обслуживания этого интерфейса используется программное обеспечение SDK, в остальных модификациях контроллеров S7-mEC аналогичные функции выполняет программный контроллер WinAC RTX 2010.



Для построения систем распределенного ввода-вывода модуль S7-mEC оснащен встроенным интерфейсом PROFINET с 2-канальным коммутатором реального масштаба времени на базе специализированной микросхемы ERTEC 400, который:

- обеспечивает поддержку интерфейса PROFINET CBA (Component Based Automation) или настраивается на работу в режиме контроллера ввода-вывода PROFINET IO;
- в сети PROFINET IO:
 - обеспечивает поддержку обмена данными в реальном масштабе времени (RT) или в реальном масштабе времени с поддержкой тактовой синхронизации (IRT);
 - позволяет производить подключение до 256 приборов ввода-вывода, из которых до 64 приборов могут поддерживать режим IRT;
 - может использоваться для открытого обмена данными через Ethernet с одновременной поддержкой до 16 коммуникационных соединений;
 - способен поддерживать S7 функции связи и процедуры S7 роутинга, используя до 64 коммуникационных соединений.

Конфигурирование

Для конфигурирования систем на базе S7-mEC могут использоваться:

- STEP 7 от V5.5 и выше: для конфигурирования системы автоматизации, разработки программ и диагностики программного контроллера WinAC RTX 2010 (F).

- SIMATIC iMAP от V3.0 и выше: для конфигурирования систем PROFINET CBA.

Для программируемого контроллера S7-mEC31-RTX F дополнительно необходим пакет S7 F Distributed Safety от V5.4 и выше.

Программирование, конфигурирование и диагностика контроллера выполняется через интерфейс PROFINET, что позволяет выполнять все перечисленные операции дистанционно.

Технические данные

SIMATIC S7-mEC	
Микропроцессор	Intel Core 2 Duo, 1.2 ГГц
Оперативная память	1 ГБ
Flash диск	4 ГБ с предварительно установленной ОС и ПО
Операционная система	Windows XP Embedded
Встроенные интерфейсы:	2 x PROFINET, RJ45, 10/100 Мбит/с 1 x Ethernet, RJ45, 10/100 Мбит/с 2 x USB 2.0 1 x слот для установки MMC 1 x интерфейс расширения для модулей ввода/вывода S7-300
Габариты	120 x 125 x 130 мм
Степень защиты	IP20

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера			Цена, €
SIMATIC S7-mEC с операционной системой Windows XP Embedded	EC31	с программным обеспечением SDK	6ES7 677-1DD10-0BA0	2 157
	EC31-RTX	с программным обеспечением WinAC RTX	6ES7 677-1DD10-0BB0	2 895
	EC31-RTX F	с программным обеспечением WinAC RTX F	6ES7 677-1FD10-0FB0	3 364
	EC31-HMI/RTX	с программным обеспечением WinAC RTX и WinCC flexible RT на	128 тегов 6ES7 677-1DD10-0BF0 512 тегов 6ES7 677-1DD10-0BG0 2048 тегов 6ES7 677-1DD10-0BH0	3 167 3 678 4 303
Модуль расширения	EM PC	с дополнительными интерфейсами: 2x USB, 1x Gigabit Ethernet, 1x COM, 1xDVI-I, 1x Slot CompactFlash, 1x Slot SD/MMC	6ES7 677-1DD50-2AA0	330
	EM PCI-104	для установки до трех карт формата PCI-104	6ES7 677-1DD60-1AA0	215

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Коммуникационные процессоры PtP и протокол Modbus RTU

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

PtP соединения


PtP (Point-to-Point – точка к точке) соединения находят применение для организации обмена данными между программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ станциями ET 200 и контроллерами других производителей, компьютерами, системами управления роботами, а также для подключения модемов, принтеров, сканеров и других устройств. Такие соединения используют на физическом уровне последовательные интерфейсы RS 232, RS 422, RS 485 или TTY (20 мА токовая петля).

Для установки PtP соединений могут использоваться:

- коммуникационные модули CM 1241 и плата CB 1241 программируемых контроллеров S7-1200;
- коммуникационные модули CM 1540/ CM 1541 программируемых контроллеров S7-1500 и станций ET 200MP;
- встроенные интерфейсы CPU 31x-2 PtP программируемых контроллеров S7-300;
- коммуникационные процессоры CP 340/ CP 341 программируемых контроллеров S7-300 и станций ET 200M;
- коммуникационные процессоры CP 440 и CP 441 программируемых контроллеров S7-400;
- коммуникационные модули 1SI станции ET 200S;
- коммуникационные модули CM PtP станции ET 200SP.

Набор поддерживаемых протоколов обмена данными зависит от типа конкретного модуля и может включать в свой состав:

- Протокол ASCII для организации последовательной связи с использованием стартовых и стоповых бит, контрольных сумм и т.д. Интерфейсные сигналы могут отслеживаться и обрабатываться программой пользователя.
- Открытый протокол 3964(R) для обмена данными с устройствами, поддерживающими данный протокол. Протокол может поддерживаться драйвером с фиксированным набором настроек или настраиваемым драйвером.
- Открытый протокол RK 512, используемый для организации обмена данными с компьютерами.
- Протокол управления принтером.
- Протокол USS для организации обмена данными с приводами.
- Протоколы, поддерживаемые на уровне загружаемых драйверов.



Коммуникационные модули CM 1241, CM 1540, CM 1541, CP 340 и CP 341 имеют несколько модификаций, отличающихся типом встроенного последовательного интерфейса. Модули 1SI для ET 200S и CM PtP для ET200SP имеют один встроенный комбинированный интерфейс, настраиваемый на работу в режиме RS 232C, RS 422 или RS 485. Существуют две модификации модуля 1SI, обеспечивающие поддержку протоколов ASCII/3964(R) или Modbus/USS. CP 441-1 имеет один, а CP 441-2 – два гнезда для установки интерфейсных модулей IF 963 с различными типами последовательных интерфейсов. Каналы модуля CP 441-2 работают независимо друг от друга и могут использоваться с одинаковыми или различными интерфейсными модулями, одинаковыми или различными протоколами передачи данных и т.д.

В комплект поставки всех коммуникационных процессоров CP 340, CP 341, CP 440 и CP 441 входит компакт диск с электронной документацией и программным обеспечением конфигурирования. Это программное обеспечение интегрируется в среду STEP 7 V5.x и позволяет производить выбор типа используемого драйвера, а также настройку параметров коммуникационного процессора. Параметры настройки сохраняются в памяти центрального процессора, что позволяет производить замену CP 34x/CP 441 без повторного конфигурирования системы.

Основные функциональные возможности коммуникационных процессоров PtP приведены в следующей таблице.

	Количество PtP портов	Поддерживаемые протоколы						Скорость обмена данными, не более		
		ASCII	3964(R)	RK512	принтера	Modbus RTU	USS	RS 232	TTY	RS 422/RS 485
CB 1241	1 встроенный	+	-	-	-	+	+	-	-	115.2Кбод
CM 1241	1 встроенный	+	-	-	-	+	+	115.2Кбод	-	115.2Кбод
CM 1540	1 встроенный	+	+	-	-	-	+	19.2Кбод	-	19.2Кбод
CM 1541	1 встроенный	+	+	-	-	+	+	115.2Кбод	-	115.2Кбод
CPU 31xC-2PtP	1 встроенный	+	+	-	-	-	-	-	-	38.4Кбод
CP 340	1 встроенный	+	+	-	+	-	-	19.2Кбод	19.2Кбод	19.2Кбод
CP 341	1 встроенный	+	+	+	-	+	-	76.8Кбод	19.2Кбод	76.8Кбод
CP 440	1 встроенный	+	+	-	-	-	-	-	-	115.2Кбод
CP 441-1	1 x IF 963	+	+	-	-	-	-	115.2Кбод	19.2Кбод	115.2Кбод
CP 441-2	2 x IF 963	+	+	+	-	+	-	115.2Кбод	19.2Кбод	115.2Кбод
1SI ASCII/3964	1 встроенный	+	+	-	-	-	-	115.2Кбод	-	115.2Кбод
1SI Modbus/USS	1 встроенный	+	+	+	-	+	+	115.2Кбод	-	115.2Кбод
CM PtP ET200SP	1 встроенный	+	+	-	-	+	+	115.2Кбод	-	115.2Кбод

Поддержка протокола Modbus RTU

В зависимости от состава используемой аппаратуры поддержка протокола Modbus RTU в программируемых контроллерах SIMATIC S7/ станциях ET 200 может осуществляться различными способами.

Для организации обмена данными через сеть Modbus RTU коммуникационные процессоры CP 341/CP 441-2 позволяют использовать два типа загружаемых драйверов:

- драйвер ведущего устройства Modbus RTU;
- драйвер ведомого устройства Modbus RTU.

В комплект поставки каждого драйвера включен компакт диск с программным обеспечением и электронной документацией, а также аппаратный ключ, устанавливаемый на коммуникационный процессор. Драйвер приобретается один раз и используется многократно, но для каждого коммуникационного процессора, поддерживающего обмен данными через Modbus, необходимо приобретать соответствующий аппаратный ключ.

Оба драйвера могут работать с коммуникационными процессорами, оснащенными последовательными интерфейсами TTY (20 мА токовая петля), RS 232C или RS 422/RS 485.

Скорость обмена данными может устанавливаться равной от 0,3 до 76,8 Кбит/с (до 19,2 Кбит/с для TTY). В СР 441-2 для каждого из последовательных интерфейсов допускается использовать свой протокол обмена данными.

Модуль последовательного интерфейса 1SI (6ES7 138-4DF11-0AB0) обеспечивает встроенную поддержку протокола Modbus RTU и может настраиваться на работу в режиме ведущего или ведомого сетевого устройства, подключаемого к сети через последовательный интерфейс RS 232C, RS 422 или RS 485. В полудуплексном режиме скорость обмена данными может достигать 38,4 кбит/с.

Конфигурирование модуля выполняется из среды HW Config пакета STEP 7. Для каждого из режимов (ведущий/ведомый) в области отображения ввода-вывода станции ET 200S может выделяться 4, 8 или 32 байт. Наибольшая пропускная способность обеспечивается при использовании 32 байт.

В программируемых контроллерах S7-1200/ S7-1500, а также станциях ET 200SP/ ET 200MP обмен данными по протоколу Modbus RTU поддерживается на уровне коммуникационных модулей PtP. Они могут настраиваться на работу в режиме ведущего или ведомого сетевого устройства. Обмен данными выполняется через последовательные интерфейсы RS 232, RS 422 или RS

485 со скоростью до 115,2 кбит/с. Все необходимые инструментальные средства настройки параметров, а также программные блоки управления коммуникационным обменом данными интегрированы в среду STEP 7 (TIA Portal).

Набор поддерживаемых коммуникационных функций протокола Modbus RTU зависит от состава используемой аппаратуры и режимов работы коммуникационных модулей. Эта информация приводится в руководствах по соответствующим модулям. В общем случае в режиме:

- Ведущего сетевого устройства обеспечивается поддержка функций 01 ... 06, 08, 11, 15 и 16. В некоторых модулях обеспечивается дополнительная поддержка функций 07 и 12.
- Ведомого сетевого устройства обеспечивается поддержка функций 01 ... 06, 08, 15 и 16.

Полный перечень поддерживаемых коммуникационных функций Modbus RTU приведен в следующей таблице.

Многоточечные соединения поддерживаются только в сети Modbus RTU на основе последовательного интерфейса RS 485. В такой сети к одному ведущему устройству может подключаться до 32 ведомых устройств. Во всех остальных случаях допускается выполнять только непосредственное соединение одного ведущего и одного ведомого устройства Modbus RTU.

Коммуникационные функции Modbus RTU

Код	Описание	Код	Описание
01	Считывание состояния дискретного выхода	07	Считывание байта состояния ведомого устройства
02	Считывание состояния дискретного входа	08	Диагностика коммуникационного соединения
03	Считывание содержимого выходного регистра	11	Считывание содержимого счетчика событий
04	Считывание содержимого входного регистра	12	Считывание содержимого области памяти регистрации коммуникационных событий
05	Установка дискретного выхода	15	Установка нескольких дискретных выходов
06	Запись данных в один регистр памяти	16	Запись данных в несколько регистров памяти

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера		Цена, €
Коммуникационный процессор с программным обеспечением конфигурирования	CP 340 с встроенным интерфейсом	RS 232C, до 19,2 Кбит/с TTY (20 mA), до 19,2 Кбит/с RS 422/RS 485, до 19,2 Кбит/с	6ES7 340-1AH02-0AE0 6ES7 340-1BH02-0AE0 6ES7 340-1CH02-0AE0	411 546 546
	CP 341 с встроенным интерфейсом	RS 232C, до 76,8 Кбит/с TTY (20 mA), до 19,2 Кбит/с RS 422/RS 485, до 76,8 Кбит/с	6ES7 341-1AH02-0AE0 6ES7 341-1BH02-0AE0 6ES7 341-1CH02-0AE0	828 889 889
	CP 440: 1-канальный модуль	RS 422/RS 485, до 115,2 Кбит/с	6ES7 440-1CS00-0YE0	1 014
	CP 441-1: 1-канальный модуль	без интерфейсных модулей IF 963	6ES7 441-1AA05-0AE0	678
	CP 441-2: 2-канальный модуль		6ES7 441-2AA05-0AE0	1 549
	IF 963 для CP 441	IF 963-RS232, до 115,2 Кбит/с	6ES7 963-1AA10-0AA0	175
		IF 963-TTY, до 19,2 Кбит/с	6ES7 963-2AA10-0AA0	188
		IF 963-RS 422/RS 485 (X.27), до 115,2 Кбит/с	6ES7 963-3AA10-0AA0	202
	Загружаемый драйвер для CP 341/CP441-2, в комплекте с аппаратным ключом		ведущего устройства Modbus RTU ведомого устройства Modbus RTU	6ES7 870-1AA01-0YA0 6ES7 870-1AB01-0YA0
	Аппаратный ключ для CP 341/CP441-2		ведущего устройства Modbus RTU ведомого устройства Modbus RTU	6ES7 870-1AA01-0YA1 6ES7 870-1AB01-0YA1
Соединительные кабели PtP, длина	RS 232-RS 232 с двумя 9-полюсными соединителями D-типа (гнезда)		5 м 10 м 15 м	6ES7 902-1AB00-0AA0 6ES7 902-1AC00-0AA0 6ES7 902-1AD00-0AA0
	TTY-TTY с двумя 9-полюсными соединителями D-типа (штекеры)		5 м 10 м 50 м	6ES7 902-2AB00-0AA0 6ES7 902-2AC00-0AA0 6ES7 902-2AG00-0AA0
	RS 422-RS 422 с двумя 15-полюсными соединителями D-типа (штекеры)		5 м 10 м 50 м	6ES7 902-3AB00-0AA0 6ES7 902-3AC00-0AA0 6ES7 902-3AG00-0AA0
	1SI: модуль последовательного интерфейса RS 232/RS 422/RS 485 для ET200S		Modbus RTU/USS ASCII/3964 (R)	6ES7 138-4DF11-0AB0 6ES7 138-4DF01-0AB0
	CM PtP: модуль последовательного интерфейса RS 232/RS 422/RS 485 для ET200SP			6ES7 137-6AA00-0BA0
	Коммуникационные модули для S7-1200		PtP соединение, протоколы ASCII, USS, Modbus RTU, до 115,2 Кбит/с	RS 422/485 RS 232 RS 485
Коммуникационные модули для S7-1500		PtP соединение, протоколы ASCII, 3964 (R), USS, до 19,2 Кбит/с PtP соединение, протоколы ASCII, 3964 (R), USS, Modbus RTU, до 115,2 Кбит/с	RS 422/485 RS 232 RS 422/485 RS 232	6ES7 241-1CH32-0XB0 6ES7 241-1AH32-0XB0 6ES7 241-1CH30-1XB0 6ES7 540-1AB00-0AA0 6ES7 540-1AD00-0AA0 6ES7 541-1AB00-0AB0 6ES7 541-1AD00-0AB0

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Модули автоматического регулирования FM 355/FM 455

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Универсальные интеллектуальные модули FM 355/ FM 455 оснащены встроенными микропроцессорами и предназначены для решения широкого круга задач автоматического регулирования. Все модули выполняют автономное управление процессами автоматического регулирования, снижают нагрузку центрального процессора и позволяют использовать его ресурсы для решения других задач.

Модуль FM 455 программируемого контроллера S7-400 способен поддерживать до 16 контуров регулирования. Модуль FM 355 способен обслуживать до 4 контуров регулирования и может устанавливаться в программируемые контроллеры S7-300 и станции ET 200M.

Модули могут использоваться для регулирования температуры, давления, расхода и других технологических параметров. Они находят широкое применение в машиностроении, станкостроении, химической и пищевой промышленности, системах управления промышленными печами, холодильными машинами и нагревательными установками, оборудовании по обработке резин и пластмасс, цехах по производству керамических и стеклянных изделий, деревообрабатывающих и бумагоделательных машинах, на комбинатах по производству железобетонных изделий и т.д.

Соответствующие типы модулей имеют одинаковый набор входных каналов и имеют по 2 варианта исполнения, отличающихся типами выходных каналов:

- FM 355 C/ FM 455 C
с 4/16 выходами для управления работой аналоговых исполнительных устройств;
- FM 355 S/ FM 455 S
с 8/32 импульсными выходами для управления работой импульсных или шаговых исполнительных устройств.


Модули FM 355 C/ FM 355 S имеют модификации FM 355-2C/ FM 355-2S, ориентированные на построение систем регулирования температуры. Они могут использоваться для управления процессами нагрева, охлаждения или их комбинации в таких приложениях, как управление теплообменниками, печами и сушилками, в стекольной, пластиковой, упаковочной, пищевой и других отраслях.

По сравнению с модулями FM 355 модули FM 355-2 имеют следующие особенности:

- повышенная точность регулирования;
- использование усовершенствованных алгоритмов регулирования;
- встроенная поддержка интерактивной оптимизации процессов регулирования;
- поддержка термопар типа Е;
- использование температурной компенсации с помощью встроенного внутреннего термометра сопротивления.

Модули FM 355(-2)/ FM 455 характеризуются следующими показателями:

- Настройка параметров каждого канала с использованием готовых структур:
 - стабилизации заданных значений параметров;
 - регулирования по отклонению;
 - 3-позиционного регулирования;
 - систем каскадного регулирования;
 - регуляторов пропорционального действия;
 - смешанного регулирования;
 - регулирования с использованием поддиапазонов.



- Выбор режимов работы:
 - автоматический режим;
 - режим ручного управления;
 - режим безопасного управления;
 - следящий режим;
 - защищенный режим (в случае остановки центрального процессора).
- Два алгоритма регулирования: самонастраивающийся регулятор температуры или ПИД регулятор.
- Оптимизация системы регулирования:
 - функции адаптации системы регулирования температуры с сохранением данных в памяти модуля и автоматическим запуском алгоритма в случае изменения задающего воздействия более чем на 12%;
 - оптимизация ПИД регулятора с использованием экранных форм, включенных в состав программного обеспечения конфигурирования.
- Выбор реакции модуля на остановку центрального процессора:
 - прекращение работы и сброс выходных сигналов;
 - остановка и "замораживание" значений выходных сигналов;
 - продолжение работы.
- Поддержка диагностических прерываний:
 - при вводе некорректных параметров настройки;
 - при появлении ошибок в работе модуля;
 - при выходе параметра за допустимые пределы;
 - при обрывах в цепях подключения датчиков;
 - при коротких замыканиях в цепях аналоговых выходов.
- Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.

Характеристики:

- Удобная для обслуживания и монтажа система подключения внешних цепей: датчики и исполнительные механизмы подключаются через два съемных фронтальных соединителя.
- Светодиодные индикаторы:
 - красный светодиод SF сигнализации наличия ошибок в работе модуля;
 - зеленые светодиоды индикации текущих состояний дискретных входов модуля;
 - желтый светодиод индикации работы модуля в режиме Backup.
- Аналоговый вход на каждый контур регулирования и один дополнительный аналоговый вход на модуль для внешней температурной компенсации.
- Возможность использования термопар, термометров сопротивления Pt100, а также датчиков с унифицированными выходными сигналами напряжения и силы тока.

Проектирование

Для проектирования систем автоматического регулирования на базе функциональных модулей FM 355/ FM 455 может использоваться следующий состав программного обеспечения:

- STEP 7 Professional (TIA Portal) от V11 и выше с использованием или без использования дополнительного программного обеспечения PID Professional, позволяющим использовать функциональные возможности пакетов Modular PID Control и Standard PID Control в среде TIA Portal. Программное обеспе-

чение PID Standard является составной частью пакета STEP 7 Professional от V13.

- STEP 7 V5.x, дополненного программным обеспечением конфигурирования, включенным в комплект поставки каждого модуля.
- Опциональных пакетов Modular PID Control, Standard PID Control и PID Self Tuner, встраиваемых в среду STEP 7 V5.x.

Более полная информация об этом программном обеспечении приведена в разделе “Программные пакеты SIMATIC” настоящего каталога.

Технические данные	FM355	FM355-2	FM455
Целевые системы	S7-300/ ET 200M	S7-400	
Количество регуляторов	4	4	8 (Pt100) / 16
Количество дискретных входов =24 В	4	4	16
Количество аналоговых входов:	4	4	16
• датчики	Термопары, термометры сопротивления, датчики с унифицированными выходными сигналами напряжения и силы тока		
• разрешающая способность, настраиваемый параметр	12 или 14 бит		
Количество выходов:			
• дискретных, =24 В/ 0.1 A, только в FMx55 S	8	8	32
	4	4	16
• аналоговых, только в FMx55C	Унифицированные сигналы силы тока или напряжения (каналы напряжения с защитой от короткого замыкания)		
Минимальное время выборки, мс	80	100	160
Время выполнения в CPU, мкс	3780	2350	850
Занимаемый объем памяти в CPU:			
• базовый объем для одного контура, байт	2202	2250	2320
• дополнительный объем для добавочных контуров (на канал), байт	542	540	530
Габариты, мм (Ш x В x Г)	80 x 125 x 120	80 x 125 x 120	50 x 290 x 210
Масса	470 г	470 г	1400 г

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование			Заказные номера	Цена, €	
Модуль автоматического регулирования в комплекте с программным обеспечением конфигурирования и электронной документацией (без русского языка)	для S7-300 и ET 200M	FM 355 C (4DI/4AI/4AO)	6ES7 355-0VH10-0AE0	1 010	
		FM 355 S (4DI/4AI/8DO)	6ES7 355-1VH10-0AE0	875	
		FM 355-2 C (4DI/4AI/4AO)	6ES7 355-2CH00-0AE0	933	
		FM 355-2 S (4DIAI/8DO)	6ES7 355-2SH00-0AE0	808	
	для S7-400	Фронтальный штекер, 20-полюсный (необходимо 2 штуки)	контакты под винт	6ES7 392-1AJ00-0AA0	24
			контакты-зашелки	6ES7 392-1BJ00-0AA0	24
		FM 455 C (16DI/16AI/16AO)		6ES7 455-0VS00-0AE0	2 009
		FM 455 S (16DI/16AI/32DO)		6ES7 455-1VS00-0AE0	1 798
		Фронтальный штекер, 48-полюсный (необходимо 2 штуки)	контакты под винт	6ES7 492-1AL00-0AA0	39
			пружинные контакты	6ES7 492-1BL00-0AA0	38
			обжимные контакты	6ES7 492-1CL00-0AA0	24

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Модули счета и специализированные модули для SIMATIC S7-300/S7-400

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Обзор

Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300/S7-400/S7-1500 могут комплектоваться скоростными функциональными и специализированными сигнальными модулями различного назначения:

- FM 350-1/FM 350-2/FM 450-1/TM 1550/TM 1551/TM COUNT 1x24V/TM POSINPUT 1 – модули скоростного счета.
- FM 352-5 – скоростной логический процессор.
- SM 338 POS – модуль ввода сигналов синхронно-последовательных (SSI) датчиков положения.

Модули скоростного счета способны производить подсчет импульсов, период следования которых существенно ниже времени цикла выполнения программы контроллера.

FM 350-1/FM 450-1

Интеллектуальный модуль FM 350-1 может устанавливаться в программируемые контроллеры S7-300 или станции распределенного ввода-вывода ET 200M. Он включает в свой состав 32-разрядный программируемый счетчик и оснащен тремя дискретными входами и двумя дискретными выходами. К входу счетчика может быть подключен 5- или 24В инкрементальный датчик положения с частотой следования импульсов до 500кГц. Питание датчика осуществляется непосредственно от FM 350-1. Дискретные входы позволяют производить управление работой счетчика. Программным способом счетчик может быть настроен на работу в режиме:

- Непрерывного выполнения счетных операций.
- Выполнения одного цикла счета.
- Периодического повторения счетных операций.



Модуль выполняет подсчет импульсов, поступающих от инкрементального датчика, определяет направление счета и позволяет сравнивать содержимое счетчика с двумя заданными значениями. Входные дискретные сигналы используются для запуска и остановки выполнения счетных операций.

Результаты выполнения операций сравнения могут использоваться двумя способами:

- Для непосредственного управления дискретными выходами. За счет конфигурирования выходы можно настроить на работу в пороговом режиме или в режиме формирования импульсов.
- Для формирования сигналов прерываний, используемых для обслуживания FM 350-1 со стороны центрального процессора контроллера.

FM 350-1 поддерживает выполнение операций синхронизации, что позволяет применять его в составе систем управления, использующих изохронный режим работы.

По своему функциональному назначению и принципу действия FM 450-1 аналогичен модулю FM 350-1. Отличия состоят в

наличии 2 счетных каналов и возможности установки модуля только в монтажные стойки программируемого контроллера S7-400. Поддерживается независимая настройка каждого канала.

FM 350-2

8-канальный модуль скоростного счета FM 350-2 может использоваться в составе программируемых контроллеров S7-300 и станций распределенного ввода-вывода ET 200M. Каждый канал оснащен 32-разрядным программируемым счетчиком, одним входом для подключения датчика NAMUR, одним дискретным входом и одним дискретным выходом.



Все каналы настраиваются независимо друг от друга на работу в одном из следующих режимов:

- Непрерывное выполнение счетных операций.
- Выполнение одного цикла счета.
- Периодическое повторение циклов счета.
- Измерение частоты.
- Измерение частоты вращения.
- Измерение длительности периода.
- Каскадный счет с объединением 4-х каналов модуля в один каскадный счетчик.

Для каждого канала можно установить два значения, с которыми сравнивается содержимое соответствующего счетчика. Результаты операций сравнения используются для управления дискретными выходами или для обслуживания FM 350-2 центральным процессором.

На случай остановки центрального процессора FM 350-2 может быть настроен на выполнение следующих действий:

- Прекращение работы: выходные сигналы сбрасываются, счетные операции прекращаются.
- Продолжение работы в заданных режимах.
- Переход в заданные состояния: измерительные/ счетные операции прекращаются, в счетчики записываются значения, обеспечивающие перевод дискретных выходов в заданные состояния.
- Сохранение текущего состояния.

Модуль TM 1550

2-х канальный модуль скоростного счета TM Count 2x24V для программируемых контроллеров S7-1500 и станций ET 200MP способен выполнять подсчет импульсов 24 В инкрементальных и импульсных датчиков, следующих с частотой до 200 кГц. В зависимости от выбранных вариантов настроек результаты счета могут преобразовываться в скорость перемещения, частоту или период следования импульсов. Наличие встроенных входов и выходов позволяет обеспечивать быструю реакцию системы на результаты счета. Широкий спектр параметров настройки позволяет в максимальной степени адаптировать модуль к требованиям решаемой задачи. Содержимое счетчиков может сравниваться с двумя программно заданными граничными значениями. Результаты операций сравнения используются для управления состояниями двух дискретных выходов каждого канала. Кроме счетных входов каждый канал оснащен тремя дискретными входами. Эти входы могут использоваться для фиксации текущего



состояния счетчика, а также для приема сигналов о достижении крайних положений рабочего органа. Сигналы достижения крайних положений могут влиять на состояние выходных дискретных сигналов каждого канала.

Модуль TM 1551

2-х канальный модуль скоростного счета и считывания положения TM PosInput 2 для программируемых контроллеров S7-1500 и станций ET 200MP выполняет функции аналогичные с модулем TM 1550 с возможностями подключения инкрементальных датчиков с интерфейсом RS422 для функций счета с частотой до 1 МГц и абсолютных датчиков положения с интерфейсом SSI. Модуль может быть использован для считывания положения при использовании функционала Motion Control в контроллере S7-1500.

Модуль TM COUNT 1x24V

1-но канальный модуль скоростного счета TM Count 1x24V для станции ET 200SP способен выполнять подсчет импульсов 24 В инкрементальных и импульсных датчиков, следящих с частотой до 200 кГц. Функции и интерфейс управления совместимы с модулем TM 1550 Count 2x24V, что позволяет легко переключаться между использованием S7-1500/ET200MP и ET200SP.



Модуль TM POSINPUT 1

1-но канальный модуль скоростного счета и считывания положения TM PosInput 1 для станции ET 200SP с возможностями подключения инкрементальных датчиков с интерфейсом RS422 для функций счета с частотой до 1 МГц и абсолютных датчиков положения с интерфейсом SSI. Функции и интерфейс управления совместимы с модулем TM 1551, что позволяет легко переключаться между использованием S7-1500/ET200MP и ET200SP.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Штекер	Заказные номера	Цена, €
FM 350-1, 1x500кГц, 5- или 24В инкрементальный датчик, с ПО на CD	20 клемм	6ES7 350-1AH03-0AE0	411
FM 350-2, 8x20кГц, 24В инкрементальные датчики или датчики NAMUR, с ПО на CD	40 клемм	6ES7 350-2AH01-0AE0	949
FM 352-5, скоростной логический процессор 12DI, 8DO M-выход, интерфейс инкрементального/SSI датчика, с ПО на CD	40 клемм	6ES7 352-5AH01-0AE0	994
FM 352-5, скоростной логический процессор 12DI, 8DO P-выход, интерфейс инкрементального/SSI датчика, с ПО на CD	40 клемм	6ES7 352-5AH11-0AE0	1 088
SM 338 POS, 3 канала подключения SSI датчиков, 2DI	20 клемм	6ES7 338-4BC01-0AB0	304
Фронтальный штекер	клеммы с винтовыми зажимами	6ES7 392-1AJ00-0AA0	24
	контакты-зашелки	6ES7 392-1BJ00-0AA0	24
	клеммы с винтовыми зажимами	6ES7 392-1AM00-0AA0	37
	контакты-зашелки	6ES7 392-1BM01-0AA0	37
2 зажима экрана для фиксации кабеля	2x Ø 2 ... 6 мм	6ES7 390-5AB00-0AA0	10
	1x Ø 3 ... 8 мм	6ES7 390-5BA00-0AA0	10
	1x Ø до 13 мм	6ES7 390-5CA00-0AA0	10
Держатель зажимов экрана кабеля		6ES7 390-5AA00-0AA0	13
FM 450-1, 2x500кГц, 5- или 24В инкрементальный датчик, с ПО на CD		6ES7 450-1AP01-0AE0	703
48-полюсный фронтальный штекер	с винтовыми зажимами	6ES7 492-1AL00-0AA0	39
	с пружинными контактами	6ES7 492-1BL00-0AA0	38
	с контактами-зашелками	6ES7 492-1CL00-0AA0	24
Технологический модуль TM 1550 скоростного счета		6ES7 550-1AA00-0AB0	455
Технологический модуль TM 1551 скоростного счета и считывания положения		6ES7 551-1AB00-0AB0	455
Фронтальный штекер для 35-мм модулей S7-1500, 40 полюсов, под винт		6ES7 592-1AM00-0XB0	33
1 COUNT: модули скоростного счета для ET200S	1 COUNT 24В/100кГц: 0,1...100кГц/1...25000 об/мин	6ES7 138-4DA04-0AB0	193
	1 COUNT 5В/500кГц	6ES7 138-4DE02-0AB0	253
1 SSI для ET200S	модуль подключения SSI датчика	6ES7 138-4DB03-0AB0	197
Технологический модуль TM COUNT 1x24V скоростного счета для ET200SP		6ES7 138-6AA00-0BA0	177
Технологический модуль TM POSINPUT 1 скоростного счета и считывания положения для ET200SP		6ES7 138-6BA00-0BA0	202

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Модуль FM 352-5

Модуль FM 352-5 выполняет функции скоростного логического процессора. Он программируется в среде STEP 7 на языках LAD или FBD. Для написания программ используется часть команд языка STEP 7, позволяющая выполнять операции с битами, таймерами, счетчиками, делителями частоты, генераторами импульсов, сдвигающими регистрами и т.д. Готовая программа сохраняется в микро карте памяти (MMC), которую нужно заказывать отдельно. Время цикла выполнения программы не превышает 1мкс.



Модуль оснащен 12 дискретными входами, 8 дискретными выходами, а также интерфейсом для подключения инкрементального или синхронно-последовательного (SSI) датчика положения. Модуль может устанавливаться в программируемый контроллер S7-300 или станцию распределенного ввода-вывода ET 200M.

Модуль SM 338 POS

Модуль SM 338 POS предназначен для работы в составе программируемых контроллеров S7-300 и станций распределенного ввода-вывода ET 200M. Он позволяет производить подключение до 3 синхронно-последовательных (SSI) датчиков абсолютного положения и передавать результаты измерений в центральный процессор. Частота следования сигналов SSI датчика не должна превышать 1МГц.



Помимо интерфейсов для подключения SSI датчиков модуль оснащен двумя дискретными входами для фиксации текущих результатов измерений в памяти, а также встроенным блоком питания датчиков.

Функциональные модули для систем позиционирования на базе SIMATIC S7-300/S7-400

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Обзор

Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300/S7-400 находят широкое применение для решения задач позиционирования и управления движением. С этой целью в их составе может использоваться широкий спектр специализированных функциональных модулей:

- FM 351/FM 451 – модули позиционирования приводов со стандартными двигателями.
- FM 352/FM 452 – модули электронных командоконтроллеров.
- FM 353/FM 354/FM 453 – модули позиционирования приводов с шаговыми и серводвигателями.

Программное обеспечение

В комплект поставки каждого функционального модуля входит компакт-диск с программным обеспечением и документацией (без русского языка). Программное обеспечение включает в свой состав экранные формы для конфигурирования и настройки систем позиционирования, а также функциональные блоки для организации обмена данными между центральным процессором и функциональным модулем. В процессе установки это программное обеспечение интегрируется в среду STEP 7.



Модули FM 451/ FM 351

FM 451/FM 351 являются интеллектуальными модулями, обеспечивающими решение задач позиционирования приводов, оснащенных стандартными асинхронными двигателями. Воздействие на приводы осуществляется через контакторы или преобразователи частоты. Текущие координаты рабочего органа контролируются с помощью 5- или 24В инкрементальных или синхронно-последовательных (SSI) датчиков положения. Частота следования сигналов инкрементальных датчиков может достигать 500 кГц, сигналов SSI датчиков – 1 МГц. Питание датчиков осуществляется непосредственно от модулей FM 451/FM 351.

FM 351 позволяет выполнять позиционирование по двум, FM 451 – по трем осям. Каждый канал позиционирования оснащен 4 дискретными входами, 4 дискретными выходами, а также интерфейсом для подключения датчика положения.

Дискретные входы каждого канала позволяют производить выбор направления вращения двигателя, высокую или низкую скорость перемещения, запись текущих координат рабочего органа, разрешать или запрещать выполнение операций позиционирования.

Режимы работы:

- Режим пошагового перемещения: точки позиционирования задаются в табличной форме в виде абсолютных координат. Табличные данные сохраняются в памяти FM 451/FM 351.
- Режим относительного перемещения: все перемещения задаются длиной пути по отношению к общей опорной точке.
- Перемещение с использованием контрольных точек: синхронизация выполнения операций позиционирования при прохождении заранее заданных контрольных точек.

Модули FM 452/FM 352

Модули FM 452/FM 352 предназначены для формирования команд управления позиционированием по аналогии с кулачковым командоконтроллером. Команды управления выдаются через дискретные выходы модулей. В FM 452 таких выходов 16, в FM 352 – 13. Значения выходных сигналов определяются положением “кулачков”, перемещающихся по “дорожкам”. Оба модуля позволяют использовать 32 дорожки и до 128 кулачков.

Назначение дорожек, количество используемых кулачков, диаграмма их срабатывания и связь с конкретными дискретными выходами устанавливаются программным способом. Изменение положений кулачков может происходить через заданные временные интервалы, при достижении заданных позиций или комбинированно с запуском отсчета выдержек времени при достижении заданных позиций. Контроль текущих координат осуществляется с помощью инкрементального или SSI датчика положения.



Модули FM 353/FM 354/FM 453

Модули FM 353/FM 354/FM 453 предназначены для построения систем позиционирования, отличающихся минимальным временем реакции на управляющие воздействия, высокой скоростью и точностью позиционирования.

FM 353 способен управлять работой одного привода с шаговым двигателем. Управляющие воздействия формируются в виде импульсов, подаваемых на силовую секцию. Количество импульсов определяется величиной перемещения, частотой их следования – скорость перемещения. Благодаря указанным особенностям цепи обратной связи в таких системах не нужны.

FM 354 обеспечивает управление одним приводом с серводвигателем. Управляющие воздействия формируются в виде аналогового сигнала $\pm 10V$, подаваемого на силовую секцию SIMODRIVE 611A. Контроль текущих координат осуществляется с помощью 5В инкрементального или SSI датчика перемещения.




FM 453 сочетает в себе функциональные возможности модулей FM 353 и FM 354. Он способен управлять работой до трех приводов с шаговыми или серводвигателями. Каждый канал позиционирования оснащен импульсным и аналоговым выходом. В зависимости от типа подключаемого привода в работу включается только один из этих выходов.

Контроль текущих координат приводов с серводвигателями осуществляется с помощью 5В инкрементальных или SSI датчиков положения. Все модули позволяют задавать маршрут движения в табличной форме, обеспечивают ручное управление приводом, автоматическое выполнение одного или последовательности управляющих блоков.

Модуль IM 174

IM 174 является стандартным ведомым устройством PROFIBUS DP и служит для подключения до 4-х приводов с аналоговым или импульсным управлением. Модуль имеет 4 входа для подключения датчиков позиционирования (инкрементальные RS 422 илиSSI датчики), 4 управляющих выхода ± 10 В, 4 интерфейса для управления шаговым двигателем, 10 входов, 8 выходов прямого управ-

ления и 6 релейных контактов для контроля состояния. Модуль предназначен для работы с CPU 315T-2 DP, CPU317T-2 DP и системами SIMOTION C230-2, SIMOTION P350, SIMOTION D4x5



Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Штекер	Заказные номера	Цена, €	
FM 351, 2-канальный модуль позиционирования приводов со стандартными двигателями, с ПО на CD	20 клемм	6ES7 351-1AH02-0AE0	739	
FM 352, модуль электронного командоконтроллера, с ПО на CD	20 клемм	6ES7 352-1AH02-0AE0	778	
FM 353, 1-канальный модуль позиционирования приводов с шаговыми двигателями, с ПО на CD	20 клемм	6ES7 353-1AH01-0AE0	636	
FM 354, 1-канальный модуль позиционирования приводов с серводвигателями, с ПО на CD	20 клемм	6ES7 354-1AH01-0AE0	1 017	
IM 174, 4-канальный модуль для подключения аналоговых приводов	40 клемм	6ES7 174-0AA10-0AA0	838	
Фронтальный штекер	клеммы с винтовыми зажимами	6ES7 392-1AJ00-0AA0	24	
	контакты-защелки	6ES7 392-1BJ00-0AA0	24	
	клеммы с винтовыми зажимами	6ES7 392-1AM00-0AA0	37	
	контакты-защелки	6ES7 392-1BM01-0AA0	37	
2 зажима экрана для фиксации кабеля	2x Ø 2 ... 6 мм	6ES7 390-5AB00-0AA0	10	
	1x Ø 3 ... 8 мм	6ES7 390-5BA00-0AA0	10	
	1x Ø до 13 мм	6ES7 390-5CA00-0AA0	10	
Держатель зажимов экрана кабеля		6ES7 390-5AA00-0AA0	13	
FM 451, 3-канальный модуль позиционирования приводов со стандартными двигателями, с ПО на CD		6ES7 451-3AL00-0AE0	1 349	
FM 452, модуль электронного командоконтроллера, с ПО на CD		6ES7 452-1AH00-0AE0	984	
FM 453, 3-канальный модуль позиционирования приводов с шаговыми или серводвигателями, с ПО на CD		6ES7 453-3AH00-0AE0	2 329	
Фронтальный штекер 48-клем	с винтовыми зажимами	6ES7 492-1AL00-0AA0	39	
	с пружинными контактами	6ES7 492-1BL00-0AA0	38	
	с контактами-защелками	6ES7 492-1CL00-0AA0	24	
Кабель для подключения датчиков	с 5В сигналами (RS 422) и 5В питанием	5м	6FX5 002-2CD01-1AF0	74
		10м	6FX5 002-2CD01-1BA0	89
		20м	6FX5 002-2CD01-1CA0	119
	с 5В сигналами (RS 422) и 24В питанием	5м	6FX5 002-2CD24-1AF0	68
		10м	6FX5 002-2CD24-1BA0	84
		20м	6FX5 002-2CD24-1CA0	117
	SSI с 24В питанием	50м	6FX5 002-2CD24-1FA0	214
		5м	6FX5 002-2CC11-1AF0	73
		10м	6FX5 002-2CC11-1BA0	88
		20м	6FX5 002-2CC11-1CA0	118
		50м	6FX5 002-2CC11-1FA0	208
15-полюсный соединитель D-типа, гнездо		6ES5 750-2AB21	30	

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Технологические контроллеры для систем управления перемещением и позиционированием

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Обзор

Задачи управления перемещением и позиционированием являются одними из наиболее ресурсоемких задач автоматического управления и регулирования.

Эти задачи приходится решать при автоматизации:

- сборочных и технологических линий;
- производственных машин;
- конвейеров;
- подъемных машин;
- линий розлива жидкостей;
- оберточных и упаковочных машин;
- машин для маркировки продукции и т.д.

Использование для этих целей программируемых контроллеров и промышленных компьютеров, дополненных современными регулируемыми приводами, позволяет получать новые гибкие рентабельные решения для построения систем подобного назначения. Технологические контроллеры семейства SIMATIC включают в свой состав программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 с центральными процессорами CPU 315T-3 PN/DP, CPU317T-3 PN/DP или CPU 317TF-3 PN/DP.


В сочетании с PLCopen-совместимыми программными блоками управления перемещением технологические контроллеры оказываются наиболее эффективными для решения задач управления взаимосвязанным перемещением по нескольким осям. Для синхронизации работы нескольких приводов могут использоваться реальные или виртуальные ведущие оси.

Поддержка режима тактовой синхронизации в сети PROFIBUS DP позволяет создавать распределенные системы управления перемещением и позиционированием. Эти системы могут дополняться приводами, не имеющими сетевых интерфейсов, подключаемыми к сети PROFIBUS DP/DRIVE через интерфейсный модуль IM 174.

Центральные процессоры CPU 31xT-3 PN/DP

CPU 31xT построены на базе соответствующих типов центральных процессоров стандартного исполнения и характеризуются следующими показателями:

- Поддержка PLCopen-совместимых функций управления перемещением на уровне операционной системы.
- 4 дискретных входа =24 В с типовой задержкой распространения входного сигнала 10 мкс и 8 дискретных выходов =24 В/0.5 А, используемых технологическими функциями.
- Встроенный интерфейс MPI/DP для организации стандартных вариантов обмена данными с компонентами SIMATIC.
- Встроенный интерфейс PROFIBUS DP/DRIVE для подключения компонентов распределенной системы управления перемещением и позиционированием с поддержкой режима тактовой синхронизации (изохронного режима).



- Встроенный интерфейс Ethernet с поддержкой S7 коммуникаций, протокола Profinet IO и 2-х портовым коммутатором.
- Включение в систему локального ввода-вывода до 8 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей S7-300 (1-рядная конфигурация).

Дополнительно операционная система CPU 317TF-3 PN/DP обеспечивает поддержку функций обеспечения безопасности и противоаварийной защиты. Это позволяет использовать данный центральный процессор для одновременного решения задач позиционирования и управления перемещением, а также задач обеспечения безопасности, отвечающих требованиям:

- уровней безопасности SIL1 ... SIL3 по IEC 61508;
- категорий безопасности 1 ... 4 по EN 954-1;
- классов безопасности AK1 ... AK6 по DIN V 19250/ DIN V VDE 0108;
- уровней безопасности PLa ... PLe по EN ISO 13849-1.


Для работы центральных процессоров CPU 31xT необходима микро карта памяти емкостью 8 Мбайт. Микро карта памяти заказывается отдельно. Дополнительно необходим 40-полюсный фронтальный соединитель.

Технологические функции

Помимо набора стандартных функций на уровне операционной системы технологических контроллеров обеспечивается поддержка функций:

- реального/ виртуального ведущего устройства;
- угловой синхронизации;
- синхронизации передаточных механизмов;
- синхронизации кулачковых дисков;
- общей синхронизации;
- сцепления/ расцепления;
- измерение абсолютного или относительного угла отклонения;
- кулачков командоконтроллера;
- перемещения к фиксированной точке остановки;
- управления перемещением в функции положения.

	CPU 315T-3 PN/DP	CPU 317T-3 PN/DP	CPU 317TF-3 PN/DP
Рабочая память, RAM	384 Кбайт	1 Мбайт	1.5 Мбайт
Интерфейсы	MPI/DP + PROFIBUS DP/DRIVE + Ethernet/Profinet 2xRJ45		
Конфигурирование	STEP 7 + S7-Technology	STEP 7 + S7-Technology	STEP 7 + S7-Technology + S7 F Distributed Safety
Технологических объектов:	32	64	64
• осей позиционирования	До 8	До 32	До 32
• выходов командоконтроллера	До 16 (до 8 скоростных)	До 32 (до 8 скоростных)	До 32 (до 8 скоростных)
• дорожек командоконтроллера	До 16	До 32	До 32
• кулачков командоконтроллера	До 512 (до 32 на дорожку)	До 1024 (до 32 на дорожку)	
• измерительных входов	До 8	До 16	До 16
• внешних датчиков позиционирования	До 8	До 16	До 16
Специальные характеристики		4 скоростных дискретных входа и 8 скоростных дискретных выходов	



Периферийные устройства

В системах распределенного ввода-вывода на основе PROFIBUS DP/DRIVE технологические контроллеры позволяют использовать широкий спектр различных компонентов:

- Приводы регулирования частоты вращения двигателей:
 - MICROMASTER 420/ 430/ 440;
 - COMBIMASTER 411;
 - SIMOVERT MASTERDRIVES VC.
- Приводы для систем позиционирования и синхронного управления перемещением по нескольким осям:
 - SIMODRIVE 611 universal HR;
 - SIMOVERT MASTERDRIVES MC;
 - SIMODRIVE POSMO CD/ SI/ CA;
 - SINAMICS S120.

Прочие компоненты:

- изохронные датчики SIMODRIVE;
- интерфейсный модуль аналоговых приводов ADI 4;
- интерфейсный модуль IM 174 для подключения до 4 приводов, не имеющих встроенного сетевого интерфейса;
- станции SIMATIC ET 200M с интерфейсными модулями IM 153-2 High Feature;
- станции SIMATIC ET 200S с интерфейсными модулями IM 151-1 High Feature.

Интерфейсный модуль IM 174

Интерфейсный модуль IM 174 оснащен встроенным интерфейсом ведомого устройства PROFIBUS DP/DRIVE с поддержкой изохронного режима, интерфейсами для подключения до 4 приводов с серводвигателями или шаговыми двигателями и датчиками позиционирования, 4 аналоговыми выходами, 10 дискретными входами и 8 дискретными выходами. С его помощью может решаться широкий круг задач от независимого позиционирования по каждой из 4 осей до взаимосвязанного управления несколькими приводами с обеспечением сложной траектории движения и выполнением операций интерполяции.

Конфигурирование и программирование

Для конфигурирования и программирования технологических контроллеров необходим STEP 7, дополненный программным обеспечением S7-Technology. Пакет S7-Technology:

- Содержит библиотеку PLCOpen-совместимых функциональных блоков для программирования и конфигурирования систем управления перемещением, а также программные компоненты для включения в проекты различных приводов.
- Позволяет использовать множество настраиваемых технологических объектов (оси, кулачки, дорожки и т.д.) без наличия знаний языков программирования систем управления перемещением.
- Поддерживает работу панели управления и трассировки в реальном масштабе времени, применение которой позволяет существенно сократить время выполнения пуско-наладочных работ и операций оптимизации работы всей системы.
- Сохраняет параметры настройки технологических объектов в блоках данных, которые могут использоваться S7 программой пользователя.
- Позволяет использовать языки программирования STEP 7 (LAD, FBD, STL), S7-SCL и S7-GRAFH.
- Обеспечивает поддержку систем с гидравлическими приводами.
- Для программирования функций безопасности и противоаварийной защиты для CPU317TF необходимо программное обеспечение S7 Distributed Safety.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
Центральный процессор	CPU 315T-3 PN/DP: RAM 384 КБ, MPI/DP + DP/DRIVE + Ethernet/Profinet 2xRJ45, 4DI + 8DO	6ES7 315-7TJ10-0AB0	2 774
	CPU 317T-3 PN/DP: RAM 1 МБ, MPI/DP + DP/DRIVE + Ethernet/Profinet 2xRJ45, 4DI + 8DO	6ES7 317-7TK10-0AB0	4 686
	CPU 317TF-3 PN/DP: RAM 1.5 МБ, MPI/DP + DP/DRIVE + Ethernet/Profinet 2xRJ45, 4DI + 8DO	6ES7 317-7UL10-0AB0	5 140
Микро карта памяти	8 МБ	6ES7 953-8LP31-0AA0	401
40-полюсный фронтальный соединитель	с контактами под винт	6ES7 392-1AM00-0AA0	37
	с контактами-защелками	6ES7 392-1BM01-0AA0	37
Интерфейсный модуль	IM 174: ведомое устройство DP/DRIVE, 4 интерфейса для приводов	6ES7 174-0AA10-0AA0	838
	ADI 4 для аналоговых приводов	6FC5 211-0BA01-0AA4	980
Программное обеспечение	S7-Technology V4.2 для CPU 31xT-3 PN/DP	6ES7 864-1CC42-0YAS	443

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Модуль быстрого цифрового управления FM458-1 DP

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Обзор

Функциональный модуль FM 458-1 DP предназначен для эффективного решения задач быстрого регулирования и управления. Он применяется как интеллектуальный модуль в составе станции SIMATIC S7-400 и программируется с использованием CFC.

В сочетании с двумя дополнительно устанавливаемыми модулями расширения FM 458-1 DP может использоваться в высокодинамичных системах или системах управления приводами, например:

- регулирование крутящего момента, частоты вращения и позиционирования в приводах постоянного и переменного тока с питанием от выпрямителей тока;
- в разматывающих устройствах с регулированием натяжения и компенсированием;
- в приводах с несколькими двигателями;
- испытательных стендах для редукторов и двигателей;
- при комплексном расчете заданных значений и регулировании устройств поперечной резки;
- в высокодинамичных гидроприводах.

Централизованное решение управления с использованием FM 458-1 DP имеет ряд преимуществ:

- снижение затрат при использовании большого количества осей с помощью одного контроллера;
- простота и малое время разработки;
- дружественный пользователю интерфейс, управляемый контроль и диагностика.

FM 458-1 DP полностью соответствует концепции Totally Integrated Automation. Это означает, что для создания и тестирования программ используются стандартные компоненты, такие как:

- STEP7 и SIMATIC Manager для работы с проектом и создания аппаратной конфигурации
- CFC – графический язык программирования – для конфигурирования технологических функций
- SFC (опция) для объединения программы CFC с управляющей последовательностью, которая легко создается и контролируется.

Его неограниченные функциональные возможности означают, что FM 458-1 DP достаточно гибок и может использоваться для самого широкого диапазона применений и отраслей.

Характеристики

FM 458-1 DP имеет следующие характеристики:

- 64-битный RISC-процессор для быстрых математических вычислений.
- Операции с плавающей запятой упрощают проектирование, так как функция нормализации уже не требуется благодаря практически неограниченному диапазону значений и очень высокому разрешению во всём диапазоне.
- Имеется 8 быстрых цифровых входов. Электрическая изоляция возможна через интерфейсный модуль SB60 или SB61.
- Цифровые входы могут быть также использованы для управления по уровню или фронту импульса, до 8 заданий на прерывание процесса.
- Последовательный интерфейс RS 232 для диагностики.
- Слот для модуля памяти MMC
- Разъём для аппаратного ключа-PAL, для защиты программ от копирования.
- 8 светодиодов для индикации рабочих состояний
- Часы реального времени для фиксирования системных и диагностических сообщений.



- Эквидистантный, изохронный PROFIBUS DP мастер интерфейс с коммуникацией slave-to-slave и роутингом. Конфигурация осуществляется посредством HW-конфигуратора STEP7.

К-шина S7-400 предназначена для:

- запуска и диагностики проектирования с CFC-Testmode
- Загрузки программы для процессора FM 458-1 DP (Download) с компьютера для проектирования.
- Запуск и диагностика FM458-1 DP через центральный интерфейс MPI ЦПУ SIMATIC S7
- В зависимости от особенностей применения FM 458-1 DP может быть расширен максимально 2-мя модулями расширения, устанавливаемыми в любой комбинации.

Модуль расширения входов/выходов EXM 438-1 обеспечивает разнообразные входы-выходы:

- 8 аналоговых выходов (из них 4 16-ти битовые)
- 5 аналоговых входов
- 16 цифровых входов
- 8 цифровых выходов
- 8 инкрементальных датчиков, синхронизируемые
- 4 датчика абсолютных значений


Модуль коммуникационного расширения EXM 448 представляет 2 последовательных интерфейса:

- PROFIBUS DP (ведущее или ведомое устройство)
- слот для дополнительного модуля MASTERDRIVES, например, для SIMOLINK-модуля SLB или SBM2 для подключения многооборотного датчика положения с высоким разрешением (\sin/\cos).

Модуль Know-How защиты устанавливается в FM458-1 DP и позволяет организовать защиту программных блоков пользователя от несанкционированного копирования. Все программные блоки, созданные посредством D7 FB Generator, могут осуществлять проверку наличия модуля Know-How защиты и его идентификатора. Реакция на отсутствие модуля защиты или неправильного идентификатора может быть предопределена для каждого программного блока индивидуально.

S7-400 с модулем FM 458-1 DP

Изохронный режим в PROFIBUS



Проектирование с CFC

Функциональный модуль FM 458-1 DP проектируется с использованием стандартных графических инструментов STEP 7 и CFC (Continuous Function Chart), расширенных дополнительным программным пакетом D7-SYS, который включает функциональные модули, операционную систему и библиотеку функций. Каждая отдельная функция системы управления выполнена в виде блока в CFC. Существует более 300 блоков, от простых математических или логических действий до сложных функций управления движением осей. Функции могут быть связаны в цепочку и объ-

единены между собой по желанию. Созданная программа может быть отлажена графически с использованием режима „CFC-Testmode“. При этом могут отображаться и меняться online-значения и связи. Кроме того, в режиме online можно также удалять и добавлять новые функциональные блоки.

CFC-программы (схемы), запроектированные для FM 458-1 DP, могут быть легко перенесены в другие модули ЦПУ системы SIMADYN D (PM5, PM6), SIMATIC TDC или в технологический модуль T400.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
Функциональный модуль FM 458-1 DP		6DD1 607-0AA2	4 548
Модуль Know-How защиты		6DD1 607-0GA0	354
Модули расширения	EXM 438-1: 5xAI 8xAO 16xDI 8xDO 4xSSI 8xIncr. encoder EXM 448: ProfiBus до 12 Мбит, SIMOLINK (опция) EXM 448-2: два интерфейса SIMOLINK	6DD1 607-0CA1 6DD1 607-0EA0 6DD1 607-0EA2	3 302 1 179 2 158
Карта памяти MMC	2 МБ 4 МБ 8 МБ	6ES7 953-8LL31-0AA0 6ES7 953-8LM31-0AA0 6ES7 953-8LP31-0AA0	263 321 401
Интерфейсные модули	SB10 8xDI/DO =24V SB60 8xDI ~115/230V SB61 8xDI =24/48V SB70 8xDO ~230V 4A SB71 8xDO =48V 40mA SU12 инкрементальный / абсолютный датчик SU13 инкрементальный / абсолютный датчик	6DD1 681-0AE2 6DD1 681-0AF4 6DD1 681-0EB3 6DD1 681-0AG2 6DD1 681-0DH1 6DD1 681-0AJ1 6DD1 681-0GK0	161 437 427 293 351 178 176
Кабели для интерфейсных модулей	SC62 для соединения SBxx/SU12 с EXM 438 SC63 для соединения SU13 с EXM 438 SC64 для соединения SBxx/SU12 с FM 458	6DD1 684-0GC0 6DD1 684-0GD0 6DD1 684-0GE0	307 206 78
Программное обеспечение	D7-SYS V8.0 D7-FB генератор V2.1 COM PROFIBUS V5.1 для проектирования EXM448	6ES7 852-0CC03-0YAS 6DD1 805-5DA0 6ES5 895-6SE03	2 249 988 1 205

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST DA, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Система цифрового управления SIMATIC TDC

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Обзор

SIMATIC TDC (Technology and Drives Control [Управление технологией и приводами]) – это цифровая система регулирования, которая отличается очень высокой вычислительной мощностью и выполнением программ большого объема. Благодаря своей высокой производительности, SIMATIC TDC предназначен главным образом для приложений, где требуется высокодинамичная реакция на управляющее воздействие и арифметическая точность или высокий уровень функциональных возможностей.

SIMATIC TDC может быть использован для широчайшего диапазона прикладных задач и промышленных производств, например:

- регулирование крутящего момента, скорости и позиционирования приводов постоянного и переменного тока, например, синхронная работа приводов, регулирование натяжения с плавающим валиком, моталки, многодвигательные привода, комплексный расчет задания и регулирование устройств поперечной резки,
- высокоточные приводы прокатных станов,
- гидравлические приводы
- специальные приложения, использующие преобразователи, например для регулирования тока возбуждения, оборудование статической компенсации реактивной энергии.

Система имеет модульную структуру и в зависимости от применения может быть обеспечена необходимой вычислительной мощностью, а также средствами сопряжения с цифровыми и аналоговыми инкрементными датчиками и датчиками абсолютных значений или коммуникационными интерфейсами связи по шине PROFIBUS и Ethernet.

SIMATIC TDC отличается эффективной и синхронизируемой многопроцессорной обработкой. В одной корзине могут находиться до 19 процессоров.

Все модули в стойке SIMATIC TDC связаны через высокопроизводительную 64-битовую заднюю шину, что позволяет выполнять обмен данными между всеми модулями в рамках рабочего цикла процессора.

Для ускорения разработки в Вашем распоряжении имеется обширная библиотека с 300 готовыми функциональными блоками.

Характеристики

SIMATIC TDC имеет следующие характеристики:

- Все модули системы устанавливаются в монтажную стойку со встроенным блоком питания и вентиляторами. В стойку можно установить до 21 модуля.
- Процессорный модуль имеет 64-битный RISC-процессор для быстрых математических вычислений.
- Операции с плавающей запятой упрощают проектирование, так как функция нормализации уже не требуется благодаря практически неограниченному диапазону значений и очень высокому разрешению во всём диапазоне.
- Имеется 8 быстрых цифровых входов, четыре из которых поддерживают прерывания. Электрическая изоляция возможна через интерфейсные модули SB60 или SB61.
- Последовательный интерфейс RS 232 для программирования и диагностики
- Слот для модуля памяти
- Дисплей 5x7 светодиодов для индикации рабочих состояний
- Часы реального времени для фиксирования системных и диагностических сообщений.



В зависимости от особенностей применения в монтажную стойку SIMATIC TDC могут быть установлены дополнительные ЦПУ, обрабатывающие свою собственную программу и синхронизированные с остальными ЦПУ, модули входов/выходов, коммуникационные процессоры PROFIBUS и/или Ethernet, модуль связи GDM.

Модуль расширения входов/выходов SM500 обеспечивает разнообразные входы-выходы:

- 8 аналоговых выходов;
- 8 аналоговых входов;
- 4 интегрирующих аналоговых входа;
- 16 цифровых входов;
- 16 цифровых выходов;
- 4 инкрементальных датчиков;
- 4 датчика абсолютных значений SSI или EnDat;
- 6 светодиодов состояния.

GlobalDataMemory

Для сложных задач автоматизации может оказаться необходимым производить обмен данными между ЦПУ, находящимися в нескольких стойках. В этом случае глобальная память данных GlobalDataMemory (GDM) может использоваться в качестве центрального запоминающего устройства для соединения до 44 стоек.

Через эту память может производиться быстрый обмен данными между всеми находящимися в системе на различных стойках модулями ЦПУ. Благодаря этому в одной системе можно использовать свыше 800 модулей ЦПУ.


GDM состоит из стойки, в которой установлены исключительно модули GDM. Благодаря этому возможна работа в специальном, особенно быстром режиме. Связь между стойкой GDM и стойками с ЦПУ осуществляется через оптоволоконные кабели.

Связь

Приводы и децентрализованная периферия соединяются с SIMATIC TDC через сеть PROFIBUS.

С помощью протокола TCP/IP для скоростей передачи до 100 Мбит/с могут быть объединены в сеть несколько станций SIMATIC, а также систем других производителей и управляющих вычислительных машин.

Через MPI (Multi-Point-Interface) могут быть присоединены также все компоненты визуализации человека-машинного интерфейса SIMATIC HMI, напр., WinCC или панелей оператора OP/TP/MP.



Обслуживание и ввод в эксплуатацию

Обслуживание и ввод в эксплуатацию производятся непосредственно из графического пользовательского интерфейса для проектирования STEP 7 и CFC. Для этого используется связь через MPI, по которому осуществляется доступ ко всем модулям ЦПУ в стойке.

В качестве альтернативы можно обратиться к модулю ЦПУ и через последовательное соединение (RS 232). При этом доступ ограничен тем модулем, к которому подсоединен кабель RS232.

SIMATIC TDC проектируется с помощью основанных на оконной технологии графических инструментальных средств STEP 7 и CFC, расширенных дополнительным программным пакетом D7-SYS, который включает функциональные блоки, операционную систему и библиотеку функций. Каждая отдельная функция системы управления выполнена в виде блока в CFC. Существует более 300 блоков, от простых математических или логических действий до сложных функций управления движением осей. Функции могут быть связаны в цепочку и объединены между собой по желанию.

Созданная программа может быть отлажена графически с использованием режима „CFC-Testmode“. При этом могут отображаться и меняться online-значения и связи. Кроме того, в режиме online можно также удалять и добавлять новые функциональные блоки.

Схемы CFC для модулей CPU PM5, PM6, для функционального модуля FM 458-1 DP или технологического модуля T400 могут быть очень просто перенесены на модули CPU системы автоматизации SIMATIC TDC.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
Монтажная стойка UR5213 с блоком питания и вентиляторами, до 21 модуля	6DD1 682-0CH2	5 102
Крышка свободного слота SR51	6DD1 682-0DA1	63
Модуль процессора CPU551	6DD1 600-0BA3	6 903
Модули расширения		
SM500: 8xAI, 4xIAI, 8xAO, 16xDI, 16xDO, 4xSSI/EnDat, 4xIncr. encoder	6DD1 640-0AH0	2 571
CP50M1: 2xProfiBus/MPI до 12 Мбит	6DD1 661-0AD1	3 414
CP51M1: Ethernet RJ45	6DD1 661-0AE1	3 008
CP53M0: соединительный модуль	6DD1 660-0BJ0	5 677
Модули GDM		
CP52M0: модуль памяти GDM	6DD1 660-0BF0	5 232
CP52IO: интерфейсный модуль GDM с 4-мя интерфейсами	6DD1 660-0BG0	8 049
CP52A0: интерфейсный модуль доступа к GDM	6DD1 660-0BH0	4 871
Модули памяти Flash-EPROM + 8 КБ EEPROM		
MC521 2 МБ	6DD1 610-0AH3	523
MC500 4 МБ	6DD1 610-0AH4	583
MC510 8 МБ	6DD1 610-0AH6	841
Интерфейсные модули		
SB10 8xDI/DO =24V	6DD1 681-0AE2	161
SB60 8xDI ~115/230V	6DD1 681-0AF4	437
SB61 8xDI =24/48V	6DD1 681-0EB3	427
SB70 8xDO ~230V 4A	6DD1 681-0AG2	293
SB71 8xDO =48V 40mA	6DD1 681-0DH1	351
SU12 инкрементальный / абсолютный датчик	6DD1 681-0AJ1	178
SU13 инкрементальный / абсолютный датчик	6DD1 681-0GK0	176
Кабели для интерфейсных модулей		
SC62 для соединения SBxx/SU12 с SM500	6DD1 684-0GC0	307
SC63 для соединения SU13 с SM500	6DD1 684-0GD0	206
SC66 для соединения SBxx/SU12 с CPU551	6DD1 684-0GG0	48
SC67 для соединения PG/PC с CPU551	6DD1 684-0GH0	62
Программное обеспечение		
D7-SYS V8.0	6ES7 852-0CC03-0YA5	2 249
D7-FB генератор V2.1	6DD1 805-5DA0	988

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST DA, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC ET 200M - многофункциональные станции распределённого ввода-вывода

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

SIMATIC ET 200M – это многофункциональная станция систем распределенного ввода-вывода, позволяющая использовать в своем составе сигнальные, функциональные и коммуникационные модули программируемого контроллера SIMATIC S7-300. Она может комплектоваться интерфейсными модулями для подключения к промышленным сетям PROFIBUS DP или PROFINET IO.

В сети PROFIBUS DP станция ET 200M выполняет функции стандартного ведомого DP устройства. Она способна поддерживать обмен данными с ведущим DP устройством со скоростью до 12 Мбит/с. В сети PROFINET IO ET 200M выполняет функции прибора ввода-вывода и способна поддерживать обмен данными с контроллером ввода-вывода со скоростью 10/100 Мбит/с.

Каждая станция включает в свой состав один или два (для подключения к резервированной сети PROFIBUS DP) интерфейсных модуля IM 153 и несколько модулей программируемого контроллера S7-300. При необходимости она может комплектоваться блоком питания. Порядок размещения модулей S7-300 может быть произвольным.

Допустимый состав и количество используемых модулей S7-300, а также набор поддерживаемых функций определяется типом установленного интерфейсного модуля, а также типом ведущего сетевого устройства.

Монтаж модулей станции может выполняться двумя способами: с использованием или без использования активных шинных соединителей.

Первый вариант рекомендуется для станций ET 200M, работающих под управлением программируемых контроллеров S7-400/S7-400H/ S7-400F/ S7-400FH. Он обеспечивает возможность подключения станции к резервированным каналам сети PROFIBUS DP, а также выполнения “горячей” замены модулей станции. Для монтажа используются специальные профильные шины ET 200M, на которые устанавливаются активные шинные соединители, формирующие внутреннюю шину станции. На активные шинные соединители устанавливаются интерфейсные и другие модули станции.


Второй вариант монтажа аналогичен монтажу модулей программируемого контроллера S7-300. Все модули станции устанавливаются на стандартную профильную шину S7-300 и фиксируются в рабочих положениях винтами. Внутренняя шина станции формируется внутренней шиной каждого модуля и шинными соединителями, входящими в комплект поставки всех сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей S7-300. “Горячая” замена модулей в этом случае не поддерживается.

В системах с ведущими сетевыми устройствами в виде программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/ WinAC конфигурирование и обслуживание входов и выходов систем локального и распределенного ввода-вывода выполняется одними и теми же способами.

В одной станции ET 200M допускается использовать смешанный состав модулей S7-300: модули стандартного и Ex-исполнения, а также F-модули. При использовании подобных конфигураций должны выдерживаться определенные правила монтажа.

Модули стандартного исполнения рекомендуется устанавливать непосредственно за интерфейсным модулем.

В станциях с активными шинными соединителями модули стандартного и Ex-исполнения должны разделяться специальными перегородками, устанавливаемыми на активные шинные соединители. В станциях без активных шинных соединителей модули стандартного и Ex-исполнения рекомендуется разделять ложным модулем DM 370.



Между стандартными и F-модулями необходима установка разделительного модуля, обеспечивающего защиту F-модулей от перенапряжений. При этом F-модули должны получать питание от собственного блока питания. В системах, отвечающих требованиям уровня безопасности SIL2, разделительный модуль может не устанавливаться.

При необходимости для подключения внешних цепей сигнальных модулей вместо фронтальных штекеров могут использоваться гибкие соединители, модульные соединители SIMATIC TOP Connect или терминальные устройства MTA.

В станциях ET 200M может использоваться несколько типов интерфейсных модулей. Интерфейсные модули IM 153-1 и IM 153-2 HF рассчитаны на подключение ET 200M к электрическим (RS 485) каналам связи PROFIBUS DP.

Интерфейсный модуль IM 153-1 выступает как стандартное ведомое устройство PROFIBUS DP (DPV0/DPV1) с поддержкой расширенного набора функций S7 связи. Он используется вместе с сигнальными модулями S7-300 за исключением 64-х канальных.

Интерфейсный модуль IM 153-2HF выступает как стандартное ведомое устройство PROFIBUS DP (DPV0/DPV1) с полной поддержкой функций S7 связи для обмена данными с функциональными и коммуникационными модулями через внутреннюю шину станции ET 200M может подключаться к резервированным каналам связи PROFIBUS DP. Такое подключение выполняется через пару интерфейсных модулей IM 153-2 HF, установленных на активном шинном соединителе BM IM/IM. Все остальные модули станции в этом случае тоже должны устанавливаться на активные шинные соединители. Интерфейсный модуль IM 153-2HF поддерживает дополнительные функции, такие как поддержка технологии CiR, обновление операционной системы через PROFIBUS DP.

Интерфейсный модуль IM 153-4 предназначен для подключения станции ET 200M к сети PROFINET IO. Для этой цели он оснащен встроенным 2-канальным коммутатором Industrial Ethernet

реального масштаба времени и двумя гнездами RJ45. Наличие двух гнезд RJ45 позволяет создавать магистральные структуры сети PROFINET IO без использования дополнительных коммуникационных компонентов. IM 153-4 поддерживает обновление операционной системы через PROFINET IO.

Интерфейсные модули IM 153-2HF и IM 153-4 обеспечивают поддержку функций передачи сообщений с временными отметками и функций синхронизации, передачу параметров настройки в интеллектуальные приборы полевого уровня, поддержку функций идентификации.

	IM 153-1	IM 153-2 HF	IM 153-4 PN
Адресное пространство ввода-вывода	128 байт на ввод/ 128 байт на вывод	244 байт на ввод/ 244 байт на вывод	192 байт на ввод/ 192 байт на вывод
Поддержка горячей замены модулей	Да	Да	Да
Кол-во модулей в ET 200M	До 8 модулей S7-300/ ET 200M	До 12 модулей S7-300/ ET 200M	До 12 модулей S7-300/ ET 200M
<i>Работа с ведущими сетевыми устройствами SIMATIC S7/ WinAC</i>			
Состав модулей	Сигнальные модули S7-300	Сигнальные, функциональные и коммуникационные (PtP и ASi) модули S7-300	
<i>Работа с другими ведущими сетевыми устройствами</i>			
Функции ET 200M	Стандартное ведомое устройство PROFIBUS DP (DPV0/ DPV1)		Прибор ввода-вывода PROFINET IO

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование			Заказные номера	Цена, €
Интерфейсные модули ET200M	IM 153-1		6ES7 153-1AA03-0XB0	266
	IM 153-2 HF		6ES7 153-2BA02-0XB0	404
	IM 153-4 PN IO		6ES7 153-4AA01-0XB0	266
Комплект ET 200M	IM 153-2 HF, 1x BM PS/IM и профильная шина 482 мм		6ES7 654-0XX08-1XA0	483
	резервированный 2x IM 153-2 HF и 1x BM IM/IM		6ES7 153-2AR03-0XA0	810
Карта памяти для модуля IM 153-2 HF или IM 153-4 PN IO, 3,3 V NFLASH, 64 kB			6ES7 953-8LF30-0AA0	40
Профильные шины ET200M	без "горячей" замены модулей	160 мм	6ES7 390-1AB60-0AA0	19
		482 мм	6ES7 390-1AE80-0AA0	30
		530 мм	6ES7 390-1AF30-0AA0	36
	с "горячей" заменой модулей	482 мм, для установки до 5 активных шинных соединителей	6ES7 195-1GA00-0XA0	46
		530 мм, для установки до 5 активных шинных соединителей	6ES7 195-1GF30-0XA0	51
		620 мм, для установки активных шинных соединителей	6ES7 195-1GG30-0XA0	57
Активные шинные соединители ET200M	BM PS/IM для блока питания и модуля IM 153		6ES7 195-7HA00-0XA0	40
	BM IM/IM для 2 модулей IM 153-2 (FO) HF		6ES7 195-7HD10-0XA0	121
	BM 2x40 для 2 модулей S7-300 шириной по 40мм		6ES7 195-7HB00-0XA0	89
	BM 1x80 для 1 модуля S7-300 шириной 80 мм		6ES7 195-7HC00-0XA0	75
	для установки разделительного модуля		6ES7 195-7HG00-0XA0	56
Защитные крышки для активных шинных соединителей ET200M:			6ES7 195-1JA00-0XA0	10
4 крышки для свободных разъемов подключения модулей и 1 крышка защиты внутренней шины				
Разделительный модуль для ET200M со смешанным составом стандартных и F модулей			6ES7 195-7KF00-0XA0	147
Разделительная Ex-перегородка для ET200M с активными шинными соединителями	5 шт.		6ES7 195-1KA00-0XA0	13
Сигнальные модули	SM 321: 16 дискретных входов NAMUR	20 клемм	6ES7 321-7TH00-0AB0	721
	SM 322: 16 дискретных выходов =24В/0.5A	20 клемм	6ES7 322-8BH10-0AB0	848
	SM 331: 2 входа 0/4...20mA, HART протокол, Ex	20 клемм	6ES7 331-7TB00-0AB0	377
	SM 331: 8 входов 0/4...20mA, HART протокол	20 клемм	6ES7 331-7TF01-0AB0	841
	SM 332: 2 выхода 0/4...20mA, HART протокол, Ex	20 клемм	6ES7 332-5TB00-0AB0	377
	SM 332: 8 выхода 0/4...20mA, HART протокол	20 клемм	6ES7 332-8TF01-0AB0	1 125
Фронтальный штекер	клеммы с винтовыми зажимами		6ES7 392-1AJ00-0AA0	24
	контакты-зашелки	20 клемм	6ES7 392-1BJ00-0AA0	24

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC ET 200SP - многофункциональные универсальные станции нового поколения

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

SIMATIC ET 200SP - это универсальная многофункциональная станция нового поколения для построения систем распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFINET IO и PROFIBUS DP:

- Использование в системах автоматизации непрерывных и циклических производственных процессов.
- Степень защиты IP20, установка на стандартную профильную шину DIN.
- Широкая гамма периферийных модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов.
- Поддержка функций идентификации и обслуживания.
- Высокая плотность каналов ввода-вывода на каждый периферийный модуль станции. Минимальные монтажные объемы для установки станции.
- Управление конфигурацией станции из программы пользователя. Возможность запуска с неполным составом модулей для частичного ввода в эксплуатацию.
- Гибкие возможности формирования потенциальных групп питания внешних цепей электронных модулей.
- Высокая производительность, обмен данными через внутреннюю шину станции со скоростью 100 Мбит/с.
- Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения для всех модулей станции.
- Поддержка функций поштучной или массовой "горячей" замены модулей.
- Замена модулей без повторного конфигурирования станции.
- Удобное подключение внешних цепей через отжимные контакты без использования инструмента.
- Поддержка протокола PROFIdenergy для реализации алгоритмов энергосбережения.
- Существенное сокращение номенклатуры модулей по сравнению со станцией ET 200S.


В зависимости от типа используемого интерфейсного модуля в сети PROFINET IO станция ET 200SP выполняет функции контроллера или прибора ввода-вывода и способна поддерживать обмен данными со скоростью 10/100 Мбит/с. Включение станции автоматически сопровождается синхронизацией ее внутренней шины с внешней сетью. В сети PROFIBUS DP станция ET 200SP выполняет функции стандартного ведомого DP устройства и способна поддерживать обмен данными с ведущим DP устройством со скоростью до 12 Мбит/с.

Станция монтируется на стандартную профильную шину DIN и в большинстве случаев включает в свой состав:

- Центральный процессор или интерфейсный модуль для подключения станции к сети PROFINET IO или PROFIBUS DP.
- Модули ввода-вывода дискретных и/или аналоговых сигналов,

Основные технические данные интерфейсных модулей ET 200SP

	CPU 1510SP-1PN	CPU 1512SP-1PN	IM 155-6 PN ST	IM 155-6 PN HF	IM 155-6 DP HF
Интерфейс подключения к сети:	PROFINET IO: 1x RJ45 + сетевой адаптер		PROFINET IO, через сетевой адаптер		PROFIBUS DP, 1x RS 485
• встроенный коммутатор	3-канальный	3-канальный	2-канальный	2-канальный	-
• скорость обмена данными	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с	До 12 Мбит/с
Адресное пространство ввода/ вывода, не более	32 байт на ввод/ вывод	32 байт на ввод/ вывод	256 байт на ввод/ вывод	1440 байт на ввод/ вывод	244 байт на ввод/ вывод
Количество модулей на станцию	CPU 1510SP-1PN + 64 модуля	CPU 1512SP-1PN + 64 модуля	IM 155-6 PN ST + 32 модуля	IM 155-6 PN HF + 64 модуля	IM 155-6 DP HF + 32 модуля
Поддержка изохронного режима	Есть, только в сети PROFINET		Есть	Есть	Есть
Обмен данными в режиме IRT	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет
"Горячая" замена модулей	Массовая	Массовая	Поштучная	Массовая	Массовая
Время обновления данных	Не менее 250 мкс	Не менее 250 мкс	Не менее 1 мс	Не менее 250 мкс	-
Поддержка протокола MRP	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет
Контроллер PROFINET IO	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет
Общий прибор ввода-вывода	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет



коммуникационные и технологические модули, устанавливаются на базовые блоки.

- Сервер модуль, включенный в комплект поставки центрального процессора/ интерфейсного модуля и устанавливаемый за последним периферийным модулем станции.


Центральный процессор/ интерфейсный модуль и базовые блоки станции устанавливаются непосредственно на стандартную 35 мм профильную шину DIN. На базовые блоки устанавливаются электронные модули станции.

В зависимости от типа интерфейсного модуля в одной станции может использоваться до 64 периферийных модулей, обслуживающих до 1024 дискретных или до 256 аналоговых каналов ввода-вывода. В максимальной конфигурации длина станции не должна превышать 1 м.

Интерфейсный модуль IM 155-6 DP HF оснащен 9-полюсным гнездом соединителя D-типа для подключения к сети PROFIBUS (RS 485). Интерфейсные модули IM 155-6 PN оснащены встроенным 2-канальным коммутатором с поддержкой обмена данными в режиме IRT и подключаются к сети через съемный сетевой адаптер одного из следующих типов:

- ВА 2x RJ45 для стандартных промышленных условий эксплуатации и подключением сетевых кабелей через два гнезда RJ45.
- ВА 2x FC для тяжелых промышленных условий эксплуатации с непосредственным подключением электрических кабелей к терминалам адаптера.
- ВА 2x SCRJ для непосредственного подключения пластиковых (POF) или полимерных (PCF) оптических кабелей.

Центральные процессоры станции ET 200SP разработаны на базе младших моделей центральных процессоров S7-1500. Они способны выполнять обработку информации на уровне станции, выполнять функции контроллера или прибора ввода-вывода PROFINET IO.



Центральные процессоры оснащены встроенным 3-канальным коммутатором Industrial Ethernet. Подключение к сети PROFINET выполняется через встроенные гнезда RJ45, а также через один из перечисленных выше сетевых адаптеров. В сочетании с модулем CM DP модуль центрального процессора способен выполнять и функции ведущего устройства PROFIBUS DP. Для работы центрального процессора необходима карта памяти SIMATIC Memory Card.

В комплект поставки центрального процессора/ интерфейсного модуля включен сервер модуль, который завершает внутреннюю шину станции и сохраняет параметры настройки всех ее модулей. Дополнительно сервер модуль имеет держатели для трех запасных предохранителей.

Электронные модули выпускаются в компактных пластиковых корпусах шириной 15 или 20 мм. Они устанавливаются на базовые блоки соответствующих типов и фиксируются в рабочих положениях пластиковыми защелками. Установка и удаление электронного модуля выполняется без использования инструмента. Первая установка электронного модуля автоматически сопровождается выполнением операции механического кодирования базового блока. В дальнейшем на этот базовый блок могут устанавливаться только периферийные модули такого же типа.

Все электронные модули станции делятся на четыре класса:

- Модули класса HF с поддержкой диагностических функций на уровне отдельных каналов в модулях ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов. Эти модули способны поддерживать функции общих каналов ввода-вывода в сети PROFINET IO. Доступ к общим каналам ввода-вывода может осуществляться со стороны до 4 контроллеров PROFINET IO.
- Модули класса HS с поддержкой функций скоростного выполнения операций аналого-цифрового преобразования.
- Модули класса ST с поддержкой диагностических функций на уровне модуля или группы каналов.
- Модули класса VA без поддержки диагностических функций.

Базовые блоки оснащены съемными терминалными коробками для подключения внешних цепей электронного модуля, а также интерфейсом подключения электронного модуля к внутреннейшине станции. Они формируют внутреннююшину и потенциальные группы станции. Потенциальная группа - это группа модулей, объединенная внутреннейшинойпитания внешних цепей и вспомогательнойшинойAUX. Ток нагрузки одной потенциальной группы не должен превышать 10 А. Каждая потенциальная группа начинается светлым базовым блоком и продолжается следующими за ним темными базовыми блоками. Ограничение на количество потенциальных групп в станции накладывает только допустимое количество устанавливаемых в ней электронных модулей.

Для повышения точности измерений электронные модули измерения температуры с помощью термопар или термометров со-

противления с 2-проводными схемами подключения датчиков рекомендуется устанавливать на базовые блоки типа A1, оснащенные встроенным датчиком температурной компенсации.

Терминалные коробки всех базовых блоков оснащены 16 контактами для подключения внешних цепей периферийного модуля P16, а также двумя контактами подключения к внутреннейшине питания внешних цепей электронного модуля L+ (шина P1) и M (шина P2).

Некоторые типы базовых блоков (например, BU15-P16-A10) оснащены терминалной коробкой с дополнительными контактами подключения вспомогательной изолированной внутреннейшине AUX. Эта шина может быть использована для формирования цепи защитного заземления PE или подачи потенциала, необходимого для подключения внешних цепей периферийного модуля.

Терминалные коробки базовых блоков типа A1 (P16 + A0 + 12D/T) оснащены двумя дополнительными группами контактов (по пять контактов в группе). Каждая имеет внутренние электрические соединения между контактами и не имеет электрических соединений с внутреннимишинами станции. Эти группы контактов можно использовать для питания внешних цепей аналогового периферийного модуля от внешнего блока питания.


Светлые базовые блоки содержат начальные, темные базовые блоки – сквозные участкишин P1, P2 и AUX. Поэтому установка очередного светлого базового блока прерывает предшествующую и начинает новую потенциальную группу.

Внешние цепи периферийных модулей подключаются через съемные терминалные коробки базовых блоков. Контакты терминалных коробок поддерживают технологию Push-in, которая позволяет производить подключение проводников без использования инструмента. Для удаления проводников необходима стандартная 3.5 мм отвертка.

Назначение контактов терминалной коробки определяется типом периферийного модуля, установленного на данный базовый блок. Для исключения ошибок при монтаже и цветового выделения эквипотенциальных групп контактов терминалной коробки на ее фронтальную панель могут устанавливаться накладные пластиковые рамки. Необходимый тип рамки определяется цветовым кодом периферийного модуля (CC), который нанесен на его фронтальную панели.


Управление конфигурацией станции может выполняться из программы пользователя. Это свойство оказывается очень полезным в случае поэтапного ввода в эксплуатацию новых систем автоматизации, а также для систем автоматизации производственных машин, имеющих несколько вариантов исполнений.

В проект STEP 7 может быть заложена максимальная конфигурация каждой станции ET 200SP, модули которой логически разбиваются на отдельные опциональные группы. Программным путем можно разрешить или запретить использование модулей



той или иной опциональной группы. Это позволяет производить запуск станции, реальная конфигурация которой отличается от заложенной в проект STEP 7. При этом модули запрещенных к использованию опциональных групп могут физически присутствовать в станции или устанавливаться позже.

Операции включения/ отключения опциональных групп модулей могут выполняться в любое время и не изменяют периферийных и диагностических адресов включаемых в работу модулей.



Для упрощения выбора необходимой комплектации и заказа станции можно использовать конфигуратор "TIA Selection Tool", включенный в состав интерактивной системы заказов Industry Mall Russia.

Конфигурирование и настройка параметров станции ET 200SP выполняется в среде STEP 7 от V13 Update 3 (TIA Portal) или в среде STEP 7 V5.5, дополненной соответствующим GSD файлом.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
Центральный процессор	CPU 1510SP-1PN, рабочая память для программы 100 кбайт, для данных 750 кбайт	6ES7 510-1DJ00-0AB0	576
	CPU 1512SP-1PN, рабочая память для программы 200 кбайт, для данных 1 Мбайт	6ES7 512-1DK00-0AB0	737
Карты памяти	SIMATIC Memory Card для CPU S7-1200 (опционально) и CPU S7-1500/ CPU ET 200SP (обязательно)	4 МБ 12 МБ 24 МБ 256 МБ 2 ГБ	6ES7 954-8LC02-0AA0 6ES7 954-8LE02-0AA0 6ES7 954-8LF02-0AA0 6ES7 954-8LL02-0AA0 6ES7 954-8LP01-0AA0
Интерфейсный модуль в комплекте с сервер модулем	IM 155-6 PN ST без сетевого адаптера IM 155-6 PN ST с сетевым адаптером BA 2x RJ45 IM 155-6 PN HF без сетевого адаптера IM 155-6 DP HF с соединителем для подключения к сети PROFIBUS		6ES7 155-6AU00-0BN0 6ES7 155-6AA00-0BN0 6ES7 155-6AU00-0CN0 6ES7 155-6BA00-0CN0
Сетевой адаптер для CPU 151xSP-1PN и IM 155-6 PN	BA 2x RJ45 с двумя гнездами RJ45 BA 2x FC с двумя гнездами FastConnect BA 2x SCRJ с двумя соединителями для подключения оптических (POF/PCF) кабелей		6ES7 193-6AR00-0AA0 6ES7 193-6AF00-0AA0 6ES7 193-6AP00-0AA0
Модули ввода дискретных сигналов	DI 4x 120...230 VAC ST, диагностика модуля DI 8x 24 VDC SRC BA, общий минус для датчиков DI 8x 24 VDC ST, диагностика модуля DI 8x 24 VDC HF, диагностика каналов DI 8x NAMUR HF, диагностика каналов DI 16x 24 VDC ST	BU типа В1 BU типа А0 BU типа А0 BU типа А0 BU типа А0 BU типа А0	CC41 CC02 CC01 CC01 CC01 CC00
Модули вывода дискретных сигналов	DQ 4x 24VDC/2A ST, диагностика модуля DQ 4x 24VDC/2A HF, диагностика каналов DQ 4x 24...230VAC/2A ST, диагностика модуля DQ 8x 24VDC/0.5A SNK BA, общий плюс для нагрузки DQ 8x 24VDC/0.5A ST, диагностика модуля DQ 8x 24VDC/0.5A HF, диагностика каналов DQ 16x 24VDC/0.5A ST, диагностика модуля RQ 4x 120VDC...230VAC/5A NO ST, диагностика модуля RQ 4x 24VUC/2A CO ST, диагностика модуля	BU типа А0 BU типа А0 BU типа В1 BU типа А0 BU типа А0 BU типа А0 BU типа А0 BU типа В0 BU типа А0	CC02 CC02 CC41 CC01 CC01 CC01 CC00 CC00 CC00
Модули ввода аналоговых сигналов	AI 2x U/I HS, 16 бит, ±0.3%, 2- или 4-проводные схемы подключения датчиков, диагностика каналов AI 2x U/I HF, 16 бит, ±0.1%, 2- или 4-проводные схемы подключения датчиков, диагностика каналов AI 4x U/I ST, 16 бит, ±0.3%, 2-проводные схемы подключения датчиков, диагностика модуля AI 4x I ST, 16 бит, ±0.3%, 2- или 4-проводные схемы подключения датчиков, диагностика модуля AI 4x RTD/ TC HF, 16 бит, ±0.1%, 2-, 3- или 4-проводные схемы подключения датчиков, диагностика каналов AI 8x RTD/ TC HF, 16 бит, ±0.1%, 2-проводные схемы подключения датчиков, диагностика каналов AI Energy Meter ST, контроль параметров сети переменного тока напряжением 220 В, диагностика каналов	BU типа А0 или А1	CC02 CC02 CC02 CC02 CC02 CC02 CC02 CC00 CC00
Модуль вывода аналоговых сигналов	AQ 2x U/I HS, 16 бит, ±0.3%, диагностика каналов AQ 2x U/I HF, 16 бит, ±0.1%, диагностика каналов AQ 4x U/I ST, 16 бит, ±0.3%, диагностика модуля	BU типа А0 или А1	CC00 CC00 CC00
F-модули автоматики безопасности	F-PM-E 24VDC/8A PPM ST PROFIsafe: 2 F-DI + 1 F-DQ PPM F-DI 8x 24VDC HF PROFIsafe, диагностика каналов F-DQ 4x 24VDC/2A HF PROFIsafe, диагностика каналов 1 F-RQ ST DC24V/AC230V/5A	BU типа С0 BU типа А0 BU типа А0 BU типа F0	CC52 CC01 CC01 6ES7 136-6RA00-0BF0


Наименование				Заказные номера	Цена, €	
Коммуникационные модули	CM PTP, RS232/RS422/RS485, до 115.2 кбит/сек, Freeport, 3964(R), USS, Modbus RTU	BU типа A0	CC00	6ES7 137-6AA00-0BA0	273	
	CM 4x IO-Link ST, ведущее устройство IO-Link V1.1	BU типа A0	CC00	6ES7 137-6BD00-0BA0	198	
	CM AS-i Master ST, ведущее устройство AS-Interface V3.0	BU типа C1	CC00	3RK7 137-6SA00-0BC1	433	
	CM AS-i Safety ST, шлюзовой модуль AS-Interface V3.0	BU типа C1	CC00	3RK7 136-6SC00-0BC1	313	
Технологические модули	TM Count 1x24V, 1-канальный модуль скоростного счета	BU типа A0		6ES7 138-6AA00-0BA0	177	
	TM PosInput 1, 1-канальный модуль позиционирования	BU типа A0	CC00	6ES7 138-6BA00-0BA0	202	
	TM Timer DIDQ 10x24V, 4 входа, 6 выходов, ШИМ	BU типа A0		6ES7 138-6CG00-0BA0	253	
	SIWAREX WP321, весоизмерительный модуль	BU типа A0	CC00	7MH4138-6AA00-0BA0	498	
Базовый блок BU20 шириной 20 мм	Типа В0	BU20-P12+A4+0B, темный		6ES7 193-6BP20-0BB0	18	
	Типа В1	BU20-P12+A0+4B, темный		6ES7 193-6BP20-0BB1	18	
	Типа С0	BU20-P6+A2+4D, светлый		6ES7 193-6BP20-0DC0	28	
	Типа С1	BU20-P6+A2+4B, темный		6ES7 193-6BP20-0BC1	18	
	Типа D0	BU20-P12+A0+0B, темный		6ES7 193-6BP00-0BD0	18	
	Типа F0	BU20-P8+A4+0B, темный		6ES7 193-6BP20-0BF0	18	
Базовый блок BU15 шириной 15 мм	Типа А0 без встроенного датчика температурной компенсации	BU15-P16+A0+2D, светлый		6ES7 193-6BP00-0DA0	23	
		BU15-P16+A10+2D, светлый		6ES7 193-6BP20-0DA0	28	
		BU15-P16+A0+2B, темный		6ES7 193-6BP00-0BA0	13	
		BU15-P16+A10+2B, темный		6ES7 193-6BP20-0BA0	18	
	Типа А1 с встроенным датчиком температурной компенсации	BU15-P16+A0+2D/T, светлый		6ES7 193-6BP00-0DA1	28	
		BU15-P16+A0+12D/T, светлый		6ES7 193-6BP40-0DA1	33	
		BU15-P16+A0+2B/T, темный		6ES7 193-6BP00-0BA1	18	
		BU15-P16+A0+12B/T, темный		6ES7 193-6BP40-0BA1	23	
Защитная крышка для установки на базовые блоки без периферийных модулей		для BU15, 5 штук		6ES7 133-6CV15-1AM0	20	
		для BU20, 5 штук		6ES7 133-6CV20-1AM0	20	
Идентификационные этикетки, 10 листов по 16 этикеток на каждом				6ES7 193-6LF30-0AW0	25	
Маркировочные этикетки	1 рулон, 500 пластиковых этикеток	светло серого цвета		6ES7 193-6LR10-0AA0	129	
		жёлтого цвета		6ES7 193-6LR10-0AG0	129	
	10 листов формата DIN A4, по 100 перфорированных бумажных этикеток на лист	светло серого цвета		6ES7 193-6LA10-0AA0	43	
		жёлтого цвета		6ES7 193-6LA10-0AG0	43	
Элементы заземления экранов кабелей (5 несущих элементов и 5 терминалов)				6ES7 193-6SC00-1AM0	47	
Пластиковые цветные накладки на терминальные коробки базовых блоков	для маркировки контактов 1...16 подключения внешних цепей электронного модуля на базовом блоке BU15, цветовой код	CC01		6ES7 193-6CP01-2MA0	11	
		CC02		6ES7 193-6CP02-2MA0	11	
		CC03		6ES7 193-6CP03-2MA0	11	
		CC04		6ES7 193-6CP04-2MA0	11	
	для маркировки контактов 1...12 подключения внешних цепей электронного модуля на базовом блоке BU20, цветовой код	CC41		6ES7 193-6CP41-2MB0	11	
		CC51		6ES7 193-6CP51-2MC0	11	
		CC52		6ES7 193-6CP52-2MC0	11	
	для маркировки контактов базового блока типа С0, цветовой код	CC71		6ES7 193-6CP71-2AA0	11	
		CC72		6ES7 193-6CP72-2AA0	11	
		CC73		6ES7 193-6CP73-2AA0	11	
	для маркировки 2x 5 дополнительных контактов базового блока типа А1	CC74		6ES7 193-6CP74-2AA0	11	
		CC81		6ES7 193-6CP81-2AB0	11	
		CC82		6ES7 193-6CP82-2AB0	11	
	для маркировки контактов 1A...4A вспомогательной шины AUX базового блока типа В0	CC83		6ES7 193-6CP83-2AB0	11	
		CC84		6ES7 193-6CP84-2AC0	11	
		CC85		6ES7 193-6CP85-2AC0	11	
	для маркировки 2 контактов шины AUX базового блока типа С0/C1	CC86		6ES7 193-6CP86-2AC0	11	
Соединитель для подключения цепи питания =24 В к IM 155-6 PN, 10 штук (запасная часть)		с контактами под винт		6ES7 193-4JB50-0AA0	27	
		с пружинными контактами-защелками		6ES7 193-4JB00-0AA0	27	
Сервер – модуль (запасная часть)				6ES7 193-6PA00-0AA0	35	

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC ET 200MP – многофункциональные станции распределенного ввода-вывода

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS




SIMATIC ET 200MP - это универсальная модульная станция нового поколения для построения систем распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFINET IO и PROFIBUS DP. Она имеет степень защиты IP20 и позволяет использовать в своем составе сигнальные, технологические и коммуникационные (PtP) модули, а также блоки питания программируемого контроллера S7-1500. Станция отличается кратчайшими временами циклов шины, позволяет получать минимальные времена отклика даже при работе с большими объемами данных и включает в свой состав:

- Интерфейсный модуль для подключения станции к сети PROFINET IO или PROFIBUS DP.
- До 31 модуля программируемого контроллера S7-1500.

Высокая производительность станции, ее модульная конструкция, широкий спектр периферийных модулей, высокая стойкость к электромагнитным и механическим воздействиям, работа с естественным охлаждением, удобство эксплуатации позволяют получать рентабельные решения для построения систем промышленной автоматизации различного назначения.

Основные характеристики:

- Компактные размеры.
- Удобство обслуживания и эксплуатации:
 - одинаковые 40-полюсные фронтальные соединители для всех типов сигнальных и технологических модулей шириной 35 мм, упрощение процедур формирования заказов и снижение количества запасных частей;



- использование профильной шины S7-1500 в качестве механической основы для размещения модулей станции, а также компонентов, ориентированных на установку на стандартную 35 мм профильную шину DIN;
- Широкий спектр модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, технологических и коммуникационных (CM PtP) модулей, системных блоков питания и блоков питания нагрузки, одинаковых для ET 200MP и S7-1500.
- Широкий набор поддерживаемых функций:
 - встроенная системная диагностика, поддерживаемая станцией, контроллером S7-1500 и программным обеспечением TIA Portal;
 - поддержка протокола MRP (Media Redundancy Protocol) для непосредственного подключения к реконфигурируемым кольцевым сетям;
 - поддержка функций идентификации и обслуживания I&M0 ... I&M3 для быстрой и однозначной идентификации различных электронных компонентов (заказной номер, серийный номер, версия встроенного программного обеспечения и т.д.);
 - поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения интерфейсного и всех периферийных модулей станции.

Основные технические данные интерфейсных модулей ET 200MP

	IM 155-5 PN ST	IM 155-5 PN HF	IM 155-5 DP HF
Интерфейс подключения к сети:	PROFINET IO, 2x RJ45	PROFINET IO, 2x RJ45	PROFIBUS DP, 1x RS 485
• встроенный коммутатор	2-канальный	2-канальный	-
• скорость обмена данными	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с	До 12 Мбит/с
Адресное пространство, не более:			
• на один модуль станции	256 байт на ввод/ вывод	256 байт на ввод/ вывод	128 байт на ввод/ вывод
• на станцию	512 байт на ввод/ вывод	512 байт на ввод/ вывод	244 байт на ввод/ вывод
Количество модулей на станцию	IM 155-5 PN ST + 31 модуль	IM 155-5 PN HF + 31 модуль	IM 155-5 DP HF + 12 модулей
Поддержка изохронного режима	Есть	Есть	Есть
Обмен данными в режиме IRT	Есть	Есть	Нет
“Горячая” замена модулей	Нет	Нет	Нет
Время обновления данных	Не менее 250 мкс	Не менее 250 мкс	-
Поддержка протокола MRP	Есть	Есть	Нет
Поддержка протокола MRPD	Нет	Есть	Нет
Общий прибор ввода-вывода	Есть	Есть	Нет
Общие каналы ввода-вывода	Есть	Есть	Нет
Обновление встроенного ПО	Есть	Есть	Есть
Встроенные интерфейсы			
• PROFINET IRT, 10/100 Мбит/с	1 (2x RJ45)	1 (2x RJ45)	1 (2x RJ45)
• PROFINET, 10/100 Мбит/с	-	-	1 (1x RJ45)
• PROFIBUS, до 12 Мбит/с	-	-	-
Габариты, мм	35x147x129	35x147x129	35x147x129

В сети PROFINET IO станция способна поддерживать функции общего прибора ввода-вывода и общих каналов ввода-вывода. В режиме общего прибора ввода-вывода станция предоставляет доступ к различным группам своих модулей со стороны до 4 контроллеров PROFINET IO. Поддержка функций общих каналов ввода-вывода позволяет получать доступ к одним и тем же или различным каналам ввода-вывода одного сигнального модуля со стороны до 4 контроллеров PROFINET IO. В дискретных

модулях такой доступ осуществляется на уровне группы каналов. В аналоговых модулях такой доступ поддерживается на уровне отдельных каналов.

При необходимости для подключения внешних цепей сигнальных модулей шириной 35 мм могут использоваться гибкие или модульные соединители SIMATIC TOP Connect.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера


Наименование		Заказной номер	Цена, €
Интерфейсные модули	IM 155-5 PN ST: до 30 модулей на станцию, 2x RJ45, 10/100 Мбит/с	6ES7 155-5AA00-0AB0	374
	IM 155-5 PN HF: до 30 модулей на станцию, 2x RJ45, 10/100 Мбит/с	6ES7 155-5AA00-0AC0	433
	IM 155-5 DP HF: до 12 модулей на станцию, до 12 Мбит/с	6ES7 155-5BA00-0AB0	268
Модули ввода дискретных сигналов SM 1521	DI 32x24VDC BA, 3 мс, тип 3, ширина 25 мм, с фронтальным штекером	6ES7 521-1BL10-0AA0	292
	DI 32x24VDC HF, 3 мс, тип 3, диагностика, прерывания, ширина 35 мм	6ES7 521-1BL00-0AB0	283
	DI 16x24VDC BA, 3 мс, тип 3, ширина 25 мм, с фронтальным штекером	6ES7 521-1BH10-0AA0	192
	DI 16x24VDC HF, 3 мс, тип 3, диагностика, прерывания, ширина 35 мм	6ES7 521-1BH00-0AB0	181
	DI 16x24VDC SRC BA, 3 мс, тип 1, минус на общей точке, ширина 35 мм	6ES7 521-1BH50-0AA0	144
	DI 16x230VAC BA, 20 мс, тип 1, ширина 35 мм	6ES7 521-1FH00-0AA0	202
Модули вывода дискретных сигналов SM 1522	DQ 32x24VDC/ 0.5A BA, ширина 25 мм, с фронтальным штекером	6ES7 522-1BL10-0AA0	403
	DQ 32x24VDC/ 0.5A ST, диагностика, ширина 35 мм	6ES7 522-1BL00-0AB0	403
	DQ 16x24VDC/ 0.5A BA, ширина 25 мм, с фронтальным штекером	6ES7 522-1BH10-0AA0	207
	DQ 16x24VDC/ 0.5A ST, диагностика, ширина 35 мм	6ES7 522-1BH00-0AB0	192
	DQ 8x24VDC/ 2.0A HF, диагностика, ширина 35 мм	6ES7 522-1BF00-0AB0	163
	DQ 8x230VAC/ 5.0A ST, реле, диагностика, ширина 35 мм	6ES7 522-5HF00-0AB0	301
* В модулях классов ST и HF: настраиваемая реакция на остановку CPU		6ES7 522-5FF00-0AB0	201
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов SM 1523: DI 16x24VDC + DQ 16x24VDC/ 0.5A BA, ширина 25 мм, с фронтальным штекером		6ES7 523-1BL00-0AA0	373
Модули ввода аналоговых сигналов SM 1531 шириной 35 мм	AI 8x U/I/RTD/TC ST, 16 бит, 0,3 %, диагностика, прерывания	6ES7 531-7KF00-0AB0	545
	AI 8x U/I HS, 14 бит, 0,3 %, диагностика, прерывания, 125 мкс на 8 каналов	6ES7 531-7NF10-0AB0	665
	AI 4x U/I/RTD/TC ST 16 бит ширина 25 мм, с фронтальным штекером	6ES7 531-7QD00-0AB0	290
Модули вывода аналоговых сигналов SM 1532	AQ 8x U/I HS, 14 бит, 0,3 %, диагностика, 125 мкс на 8 каналов, ширина 35 мм	6ES7 532-5HF00-0AB0	665
	AQ 4x U/I ST, 16 бит, 0,3 %, диагностика, ширина 35 мм	6ES7 532-5HD00-0AB0	464
	AQ 2x U/I ST ширина 25 мм, с фронтальным штекером	6ES7 532-5NB00-0AB0	248
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов SM 1534 4AI U/I/RTD/TC 2 AQU/I ST ширина 25 мм, с фронтальным штекером		6ES7 534-7QE00-0AB0	538
Коммуникационные модули	CM PtP RS232 BA: Freeport, 3964(R), USS	6ES7 540-1AD00-0AA0	377
	CM PtP RS422/ RS485 BA: Freeport, 3964(R), USS	6ES7 540-1AB00-0AA0	500
	CM PtP RS232 HF: Freeport, 3964(R), USS, Modbus RTU	6ES7 541-1AD00-0AB0	759
	CM PtP RS422/ RS485 HF: Freeport, 3964(R), USS, Modbus RTU	6ES7 541-1AB00-0AB0	815
Технологические модули	TM Count 2x24V, 2-канальный модуль скоростного счета	6ES7 550-1AA00-0AB0	455
	TM PosInput 2, 2-канальный модуль подключения датчиков позиционирования	6ES7 551-1AB00-0AB0	455
Блоки питания нагрузки	PM 1507 70W: вход ~120/230 В, выход =24 В/ 3 А	6EP1 332-4BA00	117
	PM 1507 190W: вход ~120/230 В, выход =24 В/8 А	6EP1 333-4BA00	164
Системные блоки питания	PS 1505 24VDC 25W	6ES7 505-0KA00-0AB0	187
	PS 1505 24/48/60VDC 60W	6ES7 505-0RA00-0AB0	465
	PS 1507 AC/DC 120/230V 60W	6ES7 507-0RA00-0AB0	465
Профильные шины S7-1500	160 мм	6ES7 590-1AB60-0AA0	18
	482 мм	6ES7 590-1AE80-0AA0	27
	530 мм	6ES7 590-1AF30-0AA0	33
	830 мм	6ES7 590-1AJ30-0AA0	43
	2000 мм	6ES7 590-1BC00-0AA0	74
Фронтальные штекеры для модулей шириной 35 мм	40-полюсный, отжимные контакты	6ES7 592-1BM00-0XB0	33
	40-полюсный, контакты под винт	6ES7 592-1AM00-0XB0	33
Запасные части и аксессуары	25 мм фронтальный штекер технологии push-in	6ES7 592-1BM00-0XA0	33
	U-образный шинный соединитель, 5 штук.	6ES7 590-0AA00-0AA0	49
	Разъем питания, 2x2-полюса для модуля ввода-вывода 24V DC, 10 штук	6ES7 193-4JB00-0AA0	27
	Универсальная крышка для модуля ввода-вывода S7-1500 (5 штук)	6ES7 528-0AA00-7AA0	56
	Маркировочные этикетки для модулей (10 штук)	6ES7 592-2AX00-0AA0	48
	Набор заземления экрана соединительного кабеля (5 комплектов)	6ES7 590-5CA00-0AA0	49
	Терминал заземления, запасная часть (5 штук)	6ES7 590-5BA00-0AA0	29
	Коммутационная перемычка для фронтальных штекеров (20 штук)	6ES7 592-3AA00-0AA0	10
Элемент заземления профильной шины длиной 2000 мм (20 штук)		6ES7 590-5AA00-0AA0	19
Программное обеспечение	STEP 7 Professional V13	6ES7 822-1AA03-0YA5	2 105

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC ET200S – модульные станции ввода-вывода для PROFIBUS DP и PROFINET IO

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS



Станции ET200S используются для построения систем распределенного ввода-вывода программируемых контроллеров SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC, базирующихся на промышленных сетях PROFIBUS DP или PROFINET IO.


Обширный спектр модулей различного назначения позволяет оптимально адаптировать станции ET200S к требованиям решаемой задачи. Интерфейсные модули обеспечивают возможность непосредственного подключения станции к электрическим или оптическим каналам связи PROFIBUS DP, а также электрическим каналам связи Industrial Ethernet, выполнять предварительную обработку данных на уровне станции, обеспечивать поддержку профиля PROFSafe в распределенных системах автоматики безопасности. При работе в системах распределенного ввода-вывода программируемых контроллеров S7-400 обеспечивается поддержка функций "горячей" замены как электронных, так и силовых модулей.

SIMATIC ET200S может включать в свой состав:

- Интерфейсный модуль IM 151 для подключения станции к сети PROFIBUS DP или PROFINET IO и поддержки обмена данными с ведущим сетевым устройством.
- Электронные модули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов.
- Технологические модули для решения задач позиционирования, взвешивания, скоростного счета, обмена данными через последовательные каналы связи и т.д.
- Фидеры нагрузки, предназначенные для коммутации трехфазных цепей переменного тока с нагрузкой до 7.5 кВт.
- Преобразователи частоты мощностью до 4 кВт.

Для мониторинга внешних цепей электронных и технологических модулей в составе станции должен использоваться хотя бы один модуль PM-E. Для мониторинга цепей питания силовых модулей необходим хотя бы один модуль PM-D.

В общей сложности одна станция ET200S позволяет устанавливать до 63 модулей различного назначения и позволяет обслуживать до 128 дискретных или до 64 аналоговых каналов ввода-вывода. Обмен данными с ведущим устройством в сети PROFIBUS DP выполняется со скоростью до 12 Мбит/с, в сети PROFINET IO – со скоростью 10/100 Мбит/с.



Интерфейсные модули

ET200S может комплектоваться интерфейсными модулями нескольких типов. Типом интерфейсного модуля определяется допустимое количество используемых модулей станции, вид интерфейса для подключения к сети, возможность выполнения предварительной обработки данных на уровне станции и т.д.

Все интерфейсные модули можно разбить на три группы:


- Интерфейсные модули IM 151-1 для подключения ET 200S к сети PROFIBUS DP и поддержки обмена данными с ведущим DP устройством.
- Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-7 CPU, поддерживающие все функции IM 151-1 и способные выполнять предварительную обработку данных на уровне станции.
- Интерфейсные модули IM 151-3 PN для подключения ET 200S к сети PROFINET IO.

Модули IM151-7 IM151-8 оснащены встроенным центральным процессором, аналогичным по своим характеристикам CPU 314. Совместное применение модулей IM151-7 CPU и 6ES7 138-4NA00-0AB0 позволяет использовать ET200S в качестве ведомого устройства в одной и в качестве ведущего устройства в другой сети PROFIBUS DP. Краткие технические характеристики интерфейсных модулей ET 200S приведены в следующей таблице.

Интерфейсный модуль и модуль ведущего устройства PROFIBUS DP монтируются непосредственно на 35 мм профильную шину DIN. Сетевой адрес станции устанавливается переключателями, вмонтированными в интерфейсный модуль. В комплект поставки каждого интерфейсного модуля включен терминалный элемент внутренней шины станции ET200S.

Интерфейсные модули IM 151-3 PN для подключения ET 200S к сети PROFINET IO требуют микро карту памяти для хранения сетевого адреса.

Интерфейсные модули ET200S для подключения к PROFIBUS DP	IM151-1				IM151-7			IM151-3 PN	
	Basic	Standard	HF	FO	CPU	CPU FO	F-CPU	Standard	HF
Объем данных на телеграмму, ввод/вывод	88/88	128/128	244/244	128/128	244/244	244/244	244/244	128/128	128/128
Количество модулей ET200S, не более	12	63	63	63	63	63	63	63	63
Ведомое устройство	DPV 0	DPV 0	DPV 0/1	DPV 0	DPV 0	DPV 0	DPV 0	-	-
Интерфейс PROFIBUS DP/ PROFINET IO	RS485/-	RS485/-	RS485/-	Оптика/-	RS485/-	Оптика/-	RS485/-	-/2xRJ45	-/2xRJ45
Предварительная обработка данных	Нет	Нет	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть	Нет	Нет
Ведущее DP-устройство	Нет	Нет	Нет	Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Нет



Интерфейсные модули ET200S Compact

Станция ET200S может комплектоваться моноблочным головным модулем, который включает в себя интерфейс сети PROFIBUS DP и интегрированные входы-выходы. Количество обслуживаемых каналов может быть увеличено за счёт установки до 12 дополнительных электронных модулей ET 200S.

Электронные модули и терминальные модули TM-E

Электронные и технологические модули имеют от 1 до 4 встроенных каналов, что позволяет в максимальной степени адаптировать систему ввода-вывода станции к требованиям решаемой задачи. Модули исполнения High Feature поддерживают диагностику внешних цепей. F-модули позволяют использовать ET200S в распределенных системах автоматики безопасности и осуществлять обмен данными через PROFIBUS DP и PROFINET IO с поддержкой профиля PROFISafe.

Электронные и технологические модули устанавливаются на терминальные модули TM-E. Модули TM-E монтируются на 35 мм профильную шину DIN и содержат встроенные участки внутренней шины станции ET200S, встроенные участки шины AUX1, гнезда для установки электронного или технологического модуля, а также контакты для подключения внешних цепей соответствующего модуля. Шина AUX1 может использоваться в качестве шины заземления или в качестве шины вспомогательной цепи питания напряжением до ~220В.

Первая установка электронного модуля на терминальный модуль сопровождается автоматическим выполнением операции механического кодирования. В дальнейшем на данный терминальный модуль можно устанавливать только электронный модуль такого же типа.

Терминальные модули TM-E могут собираться в потенциальные группы, имеющие общую шину питания внешних цепей. Каждая потенциальная группа начинается терминальным модулем TM-P, на котором устанавливается модуль PM-E. Модуль PM-E осуществляет мониторинг напряжения питания внешних цепей соответствующей потенциальной группы.

Количество потенциальных групп в пределах одной станции ET200S не ограничивается.

Силовые модули

В станции ET 200S могут использоваться силовые модули двух видов: фидеры нагрузки для 3-фазных цепей переменного тока напряжением до ~400В и преобразователи частоты для управления работой 3-фазных асинхронных двигателей.

Управление силовыми модулями и их диагностика выполняются через внутреннюю шину станции ET200S. При необходимости силовые модули могут дополняться модулями управления электромагнитным тормозом.

Фидеры нагрузки ET200S – это готовые пусковые комбинации для коммутации цепей 3-фазного переменного тока с нагрузкой до 7.5 кВт. Каждый фидер включает в свой состав автоматический выключатель, электромагнитный реверсивный или нереверсивный контактор или устройство плавного пуска.

В силовых модулях используются автоматические выключатели и контакторы серии SIRIUS 3R. Каждый силовой модуль оснащен дискретными входами для подключения внешних органов ручного управления, а также дискретными выходами для сигнализации о своем состоянии и возникающих ошибках.

Силовые модули устанавливаются на терминальные модули TM-DS или TM-RS и получают питание от внутренних шин этих модулей. Терминальные модули имеют внутренние участки силовой трехфазной шины, рассчитанные на суммарный ток нагрузки 40 или 50А. Для мониторинга цепей питания силовых модулей необходим хотя бы один модуль PM-D.

Более подробную информацию Вы можете найти в каталоге NSK и CA01

Для удобного проектирования станций ET200 существует бесплатная программа ET 200 CFG Tool доступная через интернет.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Компоненты ET 200S Compact

Наименование		Заказные номера	Цена, €
Интерфейсные модули IM 151-1 Compact	32DI Standard; =24B, 3мс 16DI/16DO Standard; =24B, 3мс; =24B/0,5A	6ES7 151-1CA00-1BL0 6ES7 151-1CA00-3BL0	336 381
Терминальные модули для IM 151-1 Compact	TM-P120S214-00 контакты под винт TM-P120C214-00 контакты-защелки	6ES7 193-4DL10-0AA0 6ES7 193-4DL00-0AA0	54 54
Терминальные блоки для TM-P120	TE-120S211-00 контакты под винт, для 3- и 4-проводных схем TE-120C211-00 контакты-защелки, для 3- и 4-проводных схем	6ES7 193-4FL10-0AA0 6ES7 193-4FL00-0AA0	21 21
Этикетки для маркировки внешних цепей модулей IM 151-1 Compact, 10 листов А4 для 10 модулей каждый	бежевые желтые красные петрол	6ES7 193-4BA10-0AA0 6ES7 193-4BB10-0AA0 6ES7 193-4BD10-0AA0 6ES7 193-4BH10-0AA0	54 54 54 54

Компоненты ET 200S

Интерфейсные модули PROFIBUS DP	IM 151-1 Basic: интерфейс RS485	до 12 модулей	6ES7 151-1CA00-0AB0	196
	IM 151-1 Standard: интерфейс RS485	до 63 модулей	6ES7 151-1AA05-0AB0	243
	IM 151-1 High Feature: интерфейс RS485	до 63 модулей	6ES7 151-1BA02-0AB0	298
	IM 151-1 FO оптический интерфейс	до 63 модулей	6ES7 151-1AB05-0AB0	302
	IM 151-7 CPU: интерфейс RS485, функции CPU	до 63 модулей	6ES7 151-7AA21-0AB0	636
	IM 151-7 CPU FO: оптический интерфейс, функции CPU	до 63 модулей	6ES7 151-7AB00-0AB0	651
	IM 151-8 PN/DP CPU: интерфейс RJ45, функции CPU	до 63 модулей	6ES7 151-8AB01-0AB0	670
	ведущего устройства PROFIBUS DP для IM 151-7 CPU / IM 151-7 F-CPU		6ES7 138-4HA00-0AB0	444
Интерфейсные модули PROFINET IO	IM 151-3 PN Standard: 2xRJ45, до 100 Мбит/с	до 63 модулей	6ES7 151-3AA23-0AB0	243
	IM 151-3 PN High Feature: 2xRJ45, до 100 Мбит/с	до 63 модулей	6ES7 151-3BA23-0AB0	298
	IM 151-3 PN High Speed: 2xRJ45, до 100 Мбит/с	до 32 модулей	6ES7 151-3BA60-0AB0	346
	IM 151-3 PN FO	до 63 модулей	6ES7 151-3BB23-0AB0	549
Микро карта памяти для IM 151-3 PN и IM 151-7, 3B NFlash	64 КБ		6ES7 953-8LF30-0AA0	40
	128 КБ		6ES7 953-8LG30-0AA0	77
	512 КБ		6ES7 953-8LJ30-0AA0	183
	2 МБ		6ES7 953-8LL31-0AA0	263
	4 МБ		6ES7 953-8LM31-0AA0	321
Модули контроля питания PM-E	8 МБ		6ES7 953-8LP31-0AA0	401
	=24 В с диагностикой		6ES7 138-4CA01-0AA0	13
	=24 ... 48В с диагностикой		6ES7 138-4CA50-0AB0	31
	=24 В High Feature		6ES7 138-4CA60-0AB0	39
	=24 В с функцией энергосбережения		6ES7 138-4CA80-0AB0	53
Модуль 4POTDIS для распределения Ubx (от PM-E) по 4 выходам, до 5А на выход, до 10А на модуль	=24 ... 48В/ ~24 ... 230 В с диагностикой и предохранителем		6ES7 138-4CB11-0AB0	34
			6ES7 138-4FD00-0AA0	19
Терминальные модули для PM-E	Контакты-защелки	TM-P15C22-01: 2x2 контакта, без клемм шины AUX1, сквозная шина AUX1 TM-P15C23-A1: 2x3 контакта, клеммы шины AUX1, сквозная шина AUX1 TM-P15C23-A0: 2x3 контакта, клеммы шины AUX1, торцевая шина AUX1	6ES7 193-4CE10-0AA0 6ES7 193-4CC30-0AA0 6ES7 193-4CD30-0AA0	7 7 7
	Контакты под винт	TM-P15S22-01: 2x2 контакта, без клемм шины AUX1, сквозная шина AUX1 TM-P15S23-A1: 2x3 контакта, клеммы шины AUX1, сквозная шина AUX1 TM-P15S23-A0: 2x3 контакта, клеммы шины AUX1, торцевая шина AUX1	6ES7 193-4CE00-0AA0 6ES7 193-4CC20-0AA0 6ES7 193-4CD20-0AA0	7 7 7
	Технология FastConnect	TM-P15N22-01: 2x2 контакта, без клемм шины AUX1, сквозная шина AUX1 TM-P15N23-A1: 2x3 контакта, клеммы шины AUX1, сквозная шина AUX1 TM-P15N23-A0: 2x3 контакта, клеммы шины AUX1, торцевая шина AUX1	6ES7 193-4CE60-0AA0 6ES7 193-4CC70-0AA0 6ES7 193-4CD70-0AA0	8 8 8
Модули ввода дискретных сигналов	2DI =24 B, Standard	5 шт.	6ES7 131-4BB01-0AA0	74
	2DI =24 B, High Future	5 шт.	6ES7 131-4BB01-0AB0	106
	4DI =24 B, Standard	5 шт.	6ES7 131-4BD01-0AA0	121
	4DI =24 B, High Feature	5 шт.	6ES7 131-4BD01-0AB0	166
	4DI =24 B, Standard, M сигнал	5 шт.	6ES7 131-4BD51-0AA0	121
	4DI ≈24 ... 48B	5 шт.	6ES7 131-4CD02-0AB0	193
	2DI ≈230 B	5 шт.	6ES7 131-4FB00-0AB0	169
	8DI =24 B, Standard	1 шт.	6ES7 131-4BF00-0AA0	41
	8DI =24V SRC M-вход	1 шт.	6ES7 131-4BF50-0AA0	41
	4DI =24V NAMUR	1 шт.	6ES7 131-4RD02-0AB0	124
Модули вывода дискретных сигналов	2DO =24 B/ 0,5A, Standard	5 шт.	6ES7 132-4BB01-0AA0	103
	2DO =24 B/ 0,5A, High Feature	5 шт.	6ES7 132-4BB01-0AB0	142
	2DO =24 B/ 2 A, Standard	5 шт.	6ES7 132-4BB31-0AA0	187
	2DO =24 B/ 2 A, High Feature	5 шт.	6ES7 132-4BB31-0AB0	226
	2DO, замыкающие контакты реле, =24 B/≈230 B/ 5 A	5 шт.	6ES7 132-4HB01-0AB0	164
	2DO, переключающие контакты реле, =24 B/≈230 B/ 5 A	5 шт.	6ES7 132-4HB12-0AB0	218
	2DO, переключающие контакты реле =24 B/≈230 B/ 5 A ручное управление	1 шт.	6ES7 132-4HB50-0AB0	49
	4DO =24 B/ 0,5A High Feature	5 шт.	6ES7 132-4BD00-0AB0	187
	4DO =24 B/ 0,5A, Standard	5 шт.	6ES7 132-4BD02-0AA0	164
	4DO =24 B/ 2 A, Standard	5 шт.	6ES7 132-4BD32-0AA0	318
	4DO =24 B/ 0,5A High Feature	5 шт.	6ES7 132-4BD30-0AB0	336
	2DO ≈230 B/ 1 A	5 шт.	6ES7 132-4FB01-0AB0	301
	8DO =24 B/ 0,5A, Standard	1 шт.	6ES7 132-4BF00-0AA0	48
	8DO =24 B/ 0,5A, High Feature	1 шт.	6ES7 132-4BF00-0AB0	52
	4DO DC24V/0,5A SINK M-выход	5 шт.	6ES7 132-4BD50-0AA0	164
	8DO DC24V/0,5A SINK M-выход	1 шт.	6ES7 132-4BF50-0AA0	48

Наименование		Заказные номера	Цена, €	
Модули ввода аналоговых сигналов	2AI U Standard: ±10 В/±5 В/1...5 В, ±0,6%, 13 бит + знак, 65мс/канал	6ES7 134-4FB01-0AB0	124	
	2AI U High Speed: ±10 В/ 14 бит + знак, 1мс/канал	6ES7 134-4FB52-0AB0	273	
	2AI U High Feature: ±10 В/±5 В/ 1...5 В, ±0,1%, 15 бит + знак, 30мс/канал	6ES7 134-4LB02-0AB0	165	
	2AI I Standard: 4...20 мА, ±0,6%, 13 бит, 2-проводное подключение, 65 мс/канал	6ES7 134-4GB01-0AB0	124	
	2AI I Standard: 4...20 мА, ±0,6%, 13 бит, 4-проводное подключение, 65 мс/канал	6ES7 134-4GB11-0AB0	124	
	2AI I High Speed: 4...20 мА, ±0,6%, 13 бит, 2-проводное подключение, 1 мс/канал	6ES7 134-4GB52-0AB0	273	
	2AI I High Speed: 4...20 мА, ±0,6%, 13 бит, 4-проводное подключение, 1 мс/канал	6ES7 134-4GB62-0AB0	273	
	4AI I Standard: 4...20 мА 13 бит 2-проводное подключение	6ES7 134-4GD00-0AB0	155	
	4AI I Standard: ±80 мВ/термопары	6ES7 134-4JD00-0AB0	205	
	2AI I High Feature: 4-20mA/±20mA, ±0,1%, 15 бит + знак, 2-4-пров. подкл. 30 мс/канал	6ES7 134-4MB02-0AB0	165	
	2AI RTD Standard: Pt100/Ni100/1500M/300Om/600Om, ±0,6%, 15бит+знак, 150мс/канал	6ES7 134-4JB51-0AB0	177	
	2AI TC Standard: ±80 мВ/термопары ±0,6%, 15 бит + знак, 65 мс/канал	6ES7 134-4JB01-0AB0	182	
	2AI RTD High Feature: ±0,1%, 15бит+знак, 2/3/4-проводное подключение	6ES7 134-4NB51-0AB0	177	
	2AI TC High Feature: ±80 мВ/ термопары E/ N/ J/ K/ L/ S/ R/ B/ T, ±0,6%, 15 бит + знак	6ES7 134-4NB01-0AB0	155	
Модули вывода аналоговых сигналов	2AO ±10 В/ 1...5 В, ±0,2% 13 бит + знак, Standard, 1,5 мс	6ES7 135-4FB01-0AB0	123	
	2AO ±10 В/ 1...5 В, ±0,2% 15 бит + знак, High Feature, 1,5 мс	6ES7 135-4LB02-0AB0	165	
	2AO ±10 В/ 1...5 В, ±0,2% 15 бит + знак, High Speed, 0,1 мс	6ES7 135-4FB52-0AB0	273	
	2AO ±20 мА. 4...20 мА, ±0,6%,13 бит + знак, Standard, 1,5 мс	6ES7 135-4GB01-0AB0	123	
	2AO ±20 мА. 4...20 мА, ±0,3% 15 бит + знак, High Speed, 0,1 мс	6ES7 135-4GB52-0AB0	273	
	2AO ±20 мА. 4...20 мА, ±0,2% 15 бит + знак, High Feature, 1,5 мс	6ES7 135-4MB02-0AB0	165	
Технологические модули	1 COUNT 24V/100KHz: 0.1...100 кГц/ 1...25000 об/мин	6ES7 138-4DA04-0AB0	193	
	модуль скоростного счета	6ES7 138-4DE02-0AB0	253	
	1 COUNT 5V/500KHz:	6ES7 138-4DD01-0AB0	287	
	2 PULSE: 2-канальный генератор импульсов	6ES7 138-4DB03-0AB0	197	
	1SSI: модуль подключенияSSI датчика абсолютного перемещения	6ES7 138-4DL00-0AB0	310	
	1PosU: модуль позиционирования	6ES7 138-4DC01-0AB0	310	
	1STEP: 1-канальный модуль позиционирования привода с шаговым двигателем	6ES7 138-4DF11-0AB0	337	
	1SI: последовательный интерфейс RS232/422/485, протоколы MODBUS и USS ASCII и 3964(R)	6ES7 138-4DF01-0AB0	281	
	4SI IO-Link: 4-канальный модуль ведущего устройства IO-Link	6ES7 138-4GA50-0AB0	265	
	4SI SIRUS: 4-канальный модуль ведущего устройства IO-Link	3RK1 005-0LB00-0AA0	156	
	модуль взвешивания	7MH4 910-0AA01	546	
	SIWAREX CS ±0,05% 16 бит	7MH4 920-0AA01	306	
Ложный модуль	15 мм	5 шт.	6ES7 138-4AA01-0AA0	66
	30 мм	1 шт.	6ES7 138-4AA11-0AA0	18
Терминалные модули для электронных и технологических модулей шириной 15 (TM-E15) и 30 мм (TM-E30), сквозная шина AUX1	Контакты-зашелки	TM-E15C23-01: 2x3 контакта, без клемм шины AUX1	6ES7 193-4CB10-0AA0	34
		TM-E15C24-A1: 2x4 контакта, с клеммами шины AUX1	6ES7 193-4CA30-0AA0	36
		TM-E15C24-01: 2x4 контакта, без клемм шины AUX1	6ES7 193-4CB30-0AA0	36
		TM-E15C26-A1: 2x6 контактов, с клеммами шины AUX1	6ES7 193-4CA50-0AA0	48
		TM-E15C24-AT: 2x4 контакта, с клеммами шины AUX1, для 2AI TC	6ES7 193-4CL30-0AA0	20
		TM-E30C46-A1: 4x6 контактов, с клеммами шины AUX1	6ES7 193-4CF50-0AA0	31
		TM-E30C44-01: 4x4 контакта, без клемм шины AUX1	6ES7 193-4CG30-0AA0	27
	Контакты под винт	TM-E15S23-01: 2x3 контакта, без клемм шины AUX1	6ES7 193-4CB00-0AA0	34
		TM-E15S24-A1: 2x4 контакта, с клеммами шины AUX1	6ES7 193-4CA20-0AA0	37
		TM-E15S24-01: 2x4 контакта, без клемм шины AUX1	6ES7 193-4CB20-0AA0	37
		TM-E15S26-A1: 2x6 контактов, с клеммами шины AUX1	6ES7 193-4CA40-0AA0	48
		TM-E15S24-AT: 2x4 контакта, с клеммами шины AUX1, для 2AI TC	6ES7 193-4CL20-0AA0	20
	Технология FastConnect	TM-E30S46-A1: 4x6 контактов, с клеммами шины AUX1	6ES7 193-4CE40-0AA0	32
		TM-E30S44-01: 4x4 контакта, без клемм шины AUX1	6ES7 193-4CG20-0AA0	28
		TM-E15N23-01: 2x3 контакта, без клемм шины AUX1	6ES7 193-4CB60-0AA0	40
		TM-E15N24-A1: 2x4 контакта, с клеммами шины AUX1	6ES7 193-4CA70-0AA0	43
Цветные метки	для терминальных модулей, 200 шт.	TM-E15N24-01: 2x4 контакта, без клемм шины AUX1	6ES7 193-4CB70-0AA0	43
		белый	6ES7 193-4LA20-0AA0	13
		желтый	6ES7 193-4LB20-0AA0	13
		желто-зеленый	6ES7 193-4LC20-0AA0	39
		красный	6ES7 193-4LD20-0AA0	13
	для I/O и интерфейсных модулей ET 200S 800 шт.	голубой	6ES7 193-4LF20-0AA0	13
		коричневый	6ES7 193-4LG20-0AA0	13
		бирюзовый	6ES7 193-4LH20-0AA0	13
		бежевый	6ES7 193-4BA00-0AA0	54
		желтый	6ES7 193-4BB00-0AA0	54
для I/O и интерфейсных модулей ET 200S Compact 800 шт.	для I/O и интерфейсных модулей ET 200S Compact 800 шт.	красный	6ES7 193-4BD00-0AA0	54
		зеленый	6ES7 193-4BH00-0AA0	54
		бежевый	6ES7 193-4BA10-0AA0	54
		желтый	6ES7 193-4BB10-0AA0	54
		красный	6ES7 193-4BD10-0AA0	54
Шина заземления, 3 x 10 мм, длина 1 м.	для I/O и интерфейсных модулей ET 200S Compact 800 шт.	зеленый	6ES7 193-4BH10-0AA0	54
		10 шт	8WA2 842	15
		5 шт.	6ES7 193-4GA00-0AA0	34
	Клемма для подключения экрана соединительного кабеля к шине 3 x 10 мм	5 шт.	6ES7 193-4GB00-0AA0	22

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC ET200iSP - станция распределенного ввода-вывода для Ex-зон

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

SIMATIC ET200iSP – это станция систем распределенного ввода-вывода со степенью защиты IP 30, предназначенная для установки в зонах повышенной опасности (Ex-зонах). Станция выполняет функции стандартного ведомого устройства ProfiBus DP (DP V0 или DP V1) и способна передавать данные со скоростью до 1,5Мбит/с.

Ее конструкция соответствует требованиям:

- CENELEC II 2 G (1) GD EEx d [ib/ia] IIC T4;
- ATEX 100 a.

Имеется Российский сертификат и разрешение Ростехнадзора.

Станция имеет модульную конструкцию, монтируется в шкафы управления, устанавливаемые в Ex-зонах 1, 2, 21 или 22 и характеризуется следующими показателями:

- Степень защиты IP30.
- Непосредственное подключение датчиков и исполнительных устройств, расположенных в Ex-зонах 0, 1, 2, 20, 21 и 22.
- Температурный диапазон -20...+60 С
- Поддержка HART протокола.
- Защищенное исполнение интерфейса подключения к ProfiBus DP (ProfiBus RS 485IS).
- Работа в резервированных сетях ProfiBus, использование резервированных схем питания.
- “Горячая” замена всех модулей станции непосредственно в Ex-зоне. Установка и удаление любого модуля станции без использования инструмента.
- Поддержка технологии CiR (Configuration in RUN), интерактивное изменение конфигурации и параметров настройки при работе под управлением S7-400.
- Обновление микропрограмм интерфейсного модуля через ProfiBus или с помощью микро карты памяти MMC.
- Поддержка функций идентификации (I&M функций).
- Оптимальное использование в системах PCS7, наличие библиотек для интеграции в другие системы управления непрерывными процессами.
- Механическое кодирование модулей, что исключает ошибки при их замене.
- Подключение внешних цепей электронных модулей через контакты под винт или через контакты-защелки.

ET200iSP объединяет в своем составе:

- Герметичный блок питания EEx d исполнения.
- Интерфейсный модуль IM152 для подключения к сети ProfiBus RS 485IS и обмена данными с ведущим DP устройством.
- До 32 электронных модулей EEx i исполнения для ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов.
- Оконечный модуль, устанавливаемый в конце внутренней шины станции.

Все модули станции устанавливаются на соответствующие терминалные модули, которые монтируются на стандартную профильную шину S7-300. Внешние цепи станции подключаются к контактам терминалных модулей.

При первой установке электронного модуля автоматически выполняется операция механического кодирования терминалного модуля. В дальнейшем на данное посадочное место можно установить электронный модуль только такого же типа, что и первоначально установленный модуль. Это позволяет избежать ошибок при замене модулей.

Установка и удаление электронных модулей, интерфейсного модуля и модуля блока питания с терминалных модулей выполняется без использования инструмента.



Эти операции допускается выполнять в Ex-зоне без отключения напряжения питания станции.

Подключение станции ET200iSP к сети ProfiBus DP должно выполняться через разделительный модуль RS485IS-Coupler. Кабель ProfiBus, подключаемый к станции ET200iSP, должен оснащаться специальным штекером 6ES7 972-0DA60-0XA0! В последней станции на сегменте ProfiBus должен быть включен терминальный резистор (встроен в штекер 6ES7 972-0DA60-0XA0).

Подключение к обычной сети PROFIBUS выполняется через интерфейсный модуль IM152, устанавливаемый на терминальный модуль TM-IM/EM. Для подключения к резервированной сети два модуля IM152 устанавливаются на терминальный модуль TM-IM/IM.


При обычном варианте питания станции используется один модуль питания, устанавливаемый на терминальный модуль TM-PS-A. Резервированная схема питания использует два модуля блоков питания, каждый из которых устанавливается на терминальный модуль TM-PS-B.

Входное напряжение =24В подключается к терминальному модулю блока питания через клеммы Ex e исполнения. Разрывать эту цепь в Ex-зоне без отключения питания запрещено.

Для увеличения нагрузочной способности выходы модулей блоков питания могут включаться параллельно.

Электронные модули устанавливаются на терминалные модули TM-EM/EM. На каждый модуль TM-EM/EM устанавливается два электронных модуля. Один электронный модуль может устанавливаться на терминальный модуль TM-IM/EM.

Конфигурирование и настройка параметров станции ET200iSP выполняется в STEP 7 или в PCS 7.



Для размещения станций ET 200iSP могут использоваться стальные шкафы настенного монтажа со степенью защиты IP65. Корпуса шкафов выполняются из высококачественной стали и имеют несколько типоразмеров для размещения станций с различным количеством модулей. Подключение внешних цепей выполняется через уплотнительные сальники M16.

Шкафы с установленными компонентами станции ET 200iSP имеют степень защиты EEx e и могут монтироваться непосредственно в Ex зонах 1.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €	
Интерфейсный модуль IM 152-1 с терминальным устройством внутренней шины станции		6ES7 152-1AA00-0AB0	830	
Дискретные модули	8 DI x NAMUR (2 канала счёта до 5 кГц)	6ES7 131-7RF00-0AB0	294	
	минусовой шиной питания нагрузки	6ES7 132-7GD00-0AB0	343	
	плюсовой шиной питания нагрузки	6ES7 132-7RD01-0AB0	322	
	4 DO x 17.4 В/ 27 мА с коммутацией	6ES7 132-7GD10-0AB0	398	
	минусовой шиной питания нагрузки	6ES7 132-7RD11-0AB0	398	
	плюсовой шиной питания нагрузки	6ES7 132-7GD21-0AB0	435	
Аналоговые модули	4 DO x 17.4 В/ 40 мА с коммутацией	6ES7 132-7RD22-0AB0	435	
	минусовой шиной питания нагрузки	6ES7 132-7HB00-0AB0	304	
	плюсовой шиной питания нагрузки	6ES7 134-7TD00-0AB0	478	
	2 DO реле UC 60V/ 2 A	6ES7 134-7TD50-0AB0	545	
	4 AI, 2-проводное подключение датчиков 4...20 мА, HART протокол	6ES7 134-7SD00-0AB0	555	
Модуль сторожевого таймера для управления внешним коммутационным аппаратом в цепи питания нагрузки	4 AI, 4-проводное подключение датчиков 0/4...20 мА, HART протокол	6ES7 134-7SD51-0AB0	500	
	4 AI термопары, с модулем внутренней температурной компенсации	6ES7 135-7TD00-0AB0	500	
	4 AI датчики температуры Pt100/Ni100	6ES7 138-7BB00-0AB0	184	
	4 AO, 4...20mA, HART протокол	6ES7 138-7AA00-0AA0	86	
	Ложный модуль	6ES7 138-7EC00-0AA0	1 239	
Блок питания EEx d 85 ... 264V AC		6ES7 138-7EA01-0AA0	1 081	
Блок питания EEx d 24V DC		6ES7 193-7AA00-0AA0	120	
Терминалные модули для	модуля IM 152 и электронного модуля	6ES7 193-7AA10-0AA0	120	
	два модуля IM 152	6ES7 193-7AB00-0AA0	170	
	двух электронных модулей	6ES7 193-7CA00-0AA0	96	
	релейного модуля	6ES7 193-7CB00-0AA0	216	
	блока питания	6ES7 193-7DA10-0AA0	120	
	TM-IM/EM60S, контакты под винт	6ES7 193-7DB10-0AA0	170	
	TM-IM/EM60C, контакты-защелки	6ES7 193-7DA20-0AA0	120	
	TM-EM/EM60S, контакты под винт	6ES7 193-7DB20-0AA0	170	
	TM-EM/EM60C, контакты-защелки	6ES7 193-7EA00-0AA0	96	
Профильные шины	585 мм (для шкафов 650 мм)	6ES7 390-1AF85-0AA0	42	
	885 мм (для шкафов 950 мм)	6ES7 390-1AJ85-0AA0	56	
Пластиковые шильдики для терминальных модулей	200 шильдиков без нанесенной маркировки	8WA8 848-2AY	7	
	10 комплектов шильдиков с маркировкой 1...20	8WA8 861-0AB	11	
	5 комплектов шильдиков с маркировкой 1...40	8WA8 861-0AC	11	
	1 комплект с маркировкой 1...64 + 2 комплекта с маркировкой 1...68	8WA8 848-0XA	23	
10 пластиковых листов А4 с этикетками (на каждом листе 48 этикеток для маркировки электронных и 3 - для интерфейсных модулей), цвет	желтый	6ES7 193-7BB00-0AA0	69	
	зеленый	6ES7 193-7BH00-0AA0	69	
Модуль RS 485-IS Coupler		6ES7 972-0AC80-0XA0	767	
Штекер для подключения шины PROFIBUS RS485IS к	модулю RS 485-IS Coupler	6ES7 972-0BA30-0XA0	23	
	станции ET 200iSP	6ES7 972-0DA60-0XA0	46	
Шкафы управления EEx e стальной корпус IP66 для настенного монтажа в Ex-зонах 1 для газовой среды, без компонентов ET 200iSP	650x450x230 мм	3 ряда подвода кабелей	6DL2 804-0AD30	2 070
		5 рядов подводов кабелей	6DL2 804-0AD50	2 082
	950x450x230 мм	3 ряда подвода кабелей	6DL2 804-0AE30	2 737
		5 рядов подводов кабелей	6DL2 804-0AE50	2 760

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC ET200pro – модульные станции ввода-вывода с классом защиты IP65/IP67

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

ET 200pro предназначена для построения систем распределенного ввода-вывода на основе PROFINET IO и PROFIBUS DP, имеет степень защиты IP65/IP66/IP67 и может монтироваться на управляемое оборудование без использования шкафов управления. В составе станции допускается использовать электронные модули ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов, силовые модули, модули систем идентификации MOBY, а также PROFIsafe модули систем автоматики безопасности и противоаварийной защиты. Станция обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям и способна сохранять работоспособность при вибрационных нагрузках с ускорением до 5g, а также ударных нагрузках с ускорением до 25g.

ET 200pro имеет следующие характеристики:

- Степень защиты IP65/ IP66/ IP67, возможность установки на управляемое оборудование без шкафов управления.
- Высокая гибкость, обеспечиваемая модульной конструкцией станции и возможностью установки до 16 модулей ввода-вывода.
- Широкий спектр модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, силовых модулей, модулей систем идентификации MOBY.
- Многофункциональность, поддерживаемая широким спектром встроенных функций.
- Небольшие размеры, высокая стойкость к внешним воздействиям.
- Простой и удобный монтаж.
- Наличие нескольких типов интерфейсных модулей, работа в системах распределенного ввода-вывода на основе PROFINET IO и PROFIBUS DP, различные варианты подключения к сети и блоку питания.
- Поддержка широкого спектра диагностических функций.
- Поддержка функций "горячей" замены модулей во время работы станции.

Конструкция

Все модули станции монтируются на специальную профильную шину и фиксируются в рабочих положениях винтами,строенными в каждый модуль. В типовом варианте станция включает в свой состав интерфейсный модуль и до 16 модулей ввода - вывода и силовых модулей. Модули ввода-вывода и силовые модули располагаются в произвольном порядке. Длина станции не должна превышать 1 м. За последним модулем ввода-вывода устанавливается терминальное устройство внутренней шины станции. Это устройство входит в комплект поставки интерфейсного модуля. Участки внутренней шины станции встроены в шинный соединитель каждого модуля. Внутренняя шина формируется по мере установки модулей на профильную шину. Дополнительные внешние соединения устанавливаются только между силовыми модулями для формирования сквозной 3-фазной силовой шины питания напряжением ~400 В.

Для подключения датчиков и исполнительных устройств могут использоваться разделенные кабели заводского изготовления.

Интерфейсные модули

Интерфейсные модули предназначены для подключения станции к сети и обслуживания коммуникационных задач по обмену данными с ведущим сетевым устройством. Для этой цели станция может комплектоваться одним из следующих интерфейсных модулей:

- IM 154-1 DP или IM 154-2 DP HF для подключения к сети PROFIBUS DP и обмена данными со скоростью до 12 Мбит/с.
- IM 154-2 DP HF или IM 154-2 DP HF для подключения к сети PROFIBUS DP и обмена данными со скоростью до 12 Мбит/с.
- IM 154-4 PN HF для подключения к сети PROFINET IO и обмена данными со скоростью 100 Мбит/с.



- IM 154-6 PN HF WLAN для подключения к WLAN и обмена данными со скоростью до 54 Мбит/с.
- IM 154-8 PN/DP CPU для подключения к сети PROFIBUS DP и PROFINET IO и выполнения предварительной обработки данных на уровне станции.
- IM 154-8F PN/DP CPU для подключения к сети PROFIBUS DP и PROFINET IO, выполнения предварительной обработки данных на уровне станции, решения задач противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.

Интерфейсные модули IM 154-1 DP и IM 154-2 DP HF состоят из шинного соединителя и собственно интерфейсного модуля. Подключение к сети PROFIBUS DP и внешнему блоку питания выполняется через соединительный модуль, заказываемый отдельно. Соединительные модули выпускаются в трех вариантах:


- CM IM DP с подключением к сети и блоку питания через контакты под винт. Сквозной ток цепи питания может достигать 16 А, подключение цепи питания выполняется кабелем с сечением жил до 2,5 мм².
- CM IM DP ECOFAST с подключением к сети и блоку питания через интерфейс ECOFAST (Energy and Communication Field Installation System) с помощью гибридного кабеля с медными жилами, через который обеспечивается подключение питания и выполняется сетевой обмен данными.
- CM IM DP M12, 7/8" с подключением к сети через круглый соединитель M12, к блоку питания – через круглый соединитель 7/8".

Адрес станции в сети PROFIBUS задается с помощью DIL-переключателей, вмонтированных в соединительный модуль. В этот же модуль вмонтирован отключаемый терминальный резистор.

Интерфейсный модуль IM 154-4 PN HF оснащен встроенным 2-канальным коммутатором и двумя круглыми 4-полюсными гнездами для подключения к сети PROFINET IO, а также 5-полюсным круглым соединителем 7/8" для подключения к блоку питания.

Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 154-8(F) PN/DP CPU оснащен встроенным интерфейсом PROFINET с 3-канальным коммутатором и комбинированным интерфейсом MPI/PROFIBUS DP. По большинству своих параметров он соответствует CPU 315(F)-2 PN/DP. В сети PROFINET IO он способен выполнять функции контроллера или станции ввода-вывода.

Подключение внешних цепей выполняется через соединительный модуль CM IM PN DP M12 7/8" с двумя круглыми соединителями M12 для подключения к сети MPI/PROFIBUS DP, двумя круглыми соединителями M12 и одним гнездом RJ45 для подключения к сети PROFINET IO, а также 5-полюсным круглым соединителем 7/8" для подключения к блоку питания. Для работы модуля необходима микро карта памяти, заказываемая отдельно.



Шинные соединители интерфейсных модулей содержат начальные участки внутренней шины станции, шины питания электроники и датчиков 1L+, шины питания нагрузки 2L+. Шины питания 1L+ и 2L+ защищены сменными предохранителями.

Интерфейсные модули IM 154-2 DP HF, IM 154-4 PN HF, IM 154-6 PN HF IWLAN и IM 154-8F PN/DP CPU обеспечивают поддержку профиля PROFIsafe и позволяют использовать станцию ET200pro в распределенных системах автоматики безопасности и противоаварийной защиты.

Модули контроля питания PM-E

Внутренняя шина питания нагрузки 2L+ рассчитана на ток до 10А. При необходимости эта шина может быть разбита на несколько независимых изолированных друг от друга сегментов. Такое разбиение производится с помощью модулей контроля питания PM-E.

Модуль контроля питания PM-E состоит из шинного соединителя и собственно модуля контроля питания. Шинный соединитель содержит сквозные участки внутренней шины станции и шины питания 1L+, а также начальный участок шины 2L+. Подключение к блоку питания очередного сегмента шины питания нагрузки выполняется через соединительный модуль, заказываемый отдельно. Соединительные модули CM PM имеют три модификации и используют те же технологии подключения, что и в соединительных модулях CM IM.

Модуль PM-E получает питание от внешнего блока питания, подает его на очередной сегмент шины 2L+, выполняет мониторинг цепи питания и защиту данного сегмента сменным предохранителем.

Модули ввода-вывода

Модули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов конструктивно состоят из 3 частей: шинного соединителя, электронного модуля с соответствующим набором каналов ввода и вывода и соединительного модуля.

Шинный соединитель, входящий в комплект поставки каждого электронного модуля, содержит сквозные участки внутренней шины станции, а также шин питания 1L+ и 2L+. Он монтируется непосредственно на профильную шину станции и служит основанием для установки электронного модуля.

Соединительные модули CM IO оснащены круглыми соединителями M12, через которые производится подключение датчиков и исполнительных устройств. Назначение контактов гнезд M12 определяется типом конкретного электронного модуля. Соединительные модули имеют два исполнения и заказываются отдельно:

- CM IO 4xM12 с 4 гнездами M12 устанавливается на 4-канальные аналоговые, а также на 4- и 8-канальные дискретные электронные модули.
- CM IO 8xM12 с 8 гнездами M12 для установки на 8-канальные дискретные электронные модули.

Электронные модули ввода-вывода выпускаются в двух исполнениях: Standard и High Feature (HF). Модули исполнения Standard поддерживают диагностику на уровне модуля, модули исполнения HF – на уровне отдельных каналов ввода-вывода.

Силовые модули

Силовые модули включают в свой состав модули пускателей и устройства плавного пуска, модули преобразователей частоты, изолирующий модуль, силовые модули PROFIsafe. В одной станции ET 200pro допускается использовать до 8 силовых модулей.

Модули пускателей DSe, RSe, sDSSt/sDSt и sRSSt/sRSt предназначены для коммутации трехфазных цепей переменного тока с мощностью нагрузки до 5.5 кВт. Преимущественно они используются для управления работой и защиты трехфазных электродвигателей. Модули sDSSt/sDSt и sRSSt/sRSt могут настраиваться на работу в режиме устройств плавного пуска или электронных пускателей. После выполнения пусковых операций силовые электронные ключи шунтируются контактами встроенного реле.

Модуль пускателя состоит из шинного соединителя и силового модуля. Шинный соединитель устанавливается непосредственно на широкую профильную шину, содержит сквозные участки внутренней шины станции, шин питания 1L+ и 2L+ и служит основой для установки силового модуля. Силовой модуль содержит внутреннюю электронику и обычный (DSe) или реверсивный (RSe) контактор. Электроника получает питание от шины 1L+, обмотка(и) контактора – от шины 2L+.

В нижней части корпуса пускателя расположено три силовых разъема:

- X1 для подключения входящей 3-фазной линии питания напряжением ~400 В.
- X2 для подключения нагрузки.
- X3 для подключения уходящей 3-фазной линии питания напряжением ~400 В. Через этот разъем подается питание на соседний силовой модуль.

Суммарный ток внутренней 3-фазной силовой шины не должен превышать 25 А.

Модули пускателей имеют два исполнения: Standard (DSe-ST и RSe-ST) и High Feature (DSe-HF и RSe-HF). Модули исполнения HF оснащены 4 настраиваемыми дискретными входами и обеспечивают поддержку более широкого спектра диагностических функций и параметров настройки.

Силовые модули ET 200pro FC выполняют функции преобразователей частоты и способны управлять работой 3-фазных асинхронных электродвигателей мощностью до 1.1 кВт (до 1.5 кВт при температуре до +40 °C). Модули полностью совместимы с силовым блоком PM250 преобразователей частоты SINAMICS G120.

Изолирующий модуль RSM предназначен для отключения силовой цепи питания пускателей напряжением ~400 В на период выполнения профилактических и ремонтных работ. Он снабжен набором предохранителей, обеспечивающих дополнительную защиту цепей питания силовых модулей, подключенных к выходу RSM.


В зависимости от принятой концепции распределения энергии в одной станции ET200pro может устанавливаться несколько модулей RSM.

Профильные шины

Профильные шины ET200pro образуют монтажную основу станции, на которую монтируются все ее модули. Для этой цели могут использоваться профильные шины трех типов:

- Узкие и широкие профильные шины для установки интерфейсного модуля, модулей контроля питания, электронных и силовых модулей станции. Шины могут монтироваться вплотную одна к другой. После установки модулей между ними образуются необходимые монтажные зазоры.
- Компактные профильные шины для установки интерфейсного модуля, модулей контроля питания, электронных и силовых модулей. Шины занимают минимальную монтажную площадь.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €		
Интерфейсные модули	IM 154-1 DP: сеть PROFIBUS DP	6ES7 154-1AA01-0AB0	189		
	IM 154-2 DP HF: сеть PROFIBUS DP, поддержка PROFIsafe	6ES7 154-2AA01-0AB0	270		
	IM 154-4 PN HF: сеть PROFINET, поддержка PROFIsafe (нужна MMC)	6ES7 154-4AB10-0AB0	319		
	IM 154-8 PN/DP CPU: сети MPI/PROFIBUS DP и PROFINET (нужна MMC)	6ES7 154-8AB01-0AB0	1 249		
	IM 154-8F PN/DP CPU: сети MPI/PROFIBUS DP и PROFINET (нужна MMC)	6ES7 154-8FB01-0AB0	1 704		
Антenna для IM 154-6 PN HF WLAN	64 КБ (рекомендуется для IM 154-4 PN HF)	6ES7 194-4MA00-0AA0	108		
Микро карта памяти MMC, 3B NFlash	128 КБ	6ES7 953-8LG30-0AA0	40		
	512 КБ	6ES7 953-8LJ30-0AA0	77		
	2 МБ	6ES7 953-8LJ31-0AA0	183		
	4 МБ	6ES7 953-8LM31-0AA0	263		
	8 МБ	6ES7 953-8LP31-0AA0	321		
Соединительные модули CM IM	CM IM DP ECOFAST Cu с соединителями ECOFAST	6ES7 194-4AA00-0AA0	81		
	CM IM DP с контактами под винт	6ES7 194-4AC00-0AA0	70		
	CM IM DP M12, 7/8" с круглыми соединителями M12 и 7/8"	6ES7 194-4AD00-0AA0	76		
	CM IM PN DP M12, 7/8" для IM 154-8 CPU	6ES7 194-4AN00-0AA0	118		
	CM IM PN M12, 7/8" для IM 154-4 PN	6ES7 194-4AJ00-0AA0	76		
Модуль контроля питания	CM IM PN 2xRJ45 для IM 154-4 PN	6ES7 194-4AF00-0AA0	124		
	CM IM PN 2xSCRJ FO для IM 154-4 PN	6ES7 194-4AG00-0AA0	259		
	PM-O =2x24B	6ES7 148-4CA60-0AA0	119		
	PM-E =24B	6ES7 148-4CA00-0AA0	59		
	CM PM-O =2x24B с соединителями Push Pull	6ES7 194-4BH00-0AA0	130		
Соединительные модули CM PM	CM PM-E с соединителями Push Pull	6ES7 194-4BE00-0AA0	130		
	CM PM DP ECOFAST Cu с соединителями ECOFAST	6ES7 194-4BA00-0AA0	76		
	CM PM DP с контактами под винт	6ES7 194-4BC00-0AA0	70		
	CM PM DP 7/8" с круглым соединителем 7/8"	6ES7 194-4BD00-0AA0	76		
Запасные предохранители	12.5A для интерфейсных модулей и модулей контроля питания	10 шт.	6ES7 194-4HB00-0AA0	21	
Заглушка для незадействованных разъемов	ECOFAST	10 шт.	6ES7 194-1JB10-0XA0	81	
	M12	10 шт.	3RX9 802-0AA0	84	
	7/8"	10 шт.	6ES7 194-3JA00-0AA0	8	
Модули ввода дискретных сигналов EM 141	8 DI =24B		6ES7 141-4BF00-0AA0	76	
	8 DI =24B HF		6ES7 141-4BF00-0AB0	130	
Модули вывода дискретных сигналов EM 142	8 DO =24B/0,5A		6ES7 142-4BF00-0AA0	97	
	4 DO =24B/2A		6ES7 142-4BD00-0AA0	76	
	4 DO =24B/2A HF		6ES7 142-4BD00-0AB0	114	
Модули ввода аналоговых сигналов EM 144	EM 4 AI-U HF, 16 бит, ±10В/±5В/0...10В		6ES7 144-4FP01-0AB0	238	
	EM 4 AI-I HF, 16 бит, ±20mA/4...20mA/0...20mA		6ES7 144-4GF01-0AB0	238	
	EM 4 AI-RTD HF, 16 бит, термометры сопротивления (Pt, Ni)		6ES7 144-4JF00-0AB0	249	
	EM 4 AI-TC HF термопары B, E, J, K, L, N, R, S, T		6ES7 144-4PF00-0AB0	432	
Модули вывода аналоговых сигналов EM 145	M12 коннектор для подключения термо компенсации к EM 4 AI-TC HF		6ES7 194-4AB00-0AA0	27	
	EM 4 AO-U HF, 16 бит, ±10В/1...5В/0...10В		6ES7 145-4FF00-0AB0	259	
	EM 4 AO-I HF, 16 бит, ±20mA/4...20mA/0...20mA		6ES7 145-4GF00-0AB0	259	
Соединительный модуль CM IO металлический корпус	4xM12 с 4 гнездами M12, для дискретных и аналоговых модулей		6ES7 194-4CA00 0AA0	35	
	4xM12 с 4 гнездами M12, для дискретных выходных модулей		6ES7 194-4CA50-0AA0	41	
	8xM12 с 8 гнездами M12, для 8-канальных дискретных модулей		6ES7 194-4CB00 0AA0	49	
	8xM8 с 8 гнездами M8, для дискретных электронных модулей		6ES7 194-4EB00-0AA0	49	
	2xM12 с 2 гнездами M12, для 8-канальных дискретных модулей		6ES7 194-4FB00-0AA0	49	
Соединительный модуль CM IO пластиковый корпус	1xM23 с 1 гнездом M23, для 8-канальных дискретных модулей		6ES7 194-4FA00-0AA0	49	
	4xM12 с 4 гнездами M12		6ES7 194-4CA10-0AA0	29	
	8xM12 с 8 гнездами M12		6ES7 194-4CB10-0AA0	41	
Интерфейсный модуль MOBY	RF170C для MOBY D/U/RF300		6GT2 002-0HD00	572	
	Соединительный модуль для подключения 2-х устройств, 2xM12		6GT2 002-1HD00	101	
Пневматический интерфейс EM 148-P с 16 DO для управления клапанами и посадочным местом для установки блока клапанов (заказывается отдельно)	FESTO CPV 10	6ES7 148-4EA00-0AA0	242		
	FESTO CPV 14	6ES7 148-4EB00-0AA0	242		
Шильдики для модулей EM	20 x 7 мм, цвет: красный, зеленый, голубой, белый	100 шт.	6ES7 194-4HA00-0AA0	63	
Профильные шины, длина	узкие, для электронных модулей		500 мм 1 000 мм 2 000 мм	6ES7 194-4GA00-0AA0 6ES7 1944GA600AA0 6ES7 194-4GA20-0AA0	30 54 78
	компактные, для электронных модулей		500 мм 1 000 мм 2 000 мм	6ES7 1944GC700AA0 6ES7 1944GC600AA0 6ES7 194-4GC20-0AA0	35 58 87
	компактные, для электронных и силовых модулей		500 мм 1 000 мм 2 000 мм	6ES7 194-4GD00-0AA0 6ES7 194-4GD10-0AA0 6ES7 194-4GD20-0AA0	62 101 147
	широкие, для электронных и силовых модулей		500 мм 1 000 мм 2 000 мм	6ES7 194-4GB00-0AA0 6ES7 194-4GB60-0AA0 6ES7 194-4GB20-0AA0	59 98 145
Блок питания SIMATIC ET200pro PS	Вход: 3-ф. 400-480 В АС, выход 24 В/8 А DC. Степень защиты IP67. Наличие проходного разъёма для подключения к другим блокам питания.		6ES7 148-4PC00-0HA0	359	
Набор штекеров HAN Q4/2 под 4 мм ² , для проходного подключения блока питания SIMATIC ET200pro PS			3RK1 911-2BF10	38	

Наименование		Заказные номера		Цена, €
Кабель Industrial Ethernet M12 для IM 154-4 PN HF, с двумя штекерами M12		0.3 м*	6XVI 870-8AE30	21
		15 м*	6XVI 870-8AN15	74
	гибкий, 20...1000 м	цена за 1 м	6XVI 830-3EH10	6
	FastConnect, для пищевой промышленности, 20...1000 м	цена за 1 м	6XVI 830-0GH10	3
	FastConnect, для химически агрессивных сред, 20...1000 м	цена за 1 м	6XVI 830-0JH10	4
	M12 с двумя 5-полюсными соединителями M12	1.5 м*	6XVI 830-3DH15	23
		15 м*	6XVI 830-3DN15	67
		1.5 м*	6XVI 830-7BH15	66
	ECOFAST, 2 x 0.64 mm ² + 4 x 1.5 mm ²	с двумя соединителями ECOFAST	6XVI 830-7BN50	355
		без соединителей	6XVI 830-7AN50	281
		50 м	6XVI 830-7AT10	557
		100 м	6XVI 830-7AT10	567
	ECOFAST GP, 2 x 0.64 mm ² + 4 x 1.5 mm ²	с двумя соединителями ECOFAST	6XVI 860-3PH05	60
		без соединителей	6XVI 860-3PN50	355
		0.5 м*	6XVI 860-4PN50	286
		50 м	6XVI 860-4PT10	567
		100 м		
		штекер	6GK1 905-0CA00	127
Гибридный штекер ProfiBus ECOFAST, 2 x 0.64 mm ² + 4 x 1.5 mm ² , 5 шт.		с осевым отводом кабеля	6GK1 905-0CB00	127
		штекер	6GK1 905-0CC00	133
		с угловым отводом кабеля	6GK1 905-0CD00	133
	5x1.5 mm ² , 20...1000 м	цена за 1 м	6XVI 830-8AH10	4
Кабель питания	5x1.5 mm ² , с двумя 5-полюсными соединителями 7/8"	1.5 м*	6XVI 822-5BH15	45
		15 м*	6XVI 822-5BN15	119
Соединитель с осевым отводом кабеля, 5 шт.		M12	6GK1 905-0EA00	133
		гнездо	6GK1 905-0EB00	133
		7/8"	6GK1 905-0FA00	105
		гнездо	6GK1 905-0FB00	111
Т-образный соединитель 7/8" T-Tap PRO: два гнезда и один штекер 7/8", для цепей питания		5 шт.	6GK1 905-0FC00	281
Соединительный кабель со штекером M12 для дискретных датчиков и исполнительных устройств	5 x 0.34 mm ²	1.5 м	3RK1 902-4HB15-5AA0	20
		5.0 м	3RK1 902-4HB50-5AA0	26
		10 м	3RK1 902-4HC01-5AA0	31
Штекер M12, 5-полюсный для датчиков и исполнительных устройств			3RK1 902-4BA00-5AA0	12
Электромеханический нереверсивный пускатель	DSe-ST	3-ф. 400В, до 0.9 кВт, 0.15 ... 2А	без управления тормозом	3RK1 304-5KS40-4AA0
			с управлением тормозом	3RK1 304-5KS40-4AA3
	DSe-HF	3-ф. 400В, до 5.5 кВт; 1.5 ... 12А	без управления тормозом	3RK1 304-5LS40-4AA0
			с управлением тормозом	3RK1 304-5LS40-4AA3
Электромеханический реверсивный пускатель	RSe-ST	3-ф. 400В, до 0.9 кВт; 0.15 ... 2А	без управления тормозом	3RK1 304-5KS40-2AA0
			с управлением тормозом	3RK1 304-5KS40-2AA3
	RSe-HF	3-ф. 400В, до 5.5 кВт; 1.5 ... 12А	без управления тормозом	3RK1 304-5LS40-2AA0
			с управлением тормозом	3RK1 304-5LS40-2AA3
Устройство плавного пуска / электронный пускатель	Нереверсивный sDSSt/sDSte-HF	3-ф. 400В, до 0.9 кВт; 0.15 ... 2А	без управления тормозом	3RK1 304-5KS40-5AA0
			с управлением тормозом	3RK1 304-5KS40-5AA3
	Реверсивный sRSSt/sRSte-HF	3-ф. 400В, до 5.5 кВт; 1.5 ... 12А	без управления тормозом	3RK1 304-5LS40-5AA0
			с управлением тормозом	3RK1 304-5LS40-5AA3
Преобразователь частоты ET 200pro FC, 3-ф. 400В, до 1.1 кВт, стандартное исполнение			3RK1 304-5KS70-2AA0	358
Преобразователь частоты ET 200pro FC fail-safe, 3-ф. 400В, до 1.1 кВт, с функциями безопасности			3RK1 304-5KS70-2AA3	408
USB кабель для параметрирования преобразователей частоты ET 200pro			3RK1 304-5LS40-5AA0	376
Изолирующий модуль RSM			3RK1 304-5LS40-5AA3	427
Модуль внутренней шины	для установки силовых модулей шириной 110 мм		3RK1 304-5KS70-3AA0	460
ET 200pro	для установки силовых модулей ET 200pro FC		3RK1 304-5LS70-3AA3	510
Штекер для установки на соединители 2 соседних силовых модулей и формирования 3-фазной шины питания			3RK1 304-5LS70-2AA0	56
Штекер 9-полюсный с отводом PG16 к разъему	X3 силового модуля для кабеля	6 x 4 mm ²	3RK1 902-0CC00	24
	X2 пускателя для кабеля	8 x 1.5 mm ²	3RK1 902-0CE00	24
Штекер ECOFAST с гнездом углового соединителя HAN Q4/2 для проводников сечением		4 mm ²	3RK1 911-2BE10	39
		6 mm ²	3RK1 911-2BE30	39
		2.5 mm ²	3RK1 911-2BE50	39
Инструмент	для демонтажа контактов 9-полюсных вставок силовых соединителей		3RK1 902-0AJ00	22
Защитный колпачок незадействованных разъемов силовых модулей, при заказе не менее 10 шт.			3RK1 902-0CJ00	6
Запасной шинный соединитель для установки силового модуля шириной	110 мм		3RK1 922-2BA00	42

* Приведены минимальные и максимальные длины соединительных кабелей

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC ET 200eco (PN) - моноблочные станции с классом защиты IP65/IP67


www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Обзор

Станции ET 200eco (PN) имеют моноблочное исполнение, компактные размеры и степень защиты IP65/IP67. Они могут монтироваться непосредственно на производственных машинах вне шкафов управления и использоваться в системах распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFINET IO и PROFIBUS DP во всех секторах промышленного производства.

SIMATIC ET 200eco



Станции ET 200eco выполняют функции стандартных ведомых устройств сети PROFIBUS DP и способны поддерживать обмен данными с ведущим DP устройством со скоростью до 12 Мбит/с. Каждая станция ET 200eco состоит из базового и соединительного блока.

Базовый модуль является конструктивной основой станции. Он монтируется на плоскую поверхность и фиксируется в рабочем положении винтами. Каждый базовый модуль объединяет в одном корпусе электронику каналов ввода-вывода, а также электронику интерфейса подключения к сети PROFIBUS. В верхней части корпуса расположено восемь 5-полюсных гнезд соединителей M12, через которые производится подключение датчиков и/или исполнительных устройств. В нижней части модуля расположено посадочное место для установки соединительного блока.

По своему назначению все базовые модули станции ET 200eco делятся на следующие группы:

- BM 141 сстроенными каналами ввода дискретных сигналов.
- BM 142 сстроенными каналами вывода дискретных сигналов.
- BM 143 сстроенными каналами ввода и вывода дискретных сигналов.
- BM 148 PROFIsafe сстроенными каналами ввода дискретных сигналов для распределенных систем обеспечения безопасности.

Необходимый вариант подключения к сети PROFIBUS DP определяется типом соединительного блока, устанавливаемого на базовый модуль. Соединительные блоки выпускаются в двух вариантах:

- с 2 гибридными портами ECOFAST RS 485 для подключения к сети и цепям питания;
- с 2 соединителями M12 для подключения к сети и двумя соединителями 7/8" для цепей питания.


Соединительные блоки поддерживают функции Т-образных соединителей, что позволяет производить замену станции без разрыва линии связи PROFIBUS DP и цепей питания.

Сетевой адрес станции может быть задан в диапазоне от 1 до 99. Способ установки сетевого адреса станции зависит от типа используемого соединительного блока.

В соединительном блоке M12, 7/8" для этой цели используется два встроенных поворотных переключателя. В соединительном блоке ECOFAST установка сетевого адреса производится с помощью

идентификационного соединителя, подключаемого к специальному разъему блока. Идентификационный соединитель входит в комплект поставки соединительного блока.

SIMATIC ET 200eco PN



Станции ET 200eco PN выполняют функции приборов ввода-вывода сети PROFINET IO, способны поддерживать обмен данными с контроллером ввода-вывода со скоростью 100 Мбит/с и выпускаются в виде базовых блоков двух типоразмеров:

- 200x 30x 37 мм с 4 гнездами M12 для подключения датчиков и исполнительных устройств
- 175x 60x 37 мм с 4 или 8 гнездами для подключения датчиков или исполнительных устройств.

Каждый базовый блок объединяет в одном корпусе электронику каналов ввода-вывода, а также электронику интерфейса подключения к сети PROFINET.

По своему назначению все базовые модули станции ET 200eco PN делятся на следующие группы:

- BM 141 с встроенными каналами ввода дискретных сигналов.
- BM 142 с встроенными каналами вывода дискретных сигналов.
- BM 144 с встроенными каналами ввода аналоговых сигналов.
- BM 145 с встроенными каналами вывода аналоговых сигналов.
- BM 147 с встроенными каналами ввода и вывода дискретных сигналов.
- BM 148 с поддержкой функций ведущих устройств сети IO-Link.

Все базовые блоки ET 200eco PN характеризуются следующими показателями:

- Интерфейс подключения к сети PROFINET с встроенным 2-канальным коммутатором Industrial Ethernet реального масштаба времени 2x M12.
- Поддержка протокола PROFINET IO, Ethernet служб arp и ping, а также протокола SNMP.
- Поддержка диагностических прерываний и запросов на обслуживание.
- Диагностика коммуникационных портов.
- Поддержка обмена данными в реальном масштабе времени с использованием тактовой синхронизации (IRT).
- Приоритетный запуск.
- Замена станции без использования программатора.
- Поддержка протокола MRP при работе в кольцевой сети.
- Наличие двух соединителей M12 для построения сквозных цепей питания.

Для увеличения нагрузочной способности сквозных цепей питания базовые блоки ET 200eco PN могут комплектоваться специальными терминалными блоками или использоваться в сочетании распределителями питания PD DC 24V.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
SIMATIC ET 200eco для PROFIBUS DP		
Базовые модули ET 200eco	BM 141: 8x DI 24 VDC, 8x M12, один канал на гнездо M12	6ES7 141-3BF00-0XA0
	BM 141: 16x DI 24 VDC, 8x M12, два канала на гнездо M12	6ES7 141-3BH00-0XA0
	BM 142: 8x DO 24 VDC/2 A, 8x M12, один канал на гнездо M12	6ES7 142-3BF00-0XA0
	BM 142: 16x DO 24 VDC/0.5A, 8x M12, два канала на гнездо M12	6ES7 142-3BH00-0XA0
	BM 143: 8x DI 24 VDC + 8x DO 24 VDC/2A, 8x M12, два канала на гнездо M12	6ES7 143-3BH00-0XA0


		BM 143: 8x DI 24 VDC + 8x DO 24 VDC/1.3A, 8x M12, два канала на гнездо M12	6ES7 143-3BH10-0XA0	213	
		BM 148 4/8 F-DI 24 VDC PROFIsafe, 8x M12	6ES7 148-3FA00-0XB0	618	
Соединительные блоки		ECOFAST, RS 485, с идентификационным соединителем	6ES7 194-3AA000AA0	40	
		M12, 7/8"	6ES7 194-3AA000BA0	40	
Соединитель	ECOFAST	штекер для разъема X02	5 шт.	6GK1 905-0CA00	
		гнездо для разъема X01	5 шт.	6GK1 905-0CB00	
		идентификационный соединитель (запчасть) для установки PROFIBUS адреса		6ES7 194-1KB00-0XA0	
				34	
	M12	гнездо	5 шт.	6GK1 905-0EB00	
		штекер	5 шт.	6GK1 905-0EA00	
	7/8"	гнездо	5 шт.	6GK1 905-0FA00	
		штекер	5 шт.	6GK1 905-0FB00	
Кабель PROFIBUS	ECOFAST	1.5 м	6XV1 830-7BH15	66	
		3.0 м	6XV1 830-7BH30	74	
		5.0 м	6XV1 830-7BH50	86	
		10.0 м	6XV1 830-7BN10	117	
		15.0 м	6XV1 830-7BN15	148	
		20 м	6XV1 830-7AN20	111	
		50 м	6XV1 830-7AN50	281	
		100 м	6XV1 830-7AT10	557	
	с штекерами M12	1 м	6XV1 830-3DH10	22	
		1.5 м	6XV1 830-3DH15	23	
		3.0 м	6XV1 830-3DH30	29	
		5.0 м	6XV1 830-3DH50	35	
		10.0 м	6XV1 830-3DN10	51	
		15.0 м	6XV1 830-3DN15	67	
		1 м	6XV1 822-5BH10	43	
		1.5 м	6XV1 822-5BH15	45	
Кабель питания с штекерами 7/8"		3.0 м	6XV1 822-5BH30	53	
		5.0 м	6XV1 822-5BH50	63	
		10.0 м	6XV1 822-5BN10	92	
		15.0 м	6XV1 822-5BN15	119	
		1 м	6XV1 822-5BN10	43	
Терминальный резистор	ECOFAST	5 шт.	6GK1 905-0DA00	302	
	M12	5 шт.	6GK1 905-0EC00	64	
Штекер M12, 5-полюсный, кодировка А	с осевым отводом кабеля		3RK1 902-4BA00-5AA0	12	
	с угловым отводом кабеля		3RK1 902-4DA00-5AA0	12	
Y-соединитель для подключения двух кабелей к одному гнезду M12 базового модуля			6ES7 194-1KA01-0XA0	13	
Заглушка для установки на незадействованные разъемы 7/8"		10 шт.	6ES7 194-3JA00-0AA0	8	
Маркировочные этикетки, 20x7мм, по 20 этикеток на листе		17 лист.	3RT1 900-1SB20	27	
<i>SIMATIC ET 200eco PN для PROFINET IO</i>					
Базовые модули ET 200eco PROFINET		BM 141: 8x DI 24 VDC, 4xM12, два канала на гнездо M12	6ES7 141-6BF00-0AB0	244	
		BM 141: 8x DI 24 VDC, 8xM12, один канал на гнездо M12	6ES7 141-6BG00-0AB0	302	
		BM 141: 16x DI 24 VDC, 8xM12, два канала на гнездо M12	6ES7 141-6BH00-0AB0	339	
		BM 142: 8x DO 24 VDC/1.3A, 4xM12, два канала на гнездо M12	6ES7 142-6BF00-0AB0	281	
		BM 142: 8x DO 24 VDC/2A, 8xM12, один канал на гнездо M12	6ES7 142-6BR00-0AB0	440	
		BM 142: 8x DO 24 VDC/1.3A, 8xM12, один канал на гнездо M12	6ES7 142-6BG00-0AB0	338	
		BM 142: 16x DO 24 VDC/1.3A, 8xM12, два канала на гнездо M12	6ES7 142-6BH00-0AB0	392	
		BM 142: 8x DO 24 VDC/0.5A, 4xM12, два канала на гнездо M12	6ES7 142-6BF50-0AB0	265	
		BM 144: 4x AI U/I + 4x AI RTD/TC, 8xM12	6ES7 144-6KD00-0AB0	466	
		BM 144: 4x AI U/I + 4x AI RTD/TC, 8xM12, -40 ... +60°C	6ES7 144-6KD50-0AB0	488	
		BM 145: 4x AO U/I, 4xM12, один канал на гнездо M12	6ES7 145-6HD00-0AB0	498	
		BM 147: 8x DIO =24B/1.3A, 8xM12, один канал на гнездо M12	6ES7 147-6BG00-0AB0	378	
		BM 148: 4-канальное ведущее устройство IO-Link	6ES7 148-6JA00-0AB0	477	
Распределитель напряжений PD =24В для ET 200eco PN, 1x7/8" 4xM12, сквозной ток до 8А			6ES7 148-6CB00-0AA0	133	
Терминальный блок для ET 200eco PN, до 10A на контакт			6ES7 194-6CA00-0AA0	69	
Штекер M12 компенсационный			6ES7 194-4AB00-0AA0	27	
Соединительный кабель Industrial Ethernet		гибкий соединительный кабель IE M12-180/M12-180 с двумя установленными соединителями M12 с осевым отводом кабеля, длина	0.3 м	6XV1 870-8AE30	
			0.5 м	6XV1 870-8AE50	
			1.0 м	6XV1 870-8AH10	
			1.5 м	6XV1 870-8AH15	
			2.0 м	6XV1 870-8AH20	
			3.0 м	6XV1 870-8AH30	
			5.0 м	6XV1 870-8AH50	
			10.0 м	6XV1 870-8AN10	
			15.0 м	6XV1 870-8AN15	
		гибкий соединительный кабель IE M12-90/M12-90 с двумя установленными соединителями M12 с угловым отводом кабеля, длина	3.0 м	3RK1 902-2NB30	
			5.0 м	3RK1 902-2NB50	
			10.0 м	3RK1 902-2NC10	

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC ET 200AL - модульная станция нового поколения с классом защиты IP65/IP67

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS



Новая станция ET 200AL имеет модульную конструкцию, компактные размеры, степень защиты IP65/IP67 и диапазон рабочих температур от -25 до +55 °C. Ее модули могут устанавливаться в ограниченных монтажных объемах непосредственно на производственных машинах вне шкафов управления на расстояниях до 10 м друг от друга. Допускается установка модулей на подвижные части производственных машин.

Станция может комплектоваться интерфейсными модулями для подключения к сетям PROFINET IO и PROFIBUS DP и использоваться во всех секторах промышленного производства.


На системном уровне обеспечивается поддержка:

- Функций обновления встроенного программного обеспечения всех модулей станции.
- Управления конфигурацией станции из программы пользователя.
- Протокола PROFIenergy при работе в сети PROFINET.
- Данных идентификации и обслуживания I&M0 ... I&M3.

Каждая станция ET 200AL объединяет в своем составе один интерфейсный и до 32 электронных модулей, размещаемых в любом порядке. Состав модулей:

- Интерфейсный модуль IM 157-1 PN для подключения станции к сети PROFINET IO.
- Интерфейсный модуль IM 157-1 DP для подключения станции к сети PROFIBUS DP.
- 8-канальный модуль ввода дискретных сигналов DI 8x 24 VDC с подключением датчиков через 3-полюсные гнезда M8.
- Модуль ввода-вывода дискретных сигналов DIQ 4 + DQ 4x24 VDC/0.5A с 4 каналами вывода дискретных сигналов и 4 универсальными каналами, настраиваемыми на режим ввода или вывода дискретных сигналов. Подключение датчиков и исполнительных устройств выполняется через восемь 3-полюсных гнезд M8.
- 4-канальный модуль ввода аналоговых сигналов AI 4xU/I/RTD для измерения сигналов 0...10 В, 1...5 В, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 150 Ом, 0 ... 300 Ом, а также температуры с помощью термометров сопротивления Ni100 или Pt100. Время цикла на все каналы 8 мс, разрешение 16 бит. Подключение датчиков выполняется через четыре 5-полюсных гнезда M12.
- 4-канальный модуль CM IO-Link ведущего устройства IO-Link V1.1 с подключением коммуникационных каналов через четыре 5-полюсных гнезда M12.

Интерфейсные модули оснащены двумя соединителями для подключения к сети PROFINET IO или PROFIBUS DP, двумя соединителями (ET CON) для подключения электронных модулей и двумя соединителями для формирования сквозной цепи питания. Электронные модули оснащены 4 или 8 соединителями для подключения датчиков и/или исполнительных устройств, двумя соединителями сквозной цепи подключения электронных модулей к



интерфейсному модулю и двумя соединителями формирования сквозной цепи питания.

К каждому интерфейсу ET CON интерфейсного модуля можно подключить до 16 электронных модулей. Подключение выполняется соединительными кабелями длиной до 10 м. Таким образом, расстояние между двумя крайними модулями станции может достигать 320 м. Длина контрольных кабелей для подключения датчиков и исполнительных устройств не должна превышать 30 м.

Сквозные цепи питания рассчитаны на токи нагрузки до 4 А.


Для подключения к сетям PROFINET IO и PROFIBUS DP, подключения электронных модулей и формирования цепей питания могут быть использованы готовые соединительные кабели. Для маркировки модулей, их интерфейсов и каналов можно использовать специальные идентификационные этикетки.

Опционально электронные модули станции ET 200AL могут использоваться для расширения станции ET 200SP. К одной станции ET 200SP может быть подключено не более 16 электронных модулей ET 200AL. Для подключения модулей станции ET 200AL станция ET 200SP должна комплектоваться базовым блоком BU-Send и сетевым адаптером BA-Send 1xFc.

Все модули станции ET 200AL выпускаются в компактных пластиковых корпусах размерами 45x159x34 мм для интерфейсных модулей и 30x159x34 мм для всех остальных модулей. Эти модули могут монтироваться на плоские поверхности или на алюминиевые профили в любых рабочих положениях.

Оболочки соединительных кабелей и соответствующие соединители модулей имеют одинаковые цвета, что существенно упрощает выполнение монтажных работ.

Для увеличения нагрузочной способности сквозных цепей питания базовые блоки ET 200eco PN могут комплектоваться специальными терминалными блоками или использоваться в сочетании распределителями питания PD DC 24V.



Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
Интерфейсный модуль		
IM 157-1 PN для подключения ET 200AL к сети PROFINET IO	6ES7 157-1AB00-0AB0	232
IM 157-1 DP для подключения ET 200AL к сети PROFIBUS DP	6ES7 157-1AA00-0AB0	232
Электронные модули		
DI 8x24VDC, 8xM8	6ES7 141-5BF00-0BA0	111
DIQ 4 + DQ 4x24VDC/0.5A, 8xM8	6ES7 143-5BF00-0BA0	121
AI 4xU/I/RTD, 16 бит, 4xM12	6ES7 144-5KD00-0BA0	253
Коммуникационный модуль		
CM 4xIO-Link Master, 4xM12	6ES7 147-5JD00-0BA0	273
Штекер IE FC M12 Plug PRO 2x2 для установки на кабели PROFINET, металлический корпус, кодировка D	6GK1 901-0DB20-6AA0	35
4-полюсный штекер M8 с осевым отводом кабеля		
обычный, для установки на кабели питания	6ES7 194-2AA00-0AA0	16
экранированный, для установки на кабели подключения электронных модулей	6ES7 194-2AB00-0AA0	24
Соединительный Industrial Ethernet кабель		
гибкий соединительный кабель IE M12-180/M12-180 с двумя установленными соединителями M12 с осевым отводом кабеля, длина	0.3 м 6XV1 870-8AE30 0.5 м 6XV1 870-8AE50 1.0 м 6XV1 870-8AH10 1.5 м 6XV1 870-8AH15 2.0 м 6XV1 870-8AH20 3.0 м 6XV1 870-8AH30 5.0 м 6XV1 870-8AH50 10.0 м 6XV1 870-8AN10 15.0 м 6XV1 870-8AN15	21 22 24 27 29 33 42 56 74
гибкий соединительный кабель IE M12-90/M12-90 с двумя установленными соединителями M12 с осевым отводом кабеля, длина	3.0 м 3RK1 902-2NB30 5.0 м 3RK1 902-2NB50 10.0 м 3RK1 902-2NC10	28 48 65
гибкий соединительный кабель с двумя установленным соединителем M12 с угловым отводом кабеля с одной стороны и свободным концом кабеля с другой стороны, длина	3.0 м 3RK1 902-2HB30 5.0 м 3RK1 902-2HB50 10.0 м 3RK1 902-2HC10	28 36 49
гибкий соединительный кабель с установленным соединителем M12 с угловым отводом кабеля с одной стороны и свободным концом кабеля с другой стороны, длина	3.0 м 3RK1 902-2NB30 5.0 м 3RK1 902-2NB50 10.0 м 3RK1 902-2NB50 2.0 м 6XV1 871-5TH20	28 48 48 44
гибкий соединительный кабель с установленным соединителем M12 с угловым отводом кабеля с одной стороны и штекером IE FC RJ45 Plug 145 ° с другой стороны, длина	3.0 м 6XV1 871-5TH30 5.0 м 6XV1 871-5TH50 10.0 м 6XV1 871-5TN10 15.0 м 6XV1 871-5TN15	47 54 72 89
4-жильный экранированный кабель для подключения электронных модулей ET 200AL		
с двумя установленными штекерами M8 с осевым отводом кабеля, длина	0.3 м 6ES7 194-2LH03-0AA0 1.0 м 6ES7 194-2LH10-0AA0 2.0 м 6ES7 194-2LH20-0AA0 5.0 м 6ES7 194-2LH50-0AA0 10.0 м 6ES7 194-2LN10-0AA0	19 22 25 33 47
с двумя установленными штекерами M8 с угловым отводом кабеля, длина	0.3 м 6ES7 194-2LH03-0AB0 1.0 м 6ES7 194-2LH10-0AB0 2.0 м 6ES7 194-2LH20-0AB0 5.0 м 6ES7 194-2LH50-0AB0 10.0 м 6ES7 194-2LN10-0AB0	21 24 28 36 51
с одним установленными штекером M8 с осевым отводом кабеля с одной стороны и свободным концом кабеля с другой стороны, длина	2.0 м 6ES7 194-2LH20-0AC0 5.0 м 6ES7 194-2LH50-0AC0 10.0 м 6ES7 194-2LN10-0AC0	20 28 42
4-жильный кабель питания		
с двумя установленными штекерами M8 (штекер/ гнездо) с осевым отводом кабеля, длина	0.3 м 6ES7 194-2LH03-1AA0 1.0 м 6ES7 194-2LH10-1AA0 2.0 м 6ES7 194-2LH20-1AA0 5.0 м 6ES7 194-2LH50-1AA0 10.0 м 6ES7 194-2LN10-1AA0	12 13 13 15 19
с двумя установленными штекерами M8 (штекер/ гнездо) с угловым отводом кабеля, длина	0.3 м 6ES7 194-2LH03-1AB0 1.0 м 6ES7 194-2LH10-1AB0 2.0 м 6ES7 194-2LH20-1AB0 5.0 м 6ES7 194-2LH50-1AB0 10.0 м 6ES7 194-2LN10-1AB0	14 15 15 17 21
с одним установленными гнездом M8 с осевым отводом кабеля с одной стороны и свободным концом кабеля с другой стороны, длина	2.0 м 6ES7 194-2LH20-1AC0 5.0 м 6ES7 194-2LH50-1AC0 10.0 м 6ES7 194-2LN10-1AC0	9 11 16
Соединительный PROFIBUS M12 кабель		
с двумя установленными соединителями M12 (штекер/ гнездо) с осевым отводом кабеля, длина	0.3 м 6XV1 830-3DE30 0.5 м 6XV1 830-3DE50 1.0 м 6XV1 830-3DH10 1.5 м 6XV1 830-3DH15 2.0 м 6XV1 830-3DH20 3.0 м 6XV1 830-3DH30 5.0 м 6XV1 830-3DH50 10.0 м 6XV1 830-3DN10 15.0 м 6XV1 830-3DN15	19 20 22 23 27 29 35 51 67
с двумя установленными соединителями M12 (штекер/ гнездо) с угловым отводом кабеля, длина	3.0 м 3RK1 902-1NB30 5.0 м 3RK1 902-1NB50 10.0 м 3RK1 902-1NC10	33 41 59

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Промышленные программаторы SIMATIC Field PG M4

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Программатор SIMATIC Field PG M4 имеет формат ноутбука и ориентирован на эксплуатацию в промышленных условиях. Он может использоваться на этапах проектирования, наладки, эксплуатации и сервисного обслуживания систем автоматизации на базе компонентов SIMATIC и других компонентов производства SIEMENS.

Программатор поставляется с предварительно установленной операционной системой и промышленным программным обеспечением SIMATIC актуальных версий. В качестве операционных систем могут использоваться:

- Windows XP Professional MUI SP3, 32-разрядная, с поддержкой английского, немецкого, французского, испанского и итальянского языка;
- Windows 7 Ultimate, 64-разрядная, с поддержкой английского, немецкого, французского, испанского и итальянского языка;
- Windows XP Professional и Windows 7 Ultimate (DualBoot).

Состав предварительно установленного промышленного программного обеспечения SIMATIC зависит от выбранной конфигурации программатора и может включать в свой состав:

- для программаторов с 64-разрядной операционной системой Windows 7 Ultimate SP1:
 - STEP 7 Professional V13, включая PLCSIM;
 - WinCC Advanced V13;
 - Startdrive V13;
 - STEP 7 Professional 2010 SR3 (включает STEP 7 V5.5 SP3 S7-GRAPH V5.3 SP7, S7-SCL V5.3 SP6 и S7-PLCSIM V5.4 SP5);
 - WinCC flexible Advanced 2008 SP3;
 - STEP 7 Micro/WIN V4.0 (без предварительной установки, поставляется на носителе данных);
 - STEP 5 V7.23 HF2 (без предварительной установки, поставляется на носителе данных, не может работать в среде Windows 7 Ultimate SP1).
- для программаторов с 32-разрядной операционной системой Windows XP Professional SP3 MUI:
 - STEP 7 Professional V13, включая PLCSIM (без предварительной установки, поставляется на носителе данных);
 - WinCC Advanced V13 (без предварительной установки, поставляется на носителе данных);
 - Startdrive V13 (без предварительной установки, поставляется на носителе данных);
 - STEP 7 Professional 2010 SR3 (включает STEP 7 V5.5 SP3 S7-GRAPH V5.3 SP7, S7-SCL V5.3 SP6 и S7-PLCSIM V5.4 SP5);
 - WinCC flexible Advanced 2008 SP3;
 - STEP 7 Micro/WIN V4.0;
 - STEP 5 V7.23 HF2.

Для активации предварительно установленного программного обеспечения при заказе программатора могут выбираться лицензионные ключи, перечисленные в следующей таблице.

Комплект поставки:

- Программатор Field PG M4 с выбранной аппаратной конфигурацией, предварительно установленной операционной системой, программным обеспечением SIMATIC и набором лицензионных ключей.
- Power DVD, Nero Suite (в сочетании с операционной системой Windows XP Professional).
- Блок питания ~100 ... 240 В, 50/ 60 Гц с кабелем питания соответствующей национальной версии.
- Рюкзак для переноса программатора.



- Литиево-ионная батарея.
- Диск с образом предварительно установленного программного обеспечения, а также диски с программным обеспечением, не установленным на жесткий диск.
- Комплект документации.
- Соединительный MPI кабель (6ES7 901-0BF00-0AA0) длиной 5 м для подключения к системам автоматизации SIMATIC S7/ C7 и обмена данными со скоростью до 187.5 Кбит/с. Для подключения к сети PROFIBUS DP со скоростью обмена данными от 1.5 Мбит/с и выше дополнительно необходимо заказывать соединительный кабель 6ES7 901-4BD00-0XA0.
- Опционально: соединительный кабель 6ES5 734-2BD20 и внешний программатор модулей памяти SIMATIC S5 с адаптером в программаторах, ориентированных на работу с программируемыми контроллерами SIMATIC S5.
- Пакет SIMATIC IPC Image & Partition Creator (опционально) для создания резервных копий данных и обслуживания жесткого диска.

Жесткий диск (HDD/SSD) программатора разбит на два логических диска. Диск C содержит операционную систему и предварительно установленное программное обеспечение. Диск D предназначен для хранения всех необходимых данных. Такое разбиение позволяет производить быстрое восстановление системы на диске C без потери накопленных данных на диске D.

Для дальнейшего обслуживания жесткого диска, создания резервных копий и быстрого восстановления данных рекомендуется использовать пакет SIMATIC IPC Image & Partition Creator.

Обеспечивается поддержка быстрой замены жесткого диска для использования различных версий программного обеспечения или различных операционных систем.

В процессе эксплуатации программатора достаточно важную роль играет наличие его подключения к Интернету. Такое подключение позволяет:

- получать и инсталлировать бесплатные обновления (SP, HF, HSP и т.д.) для установленного программного обеспечения;
- выполнять обновление встроенного программного обеспечения аппаратуры управления и промышленной связи;
- выполнять дистанционную Web диагностику аппаратуры;
- получать рекомендации по решению различных проблем в виде ответов на часто задаваемые вопросы;

- получать доступ к технической документации по используемым программным и аппаратным продуктам;
- получать доступ к готовым примерам программ типовых задач автоматизации, промышленной связи, оперативного управления и мониторинга и т.д.

При необходимости предварительно установленное программное обеспечение может дополняться другим промышленным, офисным или специализированным программным обеспечением, совместимым с операционной системой программатора. Дополнительное программное обеспечение должно заказываться отдельно и устанавливаться на программатор самим пользователем.

Существенным отличием программаторов Field PG M4 является гарантированная совместимость его аппаратуры с промышленным программным обеспечением SIMATIC, наличие всех необ-

ходимых интерфейсов и соединительных кабелей для подключения к системам автоматизации, интерфейсов подключения к офисным и промышленным сетям, интерфейсов программирования карт памяти программируемых контроллеров SIMATIC S7, стандартных компьютерных интерфейсов.

Кроме того, промышленное исполнение программатора позволяет выполнять его эксплуатацию в условиях:

- сильного воздействия электромагнитных полей;
- сильных вибрационных и ударных воздействий;
- воздействия грязи и пыли.

Для заказа актуальных версий программаторов рекомендуется использовать конфигуратор SIMATIC Selection Tool, который можно найти в Интернете по ссылке: www.siemens.com/tia-selection-tool

Лицензионные ключи

Лицензионные ключи	Trial	STEP 7 & WinCC	STEP 5, STEP 7 & WinCC
	Испытательные лицензии на работу в течение 14 или 21 дня	Лицензии на полноценное использование программного обеспечения	
STEP 7 Professional Combo: комбинированная лицензия для STEP 7 Professional V13/ STEP 7 Professional 2010	+	+	+
WinCC Advanced Combo: комбинированная лицензия для WinCC Advanced V13/ WinCC flexible Advanced 2008	+	+	+
STEP 7 Micro/WIN V4.0	+	+	+
STEP 5 V7.23 HF2	-	-	+

Технические данные

Описание	SIMATIC Field PG M4		
	Standard	Premium	Premium Plus
Процессор	Intel Celeron 1020E, 2.2 ГГц, L3 cache 2 Мбайт	Intel Core i5-3320M, 3.3 ГГц, L3 cache 3 Мбайт	Intel Core i7-3520M, 3.6 ГГц, L3 cache 4 Мбайт
Оперативная память	4 Гбайт DDR3 1066 МГц	8 или 16 Гбайт DDR3 1066 МГц	
Жесткий (HDD)/ полупроводниковый (SSD) диск	HDD: 320 Гбайт	HHD: 1 Тбайт/SSD: 300 или 480 Гбайт	
Оптический привод и устройства ввода	Привод Dual Layer Multi Standard DVD-RW, клавиатура и Touchpad		
Устройства ввода		Клавиатура + Touchpad	
Звук	Встроенный 16-разрядный стерео контроллер и встроенные динамики		
Встроенные интерфейсы:			
• программирования карт памяти контроллеров	Микрокарт памяти для S7-300/ карт памяти для S7-1200 и S7-1500/ карт памяти для S7-400/		
	-	EPROM модулей памяти SIMATIC S5 через адаптер (для STEP 5)	
• MPI/ PROFIBUS DP, до 12 Мбит/с		1 x 10-полюсное гнездо соединителя D-типа	
• последовательный интерфейс TTY/V.24	Нет	Есть для конфигураций со STEP S5	
• Ethernet, 10/ 100/ 1000 Мбит/с		2 x RJ45, независимые	
• IWL AN по IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4 и 5 ГГц		1	
• USB 2.0 / USB 3.0		2 / 2	
• USB Bluetooth донгл		1	
• для установки компьютерных карт		1 x Cardbus Cards (32 bit) и PCMCIA Cards (16 bit)	
• подключения монитора		1x DVI-I (VGA через адаптер) + 1x Display port	
• считывателя карт		1, адаптирован для SMC и мультимедиа карт (SDHC, MMC, xD, Memory Stick)	
Питание	Сеть переменного тока/ литиево-ионный аккумулятор для автономной работы до 5 часов		
Степень защиты/ габариты/ масса		IP30/ 385x 53x 275 мм/ 3.4 кг (с батареей)	
Рекомендуемая для России версия кабеля питания и клавиатуры	Выбирается в пункте "AC-plug and keyboard" конфигуратора при заказе программатора		
	Keyboard: QWERTY (& German); AC plug: Europe, Swiss, w/o UK; approvals for Europe (CE)		

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
Field PG M4 готовой конфигурации: Windows 7 Ultimate SP1, дисплей Full HD, кабель питания европейской версии, клавиатура QWERTY	6ES7 716-0AA10-0BB3	5 019
Standard: Celeron 1020E; HDD SATA 320 Гбайт, RAM 1x 8 ГБ, лицензии STEP 7 Professional Combo, WinCC Professional Combo, STEP 7 Micro/WIN V4.0	6ES7 716-1BA10-0BB3	5 655
Premium: i5-3320M; HDD SATA 1 Тбайт, RAM 1x 8 ГБ, лицензии STEP 7 Professional Combo, WinCC Professional Combo, STEP 7 Micro/WIN V4.0	6ES7 716-2CA10-0CB3	6 954
Программное обеспечение SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.3	6ES7 648-6AA03-3YA0	111
USB мышь, черного цвета	6ES7 648-0BB00-0XA0	45
Адаптер для программирования EPROM модулей памяти SIMATIC S5	6ES7 798-0CA00-0XA0	191
Съемный жесткий диск SATA емкостью 500 Гбайт для SIMATIC Field PG M3/M4	6ES7 791-2BA01-0AA0	223
Адаптер SATA-USB для использования съемного жесткого диска в качестве внешнего носителя данных	6ES7 790-1AA01-0AA0	69
Литиево-ионная батарея емкостью 6,6 А-час для SIMATIC Field PG M4	6ES7 798-0AA07-0XA0	223
Внешний блок питания для SIMATIC Field PG M4	6ES7 798-0GA03-0XA0	85
Кабель для подключения внешнего блока питания к сети переменного тока, подходит для России	6ES7 900-5AA00-0XA0	12
Модуль 4 Гбайт DDR3 RAM 1066 МГц	6ES7 648-2AH60-0KA0	170
памяти 8 Гбайт DDR3 RAM 1066 МГц	6ES7 648-2AH70-0KA0	318
MPI кабель длиной 5 м для программирования контроллеров SIMATIC S7, до 1,5 Мбит/с	6ES7 901-0BF00-0AA0	30
Кабель длиной 3,2 м для программирования контроллеров SIMATIC S5	6ES7 734-2BF00	98

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Totally Integrated Automation Portal V13 SIMATIC STEP 7 Professional/ Basic V13

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

SIMATIC STEP 7 V13 (TIA Portal)	
WinAC включая F системы	Professional
S7-1500 включая F системы	STEP 7 Basic V13 для S7-1200 LAD, FBD, SCL
S7-400 включая F системы	STEP 7 Professional V13 для S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500 и WinAC LAD, FBD, SCL, для всех контроллеров STL и GRAPH для S7-300, S7-400, S7-1500 и WinAC
S7-300 IM-CPU для ET 200, включая F системы	WinCC Basic V13 в комплекте поставки STEP 7 Professional/ Basic V13
S7-1200	Опциональные пакеты STEP 7 Safety Advanced, PID Professional

Промышленная связь
PROFINET, Industrial Ethernet, PROFIBUS, AS-Interface, IO-Link, ET 200, сетевые топологии, ...

Общий набор функций
Навигация, управление данными, выбор редакторов, drag & drop, диагностика, импорт/ экспорт в Excel, ...

TIA Portal

STEP 7 Professional/ Basic V13 – это новые пакеты программ, использующие для своей работы функциональные возможности программного обеспечения TIA (Totally Integrated Automation) Portal V13. Программное обеспечение TIA Portal формирует интегрированную рабочую среду для разработки комплексных проектов на основе множества программных и аппаратных компонентов департаментов I IA&DT. В этой среде обеспечивается поддержка функций навигации проектов, единой концепции использования библиотек, централизованного управления данными и обеспечения их полной согласованности, запуска необходимых редакторов, сохранения проектов, диагностики и множества других функций. Это программное обеспечение позволяет получать высокий уровень эффективности разработки любых проектов автоматизации, базирующихся на использовании программируемых контроллеров SIMATIC S7/WinAC, приборов и систем человека-машинного интерфейса SIMATIC HMI, приводов SINAMICS G120, систем управления перемещением SIMOTION, низковольтной коммутационной и защитной аппаратуры, а также коммуникационной аппаратуры SIMATIC NET.

Оно значительно сокращает затраты на конфигурирование и организацию взаимодействия между контроллерами, приводами, приборами и системами человека-машинного интерфейса. Все параметры настройки контроллеров, программные блоки, теги и сообщения могут вводиться только один раз, что существенно ускоряет и снижает стоимость разработки комплексного проекта автоматизации.

В настоящее время TIA Portal позволяет интегрировать в свою среду программное обеспечение STEP 7 V13, WinCC V13, StartDrive V13, Easy Motion Control V13 и SIMOCODE ES V13. Кроме того в его среду будет интегрироваться большинство разрабатываемых в настоящее время пакетов промышленного программного обеспечения департаментов I IA&DT.

Все пакеты программ, интегрированные в TIA Portal, используют единую базу данных проекта. Поэтому изменения, вносимые в проект с помощью любого редактора, становятся доступными всем инструментальным средствам без повторного ввода одних и тех же данных.

STEP 7 Professional/ Basic V13

STEP 7 Basic V13 является преемником пакета STEP 7 Basic V12 и обеспечивает поддержку новых функциональных возможностей центральных процессоров S7-1200 с операционной системой V4.0. Он может использоваться для разработки проектов автоматизации только на базе контроллеров S7-1200.

Пакет STEP 7 Professional V13 позволяет выполнять разработку проектов автоматизации на базе программируемых контроллеров S7-1200, S7-1500 (с CPU V1.5), S7-300, S7-400, WinAC.



Оба пакета содержат весь спектр инструментальных средств, необходимых для конфигурирования аппаратуры и промышленных сетей, настройки параметров, программирования, диагностики, выполнения пуско-наладочных работ, эксплуатации и обслуживания систем автоматизации на базе программируемых контроллеров SIMATIC соответствующих типов.

Пакеты STEP 7 Professional/ Basic V13 включают в свой состав программное обеспечение SIMATIC WinCC Basic V13 для конфигурирования панелей операторов серии SIMATIC Basic Panel. Для решения более сложных задач человека-машинного интерфейса TIA Portal должен быть дополнен программным обеспечением SIMATIC WinCC V13 с лицензией на поддержку более мощного набора функций человека-машинного интерфейса.

Основные особенности:

- Использование функциональных возможностей TIA Portal для создания и разработки комплексных проектов автоматизации.
- Мультипользовательская разработка проектов.
- Интуитивно понятный интерфейс пользователя с широкими функциональными возможностями.
- Использование одного редактора для конфигурирования аппаратуры и сетевых топологий.
- Комплексное управление наборами данных для выполнения операций конфигурирования.
- Централизованное управление данными с использованием универсальных символьных имен.
- Мощные редакторы программ.
- Организация оптимального взаимодействия программируемых контроллеров с приборами и системами человека-машинного интерфейса, приводами и другой аппаратурой.
- Мощный набор диагностических функций.
- Мощные библиотечные функции.
- Надежная защита программы пользователя и данных.

Интерфейс пользователя STEP 7 V13 базируется на использовании стандартов Windows, новейших компьютерных технологий и разделения интерфейсных функций между различными редакторами специального назначения.

Интерфейс обеспечивает выполнение быстрого поиска и быстрого доступа к необходимым данным и компонентам проекта. Для поиска информации (теги, объекты, ...) могут использоваться перекрестные ссылки, действующие в масштабах всего проекта.

Все редакторы имеют однотипные варианты оформления экрана и содержат рабочее поле редактора, информацию о структуре всего проекта с размещением соответствующей информации в одних и тех же местах экрана. При необходимости экраны редакторов могут быть адаптированы к требованиям пользователя.

Конфигурирование аппаратуры и топологии сетей

Конфигурируемая аппаратура отображается с фотографической точностью. Специальная навигация для каждого модуля позволяет выполнять быстрый переход к настраиваемой группе параметров.

Конфигурирование сетей PROFINET, PROFIBUS, MPI и AS-Interface отличается простотой и наглядностью. Необходимый набор сетевых соединений устанавливается с помощью мыши. Наглядное представление диагностической информации модулей в интерактивном режиме позволяет производить быстрое выполнение пуско-наладочных работ.

Редактор программ

Обеспечивает поддержку языков программирования LAD, FBD и SCL для программируемых контроллеров S7-1200/ S7-300/ S7-400/ S7-1500/ WinAC, а также языков программирования STL и GRAPH для программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/ S7-1500/ WinAC.

Интеллектуальный механизм Drag & Drop

Некоторые данные должны использоваться в различных частях проекта и в различных редакторах. Для копирования и вставки таких данных используются интеллектуальные механизмы Drag & Drop. Например, тег контроллера может быть перемещен на экран прибора HMI, что вызовет автоматическое фоновое формирование тега HMI и его связи с тегом контроллера.

Библиотечные функции

Библиотечные функции ориентированы на стандартизацию и повторное использование различных компонентов проекта.

Блоки, переменные, сигналы тревоги, структура и содержимое экранов, параметры отдельных модулей или станций могут храниться в виде одного библиотечного блока локальной или глобальной библиотеки.

Дополнительное программное обеспечение


Функциональные возможности пакета STEP 7 Professional V13 могут быть расширены применением дополнительных пакетов программ:

- STEP 7 Safety Advanced для программирования и конфигурирования систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности на базе программируемых контроллеров S7-300F/ S7-400F/ S7-1500F/ WinAC RTX F и их периферии.

Системные требования

Программное обеспечение STEP 7 Professional/ Basic V13 может устанавливаться на компьютеры/ программаторы с 32-разрядной операционной системой:

- с 32-разрядной операционной системой:
 - Windows 7 Home Premium SP1 (только STEP 7 Basic),
 - Windows 7 Professional/ Enterprise/ Ultimate SP1;
- с 64-разрядной операционной системой:
 - Windows 7 Professional/ Enterprise/ Ultimate SP1,
 - Windows 8.1 Professional/Enterprise,



- Windows Server 2008 R2 StdE SP1 (только STEP 7 Professional),
- Windows Server 2012 R2 StdE (только STEP 7 Professional).

Рекомендуемые требования к аппаратуре:

- 64-разрядная операционная система;
- процессор Intel Core i5-3320M, 3.3 ГГц или более мощный;
- оперативная память емкостью 8 Гбайт или больше;
- графика 1920x 1080 точек или выше.

Совместимость

Программное обеспечение STEP 7 Professional/ Basic V13, WinCC V13 и Startdrive V13 тесно взаимодействует между собой в пределах одной общей рабочей среды.

Пакет STEP 7 Professional/ Basic V13, включая WinCC Basic V13, может устанавливаться на одном компьютере/ программаторе и использоваться параллельно с программным обеспечением:

- STEP 7 Professional/ Basic V11 или V12;
- STEP 7 V5.4 или V5.5;
- STEP 7 Micro/WIN;
- WinCC flexible от версии 2008;
- WinCC от V7.0 SP2 и выше.

Поддерживаемые платформы виртуализации:

- VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 5.5.
- VMware Workstation 10.
- VMware Player 6.0.
- Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V.

Рекомендуемые антивирусные программы:

- Symantec Endpoint Protection 12.1.
- Trend Micro Office Scan Corporate Edition 10.6.
- McAfee VirusScan Enterprise 8.8.
- Kaspersky Anti-Virus 2014.
- Windows Defender (Windows 8.1 и выше).

Цены (со склада в Москве без НДС) и номера для заказа



Наименование	Заказной номер	Цена, €
STEP 7 Basic V13 с лицензией для установки на один компьютер, программатор	6ES7 822-0AA03-0YA5	323
STEP 7 Professional V13 с плавающей лицензией для одного пользователя	6ES7 822-1AA03-0YA5	2 105
Upgrade: обновление функций		
STEP 7 Basic V11/V12 до уровня STEP 7 Basic V13	6ES7 822-0AA03-0YE5	134
STEP 7 Professional V11/V12 до уровня STEP 7 Professional V13	6ES7 822-1AA03-0YE5	842
STEP 7 Professional 2006/ 2010 до уровня STEP 7 Professional V13	6ES7 822-1AA03-0XE5	842
STEP 7 V5.4/V5.5 до уровня STEP 7 Professional V13	6ES7 822-1AA03-0XC5	1 392
PowerPack для расширения функций STEP 7 Basic V13 до уровня STEP 7 Professional V13	6ES7 822-1AA03-0YC5	1 782
STEP 7 Safety Advanced V13 с плавающей лицензией для одного пользователя	6ES7 833-1FA13-0YA5	592
СР для подключения компьютера к MPI/ PROFIBUS DP интерфейсу	6GK1 561-2AA00	477
CP5612: PCI карта	6GK1 562-2AA00	451
CP5622: карта PCI Express x1	6GK1 571-1AA00	774
CP5711: внешний USB блок	6GK1 571-0BA00-0AA0	350
USB/ MPI адаптер в комплекте с USB (5 м) и MPI (0.3 м) кабелями	6ES7 792-0AA00-0XA0	943
Внешний USB программатор карт памяти SIMATIC S5 и S7		

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC STEP 7, S7-PLCSIM и DocPro - стандартные инструментальные средства

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS



STEP 7 – это базовый пакет программ, включающий в свой состав весь спектр инструментальных средств, необходимых для конфигурирования аппаратуры и промышленных сетей, настройки параметров, программирования, диагностики и обслуживания систем управления, построенных на основе программируемых контроллеров SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC. Отличительной особенностью пакета STEP 7 является возможность разработки комплексных проектов автоматизации, базирующихся на использовании множества программируемых контроллеров, промышленных компьютеров, устройств и систем человека-машинного интерфейса, устройств распределенного ввода-вывода, сетевых структур промышленной связи. Ограничения на разработку таких проектов накладываются только функциональными возможностями программаторов или компьютеров. При необходимости STEP 7 может дополняться инструментальными средствами проектирования, которые интегрируются в среду SIMATIC Manager и значительно упрощают разработку сложных проектов.

STEP 7 поставляется в виде самостоятельного пакета программ и может устанавливаться на компьютеры/программаторы, работающие под управлением 32-разрядных операционных систем:

- Windows XP Professional SP2 или SP3;
- Windows Server 2003 SP2/ R2 SP2 в режиме рабочей станции;
- Windows 7 Ultimate/ Professional/ Enterprise.

Для подключения программируемых контроллеров компьютер должен быть оснащен MPI картой (CP 5612, CP 5512, CP 5622 или CP 5711) или USB/MPI адаптером и соединительным кабелем.

STEP 7 содержит полный спектр инструментальных средств, необходимых для выполнения всех этапов разработки проекта, а также последующей эксплуатации системы управления:


- SIMATIC Manager - ядро пакета STEP 7, позволяющее выполнять управление всеми составными частями проекта, осуществлять быстрый поиск необходимых компонентов, производить запуск необходимых инструментальных средств.
- Symbol Editor - редактор символьных имен, типов данных, ввода комментариев и т.д. Символьные имена доступны во всех приложениях.
- Hardware Configuration - для программного конфигурирования аппаратуры системы автоматизации и настройки параметров всех модулей. Выполняет автоматическую проверку корректности всех вводимых данных.

- Communication - для конфигурирования систем промышленной связи на основе сетей MPI, IO-Link, AS-Interface, PROFIBUS, PROFINET или Industrial Ethernet.
- System diagnosis - набор инструментальных средств для диагностики и быстрого поиска неисправностей в компонентах систем автоматизации и промышленной связи.
- Information functions - для быстрого обзора данных центрального процессора, отслеживания хода выполнения программы, а также анализа причин возникновения ошибок.
- Редакторы языков программирования STL, LAD и FBD.
- Инструментальные средства документирования проектов.

Для разработки программ STEP7 позволяет использовать языки программирования STL (Statement List – список инструкций); LAD (Ladder Diagram – релейно-контактный план) и FBD (Function Block Diagram – функциональный план), отвечающие требованиям международного стандарта IEC 61131-3. Более того, для специальных задач могут использоваться дополнительные языки программирования высокого уровня или технологически ориентированные языки.

Программы STEP 7 имеют разветвленную структуру, базирующуюся на использовании программных блоков и блоков данных. В общем случае программа STEP 7 может содержать организационные (OB), функциональные (FB) и системные функциональные (SFB) блоки, функции (FC) и системные функции (SFC), блоки данных (DB) и системные блоки данных (SDB). SFB, SFC и SDB поддерживаются операционной системой центрального процессора и не требуют для своего размещения определенного объема в загружаемой памяти контроллера. В пределах одного программного блока могут быть использованы другие блоки. Механизм их вызова напоминает вызов подпрограмм. Это позволяет улучшать структуру программ, повышать их наглядность и читаемость, обеспечивать удобство их модификации, выполнять перенос готовых блоков из одной программы в другую.

STEP 7 обеспечивает поддержку мощной системы команд, позволяющей выполнять логическую и арифметическую обработку информации, управлять ходом выполнения программы и пересылкой данных, работой таймеров и счетчиков, осуществлять преобразование форматов данных, выполнять множество других операций.



Пакет **S7-PLCSIM** имитирует работу программируемых контроллеров SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC на программаторе/ компьютере и предназначен для отладки программ пользователя без наличия реальной аппаратуры управления. Это позволяет обнаруживать программные ошибки на ранних стадиях реализации проекта, повышать качество программ, ускорять и удешевлять выполнение пуско-наладочных работ. S7-PLCSIM может быть использован для отладки программ, написанных в STEP 7 (STL, LAD, FBD), S7-GRAFH, S7-HiGraph, S7-SCL.

S7-PLCSIM имитирует взаимодействие центрального процессора SIMATIC S7/ WinAC с областью отображением процесса. Для выполнения отладки тестируемая программа загружается в эмулируемый контроллер.

S7-PLCSIM интегрируется в STEP 7 и обеспечивает поддержку имитации:


- Непрерывного выполнения программы, выполнения одного или заданного количества циклов программы контроллера.
- Отображения содержимого аккумуляторов и регистров.
- Отображения и модификации состояний входов, выходов, флагов, таймеров, данных и т.п.
- Сетевого взаимодействия нескольких контроллеров.

После завершения разработки проекта возникает необходимость в подготовке технической документации. Хорошо подготовленная документация существенно облегчает эксплуатацию готовой системы, а также подготовку решений по ее дальнейшему развитию.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
STEP 7 V5.5: для S7-300/400/WinAC/ET200	с плавающей лицензией для одного пользователя	6ES7 810-4CC10-0YA5	1 817
	временная лицензия на 50 часов работы	6ES7 810-4CC10-0YA6	323
	14-дневная лицензия	6ES7 810-4CC10-0YA7	28
STEP 7 Professional 2010: STEP 7 + S7-GRAFH + S7-SCL + S7-PLCSIM	с плавающей лицензией для одного пользователя	6ES7 810-5CC11-0YA5	3 174
	временная лицензия на 50 часов работы	6ES7 810-5CC11-0YA6	546
	14-дневная лицензия	6ES7 810-5CC11-0YA7	28
Power Pack: расширение функций	STEP 7 V3.x ... V5.4 до уровня STEP 7 Professional 2010	6ES7 810-5CC11-0YC5	1 169
Upgrade: обновление функций	STEP 7 V3.x ... V5.4 до уровня STEP 7 V5.5	6ES7 810-4CC10-0YE5	456
	STEP 7 Professional более ранних версий до уровня версии 2010	6ES7 810-5CC11-0YE5	724
S7-PLCSIM V5.4	с плавающей лицензией для одного пользователя	6ES7 841-0CC05-0YA5	482
	обновление функций S7-PLCSIM более ранних версий до уровня V5.4	6ES7 841-0CC05-0YE5	170
DOC PRO V5.4	с плавающей лицензией для одного пользователя	6ES7 803-0CC03-0YA5	827
	обновление функций DOC PRO более ранних версий до уровня V5.4	6ES7 803-0CC03-0YE5	287
Сборник программного обеспечения Premium Studio 2009 для TIA на 3 DVD, 14-дневная лицензия		6ES7 815-8CD08-0YA7	100
Коммуникационный процессор для подключения компьютера к интерфейсу MPI/ PROFIBUS DP контроллера	CP5622: карта PCI Express	6GK1 562-2AA00	450
	CP5612 A2: PCI	6GK1 561-2AA00	477
	CP5711: внешний USB блок	6GK1 571-1AA00	774
USB/ MPI адаптер в комплекте с USB (5 м) и MPI (0,3 м) кабелями		6GK1 571-0BA00-0AA0	350
Внешний USB программатор карт памяти SIMATIC S5 и S7		6ES7 792-0AA00-0XA0	943

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory



Пакет **DOC PRO** позволяет готовить и обрабатывать заводскую документацию, систематизировать данные проекта, оформлять их в виде связанных описаний и руководств, и распечатывать в виде стандартных форм. Он способен обрабатывать данные всех стандартных инструментальных средств и инструментальных средств проектирования SIMATIC.

Функции DOC PRO

- Разработка технических руководств и составление их перечня.
- Централизованная разработка, обслуживание и управление титульными блоками данных.
- Разработка собственных шаблонов и форм на базе имеющихся заготовок.
- Ручная или автоматическая нумерация рисунков по заданным критериям.
- Автоматическая подготовка перечня документации и печать документации
- Печать списка рабочих мест и необходимых для них технических руководств

Инструментальные средства проектирования – CFC, S7-SCL и S7-Graph

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

SIMATIC CFC (Continuous Function Chart – непрерывная функциональная диаграмма) позволяет выполнять графическое программирование систем автоматизации SIMATIC S7-300 (от CPU 314 и выше)/ S7-400/ WinAC. Он является основным языком программирования систем SIMATIC PCS 7, находит применение в пакетах S7 F Systems и D7-SYS.

Процесс программирования сводится к извлечению из библиотеки необходимых программных блоков и их размещению в нужных местах экрана, установке соединений между их входами и выходами с помощью мыши, а также определению параметров соединений. Существует возможность разработки собственных программных блоков и включения этих блоков в состав CFC библиотек.

Особенности разработки CFC программ:

- Существенно упрощен процесс оценки различных вариантов построения системы, поскольку все изменения, вносимые в проект, сопровождаются автоматическим изменением описанием конфигурации системы.
- Все функции управления определяются взаимосвязями между блоками (И, ИЛИ, ПИД-регуляторы и т.д.), что существенно сокращает время проектирования. В CFC программу могут быть встроены функциональные блоки, созданные инструментальными средствами STEP 7, S7-SCL, S7-GRAPH, S7-HiGraph.
- Формирование необходимых функций управления на основе использования готовых программных блоков выполняется проще и с меньшей вероятностью возникновения ошибок, чем при традиционных методах разработки программ.
- Автоматическое генерирование кода исполняемой программы.
- Полное слияние с инструментальными средствами STEP 7 и инструментальными средствами конфигурирования систем и устройств человека-машинного интерфейса.

В комплект поставки CFC входят: редактор CFC, генератор кодов исполняемых программ, отладчик и библиотека стандартных программных блоков.


CFC программы разрабатываются в виде технологических планов. Каждый технологический план содержит необходимый набор связанных между собой блоков. Технологические планы могут иметь иерархическую структуру (план в плане), что позволяет существенно улучшить структуру всей программы. Любой технологический план может быть легко выведен на печать.

CFC поддерживает централизованную замену типов модулей. Изменение типа модуля и его интерфейса автоматически применяется ко всем модулям подобного типа.

Операции копирования отдельных модулей или отдельных частей технологических планов сопровождаются копированием не только модулей, но и всех связанных с ними символов и системных атрибутов. Все связи между блоками и планами обслуживаются автотрассировщиком.

Редактор CFC поддерживает выполнение множества различных функций:

- Импорт, позиционирование, перемещение и удаление блоков. Использование растровой сетки для более точного позиционирования блоков и связей.
- Диалоговое редактирование свойств блоков и планов, а также параметров, определяющих особенности их обработки.



- Автоматическое размещение связей и выравнивание блоков.
- Отслеживание прохождения сигналов по иерархическим планам.
- Использование абсолютной или символьной адресации для обозначения входов и выходов программных блоков.
- Поддержка типа данных "структура" для входов и выходов программных блоков.
- Обширный набор библиотек, включающих арифметические и логические блоки, блоки обработки импульсных сигналов, блоки счетчиков, таймеров, триггеров, регуляторов и т.д.
- Включение в главный технологический план до 26 подчиненных планов, удобное перемещение между планами, размещение плана на поле из 6 листов формата DIN A4.
- Укрупненное отображение плана и детальный просмотр его частей.
- Мощный набор функций диагностики и отладки. Контроль состояний и изменение значений сигналов блоков в видимой и невидимой части плана. Получение информации о состоянии центрального процессора системы автоматизации, интерактивное получение сообщений от системы автоматизации, изменение режимов ее работы.
- Конфигурирование сообщений, используемых SCADA системой WinCC.
- Расширенные возможности документирования проекта при совместном использовании с пакетом DOCPRO.

Тестирование и отладка:

- Административные функции:
 - Загрузка CFC программы в систему автоматизации.
 - Запуск, сброс, останов и продолжение выполнения программы.
 - Выбор режима выполнения программы: с установкой и удалением точек прерывания; с определением условий активизации точек прерывания; пошаговый режим.
- Функции отображения результатов измерений:
 - Динамическое отображение результатов измерений в полях ввода и вывода всех или выбранных блоков программы.
 - Интерактивная замена результатов измерений заданными значениями величин.
 - Мониторинг с возможностью опроса содержимого стека и системной информации центрального процессора системы автоматизации.

```

FUNCTION SQUARE : INT
{
    **** This function supplies the square of the input value as a function
    **** case of an overflow, the maximum value that can be represented as
    ****
    VAR_INPUT
        value : INT;
    END_VAR

    BEGIN
        IF value <= 181 THEN
            SQUARE := value * value; //Calculates function value
        ELSE
            SQUARE := 32_767; // Sets maximum value if overflow
        END_IF;
    END_FUNCTION

```


S7-SCL (Structured Control Language - структурированный язык управления) – это паскалеводобный язык программирования систем автоматизации SIMATIC S7-300 (с CPU 314 или выше)/ S7-400/ WinAC. Он имеет сертификат PLC Open Base Level и соответствует требованиям международного стандарта EN 61131-3. Пакет входит в состав программного обеспечения STEP 7 Professional и может заказываться как самостоятельный программный продукт. Для его использования необходимо наличие программного обеспечения STEP 7 от V5.3 и выше.

Применение S7-SCL позволяет:

- Осуществлять простую и быструю разработку программ для решения комплексных систем автоматического управления.
- Получать качественные исполняемые программы для систем автоматизации SIMATIC.
- Производить быстрое тестирование и отладку разрабатываемых программ.

Поддерживаемые функции:

- Встроенный интерфейс для работы с редактором, компилятором и отладчиком.
- Символьный отладчик связей.
- Элементы языка высокого уровня: команды организации циклов, условных переходов, распределения и т.п.
- Языковые расширения, типичные для программирования систем автоматизации. Например, адресация входов и выходов, запуск и опрос таймеров и счетчиков и т.д.
- Элементарные и определяемые пользователем типы данных, символьные имена и комментарии.
- Генерирование кода исполняемой программы.
- Отображение перекрестных ссылок и тестирование программы на языке высокого уровня.
- Связь с системой подготовки технической документации DOCPRO.



Пакет S7-GRAPH соответствует требованиям международного стандарта IEC 61131-2 и имеет сертификат PLC Open Base Level. Он содержит набор инструментальных средств графического программирования систем автоматизации SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC.

Программы S7-GRAPH отличаются высоким уровнем наглядности и позволяют выполнять быстрый поиск ошибок, за счет чего существенно снижаются времена простоя производства.

Программа разрабатывается в виде шагов и переходов между ними. С помощью переходов различные шаги программы могут собираться в последовательные или параллельные цепи.

Каждый шаг программы S7-GRAPH представляется прямоугольником, каждый переход линией. Шаг программы определяет необходимый порядок взаимодействия оборудования для выполнения данной технологической операции. Переходы содержат условия, при выполнении которых возможен переход от одного шага к другому.

Для каждого перехода могут быть определены условия включения блокировок и слежения. Включение блокировок приводит к запрету выполнения тех или иных действий. Условия слежения позволяют выявлять ошибки в ходе выполнения программы. Программирование условий выполняется на языках LAD или FBD.

Поддерживаемые функции:

- Просмотр диаграмм всей управляющей структуры, с отображением или без отображения наименований шагов в детальном или полном виде.
- Гибкая система определения последовательности выполнения шагов с использованием условных и безусловных переходов, ветвлениями, активацией и деактивацией шагов и т.д.
- Интерактивный режим: отображение активных шагов, условий блокировки и слежения, а также выполненных действий.
- Управление ходом выполнения программы: выборочное выполнение отдельного шага или указанной последовательности шагов.
- Оптимизация объемов требуемой памяти: экспорт программы S7-GRAPH в программные блоки STEP 7 для сокращения объемов требуемой загружаемой памяти.
- Выполнение управляющих последовательностей может быть синхронизировано с состояниями объекта управления.
- Связь с системой подготовки технической документации DOCPRO.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
CFC V8.0	с плавающей лицензией для одного пользователя	6ES7 658-1EX08-0YA5	2 210
	обновление CFC V7.0 до V7.1	6ES7 658-1EX17-2YE5	664
	обновление CFC V7.1 до V8.0	6ES7 658-1EX08-0YE5	1 106
S7-SCL V5.3	с плавающей лицензией для одного пользователя	6ES7 811-1CC05-0YA5	753
	обновление S7-SCL более ранних версий до уровня V5.3	6ES7 811-1CC05-0YE5	262
S7-GRAPH V5.3	с плавающей лицензией для одного пользователя	6ES7 811-0CC06-0YA5	753
	с лицензией на обновление S7-GRAPH более ранних версий до уровня V5.3	6ES7 811-0CC06-0YE5	262

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Программное обеспечение для устройств полевого уровня SIMATIC PDM

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Когда забить переговорную для тех семинара

Обзор

Пакет SIMATIC PDM (Process Device Manager) объединяет набор универсальных инструментальных средств, позволяющих производить конфигурирование, настройку параметров и диагностику широкого спектра интеллектуальных приборов полевого уровня различных производителей. Для конфигурирования всех устройств используется один пакет программ с одним интерфейсом пользователя.

Назначение

SIMATIC PDM имеет несколько вариантов поставки, отличающихся набором поддерживаемых функций, производительностью и возможностью расширения:

- Автономные пакеты PDM v8.2 для компьютеров/программаторов с операционной системой Windows 7 SP1 Pro.,Ult.,Ent.(x32,x64)/ Server 2008 R2 SP1 Std(x64):
 - SIMATIC PDM Single Point для обслуживания одного прибора полевого уровня, подключенного к компьютеру через PtP соединение. Не допускает никаких расширений.
 - SIMATIC PDM Basic для обслуживания до 4 приборов полевого уровня и построения систем требуемых конфигураций, дополняемых необходимым набором опционального программного обеспечения.
 - SIMATIC PDM Service для обслуживания до 128 приборов полевого уровня с поддержкой расширенного набора сервисных функций.
- Встраиваемые пакеты PDM v8.2 для обслуживания до 128 приборов полевого уровня и возможность расширения дополнительными пакетами:
 - SIMATIC PDM S7 v8.2, интегрируемый в среду STEP 7.
 - SIMATIC PDM PCS7 v8.2, интегрируемый в среду SIMATIC PCS7 v8.1.
 - SIMATIC PDM PCS7 Server v8.2, интегрируемый в среду SIMATIC PCS7 v8.1 и PCS7 Maintenance Station v8.1(GUI PDM для APM MS Client).
 - SIMATIC PDM PCS7-FF v8.2, интегрируемый в среду SIMATIC PCS7 v8.1.


SIMATIC PDM поддерживает функции маршрутизации, может устанавливаться на инженерной станции и поддерживать связь со всеми сетевыми приборами полевого уровня. Это позволяет обслуживать аппаратуру, подключенную к входам и выходам станций ET 200, к сетям PROFIBUS PA, FF H1 или PROFIBUS DP, Ethernet, PROFINET, Modbus, использующую для связи протокол HART через модем, RS232 или PROFIBUS/PROFINET и т.д. Например, блоки управления SIMOCODE.

Форма представления параметров настройки и функций для всех приборов полевого уровня унифицирована. Пакет позволяет производить установку и изменение, сравнение и проверку достоверности данных, поступающих с полевого уровня, а также имитировать поступление таких данных. Кроме того, пакет поддерживает выполнение административных и проверочных функций.

Дополнительно SIMATIC PDM обеспечивает мониторинг процесса с отображением значений выбранных параметров, аварийных сигналов и сигналов состояния оборудования.

Интерфейс пользователя

Интерфейс пользователя SIMATIC PDM разработан с учетом требований стандартов VDI/VDE GMA 2187 и IEC 65/349/CD. В нем используется система меню и панель инструментов, подоб-



ные меню и инструментарию Microsoft Explorer. Интерфейс обеспечивает поддержку быстрой обработки большого количества различных параметров аппаратуры полевого уровня и позволяет:

- Просматривать состав приборов полевого уровня, сконфигурированных с помощью HW Config STEP 7. Отображать информацию в графическом или табличном виде.
- Отображать иерархическую структуру сетей и коммуникационных компонентов. Из этой структуры могут быть извлечены параметры настройки любого элемента, заданные с помощью STEP 7.
- Автоматически формировать и отображать иерархическую структуру используемых приборов полевого уровня.
- Отображать, модифицировать и сохранять значения выбранных технологических параметров. Выбор параметров может производиться двойным щелчком мыши на изображении нужного прибора.


Структура построения интерфейса пользователя отвечает требованиям стандарта DIN V19259. Приборы полевого уровня с различными коммуникационными интерфейсами отображаются на экране в виде иерархической структуры, что повышает наглядность и обеспечивает удобство их обслуживания.

В SIMATIC PDM поддерживаются функции автоматической маршрутизации. Эти функции позволяют использовать один сетевой программатор/компьютер для обслуживания всех приборов полевого уровня, подключенных к промышленным сетям данной системы автоматизации. Все необходимые данные могут быть получены в интерактивном режиме. Обеспечивается поддержка дистанционного диагностирования устройств полевого уровня.

Связь

SIMATIC PDM поддерживает несколько коммуникационных интерфейсов и способен поддерживать связь:

- С приборами, подключаемыми непосредственно к сети PROFIBUS DP или PROFINET.
- С приборами PROFIBUS PA, подключаемыми к сегменту PROFIBUS DP через модули или блоки DP/PA связи. Для обслуживания этой группы приборов могут использоваться профили PROFIBUS PA версий 2.0 и 3.0.
- С приборами FOUNDATION Fieldbus H1, подключаемыми к сегменту PROFIBUS DP через модули или блоки DP/FF связи. Для обслуживания и конфигурирования связей CIF этой группы приборов используется полный пакет SIMATIC PDM PCS 7-FF V8.2 или опция расширения SIMATIC PDM Communication FOUNDATION Fieldbus V8.2
- С приборами, оснащенными встроенным интерфейсом HART. Такие приборы могут включаться в систему через HART модули станций ET 200M, ET200iSP; через HART модемы, поддерживающие связь с компьютером по PPI интерфейсу; через мультиплексоры, встроенные в HART приборы. Обеспечивается поддержка дистанционной настройки параметров HART приборов.



Device Description Language (язык описания приборов)

Язык описания приборов – это стандартный язык настройки параметров широкой гаммы приборов полевого уровня различных производителей. Он используется для описания параметров настройки, коммуникационных параметров и представления приборов. На основании подобного описания SIMATIC PDM автоматически генерирует интерфейс связи с приборами данного типа.

Язык может быть использован, кроме того, для описания взаимосвязи параметров, на основании анализа которых SIMATIC PDM способен обнаруживать ошибки и сообщать о них пользователю.

Текущий перечень приборов полевого уровня, поддерживаемый SIMATIC PDM, можно найти в Интернете: www.siemens.com/simatic-pdm

Диагностика

SIMATIC PDM обеспечивает автоматическую диагностику приборов, подключаемых через PROFIBUS DP, PROFINET, PROFIBUS PA, FF H1 или HART. Диагностика может выполняться:

- В стандартном режиме.
- С учетом правил, формулируемых производителем аппаратуры полевого уровня.
- С учетом правил, сформулированных пользователем.

Период выполнения тестовых проверок настраивается. Результаты диагностирования могут просматриваться с помощью SIMATIC Manager.

Tag Option и PowerPack

Количество тегов, поддерживаемое исходными или сформированными пользователем конфигурациями SIMATIC PDM, может быть увеличено с помощью опциональных пакетов PowerPack. Tag Option могут приобретаться только для пакета SIMATIC PDM Basic.

В SIMATIC PDM один тег соответствует одному PDM объекту – прибору полевого уровня, прибору ввода-вывода, позионеру, регулятору и т.д. При выполнении операций диагностики один тег SIMATIC PDM несет всю диагностическую информацию соответствующего прибора, описанную на языке EDD

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера


Наименование	Заказные номера	Цена, €
SIMATIC PDM Single Point V8.2	1 тег, связь через HART (модем, RS232, PROFIBUS/PROFINET), PROFIBUS DP/PA, Modbus, Ethernet, PROFINET без возможности расширения, плавающая лицензия для одного пользователя	6ES7 658-3HA28-0YA5 56
SIMATIC PDM Basic V8.2	4 тега, связь через HART (модем, RS232, PROFIBUS/PROFINET), PROFIBUS DP/PA, Modbus, Ethernet, PROFINET, с возможностью расширения, плавающая лицензия для одного пользователя	6ES7 658-3AB28-0YA5 501
SIMATIC PDM Service V8.2	SIMATIC PDM Basic + 100 тегов SIMATIC PDM TAG, с возможностью расширения, плавающая лицензия для одного пользователя	6ES7 658-3JD28-0YA5 1 337
SIMATIC PDM PCS 7 V8.2	SIMATIC PDM Basic и Extended + 100 тегов SIMATIC PDM TAG, + ПО интеграции SIMATIC PDM в среду PCS 7 + ПО поддержки функций маршрутизации через S7-400, с возможностью расширения	6ES7 658-3LD28-0YA5 3 181
SIMATIC PDM PCS7 Server V8.2	SIMATIC PDM Basic и Extended + 100 тегов SIMATIC PDM TAG, + ПО интеграции SIMATIC PDM в среду PCS 7 + ПО поддержки функций маршрутизации через S7-400, с возможностью расширения + ПО обеспечения доступа к GUI PDM с APM Оператора	6ES7 658-3TD28-0YA5 6 459
SIMATIC PDM PCS 7-FF V8.2	SIMATIC PDM Basic и Extended + 100 тегов SIMATIC PDM TAG, + ПО интеграции SIMATIC PDM в среду PCS 7 + ПО поддержки функций FOUNDATION Fieldbus + ПО поддержки функций маршрутизации через S7-400, с возможностью расширения	6ES7 658-3MD28-0YA5 14 135
SIMATIC PDM Communication FOUNDATION Fieldbus V8.2	Опция расширения пакета PDM PCS 7 V8.2 коммуникационными функциями FOUNDATION Fieldbus	6ES7 658-3QX28-2YB5 11 586
SIMATIC PDM S7 V8.2	SIMATIC PDM Basic и Extended + 100 тегов SIMATIC PDM TAG + ПО интеграции SIMATIC PDM в среду STEP 7 / PCS 7, с возможностью расширения	6ES7 658-3KD28-0YA5 2 045
ПО интеграции SIMATIC PDM v8.1 Basic/ Service в среду STEP7/ PCS7, плавающая лицензия для одного пользователя	6ES7 658-3BX28-2YB5 223	
ПО поддержки функций маршрутизации через S7-400, для SIMATIC PDM S7 v8.1 Basic/ Extended, плавающая лицензия для одного пользователя	6ES7 658-3CX28-2YB5 1 136	
ПО расширения системных функций SIMATIC PDM v8.1 Extended, плавающая лицензия для одного пользователя	6ES7 658-3NX28-2YB5 501	
ПО PDM Server V8.2 обеспечения доступа к функциям PDM PCS 7 V8.2 с APM Оператора через PCS7 Maintenance Station	6ES7 658-3TX28-2YB5 3 341	
SIMATIC PDM Tag Option 8.x	10 тегов	6ES7 658-3XC00-2YB5 111
для увеличения количества тегов (суммируются) на	100 тегов	6ES7 658-3XD00-2YB5 1 036
	1000 тегов	6ES7 658-3XE00-2YB5 8 129
SIMATIC PDM Demo V8.2, демонстрационная версия без поддержки связи с приборами полевого уровня	6ES7 658-3GX28-0YT8 22	
SIMATIC PDM V8.2 Upgrade, для обновления SIMATIC PDM и опциональных пакетов V6.x до уровня V8.2	6ES7 651-5CX28-0YE5 445	
SIMATIC PDM V8.2 Upgrade, для обновления SIMATIC PDM и опциональных пакетов V8.0 до уровня V8.2	6ES7 651-5EX28-0YE5 445	
SIMATIC PDM V8.0 Upgrade, для обновления SIMATIC PDM и опциональных пакетов V7.0 до уровня V8.0	6ES7 651-5DX08-0YE5 437	

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Пакеты для удаленной связи с SIMATIC S7 TeleService и PRODAVE MPI

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS



TeleService

Пакет TeleService позволяет осуществлять дистанционное обслуживание систем автоматизации SIMATIC S7/ WinAC с программатора или компьютера, связанного с системами автоматизации по телефонным или радиоканалам. Для обслуживания может быть использован весь спектр стандартных инструментальных средств и инструментальных средств проектирования SIMATIC. Используемое соединение по своим функциональным возможностям аналогично непосредственному подключению компьютера/ программатора к соответствующей системе автоматизации.

Пакет TeleService V6.1 SP5 может использоваться на компьютерах/ программаторах:

- с 32-разрядной операционной системой:
 - Windows XP Professional SP2 или SP3;
 - Windows 7 Ultimate/ Professional/ Enterprise без или с SP1;
 - Windows Server 2003 R2 SP2.
- с 64-разрядной операционной системой:
 - Windows 7 Ultimate/ Professional/ Enterprise без или с SP1;
 - Windows Server 2008 R2 с или без SP.

Применение пакета TeleService позволяет создавать центральные пункты сервисного обслуживания нескольких систем автоматизации, удаленных от центрального пункта на значительные расстояния. Совместное использование пакетов TeleService и PRODAVE MPI позволяет устанавливать программно управляемую связь между программатором/ компьютером и центральными процессорами систем автоматизации.

Инициатором обмена данными в такой системе может выступать не только программатор/ компьютер, но и центральный процессор программируемого контроллера.

Программатор/ компьютер и системы автоматизации подключаются к телефонной сети через АТ-совместимые модемы. Для этой цели могут быть использованы аналоговые модемы, внешние ISDN адAPTERЫ/модемы или GSM модемы. Со стороны предприятия устанавливается дистанционно управляемый TS адаптер, с помощью которого к одному модему подключается несколько систем автоматизации, объединенных сетью MPI, PROFIBUS DP, Industrial Ethernet или PROFINET.

В системах TeleService могут использоваться TS адAPTERЫ следующих типов:

- **TSA-II Modem**
с встроенным модемом аналоговой телефонной линии и интерфейсом MPI/ PROFIBUS DP для подключения систем автоматизации.
- **TSA-IE Modem**
с встроенным модемом аналоговой телефонной линии и интерфейсом Industrial Ethernet для подключения систем автоматизации.
- **Модульный адаптер TS IE Basic**,
включающий в свой состав базовый модуль TS Adapter IE

Basic с встроенным интерфейсом Industrial Ethernet для подключения систем автоматизации, а также интерфейсом подключения TS модуля одного из следующих типов:

- TS модуль модема для подключения к аналоговой телефонной линии;
- TS модуль ISDN для подключения к сети ISDN;
- TS модуль RS 232 для подключения внешнего модема через интерфейс RS 232;
- TS модуль GSM для подключения к сети GSM.


PG функции связи обеспечивают дистанционный доступ со стороны программатора/ компьютера ко всем узлам сети MPI/ PROFIBUS DP/ Industrial Ethernet. Функции автоматической S7 маршрутизации обеспечивают дополнительный доступ к узлам сетей, подключенных к станциям сетей MPI/ PROFIBUS DP/ Industrial Ethernet.

Пакет TeleService обеспечивает поддержку:

- Настройки параметров модемов.
Со стороны программатора/ компьютера настройка параметров модема выполняется средствами операционной системы Windows; со стороны промышленного предприятия операции настройки параметров выполняются с помощью TS адаптера (существует набор параметров настройки по умолчанию).
- Электронной телефонной книги
с автоматическим извлечением телефонных номеров и информации об абонентах.
- Многоуровневой защиты от несанкционированного доступа.
Применение парольной защиты и/ или повторного вызова абонента для подтверждения права доступа к системе.
- Повторного вызова абонента
для получения подтверждения на разрешение обмена данными.
- Автоматической S7 маршрутизации,
обеспечивающей доступ через MPI/ Industrial Ethernet станции в другие промышленные сети. Поддерживается только в системах, укомплектованных соответствующими сетевыми компонентами. Автоматическая маршрутизация поддерживается в TeleService точно так же, как и при непосредственном подключении программатора/ компьютера к сети MPI/ Industrial Ethernet. В маршрутах обязательно должны указываться адреса всех центральных и коммуникационных процессоров используемых систем автоматизации SIMATIC.
- Импорта/экспорта параметров настройки TS адаптера.
Параметры настройки TS адаптера могут быть сохранены в программаторе/компьютере в виде *.tap файла. При необходимости эти параметры могут быть перезагружены в TS адаптер.

TIA Portal

Рабочая среда разработки комплексных проектов систем автоматизации TIA Portal от V11 и выше обеспечивает встроенную поддержку функций пакета TeleService. При дистанционном обслуживании систем автоматизации S7-1200 на стороне производственного предприятия должен использоваться модульный адаптер TS IE Basic.



PRODAVE MPI/IE

Пакет PRODAVE MPI/IE для организации обмена данными между программатором/ компьютером и системами автоматизации SIMATIC S7-200/ S7-300/ S7-400. Связь с программируемыми контроллерами S7-200 осуществляется через интерфейс PPI, с системами автоматизации SIMATIC S7-300/ S7-400 – через интерфейс MPI, PROFIBUS или Ethernet.

Пакет PRODAVE MPI/IE V6.2 может использоваться на компьютерах/ программаторах:

- с 32-разрядной операционной системой:
 - Windows XP Professional;
 - Windows 7 Ultimate/ Professional;
 - Windows Vista Business/ Ultimate/ Enterprise.
- с 64-разрядной операционной системой Windows 7 Ultimate/ Professional.

PRODAVE MPI/IE обеспечивает поддержку обмена данными с программируемыми контроллерами SIMATIC S7. Для его интеграции в другие компьютерные приложения могут быть использованы языки программирования C и Visual Basic.

Для работы PRODAVE MPI/IE программатор/ компьютер должен быть оснащен соответствующими коммуникационными интерфейсами. Интерфейс Ethernet присутствует практически во всех современных компьютерах/ программаторах.

Интерфейс MPI может быть получен применением PC адаптера USB A2 или установкой коммуникационных процессоров CP 5711, CP 5612 или CP 5622. Через перечисленные коммуникационные процессоры может устанавливаться связь и с программируемыми контроллерами SIMATIC S7-200.

PRODAVE MPI/IE работает в фоновом режиме, обеспечивая поддержку следующих функций:

- Считывание информации о центральном процессоре (заказной номер, версия программного обеспечения и т.д.).
- Считывание текущего состояния центрального процессора (RUN, STOP).
- Считывание и запись слов данных из/ в блоки данных (диапазон от... до...).
- Считывание входных байтов из области отображения входных сигналов системы автоматизации.
- Запись/ считывание выходных байтов в/ из области отображения выходных сигналов системы автоматизации.
- Преобразование форматов данных (например, KF в целое число).
- Проверка состояний флагов.
- Считывание и запись байтов и слов из/ в память контроллера.
- Считывание текущих состояний таймеров и счетчиков.
- Установка таймеров и счетчиков.
- Поддержка текстовых сообщений об ошибках.

PRODAVE MPI/IE может использоваться совместно с пакетом TeleService, обеспечивая поддержку обмена данными через телефонные сети и радиоканалы. Совместное использование этих пакетов позволяет:

- Устанавливать соединения с программатором/компьютером по инициативе центрального процессора системы автоматизации. Производится вызовом соответствующего функционального блока в программе центрального процессора системы автоматизации. Прием запросов на стороне программатора/компьютера обеспечивается пакетами PRODAVE MPI/IE и TeleService.
- Установить соединения с системой автоматизации по инициативе программатора/компьютера. Эта функция поддерживается пакетом PRODAVE MPI.

Пакет PRODAVE MPI Mini обеспечивает поддержку ограниченного объема функций. Он способен получать информацию о центральном процессоре, производить считывание и запись информации в блоки данных. Он не может взаимодействовать с программным обеспечением TeleService и не поддерживает обмен данными через Ethernet.

Пакет PRODAVE MPI Mini V6.0 может устанавливаться на компьютеры/ программаторы с операционной системой Windows 95, Windows ME, Windows 2000 Professional, Windows XP. Допускается его совместное использование только с CP5611 A2 и USB/MPI адаптером.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
TeleService V6.1	программное обеспечение и плавающая лицензия для 1 пользователя	6ES7 842-0CE00-0YE0	638
	обновление TeleService более ранних версий до уровня V6.1	6ES7 842-0CE00-0YE4	250
PRODAVE MPI Mini V6.0	программное обеспечение и лицензия для установки на 1 компьютер	6ES7 807-3BA01-0YA0	226
	лицензия для установки на 1 компьютер	6ES7 807-3BA01-0YA1	161
PRODAVE MPI/IE V6.2	программное обеспечение и лицензия для установки на 1 компьютер	6ES7 807-4BA03-0YA0	581
	лицензия для установки на 1 компьютер	6ES7 807-4BA03-0YA1	437
Адаптер TSA-II Modem с встроенным модемом аналоговой телефонной линии и интерфейсом MPI/DP, RS 232 и USB, с MPI кабелем длиной 0.8 м, телефонным кабелем RJ12 длиной 3м и USB кабелем длиной 5 м		6ES7 972-0CB35-0XA0	631
Адаптер TSA-IE Modem с встроенным модемом аналоговой телефонной линии и интерфейсом Ethernet и RS 232		6ES7 972-0EM00-0XA0	746
Адаптер TS IE Basic с встроенным интерфейсом подключения TS модуля и интерфейсом Ethernet		6ES7 972-0EB00-0XA0	253
TS модуль для адаптера TS IE Basic	TS модуль модема для подключения к аналоговой телефонной линии	6ES7 972-0MM00-0XA0	197
	TS модуль ISDN для подключения к сети ISDN	6ES7 972-0MD00-0XA0	253
	TS модуль RS 232 для подключения внешнего модема	6ES7 972-0MS00-0XA0	107
	TS модуль GSM для подключения к сети GSM	6GK7 972-0MG00-0XA0	265
Адаптер для установки адаптера TS IE Basic или TS модуля на профильную шину S7-300		6ES7 972-0SE00-7AA0	17
4-диапазонная антенна для TS модуля GSM		6NH9 860-1AA00	50
Коммуникационный процессор для подключения компьютера/ программатора к сети PROFIBUS DP/ MPI	CP 5711, внешний блок с интерфейсом USB (для PRODAVE V6.2)	6GK1 571-1AA00	774
	CP 5612, PCI карта (для PRODAVE V6.2)	6GK1 561-2AA00	477
	CP 5621, карта PCIe x1 (для PRODAVE V6.2)	6GK1 562-2AA00	451
	CP 5611 A2, PCI карта	6GK1 561-1AA01	525

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Программные пакеты автоматического регулирования для SIMATIC S7/ WinAC

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Программируемые контроллеры SIMATIC S7/ WinAC предоставляют богатые возможности по решению задач автоматического регулирования. Для относительно простых задач используются функциональные блоки пакета STEP 7. Для решения более сложных задач могут использоваться дополнительные пакеты программ, интегрируемые в среду STEP 7 от V5.3 SP2 и выше:

- Standard PID Control

Позволяет интегрировать в приложения пользователя готовые стандартные структуры аналоговых, импульсных и шаговых ПИД регуляторов температуры, давления, потока, уровня и т.д.

- Modular PID Control

Содержит набор функциональных блоков, позволяющих формировать произвольные структуры автоматического регулирования средней и высокой производительности. На основе этих блоков могут создаваться регуляторы, использующие для своей работы минимальные объемы памяти и отличающиеся высокой скоростью обработки информации.

Каждый из пакетов состоит из инструментальных средств настройки параметров регуляторов, а также библиотеки готовых функциональных блоков, включаемых в программы контроллеров.

Инструментальные средства настройки параметров регуляторов работают в среде Windows и имеют удобный интуитивно понятный интерфейс. Они обладают широкими функциональными возможностями и позволяют выполнять быструю настройку регуляторов с использованием:

- Структурной схемы.

Обеспечивает наглядность и упрощает процесс выбора параметров настройки регулятора. С помощью программных ключей выполняется активация или деактивация отдельных функций регулятора.

- Тестовых функций

С отображением цикла и графиков изменения отдельных параметров. Позволяют выполнять наладку регулятора с записью и отображением графиков изменения до четырех параметров. Эти возможности особенно важны для диагностики и локализации ошибок в процессе регулирования, а также для оценки качества работы регулятора.

- Обработка текущих значений регулируемых параметров с выполнением операций масштабирования, сглаживания, вычисления среднеквадратичных значений, вызова функций, сравнения с пилообразными сигналами, проверкой граничных условий и контролем отклонений.

- Настройки различных параметров переходных процессов: параметры переходного процесса регулятора могут быть выбраны таким образом, что включение регулятора будет осуществляться с 10%-ным перерегулированием, что даст существенный выигрыш в динамике. Если это не желательно, может быть выбран апериодический тип переходного процесса (без перерегулирования).


- Системы интерактивных подсказок в любом месте программы по желанию пользователь может вызвать контекстную справку.

Пакет Standard PID Control

Стандартные функциональные блоки пакета содержат жестко заданные алгоритмы регулирования с фиксированной структурой данных:

- PID CP (FB 1)

ПИД регулятор, формирующий аналоговые или импульсные управляющие воздействия. Позволяет устанавливать заданное значение регулируемого параметра и использовать цепь обратной связи. Оснащен программными ключами активации/ деактивации различных функций.



- PID ES (FB 2)

ПИД регулятор, формирующий управляющие воздействия в виде дискретных сигналов. Позволяет устанавливать заданное значение регулируемого параметра и использовать цепь обратной связи. Оснащен набором функций, включаемых в работу программными ключами. Допускает возможность ручного управления.

- LP_SCHED (FC 1)

Блок вызова специальных циклов управления работой регулятора с поддержкой прерываний.

С помощью программных переключателей могут быть активированы или деактивированы функции:

- Обработка задания:

генератор задания, временной программный задатчик, нормирование, ограничение скорости изменения задания, установка граничных значений уставок, вызов FC пользователя.

- Обработка сигналов обратной связи:

нормирование, сглаживание, вычисление квадратного корня, вызов FC пользователя, контроль граничных значений и динамики роста фактического значения.

- Обработка значений рассогласования

с учетом зоны нечувствительности и контроля граничных значений.

- Шагового ПИД регулирования

с использованием или без использования обратной связи.

- Ручного режима управления:


функция генерации выходного значения регулирования в ручном режиме с программатора или HMI, вызов FC пользователя, ограничение динамики роста, ограничение значения.

В комплект поставки инструментальных средств настройки параметров включены примеры построения:

- шагового регулятора импульсной стабилизации параметра для управления интегрирующими исполнительными механизмами;
- аналогового регулятора автоматической стабилизации параметра для управления исполнительными механизмами пропорционального действия;
- комбинированного регулятора;
- каскадного регулятора.

Пакет Modular PID Control

В объем поставки инструментальных средств настройки параметров входит 12 примеров различных структур регулирования, существенно облегчающих первые шаги работы с пакетом. Эти примеры могут быть включены в программы пользователей в виде готовых программных блоков.



Библиотека стандартных функциональных блоков включает в свой состав 27 блоков, позволяющих выполнять:

- обработку аналоговых входных и выходных величин,
- нормализацию входных величин,
- настройку зоны нечувствительности регулятора;
- настройку времени задержки прохождения входных сигналов,
- функции интегратора и дифференциатора,

- контроль сигналов рассогласования регулятора,
- ограничение уровня входного сигнала,
- функции аналогового и шагового ПИД регулятора,
- функции звена первого и второго порядка,
- обработку нелинейных зависимостей,
- изменение параметров настройки регулятора,
- формирование импульсных управляющих воздействий,
- ограничение скорости изменения параметра,
- формирование пилообразных сигналов,
- автоматическое генерирование заданий.

Пакет PID Professional V12 объединяет в одном пакете функции Standard PID Control и Modular PID Control. Пакет интегрируется в STEP 7 V12 TIA Portal и выше.

Пакет PID Self Tuner

Пакет PID Self Tuner позволяет расширять возможности существующих ПИ и ПИД регуляторов функциями самооптимизации. В основном он используется для автоматической настройки регуляторов температуры, однако подходит и для регуляторов уровня и потока. Благодаря стандартному интерфейсу пакет работает с:

- ПИД регулятором, встроенным в STEP 7,
- пакетом Standard PID Control,
- пакетом Modular PID Control,
- интеллектуальными модулями регулирования FM 355, FM 355-2 и FM 455.

Пакет содержит электронное руководство, примеры и два функциональных блока

- FB TUNING_ES
для первичной интерактивной настройки и последующей подстройки аналогового ПИД регулятора.
- FB TUNING_ES
для первичной интерактивной настройки и последующей подстройки шагового ПИД регулятора с и без обратной связи.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
Standard PID Control	Пакет настройки параметров V5.2	6ES7 830-2AA22-0YX0	406
	Стандартные функциональные блоки V5.2 (CPU313 и выше) и лицензия	6ES7 860-2AA21-0YX0	611
	Лицензия на стандартные функциональные блоки V5.2	6ES7 860-2AA21-0YX1	123
Modular PID Control	Пакет настройки параметров V5.1	6ES7 830-1AA11-0YX0	384
	Стандартные функциональные блоки V5.1 (CPU313 и выше) и лицензия	6ES7 860-1AA10-0YX0	767
	Лицензия на стандартные функциональные блоки V5.1	6ES7 860-1AA10-0YX1	154
PID Professional V12 и выше	Полный пакет (лицензия на разработку, 1 лицензия на исполняемые блоки)	6ES7 860-1XA02-0XA5	1 003
	Лицензия на исполняемые блоки	6ES7 860-1XA01-0XB0	151
PID Self-Tuner	Стандартные функциональные блоки PID Self Tuner V5.1 и лицензия	6ES7 860-4AA01-0YX0	285
	Лицензия на стандартные функциональные блоки PID Self-Tuner V5.1	6ES7 860-4AA01-0YX1	57

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SW-Redundancy – поддержка функций резервирования на программном уровне

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Назначение

Программное обеспечение SW-Redundancy позволяет создавать недорогие варианты резервированных систем автоматизации на основе стандартных компонентов SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC RTX/ ET 200M. Поддержка функций резервирования обеспечивается на программном уровне. В зависимости от конкретного варианта применения пакет позволяет использовать смешанные конфигурации систем распределенного ввода-вывода, включающие в свой состав обычные и резервированные каналы связи PROFIBUS DP.

Области применения

Резервированные системы автоматизации с невысокими требованиями к скорости переключения с ведущей на резервную систему автоматизации. Например, системы управления насосными станциями, системы управления нагревом и охлаждением, системы регулирования уровня, системы сбора данных и т.д.

Возможность применения пакета SW-Redundancy определяется, прежде всего, допустимым временем включения резерва.

Инструкция по оценке этого времени включена в руководство и может быть загружена из Интернета по ссылке:

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1137637>

Состав


Резервированная система автоматизации на основе пакета SW-Redundancy включает в свой состав:

- Два программируемых контроллера серий S7-300 (от CPU 313C-2 DP и выше), S7-400 или WinAC RTX от версии 2009 и выше. Один из них выполняет функции ведущего, второй – функции резервного блока управления. В оба контроллера загружается программа пользователя и программное обеспечение SW-Redundancy. В качестве ведущего и резервного блоков могут использоваться контроллеры различных типов. Например, S7-300 и S7-400.
- Резервированную систему распределенного ввода-вывода, построенную на основе станций ET 200M. Каждая станция подключается к резервированным каналам связи PROFIBUS DP через два интерфейсных модуля IM 153-2 HF, поддерживающими функции резервирования.
- Синхронизирующий канал связи между центральными процессорами ведущей и резервной систем автоматизации, выполненный на основе сетей MPI, PROFIBUS или Industrial Ethernet.
- При необходимости:
 - обычную систему распределенного ввода-вывода на основе PROFIBUS DP для подключения стандартных периферийных устройств,
 - станцию SIMATIC WinCC, выполняющую функции визуализации и оперативного управления. Необходимый набор экранных форм для WinCC включен в комплект поставки пакета SW-Redundancy.

Функции

Пакет S7-Redundancy способен контролировать:

- Исчезновение напряжения питания центрального процессора, отказы в передаче данных по внутренней шине контроллера, отказы в работе интерфейса ведущего устройства PROFIBUS DP.
- Аппаратные или программные сбои в работе центральных процессоров.
- Обрывы в резервированных каналах связи PROFIBUS DP и отказы в работе интерфейсов PROFIBUS DP станций ET 200M.
- Обрывы синхронизирующей связи между центральными процессорами ведущей и резервной систем автоматизации.



В случае обнаружения отказа SW-Redundancy производит переключение функций управления ведущей системы управления на резервную систему автоматизации:

- Во время переключения значения выходных сигналов замораживаются.
- После переключения возобновляется выполнение функций управления с использованием сохраненных на момент появления отказа данных. Некоторые переменные могут иметь значения из предшествующих циклов программы, поэтому системы на базе S7-Redundancy рекомендуется использовать для автоматизации относительно инерционных процессов.

Время включения резерва зависит от множества факторов:

- Коммуникационной нагрузки центрального процессора.
- Среды, типа и скорости передачи данных через синхронизирующую соединение.
- Объема передаваемых данных.
- Типа отказа.
- Скорости передачи данных в резервированной сети PROFIBUS DP.
- Количество ведомых устройств резервированной сети PROFIBUS DP и т.д.

Например, в системе из двух контроллеров S7-400 с CPU 414-2 и 4 станций ET 200M с объемом передаваемых данных 4 Кбайт время включения резерва может составлять:

- При синхронизации центральных процессоров через сеть PROFIBUS: 1.2 с.
- При синхронизации центральных процессоров через сеть MPI: 1.5 с.

Перечень поддерживаемой аппаратуры приведен в следующих таблицах.

Поддерживаемая аппаратура

Центральные процессы

Тип	Заказной номер
CPU 313C-2 DP	6ES7 313-6CE0■-0AB0 6ES7 313-6CF03-0AB0 6ES7 313-6CG04-0AB0
CPU 313C-2 PtP	6ES7 313-6BF03-0AB0 6ES7 313-6BG04-0AB0
CPU 314	6ES7 314-1AG1■-0AB0
CPU 314C-2 DP	6ES7 314-6CF0■-0AB0 6ES7 314-6CG0■-0AB0 6ES7 314-6EH04-0AB0
CPU 314C-2 PtP	6ES7 314-6BG03-0AB0 6ES7 314-6BH04-0AB0
CPU 315-2 DP	6ES7 315-2AF■■-0AB0 6ES7 315-2AG10-0AB0 6ES7 315-2AH14-0AB0
CPU 315F-2 DP	6ES7 315-6FF0■-0AB0
CPU 315-2 PN/DP	6ES7 315-2EG10-0AB0 6ES7 315-2EH1■-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP	6ES7 315-2FH1■-0AB0 6ES7 315-2FJ14-0AB0
CPU 315T-2 DP	6ES7 315-6T■1■-0AB0
CPU 317-2 DP	6ES7 317-2AG10-0AB0 6ES7 317-2AK14-0AB0
CPU 317F-2 DP	6ES7 317-6FF0■-0AB0
CPU 317-2 PN/DP	6ES7 317-2E■1■-0AB0
CPU 317F-2 PN/DP	6ES7 317-2F■1■-0AB0
CPU 317T-2 DP	6ES7 317-6T■1■-0AB0
CPU 319-3 PN/DP	6ES7 318-3EL0■-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP	6ES7 318-3FL0■-0AB0
CPU 412-1	6ES7 412-1XF0■-0AB0 6ES7 412-1FK03-0AB0 6ES7 412-1XJ05-0AB0
CPU 412-2	6ES7 412-2XG0■-0AB0 6ES7 412-2XJ05-0AB0
CPU 412-2 PN	6ES7 412-2EK06-0AB0
CPU 414-1	6ES7 414-1XG0■-0AB0
CPU 414-2	6ES7 414-2XG■■-0AB0 6ES7 414-2XJ■■-0AB0 6ES7 414-2XK05-0AB0
CPU 414-3	6ES7 414-3XJ0■-0AB0 6ES7 414-3XM05-0AB0
CPU 414-3 PN/DP	6ES7 414-3EM05-0AB0 6ES7 414-3EM06-0AB0
CPU 414F-3 PN/DP	6ES7 414-3FM06-0AB0
CPU 416-1	6ES7 416-1XJ0■-0AB0
CPU 416-2	6ES7 416-2XK0■-0AB0 6ES7 416-2XL0■-0AB0 6ES7 416-2XN05-0AB0
CPU 416F-2	6ES7 416-2FN05-0AB0
CPU 416-3	6ES7 416-3XL0■-0AB0 6ES7 416-3XR05-0AB0
CPU 416-3 PN/DP	6ES7 416-3ER05-0AB0 6ES7 416-3ES06-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP	6ES7 416-3FR05-0AB0 6ES7 416-3FR06-0AB0
CPU 417-4	6ES7 417-4XL0■-0AB0 6ES7 417-4XT05-0AB0
WinAC RTX	6ES7 671-0RC07-0YA0 6ES7 671-0RC08-0YA0
WinAC RTX F	6ES7 671-1RC07-0YA0 6ES7 671-1RC08-0YA0

Интерфейсные модули ведущих устройств PROFIBUS DP

Тип	Заказной номер
CP 443-5 Extended	6GK7 443-5DX■■-0XE0
IM 467/ IM 467FO	6ES7 467-5GJ0■-0AB0 6ES7 467-5FJ00-0AB0

Встраиваемые модульные контроллеры S7-mEC

Тип	Заказной номер
EC31	6ES7 677-1DD00-0BA0 6ES7 677-1DD10-0BA0
EC31-RTX	6ES7 677-1DD00-0BB0 6ES7 677-1DD10-0BB0
EC31-RTX F	6ES7 677-1FD00-0FB0 6ES7 677-1FD10-0FB0
EC31-HMI/RTX	6ES7 677-1DD00-0BF0 6ES7 677-1DD00-0BG0 6ES7 677-1DD00-0BH0 6ES7 677-1DD10-0BF0 6ES7 677-1DD10-0BG0 6ES7 677-1DD10-0BH0

Коммуникационные модули для организации синхронизирующего соединения

Тип	Заказной номер
CP 342-5	6GK7 342-5DA0■-0XE0
CP 343-1	6GK7 343-1BA00-0XE0 6GK7 343-1EX11-0XE0 6GK7 343-1EX30-0XE0 6GK7 343-1GX30-0XE0
CP 343-1 Lean	6GK7 343-1CX10-0XE0
CP 443-5 Extended	6GK7 443-5DX04-0XE0 6GK7 443-5DX05-0XE0
CP 443-1 (ISO)	6GK7 443-1BX■■-0XE0 6GK7 443-1EX■■-0XE0 6GK7 443-1GX■■-0XE0

Модули станций ET 200M

Тип	Заказной номер
2 x IM 153-2	6ES7 153-2AA02-0XB0 релез 2 или выше (активный шинный соединитель 6ES7 195-7HD00-0XA0) 6ES7 153-2AB0x-0XB0 релез 2 или выше (активный шинный соединитель 6ES7 195-7HD10-0XA0) 6ES7 153-2BA0x-0XB0 релез 2 или выше (активный шинный соединитель 6ES7 195-7HD10-0XA0)
SM 321/ 322	Все типы
SM 323/ SM 327	Все типы
SM 331/ 332	Все типы
SM 334/ 335	Все типы
FM 350	6ES7 350-1AH0■-0AE0
CP 341	6ES7 341-1■H01-0AE0 6ES7 341-1■H02-0AE0 6ES7 341-1AH02-0AE0

Замечание:

В системе на базе SW Redundancy должны использоваться станции ET 200M с активными шинными соединителями.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера


Наименование	Заказные номера	Цена, €
S7-Redundancy V1.2	Стандартные FB для STEP 7, документация на европейских языках, примеры программ для S7-300 и S7-400, лицензия для комплексной Redundancy-системы, включающей в свой состав два центральных процессора лицензия для комплексной Redundancy-системы, включающей в свой состав два центральных процессора	6ES7 862-0AC01-0YA0 6ES7 862-0AC01-0YA1
		637 510

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Система управления непрерывными процессами SIMATIC PCS7

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS



ор

SIMATIC Process Control System 7 (PCS7) является мощной системой управления процессами, построенной в соответствии с концепцией SIEMENS "полностью интегрированная автоматизация". Эта система идеально подходит для автоматизации технологических процессов в различных областях промышленности. Она базируется на использовании стандартных изделий SIMATIC S7, функциональные возможности которых существенно расширены новым программным обеспечением. Предлагаемый комплекс программных и аппаратных средств позволяет успешно решать типовые задачи автоматического управления. Система SIMATIC PCS7 включает в свой состав:

- Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400.
- Системы распределенного ввода-вывода SIMATIC DP, построенные на основе станций ET 200M/S/ISP/pro.
- Промышленное программное обеспечение – система разработки на языке STEP 7, включающая CFC, SFC, SCL и SIMATIC Manager.
- Системы человека-машинного интерфейса SIMATIC HMI: рабочие станции и сервера на основе WinCC, Web клиенты на основе Internet Explorer.
- Промышленные сети SIMATIC NET: Industrial Ethernet и PROFIBUS.
- Пакет SIMATIC BATCH для рецептурных процессов.
- Связь с системами верхнего уровня и заводского управления (SIMATIC IT, SAP R/3 и др.)

Системы управления


Для построения систем SIMATIC PCS7 V8.1 в качестве основной станции автоматизации используется станция AS 410 с объемом памяти 32Мб и CPU 410.

В качестве дополнительной возможности можно использовать и предыдущие модели контроллеров SIMATIC S7-400:

- AS 414 с объемом памяти программы пользователя 2,8Мб и CPU 414-3/414-3IE.
- AS 416 с объемом памяти 5,6Мб с CPU 416-2/11,2Мб с CPU 416-3/16Мб с CPU 416-3IE
- AS 417 с объемом памяти 30Мб.

Кроме того, в PCS7 могут входить контроллеры повышенной надежности (Н-системы) и контроллеры повышенной безопасности (F-системы или ПАЗ) на базе центральных процессоров 410FH, а также предыдущих ЦПУ 412/414/416/417FH)

Все системы включают в свой состав монтажную стойку, центральный процессор, блок питания и интерфейс системной шины. Они поставляются в собранном виде и перед поставкой проходят предварительное тестирование.



Периферия



Станции распределенного ввода-вывода ET 200M/S/SP/iSP/pro. Станции подключаются к системе управления через шины PROFIBUS-DP и PROFINET. Станции позволяют включать и отключать


модули без остановки всей системы управления и завода в целом. Для управления оборудованием, расположенным в зонах повышенной опасности, в станциях могут применяться модули с входами и выходами искробезопасного исполнения (Ex модули), отвечающие требованиям норм EN 50014 и для непосредственного размещения в такой зоне применяются станции iSP и панели оператора защищенного исполнения.

Проектирование




SIMATIC PCS7 оснащена системой проектирования ES, позволяющей решать широкий круг задач проектирования человеко-машинного интерфейса, систем управления на основе программируемых логических контроллеров, систем распределенного ввода-вывода. Система проектирования содержит готовые технологические библиотеки – стандартную и APL, снабжена функциональными блоками тестирования, мощными средствами редактирования, тиражирования, что значительно повышает эффективность разработки систем управления процессами. Наличие единой системы организации хранения и обработки данных позволяет использовать в SIMATIC PCS7 широкий спектр средств проектирования: STEP 7, SCL, CFC, DocPro, опции I&C, технологическая иерархия и ассистент импорта-экспорта, WinCC.

Визуализация



Рабочие станции системы SIMATIC PCS7 спроектированы с учетом специальных требований, предъявляемых к системам управления процессами. Базовым программным обеспечением рабочих станций является WinCC (Windows Control Center). Основной пакет WinCC поддерживается управляющими системными опциями. Они обеспечивают защиту доступа к системе с помощью считывателя пластиковых карт, синхронизацию по времени, вывод на изображение процесса изображений с видеокамеры, архивацию данных, иерархическое отображение процессов и т.д. В системе могут быть использованы рабочие станции как промышленного, так и офисного исполнения. С их помощью могут создаваться как простейшие (одной рабочей станцией), так и сложные системы «Клиент-Сервер» с распределенной структурой клиентов, вплоть до Web клиентов.

Сети




Промышленная сеть семейства SIMATIC NET Industrial Ethernet используется для обеспечения связи между инженерными системами, системами управления и устройствами человека-машинного интерфейса. Компоненты DP/PA связи позволяют производить подключение к PROFIBUS-DP и PROFIBUS-PA интерфейсом. PROFIBUS-PA является расширением PROFIBUS-DP, распро-

страняющим технологию передачи информации на интеллектуальное оборудование. Компоненты DP/FF связи позволяют подключать к PROFIBUS-DP полевые приборы с интерфейсом FOUNDATION Fieldbus H1. Интерфейс датчиков и исполнительных устройств (Actuator Sensor Interface – AS-i) тоже может быть также подключен к PROFIBUS-DP.

SIMATIC BATCH
В состав SIMATIC PCS7 может быть включен пакет программ SIMATIC BATCH, который позволяет просто и с минимальными затратами осуществлять пакетное управление процессом. SIMATIC PCS7 осуществляет гибкое управление любыми процессами – и непрерывными, и пакетно-ориентированными с созданием рецептов.

SIMATIC Route Control



Пакет SIMATIC Route Control дополняет SIMATIC PCS7 инструментарием для конфигурирования, управления, контроля и диагностики для задач транспортировки материалов со сложной и разветвленной структурой.

PCS7 Asset Management



PCS7 Asset Management оснащает SIMATIC PCS7 инструментальными средствами, позволяющими снизить общую стоимость затрат на обслуживание предприятия. В системе управления Asset Management выполняет функции управления оборудованием предприятия, а также все действия, направленные на диагностику, поддержание и обслуживание средств автоматики.


OpenPCS7

Станция связи OpenPCS7 предназначена для обеспечения единой точки доступа со стороны внешних компьютеров к архивным данным, текущим значениям параметров и сообщениям РСУ PCS7. Данные могут подвергаться дальнейшему анализу и обработке с помощью стандартных инструментальных средств или использоваться информационными системами более высокого уровня (MIS, MES, ERP). Обеспечивается как совместная, так и раздельная работа с PCS7 OS (Process Historian, ЦАС, Сервер, Клиент, Одиночная Станция). Доступ к данным системы, хранящимся на OS-серверах (в т.ч. резервированных) или на ЦАС PCS7 AS, осуществляется через OLE DB, OPC-DA, HDA, AE, HAE.

PCS7 APC

PCS7 оснащается встроенной библиотекой APC, позволяющей реализовать усовершенствованное управление технологическим процессом. Содержит инструменты для планирования настроек регулирования, контроля качества регулирования, многомерного предиктивного управления и т.п. Возможна сопряжение с внешними и встраиваемыми системами APC, реализующими весь спектр методов оптимизации управления

Process Historian



РН осуществляет сбор технологических данных и хранение их в долгосрочных архивах. Также реализована архивация Batch данных. Поддержка нескольких проектов, мощная система отчетности, доступ через WEB. Новый алгоритм сжатия «Swinging-door».

Дополнительные продукты для SIMATIC PCS7

PCS 7 Add-on fit for SIMATIC PCS 7 V7

С момента вывода на рынок SIMATIC PCS7, компанией Сименс и ее Партнерами было разработано большое количество повышающих функциональность дополнений к стандартным продуктам системы PCS7. Дополнения PCS7 (Add-Ons) – это программные и аппаратные компоненты, полностью согласованные с ПТК PCS7, использующиеся для решения ряда определенных задач, специфических для отрасли или применяемого оборудования, либо обеспечения дополнительной функциональности системе управления.

Ниже кратко перечислены некоторые Дополнения PCS7. Более детальную информацию по продуктам можно найти в Интернет: <http://www.siemens.com/pcs7>

Пакет русификации PCS7:

Предназначен для русификации операторского интерфейса SIMATIC PCS7, обеспечивает перевод блоков всех технологических библиотек стандартной поставки PCS7, их лицевых панелей, сообщений и элементов системного интерфейса PCS7 OS. По вопросу бесплатного получения пакета необходимо обращаться в ближайшее представительство Сименс.

Дополнения PCS7 для работы с оборудованием:

Позволяют облегчать задачу по интеграции дополнительного оборудования с РСУ PCS7. Обеспечивается бесшовная интеграция, эффективный инжиниринг, полная диагностика с помощью Asset Management различного оборудования, подключенного к шине Profibus DP и другим, в том числе с использованием протоколов телемеханики. Дополнение является законченным продуктом, содержащим помимо специальных драйвер-блоков и функциональные блоки управления, измерений, статистики, методов времени, а также все необходимые элементы операторского управления и визуализации.

- **Drive ES PCS7** Библиотека для облегчения интеграции в PCS7 приводов: SIMOVERT MASTERDRIVES VC и MC, MICROMASTER 3-го и 4-го поколения, SIMOREG DC Master, SINAMICS S120/150, G130/150, SINAMICS G120 (V6.1 + SP2 и выше)
- **PCS7 SIMOCODE** Библиотека для облегчения интеграции устройств пуска и защиты двигателя SIMOCODE pro. Проекттировщикам, ранее вынужденным разрабатывать схемы защит двигателей с помощью наборов сигнальных и технологических блоков (например, управления моторами), теперь достаточно использовать единственный функциональный блок управления SIMOCODE DP, реализующий все необходимые функции.
- **SIWAREX** Пакет конфигурации и библиотека функциональных блоков для модулей взвешивания SIWAREX U, SIWAREX FTA и SIWAREX FTC.
- **PCS7 TeleControl** Пакет предназначен для интеграции удаленных оконечных устройств, разнесенных на большие расстояния с помощью протоколов телемеханики в общую систему управления PCS7. SIMATIC PCS7 Telecontrol поддерживает в качестве оконечных устройств как SINAUT ST7 на базе SIMATIC ET200S, S7-300/S7-400, так и сторонние RTU по протоколам Sinaut ST7, Modbus, IEC 870-5-101, IEC 870-5-103, IEC 870-5-104 и DNP V3 независимо от используемой среды передачи данных.
- **PCS7 PowerControl** Пакет предназначен для интеграции коммутационной аппаратуры среднего напряжения в диапазоне от 4 до 30кВ в PCS7. Intelligent Electronic Devices (IEDs), например, SIPROTEC, легко интегрируются в PCS7 через Ethernet TCP/IP коммуникации с протоколом IEC 61850.
- **SIPLUS RIC IEC on S7** Библиотеки стандарта телемеханики IEC 870-5 для подключения системы автоматизации PCS7 AS

к удаленному Пункту Управления по протоколам IEC 870-5-101(последовательному) или IEC 870-5-104(TCP/IP).

- **Sentrон** Библиотеки для облегчения интеграции многофункциональных устройств семейства Sentron.
- **PumpMon** Библиотека для облегчения мониторинга, анализа состояния и оптимизации управления электроцентробежными насосами.
- **Partial Stroke Test** Библиотека предназначена для использования в системах S7-400FH совместно с библиотекой S7 F-Systems и обеспечивает испытания неполного хода для аварийных клапанов-отсекателей. Применяется для увеличения межремонтного срока службы клапанов.
- **Gas analysis library** Библиотека облегчения интеграции газоанализаторов ultramat6, ultramat23, calomat, oxumat.
- **SIMATIC PCS7 Condition Monitoring** включает блоки для мониторинга насосов, клапанов, теплообменников и т.д. с целью повышения их эффективности и доступности, а также обнаружения повреждений на ранней стадии на основе статистической информации.
- **Advanced Process Graphics** – усовершенствованная графика технологического процесса

Дополнения PCS7 для отраслей промышленности

Позволяют, благодаря наличию специальных модулей и функций, специфичных для каждой отрасли, быстро и эффективно автоматизировать технологических процессов и удовлетворять требования различных отраслей промышленности.

• СЕМАТ

система, разработанная в тесном сотрудничестве с ведущими производителями цемента, с учетом специальных требований цементной промышленности, на основе более чем 35 летнего опыта автоматизации цементной отрасли и испытания по всему миру в течение многих лет. Также в систему входит библиотека для горнодобывающей отрасли.

- **Industry Library** специализированная библиотека, включающая в себя многочисленные, уже проверенные индустриальные библиотеки, такие как, например: SIMATIC Water Library (SWL), HVAC Library для PCS7 (для автоматизации процессов отопления, кондиционирования и вентиляции). Например, в библиотеке реализованы такие функции, как:

- интеграция панелей со стандартными блоками PCS 7 APL V8.1;
- многоуровневая концепция управления для PCS 7 и панелей;
- функциональные блоки Нагрев / Вентиляция / Кондиционирование (HVAC);
- переключатель установок с переменным числом точек интерполяции;
- реле времени с 8-ю установками;
- переключатель, с общим числом устройств до 16;
- полYGON с 8 активными точками и лицевой панелью;
- коммуникация между резервированными и нерезервированными контроллерами и S7-300

и многие другие, полезные функции.

- **Расширенная технологическая библиотека РТЕ400** содержит готовый набор сертифицированных технологических функций для рационального и эффективного управления различными технологическими процессами, состоящий из высоко стандартизованных блоков, подходящих для многих отраслей, в том числе для нефтегазовой, химической, фармацевтической, пищевой, табачной, цементной, водоснабжения.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
Базовое аппаратное обеспечение ES/OS		
Рабочая станция PCS7 Industrial Workstation для PCS7 ES/OS, OS Server или OS Client на базе IPC 547E с Win 7 Ultimate/ Win2008 Srv, MUI, 64 bit	Подбирается индивидуально с помощью конфигуратора, по ссылке: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/de/Catalog/Products/10015707?tree=CatalogTree	
Рабочая станция PCS7 Industrial Workstation для PCS7 ES/OS, OS Server или OS Client на базе IPC 647D с Win 7 Ultimate/ Win2008 Srv, MUI, 64 bit	Подбирается индивидуально с помощью конфигуратора по ссылке: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/de/Catalog/Products/10121584?tree=CatalogTree	
Рабочая станция PCS7 Industrial Workstation для PCS7 ES/OS, OS Server или OS Client на базе IPC 847D с Win 7 Ultimate/ Win2008 Srv, MUI, 64 bit	Подбирается индивидуально с помощью конфигуратора по ссылке: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/de/Catalog/Products/10121585?tree=CatalogTree	
Multi VGA, встроенный видеоадаптер IPC	Кабель DP->DVI D для подключения 2 экрана на 2 экрана на 4 экрана	6ES7 648-3AF00-0XA0 6ES7 652-0XX04-1XE0 6ES7 652-0XX04-1XE1
Multi VGA, дополнительный видеоадаптер	PCI PCIe	6ES7 652-0XX01-1XF0 6ES7 652-0XX01-1XF1
Комплект из 2-х адаптеров для подключения к дублированной терминальнойшине	USB Chipcard Reader (только с Simatic Logon) Чип-карты, уп. из 10 шт., TCOS 3.0, только с Logon v1.5 SP1	6ES7 652-0XX02-1XC0 6ES7 652-0XX00-1XD2
Контроль доступа с помощью Чип-карт	Сигнальный модуль Кабель для сигнального модуля	6DS1 916-8RR 6XV2 175-8AH30
Внешняя световая и звуковая сигнализация		1 145 267
SIMATIC PCS 7 BOX OS 627D	Client	
SIMATIC PCS 7 Microbox OS 427D	Client (HDD) Client (SSD)	6ES7 650-0UG18-0YX0 6ES7 650-0UG18-0YX1
Программное обеспечение ES		
PCS7 Engineering V8.1 без возможности работы в OS Runtime	AS/OS: PO unlimited AS: PO unlimited	6ES7 658-5AX18-0YA5 6ES7 658-1AX18-0YB5
PCS7 Engineering Single Station V8.1 с возможностью работы в OS Runtime	AS/OS: PO 250	6ES7 651-5AA18-0YA0
PCS7 Runtime License для AS (устанавливается на ES)	100 AS-RT PO 1 000 AS-RT PO	6ES7 653-2BA00-0XB5 6ES7 653-2BB00-0XB5
PCS7 Version Cross Manager V7.1		6ES7 658-1CX17-2YA5
PCS7 Version Trail V8.1		6ES7 658-1FX18-2YA5
PCS7 Import Export Assistant V8.1		6ES7 658-1DX18-2YB5
PCS7 Advanced Engineering System V8.0		6ES7 658-1GX08-2YA5
S7-PLCSIM V5.4 (включая SP)		6ES7 841-0CC05-0YA5
Программное обеспечение OS		
PCS7 OS Single Station V8.1	PO 100	6ES7 658-2AA18-0YA0
PCS7 OS Conversion Pack Single Station to Server V8.1		6ES7 658-2BA18-0YD0
PCS7 OS Server V8.1	PO 100	6ES7 658-2BA18-0YA0
PCS7 OS Client V8.1		6ES7 658-2CX18-0YB5
PCS7 OS Single Station Redundancy V8.1	PO 100	6ES7 652-3AA18-2YA0
PCS7 OS Server Redundancy V8.1	PO 100	6ES7 652-3BA08-2YA0
PCS7 SFC Visualization V8.1		6ES7 652-0XD18-2YB5
PCS7 OS ConversionPack 2x Single Station to Single Station Redundancy V8.1		6ES7 652-3AA18-2YD0
PCS7 OS ConversionPack 2x Server to Server Redundancy V8.1		6ES7 652-3BA18-2YD0
SIMATIC PCS 7 OS Runtime license	PO 100	6ES7 658-2XA00-0XB0
	PO 1000	6ES7 658-2XB00-0XB0
	PO 5000	6ES7 658-2XC00-0XB0
PCS7 OS/PH Archive (расширение стандартного архивного объема в 512 переменных)	1 500 архивных переменных	6ES7 658-2EA00-2YB0
	5 000 архивных переменных	6ES7 658-2EB00-2YB0
	10 000 архивных переменных	6ES7 658-2EC00-2YB0
	30 000 архивных переменных	6ES7 658-2ED00-2YB0
PCS7 Web Server Basic V8.1		6ES7 658-2GX18-2YB0
PCS7 Web Server license	1 client	6ES7 658-2GE00-0XB0
	5 clients	6ES7 658-2GF00-0XB0
	10 clients	6ES7 658-2GG00-0XB0
PCS7 Web Diagnostics Server V8.1		6ES7 658-2HX18-2YB0
PCS7 Web Diagnostics Client V8.1		6ES7 658-2JX18-2YB0

OpenPCS7 V8.1	OpenPCS7 Server/OS (установка на OS Client/ PCS7 OS Server/Single Station/CAS)	6ES7 658-0GX18-2YB0	1 075
	Отдельный OpenPCS7 Server	6ES7 658-0HX18-2YB0	3 461
PCS 7 Process Historian V8.1	Historian and Information Server Basic Package	6ES7 652-7AX18-2YB0	9 076
	Historian Basic Package	6ES7 652-7BX18-2YB0	7 037
	Historian Server Redundancy	6ES7 652-7CX18-2YB0	12 606
	Historian Conversion Pack 2x Server to Server Redundancy	6ES7 652-7CX18-2YD0	1 448
	Historian Archive BATCH	6ES7 652-7DX18-2YB0	1 130
	Historian OPC UA Server	6ES7 652-7FX18-2YB0	2 116
PCS 7 Information Server V8.1	Information Server Basic Package	6ES7 652-7EX18-2YB0	2 576
	Information Server license 1 client	6ES7 652-7YA00-2YB0	445
	Information Server license 3 client	6ES7 652-7YB00-2YB0	1 270
	Information Server license 5 client	6ES7 652-7YC00-2YB0	1 949
	Information Server license 10 client	6ES7 652-7YD00-2YB0	3 341
	Information Server Data Source Access	1 source 3 sources	6ES7 652-7YE00-2YB0 6ES7 652-7YF00-2YB0
Программное обеспечение Maintenance Station			
SIMATIC PCS 7 Maintenance Station V8.1	Runtime Basic Package (100 Asset TAGs + SNMP OPC Server)	6ES7 658-7GB18-0YB0	3 760
	Runtime Asset TAGs 100 asset TAGs	6ES7 658-7GB00-2YB0	454
	Runtime Asset TAGs 1000 asset TAGs	6ES7 658-7GC00-2YB0	4 293
	Station Engineering	6ES7 658-7GX18-0YB5	1 216

* - BCE (Basis Communication Ethernet) обмен через обычную сетевую Ethernet карту (лицензия PCS7 BCE включена в поставку)

** - IE (Industrial Ethernet) обмен через карту CP1623 (карта CP1623 и лицензия Simatic NET S7-1613 включена в поставку)

SIMATIC BATCH V8.1	BATCH Single Station	6ES7 657-0UX18-0YB0	8 759	
	BATCH Basic V8.1 (Server с сокращенной функциональностью)	6ES7 657-0YX18-0YB0	1 146	
	BATCH Server	6ES7 657-0TX18-0YB0	3 504	
	BATCH Client	6ES7 657-0VX18-0YB5	2 336	
	Опции, расширение BATCH unit	1 unit	6ES7 657-0XA00-0YB0	334
		10 unit	6ES7 657-0XB00-0YB0	2 785
		50 unit	6ES7 657-0XC00-0YB0	11 136
	Опции	Recipe System	6ES7 657-0AX18-0YB5	4 671
		API	6ES7 657-0MX18-0YB0	4 671
SIMATIC Route Control V8.1	Engineering	6ES7 658-7DX18-0YB5	4 771	
	Server	6ES7 658-7FX18-0YB0	1 703	
	Control Center	6ES7 658-7EX18-0YB5	1 590	
	Control Routes 10 маршрутов	6ES7 658-7FF00-0XB0	556	
	Control Routes 50 маршрутов	6ES7 658-7FG00-0XB0	2 450	

Основная система автоматизации AS 410

Стандартные системы AS 410S	Подбирается индивидуально с помощью конфигуратора, по ссылке: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/de/Catalog/Products/10022934?tree=CatalogTree	
Системы повышенной надежности AS 410H	Подбирается индивидуально с помощью конфигуратора, по ссылке: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/de/Catalog/Products/10022957?tree=CatalogTree	
Системы повышенной безопасности AS 410F/FH	Подбирается индивидуально с помощью конфигуратора, по ссылке: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/de/Catalog/Products/9990067?tree=CatalogTree	

Предыдущие системы автоматизации на базе S7 400

S7 400S/H/F/FH	Подбирается индивидуально с помощью конфигуратора, по ссылке https://mall.industry.siemens.com/mall/en/de/Catalog/Products/10216233?tree=CatalogTree	
----------------	---	---

	SIWAREX U configuration package	7MH4 950-3AK61	659
SIWAREX для PCS7 V7.X	SIWAREX FTA configuration package	7MH4 900-2AK62	717
	SIWAREX FTC_B configuration package	7MH4 900-3AK63	717
	SIWAREX FTC_L configuration package	7MH4 900-3AK64	717
PCS7 SIMOCODE pro V7.0 для PCS7 V7.1	ПО с лиц. на разработку, вкл. лиц. на исполнение в 1 AS AS Runtime SIMOCODE pro лицензия на исполнение в 1 AS	3UF7 982-0AA10-0 3UF7 982-0AA11-0	1 061 689
Drive ES PCS7 7.1 для SIMATIC PCS7 V7.1	ПО с лиц. на разработку, вкл. лиц. на исполнение в 1 AS. AS Runtime Drive ES лицензия на исполнение в 1 AS	6SW1 700-7JD00-1AA0 6SW1 700-5JD00-1AC0	1 699 851
PTE400 V7.1 для PCS7 V7.1	ПО с лиц. на разработку	9AE4 210-1AA00	1 990
Gas analysis library для PCS7 V6/7.X	ПО, вкл. драйвер-блоки и лиц. панели, лицензия на разработку и исполнение в 1AS.	9AE4 110-3AB00	по запросу
Advanced Process Graphics V8.0	Инженерное ПО	6DL5 410-8BX08-0YA0	3 275
PCS7 Telecontrol V8.0	OS Engineering	6ES7 658-7JX08-0YA5	2 227
	OS Runtime	6ES7 658-7KX08-0YA0	2 785
	SINAUT Driver	6DL5 101-8AX00-0XB0	1 363
	Modbus Driver	6DL5 101-8BX00-0XB0	1 363
	IEC 870-5-101/-104 Driver	6DL5 101-8CX00-0XB0	1 363
	S7 EDC Driver	6DL5 101-8DX00-0XB0	1 363
	DNP3 Driver	6DL5 101-8EX00-0XB0	1 363
PCS7 PowerControl V8.0	OS Engineering (PO unlimited)	6ES7 658-7LX08-0YA5	6 005
	OS Runtime (включая PCS 7 PowerControl IEC 61850 Driver)	6ES7 658-7MX08-0YA0	5 459
PCS 7 Industry Library V8.0	Engineering license на 1 ES	6DL5 410-8AX08-0YA0	492
	Engineering license на 1 ES + Runtime License на 1 AS	6DL5 410-8AA08-0YA0	873
	Runtime License на 1 AS	6DL5 410-8AA08-0XL1	546
	Runtime License на 30 AS	6DL5 410-8AB08-0XL1	9 826
Библиотека протоколов телемеханики для AS	SIPLUS RIC IEC S7 для нерезерв. AS, драйвер для IEC 870-5-101 slave	6AG6 003-0BA11-0AA0	3 593
	SIPLUS RIC IEC S7 для резерв. AS, драйвер для IEC 870-5-101 slave	6AG6 003-0BA01-0AA0	3 593
	SIPLUS RIC IEC S7, драйвер для IEC 870-5-104 slave	6AG6 003-0BB11-0AA0	3 593
SENTRON V1.0 для PCS7 V6/7.X	ПО для 3WL/3VL с лиц. на разработку, вкл. лиц. на исп-ие в 1 AS	3ZS2 782-1CC10-0YG0	1 114
	AS Runtime SENTRON 3WL/3VL лицензия на исполнение в 1 AS	3ZS2 782-1CC10-6YH0	722
	ПО V1.2 для PAC3200 с лиц. на разработку, вкл. лиц. на исп-ие в 1 AS	3ZS2 781-1CC11-0YG0	758
	AS Runtime SENTRON PAC3200 лицензия на исполнение в 1 AS	3ZS2 781-1CC10-6YH0	689
CEMAT V8.0	OSENG Engineering software	6DL5 436-8AX08-0XA0	3 180
	OSRT3 (3 AS) OS software Runtime для одиночной станции, включая 3 лицензии на исполнение в AS (PLC)	6DL5 434-8AA08-0XA0	5 395
	MC OS software Client Runtime	6DL5 435-8AX08-0XA0	851
	RSRT3 (3 AS) OS software Runtime для резервированной пары серверов, включая лицензия на исполнение в 3 AS (PLC)	6DL5 433-8AA08-0XA0	8 576
	RSRT6 (6 AS) OS software для резервированной пары серверов, включая лицензии на исполнение в 6 AS (PLC)	6DL5 433-8AB08-0XA0	12 654
	RSRT9 (9 AS) OS software для резервированной пары серверов, включая лицензии на исполнение в 9 AS (PLC)	6DL5 433-8AC08-0XA0	16 732
	RSRTU (unlimited AS) OS software Runtime для резервированной пары серверов, включая неограниченную лицензию на исполнение в AS (PLC),	6DL5 433-8AD08-0XA0	20 810
	PRSRT6 Расширение с 3 AS до 6 AS. Лицензия на пару резерв. серверов	6DL5 433-8AB08-0XD0	4 078
	PRSRT9 Расширение с 6 AS до 9 AS. Лицензия на пару резерв. серверов	6DL5 433-8AC08-0XD0	4 078
	PRSRTU Расширение с 9 AS до неогр. AS. Лицензия на пару резерв. серверов	6DL5 433-8AD08-0XD0	4 078

* - сборка поставляется без резервных батарей. Батареи заказываются отдельно. Заказной номер - 6ES7 971-0BA00 (9 €)

Нерезервированные сборки с 1 блоком питания – 2 батареи; с 2 блоками питания – 4 батареи;

Резервированные сборки с 2 блоками питания – 4 батареи; с 2x2 блоками питания – 8 батарей;


Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST PCS7, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Пакет симуляции технологических процессов SIMIT

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Проекты промышленной автоматизации, связанные с большими затратами. Задача заключается в том, чтобы спроектировать, протестировать и ввести в эксплуатацию систему с высоким качеством, в максимально сжатый срок. SIMIT interface hardware соединяет базовую систему SIMIT с системой автоматизации. В результате этого симулируются slave устройства на Profibus DP или Profinet IO. Коммуникация между системой автоматизации и SIMIT происходит как с реальной полевой шиной: Сокращение времени ввода в эксплуатацию в результате симулирования оборудования и технологического функционала, используя SIMIT, может внести существенный вклад в более быстрое достижение запланированной эффективности, снижения ошибок и потерь и сократить время ввода в эксплуатацию. Многие тесты для определения потенциальных ошибок, могут быть выполнены перед тем, как будет доступно само оборудование. Таким образом, возможна оптимизация проектирования АСУ ТП без риска для реального оборудования. SIMIT V8.0 может использоваться совместно с SIMATIC PCS 7 V7 и V8.



Основные преимущества, использования SIMIT

- повышение качества конфигурирования и разработки АСУ ТП;
- снижение времени ввода в эксплуатацию и рисков при тестировании;
- отсутствие необходимости конфигурирования симуляции в проекте автоматизации;

SIMIT может запускаться на ноутбуке или рабочей станции с Windows XP Professional (32-bit) или Windows 7 Professional/Ultimate (32/64-bit). Он может быть интегрирован через открытые интерфейсы с SIMATIC PCS 7. Связь с реальной системой разработки возможна благодаря работе модели в реальном времени (hardware in the loop). Соединение с системой автоматизации SIMATIC PCS 7 может быть выполнено через PROFIBUS DP или PROFINET IO. В этом случае интерфейсы симулируют устройства на PROFIBUS DP/PROFINET IO.

PRODAVE coupling может быть также использован для интерфейсов MPI/DP или IE системы автоматизации и для передачи процессных данных с SIMIT (требования: PRODAVE драйвер V6.1; не включен в продуктовый пакет). Соединяясь с симулятором S7 PLCSIM, система автоматизации может также быть виртуализирована, позволяя тестирование с ПО в контуре управления.

Стандартные интерфейсы, такие как OPC и Shared Memory также позволяют присоединять дополнительные симуляционные модели к SIMIT.

SIMIT может быть адаптирован под индивидуальные требования, благодаря трем расширяемым пакетам.

• SIMIT Simulation Software Standard

Стандартная библиотека компонентов;

- 3D видовер, базирующийся на VRML (Virtual Reality Modeling Language);
- Интерфейсы для PROFIBUS DP, PROFINET IO и PRODAVE;
- Тренды и сообщения (TME);
- Скрипты;
- Редактор для создания макрокомпонентов (MCE);
- Редактор для создания динамической графики и анимации (DGE);
- Automatic Control Interface (ACI);
- Автоматическая генерация перечня сигналов из SIMATIC Manager;
- Рантайм для компонентов, разработанных с SIMIT Ultimate.

• SIMIT Simulation Software Professional

Все функции SIMIT Simulation Software Standard, плюс:

- S7-PLCSIM и OPC интерфейсы;
- Эффективный инжиниринг для SIMATIC PCS 7 (SMD);
- Автоматическая генерация приводов/ датчиков уровня на базе шаблонов/типовых объектов.

• SIMIT Simulation Software Ultimate


Все функции SIMIT Simulation Software Professional, плюс:

- Механизм общей памяти для высокоеффективного соединения;
- XML интерфейс для автоматической генерации моделей и соединений;
- Среда проектирования для пользовательских компонентов (CTE).

Следующие библиотеки расширения доступны для специфических технологических компонентов:

- FLOWNET: Библиотека для симуляции гидродинамических сетей с гомогенной средой (вода/газы), включая давление, температуру и расход;

- CONTEC: Библиотека для 2D симуляции подъемно-транспортного оборудования;



Компонентно-ориентированные потоки сигналов производства, моделируются через графический интерфейс SIMIT, основанный на расширяемой библиотеке. Для этого предопределенные компоненты, выбранные из библиотеки, перетаскиваются в графический интерфейс, соединяются друг с другом и параметрируются. Эффективная симуляция с SIMIT основана на абстракции на трех различных уровнях: Сигналы, устройства (например, приводы и датчики) и технологический ответ. Технологический ответ представлен математически и логически.

Процесс создания симуляции

SIMIT поддерживает два типа виртуального ввода в эксплуатацию:

Программное обеспечение в контуре управления: Тестирование без физического оборудования

Когда SIMIT соединен с симулятором S7-PLCSIM, АСУ ТП может быть протестирована в офисе, без наличия физического оборудования - от датчиков через контроллер и обратно в дополнительные механизмы.

Пользовательская программа, без каких либо модификаций, загружается из SIMATIC PCS 7 в виртуальный контроллер "S7-PLCSIM" и запускается. Она получает симулированные I/O сигналы из SIMIT через PLCSIM соединение.

Аппаратное обеспечение в контуре управления: Factory Acceptance Test (FAT)


В физический контроллер загружается пользовательская программа для Factory Acceptance Test (FAT). SIMIT симулирует I/O сигналы, КИПиА и полевые устройства. Просимулированные значения отправляются как фреймы сообщений в контроллер через аппаратный интерфейс. Когда SIMIT также симулирует ответ от технологического оборудования, FAT становится тестом завода. Ввод в эксплуатацию может быть начат на виртуальных процессах на ранней фазе проекта.

Абстрактные уровни симуляции

Соединения сигналов могут быть легко созданы через импорт символьной таблицы или перечня сигналов. Файлы из помощника импорта/экспорта и модели моделирования из основной библиотеки, могут использоваться, чтобы эмулировать устройства.

Дополнительные библиотеки поддерживают симуляцию технологических объектов SIMIT.

Пользователь может также создавать свои собственные компоненты и шаблоны, необходимые для специфического моделирования.



Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
Основное программное обеспечение		
SIMIT Simulation Framework Standard V8.0 Инженерное программное обеспечение	6DL5 260-0AX08-0YA5	7 244
SIMIT Simulation Framework Professional V8.0 Инженерное программное обеспечение	6DL5 260-0BX08-0YA5	10 596
SIMIT Simulation Framework Ultimate V8.0 Инженерное программное обеспечение	6DL5 260-0CX08-0YA5	15 786
Дополнительные библиотеки		
SIMIT Simulation Framework FLOWNET Library V8.0 Библиотека для жидкостей и газов	6DL5 260-1AX08-2YB5	2 745
SIMIT Simulation Framework CONTEC Library V8.0 Библиотека для конвейеров	6DL5 260-1BX08-2YB5	2 745
SIMIT Simulation Framework Demo version V8.0 Демоверсия	6DL5 260-0AX08-0YT8	53
SIMIT интерфейсные модули		
SIMBA PROFIBUS, 2-канала 2-х канальный интерфейсный модуль для SIMIT, каждый канал для симуляции не больше чем 125 DP slaves в DP master system	9AE4 122-1AA00	По запросу
SIMBA PROFIBUS, 4-канала 4-х канальный интерфейсный модуль для SIMIT, каждый канал для симуляции не больше чем 125 DP slaves в DP master system	9AE4 122-1AB00	По запросу
SIMBA PROFIBUS, 8-канала 8-х канальный интерфейсный модуль для SIMIT, каждый канал для симуляции не больше чем 125 DP slaves в DP master system	9AE4 122-1AC00	По запросу
SIMBA PNIO для 128 PROFINET IO 1-канальный интерфейсный модуль для SIMIT симуляция до 128 IO устройств	9AE4 120-1AA00	По запросу
SIMBA PNIO for 256 PROFINET IO devices1) 1-канальный интерфейсный модуль для SIMIT симуляция до 256 IO устройств	9AE4 120-1AB00	По запросу

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Система управления производством SIMATIC IT

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

MES (Manufacturing Execution System – система оперативного управления производством) – эта аббревиатура определяет цепь класс систем управления промышленным производством, которые в режиме реального времени планируют, оптимизируют и контролируют производственные процессы от начала формирования производственного заказа до выпуска готовой продукции.

Simatic IT – это семейство продуктов от компании Siemens, предназначенное для построения MES систем. В состав семейства входит набор программных продуктов, обеспечивающих функциональную и инфраструктурную платформу, необходимую для создания MES-системы. Создание системы на платформе SIMATIC IT производится посредством построения с помощью входящих в состав семейства средств модели управляемых системой производственных процессов предприятия, а также настройки входящих в состав семейства программных продуктов, обеспечивающих визуализацию производственной информации и связь с другими информационными системами предприятия. Данные системы могут выступать как в качестве источников данных для MES-системы, так и в качестве потребителей данных, возникающих в ней.

Преимущества

Применение SIMATIC IT обеспечивает целый ряд преимуществ:

- Развитая система моделирования производства в удобной для восприятия графической форме делает процесс моделирования максимально легким и понятным.
- SIMATIC IT сводит процедуры описания производственных бизнес-процессов и программирования системы управления производством в единую процедуру. В SIMATIC IT не нужно сначала рисовать модель, потом писать программу, реализующую логику ее поведения в системе управления. Модель, кроме графического представления процесса одновременно является программой, на основе которой будет работать система. Это существенно снижается трудоемкость создания и поддержки системы.
- Структура модели производства соответствует требованиям ISA-95 (международный стандарт на MES системы), тем самым предоставляя лучший мировой опыт проектирования систем данного класса.
- Компонентная архитектура, позволяющая использовать только необходимые для конкретного решения компоненты платформы, снижает затраты на построение системы.
- Открытая архитектура на основе современных, технически актуальных технологий облегчает поддержку и развитие решения, а также предоставляет широкие интеграционные возможности.
- Механизм библиотек моделей обеспечивает прозрачную логическую группировку моделей и позволяет переносить модели между различными проектами, что существенно снижает затраты на создание каждой последующей системы.

Состав SIMATIC IT


Simatic IT состоит из нескольких программных продуктов, каждый из которых может работать как независимо, так и совместно с другими продуктами, входящими в состав SIMATIC IT.

Ядром семейства является **SIMATIC IT Production Suite**, реализующий систему моделирования, а также содержащий программные компоненты, решающие основные задачи в сфере оперативного управления производством.

С помощью Production Suite решаются такие задачи, как:

- построение модели производства и ее исполнение;
- оперативное (детальное) планирование и имитационное моделирование производственного процесса;
- контроль над фактическим ходом производственного процесса;
- управление заказами;
- учет материалов, формирование генеалогии продукции;
- управление производственным персоналом (доступность, учет допусков и сертификатов и т.д.);
- учет времени простоя и работы, мониторинг доступности оборудования и многие другие.

В состав SIMATIC IT Production Suite входят SIMATIC IT Framework и SIMATIC IT Компоненты



SIMATIC IT Framework – это объектная графическая среда моделирования и исполнения модели производства. Модель производства состоит из иерархической модели производственных объектов, определяющей физическую и административную структуру производства в терминах ISA-S95, и набора диаграмм (правил), в графической форме описывающих производственные процессы предприятия. Правила – это не просто графические схемы. Это специальные исполняемые в рамках SIMATIC IT Framework блок-схемы. Они описывают взаимодействия между производственными объектами, между компонентами и продуктами Simatic IT, между системой управления производством и смежными информационными системами, а также описывают порядок выполнения и другие связи между вышеупомянутыми действиями. Правила без всякого дополнительного программирования полностью определяют логику поведения системы управления производством.

Открытая архитектура правил SIMATIC IT Framework позволяет без каких-либо дополнительных трудозатрат обращаться к любым внешним приложениям, использующим технологию COM. Взаимодействие с таким приложениями выполняется в том же ключе, что и взаимодействие со стандартными компонентами SIMATIC IT.

Компоненты SIMATIC IT – это программные модули, реализующие основные функциональные возможности MES. Каждый компонент обеспечивает автоматизацию своей категории производственных задач: управление заказами (включая детальное планирование), управление материалами, управление персоналом и т.д. Взаимодействие между компонентами в рамках производственных процессов предприятия определяется с помощью SIMATIC IT Framework.

В состав SIMATIC IT входят следующие компоненты:

- **Material Manager**

Компонент обеспечивает учет движения материалов в производстве, формирование материальных балансов, формирование прямой и обратной генеалогии по материалам и оборудованию с возможной привязкой истории технологических параметров по каждой операции и лабораторных анализов по каждой партии материалов на любом этапе ее жизненного цикла

- **Personal Manager**

Компонент обеспечивает управление справочной и оперативной информацией о производственном персонале, включая управление информацией о сменах, графиках работы, квалификации, рабочих местах и т.п.

- **Production Order Manager**

Компонент обеспечивает управление производственными заказами, планирование их выполнения, диспетчеризацию и мониторинг текущего состояния. Производственные заказы могут импортироваться из ERP системы предприятия, а информация об их текущем состоянии и других показателях может передаваться обратно в ERP систему. Планирование заказов может осуществляться как за счет компонента оперативного планирования производства, входящего в состав Simatic IT (**Predictive Detailed Scheduler-Interactive**), так и с помощью сторонних планировщиков, интегрируемых в Simatic IT

- **Predictive Detailed Scheduler-Interactive**

Компонент обеспечивает автоматизированное планирование (составление детальных расписаний) выполнения производственных заказов с дискретностью до операции на основе системных или пользовательских алгоритмов планирования. При составлении расписания учитывается текущее состояние и планирования доступность производственных ресурсов, время необходимых перенадок производственных ресурсов между операциями, а также контролируется выполнение ограничений (как системных, так и пользовательских) и обеспеченность расписания материалами. Компонент предоставляет возможность формирования нескольких возможных вариантов расписаний с последующими их по различным системным и пользовательским параметрам, которые пересчитываются автоматически при любой модификации расписания. Расписания визуализируются с помощью диаграмм Гантта. Пользователь может участвовать в процессе формирования расписаний с помощью механизма Drag&Drop.

- **Shift Manager**

Компонент обеспечивает управление плановой доступностью производственных ресурсов для всех уровней иерархии производственных объектов, начиная от отдельных единиц оборудования и персонала и заканчивая цехами и предприятием в целом.

В состав Simatic IT также входит ряд служб, реализующих общие для всего SIMATIC IT механизмы. Например, службы **Data Integration Service** и **Real Time Data Service**. Data Integration Service обеспечивает интеграцию SIMATIC IT с внешними системами (например, ERP системой предприятия). В состав Data Integration Service входят специальные коннекторы для ERP системы SAP. Real Time Data Service позволяет с помощью стандартных протоколов взаимодействовать с системами управления технологическим процессом (АСУ ТП) самых разных производителей, получая оттуда оперативные данные и передавая туда управляющие воздействия. Имеется встроенный интерфейс с системами управления, реализованными на базе технологий Siemens, например на SIMATIC PCS 7.

Также в SIMATIC IT входят следующие продукты:

SIMATIC IT Historian – это центр консолидации и агрегации производственной информации. Он осуществляет долговременное хранение и математическую обработку всех данных, поступающих в MES систему.

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Такими данными могут быть оперативные данные с уровня АСУ ТП, данные из сторонних баз данных, данные из других приложений, данные, возникающие в самой MES системе и так далее. Эти данные могут проходить математическую и статистическую обработку или просто храниться в долговременном архиве. Вместе с Framework SIMATIC IT Historian образует мощный инструмент для расчета различных технико-экономических показателей (ТЭП)/Key Performance Indicator (KPI), а также позволяет осуществлять контроль времени простоя и работы оборудования.

SIMATIC IT Unilab – это платформа для построения информационных систем управления лабораторией (LIMS). Simatic IT Unilab предназначен для автоматизации процессов управления работой в лаборатории предприятия: планирования отбора проб, расчета их технологических показателей, расчета показателей качества и т.д. Кроме этого, Simatic IT Unilab помогает организовать связку лабораторных и технологических потоков информации и предлагает широкий спектр возможностей по реализации системы контроля качества. Данный компонент полностью соответствует требованиям FDA 21 CFR 11 в плане контроля работы персонала, поддержки электронной подписи и так далее.

SIMATIC IT Interspec обеспечивает поддержку спецификаций продукта на протяжении его жизненного цикла. SIMATIC IT Interspec помогает пользователю определить и сформулировать спецификации изделий, исходного сырья, полуфабрикатов и упаковочных материалов. В данный список могут входить как спецификации для локального производства или регионального филиала, так и для всей компании целиком. SIMATIC IT Interspec позволяет распределить эту информацию внутри компании между различными отделами (закупки, поставки, производства, проверки качества и т. д.) в ясной и краткой манере, повышая гибкость производства и позволяя синхронизировать спецификации продуктов для глобальных компаний. Это снижает время закупки, поставки и производства и позволяет более эффективно работать с поставщиками.

SIMATIC IT Intelligent Suite – это центр управления технико-экономическими показателями (ТЭП)/Key Performance Indicator (KPI) в масштабах предприятия или группы предприятий. SIMATIC IT Intelligent Suite обеспечивает прозрачный механизм консолидации, расчета и визуализации ТЭП/KPI для всей иерархии физических и административных объектов, входящих в организационную структуру компании. Широкие интеграционные возможности позволяют SIMATIC IT Intelligent Suite получать необходимую производственную и экономическую информацию практически из любых информационных систем, входящих в IT ландшафт предприятия.

SIMATIC IT R&D Suite – это набор продуктов и библиотек бизнес-процессов для SIMATIC IT Framework, предназначенных для автоматизации процессов научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности предприятий. SIMATIC IT R&D Suite позволяет создать единый репозиторий научной и конструкторской информации, реализовать четкую модель владения данными в условиях групповой работы и обеспечить стандартизацию процессов НИОКР в рамках компании.

Визуализация данных и взаимодействие пользователей с системами, построенными на основе продуктов SIMATIC IT обеспечивается за счет системы управления отчетами на базе BusinessObjects XI и набора компонентов для разработки ASP.NET страниц в MS Visual Studio.NET. Графические компоненты SIMATIC IT полностью скрывают логику доступа к данным и функциям продуктов семейства, тем самым позволяя создавать сложные графические интерфейсы с минимумом программирования.

Продукты для энергоменеджмента SIMATIC B.Data и Powerrate

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS



В современных условиях вопросы энергосбережения приобретают все более актуальное значение. Разумный расход энергии снижает затраты промышленных предприятий, отражается на стоимости готовой продукции, повышает их конкурентоспособность. Системы энергоменеджмента позволяют учитывать реальные объемы потребления энергии, оптимизировать процессы энергопотребления, накапливать статистические данные, планировать объемы закупаемых энергоносителей для выпуска различных видов продукции, формировать соответствующие отчеты и автоматизировать операции расчета с поставщиками энергоносителей.

SIMATIC powerrate

SIMATIC Powerrate – это дополнительный пакет для систем WinCC/ PCS 7, который позволяет отслеживать процессы потребления энергии.

Полная интеграция в системы WinCC и PCS 7 не требует использования дополнительной специальной системной среды. Готовые модули и символы позволяют создавать и тестиировать производственные компоненты, интерфейсы которых могут расширяться пользователем.

SIMATIC powerrate позволяет:

- Выполнять идентификацию энергоемкого оборудования и процессов, осуществлять разработку мер по повышению энергоэффективности.
- Выполнять сравнение профилей потребления энергии для оптимизации производственных процессов.
- Выполнять оптимизацию работы оборудования предприятия на основе анализа энергопотребления с целью снижения затрат на приобретение энергии.
- Исключать возможность выхода потребляемой энергии за установленные для предприятия пределы и применения штрафных санкций со стороны поставщиков энергии за нарушение договорных обязательств.
- Использовать различные измерительные приборы (библиотека для SENTRON PAC3200/ PAC4200 включена в поставку) для измерения электроэнергетических величин, а также формирования сигналов тревог.
- Управлять работой коммутационной аппаратуры и получать обзор текущего состояния коммутационных аппаратов.
- Получать точную информацию о потреблении энергии отдельными процессами.

- Осуществлять динамическое управление потребителями с целью сокращения энергопотребления.

Полученные значения энергетических параметров могут отображаться в виде усредненных или абсолютных значений для определенного временного интервала (общее значение за предшествующий интервал, текущее значение за текущий интервал, экстраполированное значение для конца текущего интервала). Архивные данные могут отображаться в виде графика нагрузки или в табличной форме.

С помощью функций экспорта архивные данные могут быть переданы из WinCC в MS Excel и включены в системы обработки данных пользователя. С помощью MS Excel могут быть сформированы различные отчеты: Отчет для расчетного центра, график нагрузок, отчеты по партиям продукции и т.д.

Активация процессов формирования отчетов может выполняться вручную или автоматически через заданные промежутки времени (например, ежедневно, еженедельно или ежемесячно). Функции управления нагрузкой в SIMATIC Powerrate позволяют выполнять циклические расчеты объемов потребляемой энергии, использовать полученные значения для прогнозирования возможности выхода за допустимые пределы, формировать предупредительные и тревожные сигналы, управлять снижением потребляемой энергии за счет отключения нагрузок по заранее заданной конфигурации. Если допустимый предел все же превышается, то последние данные управления нагрузкой архивируются с целью их дальнейшей оценки и анализа.

Одна система управления нагрузками может одновременно использоваться в нескольких системах энергоснабжения. Например, в системах электро-, тепло- и газоснабжения. Powerrate позволяет регистрировать объемы энергии, затрачиваемые на выпуск различных партий продукции. Регистрация может выполняться для пяти видов энергоносителей, которые потребляют до 10 нагрузок. Для анализа полученных данных может формироваться соответствующий отчет.

Для исключения потери данных при повреждении каналов связи все готовые к передаче данные сохраняются в кольцевом буфере контроллера SIMATIC S7.

B.Data



Система управления производством и потреблением энергии SIMATIC B.Data V6.0 имеет модульную структуру, может использоваться во всех секторах промышленного производства, обеспечивает тесное взаимодействие с информационной системой предприятия. Она формирует основу системы управления потреблением энергии, позволяющую снижать затраты и повышать эффективность использования энергии за счет:

- Обеспечения полной прозрачности энергетических процессов в масштабах предприятия на основе непрерывной информации об энергетическом и материальном балансе для систем производства и потребления энергии.
- Выполнения оценки возможных затрат по принципу "затраты в случае..." и передачи данных в биллинговую систему (например, в SAP R/3 CO).
- Формирования ключевых показателей эффективности (KPI) для формирования предложений по повышению эффективности систем производства и потребления энергии.
- Планирования потребления энергоносителей, на основе профилей потребления нагрузки.
- Оптимизации процессов закупки энергии с учетом планируемых объемов ее потребления.
- Выполнения юридических обязательств и формирования отчетов по объемам выброса парниковых газов.
- Формирования и автоматического обновления внутренних и внешних отчетов по расходу энергии.

Базовая система B.Data V6.0 имеет версии с поддержкой 50, 100, 250, 500, 1000, 5000 и 30000/60000 тегов и включает в свой состав следующие компоненты:

- Компонент сбора данных B.Data (WinCC, OPC и т.д.).
- B.Data Client.
- B.Data Mobile.
- Интерфейс ERP.
- Компоненты формирования отчетов, построения графиков, визуализации, управления документами, вычисления ключевых показателей эффективности, формирования профилей и т.д.

Замечание:

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
SIMATIC powerrate V4.0 SP2	среда проектирования (ES) + среда выполнения готового проекта (OS Runtime)	6AV6 372-1DE04-0AX0
	ES + OS Runtime Upgrade для обновления SIMATIC powerrate V4.0 (SP1) -> V4.0 SP2	6AV6 372-1DE04-0AX3
	ES + OS Runtime Upgrade для обновления SIMATIC powerrate V3.0 до уровня V4.0 SP2	6AV6 372-1DE04-0AX4
ознакомительная версия с функционированием в течение 30 дней		6AV6 372-1DE04-0AX7
SIMATIC B.Data V6.0	Professional Start Package (incl. 50 Tags) Базовый пакет, включая 50 тегов	6AV6 372-2DF06-0AX0
	Tag Package 50 – увеличение тегов 50 тегов	6AV6 372-2DF06-0CX0
	Tag Package 100 – увеличение тегов 100 тегов	6AV6 372-2DF06-0DX0
	Tag Package 250 – увеличение тегов 250 тегов	6AV6 372-2DF06-0EX0
	Enterprise 30.000	6AV6 372-2DF66-0BX0
	SIMATIC B.Data Trial	6AV6 372-2DF16-0AX0
	3 Web клиентов	6AV6 372-2DF20-0AX0
SIMATIC WinCC/ B.Data V6 Web Server с поддержкой доступа	20 Web клиентов	6AV6 372-2DF20-0BX0
		7 950
SIMATIC WinCC/ B.Data V6 Client		6AV6 372-2DF30-0AX0
	Компонент планирования и прогнозирования SIMATIC WinCC/ B.Data V6 Prognosis and Planning	1 378
Компонент сбора данных SIMATIC WinCC/ B.Data V6 Acquisition Component		6AV6 372-2DF40-0AX0
		6AV6 372-2DF50-0AX0
		2 120

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Пакет B.Data V6.0 работает под управлением 32-разрядной базы данных Oracle 11gR2 Standard One/ Standard/ Enterprise. В комплект поставки входит Oracle 11gR2 Standard Edition Embedded, что позволяет хранить около 250 миллионов измеренных значений). В случае необходимости базы данных большего размера, ее необходимо заказывать отдельно.

Сбор и предварительную обработку данных выполняет специальный компонент B.Data, который обеспечивает поддержку интерфейса связи с PCS, WinCC а также множества других стандартных интерфейсов. Например, OPC, ODBC, ASCII и XML.

Предварительная обработка энергетических параметров выполняется с помощью вычислительного ядра реального масштаба времени, настраиваемого с помощью редактора формул на выполнение необходимых функций. Например, на тепловой расчет для бойлеров, расчет показателей качества для ТЭЦ и т.д.

B.Data Mobile позволяет выполнять мобильную регистрацию параметров энергии, включая считывание параметров счетчиков энергии, управление этими данными и их анализ.

Система управления и анализа энергетических показателей позволяет выполнять:

- Автоматическую проверку достоверности и генерацию смоделированных значений параметров.
- Долговременное архивирование с сохранением версий и сжатием данных.
- Редактирование параметров для ввода и предварительной обработки значений энергетических и оперативных параметров.
- Построение графиков в интерактивном режиме или с использованием архивных данных, а также сопоставление и анализ заданных и актуальных значений параметров.

Пакет D.Data позволяет выполнять учет и распределение/ адресацию затрат энергии для предприятий и/ или клиентов/ статей расхода. Он обеспечивает поддержку вертикальных потоков данных снизу вверх (измерения) и сверху вниз (распределение). При этом обеспечивается поддержка:

- Гибких способов моделирования иерархических структур распределения в среде Plant Explorer.
- Учета тарифов стоимости энергии, гибкого формирование цен с учетом тарифов различных ценовых групп.
- Передачи данных о затратах и поступлениях в систему ERP (например, в SAP R/3 CO).


Система формирования отчетов позволяет:

- Выполнять регистрацию объемов поступающих от поставщика энергоносителей.
- Создавать свободно формируемые формы для балансовых отчетов, протоколов, журналов, счетов и т.д.
- Поддерживать автоматизированную отчетность с использованием менеджера задач, рассылки отчетов по каналам электронной почты, управления документами.
- Использовать B.Data Intranet/ Internet viewer (web клиент) в масштабах всего предприятия.

Программируемые кнопочные панели SIMATIC HMI KP8/ KP8F/ KP32F

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS



Программируемые кнопочные панели SIMATIC HMI KP8/ KP8F/ KP32F предназначены для построения пультов управления с ограниченным количеством органов ручного управления и световой сигнализации. Применение панелей позволяет существенно снизить затраты на монтаж отдельных кнопок, ключей и индикаторов, обеспечивает возможность простого и быстрого подключения пульта к программируемым контроллерам через встроенный интерфейс PROFINET IO.

Программная настройка режимов работы встроенных клавиш и светодиодов, а также возможность подключения дополнительных органов управления и индикации позволяют выполнять гибкую адаптацию кнопочных панелей к требованиям решаемых задач.

Панели выпускаются в двух модификациях:

- KP8
для решения стандартных задач человеко-машинного интерфейса.
- KP8F и KP32F
для решения стандартных задач человеко-машинного интерфейса, а также задач обеспечения безопасности в соответствии с требованиями:
 - уровней безопасности SIL1 ... SIL3 по IEC 61508;
 - категорий безопасности 1 ... 4 по EN 954;
 - уровней производительности PLd ... PLc по IEC 13849.

Все панели серии оснащены:

- 8 встроенными клавишами с встроенными многоцветными светодиодами, способными светиться красным, желтым, голубым, зеленым или белым цветом.
- Встроенным интерфейсом PROFINET.
- Встроенной системой проверки работоспособности клавиш и светодиодов.
- Пазами для установки этикеток маркировки клавиш.
- 12-полюсным в KP8 и 16-полюсным в KP8F разъемом для подключения цепей питания, дискретных входов и выходов.
- 8 универсальными каналами, настраиваемыми на режим ввода или вывода дискретных сигналов на уровне каждого канала.

Панели HMI KP8F и KP32F дополнительно оснащены:

- Десятью DIP переключателями установки PROFIsafe адреса кнопочной панели.



- Двумя выходами VS.0 и VS.1 в KP8F и четырьмя выходами VS.0 и VS.3 в KP32F для питания датчиков обеспечения безопасности.
- Двумя входами в KP8F и четырьмя в KP32F для одноканального подключения или 2-канального подключения датчиков обеспечения безопасности (одного в KP8F и двух в KP32F). Для этих каналов обеспечивается возможность обработки входных сигналов по принципу l0o1 или l0o2.

За счет настройки соответствующих параметров может выполняться:


- Выбор режимов работы встроенной клавиатуры:
Интерфейс PROFINET оснащен встроенным 2-канальным коммутатором (2x RJ45) и позволяет подключать панель к магистральным или кольцевым структурам сети PROFINET IO. В сети PROFINET IO кнопочные панели KP8/ KP8F / KP32F выполняют функции:
 - Обычного или общего прибора ввода-вывода PROFINET IO.
 - Поддержки протокола MRP для скоростного реконфигурирования поврежденных кольцевых структур.
 - Обмена данными в режимах RT или IRT.

Кнопочные панели KP8F и KP32F обеспечивают дополнительную поддержку протокола PROFIsafe V2.0 для обмена данными с программируемыми контроллерами S7-300F/ S7-400F/ WinAC RTX F.

Через сеть PROFINET IO кнопочные панели SIMATIC HMI KP8/ KP8F/KP32F могут подключаться к программируемым контроллерам S7-1200/ S7-300/ S7-300F/ S7-400/ S7-400F/ WinAC MP/ WinAC RTX/ WinAC RTX F. При поддержке функций обеспечения безопасности панели KP8F и KP32F должны работать в системах распределенного ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300F/ S7-400F/ WinAC RTX F.

Каждая кнопочная панель оснащена двумя контактами L+ и двумя контактами M для подключения цепей питания =24 В. Это позволяет использовать один блок питания для питания нескольких кнопочных панелей с подключением к каждой панели подходящей и отходящей линий питания.

Настройка параметров кнопочных панелей SIMATIC HMI KP8/ KP8F/ KP32F выполняется из среды HW Config пакета STEP 7 от V5.5 и выше.



Для конфигурирования и программирования распределенных систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности с кнопочными панелями KP8F и KP32F пакет STEP 7 должен быть дополнен программным обеспечением S7 F Distributed Safety от V5.4 и выше.

При необходимости кнопочные панели KP8/ KP8F могут использоваться с приборами SIMATIC HMI PRO в защитных кор-

пусах. В этом случае панели устанавливаются в блоки расширения 15" (6AV7 674-0KG00-0AA0) или 19" (6AV6 674-0KH00-0AA0 или 6AV6 674-0KJ00-0AA0) приборов.

В комплект поставки каждой кнопочной панели включен набор монтажных компонентов и носитель данных со справочным руководством ATEX.

Технические данные

Панель оператора	SIMATIC HMI KP8 PN	SIMATIC HMI KP8F PN	SIMATIC HMI KP32F PN
Габариты (Ш x В x Г) в мм:			
• фронтальной панели	98x 155	98x 155	295x 155
• монтажного проема	68x 129x 49	68x 129x 49	277x 137x 37
Масса	270 г	280 г	1220 г
Количество циклов срабатывания клавиш	1 500 000	1 500 000	
Напряжение питания (U_{L+})/ потребляемый ток	=24 В (20.4 ... 28.8 В)/ 0.3 А	=24 В (20.4 ... 28.8 В)/ 0.3 А	=24 В (20.4 ... 28.8 В)/ 1.0 А
Каналы I0.0 ... I0.7 в режиме дискретных входов:			
• входное напряжение высокого/низкого уровня	15 ... 30 В/ 0 ... 5 В	15 ... 30 В/ 0 ... 5 В	15 ... 30 В/ 0 ... 5 В
• входной ток сигнала высокого уровня	5 mA при =24 В	5 mA при =24 В	5 mA при =24 В
Каналы I0.0 ... I0.7 в режиме дискретных выходов:			
• выходное напряжение высокого/низкого уровня	U_{L+} - 3 В/ 2 В	U_{L+} - 3 В/ 2 В	U_{L+} - 3 В/ 2 В
• ток выхода	100 mA	100 mA	100 mA
• частота переключения выходов	100 Гц при активной, 8 Гц при ламповой нагрузке		
Количество F выходов	-	2	4
• длина кабеля, не более	1 м для обычного, 3 м для экранированного кабеля		
Максимальный наклон корпуса	±30° по отношению к вертикальной плоскости		
Диапазон рабочих температур	0 ... 55 °C при вертикальной установке, 0 ... 45 °C при установке под углом ±30°		
Степень защиты	IP65 с фронтальной и IP20 с остальных сторон корпуса		

Цены (со склада в Москве без НДС) и номера для заказа

Наименование	Заказной номер	Цена, €
Кнопочная панель SIMATIC HMI KP8 PN	6AV3 688-3AY36-0AX0	295
Кнопочная панель SIMATIC HMI KP8F PN	6AV3 688-3AF37-0AX0	426
Кнопочная панель SIMATIC HMI KP32F PN	6AV3 688-3EH47-0AX0	1 201
Пустой корпус кнопочной панели для размещения дополнительного набора 22.5 мм компонентов	6AV3 688-3XY38-3AX0	125
12-полюсный соединитель для подключения внешних цепей кнопочной панели KP8, 10 штук	6AV6 671-3XY38-4AX0	64
16-полюсный соединитель для подключения внешних цепей кнопочной панели KP8F, 10 штук	6AV6 671-3XY48-4AX0	70
24-полюсный соединитель для подключения внешних цепей кнопочной панели KP32F, 4 штуки	6AV6 671-3XY58-4AX0	33
Комплект пластиковых фиксаторов корпуса для кнопочных панелей KP8/ KP8F	6AV6 671-8XK00-0AX0	33
Блок расширения для 15" приборов SIMATIC HMI PRO	6AV7 674-0KG00-0AA0	454
Блок расширения для установки с левой стороны корпуса 19" приборов SIMATIC HMI PRO	6AV7 674-0KH00-0AA0	398
Блок расширения для установки с правой стороны корпуса 19" приборов SIMATIC HMI PRO	6AV7 674-0KJ00-0AA0	400

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST80, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Панели операторов серии SIMATIC Basic Panel

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

SIMATIC HMI Basic Panel – это серия бюджетных панелей операторов с поддержкой базового набора функций человеко-машинного интерфейса. Отсутствие вращающихся частей, небольшая монтажная глубина, высокая стойкость к вибрационным и ударным, а также электромагнитным воздействиям, степень защиты фронтальной части корпуса IP65 позволяют использовать панели этой серии в жестких промышленных условиях, успешно решать задачи оперативного управления и мониторинга на уровне производственных машин и установок, а также в системах автоматизации зданий. Панели могут использоваться с программируемыми контроллерами SIMATIC S7, а также с некоторыми контроллерами других производителей.

SIMATIC HMI Basic Panel 2-го поколения

Панели операторов SIMATIC HMI Basic Panel 2-го поколения являются дальнейшим развитием аппаратуры оперативного управления SIMATIC HMI Basic Panel 1-го поколения. Основными отличиями новой линейки панелей являются:

- использование широкоформатных сенсорных TFT дисплеев с поддержкой 65536 цветов;
- наличие дополнительного встроенного интерфейса USB-Host;
- увеличенный объем памяти пользователя;
- разработка проектов в среде WinCC (TIA Portal) от V13 и выше;
- регулируемая яркость подсветки дисплеев в диапазоне от 0 до 100 %.

В состав серии входят панели операторов следующих типов:

- SIMATIC HMI KTP400 Basic PN с 4.3" широкоформатным сенсорным TFT дисплеем, 4 программируемыми клавишами и интерфейсом PROFINET 1xRJ45.
- SIMATIC HMI KTP700 Basic с 7" широкоформатным сенсорным TFT дисплеем, 8 программируемыми клавишами и интерфейсом:
 - PROFINET 1xRJ45 в панели KTP700 Basic PN и
 - MPI/ PROFIBUS в панели KTP700 Basic DP
- SIMATIC HMI KTP900 Basic PN с 9" широкоформатным сенсорным TFT дисплеем, 8 программируемыми клавишами и интерфейсом PROFINET 1xRJ45.
- SIMATIC HMI KTP1200 Basic с 12" широкоформатным сенсорным TFT дисплеем, 10 программируемыми клавишами и интерфейсом:
 - PROFINET 1xRJ45 в панели KTP1200 Basic PN и
 - MPI/ PROFIBUS в панели KTP1200 Basic DP.

Все панели семейства SIMATIC HMI Basic Panel выполнены в полном соответствии с требованиями концепции Totally Integrated Automation, оснащены графическими дисплеями и обеспечивают поддержку широкого спектра функций человека-машинного интерфейса:

- Постоянные окна и шаблоны для формирования экранных изображений.
- Поля ввода-вывода для отображения и модификации переменных.
- Использование клавиш для выполнения необходимых действий.
- Использование графики для маркировки сенсорных клавиш, включаемых в текст иконок, формирования технологических и фоновых изображений.
- Использование векторной графики для формирования экранных изображений.
- Использование обширных библиотек графических объектов для разработки проекта.
- Свободно масштабируемые шрифты.
- Текстовая маркировка клавиш, изображений, переменных и т.д.
- Отображение динамически меняющихся величин в виде графиков.
- Многоязыковая поддержка:



Панели операторов SIMATIC Basic Panel 2-го поколения

- 5 интерактивных языков отображения системных сообщений и меню,
- 32 языка для формирования текстовой информации в проекте, включая русский язык.
- Управление доступом пользователей с учетом специфичных требований в различных секторах промышленности:
 - обеспечение доступа по идентификатору и паролю пользователя,
 - определение прав различных групп пользователей.
- Сигнальная система с поддержкой дискретных и аналоговых сообщений, а также свободно конфигурируемыми классами сообщений.
- Управление реагентами.
- Поддержка арифметических функций.
- Мониторинг граничных значений входных и выходных величин.
- Отображение состояний машин и установок с помощью индикаторов.
- Планировщик задач для циклического выполнения функций.
- Удобное обслуживание и конфигурирование:
 - сохранение/ восстановление конфигурации, операционной системы и микропрограмм с компьютера, оснащенного программным обеспечением ProSave,
 - загрузка/ считывание конфигурации через интерфейс MPI/ PROFIBUS DP или Ethernet,
 - автоматическая идентификация процессов загрузки, считывания информации,
 - настройка контрастности изображения и калибровка экрана,
 - очистка экрана,
 - работа без буферных батарей.

Интерфейс PROFINET оснащен гнездом RJ45 и обеспечивает обмен данными со скоростью 10/ 100 Мбит/с.

Встроенный интерфейс RS 485/RS 422 в панелях Basic DP, обеспечивает поддержку протоколов MPI/PROFIBUS DP и скорость обмена данными до 12 Мбит/с. Подключение кабеля выполняется через 9-полюсное гнездо соединителя D-типа.

Встроенный интерфейс USB позволяет производить подключение клавиатуры, мыши или внешнего накопителя данных.

Есть возможность архивирования данных в двух архивах, сохраняемых на этом внешнем носителе данных. В каждом архиве может сохраняться до 10000 значений 10 переменных.

Фронтальная часть корпуса всех панелей имеет степень защиты IP65. Остальная часть корпуса имеет степень защиты IP20. Этикетки с маркировкой функциональных клавиш устанавливаются под прозрачную защитную мембрану.

SIMATIC Basic Panel 2-го поколения

Технические данные	KTP400 Basic PN	KTP700 Basic PN	KTP700 Basic DP	KTP900 Basic PN	KTP1200 Basic PN	KTP1200 Basic DP
Дисплей:				TFT, 65536 цветов		
• диагональ экрана	4.3"	7"	7"	9"	12"	12"
• разрешение, точек	480 x 272	800 x 480	800 x 480	800 x 480	1280 x 800	1280 x 800
• сенсорная аналоговая клавиатура	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
• к-во программируемых клавиш	4	8	8	8	10	10
Слот для MMC/SD/CF карты				-		
Объем памяти пользователя	10 Мбайт	10 Мбайт	10 Мбайт	10 Мбайт	10 Мбайт	10 Мбайт
Часы реального времени	Программные, синхронизируемые, типовой запас хода после отключения питания 3 недели					
Количество переменных на проект	800	800	800	800	800	800
Количество экранов на проект	250	250	250	250	250	250
Количество сообщений на проект			1000, до 32 классов сообщений			
Буфер сообщений			Есть, емкость 256 сообщений			
Архивирование данных	Есть, 2 архива, до 10 переменных на архив, до 10000 значений на переменную, цикл архивирования 1 с					
Пакет проектирования	SIMATIC WinCC Micro, Comfort, Advanced, Professional от V13 и выше					
Напряжение питания	=24 В (=19.2 ... 28.8 В)					
Типовой/ максимальный ток потребления	125 мА/310 мА	230 мА/ 440 мА	230 мА/ 500 мА	230 мА/ 440 мА	510 мА/ 650 мА	550 мА/ 800 мА
Габариты (Ш x В x Г), мм:						
• фронтальной панели	140x116	214x158	214x158	267x182	330x245	330x245
• монтажный проем / глубина	122x98/ 36	196x140/ 39	196x140/ 39	249x164/ 39	308x219/ 55	308x219/ 55
Масса, кг	0.36	0.78	0.8	1.13	1.71	1.71

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
Панель оператора для стандартных промышленных условий эксплуатации	SIMATIC HMI KTP400 Basic PN	6AV2 123-2DB03-0AX0
	SIMATIC HMI KTP700 Basic PN	6AV2 123-2GB03-0AX0
	SIMATIC HMI KTP700 Basic DP	6AV2 123-2GA03-0AX0
	SIMATIC HMI KTP900 Basic PN	6AV2 123-2JB03-0AX0
	SIMATIC HMI KTP1200 Basic PN	6AV2 123-2MB03-0AX0
	SIMATIC HMI KTP1200 Basic DP	6AV2 123-2MA03-0AX0
Прозрачные самоклеящиеся мембранны для защиты сенсорных экранов с диагональю	4", 10 штук	6AV2 124-6DJ00-0AX0
	7", 10 штук	6AV2 124-6GJ00-0AX0
	9", 10 штук	6AV2 181-3JJ20-0AX0
	12", 10 штук	6AV2 181-3MJ20-0AX0
Программное обеспечение WinCC Basic (TIA Portal) V13	6AV2 100-0AA03-0AA5	109
Панели операторов Basic Panel с интерфейсом MPI/PROFIBUS DP		
Кабель	RS232/PPI мультимастерный (для загрузки проекта и обновления прошивки)	6ES7 901-3CB30-0XA0
	MPI (для подключения OP/TP к S7-CPU)	5M 6ES7 901-0BF00-0AA0
Штекер PROFIBUS с осевым (180°) отводом кабеля для PC, OP, OLM; с терм. резистором		6GK1 500-0EA02
Адаптер (штекер) RS422/485 с отводом кабеля под углом 90°		6AV6 671-8XD00-0AX0
Панели операторов Basic Panel с интерфейсом PROFINET		
IE FC RJ45 PLUG 90	коннектор RJ45 в металлическом корпусе с выводом кабеля под	90° 6GK1 901-1BB20-2AA0
		180° 6GK1 901-1BB10-2AA0
		17 17

Панели серии Basic Panel 1-ого поколения пока еще доступны для заказа, дополнительную информацию Basic Panel 1-ого и 2-го поколения Вы можете найти в каталоге ST80, CA01, в IndustryMail и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Панели операторов серии SIMATIC HMI Comfort Panel

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

SIMATIC HMI Comfort Panel – это перспективная серия панелей операторов для решения широкого круга задач человека-машинного интерфейса. Отсутствие вращающихся частей, небольшая монтажная глубина, высокая стойкость к вибрационным и ударным, а также электромагнитным воздействиям, степень защиты фронтальной части корпуса IP65 позволяют использовать панели этой серии в жестких промышленных условиях, успешно решать задачи оперативного управления и мониторинга на уровне производственных машин и установок. При необходимости они могут устанавливаться непосредственно в Ex зонах 2/22, а также использоваться в системах автоматизации судовых установок.

Все панели серии оснащены широкоформатными цветными TFT дисплеями с широкими углами обзора. Яркость подсветки экрана может регулироваться в диапазоне от 0 до 100 %. Управление яркостью подсветки может выполняться из проекта панели оператора, из программы контроллера или централизованно через сеть PROFINET с поддержкой протокола PROFIenergy. В последнем случае панели могут быть интегрированы в общую систему энергосбережения предприятия. Например, для отключения всех панелей на периоды пауз в выполнении производственных операций.

Панели операторов серии Comfort Panel обеспечивают поддержку развитого набора функций человека-машинного интерфейса на уровне производственных машин и установок. Состав этих функций достаточно широк. Он позволяет выполнять наглядную визуализацию и удобное управление процессом, отображать Интернет страницы, а также документы Adobe Acrobat, MS Word и MS Excel. При работе с программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ WinAC обеспечивается поддержка широкого набора диагностических функций. Эти функции позволяют выполнять считывание и отображение диагностической информации, для получения доступа к которой ранее был необходим STEP 7.

Поддержка 32 языков, включая русский, позволяет выполнять разработку проектов, использующих несколько языков, и снимает ограничения на возможность использования приборов этой серии во всех регионах земного шара.

Каждая панель серии оснащена двумя отсеками для установки карт памяти SIMATIC HMI SD Memory Card. Одна из них используется в качестве системной карты памяти, вторая в качестве карты памяти данных.

Системная карта памяти:


- предназначена для опционального сохранения операционной системы, файлов проекта, лицензионных ключей, данных управления доступом пользователей и т.д.;
- позволяет выполнять быструю замену вышедшей из строя панели оператора и загрузки проекта в новую панель;
- устанавливается в слот системной карты памяти и не может использоваться для сохранения данных.

Карта памяти данных предназначена для:

- регистрации (архивирования) данных;
- автоматического резервного копирования данных;
- хранения рецептур;
- замены вышедшей из строя панели оператора и предоставления в распоряжение новой панели всех сохранных данных.

SIMATIC HMI Comfort Panel имеют модификации:

- с диагоналями экранов 4.3", 7.0", 9.0", 12.1", 15", 19" и 22".



- с сенсорной и/или мембранный клавиатурой.

В панелях операторов с мембранный клавиатурой все программируемые функциональные клавиши оснащены встроенными светодиодами. Системные клавиши таких панелей подобны клавиатуре мобильного телефона.

Все сенсорные панели серии позволяют использовать для отображения информации портретный или ландшафтный режим.

Все панели операторов оснащены:

- встроенным интерфейсом RS 422/RS 485 с поддержкой протокола PROFIBUS DP;
- встроенным интерфейсом PROFINET;
- двумя USB-Host портами и одним USB портом ведомого прибора;
- двумя отсеками для установки SIMATIC HMI SD карт;
- аудио входом и аудио выходом;
- 2-полюсным съемным терминалным блоком подключения цепи питания =24 В.

В панелях операторов с диагональю экрана от 7" и выше интерфейс PROFINET оснащен встроенным 2-канальным коммутатором Ethernet. Через этот коммутатор панель можно подключить к магистральной или кольцевой сети PROFINET. Панели с диагональю экрана от 15" и выше оснащены дополнительным интерфейсом Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.

Встроенные интерфейсы позволяют использовать панели операторов с программируемыми контроллерами:

- SIMATIC S7-200 с подключением через PROFIBUS DP;
- SIMATIC S7-300/ S7-400/ S7-1200/ S7-1500/ WinAC с подключением через PROFINET или PROFIBUS DP;
- Allen Bradley с подключением через DF1 или Ethernet/IP;
- Mitsubishi с подключением через Fx или MC TCP/IP;
- Modicon с подключением через Modbus RTU или Modbus TCP;
- OMRON с подключением через Host Link или Multi Link.

Дополнительно они способны поддерживать обмен данными:

- с различными приложениями в режиме OPC UA клиента;
- с приборами SIMATIC HMI по протоколу HTTP.

Для конфигурирования панелей необходим пакет программ SIMATIC WinCC Comfort, Advanced или Professional от V11 SP2 Update 1 и выше. Загрузка проекта производится с использованием стандартного Ethernet или USB кабеля.

Технические данные

Панель оператора	KP400 Comfort/ KTP400 Comfort	KP700 Comfort/ TP700 Comfort	KP900 Comfort/ TP900 Comfort	KP1200 Comfort/ TP1200 Comfort	KP1500 Comfort/ TP1500 Comfort	TP1900 Comfort/ TP2200 Comfort
Процессор	ARM 532 МГц		x86 500 МГц			x86 1.0 ГГц
TFT дисплей, диагональ экрана и разрешение, точек	4.3", 480x272	7.0", 800x480	9.0", 800x480	12.1", 1280x800	15.4", 1280x800	18.5", 1366x768/ 21.5", 1920x1080
Интерфейс RS 485/422						широкоформатный, 16 млн. цветов, горизонтальный/ вертикальный угол обзора 170 °, наработка на отказ 80000 часов
Интерфейс Ethernet (RJ45)	1 (PROFINET)		2 (PROFINET, встроенный коммутатор)		2 (PN, встроенный коммутатор) + 1 ГБит Ethernet	
SD/USB Host/USB Device	2 / 1 / 1			2 / 2 / 1		
Системная карта			Есть			
Сертификаты		CE, UL, cULus, Ex зоны 2/22, FM класс I раздел 2, C-Tick, GL, ABS, BV, DNV, LRS, NK				
Память пользователя	4 Мб		12 Мб			24 Мб
Объем памяти для опций/ рецептов	0.5 Мб			2 Мб		
К-во аварийных сообщений/ классов сообщений	2000/ 32		4000/ 32		6000/ 32	
К-во переменных	1024		2048		4096	
К-во экранов	500		500		750	
Размер буфера сообщений	256			1024		
Кривые F(t)/F(x)			Есть/ есть			
К-во рецептов	100		300		500	
К-во архивов	10			50		
К-во скриптов	50		100		200	
Приложения / опции	SmartAccess/ SmartService, System Diagnostic S7 controller, Internet Explorer, PDF/ Word/ Excel viewer, Media Player					
Проектирование		WinCC Comfort , Advanced, Professional or V11 SP2 Update 1				
Потребляемый ток	0.13 А	0.5 А	0.75 А	0.85 А	1.5 А	1.3 А/ 2.2 А
Степень защиты			фронтальная панель IP65/ корпус IP20			
Фронтальная панель, мм	152 x 188 / 140 x 116	308 x 204 / 214 x 158	362 x 230 / 274 x 190	454 x 289 / 330 x 241	483 x 310 / 415 x 310	483 x 337 / 560 x 380
Монтажный проем, мм	134 x 170 / 122 x 98	280 x 176 / 196 x 140	336 x 204 / 249 x 164	432 x 267 / 308 x 219	432 x 267 / 394 x 289	463 x 317 / 540 x 360

Цены (со склада в Москве без НДС) и номера для заказа

Наименование	Заказной номер	Цена, €
Панели операторов SIMATIC Comfort Panel	KP400 Comfort	6AV2 124-1DC01-0AX0
	KTP400 Comfort	6AV2 124-2DC01-0AX0
	KP700 Comfort	6AV2 124-1GC01-0AX0
	TP700 Comfort	6AV2 124-0GC01-0AX0
	KP900 Comfort	6AV2 124-1JC01-0AX0
	TP900 Comfort	6AV2 124-0JC01-0AX0
	KP1200 Comfort	6AV2 124-1MC01-0AX0
	TP1200 Comfort	6AV2 124-0MC01-0AX0
	KP1500 Comfort	6AV2 124-1QC02-0AX0
	TP1500 Comfort	6AV2 124-0QC02-0AX0
	KP1900 Comfort	6AV2 124-0UC02-0AX0
	TP1900 Comfort	6AV2 124-0XC02-0AX0
	TP2200 Comfort	6AV2 124-0XB00-0AX0
	KP400 Comfort	6AV2 181-4DB10-0AX0
	KTP400 Comfort	6AV2 181-4DB20-0AX0
Стартовый пакет, включая: Панель оператора HMI Comfort Panel; кабель Ethernet, 2 м; карта SIMATIC HMI Memory Card, 2 ГБ; 10 защитных пленок (для панелей с сенсорным экраном); программный пакет SIMATIC WinCC Comfort; компакт диск с документацией по SIMATIC HMI	KP700 Comfort	6AV2 181-4GB10-0AX0
	TP700 Comfort	6AV2 181-4GB00-0AX0
	KP900 Comfort	6AV2 181-4JB10-0AX0
	TP900 Comfort	6AV2 181-4JB00-0AX0
	KP1200 Comfort	6AV2 181-4MB10-0AX0
	TP1200 Comfort	6AV2 181-4MB00-0AX0
	KP1500 Comfort	6AV2 181-4QB10-0AX0
	TP1500 Comfort	6AV2 181-4QB00-0AX0
	KP1900 Comfort	6AV2 181-4UB00-0AX0
	TP1900 Comfort	6AV2 181-4XB00-0AX0
	TP2200 Comfort	6AV2 181-4XB00-0AX0
	KP400 Comfort	6AV2 181-4DB10-0AX0
	KTP400 Comfort	6AV2 181-4DB20-0AX0
Прозрачные самоклеящиеся мембранные для защиты сенсорных экранов приборов с широкоформатными дисплеями диагональю	KP700 Comfort	6AV2 181-4GB10-0AX0
	TP700 Comfort	6AV2 181-4GB00-0AX0
	KP900 Comfort	6AV2 181-4JB10-0AX0
	TP900 Comfort	6AV2 181-4JB00-0AX0
	KP1200 Comfort	6AV2 181-4MB10-0AX0
	TP1200 Comfort	6AV2 181-4MB00-0AX0
	KP1500 Comfort	6AV2 181-4QB10-0AX0
	TP1500 Comfort	6AV2 181-4QB00-0AX0
Сенсорная ручка в комплекте с держателем	6AV7 672-1JB00-0AA0	69
Программное обеспечение SIMATIC WinCC Comfort V13	6AV2 101-0AA03-0AA5	781

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST80, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC Industrial Thin Client

Промышленные тонкие клиенты

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

SIMATIC ITC (Industrial Thin Client) – это приборы оперативного управления и мониторинга, ориентированные на работу в режиме “тонких” клиентов. На их основе могут создаваться удаленные терминалы промышленных и офисных компьютеров, а также Sm@rtServer совместимых панелей операторов. Связь с главным компьютером/ панелью оператора выполняется через сеть PROFINET/ Industrial Ethernet или установкой непосредственного Ethernet соединения с ведущей станцией.

Удаленные терминалы позволяют получать доступ к программному обеспечению и данным ведущей станции, отображать изображения с ее экрана, выполнять редактирование документов, вводить управляющие воздействия и т.д. Для выполнения этих операций не требуется установка дополнительного программного обеспечения или специального конфигурационного проекта.

Конструктивно SIMATIC ITC выполнены в виде панелей операторов с широкоформатными сенсорными цветными TFT дисплеями диагональю 12", 15", 19" или 22". Фронтальная панель приборов имеет степень защиты IP65, остальная часть корпуса выполнена со степенью защиты IP20. С помощью дополнительного защитного покрытия степень защиты фронтальной панели может быть доведена до уровня IP65.

Для ввода информации может использоваться как встроенная сенсорная клавиатура панели, так и внешняя клавиатура или мышь, подключаемые к интерфейсу USB. Для одновременного подключения нескольких устройств можно использовать промышленный USB Hub 4. Все действия, выполняемые с клавиатурой или с помощью мыши, отображаются как на экране тонкого клиента, так и на экране ведущей станции.

Панели SIMATIC ITC оснащены:

- гнездом RJ45 для подключения к Ethernet/ PROFINET, 10/ 100/ 1000 Мбит/с;
- двумя портами USB 2.0 (Host) с током нагрузки до 500 мА;
- 2-полюсным гнездом для подключения цепи питания =24 В;
- встроенной кнопкой сброса прибора на заводские настройки;
- цветным широкоформатным TFT дисплеем и аналоговой резистивной клавиатурой

Отсутствие подвижных частей, степень защиты фронтальной панели IP65 и высокая стойкость к вибрационным, ударным и электромагнитным воздействиям позволяет устанавливать SIMATIC ITC непосредственно на промышленном оборудовании.

Существенным достоинством панелей SIMATIC Thin Client является простота ввода в эксплуатацию. Все операции сводятся к простому конфигурированию панели с указанием ее IP адреса, IP адреса ведущей станции и определения дополнительных параметров, состав которых зависит от требуемого режима работы тонкого клиента. Доступ к панели может быть защищен паролем.

При необходимости панель можно вернуть к заводским настройкам с помощью встроенной в него кнопки. Для исключения возможности случайного сброса параметров настройки кнопка сброса вынесена на корпус панели и недоступна с его фронтальной панели.

Тонкие клиенты SIMATIC ITC могут настраиваться на работу в режиме:

- Sm@rtServer клиента для доступа к данным приборов человека-машинного интерфейса, оснащенных опциональным обеспечением Sm@rtServer;
- RDP клиента для обеспечения доступа к программам Windows с использованием протокола RDP (Remote Desktop Protocol);




- VNC клиента для обеспечения доступа к программам Windows с использованием протокола VNC (Virtual Network Computing);
- SINUMERIK TCU (Thin Client Unit) для обеспечения доступа к данным блоков управления SINUMERIK PCU/NCU;
- Web клиента (HTML) для обеспечения доступа к Web серверу (например, к Web серверу контроллера SIMATIC S7 или к интернету).

Применение промышленных тонких клиентов не требует установки дополнительного программного обеспечения и лицензирования. Настройка параметров может выполняться на локальном уровне с помощью встроенного в прибор мастера конфигурирования или дистанционно с помощью программного обеспечения RCC (Remote Configuration Center).

Промышленные тонкие клиенты могут использоваться для решения следующих задач:


- Отображение и запуск Web контента на Web сервере (например, в контроллере SIMATIC S7, интернете или интранете) с помощью встроенного Web браузера.
- Запуск проекта WinCC на другом приборе человека-машинного интерфейса или на компьютере через Sm@rtServer.
- Запуск HMI приложений (например, WinCC), офисных приложений (например, Excel) или SAP с использованием протокола RDP.
- Дистанционная работа с компьютером с использованием протокола VNC.
- Оперативное управление и мониторинг систем числового программного управления SINUMERIK.

Клиент Sm@rtServer



В режиме клиента Sm@rtServer промышленный тонкий клиент обеспечивает возможность получения доступа к проекту WinCC (TIA Portal) или WinCC flexible с дополнением Sm@rtAccess ведущего компьютера или панели оператора. В этом случае тонкий клиент способен отображать изображения с экрана ведущей станции, выполнять все действия по мониторингу и управлению производственным процессом. Он преображается в дополнительное рабочее место оператора, которое используется для своей работы проект главной станции. На период выполнения операций управления с ведущей станции автоматически блокируются функции управления с тонкого клиента. При этом функции отображения информации поддерживаются в полном объеме.

RDP доступ к серверу



На основе протокола RDP тонкие клиенты способны обращаться к серверу и получать доступ к различным компьютерным приложениям. Например:

- WinCC/ Web Navigator

SIMATIC ITC используется как интернет браузер для получения доступа к серверу WinCC/ Web Navigator в режиме Web Navigator клиента. На сервере должна присутствовать операционная система Windows Server 2003 или 2008.

- Доступ к офисным приложениям или SAP на сервере с операционной системой:

- Windows Server 2003


Каждый тонкий клиент может использоваться для работы с собственным приложением на сервере.

- Windows XP/ Windows 7

Для работы с нужным приложением используется только один тонкий клиент. Остальные приборы блокируются.

При работе с офисными приложениями обеспечивается возможность не только просмотра, но и редактирования соответствующих документов.

VNC доступ к серверу



VNC доступ подобен RDP доступу, однако все тонкие клиенты работают с одним и тем же приложением на компьютере и отображают одну и ту же информацию.

Web браузер

Через встроенный Web браузер промышленные тонкие клиенты способны получать доступ к просмотру интернет страниц. Эта особенность может оказаться полезной для просмотра технической документации, получения доступа к просмотру результатов диагностики аппаратуры с встроенным Web интерфейсом, получения информации о наличии запасных частей и т.д.

Технические данные	SIMATIC ITC1200	SIMATIC ITC1500	SIMATIC ITC1900	SIMATIC ITC2200
Дисплей:	12.1" TFT	15.4" TFT	18.5" TFT	21.5" TFT
• разрешение	1280x800 точек, 16 млн. цветов	1280x800 точек, 16 млн. цветов	1366x768 точек, 16 млн. цветов	1920x1080 точек, 16 млн. цветов
• клавиатура		Сенсорная, аналоговая, резистивная		
Интерфейсы:				
• Ethernet		1xRJ45, 10/100/1000 Мбит/с		
• USB		1xUSB 2.0 (Host), до 500 mA		
Напряжение питания:				
• номинальное значение		=24 В		
• допустимый диапазон отклонений		=19.2 ... 28.8 В		
Потребляемый ток, номинальное значение	1.5 A	1.5 A	1.3 A	2.2 A
Степень защиты		Фронтальная панель IP65/корпус IP20		
Диапазон температур:				
• рабочий	0...50 °C (горизонтальная установка), 0...40 °C (вертикальная установка)			
• хранения и транспортировки		-20...60 °C		
Относительная влажность, не более		10...90 %, без появления конденсата		
Размер фронтальной панели (Ш x В x Г), мм	330 x 241 x 70.5 309 x 220	415 x 310 x 79.3 395 x 290	483 x 337 x 79.3 464 x 318	560 x 380 x 79.3 541 x 361
Масса	3.4 кг	5.2 кг	6.5 кг	7.1 кг

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
SIMATIC ITC1200 с 12" сенсорным цветным широкоформатным TFT дисплеем	6AV6 646-1AA22-0AX0	1 219
SIMATIC ITC1500 с 15" сенсорным цветным широкоформатным TFT дисплеем	6AV6 646-1AB22-0AX0	1 431
SIMATIC ITC1900 с 19" сенсорным цветным широкоформатным TFT дисплеем	6AV6 646-1AC22-0AX0	1 643
SIMATIC ITC2200 с 22" сенсорным цветным широкоформатным TFT дисплеем	6AV6 646-1AD22-0AX0	2 067
Сенсорная ручка/ стилус для работы с сенсорным экраном SIMATIC ITC	6AV7 672-1JB00-0AA0	69
Защитные пленки для сенсорного экрана	SIMATIC ITC1200 10 шт.	6AV2 124-6MJ00-0AX0
Набор креплений для установки панели (запасная часть)	SIMATIC ITC1200 SIMATIC ITC1500/ 1900 / 2200	6AV6 671-8XK00-0AX0
Штекеры для подключения питания панели (запасная часть)	10 шт.	6AV6 671-8XA00-0AX0
		33


Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST80, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Totally Integrated Automation Portal V13

SIMATIC WinCC V13

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS



TIA Portal

SIMATIC WinCC V13 – это пакет программ ЧМИ, интегрированный в программное обеспечение TIA Portal V13. Программное обеспечение TIA Portal формирует единую среду для разработки комплексных проектов на основе множества программных и аппаратных компонентов департамента IA&DT. В этой среде обеспечивается поддержка функций навигации проектов, единой концепции использования библиотек, централизованного управления данными и обеспечения их полной согласованности, запуска необходимых редакторов, сохранения проектов, диагностики и множества других функций. TIA Portal обеспечивает высокий уровень эффективности разработки любых проектов автоматизации, базирующихся на использовании программируемых контроллеров SIMATIC, систем человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI. По мере подготовки новых версий программных продуктов этот перечень будет дополнен приводами семейства SINAMICS, системами управления перемещением SIMOTION, а также системами числового программного управления SINUMERIK.

TIA Portal значительно сокращает затраты на конфигурирование и организацию взаимодействия между контроллерами, приводами и системами человека-машинного интерфейса. Все параметры настройки контроллеров, программные блоки, переменные и сообщения вводятся только один раз, что существенно ускоряет и снижает стоимость разработки комплексного проекта автоматизации.

В настоящее время TIA Portal позволяет интегрировать в свою среду программное обеспечение STEP 7 V13 и WinCC V13. В дальнейшем в него будет интегрироваться большинство разрабатываемых в настоящее время пакетов промышленного программного обеспечения департамента IA&DT.

Все пакеты программ, интегрированные в TIA Portal, используют единую базу данных проекта. Поэтому изменения, вносимые в проект с помощью любого редактора, становятся доступными всем инstrumentальным средствам без повторного ввода одних и тех же данных.

WinCC V13

Программное обеспечение WinCC V13 содержит полный набор инструментальных средств для решения всех задач человека-машинного интерфейса на основе программных и аппаратных средств SIMATIC HMI. С его помощью могут разрабатываться проекты как отдельных панелей операторов, так и многопользовательских SCADA систем.

В среде TIA Portal обеспечивается оптимальное взаимодействие между WinCC V13 и STEP 7 V13. При этом STEP 7 V13 должен заказываться отдельно.



Основные особенности:

- Использование функциональных возможностей TIA Portal для разработки комплексных проектов автоматизации.
- Мощная система проектирования с масштабируемым набором поддерживаемых функций.
- Интуитивно понятный интерфейс пользователя с широкими функциональными возможностями.
- Поддержка функций конфигурирования аппаратуры и сетевых топологий.
- Комплексное управление наборами данных для выполнения операций конфигурирования.
- Централизованное управление данными с использованием универсальных символьных имен.
- Рабочая среда для организации оптимального взаимодействия программируемых контроллеров с системами ЧМИ.
- Мощный набор диагностических функций.
- Мощные библиотечные функции.

Масштабируемый набор поддерживаемых функций

Пакет WinCC V13 содержит набор инструментальных средств проектирования, которые могут быть использованы для решения как простых, так и комплексных задач человека-машинного интерфейса. Эти инструментальные средства позволяют конфигурировать панели операторов, создавать одноместные или многоместные системы человека-машинного интерфейса с клиент/серверной архитектурой. Объем функций, доступных пользователю, определяется типом приобретенной лицензии.

Интерфейс пользователя WinCC V13 базируется на использовании стандартов Windows, новейших компьютерных технологий и разделения интерфейсных функций между различными редакторами специального назначения.

Интерфейс обеспечивает выполнение быстрого поиска и быстрого доступа к необходимым данным и компонентам проекта. Для поиска информации (переменные, объекты, ...) могут использоваться перекрестные ссылки, действующие в масштабах всего проекта.

В стандартном варианте все редакторы имеют однотипные варианты оформления экрана и содержат рабочее поле редактора, информацию о структуре всего проекта с размещением соответствующей информации в одних и тех же местах экрана. При необходимости экраны редакторов могут быть адаптированы к требованиям пользователя.

Конфигурирование аппаратуры и топологии сетей

Конфигурируемая аппаратура отображается с фотографической точностью. Специальная навигация для каждого прибора позволяет выполнять быстрый переход к настраиваемой группе параметров.

Конфигурирование сетей PROFINET, PROFIBUS, MPI и AS-Interface отличается простотой и наглядностью. Необходимый набор сетевых соединений устанавливается с помощью мыши. Значительно упрощено конфигурирование клиент/серверных систем.

Интеллектуальный механизм Drag & Drop

Некоторые данные должны использоваться в различных частях проекта и в различных редакторах. Для копирования и вставки таких данных используются интеллектуальные механизмы Drag & Drop. Например, переменная контроллера может быть перемещена на экран прибора HMI, что вызовет автоматическое новое формирование переменной HMI и ее связи с переменной контроллера.

Библиотечные функции

Библиотечные функции ориентированы на стандартизацию и повторное использование различных компонентов проекта.

Блоки, переменные, сигналы тревоги, структура и содержимое экранов, параметры отдельных модулей или станций могут сохраняться в виде одного библиотечного блока локальной или глобальной библиотеки.

Программное обеспечение Runtime

По своим функциональным возможностям программное обеспечение WinCC Runtime Advanced наиболее близко к WinCC flexible Runtime. Оно находит применение для построения одноместных компьютерных станций операторов во всех секторах промышленного производства, а также в системах автоматизации зданий. Пакет WinCC Runtime Advanced оснащен встроенными интерфейсами OPC DA, OPC UA (клиент) и поддерживает часть функций существующих пакетов Sm@rtService и Sm@rtAccess.

Программное обеспечение WinCC Runtime Professional предназначено для решения более сложных задач человека-машинного интерфейса на базе одноместных или распределенных многоместных компьютерных систем. Оно обеспечивает поддержку web технологий и может использоваться во всех отраслях промышленного производства. Пакет WinCC Runtime Professional является дальнейшим развитием программного обеспечения WinCC Runtime V7.0 SP3 и обеспечивает в базовом пакете доступ к данным WinCC через интерфейсы OPC UA (сервер), OPC DA, HDA, A&E и OPC XML, а также через WinCC OLE DB.

Дополнительное программное обеспечение

Для расширения функциональных возможностей компьютерных систем человека-машинного интерфейса программное обеспечение WinCC Runtime может дополняться целым рядом опциональных пакетов программ:

- WinCC Server и WinCC Client
для построения мощных клиент/серверных систем на базе компьютеров с WinCC Runtime Professional.
- WinCC Web Navigator для WinCC Runtime Professional
для реализации функций дистанционного мониторинга и управления через Интернет, Intranet или ЛВС.
- WinCC Sm@rtServer
для удаленного доступа к панели оператора SIMATIC или одноместной станции оператора с WinCC Runtime Advanced.
- WinCC Recipes
для управления рецептурными данными на компьютерах с WinCC Runtime Advanced/Professional.
- WinCC Logging
для регистрации данных на компьютерах с WinCC Runtime Advanced/ Professional.
- WinCC Audit
для регистрации действий операторов, работающих с панелями операторов SIMATIC или на компьютерных станциях с WinCC Runtime Advanced.



- SIMATIC Logon

для централизованного управления доступом пользователей в масштабах всей системы WinCC.

- WinCC DataMonitor

для отображения и анализа текущих состояний процесса и хронологии событий на офисном компьютере со стандартным набором офисного программного обеспечения. Обеспечивает доступ к данным систем с WinCC Runtime Professional.

- WinCC ControlDevelopment

для разработки собственных ActiveX объектов на языке Visual Basic и их дальнейшего использования на компьютерных системах.

Набор поддерживаемых функций

Набор функций пакета WinCC V13, доступных пользователю, зависит от типа используемой лицензии:

- WinCC Basic

для конфигурирования панелей операторов серии SIMATIC Basic Panel: KP300 Basic, KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic и TP1500 Basic.

- WinCC Comfort

- поддержка функций WinCC Basic
- конфигурирование панелей и мультифункциональных панелей OP73, OP77, OP177, TP177, OP277, TP277, MP 177, MP 277, MP 377, мобильных панелей серий 177, 277;
- конфигурирование панелей операторов серии SIMATIC Comfort Panel: KTP400 Comfort, KP400 Comfort, TP700 Comfort, KP700 Comfort, TP900 Comfort, KP900 Comfort, TP1200 Comfort и KP1200 Comfort.

- WinCC Advanced

- поддержка функций WinCC Comfort

- конфигурирование одноместных компьютерных систем с WinCC Runtime Advanced на базе: промышленных компьютеров SIMATIC IPC547C, IPC647C, IPC847C, IPC427C, IPC627C, IPC827C, HMI IPC477C, HMI IPC577C и HMI IPC677C, стандартных компьютеров.

- WinCC Professional

имеет модификации с поддержкой 512, 4096 или максимального количества переменных.

- поддержка функций WinCC Advanced

- конфигурирование компьютерных систем с WinCC Runtime Professional и соответствующим количеством переменных на базе промышленных компьютеров SIMATIC IPC547C, IPC647C, IPC847C, IPC427C, IPC627C, IPC827C, HMI IPC477C, HMI IPC577C и HMI IPC677C, стандартных компьютеров.

Программное обеспечение WinCC Runtime Advanced/ Professional может использоваться:

- на промышленных компьютерах SIMATIC IPC547C, IPC647C, IPC847C, IPC427C, IPC627C, IPC827C, HMI IPC477C, HMI IPC577C и HMI IPC677C;

- на стандартных компьютерах:

- с форматом экрана 4:3 и разрешением 640x 480, 800x 600, 1024x 768, 1280x 1024 или 1600x 1200 точек;
- с широкоформатным экраном с разрешением 1440x 900, 1680x 1050, 1920x 1080 и 1920x 1200 точек.

Системные требования

- Программное обеспечение WinCC V13 может устанавливаться на компьютеры/ программаторы с 32-разрядной операционной системой
- Windows 7 Home Premium SP1 32/64-бит (только WinCC Basic).
 - Windows 7 Professional SP1 32/64-бит.
 - Windows 7 Enterprise SP1 32/64-бит.
 - Windows 7 Ultimate SP1 32/64-бит.
 - Windows 8.1 32/64-бит.
 - Windows 8.1 Professional 32/64-бит.
 - Windows 8.1 Enterprise 32/64-бит.
 - Windows Server 2008 R2 Std. (не WinCC Basic).
 - Windows Server 2012 Std.

Требования к аппаратуре:

- Минимальные:
 - для WinCC Basic/ Comfort
процессор Pentium 4, 1.7 ГГц; оперативная память емкостью 1 Гбайт; графика 1024x 768 точек;

- для WinCC Advanced
процессор Pentium M, 1.6 ГГц; оперативная память емкостью 1 Гбайт; графика 1024x 768 точек;
- для WinCC Professional
процессор Pentium M, 1.6 ГГц; оперативная память емкостью 2 Гбайт; графика 1024x 768 точек.

- Рекомендуемые:

процессор Core Duo, 2 ГГц или более мощный; оперативная память емкостью 2 Гбайт или выше; графика 1280x 1024 точки или выше.

Совместимость

Пакет WinCC V13 в варианте Basic/Comfort/Advanced может устанавливаться на одном компьютере с программным обеспечением STEP 7 V5.4 or V5.5, STEP 7 Micro/WIN, STEP 7 V10.5/V11/V12, WinCC V11/V12, WinCC flexible 2008 (SP2/SP3) и WinCC (V7.0 SP3 и выше). Установка WinCC V13 в варианте Professional совместно с WinCC V6/V7 и WinCC Professional V.11/12 не поддерживается. Миграция проектов WinCC V7.0 SP2 возможна, начиная с WinCC Professional V11 SP2.

Цены (со склада в Москве без НДС) и номера для заказа

Наименование		Заказной номер	Цена, €	
<i>Система проектирования WinCC V13</i>				
SIMATIC WinCC V13	Basic	6AV2 100-0AA03-0AA5	109	
	Comfort	6AV2 101-0AA03-0AA5	781	
	Advanced	6AV2 102-0AA03-0AA5	1 949	
	Professional	512 тегов переменных 4096 переменных максимальное количество переменных	6AV2 103-0DA03-0AA5 6AV2 103-0HA03-0AA5 6AV2 103-0XA03-0AA5	2 227 2 785 4 454
SIMATIC WinCC V13 PowerPack для расширения функций	WinCC Basic до уровня WinCC Comfort	6AV2 101-2AA03-0AC5	672	
	WinCC Comfort до уровня WinCC Advanced	6AV2 102-2AA03-0BD5	1 168	
	WinCC Advanced до уровня WinCC Professional 512 переменных	6AV2 103-2AD03-0AC5	279	
	WinCC Professional с 512 до 4096 переменных	6AV2 103-2DH03-0BD5	557	
	WinCC Professional с 4096 до максимального количества переменных	6AV2 103-2HX03-0BD5	1 671	
SIMATIC WinCC V13 Upgrade для обновления системы разработки	WinCC Basic V13 Upgrade V11,12 -> V13	6AV2 100-3AA03-0AE5	44	
	WinCC Comfort V13 Upgrade V11,12 -> V13	6AV2 101-3AA03-0AE5	312	
	WinCC Advanced V13 Upgrade V11,12 -> V13	6AV2 102-3AA03-0AE5	781	
	WinCC Professional 512 PowerTags V13 Upgrade V11,12 -> V13	6AV2 103-3DA03-0AE5	890	
	WinCC Professional 4096 PowerTags V13 Upgrade V11,12 -> V13	6AV2 103-3HA03-0AE5	1 114	
	WinCC Professional max. PowerTags V13 Upgrade V11,12 -> V13	6AV2 103-3XA03-0AE5	1 780	
	WinCC flexible 2008 Compact до уровня WinCC Comfort V13	6AV2 101-4AB03-0AE5	890	
	WinCC flexible 2008 Standard до уровня WinCC Comfort V13	6AV2 101-4BB03-0AE5	312	
	WinCC flexible 2008 Advanced до уровня WinCC Advanced V13	6AV2 102-4AA03-0AE5	781	
	WinCC 7.0/7.2 RC128 до WinCC Prof 512 + WinCC RT Prof 128 V13	6AV2 103-4BD03-0AE5	1 834	
	WinCC 7.0/7.2 RC512 до WinCC Prof 512 + WinCC RT Prof 512 V13	6AV2 103-4DD03-0AE5	2 348	
	WinCC 7.0/7.2 RC2048 до WinCC Prof 4096 + WinCC RT Prof 2048 V13	6AV2 103-4FH03-0AE5	2 894	
	WinCC 7.0/7.2 RC8192 до WinCC Prof max + WinCC RT Prof 8192 V13	6AV2 103-4KX03-0AE5	3 920	
	WinCC 7.0/7.2 RC65536 до WinCC Prof max + WinCC RT Prof 65536 V13	6AV2 103-4MX03-0AE5	4 411	
<i>Программное обеспечение WinCC Runtime Advanced V13</i>				
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V13	RT128 (128 переменных)	6AV2 104-0BA03-0AA0	447	
	RT512 (512 переменных)	6AV2 104-0DA03-0AA0	1 447	
	RT2048 (2048 переменных)	6AV2 104-0FA03-0AA0	2 227	
	RT4096 (4096 переменных)	6AV2 104-0HA03-0AA0	3 341	
	RT8192 (8192 переменных)	6AV2 104-0KA03-0AA0	4 454	
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V13 PowerPack для расширения	WinCC Advanced c RT128 до RT512	6AV2 104-2BD03-0BD0	1 000	
	WinCC Advanced c RT512 до RT2048	6AV2 104-2DF03-0BD0	781	
	WinCC Advanced c RT2048 до RT4096	6AV2 104-2FH03-0BD0	1 114	
	WinCC Advanced c RT4096 до RT8192	6AV2 104-2HK03-0BD0	1 114	
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V13 Upgrade для обновления	WinCC flexible 2008 RT128 до уровня WinCC Advanced RT128 V13	6AV2 104-4BB03-0AE0	180	
	WinCC flexible 2008 RT512 до уровня WinCC Advanced RT512 V13	6AV2 104-4DD03-0AE0	579	
	WinCC flexible 2008 RT2048 до уровня WinCC Advanced RT2048 V13	6AV2 104-4FF03-0AE0	890	
	WinCC flexible 2008 RT4096 до уровня WinCC Advanced RT4096 V13	6AV2 104-4HH03-0AE0	1 338	
	WinCC flexible 2008 RT8192 до уровня WinCC Advanced RT8192 V13	6AV2 104-4KK03-0AE0	1 778	
<i>Программное обеспечение WinCC Runtime Professional V13</i>				
SIMATIC WinCC Runtime Professional V13	RT128 (128 переменных)	6AV2 105-0BA03-0AA0	2 279	
	RT512 (512 переменных)	6AV2 105-0DA03-0AA0	3 525	
	RT2048 (2048 переменных)	6AV2 105-0FA03-0AA0	4 320	
	RT4096 (4096 переменных)	6AV2 105-0HA03-0AA0	4 770	
	RT8192 (8192 переменных)	6AV2 105-0KA03-0AA0	5 194	
	RT65536 (65536 переменных)	6AV2 105-0MA03-0AA0	6 387	
	RT102400 (102400 переменных)	6AV2 105-0PA03-0AA0	8 957	
	RT153600 (153600 переменных)	6AV2 105-0RA03-0AA0	11 660	
	RT262144 (262144 переменных)	6AV2 105-0TA03-0AA0	16 006	

SIMATIC WinCC Client для WinCC Runtime Professional V13	6AV2 107-0DB03-0AA0	2 279
SIMATIC WinCC Runtime Professional V13 PowerPack для расширения функций	WinCC Advanced RT128 до уровня WinCC Professional RT128	6AV2 105-2BB03-0AC0
	WinCC Advanced RT512 до уровня WinCC Professional RT512	6AV2 105-2DD03-0AC0
	WinCC Advanced RT2048 до уровня WinCC Professional RT2048	6AV2 105-2FF03-0AC0
	WinCC Advanced RT4096 до уровня WinCC Professional RT4096	6AV2 105-2HH03-0AC0
	WinCC Advanced RT8192 до уровня WinCC Professional RT8192	6AV2 105-2KK03-0AC0
	WinCC Professional с RT128 до RT512	6AV2 105-2BD03-0BD0
	WinCC Professional с RT512 до RT2048	6AV2 105-2DF03-0BD0
	WinCC Professional с RT2048 до RT4096	6AV2 105-2FH03-0BD0
	WinCC Professional с RT4096 до RT8192	6AV2 105-2HK03-0BD0
	WinCC Professional с RT8192 до RT65536	6AV2 105-2KM03-0BD0
	WinCC RT128 V7.0/7.2 до уровня WinCC Professional RT128 V13	6AV2 105-4BB03-0AE0
	WinCC RT512 V7.0/7.2 до уровня WinCC Professional RT512 V13	6AV2 105-4DD03-0AE0
SIMATIC WinCC Runtime Professional V13 Upgrade для обновления	WinCC RT2048 V7.0/7.2 до уровня WinCC Professional RT2048 V13	6AV2 105-4FF03-0AE0
	WinCC RT8192 V7.0/7.2 до уровня WinCC Professional RT8192 V13	6AV2 105-4KK03-0AE0
	WinCC RT65536 V7.0/7.2 до уровня WinCC Professional RT65536 V13	6AV2 105-4MM03-0AE0
	Обновление WinCC RT/RC128/RT/RC Client V7.0/7.2 до WinCC Client для WinCC Runtime Professional V13	6AV2 107-4DB03-0AE0
		912

Дополнительные пакеты программ для панелей операторов		
SIMATIC WinCC Sm@rtServer для удаленного доступа к панели оператора SIMATIC	6AV2 107-0CP00-0BB0	334
SIMATIC WinCC Audit для панелей SIMATIC	6AV2 107-0RP00-0BB0	501
Обновление опциональных пакетов WinCC flexible 2008 до уровня опциональных пакетов WinCC V13	6AV2 107-4XP00-0BF0	33
Дополнительные пакеты программ для WinCC Runtime V13		
SIMATIC WinCC ControlDevelopment V13 для разработки объектов ActiveX на VB	6AV2 107-0TA03-0DA8	1 622
Дополнительные пакеты программ для WinCC Runtime Advanced V13		
SIMATIC WinCC Sm@rtServer для удаленного доступа к WinCC Runtime Advanced V13	6AV2 107-0CA00-0BB0	334
SIMATIC WinCC Recipes для управления рецептурными данными	6AV2 107-0JA00-0BB0	279
SIMATIC WinCC Logging для архивирования переменных	6AV2 107-0GA00-0BB0	279
SIMATIC WinCC Recipes + Logging для архивирования переменных и управления рецептурными данными	6AV2 107-0HA00-0BB0	437
SIMATIC WinCC Audit для Runtime Advanced	6AV2 107-0RA00-0BB0	758
Дополнительные пакеты программ для WinCC Runtime Professional V13		
SIMATIC WinCC Server для поддержки функций WinCC сервера	6AV2 107-0EB00-0BB0	3 174
SIMATIC WinCC Redundancy для резервирования Runtime Professional	6AV2 107-0FB00-0BB0	3 180
SIMATIC WinCC Web Navigator с лицензий на поддержку	1 web клиент	6AV2 107-0KB00-0BB0
	3 web клиентов	6AV2 107-0KD00-0BB0
	5 web клиентов	6AV2 107-0KE00-0BB0
	10 web клиентов	6AV2 107-0KF00-0BB0
	25 web клиентов	6AV2 107-0KH00-0BB0
	50 web клиентов	6AV2 107-0KK00-0BB0
	100 web клиентов	6AV2 107-0KM00-0BB0
	150 web клиентов	6AV2 107-0KP00-0BB0
	WinCC Web Navigator с 1 до 3 web клиентов	6AV2 107-2KD00-0BD0
SIMATIC WinCC Web Navigator PowerPack для расширения	WinCC Web Navigator с 3 до 5 web клиентов	6AV2 107-2KE00-0BD0
	WinCC Web Navigator с 3 до 10 web клиентов	6AV2 107-2KF00-0BD0
	WinCC Web Navigator с 10 до 25 web клиентов	6AV2 107-2KH00-0BD0
	WinCC Web Navigator с 25 до 50 web клиентов	6AV2 107-2KK00-0BD0
	WinCC Web Navigator с 50 до 100 web клиентов	6AV2 107-2KM00-0BD0
	WinCC Web Navigator со 100 до 150 web клиентов	6AV2 107-2KP00-0BD0
	SIMATIC WinCC Web Diagnostics Server	6AV2 107-0KR00-0BB0
SIMATIC WinCC Recipes для управления рецептурными данными	SIMATIC WinCC Web Diagnostics Client	6AV2 107-0KT00-0BB0
	SIMATIC WinCC Recipes для управления рецептурными данными	6AV2 107-0JB00-0BB0
	1500 переменных	6AV2 107-0GB00-0BB0
	5000 переменных	6AV2 107-0GD00-0BB0
	PowerPack для увеличения архивируемых переменных с 1500 до 5000	6AV2 107-2GD00-0BD0
SIMATIC WinCC Logging для архивирования	Обновление WinCC Archives V7.0 (10 лицензий) до WinCC Logging	6AV2 107-4GX00-0BF0
	1 клиента	6AV2 107-0LB00-0BB0
	3 клиентов	6AV2 107-0LD00-0BB0
	10 клиентов	6AV2 107-0LF00-0BB0
	25 клиентов	6AV2 107-0LH00-0BB0
SIMATIC WinCC DataMonitor с лицензией на поддержку	50 клиентов	6AV2 107-0LK00-0BB0
	WinCC DataMonitor с 1 до 3 клиентов	6AV2 107-2LD00-0BD0
	WinCC DataMonitor с 3 до 10 клиентов	6AV2 107-2LF00-0BD0
	WinCC DataMonitor с 10 до 25 клиентов	6AV2 107-2LH00-0BD0
	WinCC DataMonitor с 25 до 50 клиентов	6AV2 107-2LK00-0BD0
SIMATIC WinCC DataMonitor PowerPack для расширения		

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST80, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory


SCADA система SIMATIC WinCC V7.3

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS


Возможности системы визуализации Simatic WinCC в версии 7.3 расширены в базовом пакете и дополнены новым опциональным пакетом WinCC\WebUX, предназначенный для доступа к данным WinCC с мобильных устройств. Начиная с версии 7.3 поддерживаются операционные системы Windows 8.1 и Windows Server 2012. Коммуникационный канал для контроллеров серий S7-1200/S7-1500 может работать как с абсолютной, так и символьной адресацией, возможна выгрузка списков тегов и сообщений напрямую из ПЛК в проект SCADA. Новый режим многопользовательской разработки позволяет осуществлять скординированное редактирование проекта WinCC на нескольких инженерных станциях одновременно. В табличном редакторе Configuration Studio теперь доступно редактирование всех массивовых данных WinCC в удобной форме. Теперь возможна обработка не только тегов, а также списков сообщений, архивных тегов, данных пользователей, текстов текстовой библиотеки, архивов пользователя и редактора звуковой сигнализации Horn напрямую в табличном редакторе. Появилась возможность настройки защиты коммуникаций по терминальной шине между клиентами и серверами WinCC с помощью шифрования SSL. Кроме того, можно выделить статический TCP/UDP порт для коммуникаций по терминальнойшине, что позволяет применять брандмауэры и упрощает интеграцию станций WinCC в существующую сетевую инфраструктуру. Новый опциональный пакет WinCC\WebUX предоставляет возможность доступа к данным WinCC с мобильных устройств. Обеспечивается независимость от платформы и браузера. Не требуется установка ПО и обслуживание на стороне клиента. Мобильный доступ к данным позволяет принимать решения в реальном времени и получать доступ к состоянию оборудования.

SIMATIC WinCC - базовые функциональные модули:



- WinCC Explorer - быстрый обзор всех данных проекта, глобальных установок, запуска редакторов и режима Runtime, конфигурация "клиент-сервер", резервирование, загрузка изменений проекта в Runtime.
- Graphics Designer - разработка мнемосхем с поддержкой централизованно изменяемых шаблонов дизайна, цветовой палитры, объектов пользователя. Динамизация осуществляется с помощью прямой привязки к тегам, динамических диалогов, визардов, скриптов на языках ANSI-C или VBS.
- Alarm Logging - сбор и архивация сообщений. Поддерживаются два метода генерации сообщений: периодический опрос тегов и прием пакетов ПЛК Simatic S7 (метка времени ПЛК). Сообщения могут генерировать звуковые сигналы.

- Tag Logging - сбор, архивирование и сжатие тегов. База данных основана на MS SQL Server. Архивирование производится циклически или



управляется событиями в системе. Может производиться архивирование отдельных тегов или блоков данных ПЛК.

- Report Designer - генерация отчетов в свободно проектируемом формате, управляемая событиями или по времени. Возможна генерация протоколов сообщений, измеряемых величин и пользовательских отчетов. В отчет можно включать данные из CSV файлов и баз данных.
- Global Script - программирование действий с графическими объектами, а также сценариев, выполняющихся в фоновом режиме, на языках ANSI-C или Visual Basic Scripts. Можно подключать динамические библиотеки DLL (только в ANSI-C) и работать с ActiveX объектами.
- User Administrator - управление пользователями и уровнями доступа в проекте. Управление пользователями может интегрироваться в систему безопасности Windows при работе совместно с Simatic Logon. Поддерживается управление веб-пользователями в конфигурациях с Web Navigator.
- Text Library и Text Distributor - предназначены для управления текстами в мультиязыковых проектах. Поддерживается экспорт и импорт текстов из всех редакторов.
- Menu & Toolbar - редактор, позволяющий создавать пользовательские меню и панели инструментов для экранов и отдельных окон.
- OS-Project Editor - набор инструментов для управления процессами, таких как построение иерархии мнемосхем, синхронизация времени в системе, звуковая сигнализация, конфигурация проектов с несколькими мониторами, контроль работоспособности устройств.
- Коммуникации с ПЛК – в комплект поставки WinCC входит набор каналов связи для подключения к ПЛК SIMATIC S5/S7. При подключении по Ethernet через стандартную сетевую карту лицензия Softnet-S7 IE Lean на 8 подключений уже входит в комплект поставки WinCC, полный пакет Softnet-S7 IE на 64 подключения приобретается дополнительно. При применении аппаратных Ethernet карт CP1613/1623 необходима лицензия S7-1613. Организация резервированного канала связи с дублированными ПЛК S7-400H возможна при применении карт CP1613/1623 и лицензии S7-REDCONNECT. В базовую поставку WinCC входит канал OPC DA (клиент и сервер). Начиная с WinCC 7.2 поставляются каналы для ПЛК серий S7-1200/S7-1500, а также канал OPC UA (клиент и сервер). В поставку включены также драйверы для Modbus TCP, Allen Bradley Ethernet IP (ControlLogix, PLC5, SLC50x), Mitsubishi FX3U и Q.

Рекомендуемые требования к ПО и аппаратной части

	Клиент	Одноместная	Сервер
ЦПУ		Core i3	Core i5/i7
ОЗУ		4 ГБ	8 ГБ
Windows	Windows 7 Sp1 Windows 8.1 Windows Emb. Standard 7		Server 2008 R2 SP1 Server 2012 R2 (Windows 7/8.1 макс. 3 клиента без резерв.)

WinCC/Server

этот опциональный пакет предназначен для построения систем клиент-сервер. Существует два типа конфигураций клиент-сервер: многопользовательская и распределенная. В многопользовательской конфигурации применяются клиенты без собственного проекта. Клиент без проекта подключается к одному серверу WinCC (или к резервированной паре серверов) и получает все данные с этого сервера. Возможно подключение до 32-х клиентов к одному серверу WinCC. В распределенной конфигурации клиент имеет собственный клиентский проект и может подключаться к нескольким серверам WinCC одновременно. Возможна конфигурация максимум с 18-ю серверами и 32-мя клиентами. В архитектуре клиент-сервер для клиента достаточно лицензии RT Client. На сервере необходима лицензия на требуемое число тегов (например, RT65535) и лицензия WinCC Server. Разработка проекта WinCC возможна с клиента или нескольких клиентов одновременно. В этом случае проект находится на сервере, а клиенты (без своего проекта) могут осуществлять большинство операций редактирования непосредственно в проекте сервера. На клиенте в этом случае нужна лицензия на проектирование RC Client. На сервере WinCC применяется серверная операционная система Windows. В конфигурациях до 3-х клиентов без резервирования на сервере WinCC может применяться операционная система Windows7. Однопользовательская станция и клиент WinCC могут работать на платформе Windows Embedded, что позволяет применять компьютеры серий IPC 477/427. Виртуализация серверов и клиентов WinCC возможна в среде VMware ESXi и MS Hyper-V.

WinCC/Redundancy

позволяет организовать параллельную работу 2-х одноместных систем WinCC или 2-х WinCC серверов с функцией взаимного мониторинга. Каждая станция работает автономно, имеет собственный канал связи с ПЛК и ведет свои архивы. При сбое в работе одной из WinCC станций производится автоматическое переключение клиентов на работающий сервер, тем самым обеспечивается непрерывная работа оперативного управления. После устранения неисправностей автоматически выполняется синхронизация пары WinCC станций в фоновом режиме (архивы тегов и сообщений, пользовательские архивы). Также в режиме онлайн может производиться синхронизация внутренних тегов, архивов пользователя, сообщений. Для взаимного мониторинга серверов и важных приложений станции WinCC должны быть связаны по отдельному Ethernet каналу, или по последовательным портам.

Simatic Process Historian

опциональный пакет предназначен для централизованного архивирования данных различных систем WinCC. Поддерживается центральное архивирование данных нескольких серверов WinCC одного проекта, а также данных серверов и однопользовательских станций разных проектов WinCC. Возможно архивирование данных со станций с разными версиями WinCC. Архивирование переменных и сообщений на Process Historian производится в реальном времени. Для клиентов WinCC обеспечивается прозрачный доступ к историческим данным. Лицензирование архивных тегов производится локально на серверах WinCC. Производительность архивирования Process Historian масштабируется в соответствии с аппаратным обеспечением сервера. Конфигурирование сервера Process Historian осуществляется локально с помощью собственной панели управления.

WinCC/UserArchives

предназначен для создания архивов пользователя с произвольной структурой и управления записью и чтением. Такие архивы применяются для реализации процедур рецептурного управле-

ния, хранения связанных данных ПЛК. Лицензия UserArchives устанавливается только на сервер. Пользователь получает возможность вводить параметры рецепта в WinCC, сохраняя их в архиве пользователя и пересыпать задания на уровень ПЛК. С другой стороны, ПЛК могут выполнять сбор данных в течение заданного промежутка времени (например, смены) и посыпать их в пакетном виде в WinCC. Специальный ActiveX элемент позволяет производить в Runtime просмотр и редактирование содержимого архивов в табличном виде, а также импорт и экспорт записей. Поддерживается резервирование архивов пользователя в конфигурации с WinCC/Redundancy.

WinCC/WebNavigator

обеспечивает функции управления через Internet, Intranet или локальную сеть. Конфигурация системы с WebNavigator включает в свой состав веб-сервер, устанавливаемый на однопользовательскую станцию, клиент или сервер WinCC, и веб-клиентов, выполняющих функции управления и мониторинга при помощи Internet Explorer или своего приложения WinCCViewerRT. Установка веб-сервера может производиться на мультиклиента распределенной системы. В этом случае веб-клиенты получают доступ к данным нескольких (до 18) WinCC серверов. В резервированных конфигурациях на основе WinCC/Redundancy веб-клиенты переключаются на работающий сервер вместе с мультиклиентом. Возможна конфигурация с несколькими веб-серверами для повышения производительности и надежности. В этом случае применяется опция Load Balancing для выравнивания нагрузки. При использовании терминальных сервисов Windows возможно применение промышленных клиентов, например, Simatic Thin Client.

Simatic Information Server

предназначен для построения отчетов пользователя с применением стандартных инструментов Internet Explorer, Excel, Word. Для построения комплексных отчетов может применяться MS Report Designer. Simatic Information Server может иметь доступ к данным как станций WinCC, так и сервера Process Historian, и может быть установлен на станцию WinCC, на сервер Process Historian или на отдельный ПК. Генерация отчетов может быть запущена циклически или по событиям (PDF, Excel, Word), возможна рассылка отчетов по электронной почте. Лицензирование производится по количеству клиентов и источников данных.

WinCC/DataMonitor

применяется для отображения и анализа состояния техпроцесса, архивных данных и построения отчетов на любом офисном ПК. WinCC/DataMonitor имеет следующий набор средств:

- Просмотр мнемосхем WinCC (без управления).
- Trends&Alarms – анализ архивных данных в Internet Explorer.
- Excel Workbooks – разработка отчетов и анализ данных в MS Excel. Публикация отчетов в WEB.
- Reports – запуск и рассылка отчетов по событию или по расписанию в форматах Excel, PDF и встроенных отчетов WinCC.
- WebCenter – построение Internet портала, как центральной точки доступа ко всем данным WinCC.

IndustrialDataBridge

устанавливает соединения между интерфейсами источника и приемника данных. Источники и приемники данных:

- OPC Data Access (например, WinCC, WinAC и SIMATIC NET)
- Базы данных SQL / OLE-DB / ODBC (MS Access, MS SQL, Oracle, MySQL, WinCC UserArchive)
- WinCC OLE-DB Provider (только как источник)
- MS Excel, CSV файл (только как приемник).

Передача данных осуществляется циклически, по изменению или по событию. IndustrialDataBridge может работать как служба.

WinCC/Connectivity Pack

WinCC характеризуется наличием открытых интерфейсов OPC HDA (Historical Data Access), OPC A&E (Alarm&Events), XML-DA и WinCC OLE-DB, необходимых для доступа к текущим и историческим данным WinCC. Доступ к станции WinCC через эти интерфейсы требует наличия на ней лицензии ConnectivityPack.

WinCC/Connectivity Station

является расширением ConnectivityPack и предназначена для организации моста к данным WinCC на базе ПК, не имеющего

инсталляции WinCC. Проектирование производится в NCM PC или Step7.

WinCC/ODK

это набор библиотек и примеров, позволяющий использовать открытые программируемые интерфейсы для доступа к данным и функциям WinCC. Открытые интерфейсы WinCC/ODK позволяют разрабатывать собственные приложения и дополнения для базового ПО WinCC.

SIMATIC Logon (входит в базовую поставку)

предназначен для центрального управления пользователями, интегрированного в систему безопасности Windows. Поддерживает доступ с помощью чип-карт.

WinCC/Audit

реализует защищенный журнал слежения как за изменениями в конфигурации проекта, так и за действиями операторов (требования FDA). В систему слежения могут быть включены любые элементы интерфейса пользователя, а также таблицы UserArchive. Все изменения в проекте автоматически передаются с инженерной станции в Audit Trail. Это позволяет отслеживать все изменения, внесенные в проект, выявлять причины появления ошибок и снижать время простой системы.

WinCC/WebUX

применяется для доступа к данным WinCC с мобильных устройств. Не требуется установка клиентской части на мобильное устройство, обеспечивается независимость от применяемой платформы и браузера. Основное назначение – доступ к информации для руководящего состава и обслуживающего персонала. Поддерживается большинство объектов WinCC, а также простейшая анимация с помощью прямой привязки. Один клиент с функцией только отображение уже включен в поставку WinCC.

Simatic Telecontrol для WinCC

предназначен для построения систем телевидения и интеграции удаленных устройств (RTU) посредством протоколов IEC 60870-5 101/104, Sinaut ST7, DNP3. Применяется преимущественно в нефтегазовой промышленности, системах водоснабжения и водоочистки. Поддерживаются как RTU на основе Simatic, так и RTU сторонних производителей. Передача информации осуществляется по событиям, поддерживаются буферизация данных в RTU, метка времени RTU, синхронизация часов и дублированные каналы коммуникаций.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €	
WinCC V7.3 RunTime (вкл. 512 архивных тегов)	WinCC RT Client 128 переменных 512 переменных 2 048 переменных 8 192 переменных 65 536 переменных 100К переменных 150K переменных 256K переменных	6AV6 381-2CA07-3AX0 6AV6 381-2BC07-3AX0 6AV6 381-2BD07-3AX0 6AV6 381-2BE07-3AX0 6AV6 381-2BH07-3AX0 6AV6 381-2BF07-3AX0 6AV6 381-2BJ07-3AX0 6AV6 381-2BK07-3AX0 6AV6 381-2BL07-3AX0	2 286 2 286 3 514 4 320 5 190 6 379 8 974 11 677 16 002
WinCC V7.3 RC (RC = RunTime + проектирование, вкл. 512 архивных тегов)	WinCC RC Client 128 переменных 512 переменных 2 048 переменных 8 192 переменных 65 536 переменных 100K переменных 150K переменных 256K переменных	6AV6 381-2CB07-3AX0 6AV6 381-2BM07-3AX0 6AV6 381-2BN07-3AX0 6AV6 381-2BP07-3AX0 6AV6 381-2BS07-3AX0 6AV6 381-2BQ07-3AX0 6AV6 381-2BT07-3AX0 6AV6 381-2BU07-3AX0 6AV6 381-2BV07-3AX0	3 427 3 427 5 838 7 514 9 298 10 801 11 677 12 434 16 434
WinCC V7.3 PowerPack Runtime (Пакеты увеличения тегов)	128 на 512 тегов 512 на 2048 тегов 2048 на 8192 тегов 8192 на 65536 тегов 65536 на 102400 тегов 102400 на 153600 тегов 153600 на 262144 тегов	6AV6 371-2BD07-3AX0 6AV6 371-2BG07-3AX0 6AV6 371-2BM07-3AX0 6AV6 371-2BN07-3AX0 6AV6 371-2BP07-3AX0 6AV6 371-2BQ07-3AX0 6AV6 371-2BR07-3AX0	1 227 806 870 1 189 2 595 2 703 4 325
WinCC V7.3 PowerPack RC (Пакеты увеличения тегов)	128 на 512 тегов 512 на 2048 тегов 2048 на 8192 тегов 8192 на 65536 тегов 65536 на 102400 тегов 102400 на 153600 тегов 153600 на 262144 тегов	6AV6 371-2BD17-3AX0 6AV6 371-2BG17-3AX0 6AV6 371-2BM17-3AX0 6AV6 371-2BN17-3AX0 6AV6 371-2BP17-3AX0 6AV6 371-2BQ17-3AX0 6AV6 371-2BR17-3AX0	2 412 1 676 1 784 1 503 876 757 4 000
WinCC V7.3 Archive (лицензии на архивные теги суммируются: 1500 + 5000 = 6500; 512 базовых бесплатных архивных тегов не суммируются)	1 500 переменных 5 000 переменных 10 000 переменных 30 000 переменных 80 000 переменных	6AV6 371-1DQ17-3AX0 6AV6 371-1DQ17-3BX0 6AV6 371-1DQ17-3CX0 6AV6 371-1DQ17-3EX0 6AV6 371-1DQ17-3GX0	2 487 8 325 12 974 21 083 52 979
WinCC V7.3 Archive PowerPack (Пакеты увеличения архивных тегов)	1500 на 5000 5000 на 10000 10000 на 30000 30000 на 80000	6AV6 371-1DQ17-3AB0 6AV6 371-1DQ17-3BC0 6AV6 371-1DQ17-3CE0 6AV6 371-1DQ17-3EG0	5 838 4 649 8 109 31 895
Upgrade WinCC V7.2 на WinCC V7.3 (вкл. обновление лицензий для опций Server, Redundancy, User Archive, Connectivity Pack, WebNavigator, DataMonitor)	RT (V7.2 → V7.3) RC (V7.2 → V7.3) RT Client (V7.x → V7.3) RC Client (V7.x → V7.3)	6AV6 381-2AA07-3AX3 6AV6 381-2AB07-3AX3 6AV6 381-2CA07-3AX3 6AV6 381-2CB07-3AX3	649 1 071 378 954
Upgrade WinCC V6.2/V7.0 на WinCC V7.3 (вкл. обновление лицензий для опций Server, Redundancy, User Archive, Connectivity Pack, WebNavigator, DataMonitor)	RT (V6.2/V7.0 → V7.3) RC (V6.2/V7.0 → V7.3) RT Client (V6.2 → V7.3)	6AV6 381-2AA07-3AX4 6AV6 381-2AB07-3AX4 6AV6 381-2CA07-3AX4	919 1 611 568
WinCC / Server		6AV6 371-1CA07-3AX0	3 174
WinCC / Redundancy (одна лицензия на 1 пару серверов)		6AV6 371-1CF07-3AX0	3 298
WinCC / User Archives		6AV6 371-1CB07-3AX0	784
WinCC / ConnectivityPack		6AV6 371-1DR07-3AX0	1 071
WinCC / ConnectivityStation		6AV6 371-1DR17-3AX0	3 027

Process Historian Server 2014	одиночная лицензия	6AV6 361-1AA01-4AA0	6 698
	лицензия резервирования	6AV6 361-1CA00-0AD0	1 378
	резервированный комплект	6AV6 361-1BA01-4AA0	11 998
	OPC UA Server	6AV6 361-1HA01-4AB0	2 014
	обновление CAS и PH2013	6AV6 361-1AA01-4AE0	1 272
Information Server 2014 (базовый пакет включает лицензии на клиентский доступ 3 шт., и на источник данных 1шт.)	базовый пакет	6AV6 361-2AA01-4AA0	2 044
	клиентский доступ 1шт.	6AV6 361-2BD00-0AD0	432
	клиентский доступ 3шт.	6AV6 361-2BE00-0AD0	1 233
	клиентский доступ 5шт.	6AV6 361-2BF00-0AD0	1 892
	клиентский доступ 10шт.	6AV6 361-2BG00-0AD0	3 244
	источник данных 1шт.	6AV6 361-2CD00-0AD0	424
	источник данных 3шт.	6AV6 361-2CE00-0AD0	1 060
	обновление IS 2013 до 2014	6AV6 361-2AA01-4AE0	387
	1 клиент	6AV6 371-1DH07-3LX0	3 135
WinCC / WebNavigator V7.3 (лицензия на одновременный доступ веб-клиентов)	3 клиента	6AV6 371-1DH07-3AX0	6 477
	5 клиентов	6AV6 371-1DH07-3MX0	8 109
	10 клиентов	6AV6 371-1DH07-3BX0	11 082
	25 клиентов	6AV6 371-1DH07-3CX0	19 299
	50 клиентов	6AV6 371-1DH07-3DX0	34 058
	100 клиентов	6AV6 371-1DH07-3GX0	48 654
	150 клиентов	6AV6 371-1DH07-3HX0	59 466
	1 на 3 клиента	6AV6 371-1DH07-3LA0	3 341
	3 на 5 клиентов	6AV6 371-1DH07-3AM0	1 632
WinCC / WebNavigator V7.3 Powerpack (увеличение кол-ва веб-клиентов)	5 на 10 клиентов	6AV6 371-1DH07-3MB0	2 973
	10 на 25 клиентов	6AV6 371-1DH07-3BC0	8 217
	25 на 50 клиентов	6AV6 371-1DH07-3CD0	14 758
	50 на 100 клиентов	6AV9 681-1DH07-3DG0	14 596
	100 на 150 клиентов	6AV9 681-1DH07-3GH0	10 812
WinCC / Web Navigator Diagnostic V7.3 (построение систем диагностики на основе WebNavigator)	Client	6AV6 371-1DH07-3EX0	2 330
	Server	6AV6 371-1DH07-3FX0	616
WinCC / Web Load Balancing V7.3 , вкл. 2 лицензии (Step-Up – для дублирования Веб-серверов на основе WinCC\Redundancy)	Load Balancing	6AV6 371-1DH07-3JX0	3 303
	Load Balancing Step-Up	6AV6 371-1DH07-3FJ0	1 071
WinCC / DataMonitor V7.3	1 клиент	6AV6 371-1DN07-3LX0	2 044
	3 клиента	6AV6 371-1DN07-3AX0	3 125
	10 клиентов	6AV6 371-1DN07-3BX0	5 720
	25 клиентов	6AV6 371-1DN07-3CX0	10 271
	50 клиентов	6AV6 371-1DN07-3DX0	18 921
WinCC / DataMonitor V7.3 Powerpack (увеличение кол-ва клиентов)	1 на 3 клиента	6AV6 371-1DN07-3LA0	1 081
	3 на 10 клиентов	6AV6 371-1DN07-3AB0	2 595
	10 на 25 клиентов	6AV6 371-1DN07-3BC0	4 552
	25 на 50 клиентов	6AV6 371-1DN07-3CD0	8 650
WinCC / IndustrialDataBridge V7.3	128 переменных	6AV6 371-1DX07-3AX0	1 071
	512 переменных	6AV6 371-1DX07-3BX0	1 907
	2 048 переменных	6AV6 371-1DX07-3CX0	3 058
	10 000 переменных	6AV6 371-1DX07-3DX0	6 691
WinCC / WebUX V7.3 (доступ к данным WinCC с мобильных устройств; лицензия на 1 клиент с функцией только отображение входит в комплект поставки базовой лицензии WinCC RT/RC)	монитор 1 клиент	6AV6 372-2CH00-0BA0	212
	монитор 5 клиент	6AV6 372-2CH00-0CA0	954
	монитор 10 клиент	6AV6 372-2CH00-0DA0	1 908
	монитор 50 клиент	6AV6 372-2CH00-0EA0	9 540
	монитор 100 клиент	6AV6 372-2CH00-0FA0	19 080
	управление 1 клиент	6AV6 372-2CH10-0BA0	636
	управление 5 клиент	6AV6 372-2CH10-0CA0	2 862
	управление 10 клиент	6AV6 372-2CH10-0DA0	5 724
	управление 50 клиент	6AV6 372-2CH10-0EA0	28 620
	управление 100 клиент	6AV6 372-2CH10-0FA0	57 240
WinCC / ODK V7.3	в подготовке		
	в подготовке		
WinCC / Calendar Scheduler	в подготовке		
	в подготовке		
WinCC / Event Notifier (рассылка уведомлений по email по событиям или по расписанию)	в подготовке		
	в подготовке		
WinCC TeleControl	Basic Engineering	в подготовке	
	Server Runtime - 6 станций	в подготовке	
	Server Runtime - 12 станций	в подготовке	
	Server Runtime - 256 станций	в подготовке	
	Драйвер IEC 870-5-101/-104	в подготовке	
	Драйвер SINAUT	в подготовке	
	Драйвер DNP3	в подготовке	
	RT 128 переменных	в подготовке	
	RT 512 переменных	в подготовке	
Пакеты WinCC и промышленные компьютеры Simatic IPC (пакеты WinCC могут быть заказаны совместно с промышленными ПК следующих серий: Box PC 427, 627, 827; Panel PC 477, 577, 677; Rack PC 547, 647, 847)	RT 2048 переменных	в подготовке	
	RT 8192 переменных	в подготовке	
	RT 65536 переменных	в подготовке	
	в подготовке		

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST80, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SCADA система SIMATIC WinCC Open Architecture

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Simatic WinCC Open Architecture (WinCC OA) является частью семейства продуктов Simatic HMI для построения систем человека-машинного интерфейса. Система WinCC OA разработана для применения в больших сложных приложениях, предъявляющих повышенные требования к масштабируемости, надежности и безопасности, а также требующих реализации специальных функций пользователя. Благодаря своим уникальным возможностям, WinCC OA удовлетворяет самым строгим требованиям, предъявляемым к системам управления дорожным движением, автоматизации зданий, инженерным сетям (энергетика, вода, нефть и газ), автоматизация научных исследований. WinCC OA сертифицирована по уровню безопасности SIL3, что упрощает общую сертификацию системы управления. WinCC OA является системой, открытой для собственной разработки и продвижения под своей торговой маркой.

Архитектура и масштабируемость


Simatic WinCC Open Architecture хорошо подходит для применения в больших географически распределенных приложениях и системах диспетчерского управления. Система функционально разделена на несколько независимых менеджеров (процессов), распределение которых возможно по различным компьютерам. Коммуникации между менеджерами осуществляются по событиям. Такая архитектура системы позволяет применять ее в приложениях с более чем 10 миллионами точек данных. В распределенных системах может применяться до 2048 серверов. Поддерживается горячее резервирование серверов с автоматическим переключением клиентов и синхронизацией отображения процесса и исторических данных. Возможно применение резервированных сетей и дублированных периферийных устройств, таких как Simatic S7. Для резервирования центра управления предлагается опция Disaster Recovery Center, называемая также «резервирование 2x2». В этом случае центр управления, построенный на основе резервированного сервера, может быть дополнительно продублирован и географически удален от основного центра управления. Для управления через Internet/Intranet имеется полнофункциональный Web Client, подключающийся по протоколам http/https (SSL). Для мобильных систем есть возможность применения UltraLight клиента, а также WinCC OA OPERATOR App. WinCC OA является мультиплатформенной системой. Поддерживаются операционные системы семейства Windows, Red Hat Linux, OpenSuse, Sun Solaris. Возможно применение различных операционных систем на серверах и клиентах. В качестве базы данных может применяться либо собственная система хранения, либо СУБД Oracle, для доступа к данным имеется провайдер OLE-DB. Поддерживается платформа виртуализации VMware ESXi Server.

Коммуникации

WinCC OA имеет большое количество драйверов для подключения различных типов периферийных устройств. Промышленные контроллеры различных производителей могут быть подключены по следующим интерфейсам: S7-TCP/IP, S7-ProfibusMPI через карту Applicom, RK512, Modbus TCP/IP, Modbus Plus/RS485, Modbus Serial, Allen Bradley Ethernet/IP, Teleperm M. Оборудование для автоматизации зданий интегрируется по протоколу BACnet, есть возможность подключения систем пожарной сигнализации Siemens по протоколу Cerberus.

Поддерживаются протоколы телеконтроля: IEC 60870-5-101, -104, DNP3, SSI, SINAUT.

Для мониторинга сетевой инфраструктуры применяется протокол SNMP. Конечно, в составе системы имеются открытые интерфейсы OPC DA, AЕ клиент/сервер. Поддерживается спецификация OPC UA клиент/сервер (DA, AC). По запросу доступны другие драйверы. Также поставляется интерфейс API для C++.



Инженеринг

Наиболее эффективная разработка проекта возможна в случае применения инструмента ETool и пакета Step7. В случае, если проект разрабатывается в Simatic Manager, пакет ETool считывает данные Step7 и автоматически конвертирует их в точки данных WinCC OA, к которым привязываются соответствующие пиктограммы объектов и фейсплейты. В составе ETool поставляется базовая библиотека объектов S7. Опционально доступна расширенная библиотека S7 Advanced Lib, содержащая более 20 типовых объектов. В случае изменения данных S7 в любой момент возможен импорт изменений в WinCC OA, тем самым достигается целостность данных. При другом подходе проект создается в Excel/CSV, из которого ETool генерирует необходимые данные для WinCC OA и блоки данных для Step7 на основе подключенных библиотек. Для проектов в области автоматизации зданий имеется BACnet браузер и библиотека объектов.

Специальные функции и дополнения

Video – позволяет интегрировать системы видеомониторинга в проект WinCC OA, что упрощает работу персонала.

GIS Viewer – интеграция стандартных карт ГИС систем. Отображение на картах объектов WinCC OA.

Disaster Recovery System – резервирование центра управления.

Communication Center – передача алармов на SMS, email, факс, телефон (с помощью синтезатора речи).

Report – генерация отчетов в MS Excel, публикация в Web.

Recipes – управление рецептами, import/export в CSV.

Scheduler – планировщик заданий с графическим интерфейсом.

Secure – шифрование коммуникаций на основе Kerberos.

Advanced Maintenance Suite – управление техобслуживанием.

BACnet – интерфейс для систем автоматизации зданий.

SIL3 – сертификация по уровню SIL3 согласно IEC61508.

Референции по отраслям

Нефть и газ – самый протяженный трубопровод West-East Pipeline, комплексная газовая сеть GASUNIE, подземное хранилище газа RAG, нефтепереработка OMV, 25 других трубопроводов.

Управление движением – магистраль St. Gotthard (26 туннелей, 4 центра управления, 200.000 точек данных, 350 фейсплейтов), городское кольцо Мюнхена, туннель Sihl и 150 других туннелей.

Энергетика – центральное отопление (Вена, Белград), 12 установок производства сжиженного гелия, 25 электростанций.

Водоснабжение / водоочистка – более 1000 установок.

Автоматизация зданий – Credis Suisse, аэропорты (Цюрих, Женева), Austria Tabak, вычислительный центр Вена, 70 др. зданий.

Научные исследования – CERN (4 эксперимента, на каждый до 100 серверов, до 10 млн. точек данных, 3500 фейсплейтов, Linux/Windows), телескоп Astron, исследовательский центр Карлсруд, университет Бонн, онкологический центр CNAO, 100 др. исследовательских институтов, связанных с CERN.

Наименование		Заказные номера
WinCC OA Server Лицензия для сервера и рабочей станции на указанное количество тегов ПЛК. Включает алармы, тренды, базы данных, S7-драйвер, OPC-клиент, OPC-сервер, OPC UA клиент.	Single Station 500 I/O Server 1000 I/O Server 3000 I/O Server 5000 I/O Server 10 000 I/O Server 15 000 I/O Server 25 000 I/O Server 50 000 I/O Server 75 000 I/O Server 100 000 I/O Server 150 000 I/O Server 200 000 I/O Server 250 000 I/O Server unlimited	6AV6 351-1HA31-1AA0 6AV6 351-1HB31-1AA0 6AV6 351-1HC31-1AA0 6AV6 351-1HD31-1AA0 6AV6 351-1HE31-1AA0 6AV6 351-1HF31-1AA0 6AV6 351-1HG31-1AA0 6AV6 351-1HH31-1AA0 6AV6 351-1HJ31-1AA0 6AV6 351-1HK31-1AA0 6AV6 351-1HL31-1AA0 6AV6 351-1HM31-1AA0 6AV6 351-1HN31-1AA0 6AV6 351-1HP31-1AA0
WinCC OA Client (лицензия на один интерфейс пользователя)		6AV6 351-1CP31-1AA0
WinCC OA WebClient		6AV6 351-1DP31-1AA0
WinCC OA Ultralight Client Ultralight Client позволяет запустить интерфейс пользователя в веб-браузере без необходимости установки клиентской части. Такой клиент может работать как на стандартных ПК, так и на мобильных устройствах.	1 лицензия для ПК 3 лицензии для ПК 10 лицензий для ПК 1 лицензия для мобильных устройств 3 лицензии для мобильных устройств 10 лицензий для мобильных устройств	6AV6 351-1JA31-1AA0 6AV6 351-1JB31-1AA0 6AV6 351-1JC31-1AA0 6AV6 351-1JJG31-1AA0 6AV6 351-1JH31-1AA0 6AV6 351-1JJ31-1AA0
WinCC OA Para (лицензия на разработку)	Для Single Station Для Server	6AV6 351-1EA31-1AA0 6AV6 351-1EP31-1AA0
WinCC OA ETOOL (интегрированный инжиниринг с S7, вкл. базовую библиотеку объектов S7)		6AV6 351-1EJ31-1AA0
WinCC OA API (API интерфейс для разработки пользовательского драйвера или менеджера)		6AV6 351-1EK31-1AA0
WinCC OA Custom Driver (лицензия для поддержки на сервере пользовательского драйвера)		6AV6 351-1EL31-1AA0
WinCC OA Custom Manager (лицензия для поддержки на сервере пользовательского менеджера)		6AV6 351-1EM31-1AA0
WinCC OA Redundancy (горячее резервирование серверов; на каждый сервер из пары требуется одна лицензия)		6AV6 351-1FP31-1AA0
WinCC OA Distributed Systems (для объединения серверов в единую систему; на каждый сервер нужна одна лицензия)		6AV6 351-1GP31-1AA0
WinCC OA Disaster Recovery Center (для резервирования центров управления; требуется СУБД Oracle)		6AV6 352-1AA31-1AA0
WinCC OA Driver (Драйверы, работающие через карту Applicom, поддерживаются только под ОС Windows 32-бит)	S7-TCP/IP (включен в WinCC OA Server) S7-Profinet/MPI (Applicom) OPC UA Server (OPC UA DA & AC) Modbus TCP/IP Modbus Serial Omron FINS TCP-IP (Applicom) Teleperm M (C275) SNMP BACNET CERBERUS Allen Bradley Ethernet/IP (Applicom) IEC 60870-5-104 IEC 60870-5-101 DNP3 на 10 устройств SINAUT на 10 устройств SSI	6AV6 352-1BC31-1AA0 6AV6 352-1CC31-1AA0 6AV6 352-1CJ31-1AA0 6AV6 352-1BD31-1AA0 6AV6 352-1BE31-1AA0 6AV6 352-1CE31-1AA0 6AV6 352-1BB31-1AA0 6AV6 352-1BG31-1AA0 6AV6 352-1DA31-1AA0 6AV6 352-1CH31-1AA0 6AV6 352-1CG31-1AA0 6AV6 352-1BH31-1AA0 6AV6 352-1BJ31-1AA0 6AV6 352-1BK31-1AA0 6AV6 352-1BQ31-1AA0 6AV6 352-1FB31-1AA0
WinCC OA S7 Advanced Lib (расширенная библиотека объектов S7)		6AV6 352-1DD31-1AA0
WinCC OA BACNET Engineering (среда разработки, вкл. браузер Bacnet, EDE-Tool, до 5000 объектов)		6AV6 352-1DB31-1AA0
WinCC OA GIS (ГИС средство управления и просмотра файлов ESRI, карты не включены)		6AV6 352-1DC31-1AA0
WinCC OA Maintenance (упр. обслуживанием, вкл. запись часов и циклов работы, тревоги, заметки)		6AV6 352-1DE31-1AA0
WinCC OA Scheduler (планировщик, вкл. календарь с учетом праздничных дней и ручной коррекцией)		6AV6 352-1DF31-1AA0
WinCC OA Recipe (разработка типов и рецептов, загрузка в точки данных, экспорт/импорт в Excel)		6AV6 352-1DG31-1AA0
WinCC OA RDB (связь с реляционной БД ORACLE для серверов S-UL, лицензия ORACLE не включена)		6AV6 352-1DH31-1AA0
WinCC OA Report Отчетность в Excel, лицензия Excel не включена.	1 процесс 2 параллельных процессы 5 параллельных процессов 10 параллельных процессов	6AV6 352-1FA31-1AA0 6AV6 352-1FB31-1AA0 6AV6 352-1FC31-1AA0 6AV6 352-1FD31-1AA0
WinCC OA CommCenter Уведомления по SMS и email.	25 алармов 250 алармов 2500 алармов Неограниченное кол-во алармов	6AV6 352-1GA31-1AA0 6AV6 352-1GB31-1AA0 6AV6 352-1GC31-1AA0 6AV6 352-1GD31-1AA0
WinCC OA Video Визуализация видеопотоков на клиентах и веб-клиентах и управление видеооборудованием (панорамные камеры, видеозаписывающие устройства).	4 потока, без расширения 7 потоков, с возмож. расширения расширение на 5 потоков (макс. 512) SNK RS485 ENEO SNK RS485 TVI RCP+ и H264 BOSCH INTKEY (клавиатура оператора) BOSCH VRM (видеозапись)	6AV6 352-1HA31-1AA0 6AV6 352-1HB31-1AA0 6AV6 352-1HC31-1AA0 6AV6 352-1IIJ31-1AA0 6AV6 352-1HK31-1AA0 6AV6 352-1HP31-1AA0 6AV6 352-1HR31-1AA0 6AV6 352-1HT31-1AA0
WinCC OA Video Driver Драйверы для управления панорамными видеокамерами, пультами оператора и видеозаписывающей аппаратурой. Другие драйверы по запросу.		6AV6 352-ILA31-1AA0 6AV6 353-1BJ31-1AA0
WinCC OA SECURE (защита на основе KERBEROS, 40% от цены защищаемых компонентов)		6AV6 352-ILA31-1AA0
WinCC OA Maintenance Contract (годовой контракт на техподдержку)		6AV6 353-1BJ31-1AA0

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST80, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC WinAC

S7-совместимые контроллеры для Windows

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS


SIMATIC WinAC (Windows Automation Center) – это программное обеспечение реализации функций S7-совместимых программируемых контроллеров в среде операционной системы Windows. Контроллеры SIMATIC WinAC имеют полную программную совместимость с контроллерами SIMATIC S7 и существенно расширяют спектр возможных применений систем автоматизации производства SIEMENS.

- Функционирование на базе промышленных или офисных компьютеров, а также встраиваемых модульных контроллеров SIMATIC S7-mEC под управлением операционных систем:
 - Windows XP Professional SP2 или SP3,
 - Windows 7 Professional/ Enterprise/ Ultimate (32-разрядные версии),
 - Windows Embedded Standard 2009,
 - Windows Embedded Standard 7 (32-разрядная версия).
- Полная программная совместимость с программируемыми контроллерами S7-300/ S7-400. Программирование, конфигурирование и диагностика из среды STEP 7. Возможность переноса программ контроллеров SIMATIC S7 в SIMATIC WinAC и наоборот.
- Применение дополнительного программного обеспечения WinAC ODK для включения кодов C/C++ в программы контроллеров WinAC.
- Параллельное функционирование с другими приложениями Windows. Использование единой аппаратной платформы для решения задач автоматического управления, компьютерной обработки и накопления данных, организации промышленной связи, визуализации, технологических задач и т.д.
- Наличие расширения Interval Zero RTX (Real Time Extension), обеспечивающего возможность функционирования программируемых контроллеров SIMATIC WinAC в реальном масштабе времени.
- Поддержка систем распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP и PROFINET IO.
- Наличие контроллеров двух модификаций:
 - SIMATIC WinAC RTX 2010 для построения компьютерных систем управления стандартного назначения.
 - SIMATIC WinAC RTX F 2010 для построения компьютерных систем управления, обеспечивающих поддержку стандартных функций управления, функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.

Программное обеспечение SIMATIC WinAC RTX (F) 2010 включает в свой состав:

- Программное обеспечение реализации функций S7-совместимого программируемого контроллера:
 - WinLC RTX V4.6 в комплекте WinAC RTX 2010 и
 - WinLC RTX F V4.6 в комплекте WinAC RTX F 2010.
- Программное обеспечение синхронизации времени WinAC Time Synchronization.
- Программное обеспечение поддержки S7 функций связи SIMATIC NET SOFTNET-S7 Lean с SIMATIC NET OPC сервером.
- Драйвер реального масштаба времени для интерфейсов PROFIBUS и PROFINET.
- Ядро Interval Zero RTX, обеспечивающее возможность функционирования контроллера в реальном масштабе времени.

В системах WinAC функции автоматического управления выполняют программируемые контроллеры WinLC RTX (F). В компьютерах с многоядерными процессорами для работы контроллера полностью используется одно ядро процессора.



Связь с автоматизируемым оборудованием поддерживается через интерфейс PROFIBUS DP и/или PROFINET IO компьютера/контроллера S7-mEC. При использовании интеллектуальных коммуникационных процессоров (CP 5603, CP 5613 A2, CP 5623) к одному компьютеру может быть подключено до четырех систем распределенного ввода-вывода на основе сети PROFIBUS DP или до трех систем на основе PROFINET IO и одна на основе PROFINET IO.

Программируемый контроллер WinAC RTX F способен решать не только стандартные задачи управления, но и задачи противодействия аварийной защиты и обеспечения безопасности. На его основе можно создавать системы, отвечающие требованиям уровней безопасности до SIL3 по IEC 61508/ IEC 62061 и уровней производительности до PLe по ISO 13849-1.


Программное обеспечение WinAC RTX (F) полностью совместимо с аппаратурой промышленных компьютеров SIMATIC IPC и контроллеров SIMATIC S7-mEC, оснащенных всеми необходимыми интерфейсами для построения систем распределенного ввода-вывода и промышленной связи.

В сочетании с пакетом S7-Redundancy программное обеспечение WinAC RTX (F) от версии 2008 и выше может использоваться для построения резервированных систем управления.

При завершении работы контроллера WinAC RTX (F) все данные, объявленные в проекте STEP 7 как "сохраняемые" (Re-tentive), сохраняются на носителе данных компьютера. При наличии источника бесперебойного питания операции сохранения данных выполняются и в случае неожиданного исчезновения питания. В промышленных компьютерах SIMATIC IPC и контроллерах SIMATIC S7-mEC при перебоях в питании данные контроллера WinAC RTX (F) могут сохраняться в специальной энергонезависимой области памяти. Источник бесперебойного питания для этого не нужен.

Включенный в комплект поставки SIMATIC NET OPC сервер обеспечивает поддержку открытого доступа ко всем данным программируемого контроллера WinAC RTX (F). Через этот интерфейс может устанавливаться связь между программируемым контроллером WinAC RTX (F) и системами визуализации, системами обработки данных, другими компьютерными приложениями.

Программируемый контроллер WinAC RTX (F) поддерживает оптимизированный интерфейс обмена данными с системами визуализации SIMATIC WinCC и SIMATIC WinCC flexible. Связь с системами визуализации других производителей поддерживается через включенный в комплект поставки SIMATIC NET OPC сервер.



Программное обеспечение SIMATIC WinAC RTX (F), инструментальные средства проектирования STEP 7 и программное обеспечение визуализации могут устанавливаться на один или на разные компьютеры. В первом случае обмен данными между всеми перечисленными приложениями выполняется на локальном уровне компьютера, во втором через промышленные сети PROFINET/ Ethernet или PROFIBUS.

Через эти сети программируемый контроллер WinAC RTX (F) способен выполнять обмен данными с другими контроллерами SIMATIC S7/ WinAC RTX (F). Поддержка открытых коммуникационных соединений пользователя (OUC – Open User Communication) через интерфейс PROFINET позволяет использовать контроллер WinAC RTX (F) для обмена данными с любыми партнерами по связи на основе транспортных протоколов TCP, UDP и ISO on TCP. Дополнительно через этот интерфейс обеспечивается доступ к Web серверу контроллера WinAC RTX (F). Поддерживается возможность дистанционной диагностики и

доступа к данным через Интернет с использованием функций Windows.

Включенный в комплект поставки пакет SOFTNET-S7 Lean позволяет выполнять обмен данными через встроенный интерфейс Industrial Ethernet промышленного компьютера SIMATIC IPC с поддержкой S7 функций связи.

Программное обеспечение:

- STEP 7 от V5.5 и выше или STEP 7 Professional (TIA Portal) от V11 и выше для программирования, конфигурирования, диагностики, выполнения пуско-наладочных работ, эксплуатации и обслуживания стандартных систем автоматизации на базе WinAC RTX (F).
- SIMATIC iMAP от V3.0 SP1 и выше для конфигурирования систем PROFINET CBA.
- SIMATIC WinAC ODK для разработки программных кодов контроллеров WinAC RTX (F) на языках C/C++.
- Для программирования и конфигурирования систем противаварийной защиты и обеспечения безопасности дополнительно нужны пакеты программ:
 - SIMATIC S7 F Distributed Safety от V5.4 SP5 и выше и F-Configuration Pack от V5.5 SP6 HF1 и выше для STEP 7 V5.x и STEP 7 Professional 2010;
 - STEP 7 Safety Advanced для STEP 7 Professional от V11.

Промышленные компьютеры SIMATIC IPC 227D/ HMI IPC 277D/ IPC 427D/ HMI IPC 477D и контроллеры SIMATIC S7-mEC могут заказываться в комплекте с предварительно установленным программным обеспечением WinAC RTX (F) 2010. Для остальных компьютеров программное обеспечение WinAC RTX (F) 2010 должно заказываться отдельно и устанавливаться самостоятельно.

Характеристика		WinAC RTX/ WinAC RTX F
Управление		Программный контроллер WinLC RTX V4.6/ WinLC RTX F V4.6
Память	рабочая, RAM, настраивается	4 Мбайт для программы/ 4 Мбайт для данных
	загрузочная, RAM, настраивается	8 Мбайт
Кол-во	блоков FB / FC / DB	65536/ 65536/ 65536
	меркеров / счетчиков / таймеров	16384/ 2048/ 2048
Время выполнения операций		Зависит от типа центрального процессора. Для Pentium 4, 2.4 ГГц: 0,004 мкс на логическую операцию, 0,003 мкс/ 0,004 мкс на математическую операцию с фиксированной/ плавающей точкой
Интерфейс систем распределенного ввода-вывода		До 4x PROFIBUS DP/ 1x PROFINET IO/ До 3x PROFIBUS DP + 1x PROFINET IO
Адресное пространство ввода/ вывода		16 Кбайт/ 16 Кбайт
Количество коммуникационных соединений		До 96, зависит от типов коммуникационных соединений

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €		
WinAC RTX 2010	6ES7 671-0RC08-0YA0	1 371		
WinAC RTX F 2010	6ES7 671-1RC08-0YA0	2 658		
Обновление WinAC Basis/RTX V3.x/ 4.x/ 200x до уровня WinAC RTX 2010	6ES7 671-0RC08-0YE0	501		
Обновление WinAC RTX F 2009 до уровня WinAC RTX F 2010	6ES7 671-1RC08-0YE0	934		
Коммуникационный процессор PROFIBUS DP	CP5612, PCI карта	Только один CP 56x2 на ПК. Возможна параллельная работа с CP5623	6GK1 561-2AA00	477
	CP5622, карта PCIe x1		6GK1 562-2AA00	450
Коммуникационный процессор PROFINET IO	CP5623, интеллектуальная карта PCIe x1, до 4 CP5623 на ПК		6GK1 561-3AA01	901
	CP5603 для IPC427C, интеллектуальная карта PC/104 Plus		6GK1 560-3AU00	824
	CP 1616, интеллектуальная PCI карта		6GK1 161-6AA02	1 166
	CP 1604, интеллектуальная карта PC/104 Plus для IPC427C		6GK1 160-4AU01	1 208
			6ES7 806-1CC03-0BA0	1 337

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST70, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Промышленные компьютеры 19" исполнения SIMATIC Rack IPC

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Семейство SIMATIC Rack IPC объединяет в своем составе компьютеры четырех типов, ориентированных на установку в 19" стойки и шкафы управления. С дополнительным монтажным комплектом IPC 547E и IPC 847C могут использоваться в качестве настольных компьютеров с корпусом типа Tower. Все модели компьютеров имеют высокую производительность, гарантированную совместимость с промышленным программным обеспечением SIMATIC и используются для построения систем сбора, обработки и архивации данных, решения задачи визуализации, управления и контроля, сетевого обмена данными и т.д. Чаще всего на их основе создаются рабочие и инженерные станции, а также серверы систем SIMATIC WinCC/ WinCC OA и SIMATIC PCS 7.

Все промышленные компьютеры семейства обладают следующими показателями и свойствами:

- Максимальная производительность, обеспечиваемая поддержкой новейших компьютерных технологий.
- Высокая стойкость к вибрационным, ударным и электромагнитным воздействиям.
- Непрерывная круглосуточная 24-часовая работа.
- Мощный набор настраиваемых функций диагностики и мониторинга температуры, работы вентиляторов, наличия напряжения питания, состояния сторожевого таймера и т.д.
- Использование в качестве основных носителей данных жестких (HDD) и/или полупроводниковых твердотельных (SSD) дисков.
- Предварительно установленная и активированная операционная система для быстрого включения компьютера в работу.
- Работа с принудительной вентиляцией. Обеспечение доступа к вентиляторам и воздушным фильтрам с фронтальной стороны корпуса.
- Параллельное использование всех графических интерфейсов для одновременного подключения нескольких мониторов.
- Наличие DVD с образом предварительно установленного программного обеспечения для быстрого восстановления исходного состояния HDD/ SSD.

SIMATIC IPC347D

Мощный высокопроизводительный промышленный компьютер на базе микропроцессоров Intel 4-го поколения с гибкими возможностями расширения для максимальной адаптации к требованиям решаемых задач. Ориентирован на решение сложных задач автоматического управления и компьютерной обработки данных. Имеет модификации с встроенными интерфейсами PROFIBUS DP или PROFINET IO. Обеспечивает опциональную поддержку конфигураций RAID1 или RAID5, а также "горячую" замену HDD/ SSD. Позволяет использовать обычные или резервированные блоки питания. Имеет 11 слотов расширения PCI и PCIe.

SIMATIC IPC647D

По своему назначению и большинству технических характеристик является полным аналогом IPC 847D, но имеет вдвое меньшую высоту корпуса (2HU), 4 слота PCI и/или PCIe, не поддерживает конфигураций RAID5.

SIMATIC IPC547E

Компьютер IPC547E имеет наиболее высокую производительность среди всех компьютеров SIMATIC Rack IPC. По сравнению с IPC647D и IPC847D он обладает более низкой стойкостью к вибрационным и ударным воздействиям, а также, более узким диапазоном рабочих температур, не имеет модификаций с интерфейсами подключения к сетям полевого уровня. Позволяет использовать обычные или резервированные блоки питания, обеспечивает опциональную поддержку конфигураций RAID1 и RAID5, а также "горячую" замену HDD/ SSD.



SIMATIC IPC347D

Наиболее простой компьютер семейства SIMATIC Rack IPC на базе микропроцессоров Intel 3-го поколения, имеющий относительно не высокую стоимость. Выпускается в четырех фиксированных конфигурациях, которые не могут быть изменены при заказе.

Конструкция

Компьютеры семейства SIMATIC Rack IPC выпускаются в прочных металлических корпусах 19" исполнения высотой 2HU для IPC647D и 4HU для остальных компьютеров.

Все компьютеры оснащены:

- материнской платой производства SIEMENS для эксплуатации в промышленных условиях;
- двумя интерфейсами гигабитного Ethernet, USB портами, интерфейсами подключения мониторов, мыши, клавиатуры, аудио устройств и т.д.;
- запираемой дверцей на фронтальной панели корпуса для ограничения доступа к кнопке питания, дисковым накопителям, USB портам;
- специальными держателями жестких дисков и фиксаторами карт расширения в рабочих положениях для повышения стойкости к вибрационным и ударным воздействиям;
- приспособлениями для телескопической установки компьютера в 19" стойку управления;
- светодиодами индикации состояний компьютера.

Опции

Для заказа промышленных компьютеров SIMATIC рекомендуется использовать конфигуратор TIA Selection Tool, позволяющий производить выбор:

- типа используемого микропроцессора;
- объема оперативной памяти;
- количества и емкости дисковых накопителей;
- состава встроенных приводов;
- вида операционной системы;
- состава сервисного программного обеспечения и т.д.

Выбранная при заказе операционная система поставляется предварительно установленной на HDD/SSD. Кроме операционной системы может быть заказано сервисное программное обеспечение, существенно повышающее удобство эксплуатации компьютера. Функциональные возможности этого программного обеспечения приведены в секции "Сервисное программное обеспечение для SIMATIC PG/PC".

В комплект поставки каждого компьютера входит диск с образом предварительно установленного программного обеспечения, а также компакт-диск с электронной документацией и драйверами. Монитор, клавиатура и мышь в комплект поставки не входят, но могут быть заказаны отдельно. Более полную информацию о этих компонентах можно найти в секции "Промышленные LCD мониторы и клавиатуры".

Технические характеристики	SIMATIC IPC347D	SIMATIC IPC547E	SIMATIC IPC647D	SIMATIC IPC847D			
Корпус	Для установки в 19" стойки управления						
Операционная система	Нет или Windows 7 SP1 Ultimate 64 бит	Нет, Windows 7 SP1 Ultimate 32/64 бит или Windows Server 2008 R2 64 бит					
Микропроцессор Intel	<ul style="list-style-type: none"> Pentium Dual Core G2010, 2 ядра/ 2 потока, 2.8 ГГц, 3 МБ cache, EM64T, VT Core i5-3340S 4 ядра/ 4 потока, 2.8 (3.3) ГГц, 6 МБ cache, Turbo Boost 2.0, EM64T, VT-x/-d 	<ul style="list-style-type: none"> Celeron G1820, 2 ядра/ 2 потока, 2.7 ГГц, 2 МБ cache Pentium Dual Core G3420 3.2 ГГц, 2 ядра/ 2 потока, 3 МБ L2 Cache; Core i5-4570S, 4 ядра/ 4 потока, 2.9 (3.6) ГГц, 6 МБ cache, iAMT; Core i7-4770S, 4 ядра/ 8 потоков, 3.1 (3.9) ГГц, 8 МБ cache, iAMT 	<ul style="list-style-type: none"> Core i3-4330TE, 2 ядра/ 4 потока, 2.4 ГГц, 4 МБ cache, VT-x Core i5-4570TE, 2 ядра/ 4 потока, 2.7 (3.3) ГГц, 4 МБ cache, TB, VT-x/-d, AMT Xeon E3-1268L v3, 4 ядра/ 8 потоков, 8 МБ cache, TB, VT-x/-d, AMT 	<ul style="list-style-type: none"> Core i3-4330TE, 2 ядра/ 4 потока, 2.4 ГГц, 4 МБ cache, VT-x Core i5-4570TE, 2 ядра/ 4 потока, 2.7 (3.3) ГГц, 4 МБ cache, TB, VT-x/-d, AMT Xeon E3-1268L v3, 4 ядра/ 8 потоков, 8 МБ cache, TB, VT-x/-d, AMT 			
ОЗУ	2 ... 16 ГБ, DDR3 1600	2 ... 32 ГБ, DDR3 1600	2 ... 32 ГБ, DDR3 1600	1 ... 8 ГБ, DDR3 1066			
Слоты расширения (длинные)	4x PCI + 1x PCIe x16 + 1x PCIe x8 + 1xPCIe x1	4x PCI + 1x PCIe x16 + 1x PCIe x8 + 1x PCIe x16	4x PCI, 4x PCIe x16 или 2x PCI + 1x PCIe x16	7x PCI + 1x PCIe x16 + 3x PCIe x4 или 7x PCI + 1x PCIe x16			
Графическая карта	Встроенная	Встроенная или карта PCIe x16 (2xVGA или 2xDVI-D)					
Дисковые накопители SATA	<ul style="list-style-type: none"> 1x 500 ГБ HDD SATA 	<ul style="list-style-type: none"> 1x 500ГБ, 1x 1ТБ или 2x 1ТБ, HDD; 1x 240ГБ, SSD; RAID1 1ТБ (2x 1ТБ, HDD); RAID5 2ТБ (3x 1ТБ, HDD) 	<ul style="list-style-type: none"> 1x 500ГБ, 1x 1ТБ или 2x 1ТБ, HDD; 1x 240ГБ, SSD; RAID1 1ТБ (2x 1ТБ, HDD); RAID5 2ТБ (3x 1ТБ, HDD) 	<ul style="list-style-type: none"> 1x 500ГБ, 1x 1ТБ или 2x 1ТБ, HDD; 1x 240ГБ, SSD; RAID1 1ТБ (2x 1ТБ, HDD); RAID5 2ТБ (3x 1ТБ, HDD) 			
Оптический привод	DVD ROM или DVD±RW	DVD±RW (оционально)	DVD±RW (оционально)	DVD±RW (оционально)			
Интерфейсы:							
• PROFINET	Нет	Нет	Опциональный, CP 1616-совместимый				
• PROFIBUS/ MPI	Нет	Нет	Опциональный, CP 5622-совместимый				
• Ethernet		2x 10/100/1000 Мбит/с, RJ45, wake on LAN					
• USB 2.0 (500 мА)	4 с тыльной и 2 с фронтальной стороны	6 с тыльной стороны	2 с тыльной и 1 с фронтальной стороны				
• USB 3.0	Нет	2 с фронтальной стороны	2 с тыльной, 1 с фронтальной стороны и 1 внутренний				
• параллельный (LPT)	1 (оционально)	1 (оционально)	1	1			
• последовательный (COM)	2	1 (оционально 2)	1 (оционально 2)	2			
• подключения клавиатуры и мыши	2x PS/2	2x PS/2	2x PS/2	2x PS/2			
• подключения монитора	1x DVI + 1x VGA	1x DVI-I + 1x Display Port	1x DVI-I + 2x Display Port	1x DVI-I + 2x Display Port			
• аудио	1x Line In, 1x Line Out, 1x Micro	1x Micro, 1x Line Out	1x Micro, 1x Line Out	1x Micro, 1x Line Out			
Блок питания (PS):							
• ~100 ... 240 В, 50/60 Гц	Обычный	Обычный или резервированный					
Мониторинг	Temperatury, работы вентиляторов, сторожевой таймер						
Степень защиты	IP41 с фронтальной стороны, IP20 с тыльной стороны						
Вибрационные воздействия	0.2 г	0.2 г	0.3 г или 0.5 г	0.3 г или 0.5 г			
Ударные воздействия	1 г	1 г	3 г или 5 г	3 г или 5 г			
Диапазон рабочих температур	5 ... 40 °C	5 ... 40 °C	5 ... 50 °C	5 ... 50 °C			
Относительная влажность	5 ... 85 % при 25 °C	5 ... 85 % при 25 °C	5 ... 85 % при 30 °C	5 ... 85 % при 30 °C			
Габариты (Ш x В x Г) в мм	481x 177x 509	434 x 177 x 446	430 x 88 x 448	430 x 177 x 448			
Масса	13.3 ... 17 кг	19 кг	16 ... 23 кг	16 ... 23 кг			

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование			Заказные номера	Цена, €	
IPC347D	без операционной системы	Dual Core G2010, RAM 2ГБ, HDD 500ГБ, DVD-ROM	6AG4 012-0AA11-0XX0	901	
		Dual Core G2010, RAM 4ГБ, HDD 500ГБ, DVD±RW	6AG4 012-0AA22-0XX0	1 071	
	Windows 7 Ultimate 64 бит	Core i5-3340S, RAM 4ГБ, HDD 500ГБ, DVD±RW	6AG4 012-0CA22-0XX0	1 336	
IPC547E*	без операционной системы	Core i5-3340S, RAM 4ГБ, HDD 500ГБ, DVD±RW	6AG4 012-0CA22-0BX0	1 675	
		Celeron G1820, RAM 2ГБ, HDD 500 ГБ	6AG4 104-3AA10-0XX0	1 322	
IPC647D*	Win Server 2008 R2 64 бит	Core i7-4770S, RAM 32 ГБ, RAID5 2ТБ + 1ТБ, DVD±RW, 2x PS	6AG4 104-3KT54-4FC6	6 866	
		Core i3-4330TE, RAM 2ГБ, HDD 500ГБ	6AG4 112-2DA10-0XX0	2 152	
	Win Server 2008 R2 64 бит	Xeon E3-1268L, RAM 32ГБ EEC, RAID1 2x1ТБ, DVD±RW, 2x PS, 1x PROFINET	6AG4 112-2MP85-4FC6	8 056	
IPC847D*	без операционной системы	Core i3-4330TE, RAM 2ГБ, HDD 500ГБ	6AG4 114-2DA10-0XX0	2 152	
		Xeon E3-1268L, RAM 32ГБ EEC, RAID1 2x1ТБ + 1x240ГБ SSD, DVD±RW, 2x PS, 1x PROFINET	6AG4 114-2MR83-4FC6	9 021	
Набор для установки системного блока в вертикальном положении (Tower Kit)		для IPC 547E для IPC 847D	6ES7 648-1AA00-0XC0 6ES7 648-1AA00-0XD0	101 101	
Кабель питания европейской версии длиной 3 м, подходит для России			6ES7 900-0AA00-0XA0	10	
SIMATIC IPC USB Flashdrive, USB 3.0, 16ГБ, загрузочный		с SIMATIC IPC BIOS Manager, металлический корпус с SIMATIC IPC BIOS Manager и SIMATIC IPC Image&Partition Creator	6ES7 648-0DC60-0AA0 6AV 672-8JD02-0AA0	127 223	

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Смотрите также актуальную информацию в конфигураторе TIA Selection Tool по ссылке www.siemens.com/tia-selection-tool.

* Приведены конфигурации с граничными значениями ценового диапазона

Встраиваемые промышленные компьютеры SIMATIC Box IPC

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Промышленные компьютеры семейства SIMATIC Box IPC обладают высокой производительностью, имеют компактные размеры, отличаются высокой стойкостью к механическим и электромагнитным воздействиям, сохраняют работоспособность в широком диапазоне температур, могут монтироваться в шкафы и пульты управления, устанавливаться на консоли или на автоматизированное оборудование.

Они находят применение для решения как относительно простых, так и сложных комплексных задач контроля и управления, автоматического регулирования и позиционирования, визуализации, сбора, накопления, компьютерной обработки, а также интенсивного коммуникационного обмена данными.

Все компьютеры семейства характеризуются следующими показателями:

- Компактные размеры и гибкие варианты фиксации корпуса в рабочем положении для оптимальной компоновки аппаратуры шкафов управления.
- Гарантированная совместимость с промышленным программным обеспечением SIMATIC.
- Наличие модификаций с носителями данных в виде CF карт и SSD дисков, обладающих более высокой стойкостью к механическим воздействиям и работающих с естественным охлаждением.
- Наличие модификаций с встроенными интерфейсами PROFIBUS DP/MPI или PROFINET.
- Предварительно установленная и активированная операционная система для быстрого ввода в эксплуатацию.
- Непрерывная 24-часовая круглосуточная работа.
- Современные электронные компоненты, материнская плата производства SIEMENS.
- Широкий набор поддерживаемых диагностических функций.

SIMATIC IPC227D

Ультра компактный встраиваемый необслуживаемый промышленный компьютер на базе микропроцессоров Intel Atom с объемом корпуса около 1 л (Nanobox IPC). Имеет модификации Basic с базовым набором компьютерных интерфейсов, COM с тремя дополнительными последовательными интерфейсами, IO с встроенными каналами ввода-вывода (4DI + 4DO) и PCIe с встроенным слотом для установки карты PCIe x1. Работает с естественным охлаждением. Преимущественно использует носители информации в виде CF карт или SSD дисков. Может поставляться в виде встраиваемой системы с предварительно установленным программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX (F) и/или WinCC RT Advanced.

SIMATIC IPC427D

Встраиваемый необслуживаемый промышленный компьютер на базе микропроцессоров Intel с минимальными установочными размерами. Характеризуется отсутствием врачающихся частей и работой с естественным охлаждением. Позволяет использовать вместо жесткого диска CFast карту или SSD диск. Имеет модификации без слотов расширения, с одним или двумя слотами расширения PCIe, а также с встроенными интерфейсами PROFIBUS DP или PROFINET IO. Может поставляться в виде встраиваемой системы с предварительно установленным программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX (F) и/или WinCC RT Advanced.

SIMATIC IPC627D

Компактный высокопроизводительный встраиваемый промышленный компьютер на базе микропроцессоров Intel 4-го поколения. Обеспечивает поддержку новейших компьютерных технологий.



Имеет конфигурации с жесткими (HDD, RAID1) и твердотельными полупроводниковыми (SSD) дисками, а также встроенными интерфейсами PROFIBUS DP или PROFINET IO. Позволяет выполнять расширение двумя дополнительными картами PCI и/или PCIe.

SIMATIC IPC827D

Встраиваемый промышленный компьютер, аналогичный по большинству своих характеристик компьютеру IPC627D, но обладающий более гибкими возможностями расширения.

Конструкция

Все компьютеры семейства SIMATIC Box IPC выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP20. Корпуса компьютеров IPC227D одновременно выполняют функции радиаторов.

Все компьютеры могут устанавливаться на стандартную 35 мм профильную шину DIN или монтироваться на стену. При монтаже на стену без дополнительных принадлежностей корпус компьютера располагается параллельно плоскости стены. С помощью специальных монтажных приспособлений корпус компьютера может монтироваться на стену с необходимой ориентацией в пространстве.

Опции

Для заказа промышленных компьютеров SIMATIC рекомендуется использовать конфигуратор TIA Selection Tool, позволяющий производить выбор:

- типа используемого микропроцессора;
- объема оперативной памяти;
- количества, емкости и вида носителей данных;
- состава встроенных приводов;
- используемой операционной системы;
- состава сервисного программного обеспечения;
- состава предварительно установленного программного обеспечения SIMATIC и т.д.

В зависимости от типа выбранная при заказе операционная система поставляется предварительно установленной на HDD, SSD, CF или CFast карту.

Кроме операционной системы может быть заказано сервисное программное обеспечение, существенно повышающее удобство эксплуатации компьютера. Функциональные возможности этого программного обеспечения приведены в секции "Сервисное программное обеспечение для SIMATIC PG/ PC".

В комплект поставки каждого компьютера входит диск с образом предварительно установленного программного обеспечения, а также компакт-диски с электронной документацией и драйверами. Монитор, клавиатура и мышь в комплект поставки не входят, но могут быть заказаны отдельно. Более полную информацию об этих компонентах можно найти в секции "Промышленные LCD мониторы и клавиатуры".

Технические характеристики	SIMATIC IPC227D	SIMATIC IPC427D	SIMATIC IPC627D	SIMATIC IPC827D
Исполнение корпуса	Встраиваемое			
Операционные системы	WES 2009 SP2/ WES 7 SP1 32 бит/ Windows XP Professional SP3/ Windows 7 Ultimate SP1 32 бит	WES 7 SP1, 32/64 бит/ Windows 7 Ultimate SP1, 32/64 бит	Windows 7 Ultimate SP1, 32/64 бит	Windows 7 Ultimate SP1, 32/64 бит
Микропроцессор Intel	<ul style="list-style-type: none"> Atom E660, 1.3 ГГц, RAM 2 ГБ; Atom E640, 1.0 ГГц, RAM 1ГБ; Atom E620, 600 МГц, RAM 512КБ 	<ul style="list-style-type: none"> Core i7-3517UE, 2 ядра/ 4 потока, 1.7 (2.8) ГГц, 3МБ Cache; Core i3-3217UE, 2 ядра/ 4 потока, 1.6ГГц, 3МБ Cache; Celeron U827E, 1 ядро/ 1 поток, 1.4 ГГц, 1.5МБ Cache 	<ul style="list-style-type: none"> Xeon E3-1268L v3, 4 ядра/ 8 потоков, 2.3 (3.3) ГГц, 8МБ cache, TB, VT-x-d, AMT Core i3-4330TE, 2 ядра/ 4 потока, 2.4 ГГц, 2МБ cache, VT-x Celeron G1820TE, 2 ядра/ 2 потока, 2.2 ГГц, 2МБ cache 	
ОЗУ	До 2 ГБ DDR2-SDRAM	1 ... 8 ГБ, DDR3-SDRAM	2 ... 16 ГБ, DDR3 1600	2 ... 16 ГБ, DDR3 1600
Слоты расширения	1x PCIe x1 (в IPC227D PCIe)	Нет, 1 или 2x PCIe x16 (дополнительно)	2x PCI или 1x PCI + 1x PCIe x16 или 1x PCIe x16 + 1x PCIe x4	3x PCI + 1x PCIe x16 + 1x PCIe x4
Графическая карта	Встроенная	Встроенная	Встроенная	Встроенная
Дисковый накопитель SATA	<ul style="list-style-type: none"> 1x 250ГБ HDD; 1x 50/80/160ГБ SSD; 1x 2/4/8/16ГБ CF 	<ul style="list-style-type: none"> 1x 250ГБ HDD; 1x 50/80/160ГБ SSD; 2x 2/4/8/16ГБ CFast 	<ul style="list-style-type: none"> 1x 250/500 ГБ HDD; RAID1 2x 250 ГБ HDD; 1x 240ГБ SSD 	<ul style="list-style-type: none"> 1x 250/500 ГБ HDD; RAID1 2x 250 ГБ HDD; 1x 240ГБ SSD
Оптический привод	Нет	Нет	DVD±RW, опциональный	DVD±RW, опциональный
Интерфейсы:				
• Ethernet	2x 10/100/1000 Мбит/с (IE/PN), RJ45, wake on LAN			
• PROFINET	Через Ethernet	CP 1616-совместимый, опциональный		
• PROFIBUS/ MPI	Нет	CP 5622-совместимый, опциональный		
• CAN	1 опциональный	1 опциональный	Нет	Нет
• USB	4 внешних USB 2.0	4 внешних USB 3.0	4 внешних USB 3.0	4 внешних USB 3.0
• параллельный (LPT)		-	1 опциональный	1 опциональный
• последовательный (COM)	1 встроенный + 3 опциональных (в IPC227D COM)	1 встроенный + 1 опциональный	1 встроенный + 1 опциональный	1 встроенный + 1 опциональный
• подключения клавиатуры и мыши	Через USB	Через USB	Через USB	Через USB
• подключения монитора	1x DVI-D	1x DVI-I + 1x Display Port	1x DVI-I + 1x Display Port	1x DVI-I + 1x Display Port
• аудио	Нет	Нет	Нет	Нет
Блок питания:				
• ~100 ... 240 В, 50/60 Гц	Нет	Нет	Обычный	Обычный
• =24 В	Обычный	Обычный	Обычный	Обычный
Мониторинг	Температуры, работы вентиляторов, сторожевой таймер			
Степень защиты	IP20			
Вибрационные воздействия	0.5 (HDD), 1 г (SSD, CF)	0.5 (HDD), 1 г (SSD, CF)	1 г	1 г
Ударные воздействия	5 г (HDD), 15 г (SSD, CF)	5 г (HDD), 15 г (SSD, CF)	5 г	5 г
Диапазон рабочих температур	0 ... 40 °C (HDD), 0 ... 50 °C (SSD, CF)	5 ... 55 °C, зависит от конфигурации	5 ... 45 °C	5 ... 45 °C
Относительная влажность	5 ... 80 % при 25 °C	5 ... 80 % при 25 °C	5 ... 80 % при 25 °C	5 ... 80 % при 25 °C
Габариты (Ш x В x Г) в мм	191 x 100 x 60/ 90.6	262 x 142 x 50.5/80.5/100.8	297 x 296 x 80/ 100	297 x 267 x 155/ 175
Масса	1.4 ... 2.4 кг	2 кг	5 кг	7 кг
Наличие комплектов	C SIMATIC WinAC RTX (F) 2010 и/или WinCC Advanced			

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
IPC227D*	без операционной системы	Atom E620, RAM 512МБ, CF карта 2МБ
	Windows 7 Ultimate 32 бит	Atom E660, RAM 2ГБ, SSD 50ГБ, 1x PCIe, 1x CAN
IPC427D*	без операционной системы	Celeron U827E, RAM 1ГБ, CFast карта 2МБ
	Windows 7 Ultimate 64 бит	Core i7-3517UE, RAM 8ГБ, SSD 160ГБ, CFast карта 16ГБ, 2x PCIe, 1x COM, 1x PROFINET IO
IPC627D*	без операционной системы	Celeron G1820TE, RAM 2ГБ, HDD 250ГБ, 2x PCI
	Windows 7 Ultimate 64 бит	Xeon E3-1268L, RAM 16ГБ EEC, SSD 240ГБ, HDD 250ГБ, DVD±RW, 2x PCIe, 2x COM, 1x PROFINET IO
IPC827D*	без операционной системы	Celeron G1820TE, RAM 2ГБ, HDD 250ГБ, 3x PCI, 2x PCIe
	Windows 7 Ultimate 64 бит	Xeon E3-1268L, RAM 16ГБ EEC, SSD 240ГБ, HDD 250ГБ, 3x PCI, 2x PCIe, 2x COM, 1x PROFINET IO
Монтажный комплект для установки	IPC627C/D перпендикулярно плоскости стенки шкафа с расположением интерфейсов	сверху или снизу
		с фронтальной стороны
	IPC827C/D перпендикулярно плоскости стенки шкафа с расположением интерфейсов	сверху или снизу
		с фронтальной стороны
Кабель питания европейской версии длиной 3 м, подходит для России		6ES7 900-0AA00-0XA0
SIMATIC IPC USB Flashdrive, загрузочный	с SIMATIC IPC BIOS Manager, металлический корпус	32
		53
	с SIMATIC IPC BIOS Manager и SIMATIC IPC Image & Partition Creator	32
		53
	USB 2.0, 8 ГБ	10
		180
	USB 3.0, 16 ГБ	127
		276
	USB 2.0, 8 ГБ	223
		223

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory. Смотрите также актуальную информацию в конфигураторе TIA Selection Tool по ссылке www.siemens.com/tia-selection-tool.

* Приведены конфигурации с граничными значениями ценового диапазона

Панельные промышленные компьютеры SIMATIC HMI IPC

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

SIMATIC HMI IPC – это семейство промышленных компьютеров с встроенными дисплеями, преимущественно предназначенное для решения задач визуализации, оперативного управления и мониторинга, автоматического управления и регулирования, сбора, накопления и компьютерной обработки данных. Высокая стойкость к воздействию электромагнитных полей, вибрационным и ударным воздействиям позволяет встраивать SIMATIC HMI IPC в пульты и консоли управления, монтировать их непосредственно на производственных машинах и установках.

Встроенный дисплей и гарантированная совместимость с промышленным программным обеспечением SIMATIC делает это семейство компьютеров идеальной платформой для построения систем визуализации на основе пакетов WinCC и WinCC flexible.

Все компьютеры характеризуются следующими показателями и свойствами:

- Современные компьютерные технологии, электронные компоненты и материнская плата производства SIEMENS.
- Непрерывная 24-часовая круглосуточная работа.
- Преимущественное использование широкоформатных цветных дисплеев с диагоналями экранов от 7" до 22" с широкими углами обзора.
- Регулируемая яркость подсветки экрана, в том числе и с использованием протокола PROFIenergy в сети PROFINET.
- Наличие модификаций:
 - с сенсорными и мульти сенсорными экранами, а также с обычными экранами и мембранный клавиатурой;
 - с носителями данных в виде CF карт и SSD дисков, обладающих более высокой стойкостью к механическим воздействиям и работающих с естественным охлаждением;
 - с встроенными интерфейсами PROFIBUS DP/MPI или PROFINET.
- Предварительно установленная и активированная операционная система для быстрого ввода в эксплуатацию.

SIMATIC HMI IPC277D

Необслуживаемые промышленные компьютеры на базе микропроцессоров Intel Atom. Имеют модификации с широкоформатными сенсорными дисплеями с диагоналями экранов 7", 9", 12", 15" и 19". Работают с естественным охлаждением. Преимущественно используют носители информации в виде CF карт или SSD дисков. Могут поставляться в виде встраиваемых систем с предварительно установленным программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX (F) и/или WinCC RT Advanced.

SIMATIC HMI IPC477D

Необслуживаемые промышленные компьютеры на базе микропроцессоров Intel 4-го поколения. Имеют модификации с 12", 15", 19" и 22" широкоформатными цветными сенсорными дисплеями, а также с 15" широкоформатным цветным дисплеем и мембранный клавиатурой. Характеризуется отсутствием вращающихся частей и работой с естественным охлаждением. Позволяет использовать вместо жесткого диска CFast карту или SSD диск. Опционально комплектуются встроенными интерфейсами PROFIBUS DP или PROFINET IO. Могут поставляться в виде встраиваемых систем с предварительно установленным программным обеспечением SIMATIC WinAC RTX (F) и/или WinCC RT Advanced.

SIMATIC IPC577C

Промышленные компьютеры облегченного промышленного исполнения. Имеют модификации с 12", 15" и 19" цветными сенсорными дисплеями, а также с 12" и 15" цветными дисплеями и сенсорной клавиатурой. На фоне остальных компьютеров семейства обладают более низкой стойкостью к вибрационным и ударным воздействиям, а также, более узким диапазоном рабочих температур. Имеют одинаковые установочные размеры с соот-



вествующими моделями SINATIC Panel PC 577B. Опционально комплектуются встроенными интерфейсами PROFIBUS DP или PROFINET IO.

SIMATIC HMI IPC677D

Наиболее мощные промышленные компьютеры семейства SIMATIC Panel IPC на базе микропроцессоров Intel 4-го поколения. Будут включать в свой состав модели с 15", 19" и 22" цветными широкоформатными сенсорными или мульти сенсорными экранами. В настоящее время представлены моделью с 22" широкоформатным цветным сенсорным дисплеем. Имеют конфигурации с жесткими (HDD, RAID1) и твердотельными полупроводниками (SSD) дисками, а также встроенными интерфейсами PROFIBUS DP или PROFINET IO. Позволяют выполнять расширение двумя дополнительными картами PCI и/или PCIe.

В компьютерах с мульти сенсорными дисплеями для работы с экранами изображениями может использоваться одновременно до 5 пальцев рук. Программное обеспечение SIMATIC WinCC от V7.2 обеспечивает поддержку функций работы с мульти сенсорными экранами.

Конструкция

Все промышленные компьютеры имеют моноблочную конструкцию со степенью защиты фронтальной панели IP65 и IP20 для остальной части корпуса. Фронтальная панель обладает стойкостью к воздействию пыли, грязи, влаги, а также моющих веществ. Опционально для защиты экранов от грязи могут использоваться самоклеящиеся прозрачные мембранные, заказываемые отдельно.

Каждый компьютер оснащен встроенными контроллерами дисков, видеоадаптером, полным набором компьютерных и сетевых интерфейсов.

Клавиши компьютеров с мембранный клавиатурой имеют эргономичное исполнение с ощущимыми щелчками при нажатии.

Опции

Для заказа промышленных компьютеров SIMATIC рекомендуется использовать конфигуратор TIA Selection Tool, позволяющий производить выбор:

- типа используемого микропроцессора;
- объема оперативной памяти;
- диагонали экрана встроенного дисплея;
- исполнения с мембранный, сенсорной или мульти сенсорной клавиатурой;
- состава встроенных приводов;
- используемой операционной системы;
- состава сервисного программного обеспечения;
- состава предварительно установленного программного обеспечения SIMATIC и т.д.

В зависимости от типа выбранная при заказе операционная система поставляется предварительно установленной на HDD, SSD, CF или CFast карту.

Кроме операционной системы может быть заказано сервисное программное обеспечение, существенно повышающее удобство эксплуатации компьютера. Функциональные возможности этого программного обеспечения приведены в секции “Сервисное программное обеспечение для SIMATIC PG/PC”.

В комплект поставки каждого компьютера входит диск с образом предварительно установленного программного обеспечения, а также компакт-диск с электронной документацией и драйверами. Дополнительный монитор, клавиатура и мышь в комплект поставки не входят, но могут быть заказаны отдельно. Более полную информацию о этих компонентах можно найти в секции “Промышленные LCD мониторы и клавиатуры”.

Промышленный компьютер	SIMATIC HMI IPC277D	SIMATIC HMI IPC477D	SIMATIC HMI IPC677D	SIMATIC HMI IPC577C
Исполнение корпуса	Панельный компьютер			
Операционные системы	WES 2009 SP3; WES 7 SP1, 32 бит; Windows XP Professional SP3; Windows 7 Ultimate SP1, 32 бит	WES 7 SP1, 32/64 бит; Windows 7 Ultimate SP1, 32 /64 бит	Windows 7 Ultimate SP1, 32/64 бит	WES 2009 SP3; WES 7 SP1, 32 бит; Windows XP Professional SP3; Windows 7 Ultimate SP1, 32 бит
Микропроцессор Intel	<ul style="list-style-type: none"> Atom E660, 1.3 ГГц, RAM 2 ГБ; Atom E640, 1.0 ГГц, RAM 1 ГБ; Atom E620, 600 МГц, RAM 512КБ 	<ul style="list-style-type: none"> Core i7-3517UE, 2 ядра/ 4 потока, 1.7 (2.8) ГГц, 3МБ Cache; Core i3-3217UE, 2 ядра/ 4 потока, 1.6ГГц, 3МБ Cache; Celeron U827E, 1 ядро/ 1 поток, 1.4 ГГц, 1.5МБ Cache 	<ul style="list-style-type: none"> Xeon E3-1268L v3, 4 ядра/ 8 потоков, 2.3 (3.3) ГГц, 8МБ cache, TB, VT-x/-d, AMT Core i3-4330TE, 2 ядра/ 4 потока, 2.4 ГГц, 2МБ cache, VT-x Celeron G1820TE, 2 ядра/ 2 потока, 2.2 ГГц, 2МБ cache 	<ul style="list-style-type: none"> Core 2 Duo 1.86 ГГц, 6 МБ SLC, FSB 800 МГц; Core 2 Solo 1.2 ГГц, 3 МБ SLC, FSB 800 МГц; Celeron M 1.2 ГГц, FSB 800 МГц
ОЗУ	До 2 ГБ DDR2-SDRAM	1 ... 8 ГБ, DDR3-SDRAM	2 ... 16 ГБ, DDR3 1600	1 ... 4 ГБ, DDR3 1066
Слоты расширения	Нет	Нет, 1 или 2x PCIe x16 (дополнительно)	2x PCI или 1x PCI + 1x PCIe x16 или 1x PCIe x16 + 1x PCIe x4	1x PCI
Графический контроллер	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Дисковый накопитель SATA	<ul style="list-style-type: none"> 1x 250ГБ HDD; 1x 50/80/160ГБ SSD; 1x 2/4/8/16ГБ CF 	<ul style="list-style-type: none"> 1x 250ГБ HDD; 1x 50/80/160ГБ SSD; 2x 2/4/8/16ГБ CFast 	<ul style="list-style-type: none"> 1x 250/500 ГБ HDD; RAID1 2x 250 ГБ HDD; 1x 240ГБ SSD 	<ul style="list-style-type: none"> 1x 250ГБ HDD; 1x 50/80ГБ SSD; 1x 2/4/8/16ГБ CF
Оптический привод	Нет	Нет	DVD±RW, опциональный	DVD±RW, опциональный
Интерфейсы:				
• Ethernet	2x 10/100/1000 Мбит/с (IE/PN), RJ45, wake on LAN			
• PROFINET	Через интерфейс Ethernet	CP 1616-совместимый, опциональный		
• PROFIBUS/ MPI	Нет	CP 5622-совместимый, опциональный	CP 5622-совместимый, опциональный	CP 5611-совместимый, опциональный
• USB	3 внешних USB 2.0	4 внешних USB 3.0	4 внешних USB 3.0	4 внешних USB 2.0
• последовательный (COM)	1 встроенный	1 встроенный + 1 опциональный	1 встроенный + 1 опциональный	1 (встроенный)
• клавиатуры и мыши	Через USB	Через USB	Через USB	Через USB
• подключения монитора	Нет	1x DVI-I + 1x Display Port	1x DVI-I + 1x Display Port	1x DVI-I
Блок питания:				
• ~100 ... 240 В, 50/60 Гц	Нет	Обычный	Обычный	Обычный
• =24 В	Обычный	Обычный	Обычный	Обычный
Мониторинг	Температуры, работы вентиляторов, сторожевой таймер			
Степень защиты	Фронтальная панель – IP65, остальная часть корпуса - IP20			
Вибрационные воздействия	1 g	1 g	1 g	0.5 (HDD), 1 g (SSD, CF)
Ударные воздействия	5 g	5 g	5 g	2.5 (HDD), 5 g (SSD, CF)
Диапазон рабочих температур	0 ... 45 °C	0 ... 45 °C	5 ... 50 °C	5 ... 45 °C
Относительная влажность	5 ... 85 % при 30 °C	5 ... 85 % при 30 °C	5 ... 80 % при 25 °C	5 ... 85 % при 30 °C

SIMATIC HMI IPC277D	7" Touch	9" Touch	12" Touch	15" Touch	19" Touch
Тип дисплея	Цветной широкоформатный сенсорный TFT дисплей				
Разрешение экрана	800x480 точек, 16777200 цветов	800x480 точек, 16777200 цветов	1280x800 точек, 16777200 цветов	1280x800 точек, 16777200 цветов	1366x764 точки, 16777200 цветов
Клавиатура	Сенсорная, аналоговая, резистивная				
Размеры (ШxВxГ):					
• фронтальной панели	241x158 мм	274x190 мм	330x241 мм	415x310 мм	483x337 мм
• монтажного проема	197x141x74 мм	250x165x74 мм	309x220x74 мм	395x290x74 мм	464x318x74 мм
Масса	1.5 кг	1.95 кг	2.75 кг	4 кг	5.7 кг

SIMATIC HMI IPC477D	12" Touch	15" Touch	19" Touch	22" Touch	15" Touch/Key
Тип дисплея	Цветной широкоформатный сенсорный TFT дисплей				
Разрешение экрана	1280x800 точек, 16777200 цветов	1280x800 точек, 16777200 цветов	1366x764 точки, 16777200 цветов	1920x1080 точек, 16777200 цветов	1280x800 точек, 16777200 цветов
Клавиатура	Сенсорная, аналоговая, резистивная				

SIMATIC HMI IPC477D	12" Touch	15" Touch	19" Touch	22" Touch	15" Key
Размеры (ШхВхГ):					
• фронтальной панели	330x241 мм	415x310 мм	483x337 мм	560x380 мм	483x310 мм
• монтажного проема	277x179x83 мм	277x195x83 мм	373x195x83 мм	373x195x83 мм	373x195x83 мм
Масса	3.2 кг	4.92 кг	6.4 кг	7 кг	5.75 кг

SIMATIC HMI IPC577C	12" Touch	15" Touch	19" Touch	12" Key	15" Key
Тип дисплея	Цветной сенсорный TFT дисплей			Цветной TFT дисплей	
Разрешение экрана	800x600 точек, 65536 цветов	1024x768 точек, 65536 цветов	1280x1024 точки, 65536 цветов	800x600 точек, 65536 цветов	1024x768 точек, 65536 цветов
Клавиатура	Сенсорная, аналоговая, резистивная			Мембранные, 36 программируемых клавиш	
Размеры (ШхВхГ):					
• фронтальной панели	400x310 мм	483x310 мм	483x400 мм	483x310 мм	483x355 мм
• монтажного проема	368x290x87 мм	450x290x87 мм	450x380x94 мм	450x290x84 мм	450x321x87 мм
Масса	8 кг	9 кг	11.5 кг	8 кг	9 кг

SIMATIC HMI IPC677D	15" Touch*	19" Touch*	22" Touch	15" Multitouch*	19" Multitouch*	22" Multitouch*
Тип дисплея	Цветной широкоформатный сенсорный TFT дисплей			Цветной широкоформатный мульти сенсорный TFT дисплей		
Разрешение экрана	1280x800 точек, 16777200 цветов	1366x764 точки, 16777200 цветов	1920x1080 точек, 16777200 цветов	1280x800 точек, 16777200 цветов	1366x764 точки, 16777200 цветов	1920x1080 точек, 16777200 цветов
Клавиатура	Сенсорная, аналоговая, резистивная			Мульти сенсорная, емкостная		
Размеры (ШхВхГ):						
• фронтальной панели		483x337 мм			483x337 мм	
• монтажного проема		465x319x63 мм			465x319x63 мм	
Масса		6.34 кг			6.34 кг	

* В подготовке

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
HMI IPC 277D*	Atom E640; RAM 1ГБ; CF карта 2ГБ; Ethernet (IE/PN), 2x 10/100/1000 Мбит/с, RJ45, wake on LAN; 3x USB 2.0; 1x COM; WES 2009 SP3; питание 24VDC	7" Touch	6AV7 881-1AA00-0AA0
		9" Touch	6AV7 881-2AA00-0AA0
		12" Touch	6AV7 881-3AA00-0AA0
		15" Touch	6AV7 881-4AA00-0AA0
		19" Touch	6AV7 881-5AA00-0AA0
	Atom E660; RAM 2ГБ; NVRAM 512КБ; SSD 160ГБ; Ethernet (IE/PN), 2x 10/100/1000 Мбит/с, RJ45, wake on LAN; 3x USB 2.0; 1x COM; Windows 7 Ultimate SP1, 32 бит; питание 24VDC	7" Touch	6AV7 881-1AF00-6EA0
		9" Touch	6AV7 881-2AF00-6EA0
		12" Touch	6AV7 881-3AF00-6EA0
		15" Touch	6AV7 881-4AF00-6EA0
		19" Touch	6AV7 881-5AF00-6EA0
HMI IPC 477D*	Celeron U827E; RAM 2ГБ; CFast карта 4ГБ; Ethernet (IE/PN), 2x 10/100/1000 Мбит/с, RJ45, wake on LAN; 4x USB 3.0; 1x COM; WES 7 SP1, 32 бит; питание 24VDC	12" Touch	6AV7 240-0AB04-0CA0
		15" Touch	6AV7 240-0BB04-0CA0
		15" Touch/Key	6AV7 240-0CEB04-0CA0
		19" Touch	6AV7 240-0DB04-0CA0
		22" Touch	6AV7 240-0EB04-0CA0
	Core i7-3517UE; RAM 8ГБ; NVRAM 512КБ; SSD SATA 160ГБ; CFast карта 16ГБ с внешним доступом; 4x USB 3.0; 1x COM; Windows 7 Ultimate SP1, 64 бит; питание 24VDC;	12" Touch	6AV7 240-7AM07-4PA0
		15" Touch	6AV7 240-7BM07-4PA0
		15" Touch/Key	6AV7 240-7CM07-4PA0
		19" Touch	6AV7 240-7DM07-4PA0
		22" Touch	6AV7 240-7EM07-4PA0
	Ethernet (IE/PN), 2x 10/100/1000 Мбит/с, RJ45, 1x PROFIBUS DP 12	12" Touch	6AV7 240-8AM07-4PA0
		15" Touch	6AV7 240-8BM07-4PA0
		15" Touch/Key	6AV7 240-8CM07-4PA0
HMI IPC 577C*	Celeron M; RAM 1ГБ; CF карта 2ГБ; Ethernet (IE/PN), 2x 10/100/1000 Мбит/с, RJ45, wake on LAN; 4x USB 2.0; 1x COM; 1x PCI; WES 2009 SP3; питание 120/230VAC	19" Touch	6AV7 240-8DM07-4PA0
		22" Touch	6AV7 240-8EM07-4PA0
	Core 2 Duo; RAM 4ГБ; SSD SATA 80ГБ; DVD±R±RW; 4x USB 2.0; 1x PCI; Windows 7 Ultimate, 32 бит; питание 120/230 VAC; сервисное программное обеспечение;	12" Touch	6AV7 885-0AA10-2BA2
		12" Key	6AV7 885-1AA10-2BA2
		15" Touch	6AV7 885-2AA10-2BA2
		15" Key	6AV7 885-3AA10-2BA2
		19" Touch	6AV7 885-5AA10-2BA2
	Ethernet (IE/PN), 2x 10/100/1000 Мбит/с, RJ45, wake on LAN; 1x PROFIBUS DP 12	12" Touch	6AV7 885-0AL31-7GD2
		12" Key	6AV7 885-1AL31-7GD2
		15" Touch	6AV7 885-2AL31-7GD2
		15" Key	6AV7 885-3AL31-7GD2
		19" Touch	6AV7 885-5AL31-7GD2
	Ethernet (IE/PN), 1x 10/100/1000 Мбит/с, RJ45; 1x PROFINET IRT, 3x 10/100 Мбит/с, RJ45	12" Touch	6AV7 885-0AM31-7GD2
		12" Key	6AV7 885-1AM31-7GD2
		15" Touch	6AV7 885-2AM31-7GD2
		15" Key	6AV7 885-3AM31-7GD2
		19" Touch	6AV7 885-5AM31-7GD2

Наименование		Заказные номера		Цена, €
HMI IPC 677D*	Celeron G1820TE; RAM 2ГБ; HDD SATA 250ГБ; Ethernet (IE/PN) 2x 10/100/1000 Мбит/с, RJ45, wake on LAN; 4x USB 3.0; 1x COM; 2x PCI; Windows 7 Ultimate SP1, 64 бит; питание 120/230VAC	22" Touch	6AV7 260-2AA10-0BX0	4 392
	Xeon E3-1268L v3; RAM 16ГБ EEC; SSD SATA 240ГБ; HDD SATA 250ГБ; Ethernet (IE/PN) 2x 10/100/1000 Мбит/с, RJ45, wake on LAN; 1x PROFIBUS DP/MPI; 4x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x COM; 1x LPT; 2x PCIe; Windows 7 Ultimate SP1, 64 бит; питание 120/230VAC	22" Touch	6AV7 260-2HP62-3BX0	7 264
	Xeon E3-1268L v3; RAM 16ГБ EEC; SSD SATA 240ГБ; HDD SATA 250ГБ; Ethernet (IE/PN) 2x 10/100/1000 Мбит/с, RJ45, wake on LAN; 1x PROFINET IRT, 10/100 Мбит/с, 3x RJ45; 4x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x COM; 1x LPT; 2x PCIe; Windows 7 Ultimate SP1, 64 бит; питание 120/230VAC	22" Touch	6AV7 260-2JP62-3BX0	7 667
Карты памяти	CF DIAG	2 ГБ	6ES7 648-2BF02-0XF0	106
		4 ГБ	6ES7 648-2BF02-0XG0	159
		8 ГБ	6ES7 648-2BF02-0XH0	276
		16 ГБ	6ES7 648-2BF02-0XJ0	435
	CFast	2 ГБ	6ES7 648-2BF10-0XF0	106
		4 ГБ	6ES7 648-2BF10-0XG0	159
		8 ГБ	6ES7 648-2BF10-0XH0	276
		16 ГБ	6ES7 648-2BF10-0XJ0	435
Прозрачные самоклеящиеся мембранны для защиты от грязи	широкоформатных сенсорных дисплеев с диагональю экрана	7", 10 штук	6AV2 124-6GJ00-0AX0	87
		9", 10 штук	6AV2 124-6J00-0AX0	108
		12", 10 штук	6AV2 124-6MJ00-0AX0	129
		15", 10 штук	6AV2 124-6QJ00-0AX1	138
		19", 10 штук	6AV2 124-6UJ00-0AX1	223
		22", 10 штук	6AV2 124-6XJ00-0AX1	233
	сенсорных дисплеев с диагональю экрана	12", 10 штук	6AV7 671-2BA00-0AA0	85
		15", 10 штук	6AV7 671-4BA00-0AA0	95
		19", 10 штук	6AV7 672-1CE00-0AA0	191
		USB 2.0, 8 ГБ	6ES7 648-0DC50-0AA0	180
SIMATIC IPC USB Flashdrive, загрузочный	с SIMATIC IPC BIOS Manager, металлический корпус	USB 3.0, 16 ГБ	6ES7 648-0DC60-0AA0	127
		USB 2.0, 8 ГБ	6AV7 672-8JD01-0AA0	276
	с SIMATIC IPC BIOS Manager и SIMATIC IPC Image & Partition Creator	USB 3.0, 16 ГБ	6AV7 672-8JD02-0AA0	223
		Сенсорная ручка приборов с сенсорными экранами, в комплекте с держателем для настенного монтажа	6AV7 672-1JB00-0AA0	69

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory. Смотрите также актуальную информацию в конфигураторе TIA Selection Tool по ссылке www.siemens.com/tia-selection-tool.

* Приведены конфигурации с граничными значениями ценового диапазона

LCD мониторы и клавиатуры для промышленного применения

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Промышленные LCD мониторы

Встраиваемые промышленные LCD мониторы с высокой стойкостью к вибрационным, ударным и электромагнитным воздействиям:

- SIMATIC Flat Panel (FP)

Серия промышленных LCD мониторов с цветными TFT дисплеями диагональю 12", 15" и 19". Имеют модификации с обычным или сенсорным экраном, а также обычным экраном и мембранный клавиатурой.

- SIMATIC IFP (Industrial Flat Panel)

Серия промышленных LCD мониторов с широкоформатными цветными TFT дисплеями диагональю 15", 19" и 22". Имеют модификации с обычным, сенсорным, мульти сенсорным (MT) экраном, а также обычным экраном и мембранный клавиатурой. Мониторы с мульти сенсорными экранами позволяют использовать для работы с изображениями до 5 пальцев рук.

- SIMATIC SCD 1900

Широкоформатный встраиваемый LCD монитор с цветным сенсорным 19" TFT дисплеем с разрешением 1440 x 900 точек. Поставляется в комплекте с VGA, DVI и USB кабелями длиной



по 1.8 м, а также компакт-диском с электронной документацией и драйверами.

Большинство мониторов выпускаются в корпусах со степенью защиты IP65 с фронтальной стороны и IP20 с остальных сторон. Мониторы Flat Panel PRO имеют степень защиты IP65 со всех сторон корпуса. Исполнение "Extended" мониторов IFP и Flat Panel позволяет размещать прибор на расстоянии до 30 м от системного блока компьютера. Для исполнения "Standard" это расстояние не превышает 5 м.

Монитор	FP 12"	FP 12" Key	FP 15"	FP 15" Key	FP 19"	SCD 1900
Диагональ экрана/ тип дисплея	12"/TFT	12"/TFT	15"/TFT	15"/TFT	19"/TFT	19"/TFT
Оптимальное разрешение, точек	800x600	800x600	800x600	800x600	1280x1024	1440x900
Цветовое разрешение, более	256K	256K	16.7 млн.	16.7 млн.	16.7 млн.	16.7 млн.
Контрастность/яркость, кд/м ²	450:1/ 350	450:1/ 350	350:1/ 260	350:1/ 260	650:1/ 350	1000:1/ 300
Угол обзора, горизонт./вертик.	±140°/±120°	±140°/±120°	±140°/±120°	±140°/±120°	±170°/±170°	±85°/±80°
Наработка на отказ при +25 °C	50.000 час.	50.000 час.	50.000 час.	50.000 час.	50.000 час.	50.000 час.
Интерфейсы	VGA/DVI для видео + USB для моделей с сенсорной и мембранный клавиатурой					
Напряжение питания	~110/230 В или =24 В (только для исполнения "Standard")					=24 В
Вибрационные/ударные нагрузки	1 g/ 5 g	1 g/ 5 g	1 g/ 5 g	1 g/ 5 g	1 g/ 5 g	1 g/ 5 g
Диапазон рабочих температур	+5...+50 °C	+5...+50 °C	+5...+50 °C	+5...+50 °C	0...+45 °C	+5...+40 °C
Габариты панели, мм	400x 310	483x 310	483x 310	483x 355	483x 400	483x 310
Монтажный проем и глубина, мм	368x 290x 62	450x 290x 60	450x 290x 66	450x 321x 60	450x 380x 68	450x 290x 83
Масса	5 кг	5 кг	6.4 кг	6.4 кг	10.2 кг	6 кг

Монитор	IFP1500	IFP1500 Key	IFP1900(MT)	IFP2200	FP 15" PRO	FP 19" PRO
Диагональ экрана/ тип дисплея	15"/TFT	15"/TFT	19"/TFT	22"/TFT	19"/TFT	19"/TFT
Оптимальное разрешение, точек	1200x800	1200x800	1366x768	1920x1080	800x600	1280x1024
Цветовое разрешение, более	16.7 млн.	16.7 млн.	16.7 млн.	16.7 млн.	16.7 млн.	16.7 млн.
Контрастность/яркость, кд/м ²	1000:1/ 400	1000:1/ 400	1000:1/ 300	1000:1/ 250	350:1/ 260	650:1/ 350
Угол обзора, горизонт./вертик.	±170°/±170°	±170°/±170°	±170°/±170°	±170°/±170°	±140°/±120°	±170°/±170°
Наработка на отказ при +25 °C	80.000 час.	80.000 час.	50.000 час.	30.000 час.	50.000 час.	50.000 час.
Интерфейсы	DVI-D + Display Port для видео + USB для моделей с сенсорной и мембранный клавиатурой				VGA/DVI для видео + USB для моделей с сенсорной и мембранный клавиатурой	
Напряжение питания	~110/230 В или =24 В (только для исполнения "Standard")				~110/230 В	~110/230 В
Вибрационные/ударные нагрузки	0.5 g/ 15 g	0.5 g/ 15 g	1 g/ 15 g	1 g/ 15 g	1 g/ 5 g	1 g/ 5 g
Диапазон рабочих температур	0...+45 °C	0...+45 °C	0...+45 °C	0...+45 °C	+5...+50 °C	+5...+45 °C
Габариты панели, мм	415x 310	483x 310	483x 337	560x 380	400x 310x 98	483x 400x 112
Монтажный проем и глубина, мм	291x 157x 63	291x 157x 63	291x 157x 63	291x 157x 63	-	-
Масса	3.9 кг	4.3 кг	5.5 кг	6.5 кг	7 кг	10.2 кг

Клавиатуры SIMATIC IPC

Настольные и встраиваемые клавиатуры промышленного исполнения для различных условий эксплуатации:

- Настольная клавиатура SIMATIC IPC с интерфейсом USB и степенью защиты IP20.
- Настольная мембранные клавиатура с сенсорной площадкой со степенью защиты IP65 и двумя интерфейсами PS/2.
- 19" встраиваемые клавиатуры со степенью защиты IP65 с фронтальной стороны, оснащенные сенсорной площадкой или трекболом и двумя интерфейсами PS/2.
- 19" выдвижная клавиатура со степенью защиты IP65, оснащенная трекболом и двумя интерфейсами PS/2.



Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Описание	Заказные номера					Цена, €
SIMATIC Flat Panel	Мониторы с обычным или сенсорным экраном	6AV7 861-	■	■	■	0-1AA0
	12"		1			1 166
	Диагональ экрана	15"		2		1 251
		19"		3		1 675
	Исполнение	Обычный экран		A		+0
		Сенсорный экран + USB кабель 1.8 м		T		+212
	Напряжение питания	=24 В + соединитель		A 0		+0
		~120/240 В, 50/60 Гц + кабель питания длиной 3 м		B		+42
	Расстояние от компьютера	Стандартное (Standard), до 5 м		0		+0
		Увеличенное (Extended), до 30 м		1		+212
SIMATIC Industrial Flat Panel	Монитор с мембранный клавиатурой и мышью, расстояние до системного блока до 30 м, питание ~120/240 В, 50/60 Гц, обычный экран	12" Key	6AV7 861-1KB10-1AA0			1 855
		15" Key	6AV7 861-2KB10-1AA0			1 961
	Монитор со степенью защиты IP65 со всех сторон, расстояние до системного блока до 30 м, питание ~120/240 В, 50/60 Гц, сенсорный экран	15" PRO	6AV7 861-5TB10-1BA0			2 141
		19" PRO	6AV7 861-6TB10-1BA0			2 724
	Широкоформатные мониторы с обычным или сенсорным экраном	6AV7 863-	■	■	■	0-0AA0
	15"		2			901
	Диагональ экрана	19"		3		1 060
		22"		4		1 484
	Исполнение	Обычный экран		A		+0
		Сенсорный экран		T		+159
SIMATIC SCD 1900: встраиваемый широкоформатный 19" сенсорный дисплей, кабели 1.8 м	Расстояние от компьютера	Стандартное (Standard), до 5 м		A0		+0
		Увеличенное (Extended) до 30 м, блок питания 220 В		B1		+212
	Монитор IFP 1500 Key с широкоформатным 15" дисплеем, мембранный клавиатурой и сенсорным экраном, расстояние до системного блока до 30 м	6AV7 863-2BB10-0AA0				1 590
	Монитор IFP 1900 MT с широкоформатным 19" мульти сенсорным дисплеем	6AV7 466-7TB01-0AA0				1 667
	Кабели для SIMATIC Flat Panel / IFP и SIMATIC SCD 1900	Видеокабель VGA	3 м	6AV7 860-0AH30-0AA0		29
			5 м	6AV7 860-0AH50-0AA0		31
		Видеокабель DVI	3 м	6AV7 860-0BH30-0AA0		38
			5 м	6AV7 860-0BH50-0AA0		50
		USB кабель для сенсорной клавиатуры	3 м	6AV7 860-0CH30-0AA0		16
			5 м	6AV7 860-0CH50-0AA0		21
Набор DVI/USB кабелей для SIMATIC Flat Panel Extended (до 30 м)		10 м	6AV7 860-1EX21-0AA1			265
		15 м	6AV7 860-1EX21-5AA1			318
		20 м	6AV7 860-1EX22-0AA1			371
		30 м	6AV7 860-1EX23-0AA1			498
	Прозрачные защитные пленки для сенсорных экранов SIMATIC Flat Panel от грязи, 10 штук	12" T	6AV7 671-2BA00-0AA0			85
		15" T	6AV7 671-4BA00-0AA0			95
		19" T	6AV7 672-1CE00-0AA0			191
	Внешний блок питания для SCD 1900 с входным напряжением ~100...230В, 50/60 Гц с набором монтажных принадлежностей для установки на корпус монитора и кабелем питания длиной 3 м	6AV7 860-2AD06-0AA0				52
	Ручка для работы с сенсорным экраном	6AV7 672-1JB00-0AA0				69
	Этикетки для маркировки клавиатуры SIMATIC Flat Panel 12" Key / 15" Key	6AV7 672-0DA00-0AA0				74
Блок расширения для размещения дополнительных компонентов	слева/ справа от корпуса SIMATIC Flat Panel 15" PRO	6AV7 674-0KG00-0AA0				454
	слева от корпуса SIMATIC Flat Panel 19" PRO	6AV7 674-0KH00-0AA0				397
	справа от корпуса SIMATIC Flat Panel 19" PRO	6AV7 674-0KJ00-0AA0				400
Промышленная клавиатура с междунадорной раскладкой клавиш	Один USB интерфейс с кабелем длиной 0.5 м для установки на корпус SIMATIC Flat Panel PRO	6AV7 674-0LX00-0AA0				114
	настольная, SIMATIC IPC, IP20		1x USB	6ES7 648-0CB00-0YA0		73
	настольная, мембранные, IP65	сенсорная площадка	2x PS/2	6GF6 710-2BC		816
	19" встраиваемая, мембранные, IP65	сенсорная площадка	2x PS/2	6GF6 710-3BE		551
	19" встраиваемая, мембранные, IP65	трекбол	2x PS/2	6GF6 710-3BG		731
Оптическая 2-кнопочная USB мышь с колесом прокрутки	19" встраиваемая, выдвижная, IP65	трекбол	2x PS/2	6GF6 710-3BK		551
		корпус белого цвета		6ES7 648-0BB00-0XA1		45
		корпус черного цвета		6ES7 648-0BB00-0XA0		45

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST80 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Сервисное программное обеспечение для SIMATIC PG/PC

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Для повышения удобства эксплуатации промышленных компьютеров и программаторов SIMATIC может использоваться опциональное сервисное программное обеспечение. Это программное обеспечение может заказываться отдельно или включаться в комплект поставки компьютера/программатора.

SIMATIC PC/PG DiagMonitor

Программное обеспечение SIMATIC PC DiagMonitor позволяет выполнять локальную или дистанционную диагностику промышленных компьютеров SIMATIC. Оно используется для мониторинга функционирования компьютера и сигнализации обо всех проблемах в работе аппаратуры и программного обеспечения на их ранних стадиях развития, а также регистрации сопутствующих состояний промышленного компьютера.

PC DiagMonitor V4.4.1 может использоваться на промышленных компьютерах:

- встраиваемых SIMATIC IPC 227D, 427C/D, 627C, 827C
- Rack PC SIMATIC IPC 547C/D, 647C, 847C
- панельных SIMATIC IPC 277D, 477C/D, 577C, 677C с операционной системой:
 - Windows XP Professional (32-разрядная),
 - Windows XP Embedded Standard 2009 (SIMATIC IPC),
 - Windows XP Embedded Standard 2009 (SIMATIC IPC),
 - Windows 2003 Server (32-разрядная),
 - Windows 2008 Server (32-разрядная),
 - Windows 2008 Server R2 (64-разрядная),
 - Windows 7 Ultimate (32 и 64-разрядная).

SIMATIC PC DiagMonitor:

- Выполняет мониторинг:
 - температуры центрального процессора и внутренних приборов,
 - работы вентиляторов,
 - состояний операционной системы с использованием сторожевого таймера,
 - состояний жесткого диска или RAID системы с использованием технологии S.M.A.R.T.,
 - состояний CF карт, поддерживающих диагностические функции.
- Сигnalизирует:
 - о количестве отработанных часов за контролируемый интервал времени,
 - о любой неисправности и регистрирует эти сообщения,
 - о выходе температуры за верхний/нижний допустимый предел,
 - о срабатывании сторожевого таймера;
 - о проблемах с жестким диском.
- Поддерживает обмен данными:
 - на локальном уровне в режиме OPC клиента,
 - на локальном уровне через DLL или SNMP с центральным сервером,
 - через LAN, e-mail или с помощью текстовых сообщений,
 - передает текущие состояния светодиодов и 7-сегментного индикатора компьютера,
 - через Интернет через Web сервер.
- Выполняет при появлении аварий:
 - запуск приложений пользователя,
 - заранее заданные приложения (например, рестарт).
- Регистрирует:
 - аварийные сообщения и сопутствующие состояния компьютера в специальном файле,



- измеряемые параметры (температуру, частоту вращения вентиляторов) за период работы компьютера.
- Отображает:
 - накопленные измеренные значения в виде графиков.
- Синхронизирует:
 - системное время через LAN (например, в системах без буферных батарей).

Дополнительно поддерживается возможность разработки собственных приложений через интерфейс программирования.

При покупке PC DiagMonitor пользователь получает бесплатно SIMATIC PC web business card. Эта карта содержит информацию о промышленных компьютерах SIMATIC IPC для web интерфейса, который позволяет:

- получать данные о компьютере (назначение, версия BIOS, номер материнской платы и т.д.),
- получать информацию о состоянии компьютера.


SIMATIC IPC Image & Partition Creator

Программное обеспечение:

- создания резервных копий и быстрого восстановления содержимого жестких дисков, CF карт и твердотельных полупроводниковых дисков (SSD – Solid State Drive) промышленных компьютеров SIMATIC IPC;
- создания, удаления или изменения размеров разделов жесткого диска без потери данных и переустановки операционной системы.


SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.3:

- работает на всех типах компьютеров SIMATIC IPC независимо от их конфигурации,
- способен:
 - стартовать с компакт-диска или USB Flash Drive без предварительной инсталляции на жесткий диск;
 - создавать загрузочный USB Flash Drive с установленным пакетом Image & Partition Creator;
 - создавать строку в меню запуска Windows для выполнения загрузки с USB Flash Drive;
 - выполнять невосстанавливаемое удаление данных.



Функции резервного копирования/ восстановления данных:

- после инсталляции на жесткий диск и однократного указания пути сохранения данных пакет способен выполнять простое сохранение содержимого жесткого диска, CF карты или SSD с помощью утилиты 1ClickImage по одному щелчку мыши;
- автоматическое выполнение операций создания резервных копий с заданной с помощью Windows Task Planner периодичностью;
- выполнение резервного копирования системы во время работы компьютера;
- создание резервных копий файлов и папок;
- создание и использование “защищенного контейнера” хранения резервных копий;
- быстрое восстановление данных для возврата к предшествующим версиям, устранения появившихся ошибок в работе приложений, ошибок оператора или заражения компьютера вирусами.




Функции обслуживания жесткого диска:

- увеличение или уменьшение существующих разделов жесткого диска без потери имеющейся на диске информации;
- удаление существующих или создание новых разделов жесткого диска;
- конвертирование файловой системы (например, FAT32 в NTFS);
- создание мультизагрузочных систем, инсталляция менеджера загрузки.

Программное обеспечение SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.3 может использоваться на всех типах промышленных компьютеров SIMATIC IPC/ HMI IPC генерации «C» с операционными системами Windows XP, Windows 2003 и 2008 Server и Windows 7. Для работы с SIMATIC IPC/ HMI IPC генерации «B» необходимо использовать Image & Partition Creator предыдущих версий.

SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.x не может использовать резервные копии данных, созданные более ранними версиями этого пакета.

SIMATIC PC BIOS Manager



Пакет SIMATIC PC BIOS Manager содержит набор инструментальных средств для работы с CMOS и DMI данными BIOS компьютера, описывающими параметры его конфигурации. Он позволяет:

- считывать CMOS данные из BIOS и сохранять их в текстовом формате в файле,
- записывать CMOS данные в BIOS,
- сканировать BIOS DMI данные и сохранять их в текстовом формате в файле,
- выполнять переключение между английским и немецким языками,
- использовать функции интерактивной помощи.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
SIMATIC PC/PG DiagMonitor V4.4.1 Сервисное программное обеспечение мониторинга функционирования SIMATIC PC/PG через Ethernet, e-mail, OPC, Web. На компакт-диске. Лицензия для установки на один компьютер	6ES7 648-6CA04-4YX0	170
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.3 Сервисное программное обеспечение создания резервных копий/ быстрого восстановления данных, а также обслуживания жестких дисков SIMATIC IPC/ HMI IPC	6ES7 648-6AA03-3YA0	111
Загрузочный USB Flash Drive 16 Гбайт USB 3.0 с предварительно установленным программным обеспечением SIMATIC IPC Image & Partition Creator, PC BIOS Manager и установочный компакт-диск	6AV7 672-8JD02-0AA0	223
Загрузочный USB Flash Drive 16 Гбайт USB 3.0 в металлическом корпусе с предварительно установленным программным обеспечением SIMATIC PC BIOS Manager	6ES7 648-0DC60-0AA0	127

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Сервисное программное обеспечение для SIMATIC PG/PC

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Эффективность работы современных промышленных предприятий во многом зависит от гибкости применяемых систем автоматированного управления. Крупные производственные установки требуют использования нескольких децентрализованных систем управления, связанных друг с другом мощной информационной сетью, способной работать в сложных промышленных условиях. Одним из основных международных стандартов для промышленных сетей передачи данных, поддерживаемых Siemens, является стандарт Industrial Ethernet (IEEE 802.3 - Ethernet).

Поддерживаемые типы подключений и сетевых топологий

Сети Industrial Ethernet поддерживают механизм коллективного доступа с определением коллизий CSMA/CD и позволяют использовать следующие виды подключений:

- Электрические каналы передачи данных на основе промышленных витых пар (ITP - Industrial Twisted Pair) с двойным экранированием, IE FC TP кабели для быстрого монтажа и TP патч-корды.
- Оптические каналы связи на основе пластиковых и стеклянных оптоволоконных кабелей.

В зависимости от используемых компонентов на основе электрических и оптических каналов связи могут создаваться линейные, звездообразные и кольцевые топологии сети. В составе одной сети допускается комбинированное использование электрических и оптических каналов связи.

К Industrial Ethernet могут подключаться:

- Программируемые контроллеры SIMATIC S7/ WinAC.
- Персональные и промышленные компьютеры.
- Средства визуализации SIMATIC HMI.
- Сертифицированные системы других производителей.

Большинство компонентов SIMATIC NET для Industrial Ethernet способны работать в сетях со скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с, а коммутаторы SCALANCE X300/ XR300/ XM400/ X500, коммуникационные процессоры CP*43-1 Advanced и CP1623 и в сетях со скоростью передачи данных 1 Гбит/с.


Пассивные сетевые компоненты

Электрические кабели и TP корды

В сетях Industrial Ethernet используются TP кабели и корды 2x2 (10/100 Мбит/с) и 4x2 (1000 Мбит/с).

TP кабели 2x2 с соединителями D-типа предназначены для непосредственного соединения сетевых станций с сетевыми компонентами. Подключение выполняется с помощью штекеров D-типа. Длина линии может достигать 100м. ПТР кабель содержит две витых пары, каждая из которых помещена в собственную изоляцию. Все витые пары в кабеле имеют общую оплетку из оцинкованной медной проволоки и общую пластиковую оболочку.

Кабели IE FC (Fast Connect) 2x2 и 4x2 поддерживают технологию быстрого монтажа и предназначены для применения в про-




мышленных и офисных условиях. С их помощью существующие сети с подключением сетевых устройств через соединитель RJ45 могут быть распространены и на промышленную среду. Эти кабели имеют фиксированный диаметр оболочки, что позволяет использовать для их быстрой разделки инструмент FastConnect.

TP корды 2x2 и 4x2 поставляются с установленными штекерами различных типов. Максимальная длина ТР корда может достигать 10м. Применение ТР кордов повышает гибкость кабельных соединений и обеспечивает высокие показатели электромагнитной совместимости, а также позволяет адаптировать кабельные соединения для работы с приборами, оснащенными различными типами интерфейсов.

В целом ряде случаев для построения каналов связи Industrial Ethernet используется гибридный кабель 2x2 + 2x0.34 мм². Две витые пары этого кабеля (2x2) используются для передачи данных, остальные жилы – для построения цепи питания =24 В.

Электрические соединительные устройства

Для выполнения электрических соединений в сетях Industrial Ethernet может использоваться несколько типов штекеров. При этом во всех новых изделиях преимущественно используется технология FastConnect и штекеры RJ45.



Штекеры IE FC RJ45 выпускаются в металлических корпусах и монтируются на IE FC TP кабели 2x2. Подключение кабеля выполняется методом прокалывания изоляции жил, контакты штекера имеют цветную маркировку. Штекеры IE FC RJ45 выпускаются в трех модификациях: с осевым (180°) отводом кабеля, с отводом кабеля под углом 90° или 145°. Использование штекеров IE FC RJ45 с IE FC TP кабелями позволяет исключить необходимость применения промежуточных TP кордов.

Розетка IE FC RJ45 имеет металлический корпус и оснащена гнездом RJ45 и контактами для подключения IE TP кабеля 2x2 линии связи. Сетевая станция подключается к гнезду RJ45 розетки с помощью TP корда. Подключение IE TP кабеля линии связи выполняется методом прокалывания изоляции жил. Розетка IE FC RJ45 монтируется на стандартную профильную шину DIN. За счет установки в ряд нескольких розеток IE FC RJ45 можно получать большое количество точек подключения к сети. Например, в 19" стойке управления в один ряд можно устанавливать до 16 розеток IE RJ45 FC.

Модульная розетка IE FC RJ45 обладает высокой универсальностью и может использоваться в сетях со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с. Каждая модульная розетка состоит из базового модуля и вставки. Базовый модуль монтируется на плоскую поверхность или на профильную шину DIN. Он оснащен контактами для подключения одного 8-жильного (4x2) IE TP кабеля, а также отсеком для установки вставки. Подключение IE TP кабеля линии связи выполняется методом прокалывания изоляции жил в соответствии с цветной маркировкой контактов. Возможные варианты подключения внешних устройств определяются типом используемой вставки:

- Вставка 2FE оснащена двумя гнездами RJ45 10/100 Мбит/с.
- Вставка 1GE с одним гнездом RJ45 10/100/1000 Мбит/с.
- Вставка Power с одним гнездом RJ45 10/100 Мбит/с и интерфейсом для подключения цепи питания =24 В.

Оптические кабели

В сетях Industrial Ethernet находят применение стеклянные, PCF и POF кабели, ориентированные на эксплуатацию в различных промышленных условиях:

- Стеклянные оптические кабели: дуплексные оптические кабели для внутренней и наружной прокладки.
- PCF (Polymer Cladded Fiber) кабели: дуплексные полимерные оптические кабели для внутренней и наружной прокладки с расстоянием между двумя соседними станциями в сети Industrial Ethernet/ PROFINET – до 100 м.
- POF кабели: дуплексные пластиковые оптические кабели для внутренней прокладки с расстоянием между двумя соседними станциями в сети Industrial Ethernet/ PROFINET – до 50 м.

Стеклянные оптические кабели делятся на два типа:

- Мультимодовые кабели на расстояние связи до 3-х километров. К ним относятся дуплексные оптические кабели 62.5/125 и 50/125. Первые позволяют передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с, вторые – со скоростью до 1000 Мбит/с.

- Мономодовые оптические кабели на расстояние связи до 3-х км и выше. К ним относятся дуплексные оптические кабели 10/125 и 9/125. В номенклатуре коммутаторов серии SCALANCE имеются устройства с оптическими портами на расстояние связи до 70-ти километров.

Кабели могут поставляться по метражу без установленных соединителей или отрезками стандартной длины с установленными BFOC или ST соединителями. BFOC соединители могут поставляться отдельно, но для их установки на кабель необходимо наличие квалифицированного персонала и специального инструмента.

Подробную информацию по оптическим кабелямсмотрите в листе «Оптические кабели для Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS».

Активные сетевые компоненты

Активные сетевые компоненты позволяют строить сети, использовать в Industrial Ethernet технологию коммутируемых сетей, увеличивать протяженность каналов связи и количество подключаемых сетевых устройств.

Коммутаторы серии SCALANCE X

SCALANCE X – это серия коммутаторов SIMATIC NET для оптических и электрических каналов связи сетей Industrial Ethernet и PROFINET со скоростями передачи данных 10/ 100/ 1000 / 10000 Мбит/с. Серия SCALANCE X объединяет 5 согласованных семейств коммутаторов, оптимизированных по своим функциональным возможностям для решения коммуникационных задач различной степени сложности как в промышленности, так и в офисных приложениях.

Более подробно этот спектр продукции описан в разделе “Промышленные Ethernet коммутаторы SCALANCE”.

Компоненты беспроводной связи IWLAN

Для построения IWLAN (Industrial Wireless Local Area Network) предлагается широкий спектр программных и аппаратных компонентов, обеспечивающих возможность организации обмена данными через беспроводные каналы связи сетей Industrial Ethernet, работающие в диапазонах частот 2.4 и 5.0 ГГц:

- IWLAN точки доступа серии SCALANCE W7xx.
- IWLAN модули Ethernet клиентов серии SCALANCE W7xx.
- Круговые и направленные антенны IWLAN различного назначения.
- Программное обеспечение для проектирования и обслуживания IWLAN сетей.

Их функционирование базируется на международных стандартах IEEE 802.11a/b/g/n; скорость обмена данными достигает 450 Мбит/с, что позволяет использовать IWLAN для обмена данными в реальном масштабе времени, интегрировать ее каналы в системы распределенного ввода-вывода PROFINET IO, обеспечивать поддержку профиля PROFIsafe.

Более подробно этот спектр продукции описан в разделе “Компоненты для промышленной беспроводной связи (IWLAN)”.

Модули защиты SCALANCE S

Модули серии SCALANCE S обеспечивают защиту передаваемых по сетям автоматизации данных, передаваемых как локально, так и через Интернет.

С помощью данных модулей решаются следующие задачи

- Организация межсетевых экранов для контроля доступа к системам автоматизации из менее защищенных сетей.

- Шифрование данных, обмен данными через VPN (Virtual Private Network) туннели с надежной идентификацией отправителей и получателей сообщений.

- Доступ к компьютеров/программаторов к защищенным системам автоматизации с использованием программного обеспечения SOFTNET Security Client.

Более подробно этот спектр продукции описан в разделе “Промышленные коммутаторы SCALANCE”.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
IE FC TP кабели 2x2, категория 5, без штекеров, длина 20...1000 м	Стандартный IE FC TP GP 2x2 (PROFINET тип А)	цена за 1 м 6XV1 840-2AH10	2
	IE FC TP GP 2x2 для подвижных механизмов (PROFINET тип С), повышенной прочности	цена за 1 м 6XV1 840-3AH10	6
	IE FC TP GP 2x2 для подвижных механизмов (PROFINET тип С)	цена за 1 м 6XV1 870-2D	4
	Морской IE FC TP 2x2	цена за 1 м 6XV1 840-4AH10	9
	IE FC TP ROBUST GP 2X2 кабель гибкий повышенной прочности	цена за 1 м 6XV1 841-2B	4
	IE FC TP FRNC GP 2x2 (PROFINET тип В), для построения ITP сетей	цена за 1 м 6XV1 851-0AH10	3
	IE FC TP FRNC GP 2x2 для редко движущихся механизмов (PROFINET тип В), негорючий, не выделяющий вредных веществ при оплавлении	цена за 1 м 6XV1 871-2F	2
	Гибкий IE FC TP GP 2x2 (PROFINET тип В)	цена за 1 м 6XV1 870-2B	2
	Торсионный (скручивание) IE FC TP 2x2 (PROFINET тип С)	цена за 1 м 6XV1 870-2F	7
	IE FC TP GP 2x2 для применения в пищевой промышленности	цена за 1 м 6XV1 871-2L	3
	IE TP TRAIN CABLE 2X2 для применения на транспорте	цена за 1 м 6XV1 871-2T	7
	IE FC TP 2x2 для крепления на опорах (гилянды) (PROFINET тип В)	цена за 1 м 6XV1 871-2S	4
	IE PROFIBUS FC GROUND CABLE 2X2 кабель для подземной прокладки	цена за 1 м 6XV1 871-2G	3
	Гибридный PB 2x0,64 + 4x1,5 мм ² для данных и питания	цена за 1 м 6XV1 860-3PH10	64
	Гибридный IE 2x2 + 4x0,34 мм ² для данных и питания	цена за 1 м 6XV1 870-2J	5
IE FC TP кабели 4x2, 20...1000 м	Стандартный IE FC TP GP 4x2, без штекеров, категория 6, AWG22	цена за 1 м 6XV1 870-2E	3
	Стандартный IE FC TP GP 4x2, без штекеров, категория 6, AWG24	цена за 1 м 6XV1 878-2A	3
	Гибкий GP 4x2, без штекеров, категория 6, AWG24	цена за 1 м 6XV1 878-2B	4
Кабели питания, 20...1000 м	IE TP TRAIN CABLE 4X2 CAT7 для применения на транспорте	цена за 1 м 6XV1 878-2T	10
	2 x 0,75 мм, для монтажа с разъемами M12	цена за 1 м 6XV1 812-8A	2
Т-коннектор	5 x 1,5 мм, для монтажа с разъемами 7/8"	цена за 1 м 6XV1 830-8AH10	4
	Тройник для подключения и распределения электропитания	1 шт. 6GK1 905-0FC00	281
Патч-корды M12/M12 из кабеля питания, длина	M12 (A-типа) / M12 (A-типа) с осевым отводом на каждом конце	0,5 м* 6XV1 801-5DE50	32
		10 м* 6XV1 801-5DN10	75
Инструмент FastConnect для быстрой разделки IE FC TP кабелей			
Запасные кассеты (лезвия 5 мм) для инструмента FastConnect			
Запасные кассеты (лезвия 12 мм) для инструмента FastConnect			
Штекеры IE FC RJ45 для IE FC TP кабелей	с осевым (180°) отводом кабеля 2x2		
	1 шт. 6GK1 901-1BB10-2AA0		
	10 шт. 6GK1 901-1BB10-2AB0		
	50 шт. 6GK1 901-1BB10-2AE0		
	1 шт. 6GK1 901-1BB11-2AA0		
	10 шт. 6GK1 901-1BB11-2AB0		
	50 шт. 6GK1 901-1BB11-2AE0		
	1 шт. 6GK1 901-1BB12-2AA0		
	10 шт. 6GK1 901-1BB12-2AB0		
	50 шт. 6GK1 901-1BB12-2AE0		
	1 шт. 6GK1 901-1BB20-2AA0		
	10 шт. 6GK1 901-1BB20-2AB0		
Штекеры IE RJ45 Plug PRO для X200 IRT PRO и SIMATIC ET200pro	50 шт. 6GK1 901-1BB20-2AE0		
	1 шт. 6GK1 901-1BB20-2AA0		
	10 шт. 6GK1 901-1BB20-2AB0		
	50 шт. 6GK1 901-1BB20-2AE0		
Штекеры IE M12 PRO	с отводом кабеля 2x2 под углом 90°		
	1 шт. 6GK1 901-1BB30-0AA0		
	10 шт. 6GK1 901-1BB30-0AB0		
	50 шт. 6GK1 901-1BB30-0AE0		
Розетка IE FC RJ45	с отводом кабеля 2x2 под углом 145°		
	1 шт. 6GK1 901-1BB30-0AA0		
	10 шт. 6GK1 901-1BB30-0AB0		
	50 шт. 6GK1 901-1BB30-0AE0		
Модульная розетка IE FC RJ45	Штекер IE M12 PRO 2x2 для X208 PRO и ET200 PRO PN		
	1 шт. 6GK1 901-0DB10-6AA0		
	8 шт. 6GK1 901-0DB10-6AA8		
	1 шт. 6GK1 901-0DB20-6AA0		
Модульная розетка IE FC RJ45	Штекер IE M12 PRO 4x2 для SCALANCE W		
	1 шт. 6GK1 901-0DB30-6AA0		
	8 шт. 6GK1 901-0DB30-6AA8		
	IE M12 панель-переходник с M12 (D-тип) на RJ45		
Розетка IE FC RJ45	5 шт. 6GK1 901-0DM20-2AA5		
	1 шт. 6GK1 901-1FC00-0AA0		
	1 шт. 6GK1 901-1BE00-0AA0		
	4 шт. 6GK1 901-1BK00-0AA1		
Модульная розетка IE FC RJ45	Базовый модуль для подключения IE FC TP кабеля 4x2, категория 6, без вставки		
	6GK1 901-1BE00-0AA1		
	Базовый модуль со вставкой 2FE: 2 гнезда RJ45 10/100 Мбит/с		
	6GK1 901-1BE00-0AA2		
Модульная розетка IE FC RJ45	Базовый модуль со вставкой 1GE: 1 гнездо RJ45 1000 Мбит/с		
	6GK1 901-1BE00-0AA3		
	Базовый модуль со вставкой Питание: гнездо RJ45 10/100 Мбит/с и разъем питания =24В		
	6GK1 901-1BE00-0AA1		
Модульная розетка IE FC RJ45	Вставка для 2FE: 2 гнезда RJ45 10/100 Мбит/с		
	4 шт. 6GK1 901-1BK00-0AA1		
	81		

	базового модуля 1GE: 1 гнездо RJ45 1000 Мбит/с	4 шт.	6GK1 901-1BK00-0AA2	81	
ITP кабели 2x2, категория 5, длина	Стандартный ITP 2x2, без штекеров, 20...1000 м	цена за 1 м	6XV1 850-0AH10	2	
	Стандартный ITP 9/15 с 9- и 15-полюсным штекерами D-типа	2 м*	6XV1 850-0BH20	72	
		100 м*	6XV1 850-0BT10	265	
	Стандартный ITP XP 9/9 с двумя 9-полюсными штекерами D-типа	2 м*	6XV1 850-0CH20	75	
		100 м*	6XV1 850-0CT10	265	
	Стандартный ITP XP 15/15 с двумя 15-полюсными штекерами D-типа	2 м	6XV1 850-0DH20	50	
		6 м	6XV1 850-0DH60	60	
		10 м	6XV1 850-0DN10	69	
ITP FRNC 2x2, без штекеров, 20...1000 м		цена за 1 м	6XV1 851-0AH10	3	
	ITP FRNC 9/15 с 9- и 15-полюсным штекерами D-типа	2 м*	6XV1 851-1AH20	81	
		30 м*	6XV1 851-1AN30	170	
ITP штекеры D-типа	9-полюсный		6GK1 901-0CA00-0AA0	49	
	15-полюсный		6GK1 901-0CA01-0AA0	61	
IE TP патч-корды 2x2, категория 5, длина	Конвертирующий IE TP корд 15/RJ45 с 15-полюсным гнездом соединителя D-типа и штекером RJ45	0.5 м	6XV1 850-2EE50	43	
		2 м	6XV1 850-2EH20	47	
	IE TP RJ45/RJ45 с двумя штекерами RJ45	0.5 м*	6XV1 850-2GE50	12	
		10 м*	6XV1 850-2GN10	24	
	IE TP XP RJ45/RJ45 с двумя штекерами RJ45	0.5 м*	6XV1 850-2HE50	12	
		10 м*	6XV1 850-2HN10	24	
	IE TP 9/ RJ45 с 9-полюсным штекером D-типа и штекером RJ45	0.5 м*	6XV1 850-2JE50	33	
		10 м*	6XV1 850-2JN10	46	
	IE TP XP 9/ RJ45 с 9-полюсным штекером D-типа и штекером RJ45	0.5 м*	6XV1 850-2ME50	33	
		10 м*	6XV1 850-2MN10	46	
	IE TP 15/RJ45 с 15-полюсным штекером D-типа и штекером RJ45	0.5 м*	6XV1 850-2LE50	38	
		10 м*	6XV1 850-2LN10	50	
	IE TP XP 15/RJ45 с 15-полюсным штекером D-типа и штекером RJ45	0.5 м*	6XV1 850-2SE50	38	
		10 м*	6XV1 850-2SN10	50	
IE TP патч-корды 4x2, категория 6, длина	IE TP 9-45/RJ45	с 9-полюсным штекером D-типа (отвод кабеля под углом 45°) и штекером RJ45	1 м	6XV1 850-2NH10	34
	IE TP XP 9-45/RJ45		1 м	6XV1 850-2PH10	34
	IE TP XP 9/9 с двумя 9-полюсными штекерами D-типа		1 м	6XV1 850-2RH10	49
IE TP патч-корды M12/M12, длина	IE TP RJ45/RJ45 с 2 штекерами RJ45	0.5 м*	6XV1 870-3QE50	18	
		10 м*	6XV1 870-3QN10	36	
IE FC TP патч-корды M12/RJ45, длина	IE TP XP RJ45/RJ45 с 2 штекерами RJ45	0.5 м*	6XV1 870-3RE50	18	
		10 м*	6XV1 870-3RN10	36	
IE FC TP патч-корды M12/RJ45, длина	M12 (D-типа) / M12 (D-типа) с осевым отводом на каждом конце	0.5 м*	6XV1 870-8AE50	22	
		10 м*	6XV1 870-8AN10	56	
	M12 (D-типа) / RJ45 с отводом кабеля под углом 145°	2 м*	6XV1 871-5TH20	44	
		10 м*	6XV1 871-5TN10	72	
Мосты/конвертеры интерфейсов	PN/PN: для обмена данными между двумя сетями PROFINET IO		6ES7 158-3AD01-0XA0	618	
	DP/DP: для обмена данными между двумя сетями PROFIBUS DP		6ES7 158-0AD01-0XA0	499	
	DP/PA: для обмена данными между двумя Ex сетями PROFIBUS DP и PA		6ES7 157-0AD82-0XA0	1 040	
	IE/PB Link PN IO: для подключения сети PROFIBUS DP к сети PROFINET IO (без C-PLUG)		6GK1 411-5AB00	1 325	
	IE/WSN-PA Link: для подключения WirelessHART сети к Ethernet	со встроенной антенной	6GK1 411-6CA40-0AA0	4 229	
		для подключения внешней антенны	6GK1 411-6CA40-0BA0	4 759	
	IE/AS-i Link PN IO	одиночный AS-i Мастер (без C-PLUG)	6GK1 411-2AB10	789	
		двойной AS-i Мастер (без C-PLUG)	6GK1 411-2AB20	1 031	
	C-PLUG, съемный модуль памяти для сохранения параметров компонентов SIMATIC NET		6GK1 900-0AB00	98	

* Доступны дополнительные варианты длин кабелей

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге IK PI, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Оптические кабели для Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Применение оптических (FO – Fiber Optic) кабелей в сетях Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS позволяет получать целый ряд преимуществ по сравнению с другими видами каналов связи:

- Нечувствительность к воздействию внешних электромагнитных полей.
- Гальваническое разделение сетевых станций, отсутствие проблем с заземлением и выравниванием потенциалов.
- Возможность построения протяженных каналов связи с максимальной скоростью обмена данными.
- Малая масса и простота монтажа.
- Возможность использования готовых к применению оптических кабелей стандартных длин.
- Отсутствие излучений, генерируемых линией связи. Исключение возможности считывания информации методом анализа излучений сигнального кабеля.

В сетях Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS находят применение стеклянные, PCF и POF кабели, ориентированные на эксплуатацию в различных промышленных условиях:


- Стеклянные оптические кабели:
 - дуплексные оптические кабели для внутренней и наружной прокладки.
- PCF (Polymer Cladded Fiber) кабели:
 - дуплексные полимерные оптические кабели для внутренней и наружной прокладки с расстоянием между двумя соседними станциями:
 - в сети PROFIBUS – до 400 м;
 - в сети Industrial Ethernet/ PROFINET – до 100 м.
- POF кабели:
 - дуплексные пластиковые оптические кабели для внутренней прокладки с расстоянием между двумя соседними станциями:
 - в сети PROFIBUS – до 80 м;
 - в сети Industrial Ethernet/ PROFINET – до 50 м.

Стеклянные оптические кабели делятся на два типа:

- Многомодовые кабели на расстояние связи до 5 километров. К ним относятся дуплексные оптические кабели 62.5/125, 62.5/200 и 50/125.
- Одномодовые оптические кабели на расстояние связи до 26 км и выше. К ним относятся дуплексные оптические кабели 10/125 и 9/125. В номенклатуре коммутаторов серии SCALANCE имеются устройства с оптическими портами на расстояние связи до 120-ти километров.

Эксплуатационные свойства оптических кабелей во многом зависят от материала их внешней оболочки. Различные типы оптических кабелей могут иметь оболочки следующих видов:

- Поливинилхлорид (PVC)
 - для оптических кабелей внутренней и наружной прокладки со стандартными промышленными условиями эксплуатации.



Полиуретан (PUR)

для оптических кабелей подвижных промышленных установок, в которых кабель подвергается сильным механическим и химическим воздействиям.

- Полиэтилен (PE)
 - для оптических кабелей внутренней и наружной прокладки, в том числе и для прокладки в земле.
- FRNC (Flame Retardant Non Corrosive)
 - для оптических кабелей с повышенной стойкостью к горению, не выделяющих вредных веществ при горении.

Все перечисленные кабели могут поставляться:

- без установленных штекеров отрезками заданной длины или
- разделанными в заводских условиях с установленными штекерами отрезками стандартных длин.

Для подключения кабелей к сетевым компонентам с оптическим интерфейсом могут использоваться штекеры различных типов:

- Симплексные штекеры для установки на PCF и POF кабели сетей Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS.
- BFOC штекеры для установки на стеклянные оптические многомодовые кабели сетей Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS.
- SC штекеры для установки на стеклянные оптические многомодовые кабели сетей Industrial Ethernet и PROFINET.
- SC RJ штекеры для установки на PCF и POF кабели сети Industrial Ethernet и PROFINET.
- LC штекеры для установки на стеклянные оптические многомодовые кабели Industrial Ethernet и PROFINET большой протяженности.

Разделку стеклянных кабелей может выполнять только квалифицированный персонал с использованием специального инструмента. Специальные оптические мультимодовые FC кабели 62.5/200 могут быть разделаны на месте с использованием специального комплекта инструментов и BFOC или SC разъемов быстрого монтажа. Разделка PCF и POF кабелей может выполняться на месте монтажа менее квалифицированным персоналом с использованием специальных монтажных комплектов.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование				Заказные номера	Цена, €
Стеклянные дуплексные оптические кабели 62.5/125	Стандартный FO ¹⁾⁽²⁾	без штекеров, длина 20...2000м	цена за 1м	6XV1 820-5AH10	4
	Гибкий FO ¹⁾⁽²⁾	без штекеров, длина 20...2000м	цена за 1м	6XV1 820-6AH10	10
	FO для внутренней прокладки ¹⁾⁽²⁾	без штекеров, длина 20...2000м	цена за 1м	6XV1 820-7AH10	3
	Морской FO	без штекеров, длина 20...1000м	цена за 1м	6XV1 830-0NH10	13
Стеклянные дуплексные FC оптические кабели 62.5/200	Стандартный FO	без штекеров, длина 20...1000м	цена за 1м	6XV1 847-2A	7
	FO для подвижных механизмов	без штекеров, длина 20...1000м	цена за 1м	6XV1 847-2C	11
Стеклянные дуплексные оптические кабели 50/125	Стандартный FO ¹⁾⁽²⁾	без штекеров, длина 20...1000м	цена за 1м	6XV1 873-2A	4
		с 4 штекерами BFOC	0,5 м ³⁾	6XV1 873-3AH05	56
		300 м ³⁾	6XV1 873-3AT30	1 208	
	Стандартный FRNC FO ¹⁾⁽²⁾ , негорючий, не выделяющей вредных веществ при оплавлении	0,5 м ³⁾	6XV1 873-6AH05	61	
		300 м ³⁾	6XV1 873-6AT30	1 208	
	FO ¹⁾⁽²⁾ для подвижных механизмов	без штекеров, длина 20...1000м	цена за 1м	6XV1 873-2B	5
		без штекеров, длина 20...1000м	цена за 1м	6XV1 873-2C	10

		с 4 штекерами BFOC	3 м ³⁾ 100 м ³⁾	6XV1 873-3CH30 6XV1 873-3CT10	89 1 021
		с 4 штекерами SC	3 м ³⁾ 100 м ³⁾	6XV1 873-6CH30 6XV1 873-6CT10	108 1 041
	FO ¹⁾ GP для подвижных механизмов	без штекеров, длина 20...1000м	цена за 1 м	6XV1 873-2D	9
		с 4 штекерами BFOC	3 м ³⁾ 100 м ³⁾	6XV1 873-3DH30 6XV1 873-3DT10	90 960
		с 4 штекерами SC	3 м ³⁾ 100 м ³⁾	6XV1 873-6DH30 6XV1 873-6DT10	99 966
	FO ¹⁾ для прокладки в земле	без штекеров, длина 20...2000м	цена за 1 м	6XV1 873-2G	6
		с 4 штекерами BFOC	100 м ³⁾ 300 м ³⁾	6XV1 873-3GT10 6XV1 873-3GT30	723 1 950
		с 4 штекерами SC	100 м ³⁾ 300 м ³⁾	6XV1 873-6GT10 6XV1 873-6GT30	741 1 972
	Прочный FO ¹⁾	без штекеров, длина 20...2000м	цена за 1 м	6XV1 873-2R	6
Стеклянный жесткий четырехжильный оптический кабель 9/125 ²⁾ для разъемов LC		без штекеров, длина 20...2000м	цена за 1 м	6XV1 843-2R	9
Набор BFOC штекеров для стеклянных многомодовых FO кабелей			20 шт.	6GK1 901-0DA20-0AA0	207
Комплект инструментов для быстрого монтажа SC и BFOC штекеров на FO FC кабель 62.5 /200				6GK1 900-1GL00-0AA0	3 731
Набор FC BFOC штекеров для стеклянных FO FC кабелей 62.5 /200			20 шт.	6GK1 900-1GB00-0AC0	551
Набор FC SC штекеров для стеклянных FO FC кабелей 62.5 /200			10 шт.	6GK1 900-1LB00-0AC0	726
Набор FC BFOC соединителей для стеклянных FO FC кабелей 62.5 /200			10 шт.	6GK1 900-1GP00-0AB0	228
Набор FC SC соединителей для стеклянных FO FC кабелей 62.5 /200			5 шт.	6GK1 900-1LP00-0AB0	307
Набор многомодовых дуплексных штекеров LC ¹⁾ для прочного FO GP кабеля 50/125/900, стандартного FO кабеля 62.5/125/900, FO кабеля для внутренней прокладки 62.5/125/900			10 шт.	6GK1 901-0RB10-2AB0	201
Набор одномодовых дуплексных штекеров LC ¹⁾ для прочного FO кабеля 9/125/900			10 шт.	6GK1 901-0SB10-2AB0	233
PCF дуплексные оптические кабели 200/230	Стандартный PCF GP	без штекеров, длина 20...2000м	цена за 1 м	6XV1 861-2A	6
		с 4 симплексными штекерами	50 м ³⁾ 300 м ³⁾	6XV1 861-7AN50 6XV1 861-7AT30	422 2 046
		с 4 штекерами BFOC	75 м ³⁾ 300 м ³⁾	6XV1 861-3AN75 6XV1 861-3AT30	610 2 067
	PCF для подвижных механизмов	без штекеров, длина 20...2000м	цена за 1 м	6XV1 861-2C	10
		с 4 симплексными штекерами	50 м ³⁾ 300 м ³⁾	6XV1 861-7CN50 6XV1 861-7CT30	637 2 968
		с 4 штекерами BFOC	75 м ³⁾ 400 м ³⁾	6XV1 861-3CN75 6XV1 861-3CT40	903 4 357
	PCF GP для подвижных механизмов	без штекеров, длина 20...2000м	цена за 1 м	6XV1 861-2D	10
		с 4 симплексными штекерами	50 м ³⁾ 300 м ³⁾	6XV1 861-7DN50 6XV1 861-7DT30	505 3 085
		с 4 штекерами BFOC	75 м ³⁾ 400 м ³⁾	6XV1 861-3DN75 6XV1 861-3DT40	836 4 039
	Стандартный PCF для PROFIBUS	с 4 штекерами BFOC	75 м ³⁾ 400 м ³⁾	6XV1 821-1BN75 6XV1 821-1BT40	477 1 876
		с 4 симплексными штекерами	50 м ³⁾ 300 м ³⁾	6XV1 821-1CN50 6XV1 821-1CT30	303 1 389
POF дуплексные оптические кабели 980/1000	Стандартный POF GP для PROFINET	без штекеров, длина 20...500м	цена за 1 м	6XV1 874-2A	4
	POF для PROFINET для подвижных механизмов	без штекеров, длина 20...500м	цена за 1 м	6XV1 874-2B	7
	Стандартный POF для PROFIBUS	без штекеров, длина 20...500м	цена за 1 м	6XV1 821-0AH10	4
		без штекеров, кольцо длиной	50 м 100 м	6XV1 821-0AN50 6XV1 821-0AT10	177 345
		с 4 штекерами BFOC	1 м ³⁾	6XV1 821-0BH10	52
		с 4 штекерами BFOC	80 м ³⁾	6XV1 821-0BN80	369
		POF для внутренней прокладки, для PROFIBUS, без штекеров, кольцо	50 м	6XV1 821-2AN50	81
Гибридный кабель ECOFAST (2x980/1000+ 4 x 1,5 mm ²)	Для DESINA-совместимых устройств	без штекеров, длина 20...1000м	цена за 1 м	6XV1 830-6CH10	6
		с 2 штекерами DESINA	1,5 м ³⁾	6XV1 830-6DH15	67
		с 2 штекерами DESINA	15 м ³⁾	6XV1 830-6DN15	154
Коннекторы ECOFAST	Для гибридного кабеля ECOFAST	Штекеры	1 шт.	6GK1 905-0BA00	117
		Разъемы	1 шт.	6GK1 905-0BB00	117
Комплект инструментов для монтажа штекеров SC RJ на		POF кабели для PROFINET		6GK1 900-0ML00-0AA0	588
		PCF кабели для PROFINET		6GK1 900-0NL00-0AA0	2 152
Набор для обработки штекеров SC RJ для POF				6GK1 900-0MN00-0AA0	73
Комплект штекеров SC RJ для установки на		POF кабели для PROFINET, 20 дуплекс. штекеров		6GK1 900-0MB00-0AC0	445
		PCF кабели для PROFINET, 10 дуплекс. штекеров		6GK1 900-0NB00-0AC0	631
Штекера SC RJ PRO для X202-2P IRT PRO для установки на		POF кабели для PROFINET, 1 дуплексный штекер		6GK1 900-0MB00-6AA0	44
Инструменты для монтажа BFOC штекеров на POF кабели		PCF кабели для PROFINET, 1 дуплексный штекер		6GK1 900-0NB00-6AA0	73
		для удаления оболочки кабеля и световодов		6GK1 905-6PA10	111
		для полировки среза световодов		6GK1 905-6PS00	82
		для обжима BFOC штекеров		6GK1 905-6PB00	350
Набор BFOC штекеров для POF кабелей (для монтажа необходим специальный инструмент)		20 шт.		6GK1 905-1PA00	65
Набор для пластикового кабеля: 5 полировочных комплектов и 100 шт. симплексных штекеров				6GK1 901-0FB00-0AA0	87
Соединительные адаптеры для подключения симплексных штекеров к гнездам аппаратуры		50 шт.		6ES1 195-1BE00-0XA0	48
Инструмент для монтажа на PCF оптический кабель		симплексных штекеров		6GK1 900-0KL00-0AA0	2 162
		BFOC штекеров		6GK1 900-0HL00-0AA0	1 537
Набор для PCF кабеля и полировочный комплект		симплексных штекеров	50 шт.	6GK1 900-0KB00-0AC0	233
		BFOC штекеров	20 шт.	6GK1 900-0HB00-0AC0	440

¹⁾ Для монтажа разъемов требуется специальные навыки и инструмент

²⁾ Доступны собранные кабели с разъемами различной длины. Заказные номера указаны в каталоге IK PI и CA01.


³⁾ Приведены граничные значения длин разделенных кабелей. Более подробная информация приведена в каталоге IK PI и CA01

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге IK PI, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Промышленные Ethernet - коммутаторы SCALANCE

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS



Современные системы автоматизации широко используют интенсивный обмен данными через локальные и глобальные сети, что выдвигает высокие требования к пропускной способности сетей и защите передаваемых данных. Линейка коммутаторов SCALANCE предназначена, в первую очередь, для решения указанных задач.

Коммутаторы серии SCALANCE X

В современных сетях Ethernet широко используется технология коммутируемых сетей. Эта технология позволяет увеличивать пропускную способность и производительность сети, выполнять ее неограниченное расширение, разрешать конфликтные ситуации между доменами и подсетями, выполнять удобное конфигурирование сети и т.д. Новая серия коммуникационных компонентов SCALANCE X объединяет в своем составе несколько согласованных семейств коммутаторов, оптимизированных по своим функциональным возможностям, позволяющим решать коммуникационные задачи различной степени сложности и использовать технологию коммутируемых сетей не только в Industrial Ethernet, но и в PROFINET.

Неуправляемые коммутаторы SCALANCE X005/XB000/X100
SCALANCE X005/ XB000/ X100 – это наиболее простые коммутаторы Industrial Ethernet, позволяющие создавать линейные и звездообразные сетевые структуры со скоростью обмена данными 10/100 Мбит/с, а XB000G до 1000 Мбит/с. Коммутаторы X005, XB005 и X108 оснащены только электрическими RJ45, коммутаторы XB004-1, X106-1 и X104-2 – электрическими RJ45 и оптическими BFOC/SC портами Industrial Ethernet.

Все модули X005/X100 выпускаются в прочных металлических корпусах со степенью защиты IP30, которые могут монтироваться на профильную шину S7-300, профильную шину DIN или на плоскую поверхность с креплением винтами. Размеры корпусов согласованы по габаритам с форматом модулей S7-300, что позволяет размещать модули S7-300 и X005/ X100 на одной профильнойшине.

Модули XB000(G) выпускаются в пластиковых корпусах со степенью защиты IP20 для крепления на стандартную 35-мм DIN рейку.

Управляемые коммутаторы

SCALANCE X200/X200IRT/XF200/XF200IRT

Управляемые коммутаторы SCALANCE X200/ X200IRT/ XF200/ XF200IRT позволяют создавать линейные, звездообразные и кольцевые структуры сетей Industrial Ethernet и PROFINET со скоростью обмена данными 10/100 Мбит/с. Коммутаторы X200/ XF200 могут применяться в сетях, использующих обмен данными в реальном масштабе времени (RT – Real Time), поддерживают широкий спектр диагностических функций.

Коммутаторы X200/XF200 могут включаться в кольцевые топологии сети и поддерживают функции реконфигурирования (RM – Roaming Management) при обрыве кольца (кроме X208PRO), но не способны поддерживать функции Standby, необходимые для построения структур с резервированием двух колец.

Эти функции способны выполнять коммутаторы X200IRT. Время реконфигурирования сети не превышает 0.3 с.

Дополнительно X200IRT/XF200IRT обеспечивают поддержку обмена данными в реальном масштабе времени с использованием тактовой синхронизации (Isochronous Real Time - IRT).

Конструкция большинства коммутаторов X200 аналогична конструкции соответствующих моделей коммутаторов X100. Исключение составляет только коммутатор X208PRO и коммутаторы XF200.

X208PRO выпускается в корпусе со степенью защиты IP65 и может устанавливаться вне шкафов управления.

Коммутаторы XF200/XF200IRT имеют низкопрофильный корпус, согласованный по габаритам и способам монтажа с модулями станции ET200S PN.

IP адреса коммутаторов серии SCALANCE X200/ X200IRT/ XF200/ XF200IRT могут назначаться с помощью DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), с помощью прилагаемого программного обеспечения или с помощью STEP 7.

Параметры настройки могут сохраняться в съемном модуле C-PLUG, который необходимо заказывать отдельно.

Управляемые коммутаторы SCALANCE X300

Эта линейка управляемых коммутаторов объединяет некоторые программные и аппаратные возможности серии SCALANCE XM400 и компактную конструкцию серии SCALANCE X200.

Коммутаторы SCALANCE X300 позволяют создавать линейные, звездообразные и кольцевые структуры сетей Industrial Ethernet и PROFINET со скоростью обмена данными 10/100/1000 Мбит/с. Они могут применяться в сетях, использующих обмен данными в реальном масштабе времени (RT – Real Time), и способны поддерживать широкий спектр диагностических функций.

Коммутаторы X300 могут включаться в кольцевые топологии сети, способны поддерживать функции реконфигурирования (RM – Roaming Management) при обрыве кольца, а также функции Standby, необходимые для построения структур с резервированием двух колец.

Для снижения стоимости некоторые модели коммутаторов серии SCALANCE X300 были разработаны для использования в сетях Fast Ethernet (10/100 Мбит/с) с сохранением всех остальных характеристик коммутаторов этой серии. Такие коммутаторы содержат в своей маркировке буквы FE (Fast Ethernet).

Коммутатор SCALANCE X308-2M оснащен 4 встроенными портами RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, а также двумя слотами для установки конвертирующих модулей MM991 или MM992. С помощью этих модулей встроенные порты X308-2M могут быть дополнены 4 электрическими или оптическими портами Fast Ethernet или гигабитного Ethernet.

В коммутаторе X308-2M PoE встроенные порты поддерживают функции питания через Ethernet.

Параметры настройки коммутатора сохраняются в съемном модуле C-PLUG, который включен в комплект поставки.

Управляемые коммутаторы SCALANCE XR300

Коммутаторы Industrial Ethernet серии SCALANCE XR300 выпускаются в прочных металлических корпусах со степенью защиты IP30, ориентированных на установку в 19" стойки управления. Все приборы имеют версии с напряжением питания =24 В или ~230 В. Подключение кабелей питания и сетевых кабелей в различных версиях приборов может выполняться с фронтальной или тыльной стороны корпуса.

Коммутаторы имеют модульную конструкцию и позволяют устанавливать до 12 конвертирующих модулей MM991 и/или MM992, С их помощью может быть получено до 24 электрических и/или оптических портов Fast Ethernet или гигабитного Ethernet.

Обеспечивается поддержка магистральных, кольцевых и звездообразных топологий сети, а также функций реконфигурирования одиночных или дублированных кольцевых сетевых структур.

Параметры настройки сохраняются в модуле C-PLUG.

Управляемые коммутаторы SCALANCE XR300PoE

Коммутаторы этой группы имеют 16 встроенных электрических портов RJ45 гигабитного Ethernet и 4 слота для установки конвертирующих модулей MM991 и/или MM992. 8 встроенных

портов обеспечивают поддержку функций питания через Ethernet.

Управляемые коммутаторы SCALANCE X300EEC

Управляемые коммутаторы Industrial Ethernet для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях. Коммутаторы SCALANCE X300EEC (Enhanced Environmental Conditions – расширенные условия окружающей среды) отвечают требованиям стандартов IEC 61850-3 и IEEE 1613, позволяют выполнять операции синхронизации времени с точностью 1 мкс в соответствии с требованиями стандарта IEEE 1588 V2, обеспечивают поддержку всех функций коммутаторов SCALANCE X300.

Высокая стойкость к воздействию электромагнитных полей, широкий диапазон рабочих температур, наличие вариантов с резервированными цепями питания позволяет использовать коммутаторы SCALANCE X300EEC для организации надежного обмена данными в системах управления:


- подстанциями среднего и высокого напряжения;
- газопроводами и нефтепроводами;
- предприятиями горной промышленности и т.д.

Модульные коммутаторы 3го уровня SCALANCE XM400

Семейство SCALANCE XM400 объединяет модульные коммутаторы 3-го уровня Industrial Ethernet, конвертирующие модули и модули расширения. Коммутаторы обеспечивают поддержку обмена данными со скоростью 10/100/1000 Мбит/с через электрические и оптические каналы связи Ethernet и PROFINET.

Модульная конструкция и поддержка офисных стандартов позволяет легко адаптировать коммутатор к требованиям решаемой задачи, а также выполнять обмен данными между промышленными и офисными сетями. Основной областью применения коммутаторов данной серии являются высокопроизводительные сети заводского уровня.

SCALANCE XM400 позволяют создавать линейные, звездообразные и кольцевые конфигурации сети, обеспечивают поддержку функций RM и Standby.



Подключение оптических кабелей к комбо портам коммутатора выполняется с помощью SC или ST/BFOC соединителей.

Максимальная конфигурация коммутатора позволяет поддерживать до 24 TP портов Fast Ethernet и до 16 оптических портов Fast Ethernet.

Параметры настройки коммутатора сохраняются можно легко передовать через штатную функцию NFC на смартфоне .

Модульные коммутаторы 3-го уровня SCALANCE X500

Высокопроизводительные коммутаторы 3-го уровня Industrial Ethernet серии SCALANCE X500 имеют модульную конструкцию, предназначены для установки в 19" стойки управления и эксплуатации в промышленных условиях. Они обеспечивают поддержку промышленных и офисных стандартов, позволяют формировать линейные, звездообразные и кольцевые структуры с электрическими и оптическими каналами связи, способны поддерживать обмен данными со скоростью до 10 Гбит/с.

Коммутаторы оснащены четырьмя оптическими интерфейсами Ethernet 10 Гбит/с и могут иметь до 12 слотов для уста-

новки конвертирующих модулей различных типов. В зависимости от типа каждый конвертирующий модуль оснащен 4 электрическими или оптическими портами Ethernet 10/ 100/ 1000 Мбит/с. Общее количество электрических и/или оптических интерфейсов гигабитного Ethernet коммутатора может достигать 48. Из них до 12 электрических интерфейсов могут поддерживать функции питания через Ethernet. Обеспечивается поддержка функций "горячей" замены конвертирующих модулей.

Простая интеграция в офисные сети. Поддержка множества стандартных IT функций: VLAN, IGMP-Snooping/ Querier, Link Aggregation, Quality of Service, 802.1x, RIP, OSPF, VRRP для IPv4 и IPv6.

Встроенный менеджер резервирования позволяет использовать коммутаторы SCALANCE X500 для скоростного реконфигурирования поврежденных кольцевых сетей, а также установки резервированных соединений между кольцами в сетях с топологией двойного кольца.

Поддержка протоколов MSTP/ STP/ RSTP позволяет выполнить резервированное подключение коммутатора к офисным сетям более высокого уровня.

Сохранение параметров настройки в съемном модуле C-PLUG/ KEY-PLUG. На модуле KEY-PLUG поставляется лицензия для поддержки функций коммутации 3-го уровня.

Программное обеспечение SINEMA Server Basic позволяет быстро и просто идентифицировать проблемы коммуникации в сети Ethernet и подключенных терминальных устройствах. Собранныя информация в любое время может быть отображена посредством веб-браузера или в системах человеко-машинного интерфейса, например, WinCC.

Конверторы SCALANCE X101

Неуправляемые конверторы для двунаправленного преобразования сигналов между различными видами каналов связи Industrial Ethernet:

- X101-1:
 - 1x RJ45, 10/100 Мбит/с + 1x BFOC, 100 Мбит/с, стеклянный оптический мультимодовый кабель длиной до 3 км.
- X101-1LD:
 - 1x RJ45, 10/100 Мбит/с + 1x BFOC, 100 Мбит/с, стеклянный оптический одномодовый кабель длиной до 26 км.

Подключение линий связи к электрическим портам выполняется IE FC TP кабелями 2x2 с установленными штекерами IE FC RJ45 с осевым отводом кабеля. Подключение к оптическим портам – стеклянными или пластиковыми (X101-1POF) оптоволоконными кабелями с BFOC или SC штекерами. Конструкция всех соединителей отвечает требованиям стандарта PROFINET.

Модули сетевой безопасности SCALANCE S

Тесное слияние промышленных и офисных сетей и все более широкое использование IT технологий в системах автоматизации создает для промышленных сетей множество угроз, хорошо известных по эксплуатации офисных сетей (вирусные атаки, несанкционированный доступ к данным и т.д.). Существующие компоненты и системы защиты данных в офисных сетях требуют постоянного обслуживания специально подготовленным


персоналом. Они не способны поддерживать специальные протоколы обмена данными систем автоматизации и не могут эксплуатироваться в промышленных условиях.

Модули серии SCALANCE S позволяют получать масштабируемые возможности по обеспечению защиты данных систем автоматизации, передаваемых через локальные и глобальные мировые сети:

- Межсетевые барьеры для защиты доступа к системам автоматизации из сетей более высокого уровня.
- Использование кодирования данных, обмен данными через VPN (Virtual Private Network) туннели с надежной идентификаций отправителей и получателей сообщений.
- Использование программного обеспечения SOFTNET Security Client для обеспечения доступа с компьютеров/ программаторов к защищенным системам автоматизации.

В состав серии входят модули трех типов. Модули S602, S612, S613 и S627 обеспечивают защиту данных систем автоматизации. Один модуль S612 способен защищать до 32, один модуль S613 – до 64 сетевых устройств, а модуль S627 – до 128 сетевых устройств.

Дополнительно к этому модули S602, S612, S613 и S627 обеспечивают защиту межсетевого обмена данными (firewall). Помимо функций межсетевого перехода они способны поддерживать функции маршрутизатора (router) и использоваться на IP-границах подсети. Операции трансляции сетевых адресов (NAT) и сетевых адресов портов трансляции (NAPT) выполняются с использованием частных IP адресов, что позволяет экономить общие IP адреса. Абоненты внутренней сети способны получать IP адреса от встроенного DHCP сервера. Программное обеспечение конфигурирования SCALANCE S позволяет выполнять дистанционную диагностику модуля через защищенный канал с регистрацией данных и их оценкой в Syslog сервере. Конфигурирование модуля выполняется с учетом глобальных правил межсетевого обмена данными с использованием символьных имен IP адресов.



Технические данные коммутаторов SCALANCE X

Модули	Кол-во и вид портов				Конструктивные и функциональные особенности												Поддержка режима RT			Дискретные входы		
	RJ45/ST, до 1 Гбит/с	IE FC TP (RJ45), 10/100 Мбит/с	BFOC/SC/LC, одномодовый, 10/100 Мбит/с	BFOC/SC/LC, мультимодовый, 10/100 Мбит/с	Компактное исполнение			Светодиодные индикаторы			PROFINET диагностика			Работа в кольце			Поддержка режима RT			Официальные стандарты (VLAN, RSTP, IGMP)		
CSM377	-	4	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X005	-	5	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XB004-1	-	4	-	1	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XB004-1LD	-	4	1	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XB005	-	5	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XB008	-	8	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XB005G	5	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XB008G	8	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XB004-1G	4/1	-	-	1	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XB004-1LDG	4/1	-	1	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X101-1	-	1	-	1	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X101-1FL	-	1	-	1**	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X101-1AUI	-	1	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X101-1LD	-	1	1	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X101-1POF	-	1	-	1*	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X104-2	-	4	-	2	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X106-1	-	6	-	1	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X108	-	8	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X108PoE	-	8	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X112-2	-	12	-	2	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X116	-	16	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X124	-	24	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X208	-	8	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X208PRO	-	8	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+		
X204-2	-	4	-	2	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X204-2LD	-	4	2	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X204-2TS	-	4	2	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X206-1	-	6	-	1	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X206-1LD	-	6	1	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X204 IRT	-	4	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X204 IRT PRO	-	4	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X201-3P IRT	-	1	-	3*	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X201-3P IRT PRO	-	1	-	3*	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X202-2P IRT	-	2	-	2*	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X202-2P IRT PRO	-	2	-	2*	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X200-4P IRT	-	0	-	4*	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X202-2 IRT	-	2	-	2	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X212-2	-	12	-	2	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X212-2LD	-	12	2	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X216	-	16	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X224	-	24	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XF204	-	4	-	-	F***	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XF208	-	8	-	-	F***	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XF204-2	-	4	-	2	F***	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XF206-1	-	6	-	1	F***	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XF204IRT	-	4	-	-	F***	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X304-2FE	-	4	-	2	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X306-1LD FE	-	6	1	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X320-1FE	-	20	-	1	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X320-3LD FE	-	20	3	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X307-3	3	7	-	3	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X307-3LD	3	7	3	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X308-2	1/2	7	-	2	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X308-2LD	1/2	7	2	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X308-2LH	1/2	7	2	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X308-2LH+	1/2	7	2	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X308-2M/2M TS	4+4	4	4	4	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X308-2M PoE	4+4	4	4	4	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X310	3	7	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X310FE	-	10	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X307-2EEC	2	-	-	-	2	-	-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-			
X302-7EEC	2	-	-	-	7	-	-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-			
XR324-4M	16+8	до 8	до 8	до 8	-	+	+/-	-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		

XR324-12M	до 24	до 24	до 24	до 24	-	+	+/-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+
XM416-4C	до 24	до 24	до 24	до 24	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+
XM408-8C	до 24	до 24	до 24	до 24	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+
XR552-6M	до 24***	до 24	до 24	до 24	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+
XR552-12M	до 48***	до 48	до 48	до 48	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+

* оптические штекеры SC для подключения пластикового кабеля 980/1000 длиной до 50 м

** скорость передачи только 10 Мбит/с

*** компактный корпус

**** до 4-х оптических портов LC 10 Гбит/с

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
Коммутаторы CSM	LOGO! CSM 230	6GK7 177-1FA10-0AA0	141
	LOGO! CSM 12/24	6GK7 177-1MA10-0AA0	107
	CSM377: 4xRJ45 10/100 Мбит/с, IP30, формат S7-300	6GK7 377-1AA00-0AA0	154
	CSM1277: 4xRJ45 10/100 Мбит/с, IP30, формат S7-1200	6GK7 277-1AA10-0AA0	111
Медиа-конверторы SCALANCE X101	X101-1: 1xRJ45 10/100 Мбит/с + 1xBFOC 100 Мбит/с (мультимодовые, до 3 км), IP30	6GK5 101-1BB00-2AA3	339
	X101-1LD: 1xRJ45 10/100 Мбит/с + 1xBFOC 100 Мбит/с (одномодовые, до 26 км), IP30	6GK5 101-1BC00-2AA3	700
Оптический байпас SCALANCE XC100	XC100-4OB: оптический байпас, 4 X SM SC, 100 Мбит/с, IP20, -40...+75 °C	6GK5 100-4AV00-2DA2	2 014
	XC100-4OB: оптический байпас, 4 X MM SC, 100 Мбит/с, IP20, -40...+75 °C	6GK5 100-4AW00-2FA2	1 728
	XA100-4OB: оптический байпас, 4 X SM SC, 100/1000 Мбит/с, IP20, -40...+75 °C	6GK5 100-4AV00-2FA2	2 014
Коммутаторы SCALANCE X005/X100	XB004-1: 4xRJ45 10/100 Мбит/с + 1xSC 100 Мбит/с (мультимодовый, до 3 км), IP20	6GK5 004-1BD00-1AB2	212
	XB004-1LD: 4xRJ45 10/100 Мбит/с + 1xSC 100 Мбит/с (одномодовый, до 26 км), IP20	6GK5 004-1BF00-1AB2	302
	XB004-1G: 4xRJ45 10/100/1000 Мбит/с + 1xSC 1000 Мбит/с (мультим., до 750 м), IP20	6GK5 004-1GL00-1AB2	663
	XB004-1LDG: 4xRJ45 10/100/1000 Мбит/с + 1xSC 1000 Мбит/с (одномод., до 10 км), IP20	6GK5 004-1GM00-1AB2	1 081
	X005: 5xRJ45 10/100 Мбит/с, IP30	6GK5 005-0BA00-1AA3	175
	XB005: 5xRJ45 10/100 Мбит/с, IP20	6GK5 005-0BA00-1AB2	117
	X005TS: 5xRJ45 10/100 Мбит/с, IP30, -40...+75 °C, сертификат ЖД – Е1 (мин. заказ 20 шт.)	6GK5 005-0BA00-1CA3	244
	XB005G: 5xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, IP20	6GK5 005-0GA00-1AB2	445
	XB008G: 8xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, IP20	6GK5 008-0GA00-1AB2	663
	XB008: 8xRJ45 10/100 Мбит/с, IP20	6GK5 008-0BA00-1AB2	154
	X104-2: 4xRJ45 10/100 Мбит/с + 2xBFOC 100 Мбит/с (мультимодовые, до 5 км), IP30	6GK5 104-2BB00-2AA3	631
	X106-1: 6xRJ45 10/100 Мбит/с + 1xBFOC 100 Мбит/с (мультимодовый, до 5 км), IP30	6GK5 106-1BB00-2AA3	525
	X108: 8xRJ45 10/100 Мбит/с, IP30	6GK5 108-0BA00-2AA3	398
	X108PoE: 8xRJ45 10/100 Мбит/с, IP30	6GK5 108-0PA00-2AA3	578
	X112-2: 12xRJ45 10/100 Мбит/с + 2xBFOC 100 Мбит/с (мультимодовые, до 5 км), IP30	6GK5 112-2BB00-2AA3	1 092
Коммутаторы SCALANCE X200*/X200IRT*	X116: 16xRJ45 10/100 Мбит/с, IP30	6GK5 116-0BA00-2AA3	790
	X124: 24xRJ45 10/100 Мбит/с, IP30	6GK5 124-0BA00-2AA3	1 187
	XF204: 4xRJ45 10/100 Мбит/с, плоский корпус, IP20, RT	6GK5 204-0BA00-2AF2	445
	X204RNA: 4xRJ45 10/100 Мбит/с, IP20, PRP	6GK5 204-0BA00-2KB2	684
	X204RNA EEC: 4xRJ45 10/100 Мбит/с, IP20, PRP	6GK5 204-0BS00-3LA3	822
	X204RNA: 4xRJ45 10/100 Мбит/с, IP20, PRP, для кольцевых топологий HASAR	6GK5 204-0BA00-2MB2	684
	X204RNA EEC: 4xRJ45 10/100 Мбит/с, IP20, PRP, для кольцевых топологий HASAR	6GK5 204-0BS00-2NA3	822
	X204RNA EEC: 4xRJ45 10/100 Мбит/с, IP20, PRP/HSR	6GK5 204-0BS00-3PA3	885
	X204-2: 4xRJ45 10/100 Мбит/с + 2xBFOC 100 Мбит/с (мультимодовые, до 5 км), IP30, RT	6GK5 204-2BB10-2AA3	869
	X204-2TS: 4xRJ45 10/100 Мбит/с + 2xBFOC 100 Мбит/с (мультимодовые, до 5 км), IP20, RT, -40...+70 °C, =12...32В, EN50155 для железных дорог	6GK5 204-2BB10-2CA2	959
	X204-2FM: диагн. оптич. линий 4xRJ45 10/100 Мбит/с + 2xBFOC 100 Мбит/с (мультимодовые, до 5 км), IP20, RT, -40...+60 °C, =12...32В	6GK5 204-2BB11-2AA3	996
	XF204-2: 4xRJ45 10/100 Мбит/с + 2xBFOC 100 Мбит/с (мультимодовые, до 5 км), IP20, RT	6GK5 204-2BC00-2AF2	869
	X204-2LD: 4xRJ45 10/100 Мбит/с + 2xBFOC 100 Мбит/с (одномодовые, до 26км), IP30, RT	6GK5 204-2BC10-2AA3	1 972
	X204-2LD TS: 4xRJ45 10/100 Мбит/с + 2xBFOC 100 Мбит/с (одномодовые, до 26км), IP30, RT, 40...+70 °C, =12...32В, EN50155 для железных дорог	6GK5 204-2BC10-2CA2	1 353
	X206-1: 6xRJ45 10/100Мбит/с + 1xBFOC 100 Мбит/с (мультимодовый, до 5 км), IP30, RT	6GK5 206-1BB10-2AA3	710
Коммутаторы SCALANCE X200*/X200IRT*	XF206-1: 6xRJ45 10/100 Мбит/с + 1xBFOC 100 Мбит/с (мультимодовые, до 5 км), IP20, RT	6GK5 206-1BC00-2AF2	710
	X206-1LD: 6xRJ45 10/100Мбит/с + 1xBFOC 100 Мбит/с (одномодовый, до 26км), IP30, RT	6GK5 206-1BC10-2AA3	1 325
	XF208: 8xRJ45 10/100 Мбит/с, IP20, RT	6GK5 208-0BA00-2AF2	673
	X208: 8xRJ45 10/100 Мбит/с, IP30, RT	6GK5 208-0BA10-2AA3	673
	X208PRO: 8xM12 10/100 Мбит/с, IP65, RT, CLI, -40...+75 °C, PROFINET	6GK5 208-0HA10-2AA6	832
	X212-2: 12xRJ45 10/100 Мбит/с + 2xBFOC 100 Мбит/с (мультимодовые, до 5 км), IP30, RT	6GK5 212-2BB00-2AA3	1 601
	X212-2LD: 12xRJ45 10/100 Мбит/с + 2xBFOC 100 Мбит/с (одномодовые, до 26 км), IP30, RT	6GK5 212-2BC00-2AA3	3 371
	X216: 16xRJ45 10/100 Мбит/с, IP30, RT	6GK5 216-0BA00-2AA3	1 336
	X224: 24xRJ45 10/100 Мбит/с, IP30, RT	6GK5 224-0BA00-2AA3	2 035
	X200-4P IRT: 4xSC 100 Мбит/с (PCF или POF, до 100 м), IP30, IRT	6GK5 200-4AH00-2BA3	1 124
	X201-3P IRT: 1xRJ45 10/100 Мбит/с + 3xSC 100 Мбит/с (PCF или POF, до 100 м), IP30, IRT	6GK5 201-3BH00-2BA3	1 081
	X201-3P IRT PRO: 1xRJ45 PRO 10/100 Мбит/с + 3xSC PRO 100 Мбит/с (PCF или POF, до 100 м), IP30, IRT	6GK5 201-3JR00-2BA6	1 261
	X202-2P IRT: 2xRJ45 10/100 Мбит/с + 2xSC 100 Мбит/с (PCF или POF, до 100 м), IP30, IRT	6GK5 202-2BH00-2BA3	1 039
	X202-2P IRT PRO: 2xRJ45 PRO 10/100 Мбит/с + 2xSC PRO 100 Мбит/с (PCF или POF, до 100 м), IP30, IRT	6GK5 202-2JR00-2BA6	1 219
	X202-2 IRT: 2xRJ45 10/100 Мбит/с + 2xBFOC 100 Мбит/с (мультимод., до 5 км), IP30, IRT	6GK5 202-2BB00-2BA3	1 145
	X204 IRT: 4xRJ45 10/100 Мбит/с, IP30, IRT	6GK5 204-0BA00-2BA3	965
	XF204 IRT: 4xRJ45 10/100 Мбит/с, IP20, IRT	6GK5 204-0BA00-2BF2	965
	X204 IRT PRO: 4xRJ45 PRO 10/100 Мбит/с, IP65, IRT	6GK5 204-0JA00-2BA6	1 145
* для работы в системах PROFINET СВА необходим модуль C-PLUG, заказываемый отдельно			
Коммутаторы SCALANCE	X302-7EEC: 2xRJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7xLC, 100Мбит/с, =24-48В	6GK5 302-7GD00-1EA3	2 703
	X302-7EEC: 2xRJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7xLC, 100Мбит/с, =24-48В, спец. покр. платы (СПП)	6GK5 302-7GD00-1GA3	2 968

X300EEC / X300	X302-7EEC: 2xRJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7xLC, 100Мбит/с, =24-48В, резерв цепи пит. (РЦП) X302-7EEC: 2xRJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7xLC, 100Мбит/с, =24-48В, РЦП; СПП X302-7EEC: 2xRJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7xLC, 100Мбит/с, ~60-250В, X302-7EEC: 2xRJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7xLC, 100Мбит/с, ~60-250В,, СПП X302-7EEC: 2xRJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7xLC, 100Мбит/с, ~60-250B,, РЦП; X302-7EEC: 2xRJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7xLC, 100Мбит/с, ~60-250B,, РЦП; СПП X304-2 FE: 4xRJ45 10/100 Мбит/с + 2xSC 100Мбит/с (мультимод., до 5 км), IP30, RT X306-1LD FE: 6xRJ45 10/100 Мбит/с + 1xSC 100Мбит/с (одномод., до 26 км), IP30, RT X307-2EEC: 7xRJ45, 10/100 (2x1000) Мбит/с + 2xLC, 100 Мбит/с, =24-48В X307-2EEC: 7xRJ45, 10/100 (2x1000) Мбит/с + 2xLC, 100 Мбит/с, =24-48В, РЦП X307-2EEC: 7xRJ45, 10/100 (2x1000) Мбит/с + 2xLC, 100 Мбит/с, =24-48В, СПП, РЦП X307-2EEC: 7xRJ45, 10/100 (2x1000) Мбит/с + 2xLC, 100 Мбит/с, ~60-250B X307-2EEC: 7xRJ45, 10/100 (2x1000) Мбит/с + 2xLC, 100 Мбит/с, ~60-250B, СПП X307-2EEC: 7xRJ45, 10/100 (2x1000) Мбит/с + 2xLC, 100 Мбит/с, ~60-250B, РЦП X307-2EEC: 7xRJ45, 10/100 (2x1000) Мбит/с + 2xLC, 100 Мбит/с, ~60-250B, СПП X307-3LD: 7xRJ45 10/100 Мбит/с + 3xSC 1000 Мбит/с (мультимод., до 750 м), IP30, RT X307-3LD: 7xRJ45 10/100 Мбит/с + 3xSC 1000 Мбит/с (одномод., до 10 км), IP30, RT X308-2: 8xRJ45 10/100 (1x1000) Мбит/с + 2xSC 1000 Мбит/с (мультимод., до 750 м), IP30, RT X308-2LD: 8xRJ45 10/100 (1x1000) Мбит/с + 2xSC 1000Мбит/с (одномод., до 10 км),IP30, RT X308-2LH: 8xRJ45 10/100 (1x1000) Мбит/с + 2xSC 1000Мбит/с (одномод., до 40 км),IP30, RT X308-2LH+:8xRJ45 10/100 (1x1000) Мбит/с + 2xSC 1000Мбит/с (одномод., до 70 км),IP30, RT X308-2M: 4xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, два слота для конвертирующих модулей, IP30 X308-2M TS: 4xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, два слота для конвертирующих модулей, IP30 X308-2M PoE: 4 x RJ45 PoE 10/100/1000 Мбит/с, два слота для модулей, IP30 X310FE: 10xRJ45 10/100 Мбит/с, IP30 X310: 10xRJ45 10/100 Мбит/с (три порта до 1000 Мбит/с), IP30 X320-1FE: 20xRJ45 10/100 Мбит/с + 1xSC 100Мбит/с (мультимод., до 5 км), IP30, RT X320-3LD FE: 20xRJ45 10/100 Мбит/с + 3xSC 100Мбит/с (одномод., до 26 км), IP30, RT	6GK5 302-7GD00-2EA3 6GK5 302-7GD00-2GA3 6GK5 302-7GD00-3EA3 6GK5 302-7GD00-3GA3 6GK5 302-7GD00-4EA3 6GK5 302-7GD00-4GA3 6GK5 304-2BD00-2AA3 6GK5 306-1BF00-2AA3 6GK5 307-2FD00-1EA3 6GK5 307-2FD00-1GA3 6GK5 307-2FD00-2EA3 6GK5 307-2FD00-2GA3 6GK5 307-2FD00-3EA3 6GK5 307-2FD00-3GA3 6GK5 307-2FD00-4EA3 6GK5 307-2FD00-4GA3 6GK5 307-3BL00-2AA3 6GK5 307-3BM00-2AA3 6GK5 308-2FL00-2AA3 6GK5 308-2FM00-2AA3 6GK5 308-2FN00-2AA3 6GK5 308-2FP00-2AA3 6GK5 308-2GG00-2AA2 6GK5 308-2GG00-2CA2 6GK5 308-2QG00-2AA2 6GK5 310-0BA00-2AA3 6GK5 310-0FA00-2AA3 6GK5 320-1BD00-2AA3 6GK5 320-3BF00-2AA3	2 968 3 265 2 703 2 968 3 265 2 968 1 044 1 473 2 300 2 597 2 597 2 862 2 300 2 597 2 597 2 862 2 353 3 042 2 173 2 650 4 357 6 063 2 099 2 300 2 321 1 198 1 887 2 544 3 837	
Модульные коммутаторы 19" SCALANCE XR300	XR324-12M: 12-ти слотов для конв. модулей, =24В, фронтальное подключение, IP30 XR324-12M: 12-ти слотов для конв. модулей, ~110-230В, фронтальное подключение, IP30 XR324-12M: 12-ти слотов для конв. модулей, =24В, тыльное подключение, IP30 XR324-12M: 12-ти слотов для конв. модулей, ~110-230В, тыльное подключение, IP30 XR324-12M TS: 12-ть слотов для конв. модулей, =24В, фронтальное подключение, IP30, для применения на транспорте XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4-е слота конв. модулей, =24В, фронтальное подключение XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4-е слота конв. модулей, =24В, тыльное подключение XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4-е слота конв. модулей, =2x24В, фронтальное подключение XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4-е слота конв. модулей, =2x24В, тыльное подключение XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4-е слота конв. модулей, ~60-250В, фронтальное подключение XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4-е слота конв. модулей, ~60-250В, тыльное подключение XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4-е слота конв. модулей, ~2x60-250В, фронтальное подключение XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4-е слота конв. модулей, ~2x60-250В, тыльное подключение XR324-4M PoE: 8PoE+8xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4-е слота конв. модулей, =24В, фронтальное подключение XR324-4M PoE: 8PoE+8xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4-е слота конв. модулей, =24В, фронтальное подключение XR324-4M PoE: 8PoE+8xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4-е слота конв. модулей, ~110-230В, фронтальное подключение XR324-4M PoE: 8PoE+8xRJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4-е слота конв. модулей, ~110-230В, тыльное подключение Линейные модули	MM 991-2, 2x 100 Мбит/с, мультимодовый FO до 5 км, гнезда BFOC MM 991-2LD, 2x 100 Мбит/с, одномодовый FO до 26 км, гнезда BFOC MM 991-2, 2x 100 Мбит/с, мультимодовый FO до 5 км, гнезда SC MM 991-2LD, 2x 100 Мбит/с, одномодовый FO до 26 км, гнезда SC MM 991-2LH+, 2x 100 Мбит/с, одномодовый FO до 70 км, гнезда SC MM 992-2CUC, 2x RJ45 10/100/1000 Мбит/с, с держателем MM 992-2CU, 2x RJ45 10/100/1000 Мбит/с, без держателя MM 992-2SFP, 2x 100/1000 Мбит/с, слот SFP MM 992-2, 2x 1000 Мбит/с, мультимодовый FO до 750 м, гнезда SC MM 992-2LD, 2x 1000 Мбит/с, одномодовый FO до 10 км, гнезда SC MM 992-2LH, 2x 1000 Мбит/с, одномодовый FO до 40 км, гнезда SC MM 992-2LH+, 2x 1000 Мбит/с, одномодовый FO до 70 км, гнезда SC MM 992-2ELH, 2x 1000 Мбит/с, одномодовый FO до 120 км, гнезда SC MM 992-2 M12, GIGA 2x 1000 Мбит/с, спец прокрытие, M12 разъемы SFP 991-1, 1x 100 Мбит/с, мультимодовый FO до 5 км, гнезда LC SFP 991-1LD, 1x 100 Мбит/с, одномодовый FO до 26 км, гнезда LC	6GK5 991-2AB00-8AA0 6GK5 991-2AC00-8AA0 6GK5 991-2AD00-8AA0 6GK5 991-2AF00-8AA0 6GK5 991-2AE00-8AA0 6GK5 992-2GA00-8AA0 6GK5 992-2SA00-8AA0 6GK5 992-2AS00-8AA0 6GK5 992-2AL00-8AA0 6GK5 992-2AM00-8AA0 6GK5 992-2AN00-8AA0 6GK5 992-2AP00-8AA0 6GK5 992-2AQ00-8AA0 6GK5 992-2HA00-0AA0 6GK5 991-1AD00-8AA0 6GK5 991-1AF00-8AA0	329 906 329 906 4 145 244 212 186 562 1 145 2 661 4 611 6 371 424 101 201

Модульные коммутаторы 19" SCALANCE XR300	SFP модули	SFP 991-1LH+, 1x 100 Мбит/с, одномодовый FO до 70 км, гнезда LC	6GK5 991-1AE00-8AA0	848	
		SFP 992-1, 1x 1000 Мбит/с, мультимодовый FO до 750 м, гнезда LC	6GK5 992-1AL00-8AA0	143	
		SFP 992-1LD, 1x 1000 Мбит/с, одномодовый FO до 10 км, гнезда LC	6GK5 992-1AM00-8AA0	233	
		SFP 992-1LH, 1x 1000 Мбит/с, одномодовый FO до 40 км, гнезда LC	6GK5 992-1AN00-8AA0	721	
		SFP 992-1LH+, 1x 1000 Мбит/с, одномодовый FO до 70 км, гнезда LC	6GK5 992-1AP00-8AA0	1 113	
		SFP 992-1ELH, 1x 1000 Мбит/с, одномодовый FO до 120 км, гнезда LC	6GK5 992-1AQ00-8AA0	2 067	
		XM408-8C: 8xSFP 100/1000 Мбит/с; 8xRJ45 10/100/1000 Мбит/с; 8 комбо портов, интерфейс расширения до 24 (L3 с KEY PLUG)	6GK5 408-8GS00-2AM2	2 544	
Модульные коммутаторы SCALANCE XM 400		XM408-8C: 8xSFP 100/1000 Мбит/с; 8xRJ45 10/100/1000 Мбит/с; 8 комбо портов, интерфейс расширения до 24 (включая L3)	6GK5 408-8GR00-2AM2	3 392	
		XM416-4C: 4x SFP 100/1000 Мбит/с; 16 x RJ45 10/100/1000 Мбит/с; 4 комбо порта, интерфейс расширения до 24 (L3 с KEY PLUG)	6GK5 416-4GS00-2AM2	3 392	
		XM416-4C: 4x SFP 100/1000 Мбит/с; 16 x RJ45 10/100/1000 Мбит/с; 4 комбо порта, интерфейс расширения до 24 (включая L3)	6GK5416-4GR00-2AM2	4 240	
		PE400-SFP модуль расширения для SCALANCE XM400 (8 x 100/1000 Мбит / S SFP)	6GK5 400-8AS00-8AP2	1 378	
		Модули расширения PE408 модуль расширения для SCALANCE XM400 (8 x 10/100/1000 Мбит / с RJ45)	6GK5 408-0GA00-8AP2	1 484	
		PE408POE модуль расширения для SCALANCE XM400 (8 x 10/100/1000 Мбит / RJ45 с POE IEEE 802.3AT)	6GK5408-0PA00-8AP2	1 908	
		KEY-PLUG XM400 модуль памяти активации функции L3Routing	6GK5 904-0PA00	848	
Модульные коммутаторы 19" SCALANCE XR500	Конвертирующие модули	XR528-6M: до 6-ти слотов для 4-х портовых модулей, фронтальное подключение	6GK5 528-0AA00-2AR2	7 314	
		XR528-6M: до 6-ти слотов для 4-х портовых модулей, тыльное подключение	6GK5 528-0AA00-2HR2	7 314	
		XR528-6M: до 6-ти слотов для 4-х портовых модулей, фронтальное подключение L3Routing	6GK5 528-0AR00-2AR2	8 586	
		XR528-6M: до 6-ти слотов для 4-х портовых модулей, тыльное подключение L3Routing	6GK5 528-0AR00-2HR2	8 586	
		XR552-12M: до 12-ти слотов для 4-х портовых модулей, фронтальное подключение	6GK5 552-0AA00-2AR2	9 010	
		XR552-12M: до 12-ти слотов для 4-х портовых модулей, тыльное подключение	6GK5 552-0AA00-2AR2	9 010	
		XR552-12M: до 12-ти слотов для 4-х портовых модулей, фронтальное подключ. L3Routing	6GK5 552-0AR00-2HR2	10 282	
		XR552-12M: до 12-ти слотов для 4-х портовых модулей, тыльное подключение L3Routing	6GK5 552-0AR00-2AR2	10 282	
		PS589-1: блок питания 300 Вт, входное напряжение ~85-264В, выходное напряжение =24В	6GK5 598-1AA00-3AA0	1 166	
		FAN597-1: блок вентиляторов для XR552-12M	6GK5 597-1AA00-8AA0	424	
		FAN597-2: блок вентиляторов для XR552-6M	6GK5 597-2AA00-8AA0	424	
		KEY-PLUG XR500 модуль памяти активации функции L3Routing	6GK5 905-0PA00	1 272	
		MM 992-4CUC, 4x RJ45 10/100/1000 Мбит/с, с воротничком	6GK5 992-4GA00-8AA0	450	
		MM 992-2CU, 2x RJ45 10/100/1000 Мбит/с, без воротничка	6GK5 992-4SA00-8AA0	424	
		MM 992-4, 4x 1000 Мбит/с, мультимодовый FO до 750 м, гнезда SC	6GK5 992-4AL00-8AA0	943	
		MM 992-4LD, 4x 1000 Мбит/с, одномодовый FO до 10 км, гнезда SC	6GK5 992-4AM00-8AA0	1 473	
		MM 991-4, 4x 100 Мбит/с, мультимодовый FO до 5 км, гнезда ST	6GK5 991-4AB00-8AA0	795	
		MM 991-4LD, 4x 100 Мбит/с, одномодовый FO до 26 км, гнезда ST	6GK5 991-4AC00-8AA0	1 325	
		MM 992-4SFP, 4x 10/1000 Мбит/с, слот SFP	6GK5 992-4AS00-8AA0	477	
		MM992-4POE 4 X POE 100/1000Мбит/с	6GK5 992-4QA00-8AA0	663	
		MM992-4POEC 4 X POE 100/1000Мбит/с изол.	6GK5 992-4RA00-8AA0	689	
		SFP 993-1, 1x 10 Гбит/с, мультимодовый FO до 300 м, гнезда LC	6GK5 993-1AT00-8AA0	1 261	
		SFP 993-1LD, 1x 10 Гбит/с, одномодовый FO до 10 км, гнезда LC	6GK5 993-1AU00-8AA0	2 332	
Модули сетевой безопасности SCALANCE S*		S602: защита межсетевого обмена данными, DHCP сервер, Syslog, символьные IP адреса, 10/100/1000 Мбит/с	6GK5 602-0BA10-2AA3	1 134	
		S612: защита до 128 устройств, поддержка до 128 VPN соединений, 10/100/1000 Мбит/с	6GK5 612-0BA10-2AA3	1 484	
		S613: защита до 64 устройств, поддержка до 128 VPN соединений 10/100 Мбит/с	6GK5 613-0BA00-2AA3	1 897	
		S623: защита до 128 устройств, поддержка до 128 VPN соединений, брандмаузер, DMZ-порт 10/100/1000 Мбит/с	6GK5 623-0BA10-2AA3	1 664	
		S627-2M: защита до 128 устройств, поддержка до 128 VPN соединений, брандмаузер, DMZ-порт 10/100/1000 Мбит/с, Дополнительные функции: подключение резервированный кольцевых топологий, резервируемый брандмаузер.	6GK5 627-2BA10-2AA3	2 109	
		SOFTNET Security Client V4: ПО поддержки защищенных VPN соединений между ПК/PG и сегментами сети PROFINET, защищенными модулями SCALANCE S	6GK1 704-1VW04-0AA0	244	
SINEMA Server Basic V12		50 устройств	6GK1 781-1BA12-0AA0	1 452	
		100 устройств	6GK1 781-1DA12-0AA0	2 131	
		250 устройств	6GK1 781-1JA12-0AA0	3 169	
		500 устройств	6GK1 781-1TA12-0AA0	5 077	

* необходим модуль C-PLUG, заказываемый отдельно

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге IK PI, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Сетевые адAPTERы Industrial Ethernet/PROFINET для ПК

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS


Эффективность работы промышленных предприятий сегодня напрямую зависит от универсальности применяемых систем автоматизированного управления. Крупные производственные установки требуют использования нескольких децентрализованных систем управления, связанных друг с другом мощной информационной сетью, способной работать в сложных промышленных условиях. Зачастую эти средства промышленной коммуникации призваны обеспечить возможность гибкого управления, программирования и контроля работы распределенных систем управления из удаленных диспетчерских пунктов. Для этих целей фирмой SIEMENS предлагаются специальные сетевые адAPTERы (коммуникационные процессоры), предназначенные для подключения программаторов и персональных компьютеров к промышленным информационным сетям.

Коммуникационные процессоры CP 1623/ 1613 A2/ 1604/ 1616 и стандартные сетевые карты Ethernet позволяют подключать персональные компьютеры и программаторы к сетям стандарта Industrial Ethernet.

Все программные пакеты содержат также OPC-сервер (OLE for Process Control), представляющий собой расширение коммуникационного интерфейса пользовательских приложений для операционной системы Windows. Принцип работы OPC интерфейса заключается в том, что приложения-клиенты работают с приложением-сервером по открытому, стандартизованному и независящему от конкретных производителей интерфейсу. Таким образом, становится возможным осуществлять обмен машинными данными с системами автоматизированного управления различными производителями с помощью единых унифицированных процедур. Вместе с программными пакетами для CP 16x3 или стандартной Ethernet карты также поставляется библиотека функций (для работы с адAPTERами) для компиляторов MS Visual C/C++ или MS Visual Basic и демонстрационные примеры с исходными кодами.

Интеллектуальные коммуникационные процессоры CP 1613 A2 и CP 1623 позволяют подключать к сетям стандарта Industrial Ethernet персональные компьютеры и программаторы под управлением операционной системы Windows Vista, Windows 2003/2008 Server и XP Prof (программное и аппаратное обеспечение заказываются отдельно) для SIMATIC NET 2008 V7.1 и Windows 7 Professional и Ultimate и Windows Server 2008 R2 для SIMATIC NET 2010 V8.1.

В отличии от стандартных Ethernet карт адAPTERы CP 1613 и CP 1623 оборудованы собственным мощным RISC микропроцессором, 16 МБ собственной оперативной памяти для увеличения производительности и исполняют протокольный стек (включая 4-ый уровень) самостоятельно без участия центрального процессора компьютера. Они поддерживают работу на скоростях 10/100 Мбит/сек, а для CP 1623 и 1000 Мбит/сек. Возможна параллельная работа до двух протоколов одновременно на одной карте и параллельная работа до четырех коммуникационных процессоров в одном компьютере. CP 1613 A2 имеет PCI шину стандарта V2.2, а CP 1623 шину PCI Express V1.1. Наряду с протоколами AP/TF, MAP или S7 возможно параллельное использование протокольных стеков, принятых в среде офисных приложений.



В качестве пользовательских интерфейсов CP 1623 и CP 1613 A2 предлагаются следующие программные пакеты:

- Программный пакет HARDNET-IE S7 предоставляющий:
 - Функции S7 для контроллеров SIMATIC S7
 - Функции удаленного программирования по сети для контроллеров SIMATIC S5 / S7
 - S5-совместимые коммуникации (SEND / RECEIVE)
- Программный пакет HARDNET-IE S7 REDCONNECT позволяет реализовать под Windows связь с дублированными контроллерами S7-400H по дублированной или обычной сети, используя протокол S7. В состав пакета входит лицензия для работы с двумя картами по протоколу S7.

Помимо этого CP 1623 и CP 1613 A2 поддерживают для операционных систем Windows так же протокол TCP/IP.

Интеллектуальный коммуникационный процессор CP 1628 расширяет функционал CP1623 за счет поддержки функций сетевой безопасности (имеется встроенный брандмауэр и сервер шифрованных соединений VPN), диагностики (SNMP v1/v3) и отказоустойчивости (резервирование подключений к объектам управления).

Для подключения персональный компьютер или программатор к сетям стандарта Industrial Ethernet может быть применена любая **стандартная сетевая карта Ethernet или CP1612 A2**. При работе под управлением пакета программ SOFTNET для Industrial Ethernet сетевая карта позволяет выполнять дистанционное программирование систем автоматизации SIMATIC с использованием PG/OP функций связи.

Стандартная сетевая карта Ethernet в сочетании с программным обеспечением SOFTNET позволяет осуществлять взаимодействие персональных компьютеров/программаторов с автоматизированными системами управления, построенными на базе программируемых контроллеров SIMATIC S5/S7.

В качестве пользовательских интерфейсов предлагаются следующие программные пакеты:

- Программный пакет SOFTNET S7 предоставляющий:
 - Функции S7 для контроллеров SIMATIC S7
 - Функции удаленного программирования по сети для контроллеров SIMATIC S7
 - S5-совместимые коммуникации (SEND/RECEIVE)
- Программный пакет SOFTNET S7 Lean, обладающий всеми функциями программного пакета SOFTNET S7, но предоставляющий максимально 8 соединений.
- Программный пакет SOFTNET PG предоставляющий функции удаленного программирования по сети для контроллеров SIMATIC S7

СР 1616 и 1604 позволяют производить подключение программаторов, персональных и промышленных компьютеров к сети Industrial Ethernet/ PROFINET. Они способны обеспечить надежную работу систем компьютерного управления, компьютерных систем числового программного управления, компьютерных систем управления роботами. СР оборудованы ASIC ERTEC 400.

Поддержка IRT режим (Isochronous Real-Time) позволяет применять СР в распределенных системах управления перемещением и использовать в этих системах тактовую синхронизацию и обмен данными в реальном масштабе времени (в подготовке).

Встроенный коммутатор Industrial Ethernet с 4 портами обеспечивает возможность гибкого построения различных топологий сети.

СР могут использоваться для организации обмена данными между программатором/ компьютером и:

- PROFINET контроллерами ввода-вывода
- PROFINET приборами ввода-вывода
- системами автоматизации SIMATIC S7
- программаторами/ компьютерами
- приборами человека-машинного интерфейса

Для использования коммуникационных процессоров СР 1604 и СР 1616 на компьютерах совместно с программным обеспечением собственной разработки предназначен специальный комплект программного обеспечения DK-16xx.

Характеристики		SOFTNET S7/S7 Lean	CP1604	CP1612 A2	CP1613 A2	CP1623	CP1616	CP1628
Интерфейс		-	PC/104 Plus	PCI V2.2		PCI Express V1.1	PCI V2.2, PCI-X	PCI Express V1.1
Скорость передачи, Мбит/сек		-	10 / 100	10 / 100 / 1000	10 / 100	10 / 100 / 1000	10 / 100	10 / 100 / 1000
Интерфейсы	15-полюсный AUI/ITP	-	-	-	+	-	-	-
	RJ45	-	4 (через адаптер)		+	2	4	2
Количество соединений	S7	64/8	256 уст-тв В/В	64	120	120	256 уст-тв В/В	120
	SEND/RECEIVE	64/8	64	64	120	120	64	120
Потребление тока		-	5B - 0,8 A	-	5B - 0,45A / 12B - 0,5A	3,3B-0,85A / 12B-0,4A	5B - 0,8 A	3,3B - 0,85A / 12B - 0,4A
Размеры		-	90 x 95 x 24	59 x 140	107 x 168	128 x 182	107 x 167	111 x 167
Масса		-	110 г	100 г	200 г	124 г	110 г	124 г

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €	
CP1613 A2	6GK1 161-3AA01	1 240	
CP1623	6GK1 162-3AA00	1 240	
CP1628	6GK1 162-8AA00	1 378	
Программный пакет SIMATIC NET V8.1 с 14-ти дневной лицензией	6GK1 700-0AA11-3AA0	78	
Программный пакет HARDNET SIMATIC NET ¹⁾	HARDNET-IE S7	6GK1 716-1CB08-1AA0	996
	HARDNET-IE S7, обновление до версии V8.1	6GK1 716-1CB00-3AE0	249
	HARDNET-IE S7 REDCONNECT	6GK1 716-0HB08-1AA0	1 897
	HARDNET-IE S7 REDCONNECT, обновление до V8.1	6GK1 716-0HB00-3AE0	477
Программный пакет SIMATIC NET 2008	Расширение с HARDNET-IE S7 до HARDNET-IE S7 REDCONNECT	6GK1 716-0HB08-1AC0	975
	TF-1613	6GK1 716-1TB71-3AA0	1 897
CP1616	TF-1613, обновление до версии 2008	6GK1 716-1TB00-3AE0	212
		6GK1 161-6AA02	1 166
CP1604	Коммуникационный процессор	6GK1 160-4AA01	896
	Соединительная плата для CP1604	6GK1 160-4AC00	148
	Блок питания	6GK1 160-4AP00	164
Набор для подключения CP1604 в ПК SIMATIC Microbox (CP1604, БП, модуль подключения, корпус)	6GK1 160-4AU01	1 208	
Программный пакет SOFTNET SIMATIC NET ¹⁾	SOFTNET-IE S7	6GK1 704-1CW08-1AA0	1 134
	SOFTNET-IE S7, обновление до версии V8.1	6GK1 704-1CW00-3AE0	286
	SOFTNET-IE PG	6GK1 704-1PW08-1AA0	530
	SOFTNET-IE PG, обновление до версии V8.1	6GK1 704-1PW00-3AE0	143
	SOFTNET-IE S7 Lean	6GK1 704-1LW08-1AA0	413
	SOFTNET-IE S7 Lean, обновление до версии V8.1	6GK1 704-1LW00-3AE0	138
	SOFTNET-IE PN IO	6GK1 704-1HW08-1AA0	795
	SOFTNET-IE PN IO, обновление до версии V8.1	6GK1 704-1HW00-3AE0	201
CP1612 A2	6GK1 161-2AA01	143	
Программный пакет IE S7 OPC REDUNDANCY V8.1, для отказоустойчивых OPC серверов	6GK1 706-1CW08-1AA0	1 378	
SNMP OPC Server SIMATIC NET V8.1 ¹⁾	Basic (20 IP адресов)	6GK1 706-1NW08-1AA0	816
	Basic, обновление до версии V8.1	6GK1 706-1NW00-3AE0	207
	Extended (200 IP адресов)	6GK1 706-1NX08-1AA0	1 526
	Extended, обновление до версии V8.1	6GK1 706-1NX00-3AE0	382
	Расширение с Basic до Extended	6GK1 706-1NX08-1AA0	1 526
SOFTNET PN IO Linux	2XV9 450-1PN00	909	
SOFTNET-S7/Linux	2XV9 450-1CG00	2 028	
PROFInet CBA OPC-Server SIMATIC NET 2008	6GK1 706-0HB71-3AA0	360	
	обновление до версии 2008	6GK1 706-0HB00-3AE0	148
Пакет разработки DK-16xx PN IO V2.5 для СР 1616 и СР 1604. Заказ бесплатной доставки через www.siemens.de/simatic-net/dk16xx	6GK1 741-1HL25-3AA0	Бесплатно	

1) Доступно ПО SIMATIC NET Edition 2008 (V7.1), совместимое с WinXP, Win2003, WinVista. Заказные номера указаны в каталоге ИК PI и CA01.

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ИК PI, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Сети PROFINET

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Сеть Ethernet является общепризнанным лидером в области коммуникационных технологий. Она обладает высокой пропускной способностью, не имеет ограничений на количество подключаемых станций, используется в промышленных и офисных условиях, обеспечивает поддержку IT технологий, обладает множеством других преимуществ. Однако у сети Ethernet есть и существенный недостаток - отсутствие детерминированного времени доставки сообщений, что ограничивает возможные сферы применения этой сети для организации обмена данными между системами автоматизации.

Новый открытый коммуникационный стандарт PROFINET (IEC 61158) устраняет указанные недостатки и существенно расширяет функциональные возможности обмена данными и охватывает широкий спектр требований по использованию Ethernet в системах автоматизации.

PROFINET ориентирован на организацию системно-широкого обмена данными между всеми иерархическими уровнями управления предприятием. Он существенно упрощает вопросы проектирования систем промышленной связи, распространяет использование IT стандартов на полевой уровень управления, позволяет использовать существующие каналы связи и сетевые компоненты Ethernet, а также дополнять эти сети специализированными компонентами. PROFINET обеспечивает поддержку всех существующих стандартных механизмов обмена данными через Ethernet параллельно с обменом данными между системами автоматизации в реальном масштабе времени.

Каналы связи и топологии сети

Для организации обмена данными между системами автоматизации в сети PROFINET могут использоваться электрические (витые пары), оптические и беспроводные каналы связи Ethernet. В зависимости от вида используемых каналов для построения сети может использоваться различный набор сетевых компонентов. Обеспечивается поддержка всех топологий, характерных для сети Industrial Ethernet: линейных, кольцевых, древовидных.

Сетевые компоненты

Для построения сетей PROFINET концерн SIEMENS предлагает широкую гамму активных и пассивных сетевых компонентов, а также коммуникационного программного обеспечения и инструментальных средств проектирования. Большинство сетевых компонентов PROFINET может использоваться и в сетях Industrial Ethernet.

Пассивные сетевые компоненты

Пассивные PROFINET компоненты включают в свой состав электрические (витые пары 2x2) и оптические кабели, а также соединительные устройства различного назначения. Для большинства электрических пассивных компонентов поддерживается технология FastConnect, позволяющая выполнять быстрый и безошибочный монтаж сети. Все соединительные устройства выполнены с учетом требований стандарта PROFINET. Данные для заказа пассивных сетевых компонентов приведены в листе "Стандарт Industrial Ethernet".



Активные сетевые компоненты

Активные PROFINET компоненты представлены широкой гаммой коммутаторов серии SCALANCE X200/X200IRT/X300/XM400/X500. Модули серии SCALANCE X позволяют конфигурировать линейные, звездообразные и кольцевые структуры сетей Industrial Ethernet/ PROFINET, использовать для передачи данных оптические и электрические каналы связи, поддерживают технологию коммутируемых сетей, позволяют использовать обмен данными в реальном масштабе времени, в том числе, и с тактовой синхронизацией. Более подробная информация о коммутаторах данной серии приведена в листе "Промышленные коммутаторы SCALANCE".

Технологические компоненты

Технологические компоненты для PROFINET представлены специализированными микросхемами ERTEC 200 и 400, а также комплектами разработки, позволяющими специалистам различных фирм выполнять проектирование, макетирование и наладку интерфейсной части собственной аппаратуры управления, предназначенной для работы в сетях PROFINET.

Решения на основе PROFINET

В настоящее время наиболее ярко прослеживаются два направления использования сетей PROFINET:

- построение систем распределенного ввода-вывода (PROFINET IO) и
- построение модульных систем управления с распределенным интеллектом – PROFINET CBA (Component Based Automation).

В зависимости от функционального назначения в сети PROFINET могут использоваться различные механизмы обмена данными, различный состав аппаратуры, различные инструментальные средства проектирования.

PROFINET IO

В системах PROFINET IO приборы полевого уровня подключаются непосредственно к сети Industrial Ethernet и обслуживаются PROFINET контроллером ввода-вывода. Скоростной обмен данными носит циклический характер и выполняется на скорости 100 Мбит/с.

В зависимости от состава используемых компонентов в такой сети обеспечивается поддержка обмена данными в реальном масштабе времени (Real Time – RT) и использование тактовой синхронизации (Isochronous RT – IRT). При этом в качестве активных сетевых компонентов для поддержки RT режима могут применяться коммутаторы семейств SCALANCE X100/200/X300/XM400/X500, для поддержки IRT режима – только коммутаторы семейства SCALANCE X200IRT/XF200IRT.


Поддерживается возможность интеграции существующих сетей PROFIBUS DP в системы PROFINET IO. При этом ведущее устройство подключается к сети PROFINET и поддерживает связь с ведомыми устройствами PROFIBUS DP через PROFINET Proxy.

В распределенных системах противоаварийной защиты и автоматики безопасности (F-системах) на основе PROFINET для обмена данными между компонентами F-систем обеспечивается поддержка профиля PROFIsafe.

Конфигурирование систем PROFINET IO выполняется в среде STEP 7 и ничем не отличается от подобных операций для сети PROFIBUS DP.

Функции PROFINET контроллеров ввода-вывода способны выполнять:

- Программируемые контроллеры S7-300 с центральными процессорами CPU 31x2-PN/DP или CPU 31xF-2 PN/DP. Каждый процессор оснащен встроенным комбинированным интерфейсом MPI/DP, а также встроенным интерфейсом Industrial Ethernet/PROFINET.
- Станции ET200S с интерфейсным модулем IM151-8 PN CPU и ET200pro с интерфейсным модулем IM154-8 PN/DP CPU
- Программируемые контроллеры S7-300 с коммуникационными процессорами CP 343-1 или CP 343-1 Advanced.
- Программируемые контроллеры S7-400 с центральными процессорами CPU 41x3 PN/DP или CPU 416F-3 PN/DP. Каждый процессор оснащен встроенным комбинированным интерфейсом MPI/DP, интерфейсом DP, а также встроенным интерфейсом Industrial Ethernet/PROFINET.
- Программируемые контроллеры S7-400 с коммуникационными процессорами CP 443-1 и CP443-1 Advanced
- Промышленные и офисные компьютеры с коммуникационными процессорами CP 1616, а также SIMATIC MicroBox PC 427B и PC104-совместимые компьютеры с коммуникационными процессорами CP 1604, работающими под управлением OPC сервера из состава NCM PC или программного обеспечения, разработанного с помощью комплекса DK-16xx PN IO (для работы под управлением различных операционных систем).
- Промышленные и офисные компьютеры со стандартными сетевыми адаптерами и программным обеспечением SOFTNET PN IO.



В качестве ведомых устройств систем PROFINET IO могут использоваться:


- Станции S7-300 с CP343-1 Lean, CP343-1 или CP343-1 Advanced
- Станции ET 200M с интерфейсными модулями IM 153-4 PN
- Станции ET 200S с интерфейсными модулями IM 151-3 PN
- Станции ET 200pro с интерфейсными модулями IM 154-4 PN HF
- Управляемые коммутаторы SCALANCE X200, XF200, X300, XR300, XM400, X500
- Датчики визуального анализа 2D-кодов SIMATIC VS 130-2
- Ведомые устройства PROFIBUS DP, подключаемые к PROFINET через PROFINET proxy
- Компьютеры с коммуникационными процессорами CP 1616/1604.

Для интеграции существующих систем на основе PROFIBUS DP в системы PROFINET применяются PROFINET IO Proxy и специальные согласующие модули. Функции PROFINET IO Proxy способны выполнять:

- Программируемые контроллеры S7-300 с центральными процессорами CPU 31x2-PN/DP, CPU 31xF-2 PN/DP.
- Коммуникационные модули IE/PB Link PN IO.

При необходимости системы PROFINET IO могут дополняться панелями операторов типов TP 177B DP/PN, OP 177B DP/PN, Mobile Panel 177/277 DP/PN и OP/TP/MP 277, MP377, серии Basic Line оснащенными встроенным интерфейсом PROFINET. В сети PROFINET IO эти панели поддерживают только OP функции связи.

PROFINET CBA



Технология СВА призвана упростить вопросы организации промышленной связи через PROFINET между оборудованием различных производителей. При этом операции трудоемкого программирования систем связи заменяются операциями графического проектирования таких систем.

Основной производственной единицей в системах СВА является технологический компонент, представляющий совокупность механической, электрической и электронной части конкретной машины или установки, а также соответствующее прикладное программное обеспечение

Каждому технологическому компоненту ставится в соответствие программный модуль, который содержит полное описание интерфейса данного компонента в соответствии с требованиями стандарта PROFINET. В дальнейшем эти программные модули затем используются для проектирования коммуникационных соединений.

Программирование систем СВА выполняется в три этапа:

- Конфигурирование аппаратуры и разработка прикладного программного обеспечения технологического модуля в среде инструментальных средств соответствующего производителя. Для систем на базе компонентов SIMATIC на этом этапе может использоваться пакет STEP 7 (LAD, FBD, STL), а также весь спектр инструментальных средств проектирования (S7-GRAPH, S7-SCL, CFC и т.д.).
- Формирование программных модулей технологических компонентов с помощью инструментальных средств соответствующего производителя и их сохранение в формате XML файлов. Для систем на основе компонентов SIMATIC на этом этапе используется пакет STEP 7.
- Загрузка XML файлов (в том числе и других производителей) в библиотеку визуального редактора PROFINET и графическое проектирование коммуникационных соединений. SIEMENS предлагает использовать для этой цели пакет SIMATIC iMAP.

После завершения указанных работ SIMATIC iMAP автоматически генерирует все данные, необходимые для организации связи. При этом обеспечивается возможность выполнения операций интерактивного тестирования и диагностики всех компонентов без вмешательства в прикладное программное обеспечение отдельных технологических компонентов.

В составе систем PROFINET СВА находят применение:

- PROFINET станции, функции которых может выполнять вся аппаратура, перечисленная для PROFINET контроллеров ввода-вывода. При этом компьютеры с Ethernet интерфейсом должны комплектоваться программным обеспечением PN СВА OPC сервер.
- PROFINET СВА Proxy в виде CPU 31x-2 PN/DP и CPU 31xF-2 PN/DP.
- Аппаратура сети PROFIBUS DP:
 - станции ET 200S интеллектуальными интерфейсными модулями IM151-7 CPU/ IM151-7 F-CPU/ IM151-8 PN/DP CPU, станции ET200PRO с интеллектуальными интерфейсными модулями IM154-8 CPU;
 - центральные процессоры S7-300/S7-300C с встроенным интерфейсом PROFIBUS DP, работающие в режиме ведомого DP устройства;
 - стандартные ведомые устройства PROFIBUS DP;
 - преобразователи частоты, выполняющие функции стандартных ведомых устройств PROFIBUS DP.
- Системы визуализации (WinCC, WinCC flexible, другие системы человека-машинного интерфейса), поддерживающие функции OPC клиента и получающие доступ к данным PROFINET компонентов через PROFINET OPC сервер.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €		
873CPU с интерфейсом PROFINET	CPU S7-1200 – см. раздел SIMATIC S7-1200	-		
	CPU 314C-2 PN/DP: RAM 192 КБ, 1xMPI/DP + 1xPROFINET (2 порта)	6ES7 314-6EH04-0AB0		
	CPU 315-2 PN/DP: RAM 384 КБ, 1xMPI/DP + 1xPROFINET (2 порта)	6ES7 315-2EH14-0AB0		
	CPU 315F-2 PN/DP: RAM 512 КБ, 1xMPI/DP + 1xPROFINET (2 порта), PROFIsafe	6ES7 315-2FJ14-0AB0		
	CPU 317-2 PN/DP: RAM 1 МБ, 1xMPI/DP + 1xPROFINET (2 порта)	6ES7 317-2EK14-0AB0		
	CPU 317F-2 PN/DP: RAM 1,5 МБ, 1xMPI/DP + 1xPROFINET (2 порта), PROFIsafe	6ES7 317-2FK14-0AB0		
	CPU 319-3 PN/DP: RAM 2 МБ, 1xMPI/DP+1xDP + 1xPROFINET (2 порта)	6ES7 318-3EL01-0AB0		
	CPU 319F-3 PN/DP: RAM 2,5 МБ, 1xMPI/DP+1xDP + 1xPROFINET (2 порта), PROFIsafe	6ES7 318-3FL01-0AB0		
	CPU 412-2 PN: RAM 0,5+0,5 МБ, 1xMPI/DP + 1xPROFINET (2 порта)	6ES7 412-2EK06-0AB0		
	CPU 414-3 PN/DP: RAM 2+2 МБ, 1xMPI/DP+1xDP + 1xPROFINET (2 порта)	6ES7 414-3EM06-0AB0		
	CPU 414F-3 PN/DP: RAM 2+2 МБ, 1xMPI/DP+1xDP + 1xPROFINET (2 порта)	6ES7 414-3FM06-0AB0		
	CPU 416-3 PN/DP: RAM 8+8 МБ, 1xMPI/DP+1xDP + 1xPROFINET (2 порта)	6ES7 416-3ES06-0AB0		
	CPU 416F-3 PN/DP: RAM 8+8 МБ, 1xMPI/DP+1xDP + 1xPROFINET (2 порта)	6ES7 416-3FS06-0AB0		
* для работы центральных процессоров S7-300 необходима карта памяти MMC, заказываемая отдельно				
Интерфейсы SIMATIC S7	CP 343-1 Lean: 2xRJ45 10/100 Мбит/с	6GK1 343-1CX10-0XE0		
	CP 343-1: 2xRJ45 10/100 Мбит/с, ISO, TCP/IP, PN IO	6GK1 343-1EX30-0XE0		
	CP 343-1 Advanced: 2xRJ45 10/100, 1xRJ45 10/100/1000 Мбит/с	6GK1 343-1GX30-0XE0		
	CP 343-1 Advanced + функции брандмауэр, VPN, PROFIenergy	6GK1 343-1GX31-0XE0		
	CP 443-1: 2xRJ45 10/100 Мбит/с, ISO	6GK1 443-1EX30-0XE0		
	CP 443-1 Advanced: 4xRJ45 10/100, 1xRJ45 10/100/1000 Мбит/с	6GK1 443-1GX30-0XE0		
C-PLUG, съемный модуль памяти для сохранения параметров компонентов SIMATIC NET				
Интерфейсы программаторов/компьютеров	CP 1604: карта PC104/PLUS, БИС ERTEC, 4xRJ45, ISO, TCP/IP/UDP, PN IO RT	6GK1 160-4AA01		
	Блок питания для CP 1604	6GK1 160-4AP00		
	Соединительная плата для CP 1604	6GK1 160-4AC00		
	Комплект CP 1604 для MicroBox PC: CP 1604 + соединительная плата + блок питания	6GK1 160-4AU01		
	Коммуникационный процессор CP 1604 TS PC/104 (BIT; 33/66MHz; 3.3/5V)	6GK1 160-4AT00		
	CP 1616: PCI карта с БИС ERTEC, 4xRJ45, ISO, TCP/IP, UDP, PN IO RT/IRT	6GK1 161-6AA02		
	PROFInet CBA OPC-Server SIMATIC NET 2008 V7.1	6GK1 706-0HB71-3AA0		
	IE SOFTNET PN IO V8.1: ПО PN IO контроллера	6GK1 704-1HW08-1AA0		
	Пакет разработки DK-16xx PN IO V2.5 для CP 1616 и CP 1604	6GK1 741-1HL25-3AA0		
	Бесплатно			
Интерфейсные модули ET 200	IM 151-3 PN для ET 200S, ведомое устройство PN IO, 2xRJ45	6ES7 151-3AA23-0AB0		
	IM 151-3 PN HF для ET 200S, ведомое устройство PN IO, 2xRJ45	6ES7 151-3BA23-0AB0		
	IM 151-3 PN High Speed для ET200S, ведомое устройство PN IO, 2xRJ45	6ES7 151-3BA60-0AB0		
	IM 151-3 PN FO для ET 200S, ведомое устройство PN IO, 2xFO	6ES7 151-3BB23-0AB0		
	IM 151-8 PN/DP CPU для ET 200S, контроллер PN IO, 3x RJ45, DP опц., нужна MMC	6ES7 151-8AB01-0AB0		
	IM 153-4 PN для ET 200M, ведомое устройство PN IO, 2xRJ45	6ES7 153-4AA01-0XB0		
	IM 153-4 PN HF для ET 200M, ведомое устройство PN IO, 2xRJ45	6ES7 153-4BA00-0XB0		
	IM 154-4 PN HF для ET 200pro, ведомое устройство PN IO, 2xM12 + 1x7/8"	6ES7 154-4AB10-0AB0		
	IM 154-6 PN HF WLAN для ET 200pro, ведомое устройство PN IO, 1x7/8", нужна MMC	6ES7 154-6AB00-0AB0		
	IM 154-8 CPU для ET 200pro, 384KB контроллер PN IO, 2xM12 + RJ45, DP, 2xM12, нужна MMC	6ES7 154-8AB01-0AB0		
	IM 154-8 CPU для ET 200pro, 512KB контроллер PN IO, 2xM12 + RJ45, DP, 2xM12, нужна MMC	6ES7 154-8FB01-0AB0		
	IM 154-8 CPU для ET 200pro, 1,5MB контроллер PN IO, 2xM12 + RJ45, DP, 2xM12, нужна MMC	6ES7 154-8FX00-0AB0		
	Базовые модули ET200eco – см. раздел SIMATIC ET200eco	6ES7 1548FB010AB0		
	1 704			
Управляемые коммутаторы SCALANCE X200, XF200, X300, XR300, XM400 – см. раздел Промышленные Ethernet - коммутаторы Scalance				
Шлюзовые модули	Модуль IE/PB Link PN IO для подключения сети PROFIBUS DP к сети PROFINET IO	6GK1 411-5AB00		
	Модуль PN/PN IO для обмена данными между двумя сетями PROFINET IO	6ES7 158-3AD01-0XA0		
	IE/AS-i Link PN IO	одиночный AS-i Мастер (без C-PLUG)	6GK1 411-2AB10	
		двойной AS-i Мастер (без C-PLUG)	6GK1 411-2AB20	
SIMATIC iMAP V3.0 для проектирования систем связи PROFINET CBA, с лицензией для установки на один ПК				
Технологические компоненты	БИС ERTEC 200 с встроенным процессором ARM 946, 2-канальным коммутатором IE/PN 10/100 Мбит/с, PCI интерфейсом	350 шт.	6GK1 182-0BB01-0AA2	4 664
	БИС ERTEC 400 с встроенным процессором ARM 946, 4-канальным коммутатором IE/PN 10/100 Мбит/с, PCI интерфейсом	350 шт.	6GK1 184-0BB01-0AA2	11 130
	Комплект разработки DK-ERTEC 200 PN IO: 10 БИС ERTEC 200, монтажная плата EB 200, штекер IE FC RJ45, кабель, инструмент IE FC, CP 1616, DK16XX PN IO, примеры программ, документация		6GK1 953-0BA00	2 321
	Комплект разработки DK-ERTEC 400 PN IO: 10 БИС ERTEC 400, монтажная плата EB 400, штекер IE FC RJ45, кабель, инструмент IE FC, CP 1616, DK16XX PN IO, примеры программ, документация		6GK1 953-0CA00	2 851

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге IKPI, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Компоненты для промышленной беспроводной связи (IWLAN)

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Обзор

Одним из ключевых положений успеха на современном мировом рынке является обеспечение повсеместного доступа к информации. Мобильные устройства, подключаемые к сети через скоростные беспроводные каналы связи, позволяют решать эти задачи наиболее оптимально. Главное преимущество беспроводных решений – это возможность получения доступа к необходимой информации при нахождении вне своего рабочего места.

Для построения IWLAN (Industrial Wireless Local Area Network) предлагаются широкий спектр программных и аппаратных компонентов, обеспечивающих возможность организации обмена данными через беспроводные каналы связи сетей Industrial Ethernet и PROFIBUS, работающие в диапазонах частот 2.4 и 5.0 ГГц:

- IWLAN точки доступа серии SCALANCE W7xx.
- IWLAN клиентские модули серии SCALANCE W7xx.
- Круговые и направленные антенны IWLAN различного назначения.
- Программное обеспечение SINEMA Server для обслуживания IWLAN сетей.

Их функционирование базируется на международных стандартах IEEE 802.11a/b/g/h/n.

Скорость обмена данными достигает 450 Мбит/с, что позволяет использовать IWLAN для развертывания крупных беспроводных сегментов в сетях автоматизации, обеспечивая обмен данными в реальном масштабе времени, интеграцию в системы распределенного ввода-вывода PROFINET IO, поддержку профиля PROFIsafe.

Области применения

- Автоматизированные транспортные средства и монорельсовые конвейеры: предотвращение износа подвижных скользящих контактов и обеспечение высокой гибкости в выборе маршрута движения за счет беспроводного обмена данными с транспортными средствами.
- Подъемные краны: высокая гибкость системы связи с подвижными частями крана независимо от их текущего расположения.
- Мобильные пульты управления: надежный вариант оперативного управления производством с поддержкой обмена данными с мобильными и стационарными установками, сокращение количества стационарно установленных пультов и панелей операторов.
- Беспроводный доступ к приборам полевого уровня для их тестирования и конфигурирования без необходимости перехода к соответствующему шкафу управления.
- Интерактивное выполнение сервисных операций: оперативное получение информации о состоянии оборудования из любой точки предприятия, дистанционное выполнение всех сервисных операций.
- Обмен данными с аппаратурой, расположенной на подвижных станциях: в контейнерах, на вращающихся машинах, на конвейерах и т.д.
- Беспроводное соединение стационарных сегментов сети и снижение расходов на переходы через автомобильные и железнодорожные дороги, реки, озера и т.д.
- Общественный транспорт (подземные и пригородные поезда, автобусы и т.д.): использование коммуникационных компонентов с высокими требованиями к стабильности работы в условиях сильных механических и климатических воздействий;
- оптимальные варианты построения систем радио связи с ограниченной выходной мощностью антенн в виде RCoax кабеля.



Особенности функционирования IWLAN

По функциональным возможностям модули SCALANCE W подразделяются на точки доступа и модули Ethernet клиента. Точки доступа подключаются к стационарным сетям Ethernet и поддерживают беспроводный обмен данными с мобильными станциями или стационарными объектами через IWLAN.

Каждая мобильная станция или удаленный стационарный объект комплектуется модулем Ethernet клиента. Через встроенный интерфейс Ethernet к такому модулю подключается от одного до восьми оконечных устройств, способных поддерживать обмен данными через каналы связи IWLAN.

Каждая точка доступа формирует радио поле, в пределах которого поддерживается беспроводный обмен данными. Характер формирования этого поля зависит от типа используемых антенн. Направленные антенны концентрируют радио поле в виде направленного луча. Протяженность такого канала связи может достигать 2 км. Отклонение за пределы направленного радио поля приводит к потере связи.

Такие антенны оказываются удобными для установки соединений "точка к точке" между стационарными объектами, расположеннымными по разные стороны автомобильных и железных дорог, на разных берегах рек и водоемов и т.д.

Круговые антенны формируют радио поле вокруг своей оси. Напряженность этого поля наиболее высока у оси антенны и снижается по мере удаления от нее. В помещениях надежная связь с точкой доступа обеспечивается в радиусе 30 м от антennы, на открытых пространствах – в радиусе до 200 м.

При необходимости поддержки беспроводной связи на больших территориях формируется инфраструктура радиосети с необходимым количеством точек доступа, формирующих сплошную зону радио охвата. Мобильные станции, перемещающиеся в пределах этой зоны, автоматически переключаются с одной точки доступа на другую.

	Модули клиента			Точки Доступа							
	SCALANCE			IEEE 802.11n							
	W720	W730	W740	W760	W770	W780					
Для применения вне помещений							ANT795-4MA	ANT793-6DG	ANT795-6MT	ANT792-4DN	ANT795-4MR
Для применения внутри помещений							ANT795-4MC	ANT793-8DJ	ANT793-8DT	ANT793-4MN	ANT795-4MS
Для шкафного применения							ANT795-4MD	ANT793-8DK		ANT792-8MN	ANT795-6DN
Industrial Wireless LAN контроллер	SCALANCE WLC711			ANT795-6DC						ANT793-6MN	ANT793-8DN
										ANT792-8DN	
										ANT795-6MN	
											ROax-Leckwellenleiter

В сетях с IEEE 802.11 – совместимыми компонентами время переключения мобильной станции с одной точки доступа на другую занимает несколько сот миллисекунд. Такой перерыв недопустим для систем, работающих в реальном масштабе времени. Точки доступа и модули Ethernet клиентов, поддерживающие функции быстрого роуминга (RR – Rapid Roaming), позволяют создавать системы беспроводной связи, работающие в реальном масштабе времени и имеющие предсказуемое время отклика. В такие системы можно интегрировать компоненты распределенных систем PROFINET IO, а также компоненты распределенных F-систем, использующих для обмена данными профиль PROFIsafe. Механизм iPCF является расширением стандарта IEEE 802.11 и должен поддерживаться как точками доступа, так и соответствующими станциями.

Высокая степень защиты передаваемых данных обеспечивается поддержкой новейших механизмов защиты WPA2/IEEE 802.11i. Эти механизмы используют процедуру 128-битного шифрования, а также проверки авторизованного доступа к сетевым станциям. Для шифрования данных используется стандарт AES (Advanced Encryption Standard). Механизмы защиты данных поддерживаются встроенным программным обеспечением соответствующих устройств. Для обеспечения доступа к приборам возможно использование шифрования (HTTPS) и паролей (SSH). При развертывании виртуальных сетей VPN (Virtual Private Networks) допускается совместное использование продуктов серий SCALANCE S и SCALANCE W.

Диагностика и управление:

- Инструментальные средства Web-управления (HTTP/ HTTPS) для конфигурирования и диагностики системы связи с помощью стандартного Web браузера.
- Проектирование, конфигурирование, эмуляция работы и измерения в радио сетях с помощью программного обеспечения AirMAGNET.
- Встроенные светодиоды индикации ошибок и состояний.
- Сигнализация об ошибках с использованием протокола SNMP или рассылка сообщений по каналам электронной почты.

- Сохранение параметров настройки в опциональном модуле памяти C-PLUG, замена модуля без повторного конфигурирования сети.

Точки доступа

Точки доступа SCALANCE W780 выпускаются в виде трех семейств:

- SCALANCE W788 в металлических корпусах со степенью защиты IP65, предназначенные для установки вне шкафов управления.
- SCALANCE W786 в пластиковых корпусах со степенью защиты IP65, предназначенные для установки вне помещений и эксплуатации в тяжелых климатических условиях.
- SCALANCE W7xx в пластиковых корпусах со степенью защиты IP30, предназначенные для установки в шкафы управления или встраивания в аппаратуру.

Различные модификации точек доступа имеют одну или две встроенных радио карты (интерфейсы IWLAN). По своим функциональным возможностям точки доступа с двумя интерфейсами IWLAN аналогичны двум точкам доступа с одним встроенным интерфейсом IWLAN.

В точках доступа и модулях Ethernet клиентов с внешними антennами для работы каждого интерфейса IWLAN допускается установка до трех антенн. Если используется только одна антenna, то на свободный разъем подключения антены устанавливается терминалный резистор TI795-1R.

Наружные антennы подключаются через устройство молниезащиты LP798-1PRO.

Клиентские модули

Клиентские модули SCALANCE W7xx выпускаются в виде трех семейств:

- SCALANCE W721-1/W722-1 для подключения к IWLAN до 4 Ethernet клиентов.
- SCALANCE W734-1 для подключения к IWLAN до 8 Ethernet клиентов.
- SCALANCE W748-1 для подключения к IWLAN до 8 Ethernet клиентов и поддержки функций быстрого роуминга.

Точка доступа SCALANCE (802.11n)	W788-				W786-			
	1 RJ45	2 RJ45	1 M12	2 M12	1 RJ45	2IA RJ45	2 RJ45	2SFP
Тип	Точка доступа				Точка доступа			
Количество радио карт в одном модуле	1	2	1	2	1	2	1	2
Поддержка IEEE 802.11n		Есть				Есть		
Поддержка быстрого роуминга	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Напряжение питания:								
• питание через Ethernet (IEEE 802.3af)		=48 В				=48 В		
• через соединитель M12	-	=19,2; =28,8 В			-	-	-	-
• через интегрированный блок питания		-				~100...240В; =12...24В		
• через терминальный блок	=19,2; =28,8 В		-			=19,2; =28,8 В		
Степень защиты	IP30				IP65			
Диапазон рабочих температур	-20 ... +60 °C				-40 ... +60 °C			
Относительная влажность при +25 °C	90 %, допускается появление конденсата				100 %, допускается появление конденсата			
Габариты, мм	200 x 158 x 79				251 x 251 x 72			
Точка доступа SCALANCE (802.11n)	W761-				W774-			
	1 RJ45		1 RJ45		1 M12			
Пропускная способность (Мбит / с)	150		300		300			
Количество радио карт в одном модуле	1		1		1			
Количество поддерживаемых IP адресов	4		8					
Поддержка IEEE 802.11n	Есть		Есть		Есть			
Поддержка быстрого роуминга	Нет				-			
Напряжение питания:	=19,2; =28,8 В				=19,2; =28,8 В			
• питание через Ethernet (IEEE 802.3af)	Нет				=48 В			
• Резервированное питание	Нет				Есть			
Степень защиты	IP20				IP30			
Диапазон рабочих температур	0 ... +55 °C				-20 ... +60 °C			
Относительная влажность при +25 °C	97 %				10...90 %			
Габариты, мм	50 x 114 x 74				26 x 156 x 127			

Клиентский модуль SCALANCE (802.11n)	W748-1 RJ45	W748-1 M12	W734-1	W722-1	W721-1
Пропускная способность (Мбит / с)	450	450	300	150	150
Количество радио карт в одном модуле	1	1	1	1	1
Количество поддерживаемых IP адресов	8	8	8	4	4
Поддержка IEEE 802.11a/b/g/h	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Поддержка быстрого роуминга	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет
Напряжение питания:					
• питание через Ethernet (IEEE 802.3af (at))	=48 (=50) В	=48 (=50) В	=48 В	-	-
• через соединитель M12	-	-	-	-	-
• через терминальный блок	-	-	=19,2; =28,8 В	=19,2; =28,8 В	=19,2; =28,8 В
• через опциональный блок питания			-	-	-
Степень защиты	IP65	IP65	IP30	IP20	IP20
Диапазон рабочих температур	-20 ... +60 °C	-20 ... +60 °C	-20 ... +60 °C	0 ... +55 °C	0 ... +55 °C
Относительная влажность при +25 °C	90 %	100 %	97 %	10...90 %	10...90 %
Габариты, мм	200 x 176 x 79				50 x 114 x 74

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €
IWLAN точки доступа SCALANCE W	W761-1 RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 1xIWLAN, 1 внеш антенна	IP20 6GK5 761-1FC00-0AA0 625
	W774-1 RJ45, 802.11n, 2xRJ45, 1xIWLAN, 2X=24B, до 2 внешних антенн	IP30 6GK5 774-1FX00-0AA0 837
	W774-1 M12, 802.11n, 2xRJ45, 1xIWLAN, 2X=24B, до 2 внешних антенн	IP30 6GK5 774-1FY00-0TA0 1 155
	W786-1 RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 1xIWLAN, до 3 внешних антенн	IP65 6GK5 786-1FC00-0AA0 1 261
	W786-2 RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 2xIWLAN, до 6 внешних антенн	IP65 6GK5 786-2FC00-0AA0 1 473
	W786-2IA RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 2xIWLAN, 6 внутренних антенн	IP65 6GK5 786-2HC00-0AA0 1 516
	W786-2 SFP, 802.11n, 1xSFP, 2xIWLAN, до 6 внешних антенн	IP65 6GK5 786-2FE00-0AA0 1 685
	W788-1 RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 1xIWLAN, до 3 внешних антенн	IP30 6GK5 788-1FC00-0AA0 943
	W788-1 M12, 802.11n, 1xM12, 1xIWLAN, до 3 внешних антенн	IP65 6GK5 788-1GD00-0AA0 1 155
	W788-2 RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 2xIWLAN, до 6 внешних антенн	IP30 6GK5 788-2FC00-0AA0 1 155
IWLAN модули Ethernet клиентов SCALANCE W	W788-2 M12, 802.11n, 1xM12, 2xIWLAN, до 6 внешних антенн	IP65 6GK5 788-2GD00-0AA0 1 367
	W788-1 M12, ECC 802.11n, 1xM12, 1xIWLAN, до 6 внешних антенн	IP65 6GK5 788-2GD00-0TA0 1 685
	W721-1 RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 1xIWLAN, 1 внеш антenna, до 4 клиентов	IP20 6GK5 721-1FC00-0AA0 413
	W722-1 RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 1xIWLAN, 1 внеш антenna, до 4 клиентов (с iFeatures)	IP20 6GK5 722-1FC00-0AA0 583
	W734-1 RJ45, 802.11n, 2xRJ45, 1xIWLAN, 2X=24B, до 8 внешних антенн	IP30 6GK5 734-1FX00-0AA0 625
C-PLUG	W748-1 RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 1xIWLAN, 2X=24B, до 8 внешних антенн	IP30 6GK5 748-1FC00-0AA0 689
	W748-1 M12, 802.11n, 1xM12, 1xIWLAN, до 8 клиентов	IP65 6GK5 748-1GD00-0AA0 837
	Съемный модуль памяти для сохранения параметров компонентов SIMATIC NET	6GK1 900-0AB00 98
	KEY-PLUG W740 съемный модуль памяти для активации IFEATURES для SCALANCE W	6GK5 907-4PA00 212
IWLAN точка доступа для использования с контроллером SCALANCE WLC / Enterasys	KEY-PLUG W780 съемный модуль памяти для активации IFEATURES для SCALANCE W	6GK5 907-8PA00 424
	SCALANCE W788C-2, 802.11n, RJ45, до 6 внешних антенн, 1xRJ45	IP30 6GK5 788-2FC00-1AA0 1 251
	M12, до 6 внешних антенн, 1xM12	IP65 6GK5 788-2GD00-1AA0 1 463
	SCALANCE W786C-2, 802.11n, RJ45, до 6 внешних антенн, 1xRJ45	IP65 6GK5 786-2FC00-1AA0 1 569
Контроллер точек доступа SCALANCE WLC711, до 16 W78xС или W786-2HPW	SCALANCE W786C-2IA, 802.11n, RJ45, 6 внутренних антенн, 1xRJ45	IP65 6GK5 786-2HC00-1AA0 1 622
	Лицензия для расширения емкости WLC700, до 32 W78xС или W786-2HPW	- 6GK5 907-1SB00 2 258
	MS1: для установки SCALANCE W786C-2 / W746 на стену, на профильную шину DIN или S7-300	6GK5 798-8MG00-0AA0 101
	MS2: для установки SCALANCE W784/744-1/746-1/747-1 на шину DIN или S7-300	6GK5 798-8MJ00-0AA0 87
Монтажный комплект	Адаптер для монтажа SCALANCE W788 M12 / W788 RJ45 на шину DIN, 3 шт. в упаковке	6GK5 798-8ML00-0AB3 55

Блок питания	PS 791-1pro, Ubx ~90...265B, Uвых =24B, 10Вт, -20+70°C		IP65	6GK5 791-1PS00-0AA6	408
	PS 791-2DC, встраиваемый, Ubx. 2x(~12...24B), Uвых =48B, 13Вт, -40+70°C			6GK5 791-2DC00-0AA0	199
	PS 791-2AC, встраиваемый, Ubx. ~110...230B, Uвых =48B, 13Вт, -40+70°C			6GK5 791-2AC00-0AA0	242
IWLAN RCoax кабель	2,4 ГГц	цена за 1м	6XV1 875-2A	15	
	5 ГГц	цена за 1м	6XV1 875-2D	18	
IWLAN RCoax антенна	ANT792-4DN, 2,4 ГГц, гнездо N типа			6GK5 792-4DN00-0AA6	143
	ANT793-4MN, 5 ГГц, гнездо N типа			6GK5 793-4MN00-0AA6	160
Аксессуары IWLAN RCoax системы	N-разъем для монтажа на кабель			6GK5 798-0CN00-0AA0	51
	Терминальное оконечное сопротивление 50 Ом	TI795-1N для IWLAN RCoax системы		6GK5 795-1TN00-1AA0	20
		TI795-1R для R-SMA	3 шт.	6GK5 795-1TR10-0AA6	17
	Сопротивления 10 дБ			6GK5 798-0AP00-4CA0	70
	N-разветвитель мощности, 2 выхода			6GK5 798-0SN00-0EA0	286
	N-соединитель, штекер-штекер			6GK5 798-0CP00-1AA0	13
	Инструмент зачистки RCoax кабеля			6GK1 901-1PH00	214
	Держатель RCoax кабеля 1/2"	10 шт.		6GK5 798-8MB00-0AC1	13
		100 шт.		6GK5 798-8MB00-0AM1	120
	Шайба с резьбой для держателя RCoax, M6	10 шт.		6GK5 798-8MC00-0AC1	10
		100 шт.		6GK5 798-8MC00-0AM1	90
	Прокладка 85 мм для держателя кабеля	10 шт.		6GK5 798-8MD00-0AC1	52
	Антенный вывод для точек доступа в шкафах управления, N разъем/N разъем	1 шт.		6GK5 798-2PP00-2AA6	467
	Антенный вывод для точек доступа в шкафах управления, SMA разъем/N разъем	1 шт.		6GK5 798-0PT00-2AA0	16
Разъем M12 для подключения источника питания к SCALANCE W7xx/ X208PRO	со стороны точки доступа		3 шт.	6GK1 907-0DC10-6AA3	35
	со стороны БП		3 шт.	6GK1 907-0DB10-6AA3	30
Внешние круговые антенны	монтаж на корпус модуля SCALANCE W700	ANT795-4MC, 2,4/5 ГГц, гнездо N типа, 3 шт. в компл.	IP65	6GK5 795-4MC00-0AA3	33
		ANT795-4MD, 2,4/5 ГГц, гнездо N типа, 3 шт. в компл.	IP65	6GK5 795-4MD00-0AA3	33
		ANT795-4MR, 2,4/5 ГГц, R-SMA	IP65	6GK5 795-4MR00-0AA6	117
		ANT795-4MA, 2,4/5 ГГц, R-SMA, с шарниром, 3 шт. в компл.	IP30	6GK5 795-4MA00-0AA3	33
		ANT795-4MS, 2,4/5 ГГц, R-SMA, с шарниром, 2 шт. в компл.	IP30	6GK5 795-4MS00-0AA6	70
	настенный или мачтовый монтаж	ANT792-6MN, 2,4 ГГц, гнездо N типа, до 200 м + T1795-1R	IP65	6GK5 792-6MN00-0AA6	169
		ANT793-6MN, 5 ГГц, гнездо N типа, до 200 м + T1795-1R	IP65	6GK5 793-6MN00-0AA6	204
	установка на крышу	ANT795-6MN, 2,4/5 ГГц, гнездо N типа, до 200 м + T1795-1R	IP65	6GK5 795-6MN10-0AA6	199
		ANT795-6MT, 2,4/5 ГГц, 3 x QMA, MIMO, до 200 м + монтажная скоба	IP65	6GK5 795-6MT00-0AA0	276
Внешние направляемые антенны	ANT795-6DC, 2,4/5 ГГц, гнездо N типа, -40 ... +80 °C	IP65	6GK5 795-6DC00-0AA0	210	
	ANT793-6DG, 5 ГГц, 2 гнезда N типа, -40 ... +80 °C	IP65	6GK5 793-6DG00-0AA0	236	
	ANT793-6DT, 5 ГГц, 3 x QMA, MIMO, -40 ... +80 °C	IP65	6GK5 793-6DT00-0AA0	276	
	ANT795-6DN, 2,4/5 ГГц, гнездо N типа, до 200 м + T1795-1R	IP65	6GK5 795-6DN00-0AA6	212	
	ANT792-8DN, 2,4 ГГц, гнездо N типа, до 1000 м + T1795-1R	IP65	6GK5 792-8DN00-0AA6	235	
	ANT793-8DN, 5,0 ГГц, гнездо N типа, до 1000 м + T1795-1R	IP65	6GK5 793-8DN00-0AA6	339	
	ANT793-8DJ, 5,0 ГГц, 2 гнезда N типа, -40 ... +70 °C	IP65	6GK5 793-8DJ00-0AA0	331	
	ANT793-8DK, 5,0 ГГц, 2 гнезда N типа, до 1200 м, -45 ... +70 °C	IP65	6GK5 793-8DK00-0AA0	408	
	Монтажный комплект для установки антенны ANT 795-6MN под потолком / крышей			6GK5 795-6MN01-0AA6	79
		LP798-1PRO		6GK5 798-1LP00-0AA6	233
Гибкий коаксиальный кабель	R-SMA штекер/SMA штекер, для подключения модуля IWLAN/PB Link PN IO к компонентам с соединителями R-SMA и SMA, длина	0,3 м	6XV1 875-5DE30	36	
		2,0 м	6XV1 875-5DH20	43	
		0,3 м	6XV1 875-5CE30	37	
		1 м	6XV1 875-5CH10	40	
		2 м	6XV1 875-5CH20	43	
	N штекер/R-SMA штекер, для подключения RCoax кабеля или внешней антенны к точке доступа SCALANCE W, с соединителями N-типа и R-SMA, длина	5 м	6XV1 875-5CH50	54	
		10 м	6XV1 875-5CN10	72	
		1 м	6XV1 875-5AH10	36	
		2 м	6XV1 875-5AH20	43	
		5 м	6XV1 875-5AH50	53	
	QMA штекер/N штекер, для подключения внешней MIMO антенны с QMA разъемами к гибкому коаксиальному кабелю, с соединителями QMA и N-типа, 3 шт., длина	10 м	6XV1 875-5AN10	72	
		1 м	6XV1 875-5JH10	112	

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге IK PI, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Компоненты для сети PROFIBUS

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) - это открытая промышленная сеть полевого уровня, отвечающая требованиям международных стандартов IEC 61 158/EN 50170, предназначенная для построения систем распределенного ввода-вывода, а также организации обмена данными между системами автоматизации.

Стандарты IEC 61 158/EN 50 170 определяют характеристики каналов связи, методы доступа к сети, протоколы передачи данных и требования к интерфейсам. В соответствии с требованиями этих стандартов в сети PROFIBUS поддерживается три протокола передачи данных:

- **PROFIBUS DP** (Distributed Periphery – распределенная периферия) для обеспечения скоростного обмена данными с устройствами децентрализованной периферии (станции ввода-вывода, датчики, исполнительные устройства и т.д.).
- **PROFIBUS PA** (Process Automation – автоматизация процессов) для решения задач автоматизации непрерывных технологических процессов и обмена данными с периферийными устройствами, расположенными в обычных и Ex-зонах (зонах повышенной опасности).
- **PROFIBUS FMS** (Field Bus Message Specification – протокол передачи сообщений через шину полевого уровня) для обмена данными между интеллектуальными сетевыми устройствами (контроллерами, компьютерами и т.д.).


Каналы связи и топологии сети

Для обмена данными в сети PROFIBUS могут использоваться каналы связи и топологии следующих видов:

- Электрические (RS 485) каналы связи, выполненные 2-жильными экранированными кабелями. Сетевые узлы подключаются через сетевые терминалы или штекеры. Сегменты сети объединяются через повторители. Протяженность сети зависит от скорости передачи данных и может достигать 1000 м (без повторителей) или 10 км (с повторителями). Обеспечивается возможность построения линейных или древовидных сетевых структур. На концах сегментов должны устанавливаться терминальные устройства.
- Оптические каналы связи на основе пластиковых, PCF или стеклянных оптоволоконных кабелей. Обеспечивается поддержка линейных, звездообразных и кольцевых топологий сети. Объединение отдельных сегментов производится с помощью модулей OLM (Optical Link Modules) или OBT (Optical Bus Terminal). Протяженность сети может достигать 100 км (при использовании одномодового кабеля максимальное расстояние между двумя модулями OLM/Gxx-1300 составляет 15 км).

Дополнительно для обмена данными через PROFIBUS могут быть использованы инфракрасные каналы связи, а также каналы связи с использованием скользящих контактов.

К одному сегменту сети допускается подключать до 32 сетевых приборов. Общее количество приборов в сети может достигать 126 штук. Скорость передачи данных в сети может устанавливаться равной от 9.6 Кбит/с до 12 Мбит/с.



К сети PROFIBUS могут быть подключены:

- Контроллеры SIMATIC S7/ WinAC, контроллеры других производителей.
- Персональные и промышленные компьютеры.
- Приборы и системы человека-машинного интерфейса SIMATIC HMI.
- Станции систем распределенного ввода-вывода ET 200
- Датчики и исполнительные устройства.
- Приводы и системы защиты электромоторов SIMOCOD.
- Системы числового программного управления SINUMERIK.
- Другие устройства, оснащенные интерфейсом PROFIBUS.

Для построения сетей PROFIBUS может использоваться широкий спектр сетевых компонентов.

Сетевые компоненты

Компоненты электрических (RS 485) сетей PROFIBUS


Компоненты электрических сетей PROFIBUS представлены широким спектром соединительных и сетевых кабелей, соединительных и терминальных устройств. Большинство компонентов поддерживает технологию FastConnect, что позволяет выполнять быстрый и безошибочный монтаж сетей.

2-жильные сетевые кабели PROFIBUS FC имеют двойное экранирование и обеспечивают надежную передачу данных в промышленных средах. Кабели имеют несколько модификаций, ориентированных на различные условия эксплуатации.

Подключение кабелей к сетевым приборам выполняется с помощью штекеров RS 485 или с помощью сетевых терминалов. Штекеры RS 485 поддерживают технологию FastConnect и имеют множество модификаций. Большинство из них оснащены встроенными отключаемыми терминальными резисторами.



Соединение отдельных сегментов в единую сеть выполняется с помощью повторителей RS 485. Каждый повторитель обеспечивает гальваническое разделение подключенных сегментов и регенерацию передаваемых между ними сигналов. В одной сети допускается использование до 9 последовательно включенных повторителей. Повторители RS485 "прозрачны" для обмена данными и не требуют никакого программного конфигурирования.




Для повышения удобства эксплуатации в сети PROFIBUS могут применяться диагностирующие повторители. Каждый диагностирующий повторитель выполняет функции стандартного ведомого DP устройства, способен анализировать топологию подключенных сегментов PROFIBUS DP и сохранять полученную информацию в своей памяти. Запуск операций анализа топологии сети производится из среды STEP 7 или СОМ PROFIBUS, а также из программы пользователя (только для S7-400). В случае обнаружения ошибки повторитель формирует диагностическое сообщение для ведущего DP устройства с указанием характера и места повреждения.

В составе электрических сетей PROFIBUS может использоваться большое количество различных согласующих устройств:


- Модуль DP/DP Coupler: для соединения двух сетей PROFIBUS DP и организации обмена данными между ведущими устройствами этих сетей. Модуль работает как двойное подчиненное устройство.

- Power Rail Booster: позволяет выполнять обмен данными через PROFIBUS с использованием скользящих контактов. Скорость передачи данных от 9.6 до 500 Кбит/с, протяженность канала связи от 25 до 1200 м.
- DP/AS-i Link модуль для организации обмена данными между сетью PROFIBUS-DP и сетью AS-i.



G_KD_RU_30006

- Модуль IE/PB Link PN IO: для организации обмена данными между сетью PROFIBUS DP и PROFINET IO.
- Модуль IWLAN PB Link PN IO: для организации обмена данными между сетью PROFIBUS DP и PROFINET IO через радио канал Ethernet со скоростью передачи до 54 Мбит/с.



G_KD_RU_30003


- Модуль RS485-iS Coupler: для согласования линий связи RS485 с линиями связи RS485-iS, прокладываемыми во взрыво- и пожароопасных зонах. Подключение линии RS 485-iS должно выполняться штекером 6ES7 972-0DA30-0XA0.

Сетевые компоненты для PROFIBUS




Компоненты оптических сетей PROFIBUS

Оптические каналы связи PROFIBUS могут создаваться на основе пластиковых, PCF и стеклянных оптоволоконных кабелей. Построение сети выполняется с помощью модулей OBT (Optical Bus Terminal) или OLM (Optical Link Module). Оба модуля обеспечивают двунаправленный обмен данными между электрическими (RS 485) и оптическими каналами связи PROFIBUS.



Модули OBT позволяют создавать линейные сетевые структуры на основе пластиковых или PCF кабелей. Он снабжен одним встроенным электрическим (RS485) и двумя оптическими симплексными портами, аналогичными по своим техническим характеристикам встроенным оптическим портам коммуникационных процессоров CP 342-5 FO, CP 5613 FO, а также интерфейсных модулей IM 151-1 FO, IM 151-7 CPU FO и других. При использовании пластикового оптического кабеля расстояние между двумя соседними станциями может достигать 50 м. При использовании PCF кабеля – 300 м.



В кольцевых структурах допускается последовательное соединение до 122 модулей OLM. К электрическому (RS485) порту модуля OLM может подключаться до 32 сетевых станций.

Подробную информацию по оптическим кабелям смите в листе «Оптические кабели для Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS».

Оптические соединители



Модули OLM позволяют создавать сети с линейной, звездообразной и кольцевой топологией. Каждый модуль OLM оснащен одним встроенным электрическим (RS485), одним или двумя оптическими (BFOC) интерфейсами.

В зависимости от типа модуля OLM его оптические порты могут быть рассчитаны на работу:

- с пластиковыми кабелями длиной до 80 м или PCF кабелями длиной до 400 м,
- со стеклянными мультимодовыми кабелями длиной до 3 км или со стеклянными одномодовыми кабелями длиной до 15 км

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
	FC GP стандартный кабель, 2-жильный, экранированный, специальная конструкция для быстрого монтажа.	6XV1 830-0EH10 20 м 6XV1 830-0EN20 50 м 6XV1 830-0EN50 100 м 6XV1 830-0ET10 200 м 6XV1 830-0ET20 500 м 6XV1 830-0ET50 1000 м 6XV1 830-0EU10	1 29 73 146 293 731 1 314
	Прочный FC	6XV1 830-0JH10	4
	FC, для использования в пищевой промышленности	6XV1 830-0GH10	3
	FC, для прокладки в земле	6XV1 830-3FH10	2
	FC, для движущихся механизмов	цвет зеленый 6XV1 830-3EH10 цвет фиолетовый 6XV1 831-2L	6 6
	IS GP для взрывоопасных помещений	6XV1 831-2A	2
	FC, гибкий	6XV1 831-2K	4
	FC FRNC, негорючий, не выделяющей вредных веществ при оплавлении	6XV1 830-0LH10	2
	FC, для крепления на опорах (гирлянды)	6XV1 830-3GH10	7
	FC, торсионный (скручивание)	6XV1 830-0PH10	5
	для морского применения	6XV1 830-0MH10	9
	гибридный для ET200pro	стандартный 6XV1 860-2R прочный 6XV1 860-2S	6 9
Стандартный кабель PROFIBUS FC, без штекеров, в коробке с бобиной, длина**	50 м 6XV1 830-1EN50 100м 6XV1 830-1ET10	105 186	
Инструмент	для быстрой разделки PROFIBUS FC кабелей	6GK1 905-6AA00	65

FastConnect	Комплект запасных кассет	5 шт.	6GK1 905-6AB00	71		
Соединительные кабели PROFIBUS 830, длина 830-1Т с 2 штекерами RS485 и терминальными резисторами, отвод кабеля под 45°	830-1Т с 2 штекерами RS485 и терминальными резисторами, отвод кабеля под 45°	1,5 м	6XV1 830-1CH15	56		
		3 м	6XV1 830-1CH30	60		
		3 м	6XV1 830-2AH30	121		
		5 м	6XV1 830-2AH50	123		
		10 м	6XV1 830-2AN10	131		
	830-2 с 2 штекерами RS485, один с осевым отводом кабеля, второй – под 90°					
Сетевой терминал 12М для PROFIBUS (RS485), с соединительным кабелем длиной 1.5м, UL-reg, до 12 Мбит/с			6GK1 500-0AA10	133		
Сетевой терминал PROFIBUS (RS485), с соединительным кабелем длиной 1.5м, до 1.5 Мбит/с			6GK1 500-0DA00	138		
Сетевой терминал PROFIBUS (RS485), с соединительным кабелем длиной 3.0м, до 1.5 Мбит/с			6GK1 500-0AB00	111		
Штекер RS485** с встроенным отключающим терминальным резистором, до 12 Мбит/с	для PC, OP или OLM, с осевым отводом кабеля	FastConnect	6GK1 500-0FC10	52		
		контакты под винт	6GK1 500-0EA02	52		
		контакты под винт	без гнезда для PG	6ES7 972-0BA12-0XA0	39	
			с гнездом для PG	6ES7 972-0BB12-0XA0	51	
		FastConnect 15.8x59x35.6	без гнезда для PG	1 шт.	6ES7 972-0BA52-0XA0	39
			100 шт.	6ES7 972-0BA52-0XB0	3 797	
	с отводом кабеля под углом 35°	FastConnect 15.8x72x36.4	с гнездом для PG	1 шт.	6ES7 972-0BB52-0XA0	51
			100 шт.	6ES7 972-0BB52-0XB0	5 063	
		FastConnect	без гнезда для PG	1 шт.	6ES7 972-0BA70-0XA0	39
			с гнездом для PG	1 шт.	6ES7 972-0BB70-0XA0	51
		контакты под винт	без гнезда для PG	6ES7 972-0BA42-0XA0	39	
			с гнездом для PG	6ES7 972-0BB42-0XA0	51	
PB M12 для ET200 (5шт.)	штекер для ET200 с осевым выводом кабеля для сборки на разъем	FastConnect	без гнезда для PG	6ES7 972-0BA60-0XA0	39	
			с гнездом для PG	6ES7 972-0BB60-0XA0	51	
	розетка для ET200 с осевым выводом кабеля для сборки на разъем	без согл. резистора	6GK1 905-0EA00	133		
		с согл. резистором	6GK1 905-0EC00	64		
PB FC M12 PRO	Штекер	FastConnect без терминального сопротивления,	6GK1 905-0EA10	160		
	Розетка	5 шт.	6GK1 905-0EB10	160		
Штекер RS485: до 1.5Мбит/с, отвод кабеля под углом 30°, без терминального резистора			6ES7 972-0BA30-0XA0	23		
Активное терминальное устройство для установки на концах сегментов сети PROFIBUS. Питание =24 В			6ES7 972-0DA00-0AA0	77		
Повторитель RS 485, IP 20, до 12 Мбит/с			6ES7 972-0AA02-0XA0	310		
		с диагностикой	6ES7 972-0AB01-0XA0	745		
Модуль	DP/DP coupler: до 12 Мбит/с, для соединения двух сетей PROFIBUS DP		6ES7 158-0AD01-0XA0	499		
	DP/PA coupler: для преобразования RS485 в MBP, искробезопасная версия		6ES7 157-0AD82-0XA0	1 040		
	Power Rail Booster: до 500 Кбит/с, для обмена данными в системах со скользящими контактами		6ES7 972-4AA02-0XA0	766		
	IE/PB Link PN IO: для подключения сети PROFIBUS DP к сети PROFINET IO (без C-PLUG)		6GK1 411-5AB00	1 325		
	RS485-iS Coupler: для согласования линий RS485 с линиями RS485-iS, прокладываемыми в Ex-зонах		6ES7 972-0AC80-0XA0	767		
	Штекер RS485-IS 16 X 72,7 X 34 мм (ШхВхГ)		6ES7 972-0DA60-0XA0	46		
	DP/AS-i LINK	20E V3.0	6GK1 415-2AA10	496		
		Advanced – одиночный AS-i мастер	6GK1 415-2BA10	644		
		Advanced – двойной AS-i мастер	6GK1 415-2BA20	837		
	DP/AS-i F-LINK	Винтовой зажим	3RK3 141-1CD10	1 092		
		Пружинный зажим	3RK3 141-2CD10	1 092		
C-PLUG, съемный модуль памяти для сохранения параметров компонентов SIMATIC NET			6GK1 900-0AB00	98		
PRESET-PLUG с параметрами для первого запуска IWLAN клиента и IWLAN/PB Link PN IO			6GK5 798-8AB00	111		
PB OLM V4.0 Кронштейн для настенного крепления			6GK1 503-8AA00	17		
Медиа-конвертеры	OBT V2.0: 1xRS485 + 2 FO порта для пластиковых и PCF кабелей с симплексными штекерами		6GK1 500-3AA10	233		
	OLM/P11: 1xRS485 + 1xBFOC	для пластиковых или PCF кабелей	6GK1 503-2CA00	360		
	OLM/P12: 1xRS485 + 2xBFOC		6GK1 503-3CA00	440		
	OLM/P22: 2xRS485 + 2xBFOC		6GK1 503-4CA00	604		
	OLM/G11: 1xRS485 + 1xBFOC		6GK1 503-2CB00	493		
	OLM/G12: 1xRS485 + 2xBFOC	для стеклянных мультимодовых кабелей 62.5/125 и 50/125 (до 3 км)	6GK1 503-3CB00	705		
	OLM/G22: 2xRS485 + 2xBFOC		6GK1 503-4CB00	975		
	OLM/G12 EEC*: 1xRS485 + 2xBFOC		6GK1 503-3CD00	991		
	OLM/G11-1300: 1xRS485 + 1xBFOC	для стеклянных одномодовых кабелей (до 15 км)	6GK1 503-2CC00	1 325		
	OLM/G12-1300: 1xRS485 + 2xBFOC		6GK1 503-3CC00	1 728		

* диапазон рабочих температур от -25 до +60 °C

** Доступны дополнительные варианты длин кабелей / типов разъемов

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге IK PI, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Компоненты полевой сети PROFIBUS PA

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

PROFIBUS – это первая в мире сеть полевого уровня, которая использует идентичные коммуникационные механизмы обслуживания систем распределенного ввода-вывода как в областях автоматизации промышленного производства (PROFIBUS DP), так и в областях автоматизации непрерывных технологических процессов (PROFIBUS PA). Ведущее устройство PROFIBUS DP способно выполнять скоростной обмен данными с ведомыми устройствами, подключенными к сети PROFIBUS PA (расположенными как в обычных зонах, так и в зонах повышенной опасности - Ex-зонах).

В сети PROFIBUS PA обмен данными и питание всех сетевых компонентов осуществляется через экранированную витую пару с поддержкой технологии MBP (Manchester Coded, Bus Powered).

В сети PROFIBUS PA допускается применение магистральных, древовидных и кольцевых топологий. Сети, прокладываемые в обычных зонах и Ex-зонах 2, могут иметь общую протяженность до 1.9 км с длиной ответвлений до 120 м. В Ex-зонах 1 длина ответвлений может достигать 30 м при общей протяженности сети до 1 км.

Применение сети PROFIBUS PA позволяет получать множество преимуществ на этапах проектирования, монтажа и эксплуатации готовой системы автоматизации:

- Однородная модульная система связи от полевого уровня до уровня управления.
- Построение распределенных систем противоаварийной защиты и автоматики безопасности.
- Поддержка технологии гибкого модульного резервирования с установкой кратности резервирования каналов ввода-вывода через интерфейс непосредственного подключения приборов полевого уровня.
- Свободная замена одних датчиков другими, включая датчики других производителей.
- Подключение аппаратуры Ex-зон без применения дополнительных разделительных барьеров и блоков питания.
- Обеспечение информационной совместимости между всеми уровнями управления предприятием, начиная с полевого уровня и выше.
- Удобное и наглядное централизованное проектирование систем и обслуживание приборов полевого уровня любых производителей с помощью программного обеспечения SIMATIC PDM.
- Простой монтаж сети. Использование 2-жильных экранированных кабелей для передачи данных и питания всех сетевых приборов.
- Обеспечение возможности простой замены приборов полевого уровня, соответствующих стандартному профилю, в том числе, приборов одних производителей приборами других производителей.
- Быстрый поиск неисправностей, благодаря простой структуре сети и поддержке широкого спектра диагностических функций.
- Повышение надежности работы систем промышленной связи за счет использования резервированных модулей DP/PA связи и кольцевой топологии сети PROFIBUS PA.




Сети PROFIBUS PA позволяют использовать линейные, древовидные и кольцевые топологии на основе электрических каналов связи. Для их построения в состав семейства SIMATIC NET включены:

- Сетевые кабели FC (FastConnect) PA для прокладки в обычных и Ex-зонах.
- Соединительные устройства SplitConnect.
- Согласующие модули DP/PA Coupler и блоки DP/PA Link связи DP/PA.
- Активные полевые разделители AFS и распределители AFD4, AFD8 и AFDiS.

Технические данные

Технология обмена данными	MBP
Скорость обмена данными	31.24 Кбит/с
Кабель	2-жильный, экранированный
Класс защиты	EEx [ia/ib]
Топологии	Линейная, древовидная, кольцевая
Кол-во PA приборов, макс.:	
• на сегмент/ модуль DP/PA Coupler	31
• на блок DP/PA Link	64
Длина линии связи, не более:	
• обычные зоны	1.9 км
• EEx ib	1.9 км
• EEx ia	1.0 км



Система соединений SplitConnect

Соединители SplitConnect позволяют строить сеть PROFIBUS PA в обычных и Ex-зонах, производить подключение к сети приборов полевого уровня, упрощают выполнение монтажных работ, снижают время их выполнения.

Разветвители SplitConnect имеют пластиковые корпуса со степенью защиты IP65, стойкие к воздействию ультрафиолетового излучения. Подключение жил соединительных FC PA кабелей выполняется методом прокалывания изоляции. Обеспечивается надежное соединение экранов всех соединяемых цепей. Все пе-речисленные соединения создаются в процессе навинчивания головки с ножевыми контактами на корпус разветвителя. Корпус разветвителя снабжен винтом подключения цепи заземления.

Приборы полевого уровня могут подключаться непосредственно к отводу разветвителя SplitConnect или через соединитель SplitConnect M12 и отрезок FC PA кабеля. С помощью соединителей SplitConnect несколько разветвителей SplitConnect могут соединяться в схемы концентраторов PROFIBUS PA с необходимым количеством точек подключения к сети.

На последний разветвитель SplitConnect в сегменте сети PROFIBUS PA д.б. установлено терминальное устройство SplitConnect.



Сетевые кабели FC PA

Каналы связи PROFIBUS PA выполняются FC PA кабелями, поддерживающими технологию FastConnect. Для их быстрой разделки может использоваться инструмент FastConnect для FC PA кабелей. 2-жильные FC PA кабели с двойным экранированием жил имеют две модификации: кабель для прокладки в обычных зонах, выпускаемый в оболочке черного цвета, и кабель для прокладки в Ex-зонах, имеющий оболочку голубого цвета. На оболочке кабеля нанесены метровые отметки, позволяющие отмерять отрезки необходимой длины.

Модули и блоки DP/PA связи


Модули и блоки DP/PA связи выполняют функции шлюзовых устройств между каналами PROFIBUS DP (IEC 61158/ EN 50170 – передача данных с использованием дифференциальных сигналов напряжения RS 485, 8 бит на символ) и каналами PROFIBUS PA (IEC 61158-2 – передача данных с использованием сигналов силы тока, 11 бит на символ).

Модули связи DP/PA Coupler

Наиболее простым вариантом согласования сетей PROFIBUS DP и PROFIBUS PA является использование модулей DP/PA Coupler. Каждый модуль DP/PA Coupler “прозрачен” для ведущего устройства PROFIBUS DP и не требует конфигурирования.

Модули DP/PA Coupler выпускаются в пластиковых корпусах формата модулей S7-300 шириной 80 мм и имеют два исполнения:

- Для использования в обычных зонах с выходным напряжением =31 В и током нагрузки 1000 мА. Длина линии связи может достигать 1900 м.
- Для использования в Ex-зонах с выходным напряжением =13.5 В и током нагрузки 110 мА. Длина линии связи может достигать 1000 м.



К каждому модулю может подключаться до 31 PA прибора в безопасной зоне и до 10 приборов в Ex зоне. При этом суммарный ток, потребляемый этими приборами, не должен превышать допустимую нагрузочную способность модуля DP/PA Coupler.

Решения на основе модулей DP/PA Coupler отличаются наиболее высокой экономичностью, но ограничивают скорость обмена данными в сети PROFIBUS DP величиной в 45.45 Кбит/с.

Блоки связи DP/PA Link

Каждый блок DP/PA Link объединяет в своем составе интерфейсный модуль IM 153-2 и до 5 модулей DP/PA Coupler. К одному блоку DP/PA Link может подключаться до 64 PA приборов, а обмен данными в сети PROFIBUS DP может выполняться на скорости до 12 Мбит/с. Для подключения к резервированной сети PROFIBUS DP блок DP/PA Link может комплектоваться двумя интерфейсными модулями IM 153-2, устанавливаемыми на активный шинный соединитель BM IM/IM. При этом все модули DP/PA Coupler устанавливаются на активные шинные соединители BM DP/PA, которые монтируются на профильные шины ET 200M.

С точки зрения ведущего DP устройства каждый блок DP/PA Link является модульным ведомым DP устройством, входы и выходы которого образуют датчики и исполнительные устройства, подключенные через сеть PROFIBUS PA.

Параметрирование устройств, находящихся на шине PROFIBUS PA после DP/PA Coupler или DP/PA Link происходит с помощью пакета SIMATIC PDM.

Компоненты для резервированного подключения PROFIBUS PA

До недавнего времени блоки связи DP/PA Link обеспечивали возможность резервирования интерфейсных модулей для подключения к сети PROFIBUS DP, но не поддерживали возможности резервирования модулей связи DP/PA Coupler. Появление модулей FDC 157-0, AFD4, AFD8, AFDis, AFDisD, и AFS позволило решить эту проблему и дополнить сеть PROFIBUS PA двумя новыми топологиями:


- линейной топологией с резервированием модулей DP/PA связи
- кольцевой топологией.

Дополнительно все новые компоненты обеспечивают поддержку профиля PROFIsafe и концепции гибкого модульного резервирования FMR (Flexible Modular Redundancy), которая позволяет устанавливать кратность резервирования всех приборов, подключаемых к системе через PROFIBUS PA.

Кольцевая топология обеспечивает основные преимущества:

- Повышение надежности системы промышленной связи PROFIBUS PA.
- Снижение затрат на аппаратуру и кабельную продукцию в резервированных системах распределенного ввода-вывода резервированных систем автоматизации.
- Наличие активных терминальных устройств, встроенных в FDC 157-0 и AFD4, AFD8, AFDis, AFDisD, позволяет:
 - выполнять автоматическую безударную изоляцию поврежденного сегмента сети в случае короткого замыкания или обрыва кабеля;
 - вносить изменения в кольцевую конфигурацию и состав аппаратуры во время работы сети, включая добавление новых сегментов кольцевой сети или удаление таких сегментов.
- “Прозрачное” для системы верхнего уровня управление резервированием блоков FDC 157-0.
- Отображение диагностической и статусной информации встроенными светодиодами, получение доступа к этой информации через диагностическую систему PROFIBUS и ее вывод на станции операторов или станции обслуживания

Возможность настройки модуля FDC 157-0 на режим работы диагностируемого ведомого DP устройства, поддерживающего



широкий спектр функций дистанционной диагностики через PROFIBUS. Например:

- считывание значений тока и напряжения в главной линии.
- считывание информации о текущем состоянии системы резервирования.
- получение информации об обрыве или коротком замыкании в линии.
- Интеграция модулей FDC 157-0 в систему управления приборами на основе SIMATIC PDM и SIMATIC PCS7 Maintenance Station


Модуль FDC 157-0

Модуль FDC 157-0 является более новой версией модуля DP/PA Coupler стандартного исполнения и имеет с ним одинаковый набор электрических параметров. Без дополнительных компонентов он способен выполнять функции обычного модуля DP/PA связи. В сочетании с модулями AFS, AFD4, AFD8 или AFDis два модуля FDC 157-0 обеспечивают поддержку резервированных схем подключения сети PROFIBUS PA к блоку связи DP/PA Link.

При использовании схем резервирования модулей DP/PA связи блок DP/PA Link комплектуется двумя модулями FDC 157-0, устанавливаемыми на специальный активный шинный соединитель. Активный шинный соединитель должен занимать крайнюю правую позицию в блоке DP/PA Link.

Во всех вариантах использования модуль FDC 157-0 имеет свой адрес в сети PROFIBUS DP и работает в режиме диагностируемого ведомого устройства PROFIBUS. Этот режим позволяет ведущему устройству PROFIBUS DP:

- Получать идентификационные данные о приборах PROFIBUS PA.
- Считывать значения тока и напряжения в магистральной линии PROFIBUS PA.
- Считывать информацию о текущем состоянии системы резервирования.



- Получать информацию об обрыве или коротком замыкании в сети PROFIBUS PA.
- Считывать информацию об уровнях сигналов в сети PROFIBUS PA.

Активный полевые распределители AFD4 и AFD8

Модули AFD4 и AFD8 (Active Field Distributor) оснащены двумя портами для включения в магистральную линию и четырьмя или восемью портами, соответственно, для подключения отходящих линий PROFIBUS PA. Порты включения в магистральную линию оснащены автоматическими устройствами включения терминалных элементов. Порты отходящих линий оснащены защитой от коротких замыканий.

Активные полевые распределители для опасных зон AFDiS и AFDiSD

Модули AFDiS (Active Field Distributor intrinsically Safe) и AFDiSD (AFDiS + enhanced fieldbus Diagnostics) оснащены двумя портами для включения в магистральную линию и шестью портами для подключения отходящих линий PROFIBUS PA. Могут устанавливаться в опасных зонах Ex zone 1/21 и 2/22. Порты включения в магистральную линию оснащены автоматическими устройствами включения терминалных элементов. Все порты отходящих линий оснащены защитой от коротких замыканий и безопасны в соответствии с FISCO(защита Ex [ia]), могут прокладываться в опасную зону Ex zone 0/20.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера


Наименование		Заказные номера	Цена, €
FC PA кабели	с двойным экранированием жил, без соединителей, длина 20...1000м, цена за 1 м	для Ex-зон, голубая оболочка для обычных зон, черная оболочка	6XV1 830-5EH10 6XV1 830-5FH10
Инструмент PB FC	для быстрой разделки PB/PA FC кабелей	6GK1 905-6AA00	65
	запасные кассеты с лезвиями	6GK1 905-6AB00	71
SplitConnect	Разветвитель, IP 65	10 шт.	6GK1 905-0AA00
	Гнездо M12	5 шт.	6GK1 905-0AB10
	Соединитель M12	5 шт.	6GK1 905-0AF00
	Соединитель	10 шт.	6GK1 905-0AC00
	Терминальное устройство	Ex-исполнение обычное исполнение	6GK1 905-0AD00 6GK1 905-0AE00
Модуль DP/PA Coupler	FDC 157-0, =31 В/1000 мА	обычное исполнение, резервирование	6ES7 157-0AC83-0XA0
	=13.5 В/110 мА	Ex-исполнение	6ES7 157-0AD82-0XA0
Интерфейсный модуль IM 153-2 для DP/PA-Link и Y-Link	с расширенным температурным диапазоном	6ES7 153-2BA02-0XB0 6ES7 153-2BA82-0XB0	404 513
Активные шинные соединители	BM PS/IM для 1 блока питания и одного модуля IM 153-2	6ES7 195-7HA00-0XA0	40
	BM IM/IM для 2 модулей IM 153-2	6ES7 195-7HD10-0XA0	121
	BM IM/IM для 2 модулей IM 153-2 с расширенным температурным диапазоном	6ES7 195-7HD80-0XA0	122
	BM DP/PA для 1 модуля DP/PA Coupler	6ES7 195-7HF80-0XA0	58
	BM DP/PA для 2 модулей FDC 157-0 с функциями резервирования	6ES7 195-7HG80-0XA0	136
Модуль AFS для построения линейных структур PROFIBUS PA с резервированием модулей FDC 157-0		6ES7 157-0AG80-0XA0	753
Модули для построения кольцевых структур PROFIBUS PA с резервированием модулей FDC 157-0	AFD4	6ES7 157-0AG81-0XA0	643
	AFD8	6ES7 157-0AG82-0XA0	971
	AFDiS, Ex [ia]	6ES7 157-0AG83-0XA0	1 313
	AFDiSD, Ex [ia], расширенная диагностика сети	6ES7 655-5DX60-1BB0	По запросу

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге IK PI, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Компоненты полевой сети FOUNDATION Fieldbus H1

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS



В равной степени как и PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus H1 (FF H1) базируется на стандарте IEC 61158-2. С использованием метода передачи МВР (Manchester Coded; Bus Powered), передача данных и питание узлов сети осуществляется через экранированный двухпроводной кабель. Скорость передачи составляет 31.25 Kbit/s.

На одном сегменте сети может размещаться до 32 узлов (1 coupler + field devices).

Длина сегмента может составлять до 1900 м. При расчете полной длины сегмента следует учитывать кабели подключения самих устройств и качество используемого кабеля. Кабели подключения устройств могут быть до 120м. В зависимости от их количества на один сегмент максимальная длина кабеля может быть короче (более детально в табл. "Технических характеристики").

При использовании соответствующих барьеров, искробезопасные устройства могут включаться в сеть FF H1 в опасных зонах. В таких случаях длина кабеля подключения устройства не может превышать 60м.

В сети FF H1 используется циклическая и асинхронная передача данных. Критические к времени выполнения задачи, такие как сбор данных процесса, выполняются циклически по точному расписанию. Другие задачи, такие как диагностика, обслуживание и параметрирование, выполняются в асинхронном режиме.

Локальное управление

Функциональные и блоки передачи данных могут объединяться для формирования контуров управления. При использовании с соответствующим устройством, такое приложение работает независимо от системы управления и головного контроллера

Управление устройством с EDD

Полевые устройства, с точки зрения управления, различаются по некоторым критериям обработки данных: "device block" (специфическая для устройства информация), "function block" (реализованные функции), и "transmission block" (передача данных). Базовые функции устройств, например, аналоговый вход, цифровой выход и др., реализуются на основе стандартизованных функций и блоков передачи данных. Fieldbus Foundation определяет описания базовых функций конкретных типов устройств с помощью EDD. Описания устройств интерпретируются с помощью SIMATIC PDM V8.0 (SP1) и выше.

Технические характеристики

Технология обмена данными	МВР
Скорость обмена данными	31.24 Кбит/с
Кабель	2-жильный, экранированный
Топологии	Линейная, древовидная, кольцевая
Количество сегментов FF на модуль DP//FF Link	1
Кол-во FF приборов на сегмент FF	31
Количество AFD4/ AFD8/ AFDiS на модуль DP//FF Link	8/ 4/ 5
Max. потребление тока всех FF устройств в сегменте	1A
Длина линии связи на сегмент FF	1.9 км
Длина линий подключения к AFD4/AFD8 в зависимости от их количества:	
• от 1 до 12 линий подключения	120 м
• от 13 до 14 линий подключения	90 м
• от 15 до 18 линий подключения	60 м
• от 19 до 24 линий подключения	30 м
• от 25 до 31 линий подключения	1 м
Длина линий подключения к AFDiS не зависит от их кол-ва:	
• от 1 до 31 линий подключения	120 м
• от 1 до 31 линий подключения, Ex зона, в соотв. с FISCO	60 м

Отличительные характеристики

- Передача питания полевым устройствам
- Встраивание искробезопасных устройств с соответствующими барьерами в опасные зоны
- Детерминированный цикл передачи данных
- Стандартный шинный интерфейс и интеграция устройств посредством стандартизованных описаний
- Поддержка "Локального управления"
- Топология: шина, дерево, кольцо.

Сетевые кабели FOUNDATION Fieldbus H1

Каналы связи FF H1 выполняются FF кабелями, 2-жильными, с двойным экранированием жил в соответствии с IEC 61158-2. Доступно две модификации: кабель для прокладки в обычных зонах, выпускаемый в оболочке желтого цвета, и кабель для прокладки в Ex-зонах, имеющий оболочку голубого цвета. На оболочке кабеля нанесены метровые отметки, позволяющие отмерять отрезки необходимой длины.

Блоки связи DP/FF Link

Модули и блоки DP/FF связи выполняют функции шлюзовых устройств между каналами PROFIBUS DP (IEC 61158/ EN 50170 – передача данных с использованием дифференциальных сигналов напряжения RS 485, 8 бит на символ) и каналами FF H1 (IEC 61158-2 – передача данных с использованием сигналов силы тока, 11 бит на символ).

Каждый блок DP/FF Link объединяет в своем составе интерфейсный модуль IM 153-2 FF и 1 или 2 модуля FDC 157. К одному блоку DP/FF Link может подключаться до 31 FF приборов, а обмен данными в сети PROFIBUS DP может выполнятся на скорости до 12 Мбит/с. Для подключения к резервированной сети PROFIBUS DP блок DP/FF Link может комплектоваться двумя интерфейсными модулями IM 153-2 FF, устанавливаемыми на активный шинный соединитель BM IM/IM. При этом все модули FDC 157 устанавливаются на активные шинные соединители BM FDC или BM FDC/FDC, которые монтируются на профильные шины ET 200M.

С точки зрения ведущего DP устройства каждый блок DP/FF Link является модульным ведомым DP устройством, входы и выходы которого образуют датчики и исполнительные устройства, подключенные через сеть PROFIBUS PA.

Вместе с тем, DP/FF Link является и одновременно мастером FOUNDATION Fieldbus H1. Он разделяет сетевые характеристики, коммуникационные протоколы и время реакции обеих сетей.

FF Link мастер интегрирован в IM 153-2 FF. Обычно IM 153-2 FF использует его для управления коммуникациями на сегменте FOUNDATION Fieldbus H1 в качестве LAS (Link Active Scheduler). В случае ошибок или выхода из строя, резервированный партнерский модуль или устройство с характеристиками резервного мастера ("Backup Link Master") берет управление коммуникациями на себя. Это также позволяет использовать локальные контуры управления в полевых устройствах FF (Control in the Field), независимо от контроллера высшего уровня.

Параметрирование устройств, находящихся на шине FF H1 после DP/FF Link происходит с помощью пакета SIMATIC PDM PCS7-FF V8.0 или выше.

Компоненты для резервированного подключения

FOUNDATION Fieldbus H1

Использование модулей FDC 157, AFD4, AFD8, AFDiS и AFS позволяет решить проблему резервирования и дополнить сеть FF H1 двумя новыми топологиями:

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
FF H1 кабели	с двойным экранированием жил, без соединителей, длина 20...1000м, цена за 1 м	для Ex-зон, голубая оболочка для обычных зон, желтая оболочка	6XV1 830-5HH10 6XV1 830-5GH10
DP/PA Coupler	FDC 157, =31 В/1000 mA с возможностью резервирования	6ES7 157-0AC84-0XA0	1 011
Интерфейсный модуль IM 153-2 FF для DP/FF-Link		6ES7 153-2DA80-0XB0	545
Активные шинные соединители	BM PS/IM для 1 блока питания и одного модуля IM 153-2 FF с расширенным температурным диапазоном	6AG1 195-7HA00-2XA0	94
	BM IM/IM для 2 модулей IM 153-2 FF с расширенным температурным диапазоном	6ES7 195-7HD80-0XA0	122
	BM FDC для 1 модуля FDC 157	6ES7 195-7HF80-0XA0	58
	BM FDC/FDC для 2 модулей FDC 157 с функциями резервирования	6ES7 195-7HG80-0XA0	136
Модуль AFS для построения линейных структур FF H1 с резервированием модулей FDC 157		6ES7 157-0AG80-0XA0	753
Модули для построения кольцевых структур FF H1 с резервированием модулей FDC 157	AFD4	6ES7 157-0AG81-0XA0	643
	AFD8	6ES7 157-0AG82-0XA0	971
	AFDiS	6ES7 157-0AG83-0XA0	1 313

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге IK PI, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

- линейной топологией с резервированием модулей DP/FF связи
- кольцевой топологией.

Подробное описание архитектурных решений приведено в разделе «Profibus PA»

Модуль FDC 157

Модуль FDC 157 служит для согласования сетей Profibus DP и FF H1. Подробное описание приведено в разделе «Profibus PA». Внимание: заказные номера FDC 157(FF) и FDC 157-0(PA) отличаются!

Активные полевые распределители AFD4 и AFD8

Подробное описание приведено в разделе «Profibus PA»

Активный полевой распределитель для опасных зон AFDiS

Подробное описание приведено в разделе «Profibus PA». Внимание: Модуль AFDiSD с расширенной сетевой диагностикой, описанный в разделе «Profibus PA» не применяется для сетей FF H1!

Активный полевой разделитель AFS

Подробное описание и количественные характеристики приведены в разделе «Profibus PA»

Интеграция в SIMATIC PCS 7

Полевые сети FF H1 интегрируются только в систему управления SIMATIC PCS7 с использованием устройств связи DP/FF Link, включающий один или два соединителя, в зависимости от выбранной архитектуры сегмента шины, служащего шлюзом между PROFIBUS DP и FF H1.. Инженеринг сегментов FF H1 осуществляется аналогично инженерингу PROFIBUS PA. Все данные DP/FF Link и FF-устройств доступны с помощью пакета SIMATIC PCS 7 Maintenance Station. Диагностические экраны генерируются автоматически системой управления SIMATIC PCS 7

Системные требования:

- PCS7 AS
- ПО SIMATIC PCS 7 V8.0 Update1 или выше
- SIMATIC PDM PCS7-FF V8.0 или выше

SIMATIC Fieldbus Calculator

Калькулятор обеспечивает помощь в расчете и проектировании сегментов сети. Доступен для скачивания по ссылке: <http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/53842953>

Сетевые адAPTERы PROFIBUS для ПК

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Эффективность работы промышленных предприятий сегодня напрямую зависит от гибкости применяемых систем автоматизированного управления. Крупные производственные установки требуют использования нескольких децентрализованных систем управления, связанных друг с другом мощной информационной сетью, способной работать в сложных промышленных условиях. Зачастую эти средства промышленной коммуникации призваны обеспечить возможность гибкого управления, программирования и контроля работы распределенных систем управления из удаленных диспетчерских пунктов. Для этих целей фирмой SIEMENS предлагаются специальные сетевые адAPTERы (коммуникационные процессы), предназначенные для подключения персональных компьютеров и программаторов к промышленным информационным сетям. Коммуникационные процессы CP 56x3/ CP 56x4/ CP56x1/ CP5711 позволяют подключать персональные компьютеры и программаторы к сетям стандарта PROFIBUS, а также к сети MPI программируемых контроллеров SIMATIC S7.


Все программные пакеты содержат также OPC-сервер (OLE for Process Control), представляющий собой расширение коммуникационного интерфейса пользовательских приложений для операционной системы Windows. Принцип работы OPC интерфейса заключается в том, что приложения-клиенты работают с приложением-сервером по открытому, стандартизованному и независящему от конкретных производителей интерфейсу. Таким образом, становится возможным осуществлять обмен машинными данными с системами автоматизированного управления различных производителей с помощью единых унифицированных процедур (если, конечно, соответствующие системы поддерживают стандарт OPC).

Вместе с программными пакетами для параметрирования сетевых адAPTERов также поставляется библиотека функций (для работы с адAPTERами) для компиляторов MS Visual C/C++ или MS Visual Basic и демонстрационные примеры с исходными текстами.

Интеллектуальные коммуникационные процессы CP 56x3/ CP 56x4

Интеллектуальные коммуникационные процессы CP 56x3/ CP 56x4 позволяют подключать к шинам PROFIBUS персональные компьютеры и программаторы, работающие под операционными системами Windows (аппаратное и программное обеспечение должны заказываться раздельно). В отличие от коммуникационных процессоров серии CP 56x1, CP5512 и CP5711, адAPTERы CP 56x3/ CP 56x4 оборудованы собственным микропроцессором и исполняют весь протокольный стек самостоятельно без участия центрального процессора компьютера.

Возможна параллельная работа до двух протоколов одновременно на одной карте CP 56x3/ CP 56x4 и параллельная работа до четырех коммуникационных процессоров в одном компьютере.



Коммуникационные процессы CP 5613 A2 и CP 5614 A2 являются дальнейшим развитием CP 5613 и CP 5614 и предназначены для установки в 32-х битовую PCI шину с 3,3/5 вольтовым питанием и 33/66 МГц.

Коммуникационный процессор CP 5603 по своим характеристикам аналогичен CP 5613 A2, выполнен в формате PCI-104 и предназначен для установки в SIMATIC IPC 427C или в модуль EM PCI-104 программируемого контроллера SIMATIC S7-mEC.

Новые коммуникационные процессы CP 5623/ CP 5624 являются функциональными аналогами модулей CP 5613 A2 и CP 5614 A2, имеют шину PCI Express x1 и могут быть использованы в аналогичных приложениях без их переделки.

Используя адAPTER CP 56x4 можно реализовать иерархическую структуру, подключив к ПК две шины PROFIBUS, и осуществлять обмен данными между двумя шинами. При этом по однойшине адAPTER может работать как DP-Master, а по другой как DP-Slave.

Эти коммуникационные процессы работают со следующими программными пакетами:

- Программный пакет DP-5613 предоставляющий DP-функции
- Программный пакет S7-5613 предоставляющий S7-функции для контроллеров SIMATIC S7
- Программный пакет FMS-5613 предоставляющий FMS-функции
- С поставляемым с картой интерфейсом DP-Base, поддерживающим:
 - быстрый доступ к двухпортовому ОЗУ, так же позволяющий реализовать с помощью пакета разработчика DK-5613 портирование на другие операционные системы
 - функцию оповещения в режиме событий/фильтров (разгружает нагрузку на центральный процессор)
 - функции удаленного программирования по сети для контроллеров SIMATIC S7

Коммуникационные процессоры CP5512 / CP5612 / CP5622 / CP5711

Эти коммуникационные процессоры могут использоваться в сочетании с различными программными пакетами, и благодаря схожести аппаратных архитектур обеспечивают возможность исполнения одних и тех же функций персонального компьютера или программатора как через шину PROFIBUS-DP, так и через интерфейс MPI. Все операции выполняются процессором ПК под управлением пакета SOFTNET, поэтому в отличие от CP 5613/ CP 5614 производительность напрямую зависит от используемой конфигурации ПК и загрузки процессора. В персональном компьютере одновременно возможно использовать только один коммуникационный процессор , CP 5612, CP 5622 или CP 5711. В случаях, когда количество коммуникационных процессоров в персональном компьютере должно быть больше, необходимо использовать коммуникационный процессор CP 5613/ CP 5614.

Коммуникационные процессоры CP 5612 / CP 5622 в соответствии со стандартом PCI или PCI Express поддерживают режим Plug & Play при работе под операционной системой Windows.

Работу с коммуникационными процессорами / CP 5612/ CP 5622/ CP5711 поддерживают следующие программные пакеты:

- SOFTNET-DP - для функций DP-Master и S5-совместимых коммуникаций (SEND/RECEIVE на базе FDL-интерфейса)
- SOFTNET-DP Slave для функций DP-Slave
- SOFTNET-S7 - для S7-функций и S5-совместимых коммуникаций (SEND/RECEIVE на базе FDL-интерфейса)
- А также стандартные пакеты:
 - STEP 7, STEP 7-Micro/Win - функции программирования
 - WinCC - S7-функции
 - WinCC flexible - функции конфигурирования и S7-функции.

Общие характеристики	CP5613 A2	CP5614 A2	CP5624	CP5623	CP5622	CP5612	CP5512	CP5711
Стандарт модуля	PCI или PCI V2.2 и PCI-X				PCI Express x1	PCI V2.2 и PCI-X	PCMCIA тип II	USB V2.0/V1.1
Скорость передачи	от 9,6 кБит/с до 12 Мбит/с							
Подключение к PROFIBUS	SUB-D 9-pin	2xSUB-D 9-pin			SUB-D 9-pin		SUB-D 9-pin	
Кол-во	DP Slave	124				60		
	FDL-соединений	120			100		32	
	S7-соединений	50				8		
	FMS-соединений	40				-		

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €	
CP5613 A3	6GK1 561-3AA02	837	
CP5614 A3	6GK1 561-4AA02	1 304	
CP5623 (для SIMATIC NET 2008 и выше)	6GK1 562-3AA00	837	
CP5624 (для SIMATIC NET 2008 и выше)	6GK1 562-4AA00	1 304	
CP5603 (для SIMATIC NET 2008 и выше)	6GK1 560-3AA00	784	
CP5603 пакет для MicroBox PC	6GK1 560-3AU00	824	
CP5603 пакет для mEC (CP5603, направляющие для вставки в модуль EM PCI-104 SIMATIC S7-MEC)	6GK1 560-3AE00	813	
Корпус MICROBOX для CP 5603	6GK1 560-3AA00-0AU0	39	
Программный пакет SIMATIC NET V8.2 ¹⁾ с 14-ти дневной лицензией	6GK1 700-0AA12-3AA0	78	
Программный пакет SIMATIC NET V8.2 ¹⁾	HARDNET-PB DP, V8.2	6GK1 713-5DB08-2AA0	403
	HARDNET-PB DP, обновление до V8.1 или DP-5613	6GK1 713-5DB00-3AE0	138
	HARDNET-PB S7, V8.2	6GK1 713-5CB08-2AA0	530
	HARDNET-PB S7, обновление до V8.1	6GK1 713-5CB00-3AE0	138
Программный пакет SIMATIC NET 2008	DP-5613	6GK1 713-5FB71-3AA0	530
	S7-5613	6GK1 713-5CB71-3AA0	530
	FMS-5613	6GK1 713-5FB71-3AA0	530
CP5612	6GK1 561-2AA00	477	
CP5612-MPI, включая MPI кабель, 5 м	6GK1 561-2AM00	504	
CP5622	6GK1 562-2AA00	451	
CP5622-MPI, включая MPI кабель, 5 м	6GK1 562-2AM00	477	
CP5711	6GK1 571-1AA00	774	
CP5711-MPI, включая MPI кабель, 5 м	6GK1 571-1AM00	800	
Монтажный кронштейн для CP5711 на 35 мм DIN рейку	6GK1 571-1AA00-0AH0	46	
USB- комм. кабель для CP 5711, длина 2м.	6GK1 571-1AA00-0AD0	54	
Программный пакет SIMATIC NET V8.1 ¹⁾	SOFTNET-PB DP	6GK1 704-5DW08-1AA0	403
	SOFTNET-PB DP, обновление до версии V8.1	6GK1 704-5DW00-3AE0	138
	SOFTNET-PB DP Slave	6GK1 704-5SW08-1AA0	207
	SOFTNET-PB DP Slave, обновление до версии V8.1	6GK1 704-5SW00-3AE0	127
	SOFTNET-PB S7	6GK1 704-5CW08-1AA0	530
	SOFTNET-PB S7, обновление до версии V8.1	6GK1 704-5CW00-3AE0	138
PB S7 OPC REDUNDANCY V8.1	6GK1 706-5CW08-1AA0	1 378	
PB S7 OPC REDUNDANCY V8.2	6GK1 706-5CW08-2AA0	1 378	

¹⁾ Доступно ПО SIMATIC NET Edition 2008 (V7.1), совместимое с WinXP, Win2003, WinVista. Заказные номера указаны в каталоге IK PI и CA01..

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге IK PI, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SINAUT ST7 – решения удаленного доступа на базе SIMATIC S7

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Станции SINAUT ST7 предназначены для построения распределенных систем мониторинга и управления технологическим процессом в распределенных конфигурациях на основе станций управления SIMATIC S7, дополненных специальными программными и аппаратными компонентами. Дистанционное и автоматическое управление обеспечивается применением одной и той же аппаратуры.

Области применения систем телеметрии:

- нефтепроводы;
 - газопроводы;
 - водопроводы;
 - удаленные электрораспределительные подстанции.
- Обмен данными между отдельными устройствами может быть организован с использованием:
- выделенных линий — собственных или арендованных; электрический кабель или оптоволокно;
 - частных радиосетей;
 - аналоговых телефонных линий;
 - цифровых ISDN сетей;
 - сетей GSM (900 МГц);
 - Ethernet сетей.

С целью дублирования линий связи станции SIMATIC могут подключаться к нескольким сетям, например выделенная линия и резервный радиоканал.

Примеры конфигураций сети:

- Точка к точке
- Звезда
- Линия
- Комбинация точка к точке и линия, узел, звезда
- Dial-up сеть
- Радиосеть
- Сеть мобильной телефонной связи

Программное обеспечение визуализации SINAUT ST7cc, базируется на WinCC. Пакет SINAUT TD7 позволяет организовывать событийно-ориентированную обработку данных несколькими процессорными модулями и управляющей станцией ST7cc. Разрывы связи и сбои CPU диагностируются управляющей станцией, и обмен данными автоматически возобновляется после устранения неполадки.

SINAUT ST7 позволяют использовать WAN (Wide Area Network) сети для связи конечных и узловых станций с ведущими станциями телеконтроля.

Синхронизация часов в станциях телеметрии может осуществляться при помощи опционального модуля приема радиосигналов точного времени DCF77 или модуля GPS (Global Positioning System — глобальная система позиционирования). Станции SINAUT ST7 стандартным образом выполняют присвоение меток времени телеметрической информации и автоматическое планирование времен запуска программ.

Используемый в SINAUT ST7 коммуникационный модуль TIM имеет 1МБ оперативной памяти для предотвращения потери данных при разрывах связи и сбоях станций. При использовании dial-up каналов (например, телефонных линий или GSM-связь) телеметрической информации могут присваиваться различные уровни приоритета. Данные с высоким приоритетом пересыпаются немедленно, а низкоприоритетная информация сохраняется в буфере и отсыпается при очередном сеансе связи.

Для связи на локальном уровне возможно использование локальных вычислительных сетей SIMATIC NET (PROFIBUS и Industrial Ethernet).



Системы SIMATIC HMI могут быть использованы для мониторинга и оперативного управления в распределенных конфигурациях.

Аппаратные и программные компоненты

- коммуникационный модуль TIM
- GSM модемы MD и маршрутизаторы M и соединительные кабели
- комплект GSM-связи M20 или устройство синхронизации DCF77
- модуль защиты от перенапряжений LTOP
- Стандартное ПО для SINAUT ST7 состоящее из отдельных пакетов:
 - Библиотека SINAUT TD7 для программирования процессорного модуля;
 - Конфигуратор SINAUT ST7 для проектирования;
 - Пакет для программирования TIM;
- SINAUT ST7cc — дополнительный пакет для WinCC, включающий
 - ST7 Server — интерфейс между SINAUT ST7 и WinCC;
 - ccConfig — конфигуратор ST7cc;
- SINAUT ST7sc — ПО для подключения станций SINAUT ST7 к SCADA системам через OPC.

Коммуникационные модули TIM

Коммуникационный модуль TIM (Telecontrol Interface Module — интерфейсный модуль телеконтроля) — основной компонент системы телеметрии SINAUT ST7. Конструктивно TIM выполнен в формате модулей SIMATIC S7-300.

Имеется два основных варианта TIM-модуля:

TIM 3V-IE - Предназначен для использования только в качестве связного процессора (CP) в S7-300. Два канала связи: последовательный порт для внешнего модема и порт Ethernet RJ45. Программно может быть активирован только один из двух каналов связи. Версия Advanced позволяет одновременную активацию двух каналов связи.

TIM 4 - Используется в качестве коммуникационного процессора (CP) в S7-300 или в роли отдельного устройства, связывающегося по MPI или Ethernet со станциями телеметрии S7-300, S7-400 и с ST7cc. TIM 4R и TIM 4R D имеют MPI порт и два последовательных порта для внешних модемов. TIM 4R-IE имеет два последовательных порта для внешних модемов и два порта Ethernet RJ45.


Модули TIM 3x для связи с S7-300, а TIM 4x для S7-300 /S7-400 и ПК. TIM 4x связывается с S7-400 или ПК по MPI или Ethernet интерфейсам. С S7-300 TIM 4xx связывается через К-шину, по MPI или Ethernet интерфейсам.

Опционально TIM может оснащаться устройством синхронизации DCF77.

SINAUT MICRO – беспроводная система связи для семейства S7-200 и S7-300 через GSM/GPRS. Состоит из модема и специально разработанного OPC Сервера для GPRS.

Параметризация контроллера осуществляется посредством программного обеспечения STEP7-Micro/Win и STEP7 через специальные программные блоки, которые входят в комплект поставки SINAUT MICRO SC.

TELECONTROL SERVER BASIC – новое программное обеспечение, приходящее на смену SINAUT MICRO SC. Обеспечивает обмен данными с удаленными станциями посредством GSM/GPRS модемов SINAUT MD720-3 (для S7-200 и S7-300) и CP1242-7 (для S7-1200) на основе беспроводных сетей стандарта GSM. Может использоваться для задач удаленного управления, обслуживания и сбора данных. Поддерживает до 5000 удаленных станций и организацию



защищенных VPN-соединений. В качестве связи с приложениями центральной станции сбора данных используется OPC-интерфейс.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
Процессор передачи	TIM 3V-IE для RS 232/485 или RJ45 Ethernet	6NH7 800-3BA00	975
	TIM 3V-IE DNP3 для RS 232 или RJ45 Ethernet	6NH7 803-3BA00-0AA0	975
	TIM 3V-IE Advanced для RS 232 и/или RJ45 Ethernet	6NH7 800-3CA00	1 378
	SIPLUS TIM 3V-IE для RS 232 или RJ45 Ethernet (-25 ... +70°C, агрессивная атмосфера)	6AG1 800-3BA00-7AA0	1 579
	TIM 4R для RS 232/485, с MPI	6NH7 800-4AA50	2 957
	TIM 4R D для RS 232/485, с MPI и DCF 77 приемник	6NH7 800-4AD50	3 795
	TIM 4R-IE для 2xRS 232/485 и/или 2xRJ45 Ethernet, может быть использован C-PLUG	6NH7 800-4BA00	2 427
	TIM 4R-IE DNP3 для 2xRS 232/485 и/или 2xRJ45 Ethernet, может быть использован C-PLUG	6NH7 803-4BA00-0AA0	2 427
	SIPLUS TIM 4R-IE для 2xRS 232/485 и/или 2xRJ45 Ethernet, может быть использован C-PLUG	6AG1 800-4BA00-7AA0	4 060
Коммуникационный процессор	CP 1242-7, для подключения S7-1200 к сети GSM/GPRS	6GK7 242-7KX30-0XE0	461
	CP 1243-1, для подключения S7-1200 по протоколу DNP3	6GK7 243-1JX30-0XE0	440
Модем	MD2 для выделенной линии	6NH7 810-0AA20	800
	SIPLUS MD2 для выделенной линии (0 ... +60°C, агрессивная атмосфера)	6AG1 810-0AA20-4AA0	1 410
	MD3 для аналоговой телефонной сети	6NH7 810-0AA30	1 219
Модуль защиты от перенапряжений	LTOP 1	6NH9 821-0BC11	191
	LTOP 2	6NH9 821-0BC12	323
MODEM MD720 2G GSM/GPRS модем для IP-передачи данных (требуется PPI кабель для подключения к контроллерам и антенна ANT 794-3M или ANT 794-4MR)		6NH9 720-3AA01-0XX0	345
Кабель S7-200 PPI, для подключения S7-200 к модему SINAUT MD720-3 GPRS		6NH9 701-0AD	133
Кабель, для подключения TIM3V-IE / TIM4 (RS232) к модему SINAUT MD720-3 GPRS, длина 2,5 м.		6NH7 701-5AN	122
SIPLUS SINAUT MD720-3 GPRS модем для IP-передачи данных, -25 ... +70°C (требуется PPI кабель для подключения к контроллерам S7-200 и антенна ANT 794-3M или ANT 794-4MR)		6AG1 741-1AA00-2AA0	763
SCALANCE M873 UMTS, 3G, 1xRJ45, маршрутизатор, брандмауэр, требуется ANT 794-4MR		6GK5 873-0AA10-1AA2	1 293
SCALANCE M875 UMTS, 3G, 2xRJ45, маршрутизатор, брандмауэр, VPN, требуется ANT 794-4MR		6GK5 875-0AA10-1AA2	1 346
M874-2 2.5G-ROUTER для беспровод. IP-передачи данных VPN, FIREWALL, NAT 2-PORT; 1X DI		6GK5 874-2AA00-2AA2	583
M874-3 3G-ROUTER для беспровод. IP-передачи данных VPN, FIREWALL, NAT 2-PORT; 1X DI; 1XDO		6GK5 874-3AA00-2AA2	689
Антенны	ANT 794-4MR, с кабелем 5 м.	6NH9 860-1AA00	50
	ANT 794-3M, с кабелем 1,2 м.	6NH9 870-1AA00	57
ПО ST7 V5.4 (библиотека SINAUT TD7, драйвер SINAUT ST7-WAN для TIM и пакет проектирования SINAUT ST7)		6NH7997-0CA54-0AA0	1 749
Обновление ПО для пользователей SINAUT ST7 версий V5.0, V5.1 OR V5.2		6NH7 997-0CA53-0GA	217
ПО ST7- обновление до версии V5.0 с предыдущих версий		6NH7 997-0CA50-0GA0	175
ПО ST7cc (ST7-Server и пакет конфигурирования ccConfig) для подключения к WinCC	S, до 6 SINAUT ST7- и ST1-станций	6NH7 997-7CA31-0AA1	2 629
	M, до 12 SINAUT ST7- и ST1-станций	6NH7 997-7CA31-0AA2	3 911
	L, > 12-ти SINAUT ST7- и ST1-станций	6NH7 997-7CA31-0AA3	5 480
	Лицензия для резервированной системы ST7cc (две лицензии), нужны 2 лицензии S, M или L	6NH7 997-8CA31-0AA0	6 148
SIMATIC TeleControl 7.0 SP2 для подключения к WinCC	1 станция	6DL5 000-7AA07-0XA5	827
	6 станций	6DL5 002-7AA07-0XA0	386
	12 станций	6DL5 002-7AB07-0XA0	1 655
	256 станций	6DL5 002-7AE07-0XA0	2 757
	без лимита станций	6DL5 002-7AF07-0XA0	8 109
ПО ST7sc OPC Server V2.1	до 6 SINAUT ST7- и ST1-станций	6NH9 997-5CA21-0AA1	2 629
	до 12 SINAUT ST7- и ST1-станций	6NH9 997-5CA21-0AA2	3 911
	> 12-ти SINAUT ST7- и ST1-станций	6NH9 997-5CA21-0AA3	5 480
TELECONTROL SERVER BASIC	До 8 удаленных станций S7-1200 / S7-200	6NH9 910-0AA20-0AA0	514
	До 32 удаленных станций S7-1200 / S7-200	6NH9 910-0AA20-0AF0	1 622
	До 64 удаленных станций S7-1200 / S7-200	6NH9 910-0AA20-0AB0	2 629
	До 256 удаленных станций S7-1200 / S7-200	6NH9 910-0AA20-0AC0	4 653
	До 1000 удаленных станций S7-1200 / S7-200	6NH9 910-0AA20-0AD0	9 084
	До 5000 удаленных станций S7-1200 / S7-200	6NH9 910-0AA20-0AE0	24 899
C-PLUG, съемный модуль памяти для сохранения параметров компонентов SIMATIC NET		6GK1 900-0AB00	98

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге IK PI, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIPLUS RIC S7 – библиотека для построения систем телеуправления

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Обзор

SIPLUS RIC S7 (Remote Interface Controllers) – это семейство программных библиотек, ориентированных на построение систем телеуправления объектами, расположенными на значительных расстояниях друг от друга. В качестве базовой аппаратуры для построения таких систем можно использовать системы управления на базе программируемых контроллеров SIMATIC S7-300, S7-400, S7-1500 и программных контроллеров WinAC RTX. Библиотеки программных блоков SIPLUS RIC S7 выполняют событийно управляемый обмен данными через WAN (Wide Area Network) с поддержкой протоколов RTU (Remote Terminal Unit), соответствующих требованиям международных стандартов IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103 и IEC 60870-5-104.

Назначение

SIPLUS RIC S7 находят применение для автоматизации и мониторинга:


- нефте- и газопроводов;
- систем водоснабжения и водоотведения;
- ветряных и гидроэлектростанций;
- энергетических объектов;
- систем управления движением транспорта;
- аэропортов и т.д.

Все составные элементы семейства SIPLUS RIC S7 выполнены в соответствии с требованиями концепции Totally Integrated Automation и могут интегрироваться в комплексные системы управления на базе компонентов SIMATIC, включая системы SIMATIC PCS 7 (PCS 7 / TeleControl).

SIPLUS RIC на базе SIMATIC S7

Для построения систем SIPLUS RIC S7 могут использоваться программируемые контроллеры SIMATIC ET200S CPU, S7-300/-400, S7-1500 и программные контроллеры WinAC RTX начиная с версии 2010 и программное обеспечение SIPLUS RIC S7. Такие системы характеризуются:

- модульной конструкцией, адаптируемой к требованиям решаемой задачи;
- возможностью использования стандартных прикладных программ STEP 7 для решения необходимых задач автоматизации;
- поддержкой коммуникационных протоколов IEC 60870-5-101/-103/-104;
- буферирование передаваемых данных в случае потери связи;
- передача данных с метками времени;



- возможностью построения систем управления со средним и большим количеством каналов ввода-вывода;
- диапазоном рабочих температур от -25 до +70 °C (для версии модулей системы управления в варианте SIPLUS).

Подключение к каналам телеуправления выполняется через встроенные интерфейсы Ethernet центральных процессоров, коммуникационные процессоры для подключения к Ethernet или через коммуникационные процессоры с последовательными интерфейсами RS232/RS422/RS485, которые могут быть использованы в соответствующей системе управления, с внешними модемами и без них. Например, с модемами семейства SINAUT ST7.

Все варианты SIPLUS RIC S7 библиотек включают в свой состав три протокола IEC 60870-5 и способны выполнять функции ведущего или ведомого сетевого устройства. Управление обменом данных выполняется с помощью прикладных блоков пакета SIPLUS RIC S7.

Также возможно организовать комбинацию протоколов. Например:

- IEC60870-5-101 Master и IEC60870-5-104 Slave (Конвертер)
- IEC60870-5-103 Master и IEC60870-5-104 Slave (Конвертер)
- IEC60870-5-104 Master и IEC60870-5-104 Slave (RTU в RTU)
- IEC60870-5-104 Slave и IEC60870-5-101 Slave (Резервирование).

Список поддерживаемых коммуникационных интерфейсов:

Тип системы управления	Коммуникационный протокол	Тип модуля связи
SIMATIC ET 200S	IEC 60870-5-101 Master и Slave	ET200S 1SI ASCII/3964
	IEC 60870-5-103 Master	ET200S 1SI ASCII/3964
	IEC 60870-5-104 Master и Slave	ET200S IM151-8 PN/DP CPU
SIMATIC S7-300	IEC 60870-5-101 Master и Slave	CP340/341 с интерфейсом RS232/422/485
	IEC 60870-5-103 Master	CP340/341 с интерфейсом RS232/422/485
	IEC 60870-5-104 Master и Slave	CPU31x PN/DP, CP343-1
SIMATIC S7-400, S7-400H	IEC 60870-5-101 Master и Slave	CP340/341 с интерфейсом RS232/422/485
	IEC 60870-5-103 Master	CP441 с интерфейсом RS232/422/485
	IEC 60870-5-104 Master и Slave	CP340/341 с интерфейсом RS232/422/485
	IEC 60870-5-104 Master и Slave	CP441 интерфейсом RS232/422/485
SIMATIC S7-1500	IEC 60870-5-101 Master и Slave	CPU41x PN/DP, CP443-1
	IEC 60870-5-103 Master	CP1540/1541 с интерфейсом RS232/422/485
	IEC 60870-5-104 Master и Slave	CP1540/1541 с интерфейсом RS232/422/485
SIMATIC WinAC RTX	IEC 60870-5-101 Master и Slave	Windows COM-порт, CP340 с интерфейсом RS232/422/485
	IEC 60870-5-103 Master	Windows COM-порт, CP340 с интерфейсом RS232/422/485
	IEC 60870-5-104 Master и Slave	Profinet или Ethernet интерфейс mEC31, microbox-PC, nanobox-PC

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование		Заказные номера	Цена, €
SIPLUS RIC S7 Библиотека	Для SIMATIC ET 200S: SIMATIC MMC 512 КБ, CD (ПО и документация) и 1 лицензия на исполняемые блоки *	6AG6 003-5CF00-0CA0	666
	Для SIMATIC ET 200S: SIMATIC MMC 2 МБ, CD (ПО и документация) и 1 лицензия на исполняемые блоки *	6AG6 003-5CF00-0DA0	949
	Для SIMATIC S7-300: SIMATIC MMC 512 КБ, CD (ПО и документация) и 1 лицензия на исполняемые блоки *	6AG6 003-1CF00-0CA0	1 145
	Для SIMATIC S7-300: SIMATIC MMC 2 МБ, CD (ПО и документация) и 1 лицензия на исполняемые блоки *	6AG6 003-1CF00-0DA0	1 749
	Для SIMATIC S7-400/400H: CD (ПО и документация) и 1 лицензия на исполняемые блоки (лицензия для одной карты памяти или одного CPU, для H-системы нужна одна лицензия на каждый CPU) **	6AG6 003-3CF00-0AA0	1 590
	Для SIMATIC WinAC RTX: CD (ПО и документация) и 1 лицензия на исполняемые блоки **	6AG6 003-0CF00-0AA0	1 071
	Для SIMATIC S7-1500: SIMATIC SMC 4 МБ, CD (ПО и документация) и 1 лицензия на исполняемые блоки *	6AG6 003-7CF00-0LC0	902
	Для SIMATIC S7-1500: SIMATIC SMC 12 МБ, CD (ПО и документация) и 1 лицензия на исполняемые блоки *	6AG6 003-7CF00-0LE0	1 558
	Для SIMATIC S7-1500: SIMATIC SMC 24 МБ, CD (ПО и документация) и 1 лицензия на исполняемые блоки *	6AG6 003-7CF00-0LF0	1 654
	Для SIMATIC S7-1500: SIMATIC SMC 2 ГБ, CD (ПО и документация) и 1 лицензия на исполняемые блоки *	6AG6 003-7CF00-0LP0	2 226

* Лицензия входит в комплект и привязывается к серийному номеру карты памяти, которая идет в комплекте поставки

** Лицензия предоставляется по запросу на адрес sipplus-ric.automation@siemens.com после приобретения продукта

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге IK PI, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIMATIC TOP Connect и МТА для S7-300/ET 200M, S7-400 и S7-1500/ET 200MP

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Соединительные устройства

Наиболее трудоемкой частью работ по монтажу систем автоматизации является подключение их внешних цепей. Для упрощения монтажа аппаратуры в шкафах управления выпускается целый ряд соединительных устройств, повышающих удобство подключения внешних цепей и надежность электрических соединений, снижающих вероятность появления ошибок, затраты и время выполнения монтажных работ, повышающих удобство эксплуатации готовых систем.

Для решения этих задач могут использоваться:

- Модульные соединители SIMATIC TOP Connect для программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/ S7-1500 и станций ET 200M/MP.
- Гибкие соединители для программируемых контроллеров S7-300/ S7-400/ S7-1500 и станций ET 200M/MP.
- Терминальные устройства МТА для станций ET 200M.

SIMATIC TOP Connect


Модульный соединитель SIMATIC TOP Connect состоит из фронтального штекера специального исполнения, соединительного кабеля и терминального блока. Подключение соединительного кабеля к фронтальному соединителю и терминальному блоку выполняется через специальные разъемы.

Фронтальный штекер устанавливается на дискретный или аналоговый модуль ввода/вывода контроллера вместо стандартного фронтального штекера. Каждый фронтальный штекер оснащен одним, двумя или четырьмя разъемами для подключения ленточного соединительного кабеля, а также одним, двумя или четырьмя контактными блоками для подключения цепей питания.

Ленточные соединительные кабели 1x16 жил (обычный или экранированный), 2x16 жил (обычный) и 1x50 жил (обычный или экранированный) с одним или двумя плоскими соединителями на каждом конце используются для подключения фронтальных соединителей SIMATIC TOP Connect к терминальным блокам. Ленточный кабель помещен в защитную оболочку, повышающую стойкость кабеля к внешним воздействиям. Конструкция плоского соединителя позволяет регулировать длину соединительного кабеля. Для подключения жил ленточного кабеля к контактам плоского соединителя используется метод прокалывания изоляции. Максимальная длина соединительного кабеля может достигать 60 м.

Терминальные блоки оснащены разъемом для подключения соединительного кабеля SIMATIC TOP Connect а также набором клемм для подключения внешних цепей контроллера (цепей датчиков и исполнительных устройств). Каждый терминальный блок позволяет производить подключение до 8 или до 32 сигнальных цепей.


В зависимости от модификации терминальные блоки могут иметь контакты с винтовыми зажимами или пружинные контак-



ты-зашелки. Большинство терминальных блоков имеет две модификации: со встроенными светодиодами или без них. Некоторые модификации также имеют дополнительную опцию отсоединяемых терминалов или наличия встроенных предохранителей. Все терминальные блоки монтируются на стандартную 35 мм профильную шину DIN. В соединителях SIMATIC TOP Connect могут использоваться терминальные блоки следующих типов:

- TP1 для 1-проводного подключения 8 или 32 дискретных датчиков/ исполнительных устройств. Обязательным условием такого подключения является наличие общего провода для датчиков/ исполнительных устройств и модуля контроллера.
- TP2 для 2-проводного подключения 8 внешних цепей модулей вывода дискретных сигналов с токами нагрузки до 2 А на один канал. Для передачи 2 А сигналов задействованы все жилы ленточного кабеля, поэтому для подключения питания необходимо использовать дополнительный кабель.
- TP3 оснащен необходимым набором клемм для подключения восьми или 32-х 3-проводных цепей дискретных сигналов, клеммами заземления и клеммами положительного потенциала блока питания.
- TPA для подключения внешних аналоговых цепей, выполненных экранированным кабелем. С этим блоком может применяться специальная экранирующая пластина, существенно упрощающая выполнение операций заземления экранов всех соединительных кабелей.
- TPRi с встроенными реле для приема 8 внешних сигналов напряжением ~110В или ~230 В, преобразования этих сигналов в сигналы напряжением =24 В и подачи на входы контроллера.
- TPRo с встроенными реле для построения цепей вывода 8 дискретных сигналов. Обеспечивает гальваническое разделение между цепями контроллера и внешними цепями. Для управления работой реле необходимы сигналы =24 В/ 0.5 А. Выходные контакты реле способны коммутировать токи до 3 А в цепях напряжением ~230В.






- ТРОо с встроенными оптронами для построения цепей вывода 8 дискретных сигналов. Обеспечивает гальваническое разделение между цепями контроллера и внешними цепями. Для управления работой оптрана необходим ток не менее 5 мА при напряжении не менее =20 В. Оптроны способны коммутировать токи до 4 А в цепях напряжением =24 В.

Гибкие соединители

Гибкие соединители предназначены для непосредственного соединения модулей контроллеров SIMATIC S7 с различными элементами шкафа управления. Гибкий соединитель представляет собой стандартный фронтальный штекер, к которому подключен жгут проводов сечением 0.5мм². Свободные концы проводников промаркированы в соответствии с номерами контактов на фронтальном штекере. Стандартные длины жгутов 2.5, 3.2 и 5.0 м. Возможна поставка гибких соединителей с заказной длиной жгута.

Терминальные устройства МТА

Терминальные устройства МТА (Marshalled Termination Assemblies) находят применение для подключения внешних цепей модулей станций SIMATIC ET 200M, используемых в обычных или резервированных системах распределенного ввода-вывода на основе PROFIBUS DP.



Устройства МТА позволяют создавать как обычные, так и резервированные конфигурации каналов ввода-вывода стандартных сигнальных модулей, а также сигнальных модулей для F-систем (модулей ввода-вывода систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности).

Большинство устройств МТА:

- позволяет подключать цепи резервированного питания каналов ввода-вывода;
- обеспечивает защиту цепей питания каждого канала;
- имеет индикацию наличия входных напряжений;
- имеет индикацию наличия напряжений на каналах.

Подключение устройств МТА к модулям станции ET 200M выполняется стандартными соединительными кабелями длиной 3 или 8 м. В зависимости от типа эти кабели оснащены 20- или 40-полюсным фронтальным соединителем S7-300 с одной стороны и соединителем DB25F или DB50F с другой стороны. Подключение цепей питания и каналов ввода-вывода производится через съемные соединители. В устройствах МТА для ввода-вывода аналоговых сигналов предусмотрена возможность подключения ручного HART терминала к любому каналу.

Устройства МТА, предназначенные для работы в резервированных конфигурациях ввода-вывода, оснащены разъемами для подключения двух соединительных кабелей. С помощью этих кабелей к одному устройству МТА производится подключение двух модулей станций ET 200M, образующих резервированную пару.

В устройствах МТА с резервированным питанием можно использовать плату мониторинга наличия резервированного питания. Эта плата содержит два реле, обмотки которых питаются от разных входов питания устройства МТА. Контакты этих реле включены последовательно. Размыкание цепи контактов свидетельствует об исчезновении напряжения хотя бы на одном из входов.

Информация о соответствии устройств МТА модулям ET200M/ S7-300 приведена в следующей таблице.

Модули ET 200M		Устройство МТА		
Описание	Заказной номер	Заказной номер	Резервирование	Соединительный кабель
8AI, 16 бит	6ES7 331-7NF00-0AB0	6ES7 650-1AA52-2XX0	Есть	6ES7 922-3BD00-0BA0 (3м) 6ES7 922-3BJ00-0BA0 (8м)
	6ES7 331-7NF10-0AB0		Есть	6ES7 922-3BD00-0BB0 (3м) 6ES7 922-3BJ00-0BB0 (8м)
8AO, 12 бит	6ES7 332-5HF00-0AB0	6ES7 650-1AB51-2XX0	Есть	
8AI, RTD	6ES7 331-7PF00-0AB0 6ES7 331-7PF01-0AB0	6ES7 650-1AG51-2XX0	Нет	
8AI, TC	6ES7 331-7PF10-0AB0 6ES7 331-7PF11-0AB0	6ES7 650-1AF51-2XX0	Нет	
12/24F-DI, =24B	6ES7 326-1BK01-0AB0 6ES7 326-1BK02-0AB0	6ES7 650-1AK11-7XX0	Есть	40-полюсный фронтальный штекер S7-300 – 50-полюсный штекер DB50F 6ES7 922-3BD00-0AS0 (3м) 6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8м)
10F-RO, 24..150B/~110..220B	6ES7 326-2BF10-0AB0	6ES7 650-1AM31-6XX0	Есть	
16RO, =24..150B/~110..220B	6ES7 322-8BH01-0AB0	6ES7 650-1AM30-3XX0	Есть	
6F-AI, HART	6ES7 336-4GE00-0AB0	6ES7 650-1AH62-5XX0	Есть	
16DI, =24B	6ES7 321-7BH01-0AB0	6ES7 650-1AC11-3XX0	Есть	
8AI, HART	6ES7 331-7TF01-0AB0	6ES7 650-1AA61-2XX0	Есть	6ES7 922-3BD01-0AM0 (3м) 6ES7 922-3BJ01-0AM0 (8м)
8AO, HART	6ES7 332-8TF01-0AB0	6ES7 650-1AB61-2XX0	Есть	
10F-DO, =24B	6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0	6ES7 650-1AL11-6XX0	Есть	6ES7 922-3BD00-0AN0 (3м) 6ES7 922-3BJ00-0AN0 (8м)
16DO, =24B	6ES7 322-8BH10-0AB0	6ES7 650-1AD11-2XX0	Есть	6ES7 922-3BD00-0AT0 (3м) 6ES7 922-3BJ00-0AT0 (8м)

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование			Заказные номера	Цена, €
Модульные соединители SIMATIC TOP Connect				
			16-канальных DI/DO (2 x 8DI/DO)	6ES7 921-3AA00-0AA0
		пружинные, для	32-канальных DI/DO (2 x 8DI/DO)	6ES7 921-3AA20-0AA0
			DO, до 2A на канал	6ES7 921-3AC00-0AA0
			AI/AO (20-полюсный)	6ES7 921-3AF00-0AA0
			AI/AO (40-полюсный)	6ES7 921-3AF20-0AA0
				56
			16-канальных DI/DO (2 x 8DI/DO)	6ES7 921-3AB00-0AA0
			32-канальных DI/DO (4 x 8DI/DO)	6ES7 921-3AB20-0AA0
			DO, до 2A на канал	6ES7 921-3AD00-0AA0
			AI/AO (20-полюсный)	6ES7 921-3AG00-0AA0
			AI/AO (40-полюсный)	6ES7 921-3AG20-0AA0
			CPU 312C	6ES7 921-3AK20-0AA0
			CPU 313C/314C	6ES7 921-3AM20-0AA0
				58
			16-канальных DI/DO (2 x 8DI/DO)	6ES7 921-3AM20-0AA0
			32-канальных DI/DO (4 x 8DI/DO)	6ES7 921-3AB20-0AA0
			DO, до 2A на канал	6ES7 921-3AD00-0AA0
			AI/AO (20-полюсный)	6ES7 921-3AG00-0AA0
			AI/AO (40-полюсный)	6ES7 921-3AG20-0AA0
			CPU 312C	6ES7 921-3AK20-0AA0
			CPU 313C/314C	6ES7 921-3AM20-0AA0
				58
			2.5 м	6ES7 921-4BC50-0AA1
			5.0 м	6ES7 921-4BF00-0AA1
			2.5 м	6ES7 921-4BC50-0AB1
			5.0 м	6ES7 921-4BF00-0AB1
				192
			16-ти полюсный кабель	6ES7 921-5AH20-0AA0
			50-ти полюсный кабель	6ES7 921-5CH20-0AA0
			8-канальные DO, до 2A на канал	6ES7 921-5AJ00-0AA0
			16-ти полюсный кабель	6ES7 921-5AB20-0AA0
			50-ти полюсный кабель	6ES7 921-5CB20-0AA0
			8-канальные DO, до 2A на канал	6ES7 921-5AD00-0AA0
			16-ти полюсный кабель	6ES7 921-5AK20-0AA0
			50-ти полюсный кабель	6ES7 921-5CK20-0AA0
				47
			0.5м*	6ES7 923-0BA50-0CB0
			10.0м*	6ES7 923-0CB00-0CB0
			1.0м*	6ES7 923-0BB00-0DB0
			10.0м*	6ES7 923-0CB00-0DB0
				63
			0.5м*	6ES7 923-5BA50-0CB0
			10.0м*	6ES7 923-5CB00-0CB0
			1.0м*	6ES7 923-5BB00-0DB0
			10.0м*	6ES7 923-5CB00-0DB0
				100
			30м	6ES7 923-0CD00-0AA0
			60м	6ES7 923-0CG00-0AA0
			30м	6ES7 923-0CD00-0BA0
			60м	6ES7 923-0CG00-0BA0
			30м	6ES7 923-2CD00-0AA0
			60м	6ES7 923-2CG00-0AA0
				382
				17
			6ES7 928-0AA00-0AA0	43
Инструмент для разделки плоских кабелей				
			под винт	6ES7 924-0AA20-0AA0
			пружинные	6ES7 924-0AA20-0AC0
			под винт, светодиоды	6ES7 924-0AA20-0BA0
			пружинные, светодиоды	6ES7 924-0AA20-0BC0
			под винт	6ES7 924-2AA20-0AA0
			пружинные	6ES7 924-2AA20-0AC0
			под винт, светодиоды	6ES7 924-2AA20-0BA0
			пружинные, светодиоды	6ES7 924-2AA20-0BC0
			под винт	6ES7 924-0BB20-0AA0
			пружинные	6ES7 924-0BB20-0AC0
			под винт	6ES7 924-0CA20-0AA0
			пружинные	6ES7 924-0CA20-0AC0
			под винт, светодиоды	6ES7 924-0CA20-0BA0
			пружинные, светодиоды	6ES7 924-0CA20-0BC0
			под винт, светод., отсоедин. терминал	6ES7 924-0CH20-0BA0
			пружин., светод., отсоединен. терминал	6ES7 924-0CH20-0BC0
			под винт, светодиоды, предохранит.	6ES7 924-0CL20-0BA0
			пружин., светодиоды, предохранит.	6ES7 924-0CL20-0BC0
			под винт	6ES7 924-2CA20-0AA0
			пружинные	6ES7 924-2CA20-0AC0
			под винт, светодиоды	6ES7 924-2CA20-0BA0
			пружинные, светодиоды	6ES7 924-2CA20-0BC0
			под винт	6ES7 924-0CC21-0AA0
			пружинные	6ES7 924-0CC21-0AC0
			под винт	6ES7 924-0CC20-0AA0
			пружинные	6ES7 924-0CC20-0AC0
			под винт	6ES7 924-2CC20-0AA0
			пружинные	6ES7 924-2CC20-0AC0
			под винт, светодиоды	6ES7 924-0BD20-0BA0
			пружинные, светодиоды	6ES7 924-0BD20-0BC0
			под винт, светодиоды	6ES7 924-0BE20-0BA0
			пружинные, светодиоды	6ES7 924-0BE20-0BC0
			под винт, светодиоды	6ES7 924-0BE20-0BA0
			пружинные, светодиоды	6ES7 924-0BE20-0BC0
			под винт, светодиоды	6ES7 924-0BF20-0BA0
			пружинные, светодиоды	6ES7 924-0BF20-0BC0
				160
			втычные	6ES7 928-2AB00-0AA0
			самоклеящиеся	6ES7 928-2BB00-0AA0
			4 шт.	6ES7 928-1BA00-0AA0
				35
			2x Ø 2 ... 6 мм	6ES7 390-5AB00-0AA0
			1x Ø 3 ... 8 мм	6ES7 390-5BA00-0AA0
			1x Ø до 13 мм	6ES7 390-5CA00-0AA0
				10

Наименование		Заказные номера		Цена, €
Гибкие соединители SIMATIC TOP Connect				
Гибкий соединитель, длина жгута	для S7-300	фронтальный штекер 6ES7 392-1AJ00-0AA0 (под винт), жгут из 20 проводов сечением 0.5мм ²	2.5м 3.2м 5.0м	6ES7 922-3BC50-0AB0 6ES7 922-3BD20-0AB0 6ES7 922-3BF00-0AB0
		фронтальный штекер 6ES7 392-1AM00-0AA0 (под винт), жгут из 40 проводов сечением 0.5мм ²	2.5м 3.2м 5.0м	6ES7 922-3BC50-0AC0 6ES7 922-3BD20-0AC0 6ES7 922-3BF00-0AC0
		фронтальный штекер 6ES7 492-1AL00-0AA0 (под винт), жгут из 46 проводов сечением 0.5мм ²	2.5м 3.2м 5.0м	6ES7 922-4BC50-0AD0 6ES7 922-4BD20-0AD0 6ES7 922-4BF00-0AD0
		фронтальный штекер 6ES7 492-1CL00-0AA0 (пружинные), жгут из 46 проводов сечением 0.5мм ²	2.5м 3.2м 5.0м	6ES7 922-4BC50-0AE0 6ES7 922-4BD20-0AE0 6ES7 922-4BF00-0AE0
	для S7-400	фронтальный штекер 6ES7 592-1AM00-0XB0 (под винт), жгут из 20 проводов H05V-K сечением 0.5мм ²	2.5м 3.2м 5.0м 6.5м 8.0м 10.0м	6ES7 922-5BC50-0AB0 6ES7 922-5BD20-0AB0 6ES7 922-5BF00-0AB0 6ES7 922-5BG50-0AB0 6ES7 922-5BJ00-0AB0 6ES7 922-5CB00-0AB0
		фронтальный штекер 6ES7 592-1AM00-0XB0 (под винт), жгут из 20 проводов H05Z-K сечением 0.5мм ² , изоляция с малым выделением вредных газов при воздействии огня	2.5м 3.2м 5.0м 6.5м 8.0м	6ES7 922-5BC50-0HB0 6ES7 922-5BD20-0HB0 6ES7 922-5BF00-0HB0 6ES7 922-5BG50-0HB0 6ES7 922-5BJ00-0HB0
		фронтальный штекер 6ES7 592-1AM00-0XB0 (под винт), жгут из 20 проводов сечением 0.5мм ² , сертифицированных по UL/CSA	3.2м 5.0м 6.5м	6ES7 922-5BD20-0UB0 6ES7 922-5BF00-0UB0 6ES7 922-5BG50-0UB0
		фронтальный штекер 6ES7 592-1AM00-0XB0 (под винт), жгут из 40 проводов H05V-K сечением 0.5мм ²	2.5м 3.2м 5.0м 6.5м 8.0м 10.0м	6ES7 922-5BC50-0AC0 6ES7 922-5BD20-0AC0 6ES7 922-5BF00-0AC0 6ES7 922-5BG50-0AC0 6ES7 922-5BJ00-0AC0 6ES7 922-5CB00-0AC0
		фронтальный штекер 6ES7 592-1AM00-0XB0 (под винт), жгут из 40 проводов H05Z-K сечением 0.5мм ² , изоляция с малым выделением вредных газов при воздействии огня	2.5м 3.2м 5.0м 6.5м 8.0м	6ES7 922-5BC50-0HC0 6ES7 922-5BD20-0HC0 6ES7 922-5BF00-0HC0 6ES7 922-5BG50-0HC0 6ES7 922-5BJ00-0HC0
		фронтальный штекер 6ES7 592-1AM00-0XB0 (под винт), жгут из 40 проводов сечением 0.5мм ² , сертифицированных по UL/CSA	3.2м 5.0м 6.5м	6ES7 922-5BD20-0UC0 6ES7 922-5BF00-0UC0 6ES7 922-5BG50-0UC0
Терминальные устройства MTA				
Терминальное устройство MTA для подключения внешних цепей	кабель			
	2-х 16 канальных модулей DI =24В, резервирование	20 – DB25F	6ES7 650-1AC11-3XX0	378
	2-х 16-канальных модулей DO 6ES7 322-8BH01-0AB0, резервирование	20 – DB25M	6ES7 650-1AD11-2XX0	356
	2-х 12/24-канальных модулей F-DI =24В, резервирование	40 – DB50F	6ES7 650-1AK11-7XX0	506
	2-х 10-канальных модулей F-DO =24В/2А, резервирование	40 – DB25F	6ES7 650-1AL11-6XX0	312
	2-х 16-канальных модулей RO =24..150В/~110..220В/2А, резервирование	40 – DB50F	6ES7 650-1AM30-3XX0	565
	2-х 10-канальных модулей F-DO =24В, встроенные реле ~110..220В/5А или =24В/5А, резервирование	40 – DB50F	6ES7 650-1AM31-6XX0	534
	2-х 8-канальных модулей AI 1...5В/0...20mA/4...20mA, резервирование	40 – DB25F	6ES7 650-1AA52-2XX0	364
	2-х 8-канальных модулей AI 4...20mA, HART, резервирование	20 – DB25F	6ES7 650-1AA61-2XX0	386
	2-х 8-канальных модулей AO 4...20mA, HART, резервирование	20 – DB25F	6ES7 650-1AB61-2XX0	284
	2-х 6-канальных модулей F-AI 4...20mA, HART, резервирование	20 – DB50F	6ES7 650-1AH62-5XX0	511
	1-го 8-канального модуля AI TC (сигналы термопар)	40 – DB50F	6ES7 650-1AF51-2XX0	289
	1-го 8-канального модуля AI RTD (сигналы термометров сопротивления)	40 – DB50F	6ES7 650-1AG51-2XX0	212
	2-х 8-канальных модулей AO 4...20 mA, резервирование	40 – DB50F	6ES7 650-1AB51-2XX0	267
Соединительный кабель, длина	20-полюсный фронтальный штекер S7-300 – штекер DB25F	3.0м 8.0м	6ES7 922-3BD00-0AM0 6ES7 922-3BJ00-0AM0	121 143
	20-полюсный фронтальный штекер S7-300 – штекер DB50F	3.0м 8.0м	6ES7 922-3BD00-0AU0 6ES7 922-3BJ00-0AU0	149 192
	40-полюсный фронтальный штекер S7-300 – штекер DB25F	3.0м 8.0м	6ES7 922-3BD00-0AN0 6ES7 922-3BJ00-0AN0	155 195
	40-полюсный фронтальный штекер S7-300 – штекер DB25F	3.0м 8.0м	6ES7 922-3BD00-0BA0 6ES7 922-3BJ00-0BA0	141 163
	40-полюсный фронтальный штекер S7-300 – штекер DB25F	3.0м 8.0м	6ES7 922-3BD00-0BB0 6ES7 922-3BJ00-0BB0	141 163
	40-полюсный фронтальный штекер S7-300 – гнездо DB25M	3.0м 8.0м	6ES7 922-3BD00-0AT0 6ES7 922-3BJ00-0AT0	146 177
	40-полюсный фронтальный штекер S7-300 – штекер DB50F	3.0м 8.0м	6ES7 922-3BD00-0AS0 6ES7 922-3BJ00-0AS0	176 212
	Плата мониторинга наличия резервированного питания		6ES7 650-1BA02-0XX0	89
Аксессуары	МТА блок питания 16-ти канальный для 4-х проводных датчиков		6ES7 650-1BE10-3XX0	401

* Доступны дополнительные варианты длин кабелей

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге КТ10.2, СА01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Стабилизированные блоки питания SITOP Power и LOGO!Power

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

SIEMENS выпускает широкую гамму стабилизированных блоков питания и вспомогательных модулей, предназначенных для эксплуатации в промышленных условиях. Они отличаются конструктивным исполнением, родом тока входной цепи и уровнем входного напряжения, уровнем выходного напряжения и допустимым током нагрузки, набором поддерживаемых функций и т.д.

Все блоки питания:

- обеспечивают высокую точность стабилизации выходного напряжения при колебаниях входного напряжения и изменениях нагрузки;
- имеют низкий уровень пульсаций выходного напряжения;
- обеспечивают надежную защиту нагрузки от коротких замыканий и перегрузки;
- выполняют гальваническое разделение входных и выходных цепей;
- обладают высоким КПД, высокой надежностью и безопасностью;
- работают с естественным охлаждением, требуют минимальных эксплуатационных затрат.
- имеют сертификат соответствия ГОСТ Р.

Стабилизированные блоки питания

Большинство блоков питания выпускается сериями, имеющими общие конструктивные и/или функциональные признаки:

- SITOP Lite
компактные блоки питания PSU100L с входным напряжением 1-фазного переменного тока, выходным напряжением =24 В, токами нагрузки до 10 А, минимумом необходимых функций, узким корпусом, широким диапазоном входного напряжения и низкой стоимостью. Могут монтироваться вплотную друг к другу, допускают включение на параллельную работу. Сохраняют работоспособность в диапазоне температур от 0 до 60 °C со снижением нагрузки при температурах более 45 °C.
- SITOP Compact
компактные блоки питания PSU100C с входным напряжением постоянного или переменного тока, выходным напряжением =12 или =24 В и токами нагрузки до 6.5 А. Позволяют настраивать необходимый уровень выходного напряжения. Обладают высокой эффективностью, сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -20 до +70 °C.
- LOGO!Power
миниатюрные блоки питания в формате логических модулей LOGO! с выходными напряжениями =5, =12, =15 и =24 В. Имеют широкий диапазон входных напряжений постоянного или переменного тока, обеспечивают стабилизацию выходного тока при перегрузках, позволяют настраивать уровень выходного напряжения. Работают при температуре от -20 до +70 °C.
- SITOP Smart
блоки питания с входным напряжением 1-фазного (для PSU100S) или 3-фазного (для PSU300S) переменного тока, выходным напряжением =12 В, =24 В или =48 В и токами нагрузки до 40 А. Отличаются высокой перегрузочной способностью (до 150% от I_{th}.nom) и обеспечивают эффективную защиту нагрузки от коротких замыканий, перенапряжений, перегрузок. Сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -10 до +70 °C. Модификации с выходным напряжением =24 В позволяют использовать модули расширения.
- SITOP Modular
модульные блоки питания PSU100M, PSU200M, PSU300M и PSU400M. Могут использоваться самостоятельно или расширяться дополнительными модулями резервирования, увеличения допустимого времени исчезновения входного напряжения, контроля и диагностики. Блоки питания PSU100M/200M/ 300M имеют 1-, 2- или 3-фазное входное напряжение переменного



тока соответственно, выходное напряжение =24 В или =48 В и токи нагрузки от 5 до 40 А. Модуль PSU400M выполняет функции конвертора постоянного тока =600 В в постоянный ток =24 В. Все блоки SITOP Modular имеют металлические корпуса со степенью защиты IP20, монтируемые на DIN-рейки. Некоторые модели могут работать при температуре от -20 до +70 °C. Все блоки этой серии имеют:

- Регулируемый уровень выходного напряжения, позволяющий учитывать падение напряжения в линии подключения нагрузки.
- Высокую перегрузочную способность по току.
- Настраиваемый вариант реакции на короткое замыкание в цепи питания нагрузки: стабилизация тока или защитное отключение.
- Выбираемую внешнюю характеристику для обеспечения автономной или параллельной работы блоков питания.
- Блоки питания в формате модулей SIMATIC, предназначенные для использования совместно или в составе программируемых контроллеров SIMATIC S7 и станций ET 200.
- Блоки питания специального исполнения:
 - SITOP PSU100D
бюджетная серия блоков питания для настенного монтажа с рабочим диапазоном температур от -10 до +70 °C. Имеют алюминиевый корпус.
 - SITOP PSA100E
1-фазные блоки питания с выходным напряжением =24 В. Имеют плоские корпуса для монтажа на стандартную 35 мм профильную шину.
 - SITOP PSU300E
3-фазный блок питания с выходным напряжением =24 и током нагрузки до 5 А.
 - SITOP PSU100P и PSU300P
1-фазные (PSU100S) и 3-фазный (PSU300P) блоки питания с выходным напряжением =24 В. Имеют степень защиты IP67.
 - SITOP PSU 300B
3-фазный блок питания с выходным напряжением =12 В и =24 В для заряда аккумуляторных батарей.
 - SITOP PSU8200
1-фазные блоки питания с выходным напряжением =24 В и поддержкой функций дистанционного включения/ отключения по сигналу контакта во внешней цепи.
 - Блоки питания для сети AS-Interface
1-фазные блоки питания AS-I Power и SITOP PSN130S с выходным напряжением =30 В.

• Модули расширения:

SITOP PSE 200U

могут использоваться со всеми блоками питания с выходным напряжением =24 В. Позволяют распределять выходной ток одного блока питания по 4 ветвям, выполнять их мониторинг и защиту. Для каждого канала существует свой сигнальный контакт, используемый для передачи сигнала состояния на внешние устройства (например, на контроллер).

SITOP PSE202U модули резервирования, предназначенные для построения резервированных схем питания с использованием

двух стандартных блоков питания с выходным напряжением =24В.


SITOP PSE201U

буферный модуль, позволяющий увеличивать допустимый перерыв в питании за счет заряда встроенных конденсаторов.

Сигнальный модуль,

позволяющий выполнять дистанционное включение/ отключение блока питания SITOP Modular, а также использовать свой сигнальный контакт для мониторинга состояния блока питания.

Модуль ограничения пусковых токов.



Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Uвых/Iвых	Uвх	Наименование	Параллельное включение	ШxВxГ, мм	Заказной номер	Цена, €
Однофазные стабилизированные блоки питания с выходным напряжением =24 В						
=24 В/ 2,1 А	~85 ... 264 В	SITOP PSU100D	Не более 2	97x 128x 38	6EP1 331-1LD00	45
=24 В/ 2,5 А	~93 ... 132 В/187 ... 264 В	SITOP PSU100L	Не более 2	32.5x 125x 120	6EP1 332-1LB00	63
=24 В/ 2,5 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP PSU100S	Не более 2	32.5x 125x 120	6EP1 332-2BA20	84
=24 В/ 3,1 А	~85 ... 264 В	SITOP PSU100D	Не более 2	97x 128x 38	6EP1 332-1LD00	58
=24 В/ 4,1 А	~85 ... 264 В	SITOP PSU100D	Не более 2	97x 158x 38	6EP1 332-1LD10	69
=24 В/ 5 А	~93 ... 132 В/187 ... 264 В	SITOP PSU100L	Не более 2	50x 125x 120	6EP1 333-1LB00	84
=24 В/ 5 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP PSU100S	Не более 2	50x 125x 120	6EP1 333-2BA20	110
=24 В/ 5 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP PSU8200	Не более 2	45x 125x 125	6EP3 333-8SB00-0AY0	127
=24 В/ 5 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP PSU100P, IP67	Не более 2	120x 181x 60.5	6EP1 333-7CA00	275
=24 В/ 5 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP Power с плоским корпусом	Не более 2	160x 130x 60	6EP1 333-1AL12	148
=24 В/ 6,2 А	~85 ... 264 В	SITOP PSU100D	Не более 2	97x 178x 38	6EP1 333-1LD00	79
=24 В/ 8 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP PSU100P, IP67	Не более 2	120x 181x 60.5	6EP1 334-7CA00	338
=24 В/ 10 А	~93 ... 132 В/187 ... 264 В	SITOP PSU100L	Не более 2	70x 125x 120	6EP1 334-1LB00	105
=24 В/ 10 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP PSU100S	Не более 2	70x 125x 120	6EP1 334-2BA20	154
=24 В/ 10 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP PSU8200	Не более 2	55x 125x 125	6EP3 334-8SB00-0AY0	165

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Увых/Івых	Увх	Наименование	Параллельное включение	ШxВxГ, мм	Заказной номер	Цена, €
Однофазные стабилизированные блоки питания с выходным напряжением =24 В						
=24 В/ 10 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP Power с плоским корпусом	Не более 2	160x 130x 60	6EP1 334-1AL12	193
=24 В/ 12,5 А	~85 ... 264 В	SITOP PSU100D	Не более 2	105x 199x 41	6EP1 334-1LD00	101
=24 В/ 20 А	~85 ... 132 В/176 ... 264 В	SITOP PSU100S	Не более 2	115x 145x 150	6EP1 336-2BA10	200
=24 В/ 40 А	~85 ... 132 В/176 ... 264 В	SITOP PSU100M	Не более 2	240x 125x 125	6EP1 337-3BA00	376
Стабилизированные блоки питания с 1- или 2-фазным входным напряжением переменного тока и выходным напряжением =24 В						
=24 В/ 5 А	~85...264 В/176...500 В	SITOP PSU200M	Не более 2	70x 125x 121	6EP1 333-3BA10	141
=24 В/ 10 А	~85...264 В/176...500 В	SITOP PSU200M	Не более 2	90x 125x 121	6EP1 334-3BA10	183
Трехфазные стабилизированные блоки питания с выходным напряжением =24 В						
=24 В/ 5 А	~320...550 В	SITOP PSU300E	Нет	42x 125x 125	6EP1 433-0AA00	169
=24 В/ 8 А	~340...550 В	SITOP PSU300P, IP67	Нет	310x 135x 90	6EP1 433-2CA00	340
Штекер HAN Q4/2 IP67 для подключения проводников сечением 2,5 мм ² к входу блока питания SITOP PSU 300P						
=24 В/ 10 А	~340...550 В	SITOP PSU300S	Не более 2	90x 145x 150	6EP1 434-2BA10	170
=24 В/ 17 А	~320...575 В	SITOP PSU300B	Не более 2	70x 125x 125	6EP1 436-3BA20	217
=24 В/ 20 А	~340...550 В	SITOP PSU300S	Не более 2	90x 145x 150	6EP1 436-2BA10	187
=24 В/ 30 А	~320...575 В	SITOP PSU300B	Не более 2	150x 125x 150	6EP1 437-3BA20	306
=24 В/ 40 А	~340...550 В	SITOP PSU300S	Не более 2	150x 145x 150	6EP1 437-2BA20	293
=24 В/ 40 А	~320...575 В	SITOP PSU300M	Не более 2	150x 125x 150	6EP1 437-3BA10	347
Стабилизированные блоки питания с входным напряжением постоянного или переменного тока и выходным напряжением =24 В						
=24 В / 0,375 А	~30...187 В/=30...264 В	SITOP Power Compact	Нет	22,5x 80x 91	6EP1 731-2BA00	68
=24 В/ 0,6 А	~85...264 В/=110...300 В	SITOP PSU100C	Нет	22,5x 80x 100	6EP1 331-5BA00	37
=24 В/ 1,3 А	~85...264 В/=110...300 В	SITOP PSU100C	Не более 2	30x 80x 100	6EP1 331-5BA10	48
=24 В/ 1,3 А	~85...264 В/=110...300 В	LOGO!Power	Не более 2	54x 90 x 52,6	6EP1 331-ISH03	52
=24 В/ 2 А	=38...121 В	SITOP Power, конвертор DC/DC	Не более 2	80x 135x 120	6EP1 732-0AA00	200
=24 В/ 2,5 А	~85...264 В/=110...300 В	SITOP PSU100C	Не более 2	45x 80x 100	6EP1 332-5BA00	63
=24 В/ 2,5 А	~85...264 В/=110...300 В	LOGO!Power	Не более 2	72x 90x 52,6	6EP1 332-1SH43	69
=24 В/ 3,7 А	~85...264 В/=110...300 В	SITOP PSU100C, NEC класса 2	Нет	52,5x 80x 100	6EP1 332-5BA20	116
=24 В/ 4 А	~85...264 В/=110...300 В	SITOP PSU100C	Не более 2	52,5x 80x 100	6EP1 332-5BA10	90
=24 В/ 4 А	~85...264 В/=110...300 В	LOGO!Power	Не более 2	90x 90x 52,6	6EP1 332-1SH52	94
=24 В/ 20 А	~85...275 В/=88...350 В	SITOP PSU100M	Не более 2	90x 125x 125	6EP1 336-3BA10	259
=24 В/ 20А	= 200... 900 В	SITOP PSU400M	Не более 2	90x 125x 125	6EP1536-3AA00	264
Стабилизированные блоки питания с альтернативными уровнями выходного напряжения						
=3...57В/2...10А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP flexi, регулируемый уровень Увых	Не более 2	75x 125x 125	6EP1 353-2BA00	175
=5 В/ 3 А	~85...264 В/=110...300 В	LOGO!Power	Не более 2	54x 90 x 52,6	6EP1 311-ISH03	73
=5 В/ 6,3 А	~85...264 В/=110...300 В	LOGO!Power	Не более 2	72x 90x 52,6	6EP1 311-ISH13	98
=12 В/ 1,9 А	~85...264 В/=110...300 В	LOGO!Power	Не более 2	54x 90 x 52,6	6EP1 321-ISH03	73
=12 В/ 2,0 А	~85...264 В/=110...300В	SITOP PSU100C	Не более 2	30x 80x 100	6EP1 321-5BA00	63
=12 В/ 2,5 А	=18,5...30,2 В	SITOP Smart, конвертор DC/DC	Не более 2	32,5x 125x 125	6EP1 621-2BA00	143
=12 В/ 3 А	~85 ... 264 В	SITOP PSU100D	Не более 2	97x 98x 38	6EP1 321-1LD00	53
=12 В/ 4,5 А	~85...264 В/=110...300 В	LOGO!Power	Не более 2	72x 90x 52,6	6EP1 322-1SH03	98
=12 В/ 6,5 А	~85...264 В/=110...300В	SITOP PSU100C	Не более 2	52,5x 80x 100	6EP1 322-5BA10	94
=12 В/ 7 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP PSU100S	Не более 2	50x 125x 120	6EP1 322-2BA00	137
=12 В/ 8,3 А	~85 ... 264 В	SITOP PSU100D	Не более 2	97x 158x 38	6EP1 322-1LD00	78
=12 В/ 14 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP PSU100S	Не более 2	70x 125x 120	6EP1 323-2BA00	190
=12 В/ 20 А	~320...575 В	SITOP PSU300B	Не более 2	70x 125x 125	6EP1 424-3BA00	217
=15 В/ 1,9 А	~85...264 В/=110...300 В	LOGO!Power	Не более 2	54x 90 x 52,6	6EP1 351-1SH03	73
2x=15 В/ 3,5 А	~93...264 В	SITOP dual, 2 независимых выхода=15 В	Не более 2	75x 125x 125	6EP1 353-0AA00	200
=15 В/ 4 А	~85...264 В/=110...300 В	LOGO!Power	Не более 2	72x 90x 52,6	6EP1 352-1SH03	98
=48 В/ 10 А	~320...575 В	SITOP PSU300M	Не более 2	70x 125x 125	6EP1 456-3BA00	240
=48 В/ 20 А	~320...575 В	SITOP PSU300M	Не более 2	240x 125x 125	6EP1 457-3BA00	361
Блоки питания серии SITOP Smart для AS-Interface						
=30 В/ 2,6 А	~85 ... 132 В/176 ... 253 В	AS-I Power	Нет	50x 125x 125	3RX9 501-2BA00	259
=30 В/ 3 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP PSN130S	Нет	50x 125x 125	3RX9 511-0AA00	110
=30 В/ 3 А	~85 ... 132 В/176 ... 253 В	AS-I Power	Нет	50x 125x 125	3RX9 501-0BA00	231
=30 В/ 3 А	=20 ... 29 В	AS-I Power	Нет	50x 125x 125	3RX9 501-1BA00	391
=30 В/ 4 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP PSN130S	Нет	50x 125x 125	3RX9 512-0AA00	166
=30 В/ 5 А	~85 ... 132 В/176 ... 253 В	AS-I Power	Нет	70x 125x 125	3RX9 502-0BA00	299
=30 В/ 8 А	~85 ... 132 В/170 ... 264 В	SITOP PSN130S	Нет	70x 125x 125	3RX9 513-0AA00	266
=30 В/ 8 А	~85 ... 132 В/176 ... 550 В	AS-I Power	Нет	120x 125x 125	3RX9 503-0BA00	437
Модули расширения для SITOP Modular/PSU 100M/PSU 300M/PSU 300S						
Модуль сигнализации и дистанционного управления включением/ отключением блока питания (только для SITOP Modular)					26x 125x 116	6EP1 961-3BA10
						63

=24 В/ 40 А	=24 ... 28.8 В	SITOP PSE201U, подключение к выходу блоков питания 6EP1 x3x-3BAx0	Нет	70x 125x 125	6EP1 961-3BA01	154
=24 В/ 3.8 А	2x =19 ... 29 В	SITOP PSE202U, NEC класса 2	Нет	30x 80x 100	6EP1 962-2BA00	94
=24 В/ 10 А	2x =19 ... 29 В	SITOP PSE202U	Нет	30x 80x 100	6EP1 964-2BA00	45
=24 В/ 40 А	2x =24 ... 28.8 В	SITOP PSE202U	Нет	70x 125x 125	6EP1 961-3BA21	88
Дополнительные модули SITOP						
4x =24 В/ 3 А	1x =22 ... 30 В	SITOP PSU200U, диагностика модуля	72x 80x 72	6EP1 961-2BA11	92	
4x =24 В/ 3 А	1x =22 ... 30 В	SITOP PSU200U, диагностика каналов	72x 80x 72	6EP1 961-2BA31	92	
4x =24 В/ 10 А	1x =22 ... 30 В	SITOP PSU200U, диагностика модуля	72x 80x 72	6EP1 961-2BA21	103	
4x =24 В/ 10 А	1x =22 ... 30 В	SITOP PSU200U, диагностика каналов	72x 80x 72	6EP1 961-2BA41	103	
4x =24 В/ 10 А	1x =22 ... 30 В	SITOP Select, диагностика модуля	72x 90x 90	6EP1 961-2BA00	113	
~230 В/ 8 А	~100...480 В	Модуль ограничения пусковых токов	22.5x 80x 91.1	6EP1 967-2AA00	53	

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге КТ10.1, СА01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Блоки бесперебойного питания SITOP UPS

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

SITOP UPS

Применение блоков бесперебойного питания SITOP UPS позволяет избегать появления негативных эффектов, связанных с неожиданным исчезновением или глубокими провалами напряжения в питающей сети. В зависимости от типа используемого блока бесперебойного питания и условий его эксплуатации длительность автономного питания нагрузки может лежать в диапазоне от нескольких секунд до нескольких часов.

Для этих целей могут использоваться:

- Конденсаторные блоки бесперебойного питания SITOP UPS500S и UPS500P:
 - Обеспечивают автономное питание нагрузки в диапазоне от нескольких секунд до нескольких минут.
 - Используют в качестве накопителей энергии необслуживаемые конденсаторные батареи.
 - Обладают короткими временами заряда батарей.
 - Не требуют использования принудительной вентиляции.
 - Имеют модификации со степенью защиты IP65 (UPS500P), устанавливаемые вне шкафов управления.
 - Легко интегрируются в компьютерные системы управления.
- Аккумуляторные блоки бесперебойного питания SITOP DC UPS и UPS1600:
 - Обеспечивают автономное питание нагрузки в диапазоне от нескольких минут до нескольких часов.
 - Используют в качестве накопителей энергии аккумуляторные батареи.
 - Выполняют мониторинг состояния аккумуляторных батарей.
 - Позволяют выполнять настройку широкого спектра своих параметров.
 - Легко интегрируются в компьютерные системы управления.

Все блоки бесперебойного питания SITOP UPS используют для своей работы входное напряжение =24 В, которое может формироваться стабилизированными блоками питания SITOP Power соответствующей мощности.

SITOP UPS500

Конденсаторные блоки бесперебойного питания, включающие в свой состав:

- Блоки бесперебойного питания UPS500S с выходным напряжением =24 В, током нагрузки до 15 А истроенными накопителями энергии емкостью 2.5 или 5 кВтс. Оснащены встроенным интерфейсом USB.
- Блоки бесперебойного питания UPS500P со степенью защиты IP65, выходным напряжением =24 В, током нагрузки до 7 А и встроенными накопителями энергии емкостью 5 или 10 кВтс. Оснащены встроенным интерфейсом USB.
- Модули конденсаторных батарей UPS501S для блоков бесперебойного питания UPS500S. К одному модулю UPS500S может подключаться до трех модулей UPS501S. Каждый модуль UPS501S увеличивает запасаемую энергию на 5 кВтс.

SITOP DC UPS


Аккумуляторные блоки бесперебойного питания, включающие в свой состав:

- Модуль DC UPS с выходным напряжением =24 В и током нагрузки 6, 15 или 40 А. Опционально могут иметь последовательный или USB интерфейс.
- Необслуживаемую аккумуляторную свинцово-кислотную батарею емкостью от 1.2 до 12 Ач.

SITOP UPS1600

Новая серия аккумуляторных блоков бесперебойного питания, включающая в свой состав:

- Блоки бесперебойного питания UPS1600 с выходным напряжением =24 В и токами нагрузки 10 или 20 А. Опционально



могут иметь интерфейс USB или PROFINET. Модификации с встроенным интерфейсом PROFINET оснащены встроенным Web сервером.

- Модули аккумуляторных батарей UPS1100 емкостью 1.2, 3.2 или 7.0 Ач. К одному модулю UPS1600 допускается подключение до 6 модулей UPS1100.

Обеспечивается запуск систем автоматизации с питанием от аккумуляторных батарей.

Программное обеспечение

Отдельные модификации модулей SITOP UPS оснащены встроенным интерфейсом для подключения к компьютеру с программным обеспечением настройки параметров и мониторинга работы блока бесперебойного питания.

Для блоков бесперебойного питания SITOP UPS500 и DC UPS это программное обеспечение распространяется на бесплатной основе и может использоваться на компьютерах с 32-разрядными операционными системами Windows XP Professional или Windows 7. Его можно найти в Интернете по ссылке: www.siemens.com/sitop-ups

Для конфигурирования и мониторинга работы блоков бесперебойного питания UPS1600 используется свободно распространяемое программное обеспечение SITOP UPS Manager. При этом связь с компьютером может поддерживаться через интерфейс USB, Ethernet или PROFINET. Оно может устанавливаться на компьютеры с операционными системами Windows XP Professional, Windows 7 или Windows 8. Дополнительно для мониторинга UPS1600 может быть использован встроенный Web сервер.

Проектирование систем бесперебойного питания на базе модулей UPS1600 может выполняться в среде TIA Portal от V13. Для этой цели можно использовать специальные функциональные блоки для программ контроллеров SIMATIC S7-300/ S7-400/ S7-1200/ S7-1500, а также готовые шаблоны для системы визуализации WinCC.

Замечания по выбору аккумуляторных батарей

Аккумуляторные батареи подвержены старению, сопровождающему снижением их исходной емкости. Поэтому для гарантированного обеспечения необходимого времени питания нагрузки от UPS необходимо:

- выполнять их регулярную замену с учетом рекомендаций, приведенных в технической документации или
- производить изначальный выбор аккумуляторных батарей с учетом их старения на основе рекомендаций, приведенных в технической документации.

Данные для ориентировочного выбора накопителей энергии

UPS	UPS500S								UPS500P	
	2.5 кВтс	5 кВтс	2.5 кВтс	5 кВтс	2.5 кВтс	5 кВтс	2.5 кВтс	5 кВтс	5 кВтс	10 кВтс
UPS501S	-	-	1x 5 кВтс	1x 5 кВтс	2x 5 кВтс	2x 5 кВтс	3x 5 кВтс	3x 5 кВтс	-	-
Общая энергия	2.5 кВтс	5 кВтс	7.5 кВтс	10 кВтс	12.5 кВтс	15 кВтс	17.5 кВтс	20 кВтс	5 кВтс	10 кВтс
Ток нагрузки	Время автономного питания нагрузки									
0.5 А	134 с	236 с	390 с	478 с	632 с	748 с	851 с	1007 с	284 с	647 с
0.8 А	90 с	167 с	266 с	346 с	440 с	527 с	580 с	706 с	190 с	435 с
1.0 А	75 с	138 с	219 с	296 с	365 с	414 с	490 с	572 с	153 с	351 с
2.0 А	38 с	76 с	122 с	156 с	203 с	230 с	265 с	306 с	80 с	152 с
3.0 А	26 с	52 с	82 с	106 с	136 с	159 с	186 с	213 с	53 с	108 с
4.0 А	19 с	39 с	61 с	81 с	101 с	120 с	139 с	160 с	40 с	84 с
5.0 А	15 с	31 с	49 с	65 с	81 с	95 с	111 с	130 с	30 с	68 с
6.0 А	12 с	26 с	40 с	55 с	67 с	80 с	94 с	106 с	25 с	57 с
7.0 А	10 с	21 с	34 с	47 с	58 с	69 с	81 с	82 с	21 с	49 с
8.0 А	8 с	18 с	29 с	40 с	50 с	59 с	69 с	79 с	-	-
10.0 А	6 с	15 с	23 с	32 с	39 с	47 с	54 с	62 с	-	-
12.0 А	4 с	12 с	19 с	26 с	32 с	38 с	44 с	52 с	-	-
15.0 А	3 с	9 с	14 с	20 с	25 с	30 с	35 с	40 с	-	-
Зарядный ток	Время заряда батарей									
2 А	54 с	120 с	158 с	223 с	263 с	318 с	355 с	417 с	130 с	360 с
1 А	110 с	205 с	311 с	425 с	503 с	625 с	695 с	816 с	-	-
UPS	DC UPS 6 А DC UPS 15 А	DC UPC 6 А DC UPS 15 А	DC UPC 6 А DC UPS 15 А	DC UPC 6 А DC UPS 40 А	DC UPC 6 А DC UPS 15 А	DC UPC 6 А DC UPS 40 А	UPS1600			
Батарея	1.2 Ач	2.5 Ач	3.2 Ач	7.0 Ач	12.0 Ач	1.2 Ач	3.2 Ач	7.0 Ач		
Ток нагрузки	Время автономного питания нагрузки									
1.0 А	34.5 минуты	2 часа	2.6 часа	5.4 часа	9 часов	24.5 минуты	2.6 часа	5.4 часа		
2.0 А	15 минут	1 час	1 час	2.6 часа	4.6 часа	15.5 минуты	1 час	2.6 часа		
3.0 А	9 минут	37.5 минуты	39.3 минуты	1.6 часа	2.9 часа	9 минут	39.3 минуты	1.6 часа		
4.0 А	6.5 минуты	27 минут	27.1 минуты	1.2 часа	2.2 часа	6.5 минуты	27.1 минуты	1.2 часа		
6.0 А	3.5 минуты	17.6 минуты	17.5 минуты	41 минута	1.2 часа	3.5 минуты	17.5 минуты	41 минута		
8.0 А	2 минуты	12.5 минуты	12.1 минуты	28.6 минуты	53.3 минуты	2 минуты	12.1 минуты	28.6 минуты		
10.0 А	1 минута	8.8 минуты	9 минут	21.8 минуты	43.5 минуты	1 минута	9 минут	21.8 минуты		
12.0 А	-	6.8 минуты	7 минут	17.3 минуты	33.3 минуты	-	7 минут	17.3 минуты		
14.0 А	-	5.1 минуты	5 минут	15.1 минуты	27.5 минуты	-	5 минут	15.1 минуты		
16.0 А	-	4.3 минуты	4 минуты	12.5 минуты	23.8 минуты	-	4 минуты	12.5 минуты		
20.0 А	-	-	1 минута	9.1 минуты	20.1 минуты	-	1 минута	9.1 минуты		
25.0 А	-	-	-	-	12.6 минуты	-	-	-		
30.0 А	-	-	-	-	9.1 минуты	-	-	-		

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Увых/Ивых	Увх	Наименование	ШхВхГ, мм	Заказной номер	Цена, €
Конденсаторные блоки бесперебойного питания SITOP UPS500					
=24 В/ 15 А	=22 ... 29 В	SITOP UPS500S, 2.5 кВт	120x 125x 125	6EP1 933-2EC41	317
=24 В/ 15 А	=22 ... 29 В	SITOP UPS500S, 5 кВт	120x 125x 125	6EP1 933-2EC51	402
Модуль батареи UPS501S для UPS500S на 5 кВт (возможно подключение до 3-х модулей)					
=24 В/ 7 А	=22.5 ... 29 В	SITOP UPSS00P, 5 кВт, IP65	400x 80x 80	6EP1 933-2NC01	549
=24 В/ 7 А	=22.5 ... 29 В	SITOP UPSS00P, 10 кВт, IP65	400x 80x 80	6EP1 933-2NC11	693
Набор соединительных разъёмов в исполнении IP65 для подключения модуля UPS500P					
6EP1 975-2ES00					
Аккумуляторные блоки бесперебойного питания SITOP DC UPS					
=24 В/ 6 А	=22 ... 29 В	SITOP DC UPS 6 А	50x 125x 125	6EP1 931-2DC21	143
=24 В/ 6 А	=22 ... 29 В	SITOP DC UPS 6 А с интерфейсом RS 232	50x 125x 125	6EP1 931-2DC31	184
=24 В/ 6 А	=22 ... 29 В	SITOP DC UPS 6 А с интерфейсом USB	50x 125x 125	6EP1 931-2DC42	184
=24 В/ 15 А	=22 ... 29 В	SITOP DC UPS 15 А	50x 125x 125	6EP1 931-2EC21	175
=24 В/ 15 А	=22 ... 29 В	SITOP DC UPS 15 А с интерфейсом RS 232	50x 125x 125	6EP1 931-2EC31	218
=24 В/ 15 А	=22 ... 29 В	SITOP DC UPS 15 А с интерфейсом USB	50x 125x 125	6EP1 931-2EC42	218
=24 В/ 40 А	=22 ... 29 В	SITOP DC UPS 40 А	220x 130x 65	6EP1 931-2FC21	316
=24 В/ 40 А	=22 ... 29 В	SITOP DC UPS 40 А с интерфейсом USB	220x 130x 65	6EP1 931-2FC42	359
Модуль батареи 1.2 А/ч для DC UPS 6 А					
96x 106x 108					
Модуль батареи 2.5 А/ч для DC UPS 6 А/ DC UPS 15 А, -40 до +60 °C					
265x 151x 91					
Модуль батареи 3.2 А/ч для DC UPS 6 А/ DC UPS 15 А					
190x 151x 82					
Модуль батареи 7.0 А/ч для DC UPS 15 А/ DC UPS 40 А					
186x 168x 121					
Модуль батареи 12.0 А/ч для DC UPS 15 А/ DC UPS 40 А					
253x 118x 121					
Аккумуляторные блоки бесперебойного питания SITOP UPS1600					
=24 В/ 10 А	=22 ... 29 В	SITOP UPS 10 А	50x 125x 125	6EP4 134-3AB00-0AY0	178
=24 В/ 10 А	=22 ... 29 В	SITOP UPS 10 А с интерфейсом USB	50x 125x 125	6EP4 134-3AB00-1AY0	220
=24 В/ 10 А	=22 ... 29 В	SITOP UPS 10 А с интерфейсом PROFINET	50x 125x 125	6EP4 134-3AB00-2AY0	279
=24 В/ 20 А	=22 ... 29 В	SITOP UPS 20 А	50x 125x 125	6EP4 136-3AB00-0AY0	210
=24 В/ 20 А	=22 ... 29 В	SITOP UPS 20 А с интерфейсом USB	50x 125x 125	6EP4 136-3AB00-1AY0	252
=24 В/ 20 А	=22 ... 29 В	SITOP UPS 20 А с интерфейсом PROFINET	50x 125x 125	6EP4 136-3AB00-2AY0	311
Модуль батареи UPS1100 =24 В/1.2 А/ч для UPS1600 10 А					
89x 130x 107					
Модуль батареи UPS1100 =24 В/3.2 А/ч для UPS1600 10 А					
190x 169x 79					
Модуль батареи UPS1100 =24 В/7.0 А/ч для UPS1600 10 А и UPS1600 20 А					
186x 186x 110					
6EP4 134-0GB00-0AY0					
115					

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге КТ10.1, СА01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Системы радиочастотной идентификации SIMATIC RF, MOBY

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Ситуационная осведомленность в области учета и отслеживания движения материалов, тары и готовой продукции гарантирует высокую эффективность и конкурентоспособность современного производственного предприятия. Сложность и многоступенчатый характер производственных процессов определяет потребность в контроле перемещения компонентов с помощью децентрализованных систем идентификации, интегрированных в систему автоматизированного управления и сети передачи данных, и способных работать в сложных промышленных условиях. Радиочастотная идентификация является идеальным решением в случае отсутствия прямой видимости междучитывающим устройством и маркировкой, больших объемов данных или работы на большой дистанции, либо в случае, если хранящуюся информацию нужно изменять. Предлагаемые системы радиочастотной идентификации отвечают самым разным требованиям по производительности, дальности действия и частотного диапазона (в т.ч. ВЧ и УВЧ). Простота интеграции систем радиочастотной идентификации с помощью коммуникационных модулей и готовых функциональных блоков в системы комплексной автоматизации существенно снижает издержки и затраты на ввод в эксплуатацию, диагностику и обслуживание.

Уже на начальных этапах производства системы радиочастотной идентификации обеспечивают сопровождение продукта или объекта важной информацией. Метки прикрепляются к продукту, лотку с продуктом или транспортировщику / упаковщику, и записываются бесконтактным способом. Существует возможность записывать и считывать по отдельности до 64 кБайт данных, а также при необходимости отправлять их на различные рабочие или производственные станции. В свою очередь, это означает синхронизацию движения материалов и соответствующих данных.

Преимущества

- Эффективное проектирование, ввод в эксплуатацию, диагностика и обслуживание благодаря органичной интеграции в среду комплексной автоматизации за счет готовых функциональных блоков;
- Встроенный интерфейс для подключения к компонентам системы автоматизации, как например, SIMATIC, SIMOTION или SINUMERIK через коммуникационные модули с PROFIBUS и PROFINET;
- Поддержка открытых стандартов (например, ISO 15693, ISO 18000-6C).

Обзор

Siemens предлагает три семейства систем радиочастотной идентификации (RFID):

- RFID системы ВЧ-диапазона (13,56 МГц) SIMATIC (RF200, RF300) и MOBY D;
- RFID система УВЧ-диапазона (865-868 МГц) SIMATIC RF600;
- RFID система микроволнового диапазона (2,4 ГГц) MOBY U*.

Кроме того, для интеграции RFID – компонентов в систему автоматизации применяются коммуникационные модули, позволяющие подключать считыватели к контроллерам S7-300 / S7-400, сетям PROFIBUS DP и PROFINET.

SIMATIC RF200

Благодаря компактным размерам и низкой стоимости считывателей система радиочастотной идентификации SIMATIC RF200 особенно хорошо подходит для использования в



промышленном производстве в зонах с небольшими сборочными линиями, а также для внутренней логистики. RF200 поможет снизить издержки при выполнении задач идентификации в ВЧ-диапазоне (13,56 МГц, ISO 15693) в условиях стандартной производственной нагрузки. Считыватели RF200 совместимы со всеми ISO метками линейки продуктов MOBY D (MDS Dxxx). Коммуникационные модули, совместимые со всеми продуктами MOBY и системами SIMATIC RF (ASM 456, ASM 475, SIMATIC RF1xxC) могут подключаться к SIMATIC S7-300, сетям PROFIBUS, PROFINET, а также использовать TCP/IP (XML).

SIMATIC RF300

Система радиочастотной идентификации SIMATIC RF300 особенно хорошо подходит для применения в промышленном производстве в зонах управления производством, на сборочных и конвейерных линиях. SIMATIC RF300 используется для выполнения задач идентификации в ВЧ-диапазоне (13,56 МГц) со средней и высокой интенсивностью.

В зависимости от требований к производительности системы идентификации, доступны три версии продукта:

- Особо экономичное решение с возможностью подключения к SIMATIC S7-300 по интерфейсу IQ-Sense для пониженных требований к скорости и объему данных.
- Стандартные требования: Настройка системы со считывателями SIMATIC RF300 в режиме ISO 15963 и недорогими метками MOBY D.
- Интенсивные приложения: Настройка системы со считывателями SIMATIC RF300 в режиме RF300 и SIMATIC RF300.

Основные области применения SIMATIC RF300:

- Системы сборки и загрузки, сборочные линии (идентификация транспортеров для деталей);
- Логистика производства (управление движением материалов, идентификация контейнеров и других емкостей);
- Идентификация деталей (например, меткой, прикрепленной к продукту или паллете);
- Конвейерные системы (например, подвесные монорельсовые конвейеры).

MOBY D

Система радиочастотной идентификации MOBY D особенно хорошо подходит для применения в промышленном производстве в зонах управления, производством, инвентаризации материалов,

а также для отслеживания продуктов. MOBY D используется для выполнения идентификационных задач со средней и высокой интенсивностью (ISO 15693) в ВЧ-диапазоне (13,56 МГц), требующих повышенной дальности считывания.

MOBY D предлагает широкую линейку меток ISO 15693 для самых разнообразных требований, начиная от бюджетных меток наклеек в формате кредитной карты для простых задач идентификации продукции, и вплоть до использования меток в особо сложных условиях (например, в цехах покраски, прачечных и предприятиях индустрии чистки и уборки. В зависимости от расстояния считывания/записи, доступны различные считыватели со встроенными или внешними антennами.

SIMATIC RF600

Предназначена для идентификации в УВЧ-диапазоне (865 до 868 МГц) на расстояниях до 10 м. Система идеально подходит для хранения и записи уникальных идентификаторов объектов в соответствии со стандартом EPC Global Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C. Также возможно чтение / запись дополнительных данных в соответствии с особенностями применения. Все предлагаемые метки, начиная от бюджетных бумажных этикеток SmartLabel до жаропрочных меток со сроком службы в несколько тысяч циклов, могут использоваться в промышленных условиях. SIMATIC RF600 может интегрироваться как с контроллерами SIMATIC S7, так и с

информационными системами предприятия.

MOBY U*


MOBY U используется для высокопроизводительной идентификации в микроволновом диапазоне частот (2,4-2,4835 ГГц), на расстояниях до 3 м.

Считыватели MOBY U устойчивы к многократным отражениям сигнала, воздействию электромагнитных помех и интерференции с другими считывателями. Специально разработанный дизайн антенн обеспечивает надежное считывание меток даже в неблагоприятных условиях.

Коммуникационные модули ASM, RF1xx

Доступны следующие коммуникационные модули для систем радиочастотной идентификации SIMATIC, MOBY:

- ASM 475 (подключение к SIMATIC S7-300 (непосредственно) S7-300/400, ПК с SIMATIC WinAC через ET200M, SINUMERIC 840D/810D);
- RF160C (подключение к PROFIBUS DP);
- RF170C (подключение к SIMATIC S7-300/400, ПК с SIMATIC WinAC через ET200pro);
- ASM 456 (подключение к PROFIBUS DP-V1);
- RF180C (подключение к PROFINET IO);
- RF182C (подключение к Ethernet TCP/IP);
- RFID 181EIP (подключение к Ethernet/IP).



Пример интеграции RFID-систем в сеть автоматизации предприятия



Коммуникационный модуль RF180C



Коммуникационный модуль ASM 456



Коммуникационный модуль RFID RF181EIP



Коммуникационный модуль ASM475

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование			Заказные номера	Цена, €
Система SIMATIC RF200, 13,56 МГц, ISO 15693 / ISO 18000-3, D _{MAX} ≤13,5 см	Стационарные считыватели	RF210R, M18 x 71 мм, D _{MAX} ≤2 см, IP67	IO-Link RS422	6GT2 821-1AC32 6GT2 821-1AC10
		RF220R, M30 x 71 мм, D _{MAX} ≤3,5 см, IP67	IO-Link RS422	6GT2 821-2AC32 6GT2 821-2AC10
		RF240R, 50 x 50 x 30 мм, D _{MAX} ≤6,5 см, IP67	RS422 RS232 (3964R) RS232 (ASCII)	6GT2 821-4AC10 6GT2 821-4AC11 6GT2 821-4AC40
		RF250R, 50 x 50 x 30 мм, D _{MAX} ≤6,5 см, IP65	RS422	6GT2821-5AC10
		RF260R, 75 x 75 x 41 мм, D _{MAX} ≤13,5 см, IP67	RS422 RS232 (3964R) IO-Link RS232 (ASCII)	6GT2 821-6AC10 6GT2 821-6AC11 6GT2 821-6AC32 6GT2 821-6AC40
		RF290R, без антенны, RS 232/RS 422, D _{MAX} ≤6,5 см, IP65		6GT2 821-0AC12
		Портативный считыватель, см. SIMATIC RF300 -> Портативный считыватель		2 131
		Метки, см. SIMATIC RF300 -> Метки -> Режим ISO		
	Аксессуары	Кабель RS232, между ПК и считывателем, длина 5 м	с штекером M12 неразделанный	6GT2 891-4KH50 6GT2 891-4KH50-0AX0
		Модуль IO-Link, мастер, для ET 200eco PN, 4 счит-ля		6ES7 148-6JA00-0AB0
		Модуль IO-Link 4SI, мастер, для ET 200S, 4 счит-ля		6ES7 138-4GA50-0AB0
		Кабель для IO-Link ET200eco PN, M12-M12, 5 м		6GT2 891-0MH50
		Кабель для IO-Link ET200eco PN, M12-M12, 10 м		6GT2 891-0MN10
		Кабель для IO-Link, M12-4POLE, 5 м		6GT2 891-4LH50
Система SIMATIC RF300, 13,56 МГц, RF300 / ISO 15693 / ISO 18000-3, D _{MAX} ≤21 см	Стационарные считыватели	RF310R, 75 x 55 x 30 мм, IP67	IQ-Sense, D _{MAX} ≤3,5 см RS422, D _{MAX} ≤6,5 см	6GT2 801-0AA00 6GT2 801-1AB10
		RF340R, 75 x 75 x 41 мм, D _{MAX} ≤14 см, IP67		6GT2 801-2AB10
		RF350R, 75 x 75 x 41 мм, D _{MAX} ≤14 см, IP65, необходима внешняя антенна	ANT 1, D _{MAX} ≤14 см, IP67	6GT2 801-4AB10
			ANT 12, D _{MAX} ≤1,7 см, IP67	6GT2 398-1CC00
			ANT 18, D _{MAX} ≤3,5 см, IP67	6GT2 398-1CA00
			ANT 30, D _{MAX} ≤6 см, IP67	6GT2 398-1CD00
		RF380R, (RF300+ISO15963) 160 x 80 x 41 мм, D _{MAX} ≤21 см, IP67		6GT2 801-3AB10
		RF382R, (ISO- SCANMODE) 160 x 80 x 41 мм, D _{MAX} ≤21 см, IP67		6GT2801-3AB20-0AX0
		Портативный считыватель RF310M, D _{MAX} ≤5 см (RF300), 8 см (ISO), VGA 3,6', RAM 256Мбайт, Flash 1Гбайт, WinCE 5.0, WiFi (опция), IP54	с аккумулятором без аккумулятора и для подключения внешней антенны (ANT8, 12, 18,30) без аккумулятора	6GT2 803-1AC00 6GT2 803-0AC10 6GT2 803-0AC00
				3 392 3 180
	Режим RF300	RF320T, 24 Б EEPROM, D _{MAX} ≤5,5 см, IP67/IPx9K		6GT2 800-1CA00
		RF340T, 8кБ FRAM + 24Б EEPROM, D _{MAX} ≤10 см, IP67/IPx9K		6GT2 800-4BB00
		RF350T, 32кБ FRAM + 24Б EEPROM, D _{MAX} ≤13 см, IP68		6GT2 800-5BD00
		RF360T, 8кБ FRAM + 24Б EEPROM, D _{MAX} ≤15 см, IP67		6GT2 800-4AC00
		RF370T, 24Б EEPROM, D _{MAX} ≤13,5 см, IP68	32кБ FRAM	6GT2 800-5BE00
			64кБ FRAM	6GT2 800-6BE00
		RF380T, 32кБ FRAM + 24Б EEPROM, D _{MAX} ≤14 см, IP68		6GT2 800-5DA00
	Метки Режим ISO	MDS D165, 112Б EEPROM, D _{MAX} ≤50 см, IP65, мин.зак. 1000 шт.		6GT2 600-1AB00-0AX0
		MDS D261, 256Б EEPROM, D _{MAX} ≤50 см, IP65, мин.зак. 1000 шт.		6GT2 600-1AA01-0AX0
		MDS D100, 112Б EEPROM, D _{MAX} ≤65 см, IP68, мин.зак. 50 шт.		6GT2 600-0AD10
		MDS D200, 256Б EEPROM, D _{MAX} ≤45 см, IP67, мин.зак. 250 шт.		6GT2 600-1AD00-0AX0
		MDS D400, 2000Б FRAM, D _{MAX} ≤65 см, IP67, 54x0.8x5.6, мин.зак. 250 шт.		6GT2 600-4AD00
		MDS D421, 2000Б FRAM, D _{MAX} ≤0,8 см, IP67/IPx9K, мин.зак. 10 шт.		6GT2 600-4AE00
		MDS D422, 2000Б FRAM, D _{MAX} ≤1,5 см, IP68, мин.зак. 5 шт.		6GT2 600-4AF00
		MDS D423, 112Б EEPROM, D _{MAX} ≤8 см, IP68/IPx9K, мин.зак. 10 шт.		6GT2 600-4AA00
		MDS D124, 112Б EEPROM, D _{MAX} ≤30 см, IP68/IPx9K, Ex мин.зак. 20 шт.		6GT2 600-0AC10
		MDS D324, 992Б EEPROM, D _{MAX} ≤28 см, IP67, мин.зак. 20 шт.		6GT2 600-3AC00
		MDS D424, 2000Б FRAM, D _{MAX} ≤30 см, IP67/IPx9K, мин.зак. 20 шт.		6GT2 600-4AC00
		MDS D425, 2000Б FRAM, D _{MAX} ≤5 см, IP68/IPx9K, мин.зак. 5 шт.		6GT2 600-4AG00
		MDS D126, 112Б EEPROM, D _{MAX} ≤40 см, IP68, мин.зак. 250 шт.		6GT2 600-0AE00
		MDS D426, 2000Б FRAM, D _{MAX} ≤35 см, IP68, мин.зак. 50 шт.		6GT2 600-4AH00
		MDS D127, 112Б EEPROM, D _{MAX} ≤5 мм, вес 1г, IP68, мин.зак. 10 шт.		6GT2 600-0AF00
		MDS D428, 2000Б FRAM, D _{MAX} ≤15 см, IP68/IPx9K, с защитной пластиной мин.зак. 5 шт.		6GT2 600-4AK00-0AX0
		MDS D139, 112Б EEPROM, D _{MAX} ≤60 см, IP68/IPx9K, мин.зак. 10 шт.		6GT2 600-0AA10
		MDS D339, 992Б EEPROM, D _{MAX} ≤50 см, IP68/IPx9K, мин.зак. 10 шт.		6GT2 600-3AA10
		MDS D160, 112Б EEPROM, D _{MAX} ≤1,8 см, IP68/IPx9K, мин.зак. 10 шт.		6GT2 600-0AB10
		MDS D460, 2000Б FRAM, D _{MAX} ≤1,6 см, IP67/IPx9K, мин.зак. 50 шт.		6GT2 600-4AB00

Аксессуары	Аксессуары	Прокладка, для крепежа на металл, MDS D139, MDS D339, мин.зак. 10 шт.	6GT2 690-0AA00	11
		Быстрозаменяемое крепление для MDS D139, MDS D339, нержавеющая сталь, мин.зак. 10 шт.	6GT2 690-0AH00	21
		Прокладка, для крепежа на металл, MDS D124, MDS D324, MDS D424 и RF320T, мин.зак. 20 шт.	6GT2 690-0AK00	4
		Прокладка, крепеж на металл, MDS D126, MDS D426, мин.зак. 50 шт.	6GT2 690-0AL00	3
		Прокладка, крепеж на металл, MDS D160, MDS D460, мин.зак. 50 шт.	6GT2 690-0AG00	1
		Фиксирующий карман, для RF360T, MDS D100, MDS D200 только с 6GT2 190-0AA00, мин.зак. 50 шт.	6GT2 190-0AB00	2
		Прокладка под фиксирующий карман 6GT2190-0AB00, высота 20мм, мин.зак. 50 шт.	6GT2 190-0AA00	2
		Крепление для MDS D100, мин.зак. 50 шт.	6GT2 390-0AA00	2
		Кронштейн на скид для SIMATIC RF380T	короткий длинный	6GT2 090-0QA00 6GT2 090-0QA00-0AX3
		Универсальный кронштейн, для SIMATIC RF380T		6GT2 590-0QA00
		Защитный кожух, для кронштейна на скид		6GT2 090-0QB00
		Модуль IQ-Sense SM 338 для S7-300 и ET 200M		6ES7 338-7XF00-0AB0
		Кабель RS232, подключение RF380R к ПК, тип	M12 неразделан	6GT2 891-4KH50 6GT2 891-4KH50-0AX0
		SIMATIC RF WLAN, модуль WiFi 802.11b/g		6GT2 898-0DA00
		Запасная батарея, литий-ионная, 3300мАч		6GT2 898-0CA00
		Док станция с БП ~100...240В, USB кабель		6GT2 898-0BA00
		SLG D11, RS232, 160 x 40 x 80 мм, D _{MAX} ≤38 см, IP65		6GT2 698-1AC00
		SLG D11S, RS422, 160 x 40 x 80 мм, D _{MAX} ≤38 см, IP65		6GT2 698-2AC00
		SLG D11, ANT 5, RS232, 160 x 40 x 80 мм, D _{MAX} ≤38 см, IP65		6GT2 601-0AC00
		SLG D11S ANT D5, RS422, 160 x 40 x 80 мм, D _{MAX} ≤38 см, IP65		6GT2 602-0AC00
		SLG D12, RS232, 160 x 40 x 80 мм, D _{MAX} ≤22 см, IP65		6GT2 601-0AB00
		SLG D12S, RS422, 160 x 40 x 80 мм, D _{MAX} ≤22 см, IP65	стандартный с 8-контактным штекером M12 (питание+данные)	6GT2 602-0AB00 6GT2 602-0AB10-0AX0
		Портативный считыватель, см. SIMATIC RF300 -> Портативный считыватель		
		Метки, см. SIMATIC RF300 -> Метки -> Режим ISO		
		Антennы	ANT D5, для SLG D10(S), SLG D11(S), антенный кабель, длина 3,3 м	6GT2 698-5AA10
			ANT D6, для SLG D10(S), антенный кабель, длина 3,3 м	6GT2 698-5AB00
			ANT D10, для SLG D10(S), антенный кабель, дл. 3,3 м	6GT2 698-5AF00
		Набор прокладок для ANT D5		6GT2 690-0AB00
		Защитный кожух для ANT D6		6GT2 690-0AD00
		Антенный разветвитель для подключения нескольких антенн (ANT D5 или ANT D6) к SLG D10(S), IP65		6GT2 690-0AC00
		Антенный разветвитель SIMATIC RF260X, для SLG D10; 6 антенных выходов (для ANT D5, ANT D6 и ANT D10); IP65; антенный кабель, длина 0,4 м		6GT2 894-0EA00
		Удлиненный кабель MOBY D, между ANT D6 и SLG D10(S), антенный разветвитель, длина	3,3 м 10 м 7,2 м	6GT2 691-0CH33 6GT2 691-0CN10 6GT2 691-0DH72
		Кабель RS232, подключение SLG D10, SLG D11, SLG D12, к ПК, длина	5 м 20 м	6GT2 691-4BH50 6GT2 691-4BN20
		Разъем для считывателей MOBY D, 9-контактный разъем SubD, IP65		6GT2 490-1AA00
		Кабель для считывателя, без разъема, между коммуникационным модулем и считывателем; 6 x 0,25 мм ² , длина (готовый кабель д.б. ≤ 300 м)	50 м 120 м 800 м	6GT2 090-4AN50 6GT2 090-4AT12 6GT2 090-4AT80
		Универс. источник питания, вход: ~100 ... 240 В, выход: =24 В, 3 А		6GT2 898-0AA00
		Кабель для универс. источника питания, длина 5 м		6GT2 491-1HH50
		Разъем питания 24 В (M12), для SLG D1xx, ASM4xx		6GT2 390-1AB00
Система SIMATIC RF600, 865-868 МГц, EPCglobal Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C, D _{MAX} ≤800 см	Стационарные считыватели	RF620R, RS422, (865...868 MHz) 193 x 252 x 52 мм, D _{MAX} ≤5 м, IP65		6GT2 811-5BA00-0AA0
		RF630R, (865...868 MHz) RS422, 193 x 252 x 52 мм, D _{MAX} ≤6 м, до 2 внешних антенн, IP65		6GT2 811-4AA00-0AA1
		RF640R, Ethernet, 193 x 252 x 52 мм, D _{MAX} ≤8 м, до 1 внешней антенны, DI/DO, IP65		6GT2 811-3BA00-0AA0
		RF670R, Ethernet, 193 x 252 x 52 мм, D _{MAX} ≤8 м, до 4 внешних антенн, DI/DO, IP65		6GT2 811-0AB00-0AA0
		Портативный считыватель RF680M, D _{MAX} ≤60 см, VGA 3,6', RAM 256Мбайт, Flash 1Гбайт, WinCE 5.0, WiFi (опция), IP54		6GT2 813-0BC00
	Метки	RF630L, EEPROM, D _{MAX} ≤8 м,	12Б польз, 96 бит EPC, бумажная, 101 x 0,3 x 152 мм, мин.зак. 1600 шт., за 100 шт.	6GT2810-2AB00
				74

			12Б польз, 96 бит EPC, бумажная, 101 x 0,3 x 50 мм, мин.зак. 1000 шт., за 100 шт.	6GT2 810-2AB01	74	
			64Б польз, 96/128 бит EPC, пластик, 27 x 0,3 x 97 мм, IP65, мин.зак. 5000 шт., за 100 шт.	6GT2 810-2AB02-0AX0	49	
			64Б польз, 96/240 бит EPC, пластик, 34 x 0,3 x 54 мм, IP65, мин.зак. 2000 шт., за 100 шт.	6GT2 810-2AB03	43	
			RF650L, EEPROM 64Б польз, 96/240 бит EPC, 8Б TID, D _{MAX} ≤4 м, бумажная, 101,6 x 50,8 x 0,3 мм, мин.зак. 216000 шт., за 100 шт.	6GT2 810-2AE80-0AX1	17	
			RF680L, EEPROM 64Б польз, 96/240 бит EPC, 8Б TID, D _{MAX} ≤4 м, бумажная, 54 x 0,3 x 89 мм, мин.зак. 1000 шт	6GT2 810-2AG80	104	
			RF610T, EEPROM 64Б польз, 96/240 бит EPC, 8Б TID, D _{MAX} ≤5 м, ПВХ, 54 x 0,4 x 86 мм, IP67, мин.зак. 1000 шт	6GT2 810-2BB80	1	
			RF610T, EEPROM 64Б польз, 96/240 бит EPC, 8Б TID, D _{MAX} ≤5 м, ПВХ, 54 x 0,4 x 86 мм, IP67, EX, мин.зак. 1000 шт	6GT2 810-2BB80-0AX1	142	
			RF620T, EEPROM 64Б польз, 96/128 бит EPC, D _{MAX} ≤8 м, 38 x 127 x 6 мм, IP67, мин.зак. 20 шт	6GT2 810-2HC81	5	
			RF625T, EEPROM 64Б польз, 96/128 бит EPC, 4Б TID, D _{MAX} ≤1,5 м, Ø30 x 8 мм, IP68, мин.зак. 20 шт	6GT2 810-2EE00	25	
			RF630T, EEPROM 64Б польз, 96/240 бит EPC, D _{MAX} ≤1,2 м, Ø21 x 20 мм, IP68/IPx9K, мин.зак. 20 шт	6GT2 810-2EC00	19	
			RF640T, EEPROM 64Б польз, 96/240 бит EPC, 8Б TID, D _{MAX} ≤4 м, Ø50 x 8 мм, IP68/IPx9K, мин.зак. 10 шт	6GT2 810-2DC00	21	
			RF680T, EEPROM 64Б польз, 96/240 бит EPC, D _{MAX} ≤4 м, 32 x 130 x 15 мм, IP68/IPx9K, мин.зак. 10 шт	6GT2 810-2HG80	67	
			RF620A, линейная поляризация, 75 x 75 x 20 мм, IP67	6GT2 812-1EA00	217	
		Антенны	RF640A, круговая поляризация, 185 x 185 x 45 мм, IP65	6GT2 812-0GA08	239	
			RF642A, линейная поляризация, 185 x 185 x 45 мм, IP65	6GT2 812-1GA08	281	
			RF660A, круговая поляризация, 313 x 313 x 80 мм, IP67	6GT2 812-0AA00	408	
			Фиксирующий карман, для RF610T, только с 6GT2 190-0AA00, мин.зак. 50 шт.	6GT2 190-0AB00	2	
			Прокладка под фиксирующий карман 6GT2190-0AB00, высота 20мм, мин.зак. 50 шт.	6GT2 190-0AA00	2	
			Держатель, для RF620T, 38 x 155 x 12 мм, мин.зак. 20 шт.	6GT2 898-2AA00	1	
			Крепление для антенны RF640(2)A, RF660A	6GT2 890-0AA00	53	
			DI/DO – кабель, для подключения датчиков к RF640R, M12 – неразделанный, 8 x 0,14 mm ² , длина 5 м.	6GT2 891-0DH50	127	
			DI/DO – кабель, для подключения датчиков к RF670R, M12 – неразделанный, 12 x 0,14 mm ² , длина 5 м	6GT2 891-0CH50	143	
		Аксессуары	Набор защитных крышек, 3 шт. для антенных разъемов, 1 шт. для DI/DO разъема, металлические	6GT2 898-4AA00	46	
			Универс. источник питания, вход: ~100 ... 240 В, выход: =24 В, 3 А	6GT2 898-0AA00	403	
			Кабель для универс. источника питания, длина 5 м	6GT2 891-0NH50	47	
			Ethernet патч-корд, IP65 со стороны считывателя, длина 10 м	6GT2 891-1HN10	117	
			SIMATIC RF WLAN, модуль WiFi 802.11b/g	6GT2 898-0DA00	451	
			Считыватель штрих-кодов с рукояткой, для RF680M	6GT2 898-0DB00	1 230	
			Док станция с БП ~100...240В, USB кабель	6GT2 898-0BA00	254	
			Сменный аккумулятор для RF680M	6GT2 898-0CA00	196	
			Антенный кабель	Ø 5 мм, 1 дБ, длина 3 м	6GT2 815-0BH30	46
				Ø 5 мм, 4 дБ, длина 10 м	6GT2 815-0BN10	94
				Ø 7,6 мм, 2 дБ, длина 10 м	6GT2 815-1BN10	143
				Ø 7,6 мм, 4 дБ, длина 20 м	6GT2 815-0BN20	196
				Ø 5,5 мм, 1,5 дБ, длина 5 м	6GT2 815-2BH50	103
				Ø 5,5 мм, 4,5 дБ, длина 15 м	6GT2 815-2BN15	175
			ПО SIMATIC RF-DIAG, для пусконаладки и диагностики считывателей RF6xx	6GT2 080-3GA00	636	
Коммуникационные модули, для подключения считывателей RFxxx к	PROFIBUS DP	V0	RF160C, RS422, до 2 считывателей, IP67	6GT2 002-0EF00	694	
		V1	ASM456, RS422, до 2 считывателей, IP67	6GT2 002-0ED00	694	
	PROFINET		RF180C, RS422, до 2 считывателей, IP67	6GT2 002-0JD00	694	
	Industrial Ethernet		RF182C, RS422, до 2 считывателей, IP67	6GT2 002-0JD10	784	
	Ethernet/IP		RFID 181EIP, RS422, до 2 считывателей, IP67	6GT2 002-0JD20	959	
	ET200pro		RF170C, до 2 считывателей через соед.модуль с RS422, IP67	6GT2 002-0HD00	572	
			Соединительный модуль для RF170C с 2 x M12, RS422, IP67	6GT2 002-1HD00	101	
	S7-300, ET200M		ASM475, RS422, до 2 считывателей, IP20	6GT2 002-0GA10	906	
	Аксессуары	Подключение ECOFAST	Соединительный модуль PROFIBUS ECOFAST	6ES7 194-3AA00-0AA0	40	
			Штекеры гибридные, с осевым отводом, 5	6GK1 905-0CA00	127	
			Розетки шт. в упаковке	6GK1 905-0CB00	127	
			Терминалный соединитель с нагрузочным сопротивлением	6GK1 905-0DA10	60	

			Гибридный кабель PROFIBUS ECOFAST ²⁾ , 8 x 1,5 мм ² , 20...1000 м	6XV1 830-7AH10	6
		Подключение M12, 7/8'	Соединительный модуль PROFIBUS M12, 7/8'	6ES7 194-3AA00-0BA0	40

			Терминальный соединитель с нагрузочным сопротивлением, уп. 5 шт.	6GK1 905-0EC00	64
			Кабель PROFIBUS FC стандартный, 20...1000 м	6XV1 830-0EH10	1
		Штекеры	PB FC M12, без терминального сопротивления, 5 шт. в упаковке	6GK1 905-0EA00	133
		Розетки		6GK1 905-0EB00	133
			Кабель PROFIBUS с штекером и разъемом M12	0,3 м ³⁾ 15 м ³⁾	6XV1 830-3DE30 6XV1 830-3DN15
					19 67
			Кабель питания, 5 x 1,5 мм ² , 20...1000 м	6XV1 830-8AH10	4
		Штекеры	7/8', 5 шт. в упаковке	6GK1 905-0FA00	105
		Розетки		6GK1 905-0FB00	111
			Кабель с штекером и разъемом 7/8', 5 x 1,5 мм ²	0,3 м ³⁾ 15 м ³⁾	6XV1 822-5BE30 6XV1 822-5BN15
					38 119
			Заглушки 7/8' для неиспользуемых разъемов, 10 шт. в упаковке	6ES7 194-3JA00-0AA0	8
			Соединительный модуль PROFINET M12, 7/8' для RF18xC, 5 контактный, IP67	6GT2 002-1JD00	101
			Штекер IE M12 PRO 2x2, D-типа	6GK1901-0DB20-6AA0	35
			Соединительный модуль PROFINET, M12, 7/8' для RFID 181EIP, 4 контактный, IP67	6GT2 002-4JD00	138
			Соединительный модуль PROFINET, Push Pull, для RF18xC, IP67	6GT2 002-2JD00	138
			Соединитель Push Pull для 1L+/2L+	6GK1 907-0AB10-6AA0	21
			Соединитель Push Pull для RJ45	6GK1 901-1BB10-6AA0	33
			Заглушки для разъемов Push Pull, 1L+/2L+, 5 шт.	6ES7 194-4JA50-0AA0	65
				6ES7 194-4JD50-0AA0	59
			IE FC TP патч-корды M12 (D-типа) / M12 (D-типа) с осевым отводом на каждом конце	0,3 м ³⁾ 15 м ³⁾	6XV1 870-8AE30 6XV1 870-8AN15
					21 74
			IE FC TP патч-корд M12 (D-типа) / RJ45 с отводом под углом 145°	6XV1 871-5TH20	44
			IE M12 панель-переходник с M12 (D-типа) на RJ45	6GK1 901-0DM20-2AA5	314
			Винты для соединительных модулей, 40 шт. (на 10 модулей).	6GT2 090-0VB00	46
			Фронтальный соединитель (1 x ASM475)	с винтовыми зажимами с пружинными клеммами	6ES7 392-1AJ00-0AA0 6ES7 392-1BJ00-0AA0
			Кабель для считывателей MOBY D, 2 м.		6GT2 691-4FH20
					117
			Кабель для считывателей MOBY D с ASM475, длина	5 м 20 м 50 м	6GT2 491-4EH50 6GT2 491-4EN20 6GT2 491-4EN50
					104 159 201
			Кабель для считывателей SIMATIC RF200 / RF300 / RF600	2 м ³⁾ 50 м ³⁾	6GT2 891-4FH20 6GT2 891-4FN50
					41 143
			Кабель для считывателей SIMATIC RF200 / RF300 / RF600 для ASM475, IP65	2 м 5 м	6GT2 891-4EH20 6GT2 891-4EH50
					89 89
			Заглушки M12 для неиспользуемых разъемов для считывателей, 10 шт. в упаковке	3RX9 802-0AA00	84
		DVD диск с ПО и документацией для систем RFID		6GT2 080-2AA20	58

* Информация о ценах предоставляется по запросу

¹⁾ Информация о ценах доступна по запросу. Заказные номера указаны в каталоге ID 10 и CA01.

²⁾ Доступны собранные кабели с разъемами различной длины. Заказные номера указаны в каталоге IK PI и CA01.

³⁾ Приведены граничные значения длин разделанных кабелей.

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ID10, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

Системы считывания кодов SIMATIC

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Ситуационная осведомленность в области учета и отслеживания движений материалов, тары и готовой продукции гарантирует высокую эффективность и конкурентоспособность современного производственного предприятия. Сложность и многоступенчатый характер производственных процессов определяет потребность в контроле перемещения компонентов с помощью децентрализованных систем идентификации, интегрированных в систему автоматизированного управления и сети передачи данных, и способных работать в сложных промышленных условиях. Для современных производственных систем отслеживание продуктов и деталей с помощью автоматизированной процедуры считывания является важнейшим процессом. Уникальная система кодирования позволяет планировать каждый производственный шаг для любой производимой детали и контролировать изменения производственного процесса или используемых материалов. Непосредственная маркировка продуктов также позволяет применять различные требования законодательства для контроля произведенной партии внутри системы производства.

Непосредственная маркировка продуктов (НМП) означает на нанесение отметки непосредственно на поверхность продукта без использования отдельного материала-носителя, как, например, kleящейся метки. Это позволяет как идентифицировать продукты на производстве, так и проследить за ними после доставки. Так называемые 2D коды уже многие годы используются в качестве способа кодирования, удовлетворяющего потребности клиентов. 2D коды состоят из легко внедряемых базовых элементов, состоящих из точек и фигур. Технологии лазерной и игольчатой маркировки известны своей долговечностью, скоростью маркировки и отсутствием привязки к материалу. Из-за механического принципа нанесения, 2D коды можно считывать с помощью устройств для считывания 2D кодов даже после нескольких этапов воздействия на объект, например, металлическую деталь. 2D коды также имеют такое преимущество, как возможность кодирования информации в более компактном варианте по сравнению со штрих-кодами или текстом.

Преимущества

- Уникальная идентификация продуктов или деталей – непосредственная маркировка деталей является ключевым элементом технологии отслеживания продуктов;
- Встроенный интерфейс для подключения к компонентам системы автоматизации, как например, SIMATIC, SIMOTION или SINUMERIK через коммуникационные модули с PROFIBUS и PROFINET;
- Документация для каждой конкретной детали, используемой в производственном процессе;
- Проверка гарантийных случаев (например, в случае отзыва деталей).

Обзор

Siemens предлагает следующие типы компонентов для считывания кодов (CRS):

- стационарные считыватели кодов (MV420, MV440);
- портативные считыватели (MV 320, MV 325, MV 340).

Кроме того, для интеграции считывателей кодов в систему автоматизации применяются коммуникационные модули,



позволяющие подключать считыватели к контроллерам S7-300 / S7-400, сетям PROFIBUS DP и PROFINET (также используются в системах радиочастотной идентификации).

SIMATIC MV420

Семейство SIMATIC MV420 предлагает набор базовых интегрированных устройств считывания кодов. MV420 особенно хорошо подходит для считывания кодов с близкого и среднего расстояния (приблизительно от 15 мм до 220 мм).

SIMATIC MV440

Характеризуются высокой надежностью и скоростью считывания, несложным процессом подключения. При наличии лицензии для верификации Veri-Genius, устройства считывания кодов MV440 можно использовать для верификации качества маркировки кодов в соответствии с применяющимися стандартами. При наличии лицензии на распознавание текста Text-Genius, устройства считывания кодов MV440 можно использовать для распознавания текста. Распознавание текста может производиться одновременно с другими операциями, например, вместе со считыванием 1D и 2D кодов.

Ручные считыватели серии MV3xx

Новые ручные считатели SIMATIC MV320/325 представляют новой линейки оборудования, которая заменит продукты семейства SIMATIC Hawkeye.

Считыватель SIMATIC MV320 имеет следующие особенности:

- Оптическая платформа «двойного поля», SIMATIC MV320 позволяет считывать широкие и очень маленькие штрих-коды на расстоянии чтения около 100 мм.
- Интуитивное таргетирование, позволяет надежно и быстро считывать 1D и 2D штрих-коды, а также и штрих-коды почтовых служб.
- Функция «Glare control», позволяет без проблем считывать штрих-коды могут с бутылок, упакованных продуктов питания и бано.

Пластиковый корпус, который устойчив к дезинфицирующим средствам и имеет степень защиты IP54.

Малое энергопотребление. Данный считыватель применим на объектах в здравоохранении, розничной торговли или в других областях применения.

Считыватель **SIMATIC MV325** имеет идентичные характеристики, что и у модели **SIMATIC MV320**, но дополнительно имеет следующие особенности:

- Долговечные батареи с быстрой зарядкой;
- Отображение уровня заряда батареи на LED дисплее устройства;
- Устойчив к акустическим и светодиодным вибрациям сигнала.
- Совместимость с Bluetooth-поддерживаемых мобильных устройств Android, IOS и Windows, и т.п.
- Программируемые кнопки для отдельных рабочих процессов.
- Корпус, устойчив к дезинфицирующим средствам и имеет степень защиты IP65,
- Кнопка пейджинга поддерживает локализацию мобильного считывателя.
- Вес: считыватель весит всего 171 г.



Ручной считыватель кодов MV320 с пластиковым корпусом, IP54.

SIMATIC MV340

Самый «интеллектуальный» портативный считыватель в линейке, обеспечивающий считывание непосредственно нанесенных на объект одномерных и двумерных кодов, в том числе поврежденных / с низкой контрастностью.

Коммуникационные модули ASM, RF1xx

Следующие коммуникационные модули поддерживают интеграцию систем считывания кодов SIMATIC с компонентами систем автоматизации:

- ASM 475 (подключение к SIMATIC S7-300 (непосредственно) S7-300/400, ПК с SIMATIC WinAC через ET200M, SINUMERIC 840D/810D);
- RF170C (подключение к SIMATIC S7-300/400, ПК с SIMATIC WinAC через ET200pro);
- ASM 456 (подключение к PROFIBUS DP-V1);
- RF180C (подключение к PROFINET IO);
- RFID 181EIP (подключение к Ethernet/IP).



Ручной беспроводной считыватель кодов MV340 с пластиковым корпусом, IP65.



Стационарный считыватель кодов MV440 SR с пластиковым защитным кожухом



Кольцевая вспышка для стационарных считывателей MV440



Объективы для стационарных считывателей MV440

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование			Заказные номера	Цена, €	
MV420	Аксессуары	SR-B, CMOS 640x480, 50 сч./с, 1xDI, 3xDO, D _{сущ} ≤0,4м, IP67	с объективом D=6мм, апертурой A=5,6, встро. вспышка (красный свет) без вспышки и объектива	6GF3 420-0AA20 6GF3 420-0AX20	
		SR-P, CMOS 640x480, 80 сч./с, 1xDI, 3xDO, Multicode, ID-Genius, D _{сущ} ≤0,4м, IP67	с объективом D=6мм, апертурой A=5,6, встро. вспышка (красный свет) без вспышки и объектива	6GF3 420-0AA40 6GF3 420-0AX40	
		Объектив, D=6мм, A=5,6, с защитным кожухом	6GF3 420-0AC00-0LK0	117	
		Объектив, D=16мм, A=4, с защитным кожухом	6GF3 420-0AC00-1LK0	143	
		Защитный набор для объектива, 2 защитных кожуха, 3 уплотнительных кольца, 8 винтов, отвертка	6GF3 420-0AC00-2AA0	80	
		Встраиваемая вспышка, красный свет	6GF3 420-0AC00-1LT0	104	
		Встраиваемая вспышка, белый свет	6GF3 420-0AC00-2LT0	138	
		Встраиваемая вспышка, ИК	6GF3 420-0AC00-3LT0	138	
		IE FC TP патч-корд M12/RJ45 ⁽¹⁾ -145, длина 2 м	6XV1 871-5TH20	44	
		IE FC TP патч-корд M12/M12, длина	0,3 м ⁽²⁾	6XV1 870-8AE30	
			15 м ⁽²⁾	6XV1 870-8AN15	
		Кабель питания DIO RS232, M16/неразделан, длина	10 м	6GF3 440-8BA2	
			30 м	6GF3 440-8BA4	
		Кабель для подключения к коммуникационным модулям (ASM), с подачей питания, M16/M12, длина 2 м		6GF3 420-0AC00-2CB0	
		Кабель для подключения к ASM, M12/M12, совместно с 6GF3 420-0AC00-2CB0	2 м ⁽²⁾	6GT2 891-4FH20	
			50 м ⁽²⁾	6GT2 891-4FN50	
		Монтажный кронштейн для MV420		6GF3 420-0AC00-1AA0	
		SR, CCD 640x480, 80 сч./с, 5xDI, 5xDO, Multicode, ID-Genius, OCR, Verification, D _{сущ} ≤3м, PoE, IP67		6GF3 440-1CD10	
Стационарные считыватели кодов	MV440	HR, CCD 1024x769, 30 сч./с, 5xDI, 5xDO, Multicode, ID-Genius, OCR, Verification, D _{сущ} ≤3м, PoE, IP67		6GF3 440-1GE10	
		UR, CCD 1600x1200, 25 сч./с, 5xDI, 5xDO, Multicode, ID-Genius, OCR, IP67		6GF3 440-1LE10	
		Лицензии	Text-Genius, активация модуля распознавания символов	6GF3 400-0SL01	
			Veri-Genius, активация модуля проверки читаемости кода	6GF3 400-0SL02	
		Объективы	8,5 мм, 1:1,5 PENTAX C815B(TH), D=42 мм, L=47 мм, не подходит для встроенных вспышек	6GF9 001-1BE01	
			12 мм, 1:1,4 PENTAX H1214-M(KP), D=29,5 мм, L=35,7 мм	6GF9 001-1BL01	
			16 мм, 1:1,4 PENTAX C1614-M(KP), D=29,5 мм, L=37,2 мм	6GF9 001-1BF01	
			25 мм, 1:1,4 PENTAX C2514-M(KP), D=29,5 мм, L=38,9 мм	6GF9 001-1BG01	
			35 мм, 1:1,6 PENTAX C3516-M(KP), D=29,5 мм, L=41,4 мм	6GF9 001-1BH01	
			50 мм, 1:2,8 PENTAX C5028-M(KP), D=29,5 мм, L=38 мм	6GF9 001-1BJ01	
			75 мм, 1:2,8 PENTAX C7528-M(KP), D=34 мм, L=63,6 мм	6GF9 001-1BK01	
		Аксессуары	Защитный кожух для объективов D65, встроенных вспышек, металлический, D _{объект} ≤57 мм, IP67, окуляри	стеклянный	6GF3 440-8AC11
				пластиковый	6GF3 440-8AC21
		Аксессуары	Защитный кожух для объективов D65, встроенных вспышек, пластиковый, D _{объект} ≤48 мм, IP67		6GF3 440-8AC12
			Встраиваемая вспышка, красный свет		6GF3 440-8DA11
			Встраиваемая вспышка, белый свет		6GF3 440-8DA21
			Встраиваемая вспышка, зеленый свет		6GF3 440-8DA31
			Внешняя вспышка, ИК, рассеянное излучение, IP67		6GF9 004-7AA01
			Внешняя вспышка, ИК, прямое излучение, IP67		6GF9 004-7BA01
			Внешняя вспышка, красный прямой свет, D _{всп} ≤3 м, IP67		6GF9 004-8DA01
			IE FC TP патч-корд M12/RJ45 ⁽¹⁾ -145, длина 2 м		6XV1 871-5TH20
			IE FC TP патч-корд M12/M12, длина	0,3 м ⁽²⁾	6XV1 870-8AE30
				15 м ⁽²⁾	6XV1 870-8AN15
			Кабель питания DIO RS232, M16/неразделан, длина	10 м	6GF3 440-8BA2
				30 м	6GF3 440-8BA4
			Кабель для подключения к ASM, M12/M12	2 м ⁽²⁾	6GT2 891-4FH20
				50 м ⁽²⁾	6GT2 891-4FN50
			Кабель для внешних вспышек, M12/неразделан, 4-контактный, не для подвижных частей, длина 10 м.		6GF3 440-8BC4
			Источник питания для внешних вспышек, вход ~110...230В, выход =16,5 В		6GF9 002-8PS
			Монтажный кронштейн для MV440		6GF3 440-8CA
			Монтажный кронштейн для внешних вспышек MV440		6GF3 440-8CD01

		Монтажный кронштейн, 3х секционный	6GF9 002-7AD	159
	Аксессуары	Объективы, см. MV440->Аксессуары->Объективы		
		Внешняя вспышка, см. MV440->Аксессуары->Внешняя вспышка		
Портативные считыватели	HawkEye 40T, 1280 x 1024, Dсчит≤0,37 м, эргономичная рукоятка, интерфейс	RS232	6GF3 020-0HT40-0XX5	1 399
	HawkEye 45, 1280 x 1024, Dсчит≤0,37 м, интерфейс	RS232	6GF3 020-0HE45-0XX4	1 516
	MV320, 1280 x 960, 10 счит./с, Dсчит≤0,37 м, с рукояткой, USB		6GF3 320-0HT01	493
	Аксессуары	Металлический держатель для считывателя MV320	6GF3 320-0AC07	43
		Кабель USB, 1,8 м	6GF3 320-0AC02	35
	MV325, 1280 x 960, 10 счит./с, Dсчит≤0,37 м, с рукояткой, беспроводной		6GF3 325-0HT01	1 314
	Аксессуары	Зарядная станция для MV325	6GF3 325-0AC03	413
		Запасная батарея 1800 мА*ч	6GF3 325-0AC07	164
	MV340, 1280 x 1024, 10 счит./с, Dсчит≤0,05 м, с рукояткой, USB		6GF3 340-0HT01	2 173
	Аксессуары	Кабель RS232, 2,4 м, спиральный	6GF3 020-0AC40-0AC1	52
		Кабель RS232, 2,4 м,	6GF3 020-0AC40-0AC4	127
		Кабель USB, 1,8 м	6GF3 020-0AC40-0AC0	52
		Блок питания	6GF3 020-0AC40-0AP2	84
CD ДИСК с полной технической информацией MV400			6GF3 440-8FA	47

¹⁾ Доступны собранные кабели с разъемами различной длины. Заказные номера указаны в каталоге IK PI и CA01.

²⁾ Приведены граничные значения длин разделенных кабелей.

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ID10, CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SICLOCK - аппаратура синхронизации времени

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS

Обзор

Единое время для всех систем автоматизации предприятия является базисом для синхронизации их работы, сбора, архивирования и анализа производственных данных с учетом хронологии появления соответствующих событий. Модульные системы SICLOCK содержат набор настраиваемых компонентов для решения задач синхронизации времени в масштабах всего предприятия и используют для этой цели внешние сигналы точного времени, передаваемые через GPS.

На больших предприятиях с множеством сетевых станций и жесткими требованиями к хронометражу событий для синхронизации времени рекомендуется использовать приборы SICLOCK TC 400.

На предприятиях небольших и средних размеров приемник GPS сигналов точного времени может быть подключен к COM порту станции оператора WinCC или PCS 7, выступающей в роли ведущего устройства синхронизации времени для всех остальных сетевых станций предприятия. Альтернативным вариантом для небольших предприятий является использование приборов SICLOCK TC 100.

Приборы SICLOCK TC 400 и TC 100 позволяют выполнять синхронизацию времени систем автоматизации и компьютеров через Industrial Ethernet с использованием процедур SIMATIC или протокола NTP. Оба прибора могут использоваться в сетях PROFINET. Передача сообщений синхронизации выполняется циклически с настраиваемым интервалом в диапазоне от 1 до 10 с. При наличии сильных электромагнитных воздействий для передачи сообщений могут быть использованы оптические каналы связи. Для их формирования можно использовать 32-канальный конвертор SICLOCK EOPC или 1-канальный конвертор SICLOCK PCON.

Прием GPS сигналов точного времени выполняется с помощью антенны SICLOCK GPS1000. Антенный кабель может иметь длину до 1000 м и должен защищаться элементом молниезащиты. Для подключения антенны рекомендуется использовать 2-жильный экранированный кабель. Например, кабель LiYCY 2x1 мм².

SICLOCK TC 400

SICLOCK TC 400 находит применение в качестве центральных часов предприятия, поддерживающих функции точного хронометража и выдачи сигналов точного времени для всех систем, подключенных к сети Industrial Ethernet, а также через дополнительные последовательные интерфейсы TTY/24 В и RS422/ 5 В.

Прибор оснащен четырьмя независимыми интерфейсами Industrial Ethernet и способен выполнять параллельную передачу сигналов точного времени по отдельным или резервированным, а также I&C сетям.

Настройка интерфейсов, типов сигналов, функций резервирования и т.д. выполняется через Интернет или с помощью систем человеко-машинного интерфейса. Диагностические светодиоды отображают оперативные состояния прибора и ошибки в его работе.



SICLOCK TC 400 обеспечивает поддержку прерываний и может быть интегрирован в систему индикации и управления (I&C).

SICLOCK TC 100

SICLOCK TC 100 используется в качестве центральных часов предприятия для высокоточной синхронизации времени. Он способен выполнять синхронизацию времени всех систем, подключенных к сети Industrial Ethernet.

По аналогии с TC 400 настройка интерфейсов, типов сигналов, функций резервирования и т.д. прибора TC 100 выполняется через Интернет или с помощью систем человеко-машинного интерфейса. Диагностические светодиоды отображают оперативные состояния прибора и ошибки в его работе.


SICLOCK TC 100 обеспечивает поддержку прерываний и может быть интегрирован в систему I&C.

SICLOCK TC 400/ TC 100

При повреждении антенны или антенного кабеля приборы SICLOCK TC 400/ TC 100 переключаются на внутренний кварцевый резонатор и продолжают выполнять свои функции. После устранения неисправностей и подключения антенны приборы снова начинают использовать для своей работы сигналы точного времени GPS.

Отклонение времени при синхронизации с использованием GPS сигналов не превышает 50 мкс от реального значения времени. При потере GPS сигналов относительная точность синхронизации составляет 0.0001 % от реального значения времени.

Оба прибора могут заказываться отдельно или в составе комплектов, включающих в свой состав необходимый набор компонентов для построения системы синхронизации времени.



Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера


Наименование	Заказные номера	Цена, €
Прибор	SICLOCK TC 400 SICLOCK TC 100	2XV9 450-2AR01 2XV9 450-2AR22
Комплект центральных часов предприятия	SICLOCK TC 400 + SICLOCK TC 100 +	2XV9 450-2AR10 2XV9 450-2AR50
Комплект GPS радио часов для Windows. Для синхронизации времени компьютеров и контроллеров, а также центральных часов предприятия SICLOCK TC 400/ TC 100 в промышленных условиях с высоким уровнем помех и длиной антенного кабеля до 1000 м: головка антенны GPS1000 с антенненной рамой + блок питания GPS1000 + соединительная коробка + соединительный кабель RS 232 длиной 5 м + DCF77 сервис приема для Windows		2XV9 450-1AR82
Монтажный комплект для установки SICLOCK TC 400/ TC 100 в 19" стойки управления	2XV9 450-2AR81	238
Элемент молниезащиты для антенного кабеля систем SICLOCK GPS1000/DCF77	2XV9 450-1AR83	258
Программное обеспечение SICLOCK DCF77 сервиса приема для Windows XP, VISTA, 7, Server 2003, Server 2008/2008 R2	2XV9 450-1AR28	141
SICLOCK EOPC: электрический/ оптический импульсный преобразователь промышленного исполнения с 32 оптическими гнездами, напряжение питания =24 ... 110 В	2XV9 450-1AR72	2 771
SICLOCK PCON: одноканальный электрический/ оптический импульсный преобразователь промышленного исполнения, для мультимодового оптического кабеля 820 нм, напряжение питания \geq 24 ... 110 В	2XV9 450-1AR63-1SA3	1 265

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге КТ10.1, СА01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory

SIPLUS CMS – современная система вибродиагностики машин и механизмов

www.siemens.ru/digital-factory

SIEMENS



SIPLUS CMS - современная платформа для реализации систем вибрационного мониторинга и регистрации данных о работе машин и механизмов. Системы вибродиагностики повсеместно применяются для снижения времени простоя и оперативного выполнения работ по обслуживанию установки. Применение продуктов линейки SIPLUS CMS позволяет сформировать предиктивный подход к обслуживанию механизмов, тем самым в значительной степени повысить надёжность и срок безаварийной работы оборудования. Вибрационная диагностика на базе SIPLUS

CMS - надёжный метод раннего обнаружения механических неисправностей. Системы на базе SIPLUS CMS могут быть интегрированы в существующие системы управления с помощью дискретных выходов или коммутационных интерфейсов.

Продукты системы SIPLUS CMS в зависимости от задач диагностики представлены тремя линейками оборудования: SIPLUS CMS1000, SIPLUS CMS2000, SIPLUS CMS4000. Основные свойства этих систем приведены в следующей таблице.

Система	SIPLUS CMS1000	SIPLUS CMS2000	SIPLUS CMS4000
Мониторинг			
Двигателей, генераторов, насосов, ...	+	+	+
Количество каналов измерения вибрации, не более	1	16	180
Методы анализа			
Состояние подшипника: DKW по стандарту VDI 3832	+	+	+
Вибрационный мониторинг: RMS по стандарту DIN ISO 10816-3	+	+	+
CREST и другие специальные величины в зависимости от области применения	-	-	+
Анализ вибрации			
Параметрируемый анализ	-	+	-
Конфигурируемый анализ	-	-	+
FFT, сравнение графиков, анализ трендов	-	+	+
Анализ орбиты, свободная конфигурация других методик анализа	-	-	+
Функции мониторинга			
Настраиваемые предельные значения DKW и RMS: предупреждение и тревога	+	+	+
Настраиваемые диапазоны срабатываний по частотным спектрам	-	+	+
Мониторинг предельных значений аналоговых величин	-	+	+
Контроль температуры	-	+	+
Создание собственных алгоритмов контроля параметров	-	-	+
Визуализация			
Сигнализация с помощью дискретных выходов	+	-	-
Встроенный дисплей	+	-	-
Настройка и онлайн диагностика через стандартный веб интерфейс	-	+	-
SIPLUS CMS X-Tools	-	-	+

SIPLUS CMS1000

Краткое описание

SIPLUS CMS1000 предлагает простое и надёжное решение для непрерывного мониторинга состояния механизмов. Решение задач вибродиагностики на базе SIPLUS CMS1000 не требует экспертных знаний в настройке и эксплуатации систем мониторинга.


Отличительные особенности

Система SIPLUS CMS1000 предназначена для обработки информации по одному вибрационному каналу и передачи данных о превышении пороговых значений с помощью дискретных выходов.

Функции анализа и диагностики вибрационных параметров реализованы на базе стандартов VDI 8232 и ISO 10816-3. Пороговые значения характеристик легко настраиваются с помощью дисплея и кнопок на корпусе модуля.

Области применения

Система CMS1000 находит своё применение в области мониторинга состояния простых механических компонентов, таких как двигатели, генераторы, вентиляторы или насосы. Механический износ и иные повреждения могут быть обнаружены и диагностированы задолго до появления ошибок и сбоев в работе механизма. Стоимость и простота настройки системы позволяет применять её в установках любой степени сложности с минимальными затратами на разработку документации и обучение персонала.



SIPLUS CMS2000

Краткое описание

Система SIPLUS CMS2000 это модульная расширяемая система непрерывной вибродиагностики с возможностью доступа и настройки параметров диагностики через веб-интерфейс.

Отличительные особенности

Визуализация и параметрирование SIPLUS CMS2000 осуществляется легко с помощью веб-браузера. Эта возможность в значительной степени упрощает работу сервисного персонала.

Дополнительные преимущества

Выбор в пользу построения системы вибродиагностики на базе SIPLUS CMS2000 обладает рядом неоспоримых преимуществ:

- мониторинг, как отдельных машин, так и сложных механических систем;
- параметрирование и визуализация без применения дополнительного программного обеспечения;
- простая и удобная интеграция в существующие системы автоматизации и визуализации средствами Totally Integrated Automation;
- быстрая полная диагностика с минимальными затратами;
- определение типа повреждений с помощью частотно-селективной диагностики;
- запись и экспорт данных для SIPLUS CMS X-Tools;
- запись и анализ трендов;
- эффективный мониторинг процессов и систем для ответственных применений;
- экспертный анализ, основанный на данных вибродиагностики.

Модули расширения

Система мониторинга состояния SIPLUS CMS2000 имеет модульную структуру и может быть расширена с помощью следующих модулей:

- модули расширения SIPLUS CMS2000 VIB-MUX для увеличения количества подключаемых датчиков вибрации;
- температурные модули SIMOCODE для прямого подключения датчиков температуры(Pt100,Pt1000, ...).


SIPLUS CMS4000

Краткое описание

Система SIPLUS CMS4000 это диагностическая система, предназначенная для мониторинга и контроля состояния сложных машин, механизмов и парков механических систем. Независимо от сложности и динамичности процессов производства, система может быть легко адаптированная под новые задачи и предоставляет те возможности, которые действительно необходимы.

Система обладает возможностью подключения до 30 интерфейсных узлов (IFN) для датчиков вибрационного ускорения и аналоговых сигналов. Для передачи сигналов на ПК может использоваться Firewire (IEEE1394) с применением репитеров для увеличения расстояния связи. Для комфортной работы с системой X-Tools вполне достаточно стандартного ПК на базе ОС Windows.

Базовые и интерфейсные модули системы имеют исполнение для широкого температурного диапазона и с высокой степенью пылевлагозащиты IP65/67, что позволяет устанавливать оборудование SIPLUS CMS вне шкафов управления.



Области применения

Благодаря возможностям расширения до 160 каналов и наличию коммуникационных узлов, система SIPLUS CMS4000 позволяет решать задачи по мониторингу и вибродиагностике механических парков и сложных механических систем. Большой выбор элементов системы предоставляет свободу разработчику в её построении и возможность выполнения самого широкого спектра требований заказчика.


Состав системы


Система предоставляет следующие возможности для сбора данных:

интерфейсный узел IFN AI для обработки аналоговых сигналов, таких как крутящий момент, ветер и другие;

Коммутаторы XF200/XF200IRT имеют низкопрофильный корпус, согласованный по габаритам и способам монтажа с модулями станции ET200S PN.

- интерфейсный узел IFN AI-D для мониторинга состояния подшипников скольжения, через контроль расстояний;
- интерфейсный узел IFN VIB-ACC для обнаружения и контроля механических вибраций;
- узел сети ION Profibus DP Spy для сбора и обработки информации с элементов на базе Profibus DP. Данные могут быть записаны, например, в целях контроля качества;
- к системе может быть подключено до 30 интерфейсных узлов IFN для сбора данных;
- уровень пылевлагозащиты IP67;
- частота сбора информации составляет 192 kHz на канал.





Сетевые компоненты


Связь между подсистемами и модулями SIPLUS CMS выполняется через высокоскоростную последовательную шину IEEE 1394 (Firewire) со скоростью обмена данными 400 Мбит/с. Для формирования требуемых конфигураций этой сети могут быть использованы:

- медиаконвертер MCN11 с одним электрическим IEEE1394a и одним оптическим IEEE1394b портом для подключения оптического стеклянного мультимодового кабеля 50/125 мкн длиной до 500 м или 62.5/125 мкн длиной до 220 м;
- многоканальный повторитель RPN с одним электрическим IEEE1394a и двумя оптическими IEEE1394b портами для подключения оптического стеклянного мультимодового кабеля 50/125 мкн длиной до 500 м или 62.5/125 мкн длиной до 220 м.

Системное программное обеспечение X-Tools

X-tools предоставляет возможность работы со следующим функционалом:

- получение и обработка данных с помощью программных узлов напрямую из систем SIMATIC S7, SIMATIC TDC и SIMOTION;
- сбор данных с помощью PROFIBUS SPY со всех узлов сети;
- библиотека стандартных функциональных блоков для фильтрации, анализа, математической обработки сигналов и реализации функций связи;
- графическое создание диагностических моделей;
- поддержка многопользовательской работы и политика контроля доступа;
- клиент-серверная конфигурация с возможностью удалённой работы;
- стабильная работа, как на стандартных, так и на промышленных ПК;
- обмен данным с существующими системами визуализации и диагностики (TCP/IP, OPC UA, SMTP), интеграция в WinCC, PCS7, SIMATIC Maintenance Station;
- интерфейс для подключения SIPLUS CMS2000;
- возможность запуска в операционных системах Windows XP, Windows Sever 2003, Windows 7(32-bit);
- автоматизированное создание отчётов;
- возможность запуска автоматически в качестве службы системы.



Преимущества среды X-Tools

- открытая среда разработки для выполнения специальных отраслевых требований;
- создание и защита собственных моделей анализа с помощью стандартной библиотеки блоков;
- система оптимизирована для интеграции в существующие и новов создаваемые системы автоматизации;
- контроль качества процесса производства с помощью стандартных функций записи и хранения параметров;
- детализированный анализ, диагностики, визуализация и архивирование;
- возможности непрерывного мониторинга и визуализации элементов механических систем;
- соответствие требованиям Lloyd и Allianz для турбин ветроэлектрических установок.

Клиент-серверная архитектура

Системное программное обеспечение X-Tools с помощью клиент-серверной архитектуры оптимизировано для многопользовательской работы. К серверу X-Tools может быть подключено до 16 клиентов. Среда может запускаться автоматически в качестве службы. Следовательно, для начала записи или обработки данных не потребуется никаких дополнительных манипуляций со стороны оператора. Установка и настройка системы для одного пользователя как клиент-серверное приложение не требует значительных временных затрат. Политика доступа данным может быть регламентирована в зависимости от функциональной области и степени допуска персонала. Система свободно интегрируется в существующие станции SIMATIC MS и сетевое окружение ePS для удалённого доступа.

Среда разработки методик анализа

Среда разработки методик анализа SIPLUS CMS X-Tools построена для предоставления широких возможностей по выполнению отраслевых требований. Функции определяются библиотекой стандартных компонентов и могут быть связаны между собой как графически, так и с помощью составленных скриптов. Инструменты визуализации позволяют настроить внешний вид элементов, типы отображения и цвета чтобы повысить читаемость схем и спектров оператором.

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера

Наименование	Заказные номера	Цена, €			
SIPLUS CMS1000					
Устройство контроля подшипников SIPLUS CMS1000: 1 интерфейс датчика CMS1000, 1 вход скорости вращения, 2DO реле	6AT8 001-1AA00	376			
Датчик вибрационного ускорения: 0 Гц до 6,5 кГц, IP67	6AT8 001-1AA00-1XA0	254			
SIPLUS CMS2000					
Базовый модуль SIPLUS CMS2000: 2 канала измерения виброускорения, 2AI, 1 вход измерения скорости вращения, 3DO транз.	6AT8 002-1AA00	1 656			
Модуль расширения SIPLUS CMS2000 VIB-MUX: 8 каналов измерения виброускорения	6AT8 002-2AA00	788			
Акселерометр SIPLUS CMS2000 VIB-SENSOR S01: частотный диапазон 0,5 Гц до 15 кГц, диапазон измерения вибрации 50g, чувствительность 100MV/G (+/-10%), MIL-разъём	6AT8 002-4AB00	311			
SIPLUS CMS2000 CABLE-MIL-300 – кабель подключения для вибрационных датчиков с MIL-разъёмом, длина 3,00м	6AT8 002-4AC03	123			
SIPLUS CMS2000 CABLE-MIL-300 – кабель подключения для вибрационных датчиков с MIL-разъёмом, длина 10,00 м	6AT8 002-4AC10	219			
Элемент заземления для корректного подключения сигнального кабеля к базовым модулям SIPLUS CMS2000, 2 шт.	6AT8 002-4AA00	89			
SIPLUS CMS4000					
Интерфейсный узел IFN VIB-ACC для контроля виброускорения: 6 входов для подключения IEPE-датчиков виброускорения; Ub=24VDC; IP67	6AT8 000-1BB00-4XA0	2 542			
Интерфейсный узел IFN AI для сбора аналоговых сигналов: 6AI +/-10V; 192КГц; Ub=24VDC; IP67	6AT8 000-1BB00-0XA0	2 542			
Интерфейсный узел IFN AI-D для сбора аналоговых сигналов: 6AI +/-20V; 192КГц; IP67	6AT8 000-1BB00-2XA0	2 542			
Узел медиаконвертера MCN11 1 опт. и 1 электр. интерфейс; Ub=24VDC	6AT8 000-1EB00-3XA0	2 335			
PROFIBUS DP SPY T001 модуль опроса устройств сетей Profibus DP: 12МБод, Ub=24VDC	6AT8 000-1BA00-5XA0	3 611			
SIPLUS CMS RPN IEEE 1394B T002 мультипортовый повторитель: 2 опт. и 1 электр. интерфейс; Ub=24VDC	6AT8 000-1EA00-1XA0	2 300			
Программный пакет для сбора, анализа, симуляции, хранения и визуализации данных процесса вибродиагностики CMS X-Tools V04.01	9AE4 160-1AA00	По запросу			
Кабели и аксессуары					
Кабель Firewire	Разъём 6-6	Кабель IEEE1394A-66-0030	0,3м	6AT8 000-2AA00-1AA3	24
		Кабель IEEE1394A-66-0100	1м	6AT8 000-2AA00-1AB0	31
		Кабель IEEE1394A-66-0200	2м	6AT8 000-2AA00-1AC0	33
		Кабель IEEE1394A-66-0450	4,5м	6AT8 000-2AA00-1AE5	36
		Кабель IEEE1394A-66-1000	10 м	6AT8 000-2AA00-1BA0	42
Кабель IEEE1394A-46-0450	Кабель IEEE1394A-46-0450	4,5м	6AT8 000-2AA10-1AE5	24	
	Кабель IEEE1394A-46-1000	10 м	6AT8 000-2AA00-1BA0	42	
	Кабель IEEE1394A-8F-0040	0,4м	6AT8 000-2AB20-1AB0	115	
	Кабель IEEE1394A-8F-0200	2м	6AT8 000-2AB20-1AC0	116	
	Кабель IEEE1394A-8F-0450	4,5м	6AT8 000-2AB20-1AE5	117	
Кабель IEEE1394A-8M-0030 для соединения медиаконвертера с интерфейсным узлом IFN-MCN11	0,3м	6AT8 000-2AB20-2AA2	118		
Кабель IEEE1394A-88-0020 для связи между узлами IFN	0,2м	6AT8 000-2AB20-2AD2	120		
Кабели питания для узлов IFN					
		1,35м	6AT8 000-2AB30-1AA1	17	
		2м	6AT8 000-2AB30-1AA2	23	
		5м	6AT8 000-2AB30-1AA5	26	
		10м	6AT8 000-2AB30-1AB0	31	
Кабели ввода/вывода для подключения датчиков к узлам IFN					
		2м	6AT8 000-2AB40-1AA2	19	
		5м	6AT8 000-2AB40-1AA5	26	
		10м	6AT8 000-2AB40-1AB0	31	
Кабель связи IEEE1394 и передачи питания между узлами IFN					
		0,2м	6AT8 000-2AB50-1AA2	116	
		1м	6AT8 000-2AB50-1AB0	121	
		2м	6AT8 000-2AB50-1AC0	127	
		4,5м	6AT8 000-2AB50-1AE5	153	
Кабель для подключения датчиков MEMS-акселерометров					
		4м	6AT8 001-1AA00-1AA4	40	
		10м	6AT8 001-1AA00-1AB1	86	
		30м	6AT8 001-1AA00-1AB3	163	
Набор заглушек для неиспользуемых разъёмов IFN AI и IFN VIB-A					
Набор для настенного монтажа узлов IFN AI и IFN VIB-A					
Набор для настенного монтажа медиаконвертера MCN11					
SPM-адаптер для электродвигателей IEC с короткозамкнутым ротором (по типу "беличья клетка")					
Адаптер M6/M6, M6/M8					

Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге CA01 и в интернете по адресу www.siemens.ru/digital-factory