


2014

1	2	4
Наименование изделия	РОЗНИЦА	ФОТО
Светодиодные светильники серии ЖКХ		
Светильник светодиодный ЖКХ – 08-N	1500	
Светильник светодиодный ЖКХ – 08-W	1500	
Светодиодные светильники серии СПВО		
Светильник светодиодный СПВО — 32 (N / W / M) призма, встраиваемый	5000	
Светильник светодиодный СПВО — 32 (N / W / M) призма, накладной	5550	
Светильник светодиодный СПВО — 32 - N-S сатинат, встраиваемый	5000	
Светильник светодиодный СПВО — 32 - N-S сатинат, накладной	5550	
Светодиодные светильники внутреннего освещения серии СПО		
СПО — 12 (матовое или прозрачное стекло)	4300	
СПО — 18 (матовое или прозрачное стекло)	5500	
СПО — 36 (матовое или прозрачное стекло)	8500	
СПО — 70 (матовое или прозрачное стекло)	16000	

Уличные светодиодные светильники серии УСС

УСС — 9 (крепление скоба)	4500
УСС — 12 (белый/красный/зеленый/синий) (крепление консольное, потолочное, скоба)	4900
УСС — 18 (крепление консольное, потолочное, скоба)	6500
УСС — 24 (белый/красный/зеленый/синий) (крепление консольное, потолочное, скоба)	8400
УСС — 32 (крепление консольное, потолочное, скоба)	11200
УСС — 36 (крепление консольное, потолочное, скоба)	11700
УСС — 48 (крепление консольное, потолочное, скоба)	14800
УСС — 65 (крепление консольное, потолочное, скоба)	18000
УСС — 70 (крепление консольное, потолочное, скоба)	18500
УСС — 130 (крепление консольное, потолочное)	30000
УСС — 150 (крепление консольное, потолочное)	35000
УСС — 260 (крепление консольное, потолочное)	45900



Светодиодные светильники серии УСС-Магистраль — Ш

УСС – 24 — Магистраль-Ш (крепление консольное, скоба)	7500
УСС – 60 — Магистраль-Ш (крепление консольное, скоба)	15900
УСС – 90 — Магистраль-Ш (крепление консольное)	18900
УСС – 120 — Магистраль-Ш (крепление консольное)	22900
УСС – 180 — Магистраль-Ш (крепление консольное)	29900
УСС – 240 — Магистраль-Ш (крепление консольное)	42300
УСС – 300 — Магистраль-Ш (крепление консольное)	53900



Светильники встраиваемые УСС-А3С

УСС — 42 А3С	12900
Рамка обрамления к светильнику УСС — 42 А3С	680
УСС — 84 А3С	20900
Рамка обрамления к светильнику УСС — 84 А3С	680



Светильники серии ПСС (Колокол)

ПСС — 80 с дополнительной оптикой (крепление скоба, подвесное)	16800
ПСС — 80 Cree (крепление скоба, подвесное)	16000
ПСС — 80 Nichia (крепление скоба, подвесное)	15000



Светильники серии ПСС-Колобок

ПСС — 12 (крепление скоба, накладной)	6400
ПСС — 30 (крепление скоба, накладной)	9200



Светильники садово-парковые ПСС-Шар

ПСС-30 ШАР	10500
------------	-------



Светодиодные светильники серии УСС-БИО

Тепличный светодиодный светильник УСС – 45 БИО	13200
Тепличный светодиодный светильник УСС – 60 БИО	11500
Тепличный светодиодный светильник УСС – 90 БИО	22500
Тепличный светодиодный светильник УСС – 120 БИО	18500



Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении

УСС — 9 ExnRIIT6X (крепление скоба)	4900
УСС — 12 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	5300
УСС — 18 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	7200
УСС — 24 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	8400
УСС — 32 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	12400
УСС — 36 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	13000
УСС — 48 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	16000
УСС — 65 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	19500
УСС — 70 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	21500
УСС — 130 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное)	30500
УСС — 150 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное)	34500
УСС — 260 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное)	49900



Светодиодные светильники серии УСС- Магистраль — Ш во взрывозащищенном исполнении

УСС – 24 — Магистраль-Ш ExnRIIT6X (крепление консольное,скоба)	8500
УСС – 60 — Магистраль-Ш ExnRIIT6X (крепление консольное,скоба)	16500
УСС – 90 — Магистраль-Ш ExnRIIT6X (крепление консольное)	19900
УСС – 120 — Магистраль-Ш ExnRIIT6X (крепление консольное)	23900
УСС – 180 — Магистраль-Ш ExnRIIT6X (крепление консольное)	30500



Светильники встраиваемые для АЗС во взрывозащищенном исполнении ExnRIIT6

УСС — 42 АЗС ExnRIIT6X	13800
УСС — 84 АЗС ExnRIIT6X	23000



Светодиодные автомобильные бесцокольные габаритные огни

Лампа автомобильная светодиодная ЛАС	600	
--------------------------------------	-----	---

Светодиодные светильники серии ЖКХ с низковольтным питанием от сети постоянного тока

Светильник светодиодный ЖКХ – 08 - N DC - 10,5 — 40В	1500	
Светильник светодиодный ЖКХ – 08 - W DC - 10,5 — 40В	1500	

Светодиодные светильники в низковольтном исполнении от сети постоянного тока

УСС – 9 DC 12-55 / AC 10-38 (крепление скоба)	4900	
УСС – 12 DC 12-55 / AC 10-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)	5300	

Светодиодные светильники в низковольтном исполнении от сети постоянного тока

УСС – 18 DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)	7900	
УСС – 24 DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)	8400	

Уличные светодиодные светильники серии УСС с низковольтным питанием от сети

УСС – 36 — DC 24В (крепление консольное, потолочное, скоба)	13500	
УСС – 70 — DC 24В (крепление консольное, потолочное, скоба)	21500	

Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении ExnRIIT6X с низковольтным питанием от сети постоянного тока 12-55 В и от сети переменного тока 10-38 В

УСС – 9 ExnRIIT6X DC 12-55 / AC 20-38 (крепление скоба)	4900	
УСС —12 ExnRIIT6X DC 12-55 / AC 10-38 (крепление потолочное, скоба)	5300	

Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении ExnRIIT6X с низковольтным питанием от сети постоянного тока 20-55 В и от сети переменного тока 20-38 В

УСС —18 ExnRIIT6X DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)	7900	
УСС —24 ExnRIIT6X DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)	8400	

Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении ExnRIIT6X с низковольтным питанием от сети постоянного тока 24 В

УСС – 36 ExnRIIT6X DC 24В (крепление консольное, потолочное, скоба)	13500	
УСС – 70 ExnRIIT6X DC 24В (крепление консольное, потолочное, скоба)	21500	

Рамка оформления для АЗС

УСС — 150	890	
УСС — 70	590	
УСС — 36	530	
УСС — 36*2	580	

Дополнительные функции

Интегрированный датчик «день-ночь» (данная функция доступна для всех моделей серии УСС с консольным креплением, за исключением моделей : УСС-150 ; УСС-240 ; УСС-260 ; УСС-300 .
Данная функция не распространяется на светильники во взрывозащищенном исполнении.

1000

Функция снижения освещенности посредством подсоединения датчиков. Версия ЭКО обеспечивает повышенную экономию электроэнергии. Для обеспечения режима энергосбережения светильник имеет дополнительный вход управления мощностью «Р». Управлять данным режимом могут любые датчики движения, освещенности и т. п., предназначенные для управления лампами накаливания и имеющие релейную систему управления.
(данная функция доступна для всех моделей серии СПО, ЖКХ)