

Прайс-лист на счетчики СТЭМ-300

17.09.2019

Условное обозначение	Вар	Класс точности A/R	Ток	Номинальное напряжение, В	Дополнительные			Опции		Новая цена с НДС, руб		
					GSM	RS-485 (2-й)	RF	ТНП	РП			
131	0	1/1	5/100	3×(120-230)/ (208-400)						16 500		
131 G	1	1/1			*						19 400	
131 N	2	1/1						*			24 400	
131 GN	3	1/1			*			*			27 300	
131 U	4	1/1							*		17 900	
131 GNU	5	1/1			*			*	*		28 300	
153 S	6	0,5S/1	5/10	3×(120-230)/ (208-400)		*				17 550		
153 GS	7	0,5S/1			*	*					20 450	
153 SN	8	0,5S/1				*		*			25 450	
153 GSN	9	0,5S/1			*	*		*			28 350	
153 SU	10	0,5S/1				*			*		18 550	
153 GSU	11	0,5S/1			*	*			*		21 450	
153 SNU	12	0,5S/1				*		*	*		26 450	
153 GSNU	13	0,5S/1			*	*		*	*		29 350	
155 SU	18	0,2S/0,5				*			*		22 050	
155 GSU	19	0,2S/0,5			*	*			*		24 950	
155 SNU	20	0,2S/0,5				*		*	*		29 950	
155 GSNU	21	0,2S/0,5			*	*		*	*		32 850	
253 S	24	0,5S/1			5/10	3×(57,7-115)/ (100-200)		*				17 550
253 GS	25	0,5S/1					*	*				
253 SN	26	0,5S/1		*				*			25 450	
253 GSN	27	0,5S/1	*	*				*			28 350	
253 SU	28	0,5S/1		*					*		18 550	
253 GSU	29	0,5S/1	*	*					*		21 450	
253 SNU	30	0,5S/1		*				*	*		26 450	
253 GSNU	31	0,5S/1	*	*				*	*		29 350	
255 SU	36	0,2S/0,5		*					*		22 050	
255 GSU	37	0,2S/0,5	*	*					*		24 950	
255 SNU	38	0,2S/0,5		*				*	*		29 950	
255 GSNU	39	0,2S/0,5	*	*				*	*		32 850	

- Опция G 2900** Встроенный GSM модуль
Опция S 1050 RS-485 - второй порт
Опция N 7900 ТНП - датчик тока в нулевом проводе
Опция U 1000 РП - сетевое резервное питание
Опция 0.2 3500 Класс точности 0,2S/0,5

Один интерфейс RS-485 и Ethernet реализованы во всех вариантах исполнения